

Описание схем стандартных карточек

Версия и дата сборки: dv5, 2026-04-20

В разделе приведено описание схем метаданных карточек следующих модулей Docsvision:

- Docsvision 5. Конструктор согласований версии 5.5.3.
- Docsvision 5. Управление архивом версии 5.5.2.
- Docsvision 5. Базовые объекты версии 5.5.5.
- Docsvision 5. Платформа версии 5.5.5.
- Docsvision 5. Делопроизводство 4.5 версии 5.5.2.
- Docsvision 5. Служба фоновых операций версии 5.5.2.
- Docsvision 5. Управление процессами версии 5.5.3.
- Docsvision 5. Модуль интеграции с реестром МЧД версии 5.5.1.

Конструктор согласований

Идентификатор: D0E6A9A3-837E-4EE8-840F-D3D3398C695E

Псевдоним: ApprovalDesigner

Название: Конструктор согласований

- Результат согласования
- Маршрут согласования
- Этап согласования

Результат согласования

Идентификатор: A0D7CEE4-0026-4572-BE79-968C00FB84B4

Псевдоним: CardApprovalResult

Название: Результат согласования

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 04783738-8368-46D2-B645-0919700CA3B0 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 1. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StageId	Идентификатор этапа	refcardid		Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A
Decision	Решение	int		
Name	Название	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovingDocumentId	Идентификатор согласуемого документа	refcardid		
Cycle	Номер цикла	int		
ApprovalId	Карточка согласования	refcardid		Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945

Маршрут согласования

Идентификатор: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46

Псевдоним: CardApprovalPath

Название: *Маршрут согласования*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 71487B64-B42F-4BC0-882F-B15E6583FFDA Псевдоним: System Тип секции: struct Название: *Системные свойства*

Таблица 2. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: CCE1604F-F9C9-4B6E-9DFB-421064A3E7AD Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: Номера

Таблица 3. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 67A4988D-DD1B-4E93-B139-DE2E3B86AD3A Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 4. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	Вид процесса	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Основная информация

Идентификатор: 3AAAE3B6-2542-4289-9244-6E84E42C003C Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 5. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring		
AuthorField	Поле автора	unistring		
RegistrarField	Поле регистратора	unistring		
BusinessProcessFolder	Папка бизнес процесса	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
TemplateId	Идентификатор шаблона	refcardid		- Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46 - Идентификатор секции: 3AAAE3B6-2542-4289-9244-6E84E42C003C

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		
CurrentCycle	Текущий цикл	int		
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		
PathVersion	Версия маршрута	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CompleteCondition	Условие завершения	unitext		
CancelCondition	Условие отмены	unitext		

Карта этапов

Идентификатор: 4B58BFE5-A65B-4372-8B91-70BBD4404A24 Псевдоним: RoadMap Тип секции: coll Название: Карта этапов

Таблица 6. Поля секции Карта этапов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	Этап	refcardid		- Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A - Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
Condition	Условие	unitext		
Condition2	Условие 2	unitext		
Excluded	Этап исключен	bool		
Order	Приоритет	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StageRepeatMode	Повторять внутри цикла	enum		Значения • Всегда = 0 • Никогда = 1 • Для отказавших = 2 • Если был завершен отрицательно = 3 • Для отказавших или всем при изменении файла на следующих этапах = 4
IsFirst	Первый этап	bool		
StageHardLink	Жесткая ссылка на этап	refcardid		

Состояния

Идентификатор: 41530413-D143-4B73-A408-F981D6AB02B8 Псевдоним: States Тип секции: coll Название: Состояния

Таблица 7. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocumentKind	Вид документа	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
DocumentState	Состояние документа	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CanceledDocument State	Состояние документа при отмене	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Этапы цикла

Идентификатор: 05FDCF27-902F-4233-91FB-47177DD6374D Псевдоним: Cycles Тип секции: coll Название: Этапы цикла

Таблица 8. Поля секции Этапы цикла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	Этап	refcardid		- Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A - Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	enum		Значения • Подготавливается = 0 • Активен = 1 • Завершен = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Result	Результат	enum		Значения • Не определен = 0 • Положительный = 1 • Отрицательный = 2 • Условно положительный = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Добавление согласующих = 6 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24 • Завершение = 100 • Возврат = 200

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EndDate	Дата завершения	datetime		
RoadMap	Ссылка на карту этапов	refid		- Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46 - Идентификатор секции: 4B58BFE5-A65B-4372-8B91-70BBD4404A24
Cycle	Цикл	int		

Родительские этапы цикла

Идентификатор: B8B917AD-22C2-4E02-8155-B8D352670795 Псевдоним: ParentCycles Тип секции: coll Название: Родительские этапы цикла

Таблица 9. Поля секции Родительские этапы цикла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentCycle	Родительский этап цикла	refid		- Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46 - Идентификатор секции: 05FDCF27-902F-4233-91FB-47177DD6374D
IsReturn	Для возврата	bool		

Этап согласования

Идентификатор: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A

Псевдоним: CardApprovalStage

Название: Этап согласования

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: F5DFB3C4-6096-4EAC-BAD4-B998AD40352D Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 10. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: 8B45B479-096C-4F9B-B02E-8B0EAA458D76 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: Номера

Таблица 11. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 1665EE99-7ED4-456D-A2F2-ED7B7702169B Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 12. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	Вид процесса	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Основная информация

Идентификатор: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 13. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название этапа	unitext		
ApprovalType	Тип согласования	enum		Значения • Последовательное = 0 • Параллельное = 1 • Консолидация = 2 • Альтернативное = 3
ApproversFieldSpecified	Поле согласующих задано	bool		
ApproversField	Поле согласующих	unistring		
ApproversSpecified	Согласующие заданы	bool		
ApproversBusinessProcessSpecified	Бизнес-процесс для выбора согласующих задан	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproversBusinessProcess	Бизнес-процесс для выбора согласующих	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
HierarchyLevel	Уровень иерархии руководителей	int		
SpecificDuration	Флаг, показывающий, задана ли длительность для каждого согласующего или на всем этапе	bool		
Duration	Длительность	int		
NextDurationSpecified	Флаг, показывающий задана ли длительность на последующих циклах	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NextDuration	Длительность на последующих циклах	int		
DefaultDecision	Решение по умолчанию	enum		Значения • Положительное = 1 • Отрицательное = 2 • Условно-положительное = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24 • Завершение = 100
AllowEditBeforeReconciliation	Разрешить изменение параметров этапа	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	Идентификатор шаблона	refcardid		- Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A - Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
Mode	Режим	enum		Значения - Согласование = 0 - Подписание = 1 - Консолидация = 2
SkipRepeated	Пропускать при повторе	bool		
AutoCompleteTaskAfterDeadline	Автоматически завершать задание по истечению срока исполнения	bool		
Hidden	Скрыть этап	bool		
AllowExcludeStage	Разрешить исключение этапа из маршрута	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowEditApprovalType	Разрешить редактирование типа маршрутизации	bool		
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Pass	Проход	int		
ReturnFromStage	Возврат этапа	с refcardid		- Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A - Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
ServiceTypeName	Имя специального типа сервиса	unistring	4000	
ServiceComment	Описание специального сервиса	unistring	4000	
Cycle	Цикл	int		

Локализации названия

Идентификатор: 023219C7-C85F-452D-9E1B-64EC987ADB08 Псевдоним: MainInfoLocalizations
 Тип секции: coll Название: Локализации названия

Таблица 14. Поля секции Локализации названия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unitext		

Согласующие

Идентификатор: F1FA6D86-AB19-4146-AD28-4FE1A698018D Псевдоним: Approvers Тип
секции: coll Название: Согласующие

Таблица 15. Поля секции Согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
Unit	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Group	Группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
Role	Роль	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		
Order	Номер	int		
Excluded	Временно исключён	bool		

Решения

Идентификатор: 31382F8C-9228-4C9F-B8E0-43DB5D5FFAE9 Псевдоним: Decisions Тип секции: coll Название: Решения

Таблица 16. Поля секции Решения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	64	
Semantics	Семантика	enum		Значения • Положительное = 1 • Отрицательное = 2 • Условно-положительное = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Добавление согласующих = 6 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24 • Завершение = 100 • Возврат = 200
Image	Иконка	fileid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Номер	int		
SignatureLabel	Метка подписи	refid		- Идентификатор типа: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA - Идентификатор секции: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A
RequestDigitalSignature	Запрашивать электронную подпись	bool		
AllowSimpleSign	Разрешить простую подпись	bool		
RequestComments	Запрашивать комментарий	bool		

Локализации

Идентификатор: FAC47B60-3094-413F-843F-7E19265D1068
 DecisionsLocalizations Тип секции: coll Название: Локализации

Псевдоним:

Таблица 17. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring	64	

Настройки задания

Идентификатор: 7FF09F15-FD44-4CB0-BE0F-FAE01B83950C Псевдоним: TaskSettings Тип секции: struct Название: Настройки задания

Таблица 18. Поля секции Настройки задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
Content	Содержание	unitext		
Calendar	Бизнес-календарь	refcardid		- Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 - Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9
Name	Название	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskDecision	Семантика завершения задания	enum		Значения • Положительное = 0 • Отрицательное = 1 • Условно-положительное = 2 • Отмена = 3 • Новый цикл = 4 • Завершение = 5 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24

Состояния

Идентификатор: A069CD6F-46CB-4D31-A8B1-EC651A57D8AC Псевдоним: States Тип секции: coll Название: Состояния

Таблица 19. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocumentKind	Вид документа	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
StageState	Состояние на этапе	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PositiveState	Состояние при положительном результате	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
NegativeState	Состояние при отрицательном результате	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Дополнительные настройки

Идентификатор: 737BE74B-FAD4-4BAC-9956-9092EC137E30 Псевдоним: AdditionalSettings

Тип секции: struct Название: Дополнительные настройки

Таблица 20. Поля секции Дополнительные настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowReconciliationListInDocument	Отображать лист согласования в документе	bool		
CanEditMainFiles	Редактирование основных файлов	bool		
CanAddFiles	Добавление собственных файлов участниками согласования	bool		
MoveAdditionalFilesToDocument	Переносить дополнительные файлы в карточку документа	bool		
NotAddToReconciliationList	Не добавлять в лист согласования	bool		
AllowAlternatePerforming	Разрешить альтернативное исполнение	bool		
MoveVersionsFromPreviousApprovers	Переносить версии от предыдущих согласующих	bool		
VersionTreeLevel	Уровень дерева версий	enum		Значения • Процесс = 0 • Цикл = 1 • Этап = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BusinessProcessOnStageCompletion	Бизнес-процесс при завершении этапа	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
CompleteAfterFirstRejection	Завершить после первого отказа	bool		
NotSendAgainIfPositive	Не отправлять задания повторно при наличии положительного решения	bool		
OnlyNotChanged	Не отправлять задания при наличии положительного решения только если нет изменений в согласуемых файлах	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RejectionCase	Действие в случае отказа	enum		Значения • Продолжать согласование = 0 • Завершать этап = 1 • Завершать согласование = 2
AdditionSemantics	Семантика при добавлении	enum		Значения • Положительное = 1 • Отрицательное = 2 • Условно-положительное = 3 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24
RequiereInitiatorConfirmation	Запрашивать подтверждение инициатора	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
InitiatorTaskKind	Вид задания инициатора	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
RepeatApproving	Отправлять на пересогласование	bool		
AllowChildTaskCreation	Разрешить создание подчинённых заданий вида	bool		
ChildTaskKindID	Идентификатор типа подчинённого задания	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Текущие согласующие

Идентификатор: AF6EBCA4-2AE4-4531-8B7E-7156C105FE06 Псевдоним: CurrentApprovers

Тип секции: coll Название: Текущие согласующие

Таблица 21. Поля секции Текущие согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Номер	int		
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
TaskId	Задание	refcardid		- Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 - Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
AddApproversTaskId	Задание для добавления согласующих	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddApproversRejected	В добавлении согласующих отказано	bool		

Дополнительные согласующие

Идентификатор: 214D06FD-1486-4CA4-A982-69985F5FAB3F Псевдоним: AdditionalApprovers
 Тип секции: coll Название: Дополнительные согласующие

Таблица 22. Поля секции Дополнительные согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddedBy	Добавивший сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
Order	Номер	int		

Управление архивом

Идентификатор: EFB709E2-268D-4B51-90CF-3825CB547294

Псевдоним: ArchiveManagement

Название: Управление архивом

- Архивный документ
- Номенклатура дел
- Карточка инвентарного учёта
- Карточка настроек модуля
- Объекты номенклатуры

Архивный документ

Идентификатор: 58C6F76D-A21F-4282-937F-5A4032821470

Псевдоним: ArchiveDocument

Название: Архивный документ

Секции карточки

Основания информация

Идентификатор: 4824C1CA-E242-46D4-8A80-A199BF103C78 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основания информация

Таблица 23. Поля секции Основания информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Наименование	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegNumber	Регистрационный номер	refid		- Идентификатор типа: 58C6F76D-A21F-4282-937F-5A4032821470 - Идентификатор секции: D58DD727-C1A2-45F8-AE9A-EB3EB7F81219
RegDate	Дата регистрации	datetime		
Carrier	Вид носителя	enum		Значения - Бумажный документ = 0 - Электронный документ = 1
Issued	Выдан	bool		
Missing	Утерян	bool		
SelectedForDestruction	Выделен к уничтожению	bool		
Exterminated	Уничтожен	bool		
CaseID	Дело	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZipFileID	Файл ZIP-архива	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
SheetsCount	Количество листов в документе	int		
ApplicationSheetsCount	Количество листов в приложении	int		
Number	Номер	unistring		
Author	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
AuthorText	Автор текстовое	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AuthorPosition	Должность автора	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C

Системные свойства

Идентификатор: 2A25BDED-F04D-409D-9D8E-B3D928C5D000 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 24. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: D58DD727-C1A2-45F8-AE9A-EB3EB7F81219 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: Номера

Таблица 25. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2- 7E47-4F6F- 9CF6- E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38- 6553-4864- BAFF- 0BC4D3A85290

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Number	Номер	string		

Номенклатура дел

Идентификатор: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7

Псевдоним: NomenclatureView

Название: Номенклатура дел

Секции карточки

Номенклатуры лет

Идентификатор: EB2B5EF5-41A4-4A6D-8ADC-DB654C64C7CE Псевдоним: YearNomenclatures

Тип секции: coll Название: Номенклатуры лет

Таблица 26. Поля секции Номенклатуры лет

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Year	Год	int		
State	Состояние	enum		Значения • Проект = 0 • Утвержден = 1 • Закрит = 2

Номенклатура структурного подразделения

Идентификатор: E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38 Псевдоним: UnitNomenclatures

Тип секции: tree Название: Номенклатура структурного подразделения

Таблица 27. Поля секции Номенклатура структурного подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Наименование	unistring	512	
Unit	Unit	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
State	Состояние	enum		Значения - Проект = 0 - Утвержден = 1 - Закрит = 2
Responsible	Responsible	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Index	Индекс	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		

Делопроизводитель

Идентификатор: 61138D4D-FC07-48EF-A075-C78D2561F71A Псевдоним: Responsibles Тип секции: coll Название: Делопроизводитель

Таблица 28. Поля секции Делопроизводитель

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Дела

Идентификатор: ABE6943E-EF9E-415D-ABBD-77D08ECA56E2 Псевдоним: Folders Тип секции: coll Название: Дела

Таблица 29. Поля секции Дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveCase	ArchiveCase	refcardid		- Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 - Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Года регулятивных документов

Идентификатор: E9FBF5B6-A08B-49DF-81BD-5EA8FF5988EA Псевдоним: RegulatoryYears
 Тип секции: coll Название: Года регулятивных документов

Таблица 30. Поля секции Года регулятивных документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Year	Год	int		

Нормативные документы

Идентификатор: CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B Псевдоним: Regulations Тип секции: coll Название: Нормативные документы

Таблица 31. Поля секции Нормативные документы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип	refid		- Идентификатор типа: B995501A- FABF-4B7F- 858B- C1A03E650658 - Идентификатор секции: 0EC66F33- 34EF-464C- 9F80- 463CBC252D31
Registered	Дата регистрации	datetime		
Content	Содержание	string		
OriginalDocument	Оригинал документа	fileid		
Number	Номер	string		
Unit	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	enum		Значения • Формируется = 0 • Утверждена = 2 • Зарегистрирована = 3 • На рассмотрении = 1 • На корректировке = 4 • Аннулирована = 5
StorageCategory	Категория хранения	refid		• Идентификатор типа: B995501A- FABF-4B7F- 858B- C1A03E650658 • Идентификатор секции: 226617D8- A459-4584- BAC2- C869642D7145

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Responsible	Делопроизводитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Folder	Дело	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
ReadedBy	Прочтена	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ModifiedBy	Модифицирована	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Created	Дата создания	datetime		

Свойства

Идентификатор: 328E0395-BF8D-471B-BC03-CDD435314351
 RegulatoryProperties Тип секции: coll Название: Свойства

Псевдоним:

Таблица 32. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PropertyType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Department = 6 • Employee = 7
Value	Значение свойства	variant		
Name	Название	string		
Order	Порядковый номер	int		

Дела в нормативном документе

Идентификатор: BC82759D-8D28-4F98-8C44-01C25736344E Псевдоним: IncludedFolders

Тип секции: coll Название: Дела в нормативном документе

Таблица 33. Поля секции Дела в нормативном документе

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveFolder	Дело	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
YearNomenclature	Номенклатура года	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: EB2B5EF5-41A4-4A6D-8ADC-DB654C64C7CE
UnitNomenclature	UnitNomenclature	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38

Хронологический период

Идентификатор: 6DDF64B1-3522-4A60-9EAD-9478BEB03199 Псевдоним: Period Тип секции: struct Название: Хронологический период

Таблица 34. Поля секции Хронологический период

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Starts	Дата и время начала периода	date		
Ends	Дата и время окончания периода	datetime		

Файлы

Идентификатор: 356D96D8-45BB-4A52-A20C-CD84AC4AAB87 Псевдоним: AttachedFiles Тип секции: coll Название: Файлы

Таблица 35. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileID	Ссылка на файл	fileid		
AttachedBy	Кем добавлен	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Attached	Дата добавления	datetime		
DisplayName	Отображаемое имя	string		

Карточка инвентарного учёта

Идентификатор: 7E1009D0-0BA2-4D8C-A695-6C61EFA53CBD

Псевдоним: InventoryCard

Название: Карточка инвентарного учёта

Секции карточки

Года регулятивных документов

Идентификатор: 08954A87-74FB-4566-B765-9165EC893935 Псевдоним: MainInfo Тип секции: coll Название: Года регулятивных документов

Таблица 36. Поля секции Года регулятивных документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Year	Год	int		

Нормативные документы

Идентификатор: 6FF5AFB1-C31D-4580-A17E-00D84375E5BD Псевдоним: Regulatories Тип секции: struct Название: Нормативные документы

Таблица 37. Поля секции Нормативные документы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип	refid		- Идентификатор типа: B995501A- FABF-4B7F- 858B- C1A03E650658 - Идентификатор секции: 0EC66F33- 34EF-464C- 9F80- 463CBC252D31
Registered	Дата регистрации	datetime		
Content	Примечания, содержание	string	512	
Number	Номер	string		
Unit	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	enum		Значения • Формируется = 0 • Утверждена = 1 • Зарегистрирована = 2 • На рассмотрении = 3 • На корректировке = 4 • Аннулирована = 5
Responsible	Ответственный делопроизводитель	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveCase	Архивное дело	refcardid		- Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 - Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Дела в нормативном документе

Идентификатор: CDFCA2E5-37D6-442B-A106-6091A4C3BEA5 Псевдоним: IncludedCases Тип секции: coll Название: Дела в нормативном документе

Таблица 38. Поля секции Дела в нормативном документе

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveCase	Дело	refcardid		- Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 - Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Системные свойства

Идентификатор: 4F271274-D0CD-428D-BA0C-382A2D7CD66C Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 39. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Карточка настроек модуля

Идентификатор: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658

Псевдоним: Settings

Название: Карточка настроек модуля

Секции карточки

Настройки номенклатуры

Идентификатор: 4670102B-3BBA-46B8-9FCF-468A6885A8BF Псевдоним: *NomenclatureSettings*
Тип секции: *struct* Название: *Настройки номенклатуры*

Таблица 40. Поля секции Настройки номенклатуры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
<i>YearNomenclaturePrintTemplate</i>	<i>YearNomenclaturePrintTemplate</i>	<i>fileid</i>		
<i>UnitNomenclaturePrintTemplate</i>	<i>UnitNomenclaturePrintTemplate</i>	<i>fileid</i>		
<i>ArchiveFoldersReportTemplate</i>	<i>Шаблон отчета о кол-ве и состоянии</i>	<i>fileid</i>		
<i>InternalInventoryPrintTemplate</i>	<i>Шаблон внутренней описи</i>	<i>fileid</i>		

Свойства дел

Идентификатор: 508AAC36-2B1D-4A8A-AEC8-6254F38CCBFF Псевдоним: *FolderProperties*
Тип секции: *coll* Название: *Свойства дел*

Таблица 41. Поля секции Свойства дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
<i>Name</i>	<i>Name</i>	<i>string</i>		
<i>Order</i>	<i>Order</i>	<i>int</i>		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PropertyType	PropertyType	enum		Значения • String = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Подразделение = 6 • Сотрудник = 7 • Дата и время = 8
Translations	Переводы	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC

Состояния дел

Идентификатор: 1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47 Псевдоним: FolderStates Тип секции: coll Название: Состояния дел

Таблица 42. Поля секции Состояния дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string		
Translations	Переводы	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC
InitialState	Начальное состояние	bool		
ClosingState	Закрывающее состояние	bool		
AllowToAddDocs	Разрешено списывать документы	bool		
StateMap	Соответствие состоянию из номенклатуры дел	enum		Значения - Проект = 0 - Утверждено = 1 - Закрыто = 2

Переход на другое состояние

Идентификатор: C8329D10-FA00-4B98-89AB-64DB333A6088 Псевдоним: Transitions Тип секции: coll Название: Переход на другое состояние

Таблица 43. Поля секции Переход на другое состояние

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DestinationState	Переход на состояние	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47
Script	Скрипт при переходе	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: EEF80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130

Группы типов регулятивных документов

Идентификатор: 2E3A7DD0-0A1C-4FE1-90E2-A85E63BA25FE Псевдоним: RegulatoryDocumentTypeGroups
 Тип секции: coll Название: Группы типов регулятивных документов

Таблица 44. Поля секции Группы типов регулятивных документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string		
Translations	Переводы	refid		- Идентификатор типа: B995501A- FABF-4B7F- 858B- C1A03E650658 - Идентификатор секции: 52A95B08- AC3E-49C5- AD2D- 06B2ECD0EAAC

Типы

Идентификатор: 0EC66F33-34EF-464C-9F80-463CBC252D31 Псевдоним: Types Тип секции: coll Название: Типы

Таблица 45. Поля секции Типы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Translations	Переводы	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC
ResultFolderState	Итоговое состояние дела	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47
ArchiveCase	Дело по умолчанию	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrintTemplate	PrintTemplate	refcardid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794

Свойства

Идентификатор: B2A74A04-DF91-4668-B590-7D58816A7260 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: Свойства

Таблица 46. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string		
Order	Порядковый номер	int		
PropertyType	PropertyType	enum		Значения - String = 0 - Int16 = 1 - Int32 = 2 - Int64 = 3 - Enum = 4 - Bool = 5 - Подразделение = 6 - Сотрудник = 6
Translations	Переводы	refid		

Состояние, доступные для выборы

Идентификатор: 634097F1-F9ED-4A04-A8EC-757BFE81F9D4 Псевдоним: AvailableStates

Тип секции: coll Название: Состояние, доступные для выборы

Таблица 47. Поля секции Состояние, доступные для выборы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Ссылка на состояние	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47

Дела для списания документа

Идентификатор: E931588D-1ADD-4B1B-AAC6-61464E5AC3A1 Псевдоним:

YearRegistrationFoders Тип секции: coll Название: Дела для списания документа

Таблица 48. Поля секции Дела для списания документа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
YearRegulatory	Год нормативного документа	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: E9FBF5B6-A08B-49DF-81BD-5EA8FF5988EA
ArchiveCase	Дело	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Свойства номенклатур

Идентификатор: 2B5A7A9E-89A0-4EC0-ADDF-16BBDA38B6B3 Псевдоним: NomenclatureProperties
 Тип секции: coll Название: Свойства номенклатур

Таблица 49. Поля секции Свойства номенклатур

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Name	string		
Order	Order	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PropertyType	PropertyType	enum		Значения - String = 0 - Int16 = 1 - Int32 = 2 - Int64 = 3 - Enum = 4 - Bool = 5 - Подразделение = 6 - Сотрудник = 7 - Дата и время = 8
Translations	Переводы	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC

Сценарии дел

Идентификатор: 98D53C56-792B-433F-88FE-087EC9995ED3 Псевдоним: FolderScripts Тип секции: struct Название: Сценарии дел

Таблица 50. Поля секции Сценарии дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OnCreated	Создание дела	refid		- Идентификатор типа: B995501A- FABF-4B7F- 858B- C1A03E650658 - Идентификатор секции: EEF80CE1- FDEF-4F4A- 9F31- 3F0E187A4130
OnStateChanged	Изменение состояния	refid		- Идентификатор типа: B995501A- FABF-4B7F- 858B- C1A03E650658 - Идентификатор секции: EEF80CE1- FDEF-4F4A- 9F31- 3F0E187A4130

Категории хранения

Идентификатор: 226617D8-A459-4584-BAC2-C869642D7145 Псевдоним: StorageCategoriesOld
 Тип секции: coll Название: Категории хранения

Таблица 51. Поля секции Категории хранения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string	512	
DocType	Вид документа	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
SubName	подраздел перечня	string	512	
Order	Order	int		

Сроки хранения дел

Идентификатор: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E Псевдоним: StorageTermsOld
 Тип секции: coll Название: Сроки хранения дел

Таблица 52. Поля секции Сроки хранения дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Years	Годов	int		
Name	Наименование	string	1024	
Comments	Комментарии к сроку хранения	string	1024	
ExpertCommitteeRequired	ExpertCommitteeRequired	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StoreBeginType	Тип начала хранения	enum		Значения - С момента начала следующего года = 1 - С момента создания = 0
Translations	Переводы	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC
Article	Статья номенклатуры	int		
Term	Срок хранения	string	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Category	Категория хранения	enum		Значения • Долговременное = 0 • Временное = 1 • Постоянный = 2 • До минования надобности = 3 • Before replacing the new = 4
ArticlePoint	Пункт статьи	string	1024	

Печатные формы

Идентификатор: 9CB24B2E-1779-4BA0-823A-B2863C899CAB Псевдоним: Reports Тип секции: coll Название: Печатные формы

Таблица 53. Поля секции Печатные формы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportId	id отчета	int		
Name	Название отчета	string		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Template	Шаблон печатной формы	refcardid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794

Типы перечней

Идентификатор: BA7F3EF5-F5EE-48CC-8A0F-220FB3F24E0F Псевдоним: StorageTypes Тип секции: coll Название: Типы перечней

Таблица 54. Поля секции Типы перечней

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название перечня	string	1024	
Order	Порядковый номер	int		

Категории хранения

Идентификатор: 723DC1B9-9663-4F98-813E-1F47B7EAF3D6 Псевдоним: StorageCategories Тип секции: coll Название: Категории хранения

Таблица 55. Поля секции Категории хранения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string	512	
SubName	подраздел перечня	string	512	
Order	Order	int		

Сроки хранения дел

Идентификатор: **D05D94E5-AAA1-48CA-9F0D-FD24B313DA48** Псевдоним: **StorageTerms** Тип секции: **coll** Название: *Сроки хранения дел*

Таблица 56. Поля секции *Сроки хранения дел*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Years	<i>Годов</i>	int		
Name	<i>Наименование</i>	string	1024	
Comments	<i>Комментарии к сроку хранения</i>	string	1024	
ExpertCommitteeRequired	<i>ExpertCommitteeRequired</i>	bool		
StoreBeginType	<i>Тип начала хранения</i>	enum		<i>Значения</i> • С момента начала следующего года = 1 • С момента создания = 0
Article	<i>Статья номенклатуры</i>	int		
Term	<i>Срок хранения</i>	string	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Category	Категория хранения	enum		Значения • Долговременное = 0 • Временное = 1 • Постоянный = 2 • До минования надобности = 3 • Before replacing the new = 4
ArticlePoint	Пункт статьи	string	32	
ArticlePointName	Название пункта статьи	string	1024	

Глобальные настройки

Идентификатор: B4C6F786-754A-4A48-8682-F38584AA7EE2 Псевдоним: GlobalSettings
Тип секции: struct Название: Глобальные настройки

Скрипты

Идентификатор: EEf80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130 Псевдоним: Scripts Тип секции: coll Название: Скрипты

Таблица 57. Поля секции Скрипты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Language	Язык	string		
Name	Название	string		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Text	Текст скрипта	unitext		
EntryPoint	Точка входа	string		
Description	Описание	string		

Ссылки на сборки

Идентификатор: 3FC50FD2-EE75-43E5-A948-9026EA372390 Псевдоним: References Тип секции: coll Название: Ссылки на сборки

Таблица 58. Поля секции Ссылки на сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string		
Description	Описание	string		
Data	Данные	binary		

Глобализация

Идентификатор: 0B6D7425-0BA7-4936-BD3C-E918701FCE39 Псевдоним: Globalization Тип секции: struct Название: Глобализация

Языки

Идентификатор: 19A6C9B9-6959-404F-AF1E-C6CDC158EC96 Псевдоним: Languages Тип секции: coll Название: Языки

Таблица 59. Поля секции Языки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LanguageName	Название языка	string		
Lcid	Lcid	int		

Группы переводов

Идентификатор: 2224635E-A4B8-4E12-9052-2D5DD6092397 Псевдоним: TranslationGroups

Тип секции: coll Название: Группы переводов

Таблица 60. Поля секции Группы переводов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string		

Переводы

Идентификатор: 52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC Псевдоним: Tranlsations Тип

секции: coll Название: Переводы

Таблица 61. Поля секции Переводы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResourceName	Название ресурса	string		

Ресурсы

Идентификатор: 46508529-31F4-44F3-BC8A-014EBE714326 Псевдоним: Resources Тип

секции: coll Название: Ресурсы

Таблица 62. Поля секции Ресурсы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Language	Язык	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 19A6C9B9-6959-404F-AF1E-C6CDC158EC96
Translation	Перевод	string		

Архивариусы

Идентификатор: E5B8A115-281F-46D4-8387-3C07A028390F Псевдоним: ArchiveAdmins Тип секции: struct Название: Архивариусы

Сотрудники

Идентификатор: 4C48BC96-9303-43C7-B094-DB8789B420EC Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 63. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482

Подразделения

Идентификатор: 6681D5F3-886D-4B99-B418-4DB401AFD21E Псевдоним: Units Тип секции: coll Название: Подразделения

Таблица 64. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Unit	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1

Роли

Идентификатор: 5F324E41-1097-4003-A078-302BB55B7C49 Псевдоним: Roles Тип секции: coll Название: Роли

Таблица 65. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Role	Роль	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E

Роли Архива

Идентификатор: 2B794B98-82D7-46F8-8EEE-9E4DECC7C314 Псевдоним: ArchiveRoles Тип секции: coll Название: Роли Архива

Таблица 66. Поля секции Роли Архива

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Наименование роли	string		
IsDefaultRole	IsDefaultRole	bool		

Подразделения

Идентификатор: 3CE815B2-7409-4FA5-8018-F63F87582362 Псевдоним: UnitRoles Тип секции: coll Название: Подразделения

Таблица 67. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Unit	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Сотрудники

Идентификатор: 1693D6E3-10D9-4094-9686-FFEF96234917 Псевдоним: EmployeeRoles Тип секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 68. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Группы

Идентификатор: 08438224-9394-48F5-8D04-2036116D4F3D Псевдоним: GroupRoles Тип секции: coll Название: Группы

Таблица 69. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Group	Группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280

Роли

Идентификатор: F8A10AB5-4EE2-478C-A6C9-DE7CD90F11BF Псевдоним: RoleRoles Тип секции: coll Название: Роли

Таблица 70. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Role	Роль	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: F6927A03- 5BCE-4C7E- 9C8F- E61C6D9F256E

Права доступа

Идентификатор: DD71FE59-D840-4113-BD11-B22DE679E2E7 Псевдоним: Permissions Тип секции: coll Название: Права доступа

Таблица 71. Поля секции Права доступа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	Операция	refid		- Идентификатор типа: B995501A- FABF-4B7F- 858B- C1A03E650658 - Идентификатор секции: 6C310FA5- 5583-4777- B16F- 3661129815B5

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ForProject	For Project State	bool		
ForApproved	For Approved State	bool		
ForClosed	For Closed State	bool		

Операции

Идентификатор: 6C310FA5-5583-4777-B16F-3661129815B5 Псевдоним: Operations Тип секции: coll Название: Операции

Таблица 72. Поля секции Операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Наименование операции	string		
OperationID	Номер операции	int		

Настройки модуля отчетов

Идентификатор: 7C77A036-C1D0-4147-B3FF-AC2AE13CFB00 Псевдоним: ReportModule Тип секции: struct Название: Настройки модуля отчетов

Таблица 73. Поля секции Настройки модуля отчетов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Assembly	Полное имя сборки	string	255	
Class	Полное имя класса	string	255	

Объекты номенклатуры

Идентификатор: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним: ObjectsNomenclatures

Название: Объекты номенклатуры

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 74. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
InitialNomenclature	Номенклатура в которой было инициировано дело	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38
Index	Индекс	unistring		
Title	Заголовок	unistring	1024	
Comments	Комментарии	string	1024	
Created	Дата и время создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LastModified	Дата и время последней модификации	datetime		
IsPassing	Переходящее	bool		
StorageTerm	Срок хранения	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E
StorageBeginDate	Дата начала хранения	datetime		
StorageEndDate	Дата окончания хранения	datetime		
AllowToAddToClosed	Разрешить списание в закрытое дело	bool		
Closed	Дата закрытия дела	datetime		
Article	Статья	string	512	
Personnel	По личному составу	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Carrier	Вид носителя	enum		Значения • Бумажный = 0 • Электронный = 1
Order	Порядковый номер	int		
DefaultDocumentKind	Вид документа из которого по умолчанию будет происходить списание в данное дело	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
DefaultDocumentType	Тип документа по которому искать соответствующее дело	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
Barcode	Штрихкод	string	255	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocationName	Название места	string	512	
Borrower	Заемщик	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Borrowed	Заимствовано	datetime		
DueDate	Заимствовано до	datetime		
BoxCode	Код коробки	string	512	
ExtLocationName	Внешнее название места	string	512	
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedByTrigger	CreatedByTrigger	bool		
Type	Тип дела	enum		Значения • Электронное = 0 • Бумажное = 1 • Смешанное = 2
Unit	Подразделение	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
Box	Короб	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 • Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Responsible	Ответственный за принятие в архив	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
AutoConversation	Автоматическая конвертация в формат долгосрочного хранения	bool		
StoragePlace	Место хранения	refid		- Идентификатор типа: 4538149D- 1FC7-4D41- A104- 890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB- 1FB1-4876- 83AA- 95AD38907E24
DisableVolumeGeneration	Отключить формирование томов	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SheetsCount	Кол-во листов в деле	int		
Notes	Примечания	string	1024	
InventoryNumber	Опись №	unistring		
Fund	Фонд	string	512	
EPKProtocolNumber	Протокол ЭПК №	unistring		
ActualAnnihilationDate	Фактическая дата уничтожения	datetime		
AnnihilationRequest	Заявка на уничтожение	refcardid		
StorageTimes	Сроки хранения	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
OperativeArchiveRetentionPeriod	Срок хранения в оперативном архиве	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Issued	Выдан	bool		
Missing	Утерян	bool		
SelectedForDestruction	Выделен к уничтожению	bool		
Exterminated	Уничтожен	bool		
CaseID	Дело	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
ParentPartition	Ссылка на родительский раздел	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
Name	Наименование	unistring	1024	
UnitIndex	Индекс подразделения	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Primary	Первичный	bool		
IndexNumber	Индекс (номер)	refid		- Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 - Идентификатор секции: D2D10BE9-0B5A-478D-A079-7CFE28B5A711
CasesNumber	Количество дел	int		
RefundRequest	Заявка на возврат	refcardid		
StorageDateCasesStart	Дата хранения с	datetime		
StorageDateCasesEnd	Дата хранения по	datetime		
Number	Номер	int		
ParentCase	Ссылка на родительское дело	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
InitialYearNomenclature	Номенклатура в которой был создан раздел	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: EB2B5EF5-41A4-4A6D-8ADC-DB654C64C7CE
SheetsCountInApplication	Кол-во листов в приложении	int		
ZipFileID	Файл ZIP-архива	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName > FileCurrentVersion

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Electronic	Электронный	bool		
ParentFund	Родительский фонд	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
ParentInventory	Родительская опись	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
StorageRoom	Помещение хранения	unistring	1024	
StorageCloset	Шкаф хранения	unistring	1024	
StorageShelf	Полка хранения	unistring	1024	
DisplayString	Строка отображения	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		Идентификатор типа: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9
CountCopiedChild	Количество копируемых объектов	int		

Системные свойства

Идентификатор: 4853EC61-C28D-4DBC-9B18-52663C25014B Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 75. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Тома

Идентификатор: C6A1AC59-CD92-4ECB-97D8-0C9535AA0525 Псевдоним: Volumes Тип секции: coll Название: Тома

Таблица 76. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
Name	Наименование	string	512	
SheetsCount	Количество листов	int		
Comment	Примечание	string		
Closed	Дата закрытия	datetime		
Deleted	Дата уничтожения	datetime		
Lost	Дата утраты	datetime		

Документы дела

Идентификатор: 551B0E90-E3FD-4136-9D42-27A63B65FC24 Псевдоним: CaseDocuments Тип секции: coll Название: Документы дела

Таблица 77. Поля секции Документы дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefDocument	Документ, списанный в Дело	refcardid		
IsCopy	Копия	bool		
Digest	Дайджест документа	string	512	
Number	Номер	text		
Attached	Дата списания	datetime		
Registered	Дата регистрации	datetime		
SheetsCount	Количесвто листов	int		
StartPage	Начальная страница	int		
EndPage	Конечная страница	int		
Order	Order	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveDocument	Нормативный документ	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B

Хранение

Идентификатор: AD479A74-49B3-4ECE-A573-1C73ECAE08AA Псевдоним: Storage Тип секции: coll Название: Хранение

Таблица 78. Поля секции Хранение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер срока хранения	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StorageTerm	Срок хранения дела	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E

Номенклатуры

Идентификатор: 3EC5F33E-442A-4FC2-9388-1B4474C135E5 Псевдоним: Nomenclatures Тип секции: coll Название: Номенклатуры

Таблица 79. Поля секции Номенклатуры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UnitNomenclature	Объект справочника номенклатуры	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38

История

Идентификатор: B92E18D5-A167-4331-A3C9-9A1E0BC6B0B1 Псевдоним: History Тип секции: coll Название: История

Таблица 80. Поля секции История

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StateName	Состояние	string		
RegulatoryRef	Основание	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: CVCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Date	Дата действия	datetime		

Ответственные за дело

Идентификатор: B63FB814-A641-4E3A-8A28-1E3374E3323A Псевдоним: Responsibles Тип секции: coll Название: Ответственные за дело

Таблица 81. Поля секции Ответственные за дело

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Responsible	Ответственный	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Журнал передач

Идентификатор: F2E63035-CCAE-4BFD-9195-86A7976AA940 Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: Журнал передач

Таблица 82. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Lender	Кому выдано	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ReturnDatePlan	Дата возврата (план)	datetime		
ReturnDateFact	Дата возврата (факт)	datetime		
Acceptance	Принял	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Comments	Комментарии	string	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Mortgagee	Выдал	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
IssuedDate	Дата выдачи	datetime		
IssuedStorageUnit	Выдано ед. хранения	refcardid		

Номера

Идентификатор: D2D10BE9-0B5A-478D-A079-7CFE28B5A711 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: Номера

Таблица 83. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Номер	string		

Разделы дела

Идентификатор: 8B3BFAD8-3A9E-4A14-B377-9590FB5A6DA0 Псевдоним: PartitionsCase
 Тип секции: coll Название: Разделы дела

Таблица 84. Поля секции Разделы дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Partition	Раздел	refcardid		Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Архивное дело



Карточка упразднена в версии 5.5.2 и выше.

Идентификатор: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним: ArchiveCase

Название: Архивное дело

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 85. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
InitialNomenclature	Номенклатура в которой было инициировано дело	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38
Index	Индекс	unistring		
Title	Заголовок	unistring	1024	
Comments	Комментарии	string	1024	
Created	Дата и время создания	datetime		
LastModified	Дата и время последней модификации	datetime		
IsPassing	Переходящее	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StorageTerm	Срок хранения	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E
StorageBeginDate	Дата начала хранения	datetime		
StorageEndDate	Дата окончания хранения	datetime		
AllowToAddToClosed	Разрешить списание в закрытое дело	bool		
Closed	Дата закрытия дела	datetime		
Article	Статья	string	512	
Personnel	По личному составу	bool		
Carrier	Вид носителя	enum		Значения - Бумажный = 0 - Электронный = 1
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultDocumentKind	Вид документа из которого по умолчанию будет происходить списание в данное дело	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
DefaultDocumentType	Тип документа по которому искать соответствующее дело	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
Barcode	Штрихкод	string	255	
LocationName	Название места	string	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Borrower	Заемщик	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
Borrowed	Заимствовано	datetime		
DueDate	Заимствовано до	datetime		
BoxCode	Код коробки	string	512	
ExtLocationName	Внешнее название места	string	512	
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	CreatedByTrigger	bool		

Системные свойства

Идентификатор: 4853EC61-C28D-4DBC-9B18-52663C25014B Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 86. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Том

Идентификатор: C6A1AC59-CD92-4ECB-97D8-0C9535AA0525 Псевдоним: Volumes Тип секции: coll Название: Том

Таблица 87. Поля секции Том

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
Name	Наименование	string	512	
SheetsCount	Количество листов	int		
Comment	Примечание	string		
Closed	Дата закрытия	datetime		
Deleted	Дата уничтожения	datetime		
Lost	Дата утраты	datetime		

Документы дела

Идентификатор: 551B0E90-E3FD-4136-9D42-27A63B65FC24 Псевдоним: CaseDocuments Тип секции: coll Название: Документы дела

Таблица 88. Поля секции Документы дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefDocument	Документ, списанный в Дело	refcardid		
IsCopy	Копия	bool		
Digest	Дайджест документа	string	512	
Number	Номер	text		
Attached	Дата списания	datetime		
Registered	Дата регистрации	datetime		
SheetsCount	Количество листов	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartPage	Начальная страница	int		
EndPage	Конечная страница	int		
Order	Order	int		
ArchiveDocument	Нормативный документ	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: CVCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B

Хранение

Идентификатор: AD479A74-49B3-4ECE-A573-1C73ECAE08AA Псевдоним: Storage Тип секции: coll Название: Хранение

Таблица 89. Поля секции Хранение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер срока хранения	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StorageTerm	Срок хранения дела	refid		- Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 - Идентификатор секции: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E

Номенклатуры

Идентификатор: 3EC5F33E-442A-4FC2-9388-1B4474C135E5 Псевдоним: Nomenclatures Тип секции: coll Название: Номенклатуры

Таблица 90. Поля секции Номенклатуры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UnitNomenclature	UnitNomenclature	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38

History

Идентификатор: B92E18D5-A167-4331-A3C9-9A1E0BC6B0B1 Псевдоним: History Тип секции: coll Название: History

Таблица 91. Поля секции History

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StateName	Состояние	string		
RegulatoryRef	Основание	refid		- Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 - Идентификатор секции: CVCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Date	Дата действия	datetime		

Ответственные за дело

Идентификатор: B63FB814-A641-4E3A-8A28-1E3374E3323A Псевдоним: Responsibles Тип секции: coll Название: Ответственные за дело

Таблица 92. Поля секции Ответственные за дело

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Responsible	Ответственный	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Базовые объекты

Идентификатор: DE9C2809-3207-42EF-BC32-B9AB2D1B5608

Псевдоним: BackOffice

Название: *Базовые объекты*

- Конструктор разметок
- Конструктор правил нумерации
- Конструктор ролей
- Конструктор скриптов
- Карточка сотрудника
- Справочник контрагентов
- Справочник ссылок
- Документ
- Список категорий
- Список ссылок на карточки
- Список опросов
- Конструктор состояний
- Список ссылок на карточки заданий
- Конструктор справочников
- Карточка строки справочника
- Карточка подразделения контрагента
- Карточка сотрудника контрагента
- Расширение Docsvision Windows-клиента
- Бизнес-календарь
- Справочник меток подписей
- Согласование
- Ход согласования
- Маршрут согласования (устарел)
- Этап согласования (устарел)

- [Справочник серверов](#)
- [Карточка сервера](#)
- [Список ссылок на карточки версионного файла](#)
- [Справочник сотрудников](#)
- [Группа заданий](#)
- [Задание](#)
- [Карточка подразделения](#)
- [Список подписей](#)
- [Справочник категорий](#)
- [Справочник видов карточек](#)
- [Справочник полномочий для доверенностей](#)
- [Системная карточка доверенности](#)

Конструктор разметок

Идентификатор: **B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3**

Псевдоним: **RefLayouts**

Название: *Конструктор разметок*

Секции карточки

Настройки вида карточки

Идентификатор: **98A20701-26AA-4C50-AF47-72A97F174E6E** Псевдоним: **CardKindSettings**

Тип секции: **coll** Название: *Настройки вида карточки*

Таблица 93. Поля секции Настройки вида карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardKindID	Вид карточки	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name

Разметки

Идентификатор: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D Псевдоним: Layouts Тип секции: coll Название: Разметки

Таблица 94. Поля секции Разметки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToolbarLayout	Разметка панели инструментов	unitext		
RibbonLayout	Разметка ленты инструментов	unitext		
Name	Название	unistring		
Layout	Разметка	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlWidth	Ширина карточки	int		
ControlHeight	Высота карточки	int		
MinimumWidth	Минимальная ширина карточки	int		
MinimumHeight	Минимальная высота карточки	int		
UseDefaultTabOrder	Использовать стандартный обход	bool		
HideMenu	Скрыть главное меню	bool		
HideToolBar	Скрыть панель инструментов	bool		
SurveyListInfo	Информация о списке опросов	unitext		
LayoutFileID	Идентификатор файла разметки	fileid		
RibbonLayoutFileID	Идентификатор файла разметки ленты	fileid		
NoReuse	Запрещено переиспользование	bool		

Локализации

Идентификатор: E94A0184-2D21-4D2F-A843-98D61543E214 Псевдоним: Localizations Тип

секции: **coll** Название: *Локализации*

Таблица 95. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	<i>Локализация</i>	int		
LocalizationXml	<i>Xml локализации</i>	unitext		
Default	<i>Локализация по умолчанию</i>	bool		
LocalizationFile Id	<i>Идентификатор файла локализации разметки</i>	fileid		

Свойства карточки

Идентификатор: **2DF979C9-BB33-4029-A0E1-BC2E26D4F23A** Псевдоним: **Properties** Тип секции: **coll** Название: *Свойства карточки*

Таблица 96. Поля секции Свойства карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PropertyName	<i>Название свойства</i>	unistring		
PropertyType	<i>Тип свойства</i>	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EditOperation	Операция редактирования	refid		- Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 - Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
ItemType	Тип элемента	enum		Значения - Обычный элемент = 0 - Элемент панели инструментов = 1
DefaultValue	Значение по умолчанию	unistring		
TabIndex	Индекс обхода	int		
ToolTip	Всплывающая подсказка	unistring		
TabStop	Остановка по табуляции	bool		
SectionID	Идентификатор секции	uniqueid		
FieldAlias	Псевдоним связанного поля	string		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkField	Псевдоним ссылочного поля	string		
LinkProperty	Ссылка на свойство	refid		- Идентификатор типа: B87B6FEC- E092-4D37- ABB2- C13E2000B6E3 - Идентификатор секции: 2DF979C9- BB33-4029- A0E1- BC2E26D4F23A

Атрибуты столбца

Идентификатор: 9D071639-FC79-444E-AC6C-4A567C16088E Псевдоним: ColumnAttributes
 Тип секции: coll Название: Атрибуты столбца

Таблица 97. Поля секции Атрибуты столбца

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Caption	Заголовок	unistring		
SortDirection	Направление сортировки	enum		Значения - По возрастанию = 0 - По убыванию = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SortIndex	Индекс сортировки	int		
MinimumWidth	Минимальная ширина	int		
Width	Ширина	int		
MaximumWidth	Максимальная ширина	int		
VisibleIndex	Порядковый номер	int		
FieldAlias	Псевдоним связанного поля	string		
ColumnName	Имя колонки табличного свойства	string		
LinkField	Имя ссылочного поля	string		
LinkColumn	Имя ссылочной колонки	string		
LinkSection	Идентификатор ссылочной секции	uniqueid		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
LinkParentField	Псевдоним связанного родительского поля	string		

Атрибуты разметки

Идентификатор: CECDC3AE-1F82-476D-AA3D-CBB108DD1B31 Псевдоним: LayoutAttributes

Тип секции: **coll** Название: *Атрибуты разметки*

Таблица 98. Поля секции Атрибуты разметки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TabIndex	Индекс обхода	int		
TabStop	Остановка по табуляции	bool		
Font	Шрифт элемента управления	unistring	1024	
FontColor	Цвет шрифта элемента управления	unistring	1024	
LabelFont	Шрифт метки	unistring	1024	
LabelFontColor	Цвет шрифта метки	unistring	1024	
Visibility	Видимость	enum		Значения • Видимый = 0 • Пустая ячейка = 1 • Невидимый = 2
Required	Обязательное	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LayoutID	Разметка	refid		- Идентификатор типа: B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3 - Идентификатор секции: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D
BackgroundColor	Цвет фона	unistring	1024	
ShowBorder	Показывать границу	bool		
ShowBorderInReadOnlyMode	Показывать границу элемента управления в режиме только для чтения	bool		

Дерево дизайнов

Идентификатор: ED2DE66F-D873-4175-904C-968D6FCD6C7C Псевдоним: DesignTree Тип секции: tree Название: Дерево дизайнов

Таблица 99. Поля секции Дерево дизайнов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NodeType	Тип узла	enum		Значения • Вид = 0 • Роль = 1 • Состояние = 2
NodeKind	Вид	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: NodeKind_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NodeRole	Роль	refid		- Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 - Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1 Поля ссылки: Role_Name
NodeState	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799 Поля ссылки: State_DefaultName
Priority	Приоритет	int		

Разметки узла

Идентификатор: 82A3346F-D0CA-43DA-8E3F-59FE2A7C895D Псевдоним: NodeLayouts Тип секции: coll Название: Разметки узла

Таблица 100. Поля секции Разметки узла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LayoutID	Разметка	refid		- Идентификатор типа: B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3 - Идентификатор секции: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D
Priority	Разметка	int		

Конструктор правил нумерации

Идентификатор: 57D065BE-A4AD-4889-835B-CA1D412899EA

Псевдоним: RefNumerationRules

Название: Конструктор правил нумерации

Секции карточки

Правила

Идентификатор: 91ED8272-A006-4A62-BC3F-E1A124DBB8AB Псевдоним: Rules Тип секции: coll Название: Правила

Таблица 101. Поля секции Правила

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RuleName	Название правила	unistring	128	
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		
LeadingZeros	Показывать ведущие нули	bool		

Значения

Идентификатор: BB77FABC-5AFC-4B7E-AA04-EAB8F1625F98 Псевдоним: Items Тип секции: coll Название: Значения

Таблица 102. Поля секции Значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrefixType	Тип префикса	enum		Значения - Константа = 0 - XSLT = 1
Prefix	Префикс	unitext		
SuffixType	Тип суффикса	enum		Значения - Константа = 0 - XSLT = 1
Suffix	Суффикс	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorRowID	Нумератор	refid		- Идентификатор типа: 57D065BE-A4AD-4889-835B-CA1D412899EA - Идентификатор секции: 35833A62-CFC4-4BE6-9A7E-5D604DA33AB1
Order	Порядковый номер	int		

Условия

Идентификатор: B8DB0587-AF3E-4957-AAD3-2E5A711CFA64 Псевдоним: Conditions Тип секции: coll Название: Условия

Таблица 103. Поля секции Условия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionID	Раздел	uniqueid		
FieldName	Имя поля	unistring	512	
Value	Значение	variant		
Operation	Операция	unistring	128	

Нумераторы

Идентификатор: 35833A62-CFC4-4BE6-9A7E-5D604DA33AB1 Псевдоним: Numerators Тип секции: coll Название: Нумераторы

Таблица 104. Поля секции Нумераторы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorID	Нумератор	refcardid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: 7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2 Поля ссылки:
ZoneType	Тип обновления зоны	enum		Значения - Нет обновления = 0 - Ежедневно = 1 - Еженедельно = 2 - Ежемесячно = 3 - Ежегодно = 4
ZoneInterval	Интервал обновления зоны	int		
ZoneDay	День обновления зоны	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZoneDate	Дата первой зоны	datetime		

Конструктор ролей

Идентификатор: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1

Псевдоним: RefRoleModel

Название: Конструктор ролей

Секции карточки

Настройки прав

Идентификатор: E71930E3-F799-40C6-891F-CE824273A101
CardKindRoleSettings Тип секции: coll Название: Настройки прав

Псевдоним:

Таблица 105. Поля секции Настройки прав

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид карточки	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CommonRolesContainer	Контейнер общих ролей	bool		

Роли

Идентификатор: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1 Псевдоним: Roles Тип секции: coll Название: Роли

Таблица 106. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Наименование	unistring		

Группы условий

Идентификатор: 9BE0DEAF-DA5A-441B-A796-28E01D025361 Псевдоним: ConditionGroups Тип секции: tree Название: Группы условий

Таблица 107. Поля секции Группы условий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	Операция группы условий	enum		Значения - И = 0 - Или = 1

Условия

Идентификатор: F86B5616-6899-418A-B82F-EE278DD83817 Псевдоним: Conditions Тип секции: coll Название: Условия

Таблица 108. Поля секции Условия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Parameter	Параметр	enum		Значения • Текущий сотрудник = 0 • Руководитель = 1 • Подчиненные = 2 • Все подчиненные = 3 • Все подчиненные временно замещающего = 4 • Все подчиненные постоянно замещающего = 5 • Заместитель = 6 • Замещающий = 7 • Я - первый активный заместитель = 8 • Я - первый активный

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	Операция	enum		Значения • Равно = 0 • Не равно = 1 • Является руководителем = 2 • Занимает должность = 3 • В том же подразделении = 4 • В группе с подчинёнными = 5 • Не в группе = 6 • В подразделении без подчинённых = 7 • Не в подразделении = 8 • Больше = 9 • Больше или равно = 10 • Меньше = 11
140				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueFieldAlias	Значение поля	- string		
ValueReferenceField	Значение поля ссылочной карточки	- string		
ValueReferenceSectionID	Значение раздел ссылочной карточки	- uniqueid		
ValuePosition	Значение должность	- refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueGroup	Значение группа	- refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
ValueDate	Значение дата	- datetime		
ValueDayOfWeek	Значение день недели	- enum		Значения - Понедельник = 1 - Вторник = 2 - Среда = 3 - Четверг = 4 - Пятница = 5 - Суббота = 6 - Воскресенье = 0
ValueDayWorkStatus	Значение статус дня	- enum		Значения - Рабочий день = 0 - Выходной = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueTimeWorkStatus	Значение - статус времени	- enum		Значения • Рабочее время = 0 • Свободное время = 1
ValueBusinessCalendar	Значение - бизнес-календарь	- refcardid		• Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222
ValueSectionID	Значение - раздел	- uniqueid		
ValueDepartment	Значение - подразделение	- refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParameterCustom	Ссылка на пользовательский параметр (если используется пользовательский тип параметра)	refid		- Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 - Идентификатор секции: 357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2
OperationCustom	Ссылка на пользовательскую операцию (если используется пользовательская операция)	refid		- Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 - Идентификатор секции: A7604B0D-8400-4103-8F36-E819D475E0DD
ValueCustom	Пользовательское значение	variant		
ValueBoolean	Логическое значение	bool		
ValueString	Значение строка	- unistring		
ValueId	Значение идентификатор	- uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueNumber	Значение число	- float		
ValueReferenceCardTypeID	Тип справочника	uniqueid		
ValueDescription	Описание значения для свойства или поля	unistring	256	
ValueStoredProcedure	Значение хранимая процедура	- unistring		

Соответствие между операциями и состояниями

Идентификатор: E8A7312B-A972-498E-AAF2-2744D85DF180 Псевдоним: Links Тип секции: coll Название: Соответствие между операциями и состояниями

Таблица 109. Поля секции Соответствие между операциями и состояниями

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	Операция	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: A5D22D25- 435D-4F08- BF02- B4E9F778709F
Role	Роль	refid		- Идентификатор типа: 7984F2CE- 9345-4C59- B66B- 7125DD9195A1 - Идентификатор секции: 1C088782- C467-4FB0- B988- D5C5235500A1
Status	Статус операции	enum		Значения - Не разрешена = 0 - Разрешена = 1 - Запрещена = 2

Пользовательские параметры

Идентификатор: 357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2 Псевдоним: CustomParameters

Тип секции: coll Название: Пользовательские параметры

Таблица 110. Поля секции Пользовательские параметры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring		
Type	Тип (Скрипт, сборка)	enum		Значения - Скрипт = 0 - Сборка = 1
Script	Ссылка на скрипт (используется если тип - скрипт)	refid		- Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 - Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
AssemblyName	Имя сборки (тип - сборка)	unistring		
ClassName	Имя класса (тип - сборка)	unistring		

Пользовательские операции

Идентификатор: A7604B0D-8400-4103-8F36-E819D475E0DD Псевдоним: CustomOperations

Тип секции: coll Название: Пользовательские операции

Таблица 111. Поля секции Пользовательские операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring		
OperationAlias	Псевдоним	unistring		
Script	Скрипт (если операция для стандартного параметра)	refid		- Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 - Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
AssemblyName	Сборка (если операция для стандартного параметра)	unistring		
ClassName	Класс (если операция для стандартного параметра)	unistring		
ValueType	Тип значения (целое число, число, строка, логическое, ссылка, пользовательский)	enum		Значения - Целое число = 0 - Число = 1 - Строка = 2 - Логическое = 3 - Ссылка = 4 - Пользовательский = 99

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueReferenceCardTypeId	Тип справочника (для значения типа "Ссылка")	uniqueid		
ValueReferenceSectionId	Раздел справочника (для значения типа "Ссылка")	uniqueid		
ValueCustomAssemblyName	Имя сборки (для значения пользовательского типа)	unistring		
ValueCustomClassName	Имя класса (для значения пользовательского типа)	unistring		
Parameter	Параметр	enum		Значения • Пользователь = 0 • Дата = 1 • Время = 2 • Пользовательский = 99

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CustomParameter	Пользовательский параметр	refid		- Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 - Идентификатор секции: 357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2

Конструктор скриптов

Идентификатор: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556

Псевдоним: RefScripting

Название: Конструктор скриптов

Секции карточки

Скрипты

Идентификатор: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335 Псевдоним: Scripts Тип секции: coll Название: Скрипты

Таблица 112. Поля секции Скрипты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Code	Код скрипта	refid		- Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 - Идентификатор секции: 68034652-5501-45E7-8252-86F0FBE0AE02
Language	Язык скрипта	enum		Значения - C# = 0 - VB .Net = 1

Используемые сборки

Идентификатор: FFE12979-16D5-448E-A1A3-DF7575CA6800 Псевдоним: Assemblies Тип секции: coll Название: Используемые сборки

Таблица 113. Поля секции Используемые сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Path	Путь	unistring		

Тексты скриптов

Идентификатор: 68034652-5501-45E7-8252-86F0FBE0AE02 Псевдоним: ScriptCodes Тип секции: coll Название: Тексты скриптов

Таблица 114. Поля секции Тексты скриптов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Code	Код скрипта	unitext		
CodeFileID	Файл с кодом скрипта	fileid		

Переопределение сервисов

Идентификатор: 7C019E21-DDE2-4715-84DC-5C7AB3B2969B Псевдоним: ServiceOverride
 Тип секции: coll Название: Переопределение сервисов

Таблица 115. Поля секции Переопределение сервисов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServiceType	Тип сервиса	unistring		
OverrideType	Переопределяющий тип	unistring		

Карточка сотрудника

Идентификатор: 67F37CC6-EC55-4F12-92C0-EC0B0938B530

Псевдоним: CardEmployee

Название: Карточка сотрудника

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 44C56C39-0D95-4D6A-9CDC-548C098B719F Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 116. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851

Справочник контрагентов

Идентификатор: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C

Псевдоним: RefPartners

Название: Справочник контрагентов

Секции карточки

Подразделения

Идентификатор: **C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923** Псевдоним: **Companies** Тип секции: **tree** Название: *Подразделения*

Таблица 117. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	<i>Название</i>	unistring	1024	
Type	<i>Тип подразделения</i>	enum		Значения • Организация = 0 • Подразделение = 1
Manager	<i>Руководитель</i>	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Pres_FName > Pres_MName > Pres_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContactPerson	Контактное лицо	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName
Phone	Телефон	string	64	
Fax	Факс	string	64	
Email	E-mail	string	64	
Telex	Телекс	unistring	32	
Account	Расчетный счет	unistring	64	
CorrespondentAccount	Корреспондентский счет	unistring	64	
BankName	Название банка	unistring	128	
BIK	БИК	unistring	128	
INN	ИНН	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KPP	КПП	unistring	32	
OKPO	ОКПО	unistring	128	
OKONH	ОКВЭД	unistring	128	
Comments	Дополнительная информация	unistring	1024	
IsVendor	Поставщик	bool		
IsClient	Клиент	bool		
FullName	Полное название	unistring	1024	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		
ChiefAccountant	Главный бухгалтер	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OrgType	Тип юридического лица	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 4B25DA25-ACE2-4205-BD28-69F80D1CF57F Поля ссылки: OrgTypeName
URL	Сайт компании	unistring	256	
CardDepartmentID	_Ссылка на карточку CardPartnersDepartment _	refcardid		Идентификатор типа: 2749CB69-F6E2-4488-B906-CA2B870B58CF

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
EmployeeKind	Вид карточки сотрудника	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
KindSpecified	Вид карточки подразделения задан	bool		
EmployeeKindSpecified	Вид карточек сотрудника задан	bool		
OGRN	ОГРН (ОГРНИП)	string	15	

Сотрудники

Идентификатор: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 118. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstName	Имя	unistring	32	
MiddleName	Отчество	unistring	32	
LastName	Фамилия	unistring	32	
Position	Должность	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: BDAFE82A-04FA-4391-98B7-5DF6502E03DD Поля ссылки: PositionName
Phone	Рабочий телефон	string	64	
Fax	Факс	string	64	
Email	E-mail	string	64	
Comments	Дополнительная информация	unistring	1024	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZipCode	Индекс	unistring	32	
City	Город	unistring	128	
Address	Адрес	unistring	1024	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		
Title	Обращение	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 2F443CEF-BC72-4853-89E6-34D59A63E49F Поля ссылки: TitleName
Gender	Пол	enum		Значения - Нет = 0 - Мужской = 1 - Женский = 2
MobilePhone	Мобильный телефон	string	64	
AdditionalPhone	Дополнительный телефон	string	64	
Country	Страна	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BirthDate	Дата рождения	datetime		
CardEmployeeID	Ссылка на карточку <i>CardPartnersEmployee</i>	refcardid		Идентификатор типа: 772BEC9E-5472-4BFD-8E87-D7F56E2791A0
CardEmployeeKind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CardEmployeeKindSpecified	Вид карточки сотрудника задан	bool		
DisplayString	Строка отображения	unistring	256	

Падежи имени

Идентификатор: E7192F4F-D9C6-46D9-B133-5F02B825CABA Псевдоним: NameCases Тип секции: coll Название: Падежи имени

Таблица 119. Поля секции Падежи имени

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NameCase	Падеж имени	enum		Значения • Именительный = 0 • Родительный = 1 • Дательный = 2 • Винительный = 3 • Творительный = 4 • Предложный = 5
FirstName	Имя	unistring	32	
MiddleName	Отчество	unistring	32	
LastName	Фамилия	unistring	32	

Свойства для сотрудников

Идентификатор: E2F812CF-FE7B-4AE7-ACF0-FC8F2989CDBA Псевдоним: ChProperties Тип секции: coll Название: Свойства для сотрудников

Таблица 120. Поля секции Свойства для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение	variant		
Order	Номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
TabSectionID	Раздел дополнительно закладки	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления для сотрудников

Идентификатор: 011D2E18-E8B6-495E-904F-E7DD545F3E91 Псевдоним: ChEnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления для сотрудников

Таблица 121. Поля секции Значения перечисления для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения сотрудников

Идентификатор: 5F7740B7-0D4D-4B10-B28C-08DBDB40F528 Псевдоним: ChSelectedValues
 Тип секции: coll Название: Выбранные значения сотрудников

Таблица 122. Поля секции Выбранные значения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		

Адреса

Идентификатор: 1DE3032F-1956-4C37-AE14-A29F8B47E0AC Псевдоним: Addresses Тип секции: coll Название: Адреса

Таблица 123. Поля секции Адреса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddressType	Тип адреса	enum		Значения • Контактный адрес = 0 • Почтовый адрес = 1 • Юридический адрес = 2
ZipCode	Индекс	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
City	Город	unistring	128	
Address	Адрес	unistring	1024	
Country	Страна	unistring	128	

Контакты

Идентификатор: 9FD4934C-2353-4518-8513-A6F8B501973E Псевдоним: Contacts Тип секции: coll Название: Контакты

Таблица 124. Поля секции Контакты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип	enum		Значения • Телефон = 0 • Факс = 1 • E-mail = 2 • Адрес URL = 3 • Прочее = 4
Name	Название	unistring	128	
Comments	Комментарий	unistring	1024	

Коды

Идентификатор: 156CE04E-A0A0-4003-B068-709992035FA7 Псевдоним: Codes Тип секции: coll Название: Коды

Таблица 125. Поля секции Коды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Value	Значение	unistring	128	

Банковские реквизиты

Идентификатор: 2DF0D5D5-9C4A-4C34-AAB9-B3826D4D95DF Псевдоним: BankAccounts Тип секции: coll Название: Банковские реквизиты

Таблица 126. Поля секции Банковские реквизиты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BankName	Название банка	unistring	128	
Account	Расчетный счет	unistring	128	
CorrespondentAccount	Корреспондентский счет	unistring	128	
BIK	БИК	unistring	128	
Comments	Комментарий	unistring	1024	

Отображаемые поля сотрудников подразделения

Идентификатор: 0C420DE1-36B3-445C-B4F7-9A2A361C5254 Псевдоним: EmplViewFields Тип секции: coll Название: Отображаемые поля сотрудников подразделения

Таблица 127. Поля секции Отображаемые поля сотрудников подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля подчиненных подразделений

Идентификатор: 51A72E72-7A3D-4EE9-8955-76A1574F7153 Псевдоним: DepViewFields Тип секции: coll Название: Отображаемые поля подчиненных подразделений

Таблица 128. Поля секции Отображаемые поля подчиненных подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Свойства

Идентификатор: 031D280E-054C-4347-B5BC-3FE6CAE3D162 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: Свойства

Таблица 129. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение	variant		
Order	Номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14
170				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
Page	Страница	int		
ChLeft	Левая координата для сотрудников	int		
ChTop	Верхняя координата для сотрудников	int		
ChWidth	Ширина для сотрудников	int		
ChHeight	Высота для сотрудников	int		
ChPage	Страница для сотрудников	int		
Hidden	Скрытое	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCollection	Коллекция	bool		
Caption	Метка	unistring	128	
ValueChangeScript	Сценарий при изменении значения	unitext		
TabSectionID	Раздел дополнительно закладки	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
TableWidth	Ширина в таблице	int		
ChTableWidth	Ширина в таблице для сотрудников	int		
FontName	Имя шрифта	unistring	128	
FontSize	Размер шрифта	int		
FontBold	Жирный шрифт	bool		
FontItalic	Наклонный шрифт	bool		
FontColor	Цвет шрифта	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FontCharset	Кодовая страница шрифта	int		
CollectionControl	Специальный элемент управления для коллекции	bool		
UseResponsible	Выделять значение для ответственного	bool		
ForDepartments	Использовать для подразделений	bool		
ForEmployees	Использовать для сотрудников	bool		
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		
FolderTypeID	Тип папки	refid		- Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 - Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowType	Показывать как	enum		Значения • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2
Flags	Дополнительные флаги	int		
ChooseFormCaption	Заголовок формы выбора значения	unistring	128	
SearchFilter	Фильтр поиска	unitext		
Rights	Права	sdid		

Значения перечисления

Идентификатор: 573C39B5-6E7D-4C74-B292-50C29326A8CB Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 130. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: E0F66C3D-36E1-4247-BBE0-22F91AC679F4 Псевдоним: SelectedValues Тип секции: coll Название: Выбранные значения

Таблица 131. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		

Разделы свойств

Идентификатор: 835DD2FA-57F1-4C3F-A37F-D59571A8EB0E Псевдоним: TabSections Тип секции: coll Название: Разделы свойств

Таблица 132. Поля секции Разделы свойств

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	Название раздела	unistring	128	
IsTable	Таблица	bool		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
Page	Страница	int		
ChLeft	Левая координата для сотрудников	int		
ChTop	Верхняя координата для сотрудников	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChWidth	Ширина для сотрудников	int		
ChHeight	Высота для сотрудников	int		
ChPage	Страница для сотрудников	int		

Формат отображения сотрудников

Идентификатор: 512A63A3-4149-42A1-B537-0233717CB0DB Псевдоним: EmployeesFormat
 Тип секции: coll Название: Формат отображения сотрудников

Таблица 133. Поля секции Формат отображения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	

Должности

Идентификатор: BDAFE82A-04FA-4391-98B7-5DF6502E03DD Псевдоним: Positions Тип секции: coll Название: Должности

Таблица 134. Поля секции Должности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1024	
Comments	Комментарии	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Genitive	Родительный падеж	unistring	512	
Dative	Дательный	unistring	512	
Accusative	Винительный	unistring	512	
Instrumental	Творительный	unistring	512	
Prepositional	Предложный	unistring	512	
AlternativeName	Название по-английски	unistring	512	

Обращения

Идентификатор: 2F443CEF-BC72-4853-89E6-34D59A63E49F Псевдоним: Titles Тип секции: coll Название: Обращения

Таблица 135. Поля секции Обращения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	32	
AlternativeName	Название по-английски	unistring	32	

Типы юридических лиц

Идентификатор: 4B25DA25-ACE2-4205-BD28-69F80D1CF57F Псевдоним: OrgTypes Тип секции: coll Название: Типы юридических лиц

Таблица 136. Поля секции Типы юридических лиц

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1024	

Группы

Идентификатор: 78875629-78D3-4CCC-90D9-127B438C5522 Псевдоним: Groups Тип
секции: tree Название: Группы

Таблица 137. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Comments	Комментарий	unistring	1024	

Группа

Идентификатор: 33B49D2A-5A74-4AC6-B001-B463839B7D5C Псевдоним: Group Тип
секции: coll Название: Группа

Таблица 138. Поля секции Группа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Поля ссылки: > > >

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 2B672D40-977E-4051-8A4B-DC191A0B0BF9 Псевдоним: GrpViewFields Тип

секции: **coll** Название: *Отображаемые поля группы*

Таблица 139. Поля секции *Отображаемые поля группы*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	<i>Порядок</i>	int		
FieldName	<i>Имя поля</i>	unistring	128	
SectionId	<i>Идентификатор секции</i>	uniqueid		
FirstLetterOnly	<i>Только первый символ</i>	bool		

Пользовательские настройки

Идентификатор: **0F6D2670-FEC0-4385-BD7B-5FCCB4A1EBE6** Псевдоним: **UserSettings** Тип секции: **struct** Название: *Пользовательские настройки*

Таблица 140. Поля секции *Пользовательские настройки*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reserved	<i>Зарезервировано</i>	bool		
IsSearchMode	<i>Режим поиска</i>	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SearchFor	Искать	enum		Значения • Подразделение = 0 • Полное название подразделения = 1 • Сотрудник = 2 • ИНН = 3 • Компания = 4 • Полное название компании = 5 • Компания/подразделение = 6 • Полное название компании/подразделения = 7
OpenMode	Режим открытия	enum		Значения • Подразделение = 0 • Сотрудники = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UnitKind	Вид карточек подразделений	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
EmployeeKind	Вид карточек сотрудников	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
UnitKindSpecified	Вид карточек подразделений задан	bool		
EmployeeKindSpecified	Вид карточек сотрудников задан	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowEditInSelectionMode	Разрешено редактирование записей в режиме выбора	bool		

Отображаемые поля сотрудников

Идентификатор: 3228AA12-A828-473A-A093-265711BB1D3F Псевдоним: AllEmplViewFields
 Тип секции: coll Название: Отображаемые поля сотрудников

Таблица 141. Поля секции Отображаемые поля сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля подразделений

Идентификатор: A2E59113-83BD-49C8-B495-05A3D2DF9E42 Псевдоним: AllDepViewFields
 Тип секции: coll Название: Отображаемые поля подразделений

Таблица 142. Поля секции Отображаемые поля подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 7E0D28C3-DBC4-495E-BA33-09A8A93BE591 Псевдоним: AllGrpViewFields
 Тип секции: coll Название: Отображаемые поля группы

Таблица 143. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		

Уникальные атрибуты организации

Идентификатор: F392F7A6-AB13-46C3-8AAF-467C3B234493 Псевдоним: CompanyUniqueAttributes
 Тип секции: struct Название: Уникальные атрибуты организации

Таблица 144. Поля секции Уникальные атрибуты организации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	Операция	enum		Значения - И = 0 - Или = 1

Поля

Идентификатор: **E4770A3D-BE5C-4AB4-9533-14A47101E5FA** Псевдоним: **Fields** Тип секции: **coll** Название: *Поля*

Таблица 145. Поля секции Поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldId	Идентификатор поля	uniqueid		
Order	Порядок	int		

Справочник ссылок

Идентификатор: **38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B**

Псевдоним: **RefLinks**

Название: *Справочник ссылок*

Секции карточки

Типы ссылок

Идентификатор: **5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6** Псевдоним: **LinkTypes** Тип секции: **coll** Название: *Типы ссылок*

Таблица 146. Поля секции Типы ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkName	Название ссылки	unistring	128	
DisplayName	Отображаемое название	unistring	256	
OppositeLinkName	Название обратной ссылки	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
IncomingName	Тема входящего	unistring	256	
OutgoingName	Тема исходящего	unistring	256	
InternalName	Тема внутреннего	unistring	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		

Документ

Идентификатор: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794

Псевдоним: CardDocument

Название: Документ

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 147. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	480	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
VersioningType	Тип версий	enum		Значения - Нет = 0 - Авто = 1 - Ручной = 2 - Необходимо выбрать иное значение = 3
CategoryList	Категории	refcardid		Идентификатор типа: 337CC874-BF87-4C70-A29B-F099F630B9F2
RegDate	Дата регистрации	datetime		
ExternalNumber	Исходящий номер	string		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Content	Содержание	unitext		
ReferenceList	Ссылки	refcardid		- Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE - Идентификатор секции: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4
Tasks	Задания	refcardid		Идентификатор типа: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055
SignatureList	Список подписей	refcardid		- Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA - Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResponsDepartment	Ответственное подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
RegNumber	Регистрационный номер	refid		- Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 - Идентификатор секции: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445
Surveys	Опрос	refcardid		Идентификатор типа: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Registrar	Регистратор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
SenderStaffEmployee	Сотрудник отправитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
DeliveryDate	Дата от	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AcquaintanceGroup	Группа ознакомления	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC- 7EA2-47B1- 90D4- BB72A0FE7280
SecurityId	Идентификатор грифа	refid		- Идентификатор типа: 4538149D- 1FC7-4D41- A104- 890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB- 1FB1-4876- 83AA- 95AD38907E24

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegistrationPlaceId	Идентификатор места регистрации	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
CaseId	Идентификатор дела	refid		
DeliveryTypeId	Идентификатор типа доставки	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
NumberOfSheetsAppendix	Количество листов в приложении	int		
NumberOfSheets	Количество листов в документе	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegNumberProvisional	Временный регистрационный номер	refid		- Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 - Идентификатор секции: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445
StatusId	Статус	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
TransferLog	Журнал передач	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ClerkId	Идентификатор делопроизводителя	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
WorkGroup	Рабочая группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC- 7EA2-47B1- 90D4- BB72A0FE7280
WasSent	Отправлен	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemID	Строка справочника	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		
HiddenReferenceList	Скрытые ссылки	refcardid		- Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE - Идентификатор секции: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4

Системные свойства

Идентификатор: 91B2C5F7-9324-4CEF-9AFE-A457C8310F06 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 148. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name

Номера

Идентификатор: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: Номера

Таблица 149. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 62094E68-24D2-4378-845D-284F76F0B679 Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 150. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessId	Ссылка на процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ProcessKind	Вид процесса	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Файлы

Идентификатор: A6FA8BAF-2EA4-4071-AA3E-5C4E71646A90 Псевдоним: Files Тип секции: coll Название: Файлы

Таблица 151. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileId	Файл	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName > FileCurrentVersion
FileType	Тип файла	enum		Значения - Основной = 0 - Дополнительный = 1

Получатели

Идентификатор: B6DFAEAD-BAAA-4024-908C-5DBD693D0FD3 Псевдоним: ReceiversStaff
 Тип секции: coll Название: Получатели

Таблица 152. Поля секции Получатели

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReceiverStaff	Получатель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482

Согласующие

Идентификатор: 281A97FF-667F-46C8-8FBE-7CFC02EDFEDB Псевдоним: Approvers Тип секции: coll Название: Согласующие

Таблица 153. Поля секции Согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Approver	Согласующие	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482

Подписанты

Идентификатор: D9F3BB4C-9C1A-464C-90F3-3D9657864709 Псевдоним: Signers Тип секции: coll Название: Подписанты

Таблица 154. Поля секции Подписанты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Signer	Подписано	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Отправитель контрагент

Идентификатор: 6E976D72-3EA7-4708-A2C2-2A1499141301 Псевдоним: SenderPartner Тип секции: struct Название: Отправитель контрагент

Таблица 155. Поля секции Отправитель контрагент

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SenderPerson	Сотрудник-отправитель	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
SenderOrg	Организация-отправитель	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SenderDep	Подразделение-отправитель	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923
SignerPartnerId	Подписал-контрагент	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8

Получатели контрагенты

Идентификатор: 9E5F7CED-2D4A-44C0-8A23-14652E7B373F Псевдоним: ReceiversPartners

Тип секции: coll Название: Получатели контрагенты

Таблица 156. Поля секции Получатели контрагенты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReceiverPartnerCo	Получатель-организация контрагента	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923
ReceiverPartnersEmployee	Получатель сотрудник контрагента	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PartnerDeliveryTypeId	Идентификатор типа доставки	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24

Ознакомлены

Идентификатор: AF798AE7-BAAC-486E-84EF-82C59DC00A7E Псевдоним: AcquaintanceStaff
 Тип секции: coll Название: Ознакомлены

Таблица 157. Поля секции Ознакомлены

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AcquaintancePersons	На ознакомление	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Утверждено

Идентификатор: F47D0D6B-07FE-4198-8F79-348AC55086E5 Псевдоним: ConfirmPersons

Тип секции: coll Название: Утверждено

Таблица 158. Поля секции Утверждено

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Confirm	Утвержден	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Договор

Идентификатор: 3997861D-4FF5-496A-B8A2-D16617DE91D7 Псевдоним: Contract Тип

секции: struct Название: Договор

Таблица 159. Поля секции Договор

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContractDate	_Дата заключения договора _	datetime		
ContractSum	Сумма договора	decimal		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContractCurrency	Валюта	enum		Значения • EUR = 0 • RUB = 1 • USD = 2 • JPY = 3 • CHF = 4 • GBP = 5 • AUD = 6 • AZN = 7 • AMD = 8 • BYR = 9 • BGN = 10 • BRL = 11 • HUF = 12 • DKK = 13 • INR = 14 • KZT = 15 • CAD = 16 • KGS = 17 • CNY = 18 • LVL = 19 • LTL = 20 • MDL = 21 • NOK = 22 • PLN = 23 • RON = 24 • XDR = 25
208				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContractKind	Вид договора	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
ContractSubject	_Предмет договора _	unitext		
ContractBegin	Начало действия договора	datetime		
ContractEnd	Завершение действия договора	datetime		
ContractResponsible	Ответственный	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ContractNotes	Заметки	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActNumber	Номер акта	string		
ActSigningDate	Дата подписания акта	datetime		
AddAgreementDate	Дата подписания доп. Соглашения	datetime		
AddAgreementNumber	Номер дополнительного соглашения	string		
AttachmentNumber	Номер приложения	string		
AttachmentDate	Дата подписания приложения	datetime		
PartnerCompany	Организация контрагента	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PartnerPerson	Контактное лицо контрагента	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
ContractRef	Договор	refcardid		- Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 - Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
ContractReconciliationDate	Дата согласования договора	datetime		
ContractSigningDate	Дата подписания договора	datetime		
PartnerReconciliationDate	Дата согласования контрагентом	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PartnerSigningDate	Дата подписания контрагентом	datetime		
ContractOriginalSigningDate	Дата подписания оригинала договора	datetime		
ContractGroup	Группа договора	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
SumInRub	Сумма в рублях	float		
FinishDate	Дата завершения	datetime		

Лист согласования

Идентификатор: 2B1C18FF-FF96-40B5-B6EF-3A62D33BE4F1 Псевдоним: ReconciliationList
 Тип секции: coll Название: Лист согласования

Таблица 160. Поля секции Лист согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Position	Должность	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C
Date	Дата согласования	datetime		
Result	Результат	enum		Значения - Согласован = 0 - Не согласован = 1 - Подписан = 2 - Не подписан = 3 - Ожидает согласования = 4
Sign	Подпись	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Action	Действие	enum		Значения - Подписывает = 0 - Согласовывает = 1
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ReconciliationId	Идентификатор согласования	refcardid		- Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 - Идентификатор секции: 35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActualEmployee	Фактический участник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
EmployeeText	Участник Текстовое	unistring		
StageName	Название этапа	unistring		
DecisionText	Текст решения	unistring		
Comment	Замечание	unitext		

Согласование

Идентификатор: E3E14386-27A4-4D24-96CE-9907CDCC438B Псевдоним: Reconciliation
 Тип секции: struct Название: Согласование

Таблица 161. Поля секции Согласование

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reconciliation	Активное согласование	refcardid		- Идентификатор типа: 04280BC4- A660-4AEB- 866F- F3ECE579D945 - Идентификатор секции: 35473281- BCEB-415A- 8603- 74549421037E
ReconciliationState	Состояние активного согласования	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReconciliationRoute	Маршрут согласования	refcardid		- Идентификатор типа: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9 - Идентификатор секции: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE
ReconciliationLog	Ход согласования	refcardid		- Идентификатор типа: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66 - Идентификатор секции: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C

Комментарии

Идентификатор: 712EFABE-F62E-4304-9472-F1940F66CCEE Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: Комментарии

Таблица 162. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CommentAuthor	Автор комментария	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CommentDate	Дата время комментария	datetime		
CommentText	Текст комментария	unitext		

Контроль

Идентификатор: D5C373AD-8008-446E-B2D6-DB96ACE455C4 Псевдоним: Control Тип секции: struct Название: Контроль

Таблица 163. Поля секции Контроль

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlTypeId	Идентификатор контроля	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
ControlDate	Дата контроля	datetime		
StopControlDate	Дата снятия с контроля	datetime		
DocumentInspectorId	_Идентификатор контролер _	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StopControlPersonId	Сотрудник снявший контроля	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Адресаты

Идентификатор: 3D2CC27A-DAF4-4C83-AA3D-2FFB4C007984 Псевдоним: Addressees Тип секции: coll Название: Адресаты

Таблица 164. Поля секции Адресаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeId	Идентификатор сотрудника	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentId	Идентификатор подразделения /организации	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Список категорий

Идентификатор: 337CC874-BF87-4C70-A29B-F099F630B9F2

Псевдоним: CardCategoryList

Название: Список категорий

Секции карточки

Категории

Идентификатор: 3412EAF0-AC33-429B-9E83-AE581AFB1D1E Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: Категории

Таблица 165. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки: CategoryID_Name

Список ссылок на карточки

Идентификатор: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE

Псевдоним: CardReferenceList

Название: Список ссылок на карточки

Секции карточки

Ссылки

Идентификатор: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4 Псевдоним: References Тип секции: coll Название: Ссылки

Таблица 166. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
Card	Карточка	refcardid		Поля ссылки: CardDescription
CreationDate	Дата создания	datetime		
Author	Кем добавлена	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
URL	URL	unistring	512	
Description	Описание	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Folder	Папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
CardHardLink	Жесткая ссылка на карточку	refcardid		
CardType	Тип карточки	uniqueid		

Список опросов

Идентификатор: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607

Псевдоним: CardSurveyList

Название: Список опросов

Секции карточки

Опросы

Идентификатор: CA6214DE-AAED-482F-9B16-97185357A9BA Псевдоним: Surveys Тип секции: coll Название: Опросы

Таблица 167. Поля секции Опросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring		
OneTime	Однократный	bool		
Sign	Подписывать результат	bool		
SignatureList	Список подписей	refcardid		- Идентификатор типа: CA25A38B- C65E-4A97- 94EE- 8E5067A6BECA - Идентификатор секции: 4A1AC881- DCBD-42C2- 9C7A- E1DE7723400A

Ответы на вопросы

Идентификатор: 7D6C7552-804D-4D22-9059-23BC4C84A454 Псевдоним: Answers Тип секции: coll Название: Ответы на вопросы

Таблица 168. Поля секции Ответы на вопросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Respondent	Респондент	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
BaseCardState	Состояние карточки, на которой размещен опрос	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799
Date	Дата	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Signature	ЭЦП	refid		- Идентификатор типа: CA25A38B- C65E-4A97- 94EE- 8E5067A6BECA - Идентификатор секции: 4A1AC881- DCBD-42C2- 9C7A- E1DE7723400A
BaseCardSignature	ЭЦП карточки документа	refid		

Набор вопросов

Идентификатор: 23CB500D-93E2-4B2E-8384-1B076EE5FF7D Псевдоним: Issues Тип секции: coll Название: Набор вопросов

Таблица 169. Поля секции Набор вопросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Question	Вопрос	refid		- Идентификатор типа: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607 - Идентификатор секции: BBADCF10-2358-4DB9-A5EE-08D19F2DFDEC

Набор значений

Идентификатор: 39155C95-6678-4F97-BBA9-C0A113BD3559 Псевдоним: Values Тип секции: coll Название: Набор значений

Таблица 170. Поля секции Набор значений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Id	Индекс	int		
String	Строковое значение	unistring		
Integer	Целочисленное значение	int		
Double	Значение с плавающей запятой	float		
DateTime	Дата/время	datetime		
Boolean	Логическое значение	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
Department	Организация	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Group	Группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: A960E37B- F1BD-4981- 858D- AE9706E0571E
RoleModelRole	Роль ролевой модели	refid		- Идентификатор типа: 7984F2CE- 9345-4C59- B66B- 7125DD9195A1 - Идентификатор секции: 1C088782- C467-4FB0- B988- D5C5235500A1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799
Operation	Операция	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: A5D22D25- 435D-4F08- BF02- B4E9F778709F

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PartnerEmployee	Контрагент	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
PartnerDepartment	Организация контрагента	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923
CardRef	Ссылка на карточку	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		
Image	Изображение	fileid		
Folder	Папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
Variant	Неявное значение	variant		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Enum	Значение перечисления	refid		- Идентификатор типа: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607 - Идентификатор секции: 5C258D7A-1E50-448E-B577-8CE62D0368E1
Category	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BaseUniversalItem	Запись конструктора справочников	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24

Вопросы

Идентификатор: BBADCF10-2358-4DB9-A5EE-08D19F2DFDEC Псевдоним: Questions Тип секции: coll Название: Вопросы

Таблица 171. Поля секции Вопросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DataType	Тип значения	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Число с плавающей запятой = 2 • Дата/Время = 3 • Дата = 4 • Время = 5 • Логическое значение = 6 • Сотрудник = 7 • Организация = 8 • Группа = 9 • Роль ролевой модели = 10 • Состояние = 11 • Операция = 12 • Контрагент = 13 • Организация контрагента
				237

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя элемента управления	unistring		
Text	Текст вопроса	unistring		

Значения перечисления

Идентификатор: 5C258D7A-1E50-448E-B577-8CE62D0368E1 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 172. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение перечисления	int		
DisplayValue	Текстовое значение	unistring		

Конструктор состояний

Идентификатор: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385

Псевдоним: RefStates

Название: Конструктор состояний

Секции карточки

Настройки прав

Идентификатор: AE4C7DE8-EA40-4358-B8A1-F8FA6AB654E4 Псевдоним: CardKindStateSettings Тип секции: coll Название: Настройки прав

Таблица 173. Поля секции Настройки прав

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид карточки	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
StateMachineLayout	Разметка автомата состояний	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 5449BE19- 068B-4A80- 9AA1- 058B51D7941A

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstState	Первое состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Операции

Идентификатор: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F Псевдоним: Operations Тип секции: coll Название: Операции

Таблица 174. Поля секции Операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EditModeOnly	Доступна только в режиме редактирования	bool		
DefaultName	Название по умолчанию	unistring		
BuiltInOperation	Встроенная операция	uniqueid		

Локализованные названия операций

Идентификатор: 5300774A-0DBA-437D-9ED5-90D1F5FECE49 Псевдоним: OperationNames Тип секции: coll Название: Локализованные названия операций

Таблица 175. Поля секции Локализованные названия операций

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Описание операций

Идентификатор: 196F0BB2-0DA5-46AD-AAD8-7AFEAE6A1402 Псевдоним: OperationDescriptions
 Тип секции: coll Название: Описание операций

Таблица 176. Поля секции Описание операций

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Состояния

Идентификатор: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799 Псевдоним: States
 Тип секции: coll Название: Состояния

Таблица 177. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultName	Название по умолчанию	unistring		
Dynamic	Динамическое	bool		
BuiltInState	Встроенное состояние	uniqueid		

Локализованные имена состояний

Идентификатор: DA37CA71-A977-48E9-A4FD-A2B30479E824 Псевдоним: StateNames
 Тип секции: coll Название: Локализованные имена состояний

Таблица 178. Поля секции Локализованные имена состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Переходы автомата состояний

Идентификатор: AEF2EBB2-E7F9-4718-BAFC-8C081AFD47C6 Псевдоним: StateMachineBranches
 Тип секции: coll Название: Переходы автомата состояний

Таблица 179. Поля секции Переходы автомата состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartState	Начальное состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EndState	Конечное состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799
Operation	Операция	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: A5D22D25- 435D-4F08- BF02- B4E9F778709F

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BranchType	Тип перехода	enum		Значения • Без перехода = 0 • Простая смена состояния = 1 • Смена состояния по скрипту = 2
Script	Скрипт	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
Default	По умолчанию	bool		
BuiltInBranch	Встроенный переход	uniqueid		
HotKey	Горячая клавиша	int		

Разметки автомата состояний

Идентификатор: 5449BE19-068B-4A80-9AA1-058B51D7941A Псевдоним: StateMachineLayouts
Тип секции: coll Название: Разметки автомата состояний

Таблица 180. Поля секции Разметки автомата состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StateMachineLayout	Разметка автомата состояний	unitext		
StateMachineLayoutFileID	Идентификатор файла разметки машины состояний	fileid		

Список ссылок на карточки заданий

Идентификатор: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055

Псевдоним: CardTaskList

Название: Список ссылок на карточки заданий

Секции карточки

Задания

Идентификатор: 9BC6B0E9-A809-43F1-A27F-323A28D1B010 Псевдоним: Tasks Тип секции: coll Название: Задания

Таблица 181. Поля секции Задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Task	Задание	refcardid		- Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 - Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
OnControl	На контроле	bool		
Controller	Контролёр	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Группы заданий

Идентификатор: 4AED5AEC-0ED8-4743-9C78-63D47128455E Псевдоним: TaskGroups Тип секции: coll Название: Группы заданий

Таблица 182. Поля секции Группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskGroup	Группа заданий	refcardid		- Идентификатор типа: 2182E2A5-22A9-471F-9D65-E45DEEAE1C73 - Идентификатор секции: 7A6593BB-0BDB-4082-B43B-8F26594EFF91

Конструктор справочников

Идентификатор: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8

Псевдоним: RefBaseUniversal

Название: Конструктор справочников

Секции карточки

Узлы справочника

Идентификатор: A1DCE6C1-DB96-4666-B418-5A075CDB02C9 Псевдоним: ItemTypes Тип секции: tree Название: Узлы справочника

Таблица 183. Поля секции Узлы справочника

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	512	
Description	Описание	unistring	2048	
NotAvailable	Не используется	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Locked	Закрыт	bool		
ItemKind	Ссылка на вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
UseOrder	Использовать порядковые номера	bool		
UserSettings	Настройки пользователя	unitext		
ItemKindSpecified	Вид записи задан	bool		

Строка справочника

Идентификатор: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24 Псевдоним: Items Тип секции: coll Название: Строка справочника

Таблица 184. Поля секции Строка справочника

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя	unistring	512	
Description	Описание	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotAvailable	Не используется	bool		
Order	Порядковый номер	int		
ItemCard	Ссылка на карточку	refcardid		Идентификатор типа: E898C387-0162-4F37-A93C-13BAA07FF183

Отображаемые поля

Идентификатор: 0D6CBC9D-F3F5-439E-AD79-CF911E1D2183 Псевдоним: ViewFields Тип секции: coll Название: Отображаемые поля

Таблица 185. Поля секции Отображаемые поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	Field name	unistring	512	
SectionField	Поле секции	uniqueid		
Order	Порядковый номер	int		

Карточка строки справочника

Идентификатор: E898C387-0162-4F37-A93C-13BAA07FF183

Псевдоним: CardBaseUniversalItem

Название: Карточка строки справочника

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: **F5641A7E-83AF-4C20-9C60-EA2973C4F135** Псевдоним: **MainInfo** Тип секции: **struct** Название: *Основная информация*

Таблица 186. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Item	<i>Ссылка</i>	refid		
State	<i>State</i>	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	<i>Вид</i>	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	<i>Создано триггером</i>	bool		

Системные свойства

Идентификатор: 0345F68C-9E2D-4675-B22D-DFC67DF94333 Псевдоним: System Тип
секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 187. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Карточка подразделения контрагента

Идентификатор: 2749CB69-F6E2-4488-B906-CA2B870B58CF

Псевдоним: CardPartnersDepartment

Название: Карточка подразделения контрагента

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 33DF15C9-6C9C-4854-AD97-B352C8663CF4 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 188. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Карточка сотрудника контрагента

Идентификатор: 772BEC9E-5472-4BFD-8E87-D7F56E2791A0

Псевдоним: CardPartnersEmployee

Название: Карточка сотрудника контрагента

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 5D1A5404-56CB-4B90-A1F0-B7B2F378379F Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 189. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851

Расширение Docsvision Windows-клиента

Идентификатор: CAAA1877-B385-4EBA-B6AE-2C476AB48C71

Псевдоним: RefNavExtension

Название: *Расширение Docsvision Windows-клиента*

Секции карточки

RequiredSection

Идентификатор: E79A784C-FCAA-4ECC-82B9-AA369AD4996E Псевдоним: RequiredSection

Тип секции: struct Название: RequiredSection

Таблица 190. Поля секции RequiredSection

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RequiredField	RequiredField	bool		

Бизнес-календарь

Идентификатор: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222

Псевдоним: *CardCalendar*

Название: *Бизнес-календарь*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: *B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9* Псевдоним: *MainInfo* Тип секции: *struct* Название: *Основная информация*

Таблица 191. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
<i>Name</i>	<i>Название</i>	<i>unistring</i>	128	

Года

Идентификатор: *D8B0DEB3-FAE7-4C06-8728-B495985183C9* Псевдоним: *Years* Тип секции: *coll* Название: *Года*

Таблица 192. Поля секции Года

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
<i>Year</i>	<i>Год</i>	<i>int</i>		

Дни

Идентификатор: *F12C1136-B351-4037-9DC9-21C042A238AF* Псевдоним: *Days* Тип секции: *coll* Название: *Дни*

Таблица 193. Поля секции Дни

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
<i>DayNumber</i>	<i>Номер дня</i>	<i>int</i>		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип дня	enum		Значения • Рабочий = 0 • Нерабочий = 1 • Праздничный = 2

Рабочее время

Идентификатор: BF6C7A87-F8F5-4707-98E0-A33E10AE7EF2 Псевдоним: WorkTime Тип секции: coll Название: Рабочее время

Таблица 194. Поля секции Рабочее время

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartTime	Начальное время	time		
EndTime	Конечное время	time		

Стандартное рабочее время

Идентификатор: 6A95F4B5-E86D-4464-99DA-BAFF7264453C Псевдоним: DefaultWorkTime Тип секции: coll Название: Стандартное рабочее время

Таблица 195. Поля секции Стандартное рабочее время

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartTime	Начальное время	time		
EndTime	Конечное время	time		

Справочник меток подписей

Идентификатор: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA

Псевдоним: RefSignatureLabels

Название: Справочник меток подписей

Секции карточки

Метки

Идентификатор: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A Псевдоним: Labels Тип секции: coll Название: Метки

Таблица 196. Поля секции Метки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Label	Метка	unistring	64	
CanDelete	Разрешено удалять	bool		

Локализованные имена меток

Идентификатор: F944D53E-9E21-4038-A2A9-EC55B1F0A6EE Псевдоним: LabelNames Тип секции: coll Название: Локализованные имена меток

Таблица 197. Поля секции Локализованные имена меток

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Согласование

Идентификатор: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945

Псевдоним: CardReconcile

Название: *Согласование*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 1375AE26-898A-49E9-87BE-A4F6AAB64BA8 Псевдоним: System Тип секции: *struct* Название: *Системные свойства*

Таблица 198. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name

Номера

Идентификатор: EC030CBB-7150-4C1C-A935-509BD0085481 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: Номера

Таблица 199. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: DB01C4C2-7096-44E5-961D-3DA521C4FEBС Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 200. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessId	Ссылка на процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ProcessKind	Вид процесса	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Информация о согласовании

Идентификатор: 35473281-BCB-415A-8603-74549421037E Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Информация о согласовании

Таблица 201. Поля секции Информация о согласовании

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Number	Номер	refid		- Идентификатор типа: 04280BC4- A660-4AEB- 866F- F3ECE579D945 - Идентификатор секции: EC030CBV- 7150-4C1C- A935- 509BD0085481
Document	Документ	refcardid		- Идентификатор типа: B9F7BFD7- 7429-455E- A3F1- 94FFB569C794 - Идентификатор секции: E3E14386- 27A4-4D24- 96CE- 9907CDCC438B

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
Initiator	Инициатор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Consolidator	Консолидатор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
Remark	Пояснение	unitext		
Stage	Этап	int		
ControlDate	Контрольный срок	datetime		
TaskList	Список заданий	refcardid		- Идентификатор типа: 4F34CC37- 85AC-4D15- B694- 2950E7F61055 - Идентификатор секции: 9BC6B0E9- A809-43F1- A27F- 323A28D1B010

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReconcileFileList	Список файлов на согласование	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA
Disagreements	Протокол разногласий	refcardid		- Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 - Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
Protocol	Протокол согласования	refcardid		- Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 - Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
Title	Название	unistring		
Result	Результат	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Path	Маршрут	refcardid		Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46
FileList	Список файлов	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
CurrentProcess	Текущий основной процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
CreatedPath	Созданный маршрут	refcardid		

Системная секция

Идентификатор: CBD7D0BA-90F4-4326-B600-A871FD2682CB Псевдоним: Service Тип секции: struct Название: Системная секция

Таблица 202. Поля секции Системная секция

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Hint	Подсказка	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Files	Файлы	refcardid		- Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE - Идентификатор секции: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4
CurrentStep	Текущий шаг	int		
StageStartTime	Время запуска текущего этапа согласования	datetime		
ConsolidatedVersionID	Идентификатор консолидируемой версии	refid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SignatureList	Список подписей	refcardid		- Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA - Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
CardFound	Карточка найдена мониторингом	bool		
TasksSent	Количество разосланных заданий	int		
TotalTurns	Общее количество шагов	int		
WasARejction	Был отказ на этапе	bool		

Список участников согласования

Идентификатор: 0E3B35F2-7FC4-4968-BF5B-97803BFAE34E Псевдоним: MatchingList Тип секции: coll Название: Список участников согласования

Таблица 203. Поля секции Список участников согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Turn	Очередь	int		
Excluded	Временно исключен	bool		
FileRights	Права на файлы	unistring		
Deadline	Срок согласования	datetime		

Сотрудники

Идентификатор: 39FDE0C6-DB9F-495C-8125-79D82A98F193 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 204. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Файлы

Идентификатор: DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B Псевдоним: Files Тип секции: coll Название: Файлы

Таблица 205. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	Файл	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя файла	unistring		
CurrentVersion	Текущая версия	int		
CurrentVersionID	Идентификатор текущей версии	refid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
Index	Индекс	int		
DocVerFileId	Идентификатор карточки версий в документе	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ConsolidatedVerID	Идентификатор консолидированной версии	refid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12

Лист согласования

Идентификатор: 83E3F4F9-465C-478C-816C-169D89B72859 Псевдоним: ReconciliationLog

Тип секции: coll Название: Лист согласования

Таблица 206. Поля секции Лист согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата	datetime		
Result	Результат	enum		Значения • Не подписан = 3 • Согласован = 1 • Подписан = 2 • Ожидает согласования = 0 • Комментарий = 4 • Не согласован = 5 • Есть замечание = 6 • Без замечаний = 7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	Файл	refid		- Идентификатор типа: 04280BC4- A660-4AEB- 866F- F3ECE579D945 - Идентификатор секции: DVCABE2B- 59A1-46C8- BC77- 76351A082A3B
FileVersionID	Версия файла	refid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B- E930-4D20- AAFA- C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: F831372E- 8A76-4ABC- AF15- D86DC5FFBE12
Comment	Замечание	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RemarksFile	Файл замечаний	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
FileAttached	Прикреплен файл с комментариями	bool		
ActualEmployee	Фактический сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
EmployeeText	Участник Текстовое	unistring		
Decision	Решение	unitext		
EventType	Тип события	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Cycle	Номер цикла	int		
StageName	Название этапа	string		
BeginDate	Дата начала	datetime		
EndDate	Дата завершения	datetime		
DecisionSemantics	Код решения	int		
Level	Идентификатор уровня	uniqueid		
CommentFile	Файл с комментариями	fileid		
TaskId	Ссылка на задание	refcardid		- Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 - Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
StagePass	Проход этапа	int		
DecisionType	Тип решения	int		
StageInstanceId	Экземпляр этапа	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DecisionEmployeeText	Имена сотрудников решения	unitext		
IsAdditional	Дополнительный участник	bool		

Настройки

Идентификатор: F0928D8C-1DB9-4B94-8E92-132FABC8709A Псевдоним: Settings Тип секции: struct Название: Настройки

Таблица 207. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParticipantsCanEdit	Участники могут прикреплять новые версии файлов	bool		
NeedRemarkToReject	Требовать замечание при отказе в согласовании	bool		
CanAttachRemarksFiles	Участники могут прикреплять файлы замечаний	bool		
FinishOnRejection	Завершать согласование при первом отказе	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Mode	Режим согласования	enum		Значения - Рецензирование = 0 - Согласование = 1 - Подписание = 2
FinalDocumentStateID	Конечное состояние документа	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
SettingsXML	Xml настроек	unitext		
Period	Срок	int		
UseHours	Использовать часы вместо дней	bool		
Type	Тип	enum		Значения - Последовательно = 0 - Параллельно = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AskOnSign	Спрашивать при добавлении электронной подписи	bool		
StartWOShow	Начинать без показа карточки	bool		
NextReconciliationTemplate	Шаблон следующего согласования	refcardid		Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945
StartBPOnFinish	Шаблон БП, запускаемого по окончании согласования	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
StartReconcileWithoutFiles	Запускать согласование без файлов	bool		

Таблица комментариев Инициатор

Идентификатор: 170323B1-803C-4FC5-A468-2F833EC61642 Псевдоним: CommentsTableInit
 Тип секции: coll Название: Таблица комментариев Инициатор

Таблица 208. Поля секции Таблица комментариев Инициатор

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
File	Файл замечаний	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
Comment	Комментарий	unitext		

Таблица файлов для согласующего

Идентификатор: 71BD20E1-6B1A-4D95-8DB7-59982EA258F3 Псевдоним: FilesTable Тип секции: coll Название: Таблица файлов для согласующего

Таблица 209. Поля секции Таблица файлов для согласующего

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор версии	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
FileName	Имя файла	unistring		
FileID	Идентификатор файла	refid		- Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 - Идентификатор секции: DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B

Варианты завершения

Идентификатор: AADFBCAF-11F3-4C4C-842C-22C9096A44C0 Псевдоним: FinishVariants
 Тип секции: coll Название: Варианты завершения

Таблица 210. Поля секции Варианты завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название результата	unistring		
Value	Значение результата	int		

Комментарии

Идентификатор: 933A78B3-25DB-4244-B0FE-A17D1E2B98EC Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: Комментарии

Таблица 211. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CommentAuthor	Автор комментария	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CommentDate	Дата добавления комментария	datetime		
CommentText	Текст комментария	unitext		

Таблица маршрутов

Идентификатор: 4D88B4C4-A6DF-4942-9207-6E7B61D8E868 Псевдоним: PathTable Тип

секции: **coll** Название: *Таблица маршрутов*

Таблица 212. Поля секции Таблица маршрутов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Path	Маршрут	refcardid		Идентификатор типа: 6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46
RequirementDescription	Описание условия	unistring		
SelectionRequirement	Условие выбора	unitext		
Order	Приоритет	int		

Лог передачи версий файлов между этапами

Идентификатор: **A7DC22BE-A86D-4D98-AAAF-16D9899DE459** Псевдоним: **FileVersionsLog**

Тип секции: **coll** Название: *Лог передачи версий файлов между этапами*

Таблица 213. Поля секции Лог передачи версий файлов между этапами

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата	datetime		
StageId	Идентификатор экземпляра этапа	refcardid		Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A
Cycle	Номер цикла	int		
Pass	Проход	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileCardId	Идентификатор карточки версионного файла	refcardid		Идентификатор типа: 6E39AD2B- E930-4D20- AAFA- C2ECF812C2B3
FileVersionId	Идентификатор версии файла	refid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B- E930-4D20- AAFA- C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: F831372E- 8A76-4ABC- AF15- D86DC5FFBE12

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип	enum		Значения • Неизвестная = 0 • Исходная версия цикла = 1 • Финальная версия цикла = 2 • Исходная версия этапа = 3 • Финальная версия этапа = 4 • Approver version = 5 • Версия в начале консолидации = 6 • Итоговая версия консолидации = 7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverId	Идентификатор согласующего	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
StageType	Тип этапа	int		
TaskId	Идентификатор задания согласующего	refcardid		Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4

Log

Идентификатор: 2962C755-1FF9-40ED-8B8C-385F70073223 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: Log

Таблица 214. Поля секции Log

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата	datetime		
Message	Сообщение	unitext		

Ход согласования

Идентификатор: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66

Псевдоним: CardReconcileLog

Название: *Ход согласования*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 65D8DB23-6E57-4D18-9FAC-7E20563F566C Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 215. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: 47EBB844-0FE9-4DED-946B-C7876AB63D8A Псевдоним: Numbers Тип
секции: coll Название: Номера

Таблица 216. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2- 7E47-4F6F- 9CF6- E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38- 6553-4864- BAFF- 0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: DD875381-2427-4341-B98E-5E81131445A0 Псевдоним: Processes Тип
секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 217. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	Вид процесса	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Основная информация

Идентификатор: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 218. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	Карточка документа	refcardid		Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794
SignatureList	Список подписей	refcardid		- Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA - Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Таблица истории

Идентификатор: BD811981-5651-410E-AF05-5AF78423C7A3 Псевдоним: HistoryTable Тип секции: coll Название: Таблица истории

Таблица 219. Поля секции Таблица истории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OrderNum	Номер	int		
User_ID	ID пользователя	userid		
UserDescription	Пользователь	unitext		
DateBegin	Дата начала	datetime		
DateEndPlan	Дата окончания план	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DateEndFact	Дата окончания факт	datetime		
EventType	Тип события	enum		Значения • Служебная запись = 0 • Запись для листа согласования = 1 • Запись для истории согласования = 2 • Добавление файла = 3
Comments	Комментарий	unitext		
Cycle	Номер цикла	int		
Stage	Этап	unitext		
ParentStage	Родительский уровень	int		
ParentAuthorID	Родительский идентификатор автора	userid		
Level	Уровень	string	255	
Decision	Решение	string		

Файлы

Идентификатор: 993E8492-A417-417B-BAE6-DF5C88A0D764 Псевдоним: Files Тип секции: coll Название: Файлы

Таблица 220. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileId	Файл	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B- E930-4D20- AAFA- C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2- FF87-4E42- A8C2- 7CED181977FB Поля ссылки: FileName > CurrentVersion
FileType	Тип файла	enum		Значения - Main = 0 - Additional = 1
ConsolidatedVersion	Идентификатор консолидированной версии	refid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B- E930-4D20- AAFA- C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: F831372E- 8A76-4ABC- AF15- D86DC5FFBE12

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocFileId	Исходный файл документа	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

История подписей

Идентификатор: 2DB1F8FE-34F9-416E-87C1-DE522A5CE355 Псевдоним: SignatureHistory
 Тип секции: coll Название: История подписей

Таблица 221. Поля секции История подписей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Cycle	Номер цикла	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	Этап согласования	refcardid		- Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A - Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Signature	Подпись	refid		- Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA - Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A

Маршрут согласования (устарел)

Идентификатор: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9

Псевдоним: CardReconcilePath

Название: *Маршрут согласования (устарел)*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: D96941F5-E1D4-4E5E-907C-47B018C9D8EB Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 222. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: 79DB0422-1EA4-47B8-A4E7-E317C22039B8 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: Номера

Таблица 223. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 0429F4EE-E08F-432D-A1F1-9C9F39ADBE7B Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 224. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	Вид процесса	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

ReconcileOrderTable

Идентификатор: 20C01E7C-0820-4B14-BBD9-A9B6E14C196B

Псевдоним:

ReconcileOrderTable Тип секции: coll Название: ReconcileOrderTable

Таблица 225. Поля секции ReconcileOrderTable

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
Condition1	Условие 1	unitext		
Condition2	Условие 2	unitext		
StageCard	Этап	refcardid		Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A
ReconcileType	Тип согласования	enum		Значения - Sequential = 0 - Parallel = 1 - Consolidation = 2 - Registration = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReconcilerType	Тип согласующего	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Группа = 1 • Роль = 2 • Руководитель инициатора = 3 • Все руководители инициатора = 4 • Руководитель инициатора на уровне = 5 • Инициатор = 6 • Регистратор = 7
ParticipantAlias	Псевдоним участника	unitext		

MainInfo

Идентификатор: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: MainInfo

Таблица 226. Поля секции MainInfo

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unitext		
Author	Автор	unitext		
RegisteredBy	Регистратор	unitext		
BusinessProcessFolder	Папка экземпляров БП	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
ReconcileProjectsFolder	Папка проектов на согласовании	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegistrationFolder	Папка регистрации	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
RejectFolder	Папка при отзыве	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
ProjectsFolder	Название папки проектов	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegistrationNumber	Регистрационный нумератор	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: A4FE6E8E-7DD7-45B4-AC4E-3C74F0B6369A
FinishBusinessProcess	Запуск процесса при завершении	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
RejectBusinessProcess	Запуск процесса при отклонении	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
FinalState	Финальное состояние	unitext		
SkipRepeatApprove	Пропускать повторное согласование	bool		
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799

Этап согласования (устарел)

Идентификатор: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A

Псевдоним: CardReconcileStage

Название: Этап согласования (устарел)

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 15AD3DC7-2216-42F1-844D-5823A540C553 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 227. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: 543B2C97-42F3-480A-AA05-9C2D5A2AFCEC Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: Номера

Таблица 228. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Полный номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 8B4B9D55-E1BA-41D8-B9B1-7E9B3097DF08 Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 229. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	Вид процесса	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

MainInfo

Идентификатор: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: MainInfo

Таблица 230. Поля секции MainInfo

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название этапа	unitext		
Order	Порядок	int		
StateName	Название состояния этапа	unitext		
RejectedStateName	Название состояния при отклонении	unitext		
ParticipantAlias	Псевдоним участника	unitext		
ReconcileType	Тип согласования	enum		Значения • Последовательное = 0 • Параллельное = 1 • Консолидация = 2 • Регистрация = 3
Decision	Решения	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReconcilerType	Тип согласующего	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Группа = 1 • Роль = 2 • Руководитель инициатора = 3 • Все руководители инициатора = 4 • Руководитель инициатора на уровне = 5 • Инициатор = 6 • Регистратор = 7
HierarchyLevel	Уровень иерархии	int		
TotalDuration	Общая длительность	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
Group	Группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC- 7EA2-47B1- 90D4- BB72A0FE7280

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Role	Роль	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
Duration	Длительность	int		
DurationProperty	Свойство длительности	unitext		
BindedField	Связанное поле	enum		Значения - Author = 0 - Registrar = 1 - SenderStaffEmployee = 2 - ReceiverStaff = 3 - Approver = 4 - Signer = 5 - Свойство = 6 <не задано> = 7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PropertyName	Название свойства	unitext		
TaskKindName	Название вида задания	unitext		
PrintTemplateName	Название шаблона печати	unitext		
BusinessCalendar	Бизнес-календарь	refcardid		Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222
BusinessProcess	Бизнес-процесс	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
ChangeReconcileDoc	Разрешено изменение согласуемых документов	bool		
ReturnReadOnly	Возвращать права в Только для чтения	bool		
ChangeCard	Разрешить изменение карточки	bool		
UpdateFilesList	Обновлять список файлов	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddFiles	Добавлять файлы в карточку	bool		
AltExecution	Альтернативное исполнение	bool		
AsyncExecution	Асинхронное исполнение	bool		
UseWithPrev	Использовать с предыдущим	bool		
IgnoreNegative	Игнорировать отрицательное решение	bool		
HideDefaults	Скрыть стандартные кнопки	bool		
OnlyPreview	Только ознакомление	bool		
AutoRegistration	Автоматическая регистрация	bool		
NotAddToAL	Не добавлять в ЛС	bool		
AdResulToAL	Добавление в ЛС результатов ПЗ	bool		
WaitMode	Режим ожидания	bool		
TaskContent	Содержание задания	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskCompletionOption	Вариант завершения задания	refid		- Идентификатор типа: C7B36F33- CDD4-4DA9- 8444- 600FE14111E4 - Идентификатор секции: 40FF71AF- 8A8B-41DF- 8F60- 4DA6C6790DAE
TaskSignatureLabel	Метка для подписи задания	refid		- Идентификатор типа: 97B7BB8D- 751D-4A58- 87F1- 4135D771C7EA - Идентификатор секции: 0617ED64- 4F47-46A0- 9D25- 6B03929C3B4A

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Справочник серверов

Идентификатор: 01C312F7-5040-4AD9-88B6-9644A2919736

Псевдоним: RefServers

Название: Справочник серверов

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 7CF138A2-6485-481C-8970-45D859DAB202 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 231. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServerCardKind	Вид карточки сервера	refid		

Серверы

Идентификатор: 32E84F65-AA40-449A-A3E2-9371BF7FBE17 Псевдоним: Servers Тип секции: coll Название: Серверы

Таблица 232. Поля секции Серверы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServerId	Идентификатор сервера	uniqueid		
ShortName	Наименование	unistring	64	
FullName	Полное название	unistring	256	
Description	Описание	unistring	2048	
Email	E-mail	unistring	64	
IsMain	Главный	bool		
ConnectionAddresses	Адрес подключения	unistring	1024	
Database	База данных	unistring	128	
UserName	Пользователь	unistring	128	
Password	Пароль	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServerCard	Карточка сервера	refcardid		Идентификатор типа: 08CF590B-16B6-492F-9D64-6207F70019A9

Карточка сервера

Идентификатор: 08CF590B-16B6-492F-9D64-6207F70019A9

Псевдоним: CardServer

Название: Карточка сервера

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 6E541102-282B-4E2E-9BEB-DBF2594BED81 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 233. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851

Список ссылок на карточки версионного файла

Идентификатор: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA

Псевдоним: CardFileList

Название: Список ссылок на карточки версионного файла

Секции карточки

Ссылки на файлы

Идентификатор: 21122F33-1727-446A-8348-D5BD0CA9FEFD Псевдоним: Files Тип
секции: coll Название: Ссылки на файлы

Таблица 234. Поля секции Ссылки на файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	Файл	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardFile	Сильная ссылка на файл	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: HardFileName
AuthorID	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	Дата создания	datetime		
Comment	Комментарий	unitext		
LoopNum	Номер цикла	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	Этап	refcardid		- Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A - Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
VersionToShow	Версия для отображения	refid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
Type	Тип файла	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocVerFileId	Идентификатор карточки версий в документе	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

Справочник сотрудников

Идентификатор: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C

Псевдоним: RefStaff

Название: Справочник сотрудников

Секции карточки

Подразделения

Идентификатор: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Псевдоним: Units Тип секции: tree Название: Подразделения

Таблица 235. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1024	
DefaultUnitLayout	_Default unit layout _	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultUnitLayoutTimestamp	Default unit layout timestamp	datetime		
UnitLayout	Unit layout	unitext		
UnitLayoutTimestamp	Unit layout timestamp	datetime		
Type	Тип подразделения	enum		Значения - Организация = 0 - Подразделение = 1
Manager	Руководитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Manager_FName > Manager_MName > Manager_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContactPerson	Контактное лицо	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName
Phone	Телефон	string	64	
Fax	Факс	string	64	
Email	E-mail	string	64	
Telex	Телекс	unistring	32	
Account	Расчетный счет	unistring	64	
CorrespondentAccount	Корреспондентский счет	unistring	64	
BankName	Название банка	unistring	64	
BIK	БИК	unistring	128	
INN	ИНН	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KPP	КПП	unistring	32	
OKPO	ОКПО	unistring	128	
OKONH	ОКВЭД	unistring	128	
RootFolder	Корневая папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
TaskFolder	Папка заданий	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IncomingFolder	Папка входящих документов	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
OutgoingFolder	Папка исходящих документов	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionFolder	Папка распорядительных документов	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
Comments	Дополнительная информация	unitext		
CalendarID	Календарь рабочего времени	refcardid		- Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 - Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9
FullName	Полное название	unistring	1024	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		
ADsPath	Путь в ADs	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ADsID	<i>ADs ID</i>	string	64	
ADsNotSynchronize	<i>Не синхронизировать с ADs</i>	bool		
Code	<i>Код</i>	unistring	16	
DefaultEmployeeLayout	<i>Default employee layout</i>	unitext		
DefaultEmployeeLayoutTimestamp	<i>Default employee layout timestamp</i>	datetime		
EmployeeLayout	<i>Employee layout</i>	unitext		
EmployeeLayoutTimestamp	<i>Employee layout timestamp</i>	datetime		
CardDepartmentID	<i>_Ссылка на карточку CardDepartment _</i>	refcardid		Идентификатор типа: 70F092A3-5D8F-463A-99DD-1CDEF9E5AD00

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
EmployeeKind	Вид карточек сотрудников	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
KindSpecified	Вид карточек подразделений задан	bool		
EmployeeKindSpecified	Вид карточек сотрудников задан	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateFolder	Шаблонная папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
PersonalFolderType	PersonalFolderType	uniqueid		
UnitIndex	Индекс подразделения	unistring		
OGRN	ОГРН (ОГРНИП)	string	15	

Сотрудники

Идентификатор: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 236. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstName	Имя	unistring	32	
MiddleName	Отчество	unistring	32	
LastName	Фамилия	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Position	Должность	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName > ShortPositionName
AccountName	Пользователь	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Manager	Руководитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Manager_FName > Manager_MName > Manager_LName
RoomNumber	Комната	unistring	64	
Phone	Местный телефон	string	64	
MobilePhone	Сотовый телефон	string	64	
HomePhone	Домашний телефон	string	64	
IPPhone	IP-телефон	string	64	
Fax	Факс	string	64	
Email	E-mail	string	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PersonalFolder	Личная папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
RoutingType	Маршрутизация	enum		Значения - Не маршрутизировать = 0 - Письмо с вложениями = 1 - Задача Почтового клиента = 2 - Ссылка на задание = 3 - Офлайн задание = 4 - Онлайн задание = 5 - Зашифрованное офлайн = 6

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IDNumber	Номер паспорта	unistring	32	
IDIssuedBy	Паспорт выдан	unistring	256	
BirthDate	Дата рождения	datetime		
Comments	Дополнительная информация	unistring	1024	
CalendarID	Календарь рабочего времени	refcardid		- Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 - Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Status	Текущее состояние сотрудника	enum		Значения • Активен = 0 • Болен = 1 • В отпуске = 2 • В командировке = 3 • Отсутствует = 4 • Уволен = 5 • Переведен = 6 • Уволен без возможности восстановления = 7
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		
NotSearchable	Не показывать при поиске	bool		
Gender	Пол	enum		Значения • Нет = 0 • Мужской = 1 • Женский = 2
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActiveEmployee	Актуальный сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ADsNotSynchronized	Не синхронизировать с ADs	bool		
Importance	Значимость	int		
AccountSID	SID учётной записи	string	256	
DisplayString	Строка отображения	unistring	256	
ClockNumber	Табельный номер	unistring	128	
IDCode	ID код	unistring	128	
IsDefault	Учётная запись по умолчанию	bool		
ShowAccountDialog	Показывать диалог выбора учётной записи	bool		
LockedFrom	Заблокирован с	datetime		
LockedTo	Заблокирован по	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardEmployeeID	Ссылка на карточку CardEmployee	refcardid		Идентификатор типа: 67F37CC6-EC55-4F12-92C0-EC0B0938B530
CardEmployeeKind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CardEmployeeKind Specified	Вид карточки сотрудника задан	bool		
DelegateFolder	Папка-делегат	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SysAccountName	Логин пользователя	unistring	128	
StartDate	Дата начала отсутствия	datetime		
EndDate	Дата окончания отсутствия	datetime		
InactiveStatus	Состояние в период неактивности	enum		Значения • Болен = 0 • В отпуске = 1 • В командировке = 2 • Отсутствует = 3
ShowCertificateWindow	Показывать окно выбора сертификата	bool		
UseThinClient	Используется Web-клиент	bool		
AskForKeyContainerPassword	Запрашивать пароль для доступа к ключу в контейнере	enum		Значения • Никогда = 0 • Всегда = 1 • Авто = 2
UseCloudCertificate	Использовать облачный сертификат	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NeedPowerOfAttorneyForDocumentSigning	Требуется доверенность при подписании документов	bool		

Заместители

Идентификатор: ED414CB4-B205-4BE4-A2FA-5C0D3347CEB3 Псевдоним: Deputies Тип секции: coll Название: Заместители

Таблица 237. Поля секции Заместители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
DeputyID	ID заместителя	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > > >
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
Performing	Исполнение	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Control	Ответственное исполнение	bool		
Signature	Подпись	bool		
SignatureComment	Комментарий к подписи	unistring	128	
PermanentDeputy	Постоянный заместитель	bool		
DeputyAccess	Выдавать права доступа	bool		
IsNotified	Сотрудник уведомлен	bool		

Падежи имени

Идентификатор: 4A40AE5B-E445-4D3F-AF34-04A0BE696200 Псевдоним: NameCases Тип секции: coll Название: Падежи имени

Таблица 238. Поля секции Падежи имени

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NameCase	Падеж имени	enum		Значения - Именительный = 0 - Родительный = 1 - Дательный = 2 - Винительный = 3 - Творительный = 4 - Предложный = 5
FirstName	Имя	unistring	32	
MiddleName	Отчество	unistring	32	
LastName	Фамилия	unistring	32	

Фотографии

Идентификатор: E722EEE5-64C3-4832-8C32-60BBE53E0A64 Псевдоним: Pictures Тип секции: coll Название: Фотографии

Таблица 239. Поля секции Фотографии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Picture	Фотография	image		
ImageFormat	Формат изображения	enum		Значения - JPEG = 0 - TIFF = 1 - BMP = 2

Свойства для сотрудников

Идентификатор: B46F6BA8-4098-4BF2-9881-FB98415720CF Псевдоним: ChProperties Тип
секции: coll Название: Свойства для сотрудников

Таблица 240. Поля секции Свойства для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение	variant		
Order	Номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14
344				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
TabSectionID	Раздел дополнительно закладки	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления для сотрудников

Идентификатор: 882C1DF5-127D-4F61-85DC-F44532C4FA8E Псевдоним: ChEnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления для сотрудников

Таблица 241. Поля секции Значения перечисления для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения сотрудников

Идентификатор: 1A223688-6C39-433F-BF75-8E200A48D919 Псевдоним: ChSelectedValues
 Тип секции: coll Название: *Выбранные значения сотрудников*

Таблица 242. Поля секции *Выбранные значения сотрудников*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		

Дополнительные учётные записи

Идентификатор: B084682A-6261-4B49-96E5-3C915A47CFB7 Псевдоним: AdditionalAccounts
 Тип секции: coll Название: *Дополнительные учётные записи*

Таблица 243. Поля секции *Дополнительные учётные записи*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Account	Учётная запись	unistring	1024	
SysAccountName	Неизменяемая строка учётной записи	unistring	1024	
ProviderID	Идентификатор провайдера аутентификации	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UseExtension	Использовать провайдер аутентификации	bool		

Адреса

Идентификатор: DC55DCA5-5D69-4FC4-90B1-C62E93A91B73 Псевдоним: Addresses Тип секции: coll Название: Адреса

Таблица 244. Поля секции Адреса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddressType	Тип адреса	enum		Значения • Контактный адрес = 0 • Почтовый адрес = 1 • Юридический адрес = 2
ZipCode	Индекс	unistring	32	
City	Город	unistring	128	
Address	Адрес	unistring	1024	
Country	Страна	unistring	128	

Формат отображения сотрудников

Идентификатор: BD286CA5-2F4B-48AB-8C6A-51B77779ACBC Псевдоним: EmployeesFormat Тип секции: coll Название: Формат отображения сотрудников

Таблица 245. Поля секции Формат отображения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	

Отображаемые поля сотрудников подразделения

Идентификатор: C2EFA36A-5D64-4694-BB39-579CF53465AD Псевдоним: EmplViewFields

Тип секции: coll Название: Отображаемые поля сотрудников подразделения

Таблица 246. Поля секции Отображаемые поля сотрудников подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля подчиненных подразделений

Идентификатор: DC47D0D9-D83E-4AB5-A6AF-CA197FE1444C Псевдоним: DepViewFields

Тип секции: coll Название: Отображаемые поля подчиненных подразделений

Таблица 247. Поля секции Отображаемые поля подчиненных подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Свойства

Идентификатор: 703D75BF-1332-4567-8DE9-9DA0A0D515D0 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: Свойства

Таблица 248. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение	variant		
Order	Номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
Page	Страница	int		
ChLeft	Левая координата для сотрудников	int		
ChTop	Верхняя координата для сотрудников	int		
ChWidth	Ширина для сотрудников	int		
ChHeight	Высота для сотрудников	int		
ChPage	Страница для сотрудников	int		
Hidden	Скрытое	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCollection	Коллекция	bool		
Caption	Метка	unistring	128	
ValueChangeScript	Сценарий при изменении значения	unitext		
TabSectionID	Раздел дополнительно закладки	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
TableWidth	Ширина в таблице	int		
ChTableWidth	Ширина в таблице для сотрудников	int		
FontName	Имя шрифта	unistring	128	
FontSize	Размер шрифта	int		
FontBold	Жирный шрифт	bool		
FontItalic	Наклонный шрифт	bool		
FontColor	Цвет шрифта	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FontCharset	Кодовая страница шрифта	int		
CollectionControl	Специальный элемент управления для коллекции	bool		
UseResponsible	Выделять значение для ответственного	bool		
ForDepartments	Использовать для подразделений	bool		
ForEmployees	Использовать для сотрудников	bool		
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		
FolderTypeID	Тип папки	refid		- Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 - Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowType	Показывать как	enum		Значения • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2
Flags	Дополнительные флаги	int		
ChooseFormCaption	Заголовок формы выбора значения	unistring	128	
SearchFilter	Фильтр поиска	unitext		
Rights	Права	sdid		

Значения перечисления

Идентификатор: 67046D6D-A2F3-4483-99A9-06741D0F200F Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 249. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 71EFD2DD-F6C3-44B8-B3B0-5344E794C9DF Псевдоним: SelectedValues Тип секции: coll Название: Выбранные значения

Таблица 250. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		

Разделы свойств

Идентификатор: 39177BDC-8180-4440-B2FC-EE8612169ADB Псевдоним: TabSections Тип секции: coll Название: Разделы свойств

Таблица 251. Поля секции Разделы свойств

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	Название раздела	unistring	128	
IsTable	Таблица	bool		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
Page	Страница	int		
ChLeft	Левая координата для сотрудников	int		
ChTop	Верхняя координата для сотрудников	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChWidth	Ширина для сотрудников	int		
ChHeight	Высота для сотрудников	int		
ChPage	Страница для сотрудников	int		

Группы

Идентификатор: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280 Псевдоним: AlternateHierarchy
 Тип секции: tree Название: Группы

Таблица 252. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Comments	Комментарии	unistring	1024	
AccountName	Учётная запись	unistring	128	
RefreshADsGroup	Обновлять группу ADs	bool		
ADsNotSynchronize	Не синхронизировать с ADs	bool		
AccountSID	SID учётной записи	string	256	
DefaultGroupLayout	_Default group layout _	unitext		
DefaultGroupLayoutTimestamp	Default layout timestamp	datetime		
GroupLayout	Group layout	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GroupLayoutTimes tamp	Group layout timestamp	datetime		

Группа

Идентификатор: A960E37B-F1BD-4981-858D-AE9706E0571E Псевдоним: Group Тип
секции: coll Название: Группа

Таблица 253. Поля секции Группа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: > > > > >
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Role	Роль	enum		Значения - Администратор = 0 - Участник = 1 - Читатель = 2

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 92A9D525-C757-48D8-A57D-11A423FF4E1B Псевдоним: GrpViewFields Тип секции: coll Название: Отображаемые поля группы

Таблица 254. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Имя поля	unistring	128	
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		

Папки группы

Идентификатор: AB96FFFA-004C-4A42-999E-E8C8632619E3 Псевдоним: GroupFolders Тип секции: coll Название: Папки группы

Таблица 255. Поля секции Папки группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderId	Идентификатор папки	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowInTab	Отображать в закладках Навигатора	bool		

Роли

Идентификатор: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E Псевдоним: Roles Тип секции: coll Название: Роли

Таблица 256. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Comments	Комментарии	unistring	1024	
IsPersonal	Персональная роль	bool		
AccountName	Учётная запись	unistring	128	
RefreshADsGroup	Обновлять группу ADs	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ADsNotSynchronize	Не синхронизировать с ADs	bool		
AccountSID	SID учётной записи	string	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		

Содержимое

Идентификатор: C5F5B33A-5201-414C-87F4-7E0C5E641ADD Псевдоним: Contains Тип секции: coll Название: Содержимое

Таблица 257. Поля секции Содержимое

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		
RefType	Тип ссылки	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Папки роли

Идентификатор: 9B66475B-F804-4183-B1CE-F169D5910C9B Псевдоним: RoleFolders Тип секции: coll Название: Папки роли

Таблица 258. Поля секции Папки роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderId	Идентификатор папки	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowInTab	Отображать в закладках Навигатора	bool		

Должности

Идентификатор: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Псевдоним: Positions Тип секции: coll Название: Должности

Таблица 259. Поля секции Должности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1024	
Importance	Значимость	int		
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
Comments	Комментарии	unistring	1024	
Genitive	Родительный	unistring	512	
Dative	Дательный	unistring	512	
Accusative	Винительный	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Instrumental	Творительный	unistring	512	
Prepositional	Предложный	unistring	512	
ShortName	Краткое название	unistring	512	
PersonalFolderType	Тип личной папки по умолчанию	uniqueid		

Пользовательские настройки

Идентификатор: 7DF4140A-4664-406F-B704-982D06A3F521 Псевдоним: UserSettings Тип секции: struct Название: Пользовательские настройки

Таблица 260. Поля секции Пользовательские настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reserved	Зарезервировано	bool		
IsSearchMode	Режим поиска	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SearchFor	Искать	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Подразделение = 1 • Полное название подразделения = 2 • ИНН = 3 • Компания = 4 • Полное название компании = 5 • Компания/подразделение = 6 • Полное название компании/подразделение = 7
OpenMode	Режим открытия	enum		Значения • Подразделение = 0 • Сотрудники = 1
SyncFlags	Флаги синхронизации с AD	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllUnitLayout	_Default unit layout _	unit unitext		
AllGroupLayout	_Default group layout _	group unitext		
AllEmployeeLayout	_Default employee layout _	unitext		
UnitKind	Вид карточек подразделений	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
EmployeeKind	Вид карточек сотрудников	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UnitKindSpecified	Вид карточек подразделений задан	bool		
EmployeeKindSpecified	Вид карточек сотрудников задан	bool		
AllowEditInSelectionMode	Разрешено редактирование записей в режиме выбора	bool		

Соответствие полей ADs

Идентификатор: 7FCC6C72-52A1-4CC7-BB2B-942E5FBFA38D Псевдоним: ADsMapping Тип секции: coll Название: Соответствие полей ADs

Таблица 261. Поля секции Соответствие полей ADs

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	Имя поля	string	128	
ADsName	Атрибут ADs	string	128	

Отображаемые поля сотрудников

Идентификатор: 964087E9-3F72-449D-853D-FDB9BBF43E4C Псевдоним: AllEmplViewFields Тип секции: coll Название: Отображаемые поля сотрудников

Таблица 262. Поля секции Отображаемые поля сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля подразделений

Идентификатор: E46DB878-6F27-474B-A611-86EDB45A23FB Псевдоним: AllDepViewFields
 Тип секции: coll Название: Отображаемые поля подразделений

Таблица 263. Поля секции Отображаемые поля подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 63E87DF0-FF57-48D1-B912-EA75320A9BE1 Псевдоним: AllGrpViewFields
 Тип секции: coll Название: Отображаемые поля группы

Таблица 264. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		

Группа заданий

Идентификатор: 2182E2A5-22A9-471F-9D65-E45DEEAE1C73

Псевдоним: CardTaskGroup

Название: Группа заданий

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 6A5AC0EA-077D-4C0A-A44A-A68C7C4AF490 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 265. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Бизнес-процессы

Идентификатор: E5B0BB1A-4862-4C18-A558-0B92BE789696 Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 266. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessId	Ссылка на процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEEECA1BF4D

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessKind	Вид процесса	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: FF977158- 5035-4494- AAD2- 9FD0C708A7EC

Основная информация

Идентификатор: 7A6593BB-0BDB-4082-B43B-8F26594EFF91 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 267. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	480	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Content	Содержание	unitext		
ExecutionType	Тип выполнения этапа	enum		Значения - Последовательный = 0 - Параллельный = 1
StartDate	Дата начала плановая	datetime		
EndDate	Дата завершения плановая	datetime		
Duration	Длительность (ч)	float		
Laboriousness	Трудоемкость(ч)	float		
Urgency	Срочность	enum		Значения - Низкая = 1 - Нормальная = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OnControl	На контроле	bool		
Controller	Контролер	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlDate	Дата контроля	datetime		
RequiresAcceptance	Требуется приёмка	bool		
ResponsiblePerformer	Ответственный исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReferenceList	ReferenceList	refcardid		Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE
TaskList	Задания	refcardid		Идентификатор типа: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055
PerformanceProcess	Процесс обработки	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ControlHour	Проконтролировать за N часов до завершения задания	float		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KindControl	Вид контроля	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
WorkGroup	Рабочая группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		Идентификатор типа: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9
ResponsibleTaskId	Идентификатор задания ответственного исполнителя	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentDocument	Родительский документ	refcardid		- Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 - Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74

Выбранные исполнители

Идентификатор: FD25E1C4-40C9-4A32-952E-7CE66A48958C Псевдоним: SelectedPerformers

Тип секции: coll Название: *Выбранные исполнители*

Таблица 268. Поля секции *Выбранные исполнители*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Unit	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1
Group	Группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC- 7EA2-47B1- 90D4- BB72A0FE7280

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Role	Роль	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		
Order	Номер	int		

Настройки

Идентификатор: FA6DEEFD-1546-4941-B5E5-63C24197C3DE Псевдоним: Presets Тип секции: struct Название: Настройки

Таблица 269. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartDate	Дата начала плановая	datetime		
EndDate	Дата завершения плановая	datetime		
Duration	Длительность (ч)	float		
Laboriousness	Трудоемкость(ч)	float		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reminder	Напомнить за N часов до срока завершения задания.	float		
ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
Comments	Комментарии	unistring	2048	
UseOwnSettings	Использовать индивидуальные настройки	bool		
AllowDelegateToAnyEmployee	Разрешено делегирование вручную любому сотруднику	bool		
AllowDelegateToEmployeeFromList	Разрешено делегирование вручную сотруднику из списка	bool		
RequestCommentAtTaskRejection	Запрашивать комментарий при отклонении задания	bool		
UseBusinessCalendar	Использовать бизнес-календарь	bool		
AllowDelegateManual	Разрешено делегировать вручную	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
<code>DelegateToDeputy</code>	Разрешить делегирование заместителю при неактивности исполнителя	<code>bool</code>		
<code>SeparateTasks</code>	Создавать отдельное задание для каждого сотрудника	<code>bool</code>		
<code>ReportFileRequired</code>	Запрашивать файл отчёта	<code>bool</code>		
<code>ReportRequired</code>	Ввести отчет	<code>bool</code>		
<code>RoutingType</code>	Маршрутизация	<code>enum</code>		Значения - По умолчанию = 0 - Онлайн задание = 1 - Задача Почтового клиента = 2 - Ссылка на задание = 3 - Письмо с описанием = 4

Настройка исполнителей

Идентификатор: `65EEB770-E81B-4E59-8BF9-71DB3451A949` Псевдоним: `DelegationPresets`
Тип секции: `coll` Название: *Настройка исполнителей*

Таблица 270. Поля секции Настройка исполнителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Unit	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Group	Группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
Role	Роль	refid		- Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 - Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		

Задание

Идентификатор: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4

Псевдоним: CardTask

Название: Задание

Секции карточки

Задание

Идентификатор: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Задание

Таблица 271. Поля секции Задание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	480	
Content	Содержание	unitext		
Author	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
StartDate	Дата начала плановая	datetime		
EndDate	Дата завершения плановая	datetime		
StartDateActual	Дата начала фактическая	datetime		
EndDateActual	Дата завершения фактическая	datetime		
Laboriousness	Трудоемкость плановая (ч)	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LaboriousnessActual	Трудоемкость фактическая (ч)	int		
Reminder	Напомнить за N часов до срока завершения задания.	int		
ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
ForManager	Лично руководителю	bool		
ParentTask	Родительское задание	refcardid		- Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 - Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Delegate	Делегат	refid		- Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 - Идентификатор секции: 2BD2883D-0FBE-47F3-A24B-D5489466765A
ChildTaskList	Список подчинённых заданий	refcardid		Идентификатор типа: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055
ReferenceList	Список ссылок	refcardid		Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SignatureList	Список подписей	refcardid		- Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA - Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
CompletedUser	_Сотрудник, завершивший задание. _	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RejectedUser	_Сотрудник, отклонивший задание. _	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Report	Отчет	unitext		
IsOverdue	Завершено позже срока	bool		
PercentCompleted	Процент завершения (%)	int		
DurationActual	Длительность фактическая (ч)	int		
OnControl	На контроле	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Controller	Контролер хода исполнения задания	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlDate	Дата контроля	datetime		
RequiresAcceptance	Требуется приёмка	bool		
ExecutionStopped	Прекращено исполнение	bool		
StartDateBeforePostponement	Дата начала плановая до переносов	datetime		
EndDateBeforePostponement	Дата завершения плановая до переносов	datetime		
PostponementCount	Количество переносов сроков исполнения	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Priority	Важность	enum		Значения - Низкая = 0 - Нормальная = 1 - Высокая = 2
StartTaskDate	Дата отправки задания	datetime		
OutlookTask	Задание MS Outlook	unistring	256	
CreateMessages	Сформировать сообщения для задания	bool		
Number	Номер	refid		- Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 - Идентификатор секции: F8008032-E07B-467D-809F-DE0EACC92E29

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResponsibleTaskId	Задание ответственного исполнителя	refcardid		- Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 - Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
ResponsibleTaskPerformerId	Ответственный исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CompletionResult	Результат завершения задания	refid		- Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 - Идентификатор секции: 40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE
AdditionalFileList	Список дополнительных файлов	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA
ReadOnlyFileList	Список файлов только для чтения	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA
ReconcileFileList	Список файлов на согласование	refcardid		Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KindControl	Вид контроля	refid		- Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 - Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
RequestedEndDate	Запрошенный срок	datetime		
WorkGroup	Рабочая группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CancelDelegationUser	Сотрудник, отменивший делегирование	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
MessagesId	Карточка сообщений	refcardid		Идентификатор типа: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9
Order	Порядок задания в группе	int		
CreatedByTrigger	Создано триггером	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799
ApprovalVersion	Версия согласования	enum		Значения - Обычная = 0 - Усовершенствованная = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentDocument	Родительский документ	refcardid		- Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 - Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74

Выбранные исполнители

Идентификатор: 5149E42F-FD41-458F-93D9-D00F4A105E9C Псевдоним: SelectedPerformers
 Тип секции: coll Название: *Выбранные исполнители*

Таблица 272. Поля секции *Выбранные исполнители*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Unit	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1
Group	Группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC- 7EA2-47B1- 90D4- BB72A0FE7280

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StaffRole	Роль	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		

Назначенные исполнители

Идентификатор: 80C8F976-1F0D-4B67-82D2-A59230ECADE7 Псевдоним: Performers Тип секции: coll Название: Назначенные исполнители

Таблица 273. Поля секции Назначенные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Системные свойства

Идентификатор: CAC73A35-ABAF-4A57-A7A9-C2006F1C14BC Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 274. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Номера

Идентификатор: F8008032-E07B-467D-809F-DE0EACC92E29 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: Номера

Таблица 275. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	Числовая часть	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	Номер	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 3A4614CC-9C46-47D2-9D38-C4A6E42D945B Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 276. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessId	Ссылка на процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ProcessKind	Вид процесса	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Текущие исполнители

Идентификатор: 134EA363-F5A8-4B80-B302-B21C954CE983 Псевдоним: CurrentPerformers

Тип секции: coll Название: Текущие исполнители

Таблица 277. Поля секции Текущие исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Список делегирования

Идентификатор: 2BD2883D-0FBE-47F3-A24B-D5489466765A Псевдоним: Delegates Тип секции: tree Название: Список делегирования

Таблица 278. Поля секции Список делегирования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Return	Признак возврата с делегирования	bool		
Returned	Возвращено	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Performer	Исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString
Date	Время выполнения делегирования	datetime		
Comment	Комментарий при выполнении делегирования	unistring	2048	
Reason	Причина делегирования	enum		Значения - Исполнитель не активен = 0 - Автоматически = 1 - Делегирование = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DelegatedEmployee	Сотрудник, выполнивший делегирование	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ReturnDate	Дата возврата с делегирования	datetime		

Исполнители

Идентификатор: 02BB0DB2-F0D2-4280-91F9-FE532E3FBE1F
 DelegatedPerformers Тип секции: coll Название: Исполнители

Псевдоним:

Таблица 279. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Кому делегировано

Идентификатор: D3A43C3F-5EBB-4802-BB6B-58CA2717EA2F Псевдоним: DelegatedTo Тип секции: coll Название: Кому делегировано

Таблица 280. Поля секции Кому делегировано

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Актуальные делегаты

Идентификатор: 27322A99-5272-422A-9376-F3557589C6F5 Псевдоним: ActualDelegates
 Тип секции: coll Название: Актуальные делегаты

Таблица 281. Поля секции Актуальные делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Комментарии

Идентификатор: 3CD88465-02FA-4CE1-883F-DD6E099FE1CC Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: Комментарии

Таблица 282. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор комментария	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	Дата создания	datetime		
Content	Содержание	unitext		

Настройки

Идентификатор: 629161CD-F970-4538-BC07-F56CDB937B3D Псевдоним: Presets Тип секции: struct Название: Настройки

Таблица 283. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowDelegateToAnyEmployee	Разрешено делегирование вручную любому сотруднику	bool		
AllowDelegateToEmployeeFromList	Разрешено делегирование вручную сотруднику из списка	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RequestCommentAtTaskRejection	Запрашивать комментарий при отклонении задания	bool		
UseBusinessCalendar	Использовать бизнес-календарь	bool		
AllowDelegateManual	Разрешено делегировать вручную	bool		
DelegateToDeputy	Разрешить делегирование заместителю при неактивности исполнителя	bool		
Initialized	Инициализированы	bool		

Настройка исполнителей

Идентификатор: 8A7520F9-032F-4A6C-850A-AB02FCAB5B1E Псевдоним: DelegationPresets

Тип секции: coll Название: Настройка исполнителей

Таблица 284. Поля секции Настройка исполнителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
Unit	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Group	Группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
Role	Роль	refid		- Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 - Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1
SearchWord	Поисковое слово	uniqueid		

Настройка основных типов ссылок

Идентификатор: B2774BC9-0D16-41DE-BAFB-4C0C8E211400 Псевдоним: MainLinkTypePresets
 Тип секции: coll Название: Настройка основных типов ссылок

Таблица 285. Поля секции Настройка основных типов ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkType	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
CopyLink	Копировать ссылку	bool		

Настройка дополнительных типов ссылок

Идентификатор: 0FC371AC-F9ED-4E72-A799-AC42677D8452 Псевдоним: AttachmentLinkTypePresets
 Тип секции: coll Название: Настройка дополнительных типов ссылок

Таблица 286. Поля секции Настройка дополнительных типов ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkType	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
CopyLink	Копировать ссылку	bool		

Настройка типов ссылок отчётов

Идентификатор: 3B665B87-3D00-4D8D-90E9-55613BFDEF69 Псевдоним: ReportLinkTypePresets
 Тип секции: coll Название: Настройка типов ссылок отчётов

Таблица 287. Поля секции Настройка типов ссылок отчётов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkType	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
CopyLink	Копировать ссылку	bool		

Настройки копирования

Идентификатор: 3B80B946-72B8-491E-B664-8D6E9483C136 Псевдоним: ChildCopyFieldsPresets
 Тип секции: coll Название: Настройки копирования

Таблица 288. Поля секции Настройки копирования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionPath	Путь к секции	unistring		
FieldAlias	Псевдоним поля	unistring		
SectionName	Название секции	unistring		
FieldName	Название поля	unistring		
FieldId	Идентификатор поля	uniqueid		

Настройки завершения

Идентификатор: 04848EB8-B298-4F15-8EBB-A9DCE3D22CA1 Псевдоним: CompletionPresets

Тип секции: struct Название: Настройки завершения

Таблица 289. Поля секции Настройки завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportFileRequired	Запрашивать файл отчёта	bool		
AutoCompletionType	Вид автоматического завершения	enum		Значения • Не завершать = 0 • При завершении всех подчинённых x = 1 • При завершении любого из подчинённых x = 2
CompleteChildren	Завершать подчинённые	bool		
DependingOnRelatedTasksCompletionType	Вид завершения, при незавершённых связанных заданиях	enum		Значения • Не завершать = 0 • Завершать = 1 • На усмотрение пользователя = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportRequired	Ввести отчет	bool		
CompleteChildrenTaskGroups	Завершать подчинённые группы заданий	bool		
RecallChildrenMode	Поведение подчинённых заданий при отзыве	enum		Значения • Не менять = 0 • Отозвать = 1 • Удалить = 2
RecallChildrenTaskGroupsMode	Поведение подчинённых групп заданий при отзыве	enum		Значения • Не менять = 0 • Отозвать = 1 • Удалить = 2

Варианты завершения

Идентификатор: 40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE Псевдоним: CompletionOptions
Тип секции: coll Название: _Варианты завершения _

Таблица 290. Поля секции Варианты завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IconFileId	Иконка	fileid		
Name	Название	unistring		
Value	Значение	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	Операция	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
OptionColor	Настройка цвета варианта завершения	int		

Дополнительные атрибуты

Идентификатор: 94A7469D-0631-49BA-BE0A-B4099D6EA4C2 Псевдоним: AdditionalFields
 Тип секции: coll Название: Дополнительные атрибуты

Таблица 291. Поля секции Дополнительные атрибуты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		
Field	Поле секции	string		
Required	Обязательное поле	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowDialog	Показывать диалог	enum		Значения • Всегда = 0 • Никогда = 1 • Показывать если пустое = 2

Локализации

Идентификатор: C9A213ED-D185-431B-B057-1369DAEF83AA Псевдоним: CompletionOptionsLocalizations
Тип секции: coll Название: Локализации

Таблица 292. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Локализация	int		
Name	Название	unistring		

Настройки вида подчинённого задания

Идентификатор: 35C07C7B-E710-498D-A84B-74D07525A4CF Псевдоним: ChildKindPresets
Тип секции: struct Название: Настройки вида подчинённого задания

Таблица 293. Поля секции Настройки вида подчинённого задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChildTaskKindType	Режим создания подчинённого задания	enum		Значения • Как у родительского задания = 0 • Любого вида = 1 • Вид из списка = 2

Виды, доступные для создания подчинённого задания

Идентификатор: 497CF9FD-5056-4F03-9A8B-74894DE7A0A3 Псевдоним: ChildKindSettings
Тип секции: tree Название: Виды, доступные для создания подчинённого задания

Таблица 294. Поля секции Виды, доступные для создания подчинённого задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Creatable	Создаваемый	bool		
Kind	Вид	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Настройки маршрутизации

Идентификатор: B207F7EC-DB61-4FC6-9323-8D4E45D6BF76 Псевдоним: RoutingPresets

Тип секции: struct Название: Настройки маршрутизации

Таблица 295. Поля секции Настройки маршрутизации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RoutingType	Маршрутизация	enum		Значения • По умолчанию = 0 • Онлайн задание = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Письмо с описанием = 4

Настройки вида подчиненной группы заданий

Идентификатор: 6468EDF0-47DD-4FFB-813E-26A26CB06342 Псевдоним:

GroupChildKindPresets Тип секции: struct Название: Настройки вида подчиненной группы заданий

Таблица 296. Поля секции Настройки вида подчиненной группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChildTaskGroupKindType	Режим создания подчиненной группы заданий	enum		Значения • Как у родительского задания = 0 • Любого вида = 1 • Вид из списка = 2

Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий

Идентификатор: 82F1045D-90F8-4FE8-BF1D-B311E84826E9 Псевдоним: GroupChildKindSettings
Тип секции: tree Название: Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий

Таблица 297. Поля секции Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Creatable	Создаваемый	bool		
Kind	Вид	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Настройки Почтового клиента

Идентификатор: 8E374C95-FB78-4777-ACBD-F3BFCD2A3766 Псевдоним: TaskRouting Тип секции: struct Название: Настройки Почтового клиента

Таблица 298. Поля секции Настройки Почтового клиента

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
MessageXslt	Xslt письма о новом задании	string		
ShowLinkedDocumentInMessage	Отображать связанный документ в письме	bool		
MailAttachmentsMaxSize	Максимальный размер почтового сообщения (мб)	int		

Согласование

Идентификатор: 03C27047-FD44-4D3D-B4CB-ABBF21A76E4C Псевдоним: Reconciliation Тип секции: struct Название: Согласование

Таблица 299. Поля секции Согласование

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reconciliation	Согласование	refcardid		- Идентификатор типа: 04280BC4- A660-4AEB- 866F- F3ECE579D945 - Идентификатор секции: 35473281- BCEB-415A- 8603- 74549421037E
Stage	Этап	refcardid		- Идентификатор типа: 35E7139A- 82B8-425D- AB14- ADC2DB757D7A - Идентификатор секции: 381CB937- 019E-4413- A2BD- 646BE7F7250E Поля ссылки: StageName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Route	Маршрут	refcardid		- Идентификатор типа: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9 - Идентификатор секции: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE Поля ссылки: RouteName
Log	Ход согласования	refcardid		- Идентификатор типа: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66 - Идентификатор секции: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C
Loop	Цикл	int		
DeleteOldVersion	Удалять старую версию при добавлении новой	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	Комментарий	unitext		
CommentFile	Файл комментария	fileid		

Дополнительные согласующие

Идентификатор: C9479B9D-59A5-4E29-8F05-112173AD3FBD Псевдоним: AdditionalApprovers
 Тип секции: coll Название: Дополнительные согласующие

Таблица 300. Поля секции Дополнительные согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Approver	Согласующий	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Дополнительные файлы

Идентификатор: 1C7DC1A3-8121-477A-B2A5-7335CA680B73 Псевдоним: AdditionalFiles
 Тип секции: coll Название: Дополнительные файлы

Таблица 301. Поля секции Дополнительные файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	Файл	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B- E930-4D20- AAFA- C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2- FF87-4E42- A8C2- 7CED181977FB Поля ссылки: FileName
AuthorID	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
CreationDate	Дата создания	datetime		
LoopNum	Номер цикла	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	Этап	refcardid		- Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A - Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Comment	Комментарий	unitext		

Настройки дерева версий

Идентификатор: 530495CC-519F-44AA-8A3D-C387CB314B1C Псевдоним: VersionTreeSettings
 Тип секции: coll Название: Настройки дерева версий

Таблица 302. Поля секции Настройки дерева версий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileId	Идентификатор файла	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
VersionToShow	Версия для отображения	refid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12

Файлы только для чтения

Идентификатор: 06E39866-C3CC-40A3-84C8-742CAFC47C52 Псевдоним: ReadonlyFiles Тип секции: coll Название: Файлы только для чтения

Таблица 303. Поля секции Файлы только для чтения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	Файл	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B- E930-4D20- AAFA- C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2- FF87-4E42- A8C2- 7CED181977FB
AuthorID	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482
CreationDate	Дата создания	datetime		
LoopNum	Номер цикла	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	Этап	refcardid		- Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A - Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Comment	Комментарий	unitext		

Карточка подразделения

Идентификатор: 70F092A3-5D8F-463A-99DD-1CDEF9E5AD00

Псевдоним: CardDepartment

Название: Карточка подразделения

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 77A67CB8-3F2D-4CD9-8863-C397FC677B20 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: Системные свойства

Таблица 304. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799
Kind	Вид	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851

Список подписей

Идентификатор: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA

Псевдоним: CardSignatureList

Название: Список подписей

Секции карточки

Подписи

Идентификатор: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A Псевдоним: Signatures Тип секции: coll Название: Подписи

Таблица 305. Поля секции Подписи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Signer	Подписант	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Operation	Операция	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: 521B4477- DD10-4F57- A453- 09C70ADB7799
TimeStamp	Время нанесения	datetime		
SignatureType	Тип подписи	uniqueid		
Certificate	Сертификат	unistring	128	
Label	Метка	refid		- Идентификатор типа: 97B7BB8D- 751D-4A58- 87F1- 4135D771C7EA - Идентификатор секции: 0617ED64- 4F47-46A0- 9D25- 6B03929C3B4A
PowerOfAttorneyID	Довернность	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SignedFrom	Подписано от имени	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
SignedFromConfirmation	Текст подтверждения	unistring		
Version	Версия	int		
ExternalPowerOfAttorney	Сторонняя машиночитаемая доверенность	refid		- Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA - Идентификатор секции: C29C9FE4-C03A-468D-8D73-69B3F608FFD8

Части подписи

Идентификатор: 40D0D579-2A99-4E9D-B87A-6EB84B382B6F Псевдоним: SignatureParts
 Тип секции: coll Название: Части подписи

Таблица 306. Поля секции Части подписи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Description	Описание	unistring	1024	
TypeId	Идентификатор типа части	uniqueid		
ObjectId	Идентификатор подписываемого объекта	uniqueid		
CryptoId	Идентификатор объекта в хранилище подписей	uniqueid		
FileId	Файл	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
FileVersion	Версия файла	uniqueid		
ExpireDate	Дата экспирации подписи	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Status	Статус	enum		Значения • Неизвестно = 0 • Подпись верна = 1 • Подпись не верна = 2 • Сертификат просрочен = 3 • Ошибка = 4 • Истекает = 5
SignatureType	Тип подписи	enum		Значения • Неизвестен = 0 • Хэш = 1 • CAdES-BES = 2 • CAdES-T = 3 • CAdES-X Long Type 1 = 5 • CAdES-A = 6 • CAdES-C = 4

Машиночитаемые доверенности

Идентификатор: C29C9FE4-C03A-468D-8D73-69B3F608FFD8 Псевдоним: PowersOfAttorney
Тип секции: coll Название: Машиночитаемые доверенности

Таблица 307. Поля секции Машиночитаемые доверенности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
<code>ExternalPOANumber</code>	Номер сторонней доверенности	<code>uniqueid</code>		
<code>ExternalPOAStatus</code>	Статус сторонней доверенности	<code>enum</code>		Значения • Не определен = 0 • Успешный = 1 • Предупреждение = 2 • Ошибка = 3
<code>ExternalPOADetails</code>	Дополнительная информация о сторонней доверенности	<code>unitext</code>		

Справочник категорий

Идентификатор: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E`

Псевдоним: `RefCategories`

Название: *Справочник категорий*

Секции карточки

Основная

Идентификатор: `1D0CAE14-66C7-49A7-A981-CC1D651AF15A` Псевдоним: `Main` Тип секции: `struct` Название: *Основная*

Таблица 308. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RootFolderID	ID корневой папки	refid		

Категории

Идентификатор: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Псевдоним: Categories Тип секции: tree Название: Категории

Таблица 309. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название категории	unistring	128	
FolderID	Папка категории	refid		
SearchChildren	Искать в дочерних категориях	bool		
Comment	Комментарий	unistring	1024	
ViewID	ID представления	refid		- Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 - Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotAvailable	Не используется	bool		
SearchID	ID поиска	refid		- Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 - Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD

Связанные категории

Идентификатор: 06B9F041-D2BD-4F9D-B163-21DB03AA1765 Псевдоним: LinkedCategories
 Тип секции: coll Название: Связанные категории

Таблица 310. Поля секции Связанные категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Справочник видов карточек

Идентификатор: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2

Псевдоним: RefKinds

Название: Справочник видов карточек

Секции карточки

Типы карточек

Идентификатор: 66F5522D-79FA-49A5-8105-4785841FB026 Псевдоним: CardTypes Тип секции: coll Название: Типы карточек

Таблица 311. Поля секции Типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeId	Идентификатор типа карточки	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HelpURL	URL файла справки	string		
HelpTopic	Тема справки	string		

Виды карточек

Идентификатор: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Псевдоним: CardKinds Тип секции: tree Название: Виды карточек

Таблица 312. Поля секции Виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
UseOwnLayouts	Использовать собственные разметки	bool		
UseOwnSettings	Использовать собственные настройки вида, автомат состояний, ролевую модель и разметки	bool		
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Script	Скрипт	refid		- Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 - Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
ScriptProtect	Защита сценариев	unistring	1024	
UseOwnExtendedSettings	Использовать собственные настройки расширений	bool		
Digest	XSLT для дайджеста	unitext		
UniqueAttributesSearchQuery	Поисковый запрос для карточек с уникальными атрибутами	refid		- Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 - Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotCreatable	Запретить создание карточек данного вида	bool		
UseOwnServices	Использовать собственные настройки сервисов	bool		

Бизнес-процессы

Идентификатор: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 313. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	Идентификатор шаблона	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки:
Name	Название	unistring	256	
Image	Иконка	image		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowView	Позволять просматривать экземпляр	bool		
NoError	Не показывать ошибки при старте	bool		
Policy	Политика инициализации	int		
Limit	Количество экземпляров	int		
Operation	Операция	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F

Настройки переменных

Идентификатор: D292ECF3-FE02-42BA-B372-70A80C5D5E22 Псевдоним: Variables Тип секции: coll Название: Настройки переменных

Таблица 314. Поля секции Настройки переменных

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
VariableId	Идентификатор переменной процесса	refid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 79F5B1F6-6BD0-499B-9093-232989BDCC6E
Required	Обязательно должно быть значение	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Sync	Тип синхронизации	enum		Значения • Передавать значение из карточки в переменную при запуске процесса = 0 • Передавать значение из карточки в переменную при каждом его изменении = 1 • Передавать значение из процесса в карточку при каждом открытии = 2
FieldName	Название поля	unistring	128	
SectionId	Идентификатор секции	uniqueid		

Переходы состояний

Идентификатор: 3F841197-267D-4D5A-AE0E-589A0E8D9269 Псевдоним: ProcessStateBranches
Тип секции: coll Название: Переходы состояний

Таблица 315. Поля секции Переходы состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StateBranchId	Переход	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: AEF2EBB2- E7F9-4718- BAFC- 8C081AFD47C6

Операции процесса

Идентификатор: E7E045E7-2BBE-4B4A-B152-F89FBCA9DAF9 Псевдоним: ProcessOperations

Тип секции: coll Название: Операции процесса

Таблица 316. Поля секции Операции процесса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OperationId	Ссылка на операцию	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0- C8AB-4DD3- BCBD- 5328C7C9D385 - Идентификатор секции: A5D22D25- 435D-4F08- BF02- B4E9F778709F

Настройки расширения

Идентификатор: 361B635D-3538-4C46-B643-8DD52D7C7715 Псевдоним: ExtendedSettings
Тип секции: coll Название: Настройки расширения

Таблица 317. Поля секции Настройки расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExtensionId	Идентификатор расширения	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 - Идентификатор секции: 55DB861C-6CFB-4A73-BD6E-4BB62FC74B71

Группы настроек

Идентификатор: 93CA8DCA-DC68-44C7-9217-63B3ED782632 Псевдоним: SettingGroups
Тип секции: tree Название: Группы настроек

Таблица 318. Поля секции Группы настроек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	

Настройки

Идентификатор: 3A66BB80-7BE0-4284-A304-1F94F68A9DC7 Псевдоним: Settings
Тип секции: coll Название: Настройки

Таблица 319. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип свойства	int		
Value	Значение свойства	variant		
Name	Название	unistring	128	
CardRef	Ссылка на карточку	refcardid		
FileRef	Ссылка на файл	fileid		
Image	Имидж	image		
Unitext	Текст	unitext		
ClearWhenCopy	При копировании настроек вида очищать значение настройки	bool		

Настройки способов создания карточки вида

Идентификатор: FEECB31D-186E-4334-AF17-358E6AD7699B Псевдоним: CreationSettings

Тип секции: coll Название: Настройки способов создания карточки вида

Таблица 320. Поля секции Настройки способов создания карточки вида

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Mode	Идентификатор способа создания	uniqueid		
ModeName	Название способа создания	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatorKind	Идентификатор вида, из которого может быть создана карточка	refid		- Идентификатор типа: 8F704E7D- A123-4917- 94B4- F3B851F193B2 - Идентификатор секции: C7BA000C- 6203-4D7F- 8C6B- 5CB6F1E6F851
UseCreatorKind	Флаг, определяющий использование настроек вида	bool		
WithAllChildren	Со всеми подчинёнными	bool		
Link	Сылка	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6- FA69-4261- 9EC3- 675FEVB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40- BA13-44EF- A628- E6286DC687D6

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Location	Размещение карточки	enum		Значения • Значение не задано = 0 • Текущая папка = 1 • Папка дочерней карточки = 2 • Личная папка = 3 • Произвольная папка = 4
Folder	Папка создаваемой карточки	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowDialog	Флаг, указывающий на отображение диалога	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	Идентификатор шаблона карточки данного вида	uniqueid		
Operation	Операция	refid		- Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 - Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
ShowCommand	Отображать команду	bool		

Сервисы

Идентификатор: 74139F34-9FD4-4741-A575-5441D7034E03 Псевдоним: Services Тип секции: coll Название: Сервисы

Таблица 321. Поля секции Сервисы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	Имя типа	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Script	Скрипт	refid		- Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 - Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
ScriptProtect	Защита сценариев	bool		
Disabled	Выключен	bool		

Расширения

Идентификатор: 55DB861C-6CFB-4A73-BD6E-4BB62FC74B71 Псевдоним: Extensions Тип секции: coll Название: Расширения

Таблица 322. Поля секции Расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	Полное имя типа	string		
Name	Название	string	512	
Enabled	Включено	bool		

Справочник полномочий для доверенностей

Идентификатор: 30EB75E2-16F8-4150-A2D4-4A82A38A1849

Псевдоним: RefPowers

Название: *Справочник полномочий для доверенностей*

Секции карточки

Группы

Идентификатор: **9AEAD34D-6892-4E39-928E-9FDE31FB4194** Псевдоним: **Groups** Тип секции: **coll** Название: *Группы*

Таблица 323. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring		
Code	Код справочника	unistring		
Author	Составитель	unistring		
NSI_ID	Идентификатор составителя в ЕС НСИ	unistring	256	

Коды полномочий

Идентификатор: **5B1A131C-D99B-4227-B53B-62DB6BD6DAEB** Псевдоним: **Codes** Тип секции: **coll** Название: *Коды полномочий*

Таблица 324. Поля секции Коды полномочий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Code	Код	unistring		
Mnemonics	Мнемоника полномочия	unistring	255	
Name	Название	unistring		
Description	Описание	unistring		
CreationDate	Дата создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UpdateDate	Дата обновления	datetime		
NotAvailable	Недоступен	bool		

Форматы доверенностей

Идентификатор: 021667D4-9A0A-4683-B88A-23E368CEC09A Псевдоним: PowerOfAttorneyFormats
 Тип секции: coll Название: Форматы доверенностей

Таблица 325. Поля секции Форматы доверенностей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Формат доверенности	unistring	512	
ProviderTypeName	Тип провайдера доступа к данным	unistring		

Системная карточка доверенности

Идентификатор: 44354CC0-8FA1-4E6C-ABA4-EA5592B3DE38

Псевдоним: CardPowerOfAttorney

Название: Системная карточка доверенности

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: CE18645A-7863-4745-B72C-989CFA4ECC6D Псевдоним: MainInfo
 Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 326. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Status	Статус	enum		Значения • Подготовка = 0 • Действует = 1 • Отозвана = 2
UserCard	Пользовательская карточка доверенности	refcardid		
Principal	Доверитель	unistring	1000	
PrincipalINN	ИНН доверителя	string	12	
PowerOfAttorneyStartDate	Дата совершения доверенности	datetime		
PowerOfAttorneyEndDate	Срок действия доверенности	datetime		
PowerOfAttorneyNumber	Единый регистрационный номер доверенности	uniqueid		
MachineReadablePowerOfAttorney	Машиночитаемая доверенность	image		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowerOfAttorneyFormat	Формат машиночитаемой доверенности	refid		- Идентификатор типа: 30EB75E2-16F8-4150-A2D4-4A82A38A1849 - Идентификатор секции: 021667D4-9A0A-4683-B88A-23E368CEC09A
Signature	Подпись	image		
SignatureFormat	Формат подписи	enum		Значения - XMLDSIG = 0 - CADES = 1
Signer	Подписант	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentalPowerOfAttorney	Родительская доверенность	refcardid		Идентификатор типа: 44354CC0-8FA1-4E6C-ABA4-EA5592B3DE38
RevocationRequestDate	Дата и время поступления заявления на отзыв	datetime		
RevocationDate	Дата отзыва	datetime		
RegTransferStatus	Статус передачи в реестр	enum		Значения - Не передавалась = 0 - Передана на регистрацию = 1 - Зарегистрирована = 2 - Передан запрос на отзыв = 3 - Отозвана = 4 - Ошибка при выполнении операции = 5

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RevocationApplication	Заявление на отзыв доверенности	image		
RevocationApplicationSignature	Подпись заявления на отзыв доверенности	image		
TransferLogCard	Карточка журнала обмена сообщениями	refcardid		

Представитель

Идентификатор: 52782B2D-679D-49A8-8817-10B59B110142 Псевдоним: Representative
 Тип секции: struct Название: Представитель

Таблица 327. Поля секции Представитель

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Individual	Физическое лицо	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Organization	Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1

Полномочия представителей

Идентификатор: AF734A6A-2D95-4A6D-A8FC-52C70EC28651 Псевдоним: RepresentativesPowers
 Тип секции: coll Название: Полномочия представителей

Таблица 328. Поля секции Полномочия представителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowersCode	Код полномочий	refid		- Идентификатор типа: 30EB75E2- 16F8-4150- A2D4- 4A82A38A1849 - Идентификатор секции: 5B1A131C- D99B-4227- B53B- 62DB6BD6DAEB

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowersDescription	Текстовое описание полномочий	unitext		

Системные карточки дочерних доверенностей

Идентификатор: B130A88E-1FB0-48FF-9A26-7BCDAE21A08C Псевдоним: SubsidiaryPowersOfAttorney
 Тип секции: coll Название: Системные карточки дочерних доверенностей

Таблица 329. Поля секции Системные карточки дочерних доверенностей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowerOfAttorney	Системная карточка дочерней доверенности	refcardid		Идентификатор типа: 44354CC0-8FA1-4E6C-ABA4-EA5592B3DE38

Системные карточки

Идентификатор: 26dbf2c0-e72e-4e9e-ab99-816758387ae2

Псевдоним: Platform

Название: Системные карточки

- Карточка папок
- Карточка навигатора
- Карточка настроек пользователя
- Карточка файла с версиями
- Карточка сохраненных представлений
- Карточка сохраненных поисковых запросов
- Карточка нумератора
- Справочник типов папок
- Системные настройки
- Справочник мандатной безопасности
- Справочник компонентов

Карточка папок

Идентификатор: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2

Псевдоним: FoldersCard

Название: Карточка папок

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: AE691F32-AF72-46A4-8646-86754CD8087C Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Общая информация

Таблица 330. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewCardID	Идентификатор карточки представлений	refcardid		Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3
SearchCardID	Идентификатор карточки поисков	refcardid		Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0

Папки

Идентификатор: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55 Псевдоним: Folders Тип секции: tree Название: Папки

Таблица 331. Поля секции Папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название папки	unistring	256	
Type	Тип папки	enum		Значения - Обычная папка = 1 - Виртуальная папка = 4 - Делегат = 8 - Скрытая системная папка = 16

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultStyle	Вид отображения	enum		Значения • Отображается представление = 1 • Отображается карточка = 2 • Отображается HTML страница = 4 • Отображается представление дайджест = 8
PropCardID	Карточка папки	refcardid		
Url	URL	unistring	512	
AllowedStyles	Разрешенные стили	bitmask		
Deleted	Папка удалена	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IconRef	Ссылка на значок папки	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: 81100533-0547-416D-B2C3-0BDCB238E60C
Restrictions	Ограничения	bitmask		
DefaultViewID	Идентификатор представления по умолчанию	refid		- Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 - Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
RefID	Ассоциированный идентификатор	uniqueid		
ViewCyclingEnabled	Ограничение на вывод представления активно	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewCycleCount	Ограничение на вывод строк представления	int		
Flags	Флаги	bitmask		
DefaultTemplateID	Идентификатор шаблона по умолчанию	refid		- Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 - Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708
RefreshTimeout	Период обновления папки в секундах	int		
ExtTypeID	Идентификатор расширенного типа папки	uniqueid		
CreateDate	Дата создания папки	datetime		
CreatedBy	Создано пользователем	unistring	128	

Ярлыки

Идентификатор: EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74 Псевдоним: Shortcuts Тип секции: coll Название: Ярлыки

Таблица 332. Поля секции Ярлыки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	Идентификатор карточки	refcardid		
HardCardID	Сильная ссылка на карточку	refcardid		
Mode	Режим запуска	uniqueid		
Description	Описание ярлыка	unistring	512	
Deleted	Ярлык удален	bool		
Recalled	Поле	bool		
CreationDateTime	Дата создания	datetime		

Ограничения

Идентификатор: 5B7091C7-18DA-4E82-9C62-883F5237EED2 Псевдоним: AllowedTypes Тип секции: coll Название: Ограничения

Таблица 333. Поля секции Ограничения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа карточки	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к типу	sdid		

Представления папки

Идентификатор: 7B2E8093-A960-44C1-8F02-5F8B381B5398 Псевдоним: AllowedViews Тип секции: coll Название: Представления папки

Таблица 334. Поля секции Представления папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	Идентификатор представления	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к представлению	sdid		

Шаблоны папки

Идентификатор: F52F4439-30A9-4C03-BC93-94FD8DD6183B Псевдоним: AllowedTemplates
 Тип секции: coll Название: Шаблоны папки

Таблица 335. Поля секции Шаблоны папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateID	Поле	refid		- Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 - Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708

Параметры поискового запроса

Идентификатор: ECEE1974-A2ED-47A5-8D73-243C7710EBE6 Псевдоним: SavedParameters
 Тип секции: coll Название: Параметры поискового запроса

Таблица 336. Поля секции Параметры поискового запроса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParameterID	Идентификатор параметра	string		
Flags	Флаги	bitmask		
Value	Значение параметра	variant		

Подтипы папки

Идентификатор: 9E18811A-F993-40B8-80B8-0A206F048503 Псевдоним: AllowedSubTypes
 Тип секции: coll Название: Подтипы папки

Таблица 337. Поля секции Подтипы папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SubTypeID	Идентификатор подтипа папки	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к представлению	sdid		

Локализация

Идентификатор: 302A039F-C43B-48EE-976A-506C78FB80C8 Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: Локализация

Таблица 338. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Name	Локализованное название	unistring	256	

Значки папок

Идентификатор: 81100533-0547-416D-B2C3-0BDCB238E60C Псевдоним: Icons Тип секции: coll Название: Значки папок

Таблица 339. Поля секции Значки папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Icon	Значок папки	image		
Description	Описание значка	unistring	64	

Карточка навигатора

Идентификатор: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463

Псевдоним: NavigatorCard

Название: Карточка навигатора

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: 58299E31-E1EC-4756-BC89-EDA47CBC6AA0 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Общая информация

Таблица 340. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderCardID	Идентификатор карточки папок	uniqueid		
FolderRootName	Название корневой папки	unistring	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UserSettings	Сохранённые пользовательские настройки	image		

Настройки представлений

Идентификатор: F94300EB-284E-4AB4-88AD-1E1D34D88F70 Псевдоним: ViewSettings Тип секции: coll Название: Настройки представлений

Таблица 341. Поля секции Настройки представлений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	Идентификатор представления	refid		- Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 - Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Aggregation	Тип агрегации	enum		Значения • Нет = 0 • Количество = 1 • Сумма = 2 • Среднее значение = 3 • Минимальное значение = 4 • Максимальное значение = 5 • Стандартное отклонение = 6 • Количество ненулевых значений = 7
AggregationText	Текст подписи агрегации	unistring	64	
AggregationColumn	Колонка агрегации	unistring	32	
HeaderFont	Шрифт заголовка	string	32	
HeaderFontSize	Размер шрифта заголовка	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HeaderFontStyle	Стиль шрифта заголовка	bitmask		
RowFont	Шрифт строк	string	32	
RowFontSize	Размер шрифта строк	int		
RowFontStyle	Стиль шрифта строк	bitmask		
GridLineStyle	Стиль линий сетки	int		
GridLineMode	Режим линий сетки	int		
ViewFlags	Флаги представления	bitmask		
FilterID	Фильтр на карточки	refid		- Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 - Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD
RowHeight	Высота строки	int		
PreviewColumn	Колонка данных для предварительного просмотра	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HeaderFontCharset	Кодировка шрифта заголовка	int		
RowFontCharset	Кодировка шрифта строк	int		
FolderLevel	Глубина просмотра карточек папок	int		
LinkLevel	Глубина просмотра подчинённых карточек	int		
UserLayout	Сохранённая пользовательская разметка	image		
UserLayoutTimestamp	Отметка времени изменения пользовательской разметки	datetime		
UserLayoutState	Состояние пользовательской разметки	int		
Timestamp	Метка времени изменения настроек	datetime		

Настройки колонок

Идентификатор: 39E04BFC-4FCC-421C-ABA2-84173090175E Псевдоним: ColumnSettings
 Тип секции: coll Название: Настройки колонок

Таблица 342. Поля секции Настройки колонок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Caption	Название колонки	unistring	32	
Order	Порядковый номер колонки	int		
Width	Ширина колонки	int		
RowAlign	Выравнивание содержимого колонки	enum		Значения • Выравнивание по левому краю = 0 • Выравнивание по центру = 1 • Выравнивание по правому краю = 2
HeaderAlign	Выравнивание заголовка колонки	enum		Значения • Выравнивание по левому краю = 0 • Выравнивание по центру = 1 • Выравнивание по правому краю = 2
ColumnName	Название колонки	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LongDate	Использовать длинный формат даты	bool		
DateFormat	Формат даты	unistring	64	
Hidden	Скрывать колонку	bool		
Flags	Флаги колонки представления	bitmask		

Локализация

Идентификатор: ED9F1490-F695-4A7E-BD6E-3C65D51C88F9 Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: Локализация

Таблица 343. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Caption	Локализованный заголовок	unistring	32	

Сортировки

Идентификатор: F73D85EC-89BF-4730-849A-10B4FEF8FE2C Псевдоним: SortingSettings Тип секции: coll Название: Сортировки

Таблица 344. Поля секции Сортировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ColumnName	Колонка для сортировки	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок применения	int		
Ascending	Порядок сортировки	bool		
Active	Сортировка включен	bool		

Группировки

Идентификатор: C2045B41-E6BB-4576-9AC5-32A953BCE9D2 Псевдоним: GroupingSettings

Тип секции: coll Название: Группировки

Таблица 345. Поля секции Группировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ColumnName	Название колонки	unistring	32	
Order	Порядок применения	int		
Ascending	Тип упорядочивания	bool		
AggregationText	Текст подписи агрегации	unistring	64	
AggregationColumn	Колонка агрегации	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Aggregation	Тип агрегации	enum		Значения • Нет = 0 • Количество = 1 • Сумма = 2 • Среднее значение = 3 • Минимальное значение = 4 • Максимальное значение = 5 • Стандартное отклонение = 6 • Количество ненулевых значений = 7
Active	Группировка включена	bool		
ShowExpanded	Показывать группировку раскрытой	bool		
RowHeight	Высота строки	int		
GroupFont	Шрифт группировки	string	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GroupFontSize	Размер шрифта группировки	int		
GroupFontStyle	Стиль шрифта группировки	bitmask		
GroupFontCharset	Кодировка шрифта группировки	int		
BackColor	Цвет фона	int		
GroupFlags	Флаги группировки	bitmask		
ForeColor	Цвет текста	int		

Локализация

Идентификатор: 7FCC165D-D5DD-4CD8-8FC1-AA811F09C3B1 Псевдоним: LocalizationsGroupingSettings
 Тип секции: coll Название: Локализация

Таблица 346. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
AggregationText	Локализованный текст агрегации	unistring	64	

Локализация

Идентификатор: 580CA2A1-13E0-45F0-82F8-15E87B597267 Псевдоним: LocalizationsViewSettings
 Тип секции: coll Название: Локализация

Таблица 347. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AggregationText	Локализованный текст агрегации	unistring	64	
LocaleID	Идентификатор локали	int		

Шаблоны

Идентификатор: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708 Псевдоним: Templates Тип секции: coll Название: Шаблоны

Таблица 348. Поля секции Шаблоны

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название шаблона	unistring	32	
File	Файл шаблона	fileid		

Настройки

Идентификатор: 9957888C-8AC0-4760-B8D4-736204EF7511 Псевдоним: Settings Тип секции: coll Название: Настройки

Таблица 349. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	Идентификатор объекта	uniqueid		
Type	Тип свойства	int		
Value	Значение свойства	variant		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsText	Сохранен большой текст	bool		
Text	Текст	unitext		

Карточка настроек пользователя

Идентификатор: B79D5B42-E1B1-4DEA-80EE-CBE302D6AB89

Псевдоним: UserProfileCard

Название: Карточка настроек пользователя

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: C64843C3-484F-45E0-9B8A-900EA91BE54D Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 350. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultFolderID	Папка пользователя	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HidePickerSelect ion	Скрывать диалог выбора источника пользователей	bool		
PickerExtensionI D	Идентификатор расширения выбора пользователей	refcardid		
Certificate	Сертификат	image		

Настройки

Идентификатор: EBAF1DE7-AB00-44D4-82AC-2CF3C16C93DC Псевдоним: Settings Тип секции: coll Название: Настройки

Таблица 351. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	Идентификатор объекта	uniqueid		
Type	Тип свойства	int		
Value	Значение свойства	variant		
IsText	Сохранен большой текст	bool		
Text	Текст	unitext		

История поисковых запросов

Идентификатор: 432A8CF8-D412-4BDD-B449-909570C428EE Псевдоним: SearchHistory Тип секции: coll Название: История поисковых запросов

Таблица 352. Поля секции История поисковых запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Query	Запрос	string	2048	
LastUsedDate	Дата последнего использования	datetime		

Карточка файла с версиями

Идентификатор: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3

Псевдоним: VersionedFileCard

Название: Карточка файла с версиями

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Общая информация

Таблица 353. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название файла	unistring	256	
ParentCardID	Идентификатор родительской карточки	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CurrentID	Идентификатор текущей версии	refid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
NextVersion	Номер следующей версии	int		
CheckoutPath	Путь к файлу	unistring	256	
CurrentVersion	Номер текущей версии	string		
CheckoutUserID	Идентификатор пользователя	userid		
ExtCardID	Карточка расширения	refcardid		
BarCode	Штрих-код	string	2048	
CheckoutDate	Дата блокировки	datetime		
CheckinDate	Дата изменения файла текущей версии	datetime		

Комментарии файла

Идентификатор: BB0BAD14-7D3D-4593-89C0-CFC7436927FC Псевдоним: MainComments Тип

секции: **coll** Название: *Комментарии файла*

Таблица 354. Поля секции Комментарии файла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	<i>Комментарий</i>	unitext		
AuthorID	<i>Автор комментария</i>	userid		
Date	<i>Дата создания</i>	datetime		

Версии

Идентификатор: **F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12** Псевдоним: **Versions** Тип секции: **tree** Название: *Версии*

Таблица 355. Поля секции Версии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Version	<i>Уникальный номер версии</i>	int		
AuthorID	<i>Автор версии</i>	userid		
FileID	<i>Идентификатор файла</i>	fileid		
VersionNumber	<i>Номер версии</i>	int		
ExtCardID	<i>Карточка расширения</i>	refcardid		

Ассоциированные файлы

Идентификатор: **0F259B0E-F5A7-4B57-9856-57690BDA5955** Псевдоним: **AssociatedFiles** Тип секции: **coll** Название: *Ассоциированные файлы*

Таблица 356. Поля секции Ассоциированные файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileID	Идентификатор файла	fileid		
Comment	Комментарий	unitext		
AuthorID	Автор файла	userid		

Комментарии версии

Идентификатор: EE35D1F5-4954-4E8F-BA23-D6930485DA05 Псевдоним: VersionComments

Тип секции: coll Название: Комментарии версии

Таблица 357. Поля секции Комментарии версии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	Комментарий	unitext		
AuthorID	Автор комментария	userid		
Date	Дата создания	datetime		

Карточка сохраненных представлений

Идентификатор: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3

Псевдоним: SavedViewCard

Название: Карточка сохраненных представлений

Секции карточки

Группы представлений

Идентификатор: 0228E9D7-4250-458C-ADAD-8A1141A83453 Псевдоним: Groups Тип

секции: tree Название: Группы представлений

Таблица 358. Поля секции Группы представлений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя	unistring	256	

Сохраненные представления

Идентификатор: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657 Псевдоним: Views Тип секции: coll Название: Сохраненные представления

Таблица 359. Поля секции Сохраненные представления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название представления	unistring	128	
Text	XML описание	unitext		
Comments	Комментарии	unistring	3700	
Hidden	Скрытое представление	bool		
ViewFileID	Идентификатор файла данных представления	fileid		
DisabledAutogenerate	Отключено автоматическое пересоздание хранимых процедур	bool		

Сортировка

Идентификатор: BF5293F4-C6F5-4575-9632-0A1178755D31 Псевдоним: Sorting Тип секции: coll Название: Сортировка

Таблица 360. Поля секции Сортировка

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	string	128	
Xml	Xml	unistring	2000	
ViewID	ViewID	uniqueid		

Локализация

Идентификатор: 1CB20680-E000-462C-A2EB-EC9CC37D93CE Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: Локализация

Таблица 361. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Name	Локализованное название	unistring	128	

LocalizationsGroups

Идентификатор: 67E68B40-1046-41CF-90A4-1F2CCD2111A8 Псевдоним: LocalizationsGroups Тип секции: coll Название: LocalizationsGroups

Таблица 362. Поля секции LocalizationsGroups

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Name	Локализованное имя	unistring	256	

Секции

Идентификатор: EB5248C1-8A10-4A2A-91FA-ED5E8481B0DA Псевдоним: Sections Тип секции: coll Название: Секции

Таблица 363. Поля секции Секции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		

Виртуальные поля

Идентификатор: 48402358-3AD4-41D4-A29B-E4DDD57DA23C Псевдоним: VirtualFields Тип секции: coll Название: Виртуальные поля

Таблица 364. Поля секции Виртуальные поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя	unistring	128	
Text	Xml описание	unitext		

Карточка сохраненных поисковых запросов

Идентификатор: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0

Псевдоним: SavedSearchCard

Название: Карточка сохраненных поисковых запросов

Секции карточки

Группы запросов

Идентификатор: C17B7783-42C4-45CB-A66B-05CC634C7EB0 Псевдоним: Groups Тип секции: tree Название: Группы запросов

Таблица 365. Поля секции Группы запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя	unistring	256	

Сохраненные поисковые запросы

Идентификатор: **FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD** Псевдоним: **Queries** Тип секции: **coll** Название: *Сохраненные поисковые запросы*

Таблица 366. Поля секции Сохраненные поисковые запросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
Text	Текст запроса	unitext		
Hidden	Видимость	bool		
Modified	Modified	bool		
QueryFileID	Идентификатор файла текста запроса	fileid		
DisabledAutogenerate	Отключено автоматическое пересоздание хранимых процедур	bool		
DisabledSecurity	Выключена проверка безопасности	bool		

Сохраненные разметки поисковых запросов

Идентификатор: **DC8A71DC-D2BB-4875-8B9F-0BBFF04383F7** Псевдоним: **Layouts** Тип секции: **coll** Название: *Сохраненные разметки поисковых запросов*

Таблица 367. Поля секции Сохраненные разметки поисковых запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
Text	Текст разметки	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LayoutFileID	Идентификатор файла текста разметки запроса	fileid		

Локализация

Идентификатор: 366234F5-1EA5-47CC-9506-B7BCEB08B061 Псевдоним: LocalizationsQueries
 Тип секции: coll Название: Локализация

Таблица 368. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Name	Локализованное имя	unistring	256	

Локализация

Идентификатор: F7CDD0E8-1CD9-4E76-A1B3-4E0432C71E6B Псевдоним: Localizations
 Тип секции: coll Название: Локализация

Таблица 369. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	Идентификатор локали	int		
Name	Локализованное имя	unistring	256	

Карточка нумератора

Идентификатор: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF

Псевдоним: **NumeratorCard**

Название: *Карточка нумератора*

Секции карточки

Атрибуты нумератора

Идентификатор: **7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2** Псевдоним: **Numerator** Тип секции: **struct** Название: *Атрибуты нумератора*

Таблица 370. Поля секции Атрибуты нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	<i>Название нумератора</i>	unistring	64	
FirstNumber	<i>Начальный номер</i>	int		
LastNumber	<i>Конечный номер</i>	int		
NotAvailable	<i>Не доступен</i>	bool		

Зоны нумератора

Идентификатор: **916CDAB9-1FDA-4D0A-935F-6492C75477A8** Псевдоним: **Zones** Тип секции: **coll** Название: *Зоны нумератора*

Таблица 371. Поля секции Зоны нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZoneName	<i>Название зоны</i>	unistring	32	

Занятые номера

Идентификатор: **D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290** Псевдоним: **BusyNumbers** Тип секции: **coll** Название: *Занятые номера*

Таблица 372. Поля секции Занятые номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Number	Номер	int		

Свободные диапазоны

Идентификатор: A4FE6E8E-7DD7-45B4-AC4E-3C74F0B6369A Псевдоним: FreeRanges Тип секции: coll Название: Свободные диапазоны

Таблица 373. Поля секции Свободные диапазоны

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstNumber	Начальный номер	int		
LastNumber	Конечный номер	int		
OwnerID	Идентификатор владельца	userid		

Диапазоны нумератора

Идентификатор: 5AA8ECAA-8A21-4A5E-B830-C4F859397298 Псевдоним: Ranges Тип секции: coll Название: Диапазоны нумератора

Таблица 374. Поля секции Диапазоны нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstNumber	Начальный номер	int		
LastNumber	Конечный номер	int		
OwnerID	Идентификатор пользователя	userid		

Справочник типов папок

Идентификатор: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386

Псевдоним: FolderTypesCard

Название: Справочник типов папок

Секции карточки

Типы папок

Идентификатор: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D Псевдоним: FolderTypes Тип секции: tree Название: Типы папок

Таблица 375. Поля секции Типы папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
DisableSubfolders	Не допускается создавать подчиненные папки	bool		
DisableCards	Не допускается создавать карточки	bool		
PropCardID	Карточка папки	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultViewID	Представление по умолчанию	refid		- Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 - Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
DefaultTemplateID	Шаблон по умолчанию	refid		- Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 - Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708
URL	URL	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultStyle	Вид отображения	enum		Значения • Отображается представление = 1 • Отображается карточка = 2 • Отображается HTML страница = 4 • Отображается представление дайджест = 8
Icon	Значок папки	image		
EnableDigest	Разрешить использование дайджеста	bool		
EnableAutorefresh	Разрешить автоматическое обновление	bool		
AutorefreshTimeout	Интервал автоматического обновления	int		
ViewCycleCount	Ограничение на количество выводимых записей	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HighlightUnread	Подсвечивать непрочитанные карточки	bool		
DisablePropEdit	Запретить изменение свойств папки пользователю	bool		
RestrictViews	Ограничивать представления	bool		
RestrictTemplates	Ограничивать шаблоны	bool		
RestrictCardTypes	Ограничивать виды карточек	bool		
RestrictFolderTypes	Ограничивать виды папок	bool		
CreateFolderCard	Создавать новую карточку папки	bool		
FolderCardLocation	Размещение карточек папок	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EnableRegularCreation	Позволять создание подпапок без типа	bool		
NoClientSortOnFirstOpen	Не использовать клиентскую сортировку при первом показе представления	bool		

Разрешенные виды карточек

Идентификатор: B4DB4C03-D225-4EFD-AB57-375275798404 Псевдоним: AllowedCardTypes
 Тип секции: coll Название: Разрешенные виды карточек

Таблица 376. Поля секции Разрешенные виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа карточки	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к типу	sdid		

Представления папки

Идентификатор: 46BF1886-CE77-471C-95DC-560F5D952B82 Псевдоним: AllowedViews Тип секции: coll Название: Представления папки

Таблица 377. Поля секции Представления папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	Идентификатор представления	uniqueid		
AccessID	Описатель прав доступа к представлению	sdid		

Шаблоны папки

Идентификатор: DB0D4513-9B62-47D5-9E1B-B242F0BA83D6 Псевдоним: AllowedTemplates
 Тип секции: coll Название: Шаблоны папки

Таблица 378. Поля секции Шаблоны папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateID	Поле	refid		- Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 - Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708

Разрешенные виды папок

Идентификатор: 7B94A4FD-45C6-417A-AF75-57587BE22064 Псевдоним: AllowedFolderTypes
 Тип секции: coll Название: Разрешенные виды папок

Таблица 379. Поля секции Разрешенные виды папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderTypeID	Вид папки	refid		- Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 - Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D
AccessID	Описатель прав доступа к типу	sdid		

Системные настройки

Идентификатор: 80DE828B-86CA-4824-B5E1-E1E2D2CC1CFF

Псевдоним: SettingsCard

Название: Системные настройки

Секции карточки

Расширения

Идентификатор: 641F6AFF-1187-491A-98D5-A735A6F97204 Псевдоним: Extensions Тип секции: coll Название: Расширения

Таблица 380. Поля секции Расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	Название типа	unistring	1024	

Группы настроек

Идентификатор: C9185C66-5104-45C2-A0A0-18787E69DC50 Псевдоним: SettingGroups Тип секции: tree Название: Группы настроек

Таблица 381. Поля секции Группы настроек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	

Настройки

Идентификатор: 42BFBCAD-0407-4452-B60D-D1195CE035A1 Псевдоним: Settings Тип секции: coll Название: Настройки

Таблица 382. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип свойства	int		
Value	Значение свойства	variant		
Name	Название	unistring	128	

Приложения

Идентификатор: 043226B8-E980-40B4-8EDA-F1BF5A3C38D9 Псевдоним: Applications Тип секции: coll Название: Приложения

Таблица 383. Поля секции Приложения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор приложения	uniqueid		
ApplicationAlias	Алиас приложения	unistring	512	
Name	Название приложения	unistring	512	
Description	Описание	unistring	2048	
Version	Номер версии	int		
Data	Информация о приложении	text		
CardPackageInstallDisabled	Не обновлять модуль	bool		

Справочник мандатной безопасности

Идентификатор: 23D1910B-5EDD-4A33-8BE2-ED9C10AB64C1

Псевдоним: MandatoryAccessCard

Название: Справочник мандатной безопасности

Секции карточки

Уровни безопасности

Идентификатор: 8B9F02C7-DCD9-467D-A2A4-F2E5EF4A061C Псевдоним: AccessLevels Тип секции: coll Название: Уровни безопасности

Таблица 384. Поля секции Уровни безопасности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Level	Уровень	int		
Name	Название	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comments	Описание	unistring	2048	
NoReadUp	Запрещено чтение вышестоящих	bool		
NoWriteUp	Запрещена запись вышестоящих	bool		
NoExecuteUp	Запрещено исполнение вышестоящих	bool		

Доступ сотрудников

Идентификатор: B623BE26-6119-445C-88C5-8B711133BC19 Псевдоним: EmployeesAccess

Тип секции: coll Название: Доступ сотрудников

Таблица 385. Поля секции Доступ сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AccountName	Учётная запись	unistring	128	
AccessLevel	Уровень доступа	int		

Справочник компонентов

Идентификатор: 4C65C8B0-55EA-4B65-8B68-61065CF37D01

Псевдоним: ComponentsCard

Название: Справочник компонентов

Секции карточки

Группы файлов

Идентификатор: F45467B2-661D-4C26-BE78-B70555E4BC65 Псевдоним: FileGroups Тип секции: coll Название: Группы файлов

Таблица 386. Поля секции Группы файлов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
Icon	Иконка	fileid		
Description	Описание	unistring	2048	
Version	Номер версии	int		

Файлы

Идентификатор: 736D9164-8E0E-49C1-9256-B044ECED3959 Псевдоним: Files Тип секции: coll Название: Файлы

Таблица 387. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileId	Файл	fileid		
Version	Версия файла	unistring	64	
CreateDate	Дата создания	datetime		
ChangeDate	Дата изменения	datetime		
FileName	Имя файла	unistring	256	

Делопроизводство

Идентификатор: C257FEAA-7F8C-48BD-AB05-397507F88985

Псевдоним: TakeOffice

Название: *Делопроизводство*

- Карточка файла
- Входящий документ
- Внутренний документ
- Исходящий документ
- Список файлов
- Справочник номенклатуры дел
- Справочник нумераторов
- Справочник типов
- Задание бизнес-процесса
- Настройки помощника
- Сообщение
- Универсальный справочник
- Архивный документ
- Сканирование штрих-кодов
- Согласование (устарел)
- Задача
- Отчет
- Универсальный документ
- Расширения Windows-клиента
- Дополнительные команды Windows-клиента

Карточка файла

Идентификатор: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF

Псевдоним: CardFile

Название: Карточка файла

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 388. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileID	Файл документа	refcardid		- Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 - Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: >
FileName	Название	unistring	255	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
FileSize	Размер	int		
VersioningType	Тип версий	enum		Значения - Нет = 0 - Авто = 1 - Ручной = 2
IsCheckedOut	Файл заблокирован	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
WorkflowProcessID	Связанный бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
URL	Ссылка	unistring	4000	
OpenAsCard	Открывать как карточку	bool		
NoPropsToFile	Не копировать свойства в файл	bool		
NoFileToProps	Не копировать свойства из файла	bool		
LockCurrentVersion	Запретить изменение текущей версии	bool		

Свойства

Идентификатор: F031FFBA-63A8-44AB-A1AC-0A62FDAF939E Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: Свойства

Таблица 389. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / нет = 4 • Сотрудник = 5 • Отдел = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Запись универсального справочника = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13
				511

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 8365B413-1100-4A79-AE14-CBE823F2F61B Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 390. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 768FE177-AC8D-4866-8523-3E0049146F65 Псевдоним: SelectedValues Тип секции: coll Название: Выбранные значения

Таблица 391. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 1B96CE8C-B973-4682-9E83-AEFA16110E46 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: Категории

Таблица 392. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Входящий документ

Идентификатор: C1FED883-08DE-420F-8FB4-C16CEFFFC1630

Псевдоним: CardInc

Название: Входящий документ

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 8C77892A-21CC-4972-AD71-A9919BCA8187 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 393. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Вид документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
NumberRef	Ссылка на номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	Полный номер документа	unistring	160	
FixNumber	Номер зафиксирован	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Sender	Отправитель	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Sender_FName > Sender_MName > Sender_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Contact	Контактное лицо	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Recipient	Ответственный получатель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Recip_FName > Recip_MName > Recip_LName
CreationDate	Дата создания	datetime		
RegistrationDate	Дата регистрации	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	Регистратор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_MName > Reg_LName
OutgoingNumber	Исходящий номер	unistring	80	
OutgoingDate	Дата исходящего	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DeliveryType	Тип доставки	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DeliveryType_Name
Digest	Содержание	unitext		
PageCount	Количество листов	int		
AttachmentPageCount	Количество листов в приложении	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FiledInFolder	Подшит в том	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name
FiledInCase	Подшит в дело	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	Список файлов	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
SenderOrg	Организация отправителя	unistring	1024	
SenderDep	Подразделение отправителя	unistring	1024	
SenderPhone	Телефон отправителя	unistring	64	
SenderEmail	E-mail отправителя	unistring	64	
SenderName	Имя отправителя	unistring	128	
ContactName	Имя контактного лица	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocState	Состояние документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName
Responsible	Ответственный исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientDep	Подразделение получателя	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Recip_DepName
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		
PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		
Confidential	Конфиденциально	bool		
DocProperty	Реквизит документа	unistring	128	
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledBy	Контролер	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email
ControlDate	Дата контроля	datetime		

Ссылки на карточки

Идентификатор: E0E8A2C4-FBFC-4D15-8497-074180DA08E4 Псевдоним: CardReferences
 Тип секции: coll Название: Ссылки на карточки

Таблица 394. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Кем добавлена	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: B822D7D1-2280-4B51-AE58-A1CF757C5672 Псевдоним: Properties Тип
секции: coll Название: Свойства

Таблица 395. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14
				529

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: C1FED883-08DE-420F-8FB4-C16CEFFC1630 - Идентификатор секции: B822D7D1-2280-4B51-AE58-A1CF757C5672
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: F65E5F15-F4F4-427E-8DFF-DED048EA6CA5 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 396. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 55EF9765-2651-4F13-A716-4606B729881C Псевдоним: SelectedValues
 Тип секции: coll Название: *Выбранные значения*

Таблица 397. Поля секции *Выбранные значения*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: EE1AE0B3-E9AD-42B1-BF7B-B01E74208BE9 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: *Категории*

Таблица 398. Поля секции *Категории*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: D06E9F35-3B3D-4A3F-8F7A-9032DD1512FD Псевдоним: Resolutions Тип секции: coll Название: Задачи

Таблица 399. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	Задача	refcardid		- Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 - Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A Поля ссылки:

Согласования

Идентификатор: F06A18E7-582E-4896-9C0C-146025E6D9DA Псевдоним: Approvals Тип секции: coll Название: Согласования

Таблица 400. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D Поля ссылки:

Сотрудники

Идентификатор: 47C41171-9C64-450A-A3A6-102B3156AD79 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 401. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	Тип	enum		Значения - Исполнитель = 0 - Получатель = 1 - Подписано = 2 - Согласующее лицо = 3
IsResponsible	Ответственный	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	Должность	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Бизнес-процессы

Идентификатор: 166FBB9A-6222-4178-A0E6-D52DD177B8A1 Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 402. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
IsHardLink	Жесткая ссылка на процесс	bool		
ProcessFolder	Папка процесса	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardProcessID	Жесткая ссылка на процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Журнал передач

Идентификатор: 54F5C319-29CC-4E95-9D11-45133A68291F Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: Журнал передач

Таблица 403. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FromEmployee	Инициатор действия	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Внутренний документ

Идентификатор: 425DD1AC-8DF1-49F0-9A06-FA61381C4FEC

Псевдоним: CardOrd

Название: Внутренний документ

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: B3CD26B1-1807-4A98-90DA-7969244F4E4E Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 404. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Вид документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
NumberRef	Ссылка на номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	Полный номер документа	unistring	160	
FixNumber	Номер зафиксирован	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Recipient	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Recip_FName > Recip_MName > Recip_LName
CreationDate	Дата создания	datetime		
RegistrationDate	Дата регистрации	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	Регистратор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_MName > Reg_LName
Digest	Содержание	unitext		
PageCount	Количество листов	int		
AttachmentPageCount	Количество листов в приложении	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FiledInFolder	Подшит в том	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name
FiledInCase	Подшит в дело	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	Список файлов	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190- BCD6-411A- B9F9- 3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB- 3603-463C- BA59- 26B89EBB6CB5
DocState	Состояние документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D- 92B7-4345- AD10- 32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D- 17EC-46E2- A49E- C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Responsible	Ответственный исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientDep	Подразделение автора	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1 Поля ссылки: Recip_DepName > Recip_DepFullName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResponsibleDep	Подразделение ответственного	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Resp_DepName > Resp_DepFullName
RecipientPosition	Должность автора	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: Recip_Position

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResponsiblePosition	Должность ответственного	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: Resp_Position
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		
PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		
Confidential	Конфиденциально	bool		
DocProperty	Реквизит документа	unistring	128	
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RespRecipient	Ответственный получатель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlledBy	Контролер	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlDate	Дата контроля	datetime		

Ссылки на карточки

Идентификатор: 7EF9FFB7-2E6D-416B-8145-F1713D77CD2B Псевдоним: CardReferences

Тип секции: coll Название: Ссылки на карточки

Таблица 405. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Кем добавлена	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: 5B6B407E-3D72-49E7-97D9-8E1E028C7274 Псевдоним: Properties Тип
секции: coll Название: Свойства

Таблица 406. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14
556				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: 425DD1AC-8DF1-49F0-9A06-FA61381C4FEC - Идентификатор секции: 5B6B407E-3D72-49E7-97D9-8E1E028C7274
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 274DF6E3-C0C1-46E9-A623-004D9D51760C Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 407. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: E6F5105F-8BD8-4500-9780-60D7C1402DDB Псевдоним: SelectedValues
 Тип секции: coll Название: Выбранные значения

Таблица 408. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: BDE9E801-9FB5-4D5C-B604-19F7A73448C1 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: Категории

Таблица 409. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: ACD7353C-AA4F-41A9-8AB7-111B3B111500 Псевдоним: Resolutions Тип секции: coll Название: Задачи

Таблица 410. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	Задача	refcardid		- Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 - Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A

Согласования

Идентификатор: 1BA7763E-186C-4D7B-AF80-8E9E8CD7D0BD Псевдоним: Approvals Тип секции: coll Название: Согласования

Таблица 411. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D

Сотрудники

Идентификатор: **A3DAF310-A7AE-457C-9964-E592BC63FAD6** Псевдоним: **Employees** Тип секции: **coll** Название: *Сотрудники*

Таблица 412. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	<i>Порядковый номер</i>	int		
EmployeeID	<i>Сотрудник</i>	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	<i>Тип</i>	enum		Значения - Исполнитель = 0 - Получатель = 1 - Подписано = 2 - Согласующее лицо = 3
IsResponsible	<i>Ответственный</i>	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	Должность	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Бизнес-процессы

Идентификатор: CAAA3E6D-C77F-41BB-9073-C92896730096 Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 413. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
IsHardLink	Жесткая ссылка на процесс	bool		
ProcessFolder	Папка процесса	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardProcessID	Жесткая ссылка на процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Журнал передач

Идентификатор: 55B1B2F2-B5B6-4150-A555-FA605A1288B7 Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: Журнал передач

Таблица 414. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FromEmployee	Инициатор действия	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Исходящий документ

Идентификатор: FA0C389E-1095-4BC1-BEDC-793463742571

Псевдоним: CardOut

Название: Исходящий документ

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 22AF5254-B1B0-4DB0-9DF0-7FA7E199E693 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 415. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Вид документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
NumberRef	Ссылка на номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	Полный номер документа	unistring	160	
FixNumber	Номер зафиксирован	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Sender	Отправитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Sender_FName > Sender_LName > Sender_MName
CreationDate	Дата создания	datetime		
RegistrationDate	Дата регистрации	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	Регистратор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_LName > Reg_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DeliveryType	Тип доставки	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DeliveryType_Name
Digest	Содержание	unitext		
PageCount	Количество листов	int		
AttachmentPageCount	Количество листов в приложении	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FiledInFolder	Подшит в том	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name
FiledInCase	Подшит в дело	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name
IsSent	Отправлен	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	Список файлов	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190- BCD6-411A- B9F9- 3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB- 3603-463C- BA59- 26B89EBB6CB5
DocState	Состояние документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D- 92B7-4345- AD10- 32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D- 17EC-46E2- A49E- C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Responsible	Ответственный исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName e > Resp_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SenderDep	Подразделение отправителя	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Sender_Dep Name
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		
PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		
Confidential	Конфиденциально	bool		
DocProperty	Реквизит документа	unistring	128	
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	
NotCopyIncNumber	Не копировать входящий номер	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledBy	Контролер	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email
ControlDate	Дата контроля	datetime		

Ссылки на карточки

Идентификатор: B78BFEFD-DD50-410F-966F-31FB27BC3904 Псевдоним: CardReferences
 Тип секции: coll Название: Ссылки на карточки

Таблица 416. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Кем добавлена	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: 13A6A514-DC45-4078-AD02-66A79F896E68 Псевдоним: Properties Тип
секции: coll Название: Свойства

Таблица 417. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14
				581

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: FA0C389E-1095-4BC1-BEDC-793463742571 - Идентификатор секции: 13A6A514-DC45-4078-AD02-66A79F896E68
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 8E9A0E3B-1671-44A7-9C4E-BAD6E43C4245 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 418. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 87768413-16A0-48D5-B7F8-BBA4AE65776F Псевдоним: SelectedValues
 Тип секции: coll Название: Выбранные значения

Таблица 419. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 760CFC1E-F033-4FA2-A364-B3CE538161D9 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: Категории

Таблица 420. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: BC6B1152-E152-4A49-BCC0-24756C8108AB Псевдоним: Resolutions Тип секции: coll Название: Задачи

Таблица 421. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	Задача	refcardid		- Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 - Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A

Согласования

Идентификатор: 38AEC979-B295-42E5-851A-7F839B7CDA66 Псевдоним: Approvals Тип секции: coll Название: Согласования

Таблица 422. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D

Сотрудники

Идентификатор: C11DD518-2350-4367-B310-5F6E384F2920 Псевдоним: Employees Тип
секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 423. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
EmployeeID	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	Тип	enum		Значения - Исполнитель = 0 - Получатель = 1 - Подписано = 2 - Согласующее лицо = 3
IsResponsible	Ответственный	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	Должность	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Бизнес-процессы

Идентификатор: 14D184A3-C02F-405D-B9F9-DECF14434591 Псевдоним: Processes Тип
секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 424. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
IsHardLink	Жесткая ссылка на процесс	bool		
ProcessFolder	Папка процесса	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardProcessID	Жесткая ссылка на процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Получатели

Идентификатор: 367A6B04-4D4E-4F49-BD0D-3857E9D7FA07 Псевдоним: Recipients Тип секции: coll Название: Получатели

Таблица 425. Поля секции Получатели

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Recipient	Получатель	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Recip_FName > Recip_LName > Recip_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientOrgID	Организация получателя	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Поля ссылки: Org_FullName
RecipientDepID	Подразделение получателя	refid		- Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C - Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Поля ссылки: Dep_FullName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientOrg	Название организации получателя	unistring	1024	
RecipientDep	Название подразделения получателя	unistring	1024	
RecipientPhone	Телефон получателя	unistring	64	
RecipientEmail	E-mail получателя	unistring	64	
RecipientName	Имя получателя	unistring	128	
RecipientAddress	Адрес	unistring	1280	
IncomingNumber	Входящий номер	unistring	80	

Журнал передач

Идентификатор: 98A5F79E-1967-4B5E-ABDB-E1ABBF88CC66 Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: Журнал передач

Таблица 426. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FromEmployee	Инициатор действия	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Список файлов

Идентификатор: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819

Псевдоним: FileList

Название: Список файлов

Секции карточки

Ссылки на файлы

Идентификатор: E962AC85-0F53-4439-A1CD-171E46C3EF91 Псевдоним: FileReferences

Тип секции: coll Название: Ссылки на файлы

Таблица 427. Поля секции Ссылки на файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardFileID	Карточка файла	refcardid		- Идентификатор типа: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF - Идентификатор секции: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39 Поля ссылки: > > > >
CanModify	Разрешено изменение	bool		
CanCheckout	Разрешено блокирование	bool		
CanDelete	Разрешено удаление	bool		
CommentRequired	Необходим комментарий	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResultFolder	Папка результирующего документа	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
FieldsToFile	Копировать поля свойства файла в	bool		
FileToFields	Копировать свойства файла в поля	bool		
IsNew	Новый файл	bool		
IsDeleted	Файл удален	bool		
OpenFileWithCard	Открывать файл	bool		

Основная информация

Идентификатор: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 428. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Count	Количество файлов	int		

Справочник номенклатуры дел

Идентификатор: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8

Псевдоним: RefCases

Название: Справочник номенклатуры дел

Секции карточки

Дела

Идентификатор: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Псевдоним: Cases Тип секции: tree Название: Дела

Таблица 429. Поля секции Дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название дела	unistring	256	
CreationDate	Дата создания	datetime		
VolumeCount	Количество томов	int		
Location	Расположение	unistring	128	
StoreLife	Срок хранения	int		
Index	Индекс	unistring	64	
Comment	Комментарий	unistring	1024	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NotAvailable	Не показывать при выборе	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StorePermanent	Хранить постоянно	bool		
DisplayString	Строка отображения	unistring	1024	
StoreFrom	Хранить с	datetime		
StoreTo	Хранить по	datetime		
StoreRemarks	Примечания по сроку хранения	unistring	32	

Тома

Идентификатор: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Псевдоним: Folders Тип секции: coll Название: Тома

Таблица 430. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название тома	unistring	256	
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NotAvailable	Не используется	bool		
Comment	Комментарий	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Status	Статус	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 768C1F87-925C-40E2-9695-3A6498412C25

Формат отображения дела

Идентификатор: AF39C1E3-3619-4954-A7DC-0D93A4517E2C Псевдоним: CaseFormat Тип секции: coll Название: Формат отображения дела

Таблица 431. Поля секции Формат отображения дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	

Статусы

Идентификатор: 768C1F87-925C-40E2-9695-3A6498412C25 Псевдоним: Statuses Тип секции: coll Название: Статусы

Таблица 432. Поля секции Статусы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Comment	Комментарий	unistring	2048	
IsDefault	По умолчанию	bool		

Справочник нумераторов

Идентификатор: D4491E04-F030-4798-BD11-7912C0CA6714

Псевдоним: RefNumerators

Название: Справочник нумераторов

Секции карточки

Нумераторы

Идентификатор: 59B14465-F598-4A83-9811-55D987868D91 Псевдоним: Numerators Тип секции: coll Название: Нумераторы

Таблица 433. Поля секции Нумераторы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorID	Нумератор	refcardid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: 7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2 Поля ссылки:
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	
PrefixSeparator	Разделитель префикса	unistring	32	
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	
SuffixSeparator	Разделитель суффикса	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardType	Тип карточки	enum		Значения • Входящий = 0 • Исходящий = 1 • Внутренний = 2 • Архивный = 3
ZoneType	Тип обновления зоны	enum		Значения • Нет обновления = 0 • Ежедневно = 1 • Еженедельно = 2 • Ежемесячно = 3 • Ежегодно = 4
ZoneInterval	Интервал обновления зоны	int		
ZoneDay	День обновления зоны	int		
ZoneDate	Дата первой зоны	datetime		
NumberFormat	Форма номера	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotAvailable	Не использовать в документах	bool		
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		
XSLTFormat	XSLT формат полного номера	unitext		

Виды документов

Идентификатор: 7EB8F57C-E9BB-4472-9699-54346149BE2D Псевдоним: DocumentTypes Тип секции: coll Название: Виды документов

Таблица 434. Поля секции Виды документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocTypeID	Вид документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки:
NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	

Подразделения

Идентификатор: F5C00C74-FDCE-429E-B483-BDE3FC5ABD0C Псевдоним: Departments Тип секции: coll Название: Подразделения

Таблица 435. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки:
NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	

Дела

Идентификатор: 67F15DB9-7E37-4000-BF40-8A5929ABBA8 Псевдоним: Cases Тип секции: coll Название: Дела

Таблица 436. Поля секции Дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CaseID	Дело	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки:
NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	

Тома

Идентификатор: DD5AE8D5-EAB2-4DC2-8434-1C2EBF9BBB30 Псевдоним: Folders Тип секции: coll Название: Тома

Таблица 437. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderID	Том	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки:
NumberPrefix	Префикс номера	unistring	32	
NumberSuffix	Суффикс номера	unistring	32	

Поля номера

Идентификатор: B1BE7123-0A5E-4347-8A97-37A7EC4C8E3A Псевдоним: NumberFields Тип секции: coll Название: Поля номера

Таблица 438. Поля секции Поля номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи	enum		Значения • Номер = 0 • Префикс подразделения = 1 • Префикс вида документа = 2 • Префикс тома = 3 • Префикс дела = 4 • Суффикс подразделения = 5 • Суффикс вида документа = 6 • Суффикс папки = 7 • Суффикс дела = 8 • День = 9 • Месяц = 10 • Год (4 цифры) = 11 • Год (2 цифры) = 12
				609

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UseParent	Использовать родительскую запись	bool		
PrefixSeparator	Разделитель префикса	unistring	32	
SuffixSeparator	Разделитель суффикса	unistring	32	

Пользовательские типы карточек

Идентификатор: 41EAD70B-73E9-4BE9-89F8-CCD1536E9488 Псевдоним: UserTypes Тип секции: coll Название: Пользовательские типы карточек

Таблица 439. Поля секции Пользовательские типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		

Справочник типов

Идентификатор: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D

Псевдоним: RefTypes

Название: Справочник типов

Секции карточки

Виды документов

Идентификатор: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBBD9C1A Псевдоним: DocumentTypes Тип секции: tree Название: Виды документов

Таблица 440. Поля секции Виды документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
Category	Категория	enum		Значения • Вид документа = 0 • Вид задания = 1 • Вид задачи = 2 • Вид отчета = 3 • Вид доставки = 4 • Состояние документа = 5 • Вид согласования = 6 • Дочерняя задача = 7
Description	Описание	unistring	1024	
NotAvailable	Не использовать	bool		
SyncTag	Поле синхронизации	unistring	256	
IsDefault	По умолчанию	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocumentType	Тип документа	enum		Значения • Входящий = 0 • Исходящий = 1 • Внутренний = 2 • Архивный = 3 • Универсальный = 4
Order	Порядок	int		
VersioningType	Тип версий	enum		Значения • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2
LockVersioning	Только выбранный тип версий	bool		
CopyParentFiles	Переносить файлы	bool		
FieldsToFile	Копировать поля в свойства файл	bool		
FileToFields	Копировать свойства файла в поля	bool		
NoPropsToFile	Не копировать свойства в файл	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NoFileToProps	Не копировать свойства из файла	bool		
LightFormDefault	Легкая форма по умолчанию	bool		
NoWarning	Применять без подтверждения	bool		
FormModeOnly	Свойства только в режиме формы	bool		
PropsReadOnly	Запретить добавление пользовательских свойств	bool		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
SelectOnClose	Выбирать состояние при закрытии	bool		
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		
DefaultOpenFile	Открывать файл при открытии карточки	bool		
TemplateID	Шаблон	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NewResolutionType	Тип <i>новой задачи</i>	enum		Значения - По типизированному шаблону = 0 - По виду документа = 1 - По нетипизированному шаблону = 2 - Не показывать диалог выбора = 3
Icon	Иконка	image		
AppParentRefs	Согласовывать ссылки родительского документа	bool		
AppParentDoc	Согласовывать родительский документ	bool		
FileOpenDialog	Предлагать выбор варианта открытия файла	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileRights	Права доступа к файлам по умолчанию	enum		Значения - По умолчанию = 0 - Только чтение = 1 - Чтение и изменение = 2 - Полный доступ = 3
LockCurrentVersion	Запретить изменение текущей версии	bool		
SaveVersion	Сохранять версию как	enum		Значения - Текущая версия = 0 - Минорная версия = 1 - Мажорная версия = 2
FileSelectDialog	Диалог выбора файлов	bool		
MaxFileNumber	Максимальное количество файлов	int		
ScriptProtect	Защита сценариев	string	1024	
DisableChildMenu	Отключить меню создания дочерних	bool		

Свойства

Идентификатор: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66 Псевдоним: Properties Тип
секции: coll Название: Свойства

Таблица 441. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14
				617

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
Page	Страница	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
Caption	Метка	unistring	128	
ValueChangeScript	Сценарий при изменении значения	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TabSectionID	Раздел дополнительно й закладки	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
TableWidth	Ширина в таблице	int		
FontName	Имя шрифта	unistring	128	
FontSize	Размер шрифта	int		
FontBold	Жирный шрифт	bool		
FontItalic	Наклонный шрифт	bool		
FontColor	Цвет шрифта	int		
FontCharset	Кодовая страница шрифта	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorID	ID нумератора	refid		- Идентификатор типа: D4491E04-F030-4798-BD11-7912C0CA6714 - Идентификатор секции: 59B14465-F598-4A83-9811-55D987868D91
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Rights	Права	sdid		
CollectionControl	Специальный элемент управления для коллекции	bool		
UseResponsible	Возможность выделения одного из значений	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		
FolderTypeID	Тип папки	refid		- Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 - Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D
ShowType	Показывать как	enum		Значения - Свойство и метку = 0 - Только свойство = 1 - Только метку = 2
Flags	Дополнительные флаги	int		
ChooseFormCaption	Заголовок формы выбора значения	unistring	128	
SearchFilter	Фильтр поиска	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 6272E4BF-4BA4-4F32-94CC-31941F3EE5FF Псевдоним: EnumValues Тип

секции: **coll** Название: *Значения перечисления*

Таблица 442. Поля секции *Значения перечисления*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: **0B83CABB-3280-4763-9B3E-28E468CD086F** Псевдоним: **SelectedValues**
Тип секции: **coll** Название: *Выбранные значения*

Таблица 443. Поля секции *Выбранные значения*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Поля карточки

Идентификатор: **3B588032-18FC-4A50-A6FF-6BEE45A1C701** Псевдоним: **CardFields** Тип секции: **coll** Название: *Поля карточки*

Таблица 444. Поля секции *Поля карточки*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldAlias	Название поля	string	128	
Hidden	Скрытое поле	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Required	Обязательное	bool		
DefaultValue	Значение по умолчанию	unistring	512	
CopyFromParent	Копировать из родительского документа	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CopyFrom	Копировать из	enum		Значения • Получатели (исключая ответственного) = 0 • Подписано = 1 • Исполнители (исключая ответственного) = 2 • Автор = 3 • Согласующие лица = 4 • Контролер = 5 • Получатели (включая ответственного) = 6 • Исполнители (включая ответственного) = 7 • Ответственный получатель = 8 • Ответственный исполнитель = 9
				625

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SetNull	Устанавливать в пустое значение	bool		
LabelName	Новое название	unistring	64	
CreationReadOnly	Только для чтения с момента создания	bool		
ValueChangeScript	Сценарий при изменении значения	unitext		
FontName	Имя шрифта	unistring	128	
FontSize	Размер шрифта	int		
FontBold	Жирный шрифт	bool		
FontItalic	Наклонный шрифт	bool		
FontColor	Цвет шрифта	int		
FontCharset	Кодовая страница шрифта	int		
CopyPropertyName	Имя свойства для копирования	unistring	128	

Права на заполнение

Идентификатор: A454AFC4-0D6F-448C-A2FE-805D8118865A Псевдоним: ValueRights Тип секции: coll Название: Права на заполнение

Таблица 445. Поля секции Права на заполнение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		
RefType	Тип ссылки	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Сотрудники по умолчанию

Идентификатор: 845BD414-40F0-4540-8BE1-C5898B31331F Псевдоним: DefaultEmployees

Тип секции: coll Название: Сотрудники по умолчанию

Таблица 446. Поля секции Сотрудники по умолчанию

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
EmployeeID	Сотрудник	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип	enum		Значения • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласовано = 3 • Получатель в исходящем = 4
IsResponsible	Ответственный	bool		
DepartmentID	Подразделение	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PositionID	Должность	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName
ItemType	Тип записи	enum		Значения - Сотрудник = 0 - Отдел = 1 - Группа = 2 - Роль = 3

Формат дайджеста карточки

Идентификатор: E8C65D7F-19BE-46E0-9231-603FDBE9D281 Псевдоним: DigestFormat Тип секции: coll Название: Формат дайджеста карточки

Таблица 447. Поля секции Формат дайджеста карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	
IsProperty	Свойство	bool		

Закладки карточки

Идентификатор: 801B86EA-3B21-43FA-9EE7-18E017FEECED Псевдоним: CardTabs Тип секции: coll Название: Закладки карточки

Таблица 448. Поля секции Закладки карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Tab	Закладка	enum		Значения • Основная = 0 • Документы и ссылки = 1 • Свойства = 2 • Категории = 3 • Задачи = 4 • Согласования = 5 • Права и настройки = 6 • Журнал передач документа = 7 • Ход исполнения = 8 • Файлы и ссылки задания = 9 • Подчиненные задачи = 10 • Отчет задания = 11
632				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Hidden	Скрытое поле	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
TabName	Название закладки	unistring	32	
IsDefault	По умолчанию	bool		
Order	Порядок	int		

Разделы закладки

Идентификатор: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98 Псевдоним: TabSections Тип секции: coll Название: Разделы закладки

Таблица 449. Поля секции Разделы закладки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	Название раздела	unistring	128	
IsTable	Таблица	bool		
Left	Левая координата	int		
Top	Верхняя координата	int		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
Page	Страница	int		
Rights	Права	sdid		

Права на закладку

Идентификатор: 31F76440-7999-47C6-8530-4B7435E8EB84 Псевдоним: TabRights Тип секции: coll Название: Права на закладку

Таблица 450. Поля секции Права на закладку

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		
RefType	Тип ссылки	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Родительские виды

Идентификатор: 619D42EB-BECA-4377-8603-3D42CDC58936 Псевдоним: ParentTypes Тип секции: coll Название: Родительские виды

Таблица 451. Поля секции Родительские виды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentTypeID	Родительский вид	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки:
LinkPoints	Координаты связи	string	2048	

Права на карточку

Идентификатор: 0A3B96E5-AAD3-4969-BAD4-BD50A58869DC Псевдоним: CardRights Тип секции: coll Название: Права на карточку

Таблица 452. Поля секции Права на карточку

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		
RefType	Тип ссылки	enum		Значения - Сотрудник = 0 - Отдел = 1 - Группа = 2 - Роль = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Сценарии кнопок

Идентификатор: 9A5BA036-E638-4760-812A-C7D819807A47 Псевдоним: ButtonScripts Тип секции: coll Название: Сценарии кнопок

Таблица 453. Поля секции Сценарии кнопок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
Name	Название	unistring	128	
Tooltip	Подсказка	unistring	49	
Icon	Иконка	image		
Script	Сценарий	unitext		
SaveBeforeStart	Сохранить изменения перед запуском	bool		
CheckRequired	Проверять обязательные поля	bool		
ScriptSet	Номер набора скриптов	int		

Разрешенные дочерние типы

Идентификатор: 4D449FB3-B2D5-4596-8CF9-9A3F3189B025 Псевдоним: ChildTypes Тип секции: coll Название: Разрешенные дочерние типы

Таблица 454. Поля секции Разрешенные дочерние типы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Тип	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: > >

Категории

Идентификатор: B22EB199-CAB1-4F5F-88BA-38CDD6CD1FB4 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: Категории

Таблица 455. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Формат названия заданий

Идентификатор: 7AFA5ED9-13CA-46F9-AF97-B4D8D30BA7D4 Псевдоним: TaskNameFormat
 Тип секции: coll Название: *Формат названия заданий*

Таблица 456. Поля секции *Формат названия заданий*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок	int		
FieldName	Поле	unistring	128	
FirstLetterOnly	Только первый символ	bool		
Prefix	Префикс	unistring	16	
Suffix	Суффикс	unistring	16	
IsProperty	Свойство	bool		

Уведомления

Идентификатор: D78D86EA-52A9-482C-94F2-1EF9FA2C7047 Псевдоним: Notifications Тип
секции: coll Название: Уведомления

Таблица 457. Поля секции Уведомления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Event	Событие	enum		Значения • Неактивный исполнитель = 0 • Отказ от исполнения = 1 • Факт делегирования = 2 • Начало исполнения подчиненной задачи = 3 • Отзыв задания = 4 • Добавление комментария = 5 • Завершение задания = 6 • Завершение задания контроля = 7 • Изменение сроков исполнения = 8 • Согласующим лицом приняты все
				641

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeType	Тип сотрудника	enum		Значения • Регистратор = 0 • Автор = 1 • Исполнитель = 2 • Ответственный исполнитель = 3 • Подписал = 4 • Контролер = 5 • Контролируемый исполнитель = 6 • Руководитель автора = 7
Comments	Текст сообщения	unistring	3900	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор сообщения	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Disabled	Отключено	bool		

Виды ссылок по умолчанию

Идентификатор: 6B2A1A28-C249-4914-812A-CC10C559D598 Псевдоним: DefaultLinks Тип секции: coll Название: Виды ссылок по умолчанию

Таблица 458. Поля секции Виды ссылок по умолчанию

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		
LinkType	Создание ссылки	enum		Значения - Обычная ссылка = 0 - Только обратная ссылка = 1 - Не добавлять ссылку = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkID	Тип ссылки по умолчанию	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
LinkDescription	Описание ссылки	unistring	32	
TypeID	Вид документа по ссылке	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A
CopyProperties	Копировать свойства	bool		
CopyCategories	Копировать категории	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CopyFileType	Копировать файлы	enum		Значения • Копировать файлы = 0 • Создавать ярлыки на карточки файлов = 1 • Не копировать файлы = 2
FolderID	Разместить карточку в папке	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
NoDialog	Не отображать диалог создания документа	bool		

Доступные ссылки

Идентификатор: A8490857-CF91-40A1-91B9-535CEB964F5B Псевдоним: AllowedLinks Тип секции: coll Название: Доступные ссылки

Таблица 459. Поля секции Доступные ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkID	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:

Функции карточки

Идентификатор: 8806EFCD-39E0-40E2-B6A3-F9311D97786B Псевдоним: CardFunctions Тип секции: coll Название: Функции карточки

Таблица 460. Поля секции Функции карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Item	Элемент	enum		Значения • Создание документов общего типа = 0 • Дерево документов = 1 • Связанный процесс = 2 • Печать штрихкода = 3 • Сохранить и создать = 4 • Подписи и шифрование = 5 • Экспорт и печать = 6 • Название раздела: Регистрация = 7 • Название раздела: Содержание = 8 • Название раздела: Хранение = 9
648				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Hidden	Скрытая	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
NewItem	Новое название	unistring	32	

Права на функцию

Идентификатор: DA75C58D-14F7-43C5-AF68-5683B8CE9DFF Псевдоним: FunctionRights

Тип секции: coll Название: Права на функцию

Таблица 461. Поля секции Права на функцию

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	ID ссылки	refid		
RefType	Тип ссылки	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Пользовательские сценарии

Идентификатор: 4A4C5FB5-C2F2-4443-BD65-083C75018E84 Псевдоним: CustomScripts

Тип секции: coll Название: Пользовательские сценарии

Таблица 462. Поля секции Пользовательские сценарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ScriptType	Тип сценария	enum		Значения - Открытие карточки = 0 - Закрытие карточки = 1 - Сохранение карточки = 2 - Переход между вкладками = 3 - Выбор номера документа = 4 - Начало исполнения = 5 - Открытие задания = 6 - Закрытие задания = 7 - Сохранение задания = 8 - Переход между заданиями = 9 - Изменение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Script	Сценарий	unitext		

Пользовательские типы карточек

Идентификатор: 59C16478-A791-4D47-B7E4-A30C88F6C218 Псевдоним: UserTypes Тип секции: coll Название: Пользовательские типы карточек

Таблица 463. Поля секции Пользовательские типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeID	Тип карточки	uniqueid		

Задание бизнес-процесса

Идентификатор: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6

Псевдоним: WorkflowTask

Название: Задание бизнес-процесса

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 464. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	544	
NamePID	Параметр имени	refid		
Comments	Содержание	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CommentsPID	Параметр описания	refid		
CreatedBy	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Cre_LastName > Cre_FirstName > Cre_MiddleName > Cre_DisplayString
CreatedByPID	Параметр автора	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	Регистратор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Reg_LastName > Reg_FirstName > Reg_MiddleName > Reg_DisplayString
RegisteredByPID	Параметр регистратора	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledBy	Ответственный исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Con_LastName > Con_FirstName > Con_MiddleName > Con_DisplayString
ControlledByPID	Параметр ответственного исполнителя	refid		
StartASAP	Начинать как можно раньше	bool		
ExpectedDuration	Ожидаемая длительность	int		
ExpectedDurationPID	Параметр ожидаемой длительности	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExpectedStartDate	Ожидаемая дата начала	datetime		
ExpectedStartDatePID	Параметр ожидаемой даты начала	refid		
ExpectedEndDate	Ожидаемая дата окончания	datetime		
ExpectedEndDatePID	Параметр ожидаемой даты окончания	refid		
CreateOutlookTask	Создать задание MS Outlook	bool		
Reminder	Напомнить за	int		
ReminderPID	Параметр напомнить за	refid		
FilesID	Список файлов	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentProcessID	Родительский процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ParentTaskID	Родительское задание	refcardid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
SettingsStartDate	Дата начала в настройках	datetime		
SettingsEndDate	Дата окончания в настройках	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskController	Контролер задания	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: TCo_LastName > TCo_FirstName > TCo_MiddleName > TCo_DisplayString
SignedByPID	Параметр Подписано	refid		
ControlDate	Дата контроля	datetime		
ControlDatePID	Параметр Дата контроля	refid		
ChildTaskCount	Количество подчиненных заданий	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentResolution ID	Родительская задача	refcardid		- Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 - Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A Поля ссылки: ParentRes_Description
ReportID	Родительский отчет	refcardid		- Идентификатор типа: 52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC - Идентификатор секции: 87A4DADA-C220-40CA-82A8-3373280BA440 Поля ссылки: Report_Description

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PerformerFilesID	Список файлов исполнителя	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
IsControllerTask	Задание контролера задачи	bool		
ParentApprovalID	Родительское согласование	refcardid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D Поля ссылки: ParentApp_Description

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledTaskID	Контролируемое задание	refcardid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
Type	Вид задания	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A
ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
ReminderDatePID	Параметр Дата напоминания	refid		
WorkDuration	Планируемая трудоемкость	int		
WorkDurationPID	Параметр Планируемая трудоемкость	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Priority	Важность	int		

Исполнение задания

Идентификатор: D48E6155-C774-4205-AB70-7A67AB69DF22 Псевдоним: Performing Тип секции: struct Название: Исполнение задания

Таблица 465. Поля секции Исполнение задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActualStartDate	Действительная дата начала	datetime		
ActualStartDatePID	Параметр действительно й даты начала	refid		
ActualEndDate	Действительная дата окончания	datetime		
ActualEndDatePID	Параметр действительно й даты окончания	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskState	Состояние задания	enum		Значения • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Исполнено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Делегировано - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11
				663

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskStatePID	Параметр состояния задания	refid		
CurrentPerformer	Текущий исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
CurrentPerformerPID	Параметр текущего исполнителя	refid		
PercentCompleted	Процент исполнения	int		
PercentCompletedPID	Параметр процента исполнения	refid		
ExecutionStarted	Начато исполнение	bool		
ControllerShortcutID	Ярлык контролера	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DelegatedTo	Делегировано к	refid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: DBF3C53F-0131-4BEB-A0F8-1CC8CC71C455
ReturnReason	Причина возврата	enum		Значения - Нормальный возврат = 0 - Нет доступных исполнителей = 1
ActualDuration	Действительная длительность	int		
ActualDurationPID	Параметр действительной длительности	refid		
RecreateShortcuts	Пересоздать ярлыки	bool		
ReportPID	Параметр отчета	refid		
IsOverdue	Просрочено	bool		
TaskReferencePID	Параметр ссылки на задание	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CompletedByResponsible	Завершено ответственным исполнителем	bool		
CompletedByResponsiblePID	Параметр завершено ответственным	refid		
CompletedEmployeeID	Завершивший сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Com_LastName > Com_FirstName > Com_MiddleName > Com_DisplayString
CompletedEmployeeIDPID	Параметр завершивший сотрудник	refid		
IsNewEndDate	Установлена новая дата завершения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotifyChildren	Уведомить исполнителей дочерних задач	bool		
CompletedByTaskControl	Завершено функцией управления заданием	bool		
CompletedByTaskControlPID	Параметр завершения функцией управления заданием	refid		
ActualWorkDuration	Фактическая трудоемкость	int		
ActualWorkDurationPID	Параметр Фактическая трудоемкость	refid		

Настройки задания

Идентификатор: B9FF9E65-FBDB-4883-A4F8-38D31F8322D6 Псевдоним: AdditionalSettings

Тип секции: struct Название: Настройки задания

Таблица 466. Поля секции Настройки задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CanReject	Право на отказ	bool		
CanViewLog	Право просмотра журнала	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CanReschedule	Право изменения сроков исполнителем	bool		
ControllerCanReschedule	Право изменения сроков ответственным исполнителем	bool		
CanDelegate	Право делегировать	bool		
DelegateToAll	Делегировать всем	bool		
IsReportNeeded	Необходим отчет	bool		
CanAddDocuments	Право добавлять документы	bool		
AddNewReferences	Добавлять новые ссылки	bool		
CompletionText	Текст завершения	unistring	512	
CompletionTextPID	Параметр текста завершения	refid		
ToRead	Задание к ознакомлению	bool		
CanOpenParent	Разрешить открытие процесса	bool		
PerformConfirmation	Подтверждение исполнения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FinishParam	Завершающий параметр	refid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: 01AE4B60-5174-4304-B7D6-3F5ACAE357E1
IsAddFileNeeded	Необходимо добавить файл	bool		
DelegateToDeputies	Делегировать к заместителям	bool		
JournalsName	Название журналов	unistring	128	
FilesToAddPID	Переменная для добавленных файлов	refid		
FilesCount	Количество файлов для добавления	int		
DefaultVersioningType	Тип версий	enum		Значения - Нет = 0 - Авто = 1 - Ручной = 2
FinishListOnly	Отображать перечисление как список	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportCardRequired	Необходим детальный отчет	bool		
NoDialogOnFinish	Не показывать диалог завершения	bool		
TemplateID	Шаблон	uniqueid		
KeepTask	Не удалять задание	bool		
FinishDialogWidth	Ширина диалога завершения	int		
FinishDialogHeight	Высота диалога завершения	int		
CanDeleteDocuments	Право удаления документов	bool		
SendAsHTML	Отправлять письмо как HTML	bool		
UseCalendar	Использовать календарь исполнителя	bool		
AuthorCanReschedule	Право изменения сроков контролером задания	bool		
WorkDurationRequired	Необходимо заполнение трудоемкости	bool		

Семантика

Идентификатор: 9694E2A6-BC96-49D6-BED8-0043311F0D7D Псевдоним: Aliases Тип
секции: coll Название: Семантика

Таблица 467. Поля секции Семантика

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskState	Состояния задания	enum		Значения • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Завершено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Delegated - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11
				673

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActionAlias	Семантика действия	unistring	64	
StateAlias	Семантика состояния	unistring	64	

Исполнители

Идентификатор: 88DE0FE6-C813-46E1-B5D8-4A2D7B68C019 Псевдоним: Performers Тип секции: coll Название: Исполнители

Таблица 468. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PerformerID	Исполнитель	refid		
PerformerIDPID	Параметр ID исполнителя	refid		
PerformerType	Тип исполнителя	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RoutingType	Тип маршрутизации	enum		Значения • По умолчанию = 0 • Письмо с описанием задания = 1 • Задача Outlook = 2 • Ссылка на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6 • Не маршрутизировать = 7 • Особый = 8 • Особый с оповещением по e-mail = 9
PerformerName	Имя исполнителя	unistring	256	

Делегаты

Идентификатор: DBF3C53F-0131-4BEB-A0F8-1CC8CC71C455 Псевдоним: Delegates Тип секции: coll Название: Делегаты

Таблица 469. Поля секции Делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DelegateID	Делегат	refid		
DelegateIDPID	Параметр ID делегата	refid		
DelegateType	Тип делегата	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
ResponseRequired	Требуется возврат	bool		
ResponseRequiredPID	Параметр Требуется возврат	refid		
CanReject	Право на отказ	bool		
CanRejectPID	Параметр Право на отказ	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RoutingType	Способ маршрутизации	enum		Значения • По умолчанию = 0 • Письмо с описанием = 1 • Задача Outlook = 2 • Письмо со ссылкой на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6 • Не маршрутизировать = 7 • Особый = 8 • Особый с оповещение по e-mail = 9
IsDelegated	Делегат выбран	bool		

Текущие исполнители

Идентификатор: 9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A Псевдоним: CurrentPerformers

Тип секции: **coll** Название: *Текущие исполнители*

Таблица 470. Поля секции *Текущие исполнители*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PerformerID	<i>Исполнитель</i>	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: D8C8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > > > >
DelegatedFrom	<i>Делегировано от</i>	refid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: 9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DelegatedTo	Делегировано к	refid		- Идентификатор типа: F7E2090A- EEC3-4B51- B1BB- 567D4A0117D6 - Идентификатор секции: DBF3C53F- 0131-4BEB- A0F8- 1CC8CC71C455

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PerformerState	Состояние исполнителя	enum		Значения • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Исполнено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Делегировано - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11
680				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OutlookTaskID	ID задания MS Outlook	unistring	256	
ShortcutID	Ярлык	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74
ResponseRequired	Требуется возврат	bool		
CanReject	Право на отказ	bool		
IsActive	Активен	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CurrentRoutingType	Способ маршрутизации	enum		Значения • Не маршрутизировать = 0 • Письмо с описанием = 1 • Задача Outlook = 2 • Письмо со ссылкой на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6 • Особый = 8 • Особый с оповещением по e-mail = 9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DeputyFor	Заместитель для	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Dep_LastName > Dep_FirstName > Dep_MiddleName > Dep_DisplayString
OldPerformerID	Предыдущий исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482

Свойства

Идентификатор: E1ED3A9F-E462-463C-8F63-D1BBFC7DEDED Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: Свойства

Таблица 471. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
ValuePID	Параметр значения	refid		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
WriteToProcess	Записывать в процесс	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: E1ED3A9F-E462-463C-8F63-D1BBFC7DEDED
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления для свойства

Идентификатор: 729B4F37-4FD9-4319-A7A0-33061EFBDB96 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления для свойства

Таблица 472. Поля секции Значения перечисления для свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения свойства

Идентификатор: BC3735F3-67EE-412C-85FE-F39668FD72DA Псевдоним: SelectedValues
 Тип секции: coll Название: Выбранные значения свойства

Таблица 473. Поля секции Выбранные значения свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Журнал работы

Идентификатор: 96909C05-27C2-4E37-9770-A4D0D2C10CB8 Псевдоним: Log Тип секции: coll
 Название: Журнал работы

Таблица 474. Поля секции Журнал работы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Action	Событие	enum		Значения • - = 0 • Задание открыто = 1 • Задание закрыто = 2 • Добавлен документ = 3 • Изменен документ = 4 • Открыт документ = 5 • Создана версия = 6 • Изменен статус = 7 • Изменено время = 8 • Добавлен комментарий = 9 • Добавлен комментарий к документу = 10 • Изменен процент = 11
690				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActionDate	Дата события	datetime		
ActionBy	Кем совершено	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
PercentCompleted	Процент исполнения	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskState	Состояние	enum		Значения • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Исполнено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Делегировано - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11
692				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Description	Описание действия	unistring	512	
NewEndDate	Новая дата окончания	datetime		

Комментарии

Идентификатор: 9F3D8474-49A3-43DC-9D2B-59E82CC8F267 Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: Комментарии

Таблица 475. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationDate	Дата комментария	datetime		
CreatedBy	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Comment	Комментарий	unistring	2048	
IsReport	Отчет	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsNew	Новый комментарий	bool		

Ссылки

Идентификатор: 546EF8D3-FEA3-481D-9453-D134C039F653 Псевдоним: References Тип секции: coll Название: Ссылки

Таблица 476. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		Значения • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefIDPID	Параметр ссылки	refid		
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
CommentPID	Параметр комментария	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Rights	Права доступа	enum		Значения • Не устанавливать = 0 • Чтение = 1 • Изменение = 2 • Полный доступ = 3
ModeID	Режим открытия	uniqueid		
CommentRequired	Необходим комментарий	bool		
OpenImmediately	Открывать по ярлыку задания	bool		

Параметры завершения

Идентификатор: 01AE4B60-5174-4304-B7D6-3F5ACAE357E1 Псевдоним: CompletionParams

Тип секции: tree Название: Параметры завершения

Таблица 477. Поля секции Параметры завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectionName	Название выбора	unistring	128	
SelectionNamePID	Параметр имени выбора	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип параметра	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Значение перечисления = 3 • Перечисление = 4 • Да / нет = 5 • Сотрудник = 6 • Отдел = 7 • Группа = 8 • Роль = 9 • Документ = 10 • Папка = 11 • Почтовый адрес = 12 • Почтовое вложение = 13 • Строка секции DV = 14 • Переменная шлюза = 15

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamPID	Переменная параметра	refid		
SelectedValue	Выбранное значение	unistring	2000	
IsCollection	Коллекция	bool		
Required	Обязательный	bool		
ReadOnly	Только для чтения	bool		
LinkValueID	Значение связи	int		
Order	Порядок	int		
Tag	Тэг	string	128	
NoValueMessage	Сообщение при незаданном значении	unistring	256	
NoValueMessagePID	Переменная сообщения	refid		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		

Значения перечисления параметра завершения

Идентификатор: 733BFC64-32D2-440B-B8DA-0B82D0674BF0 Псевдоним: CompletionEnumValues
 Тип секции: coll Название: Значения перечисления параметра завершения

Таблица 478. Поля секции Значения перечисления параметра завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения параметра завершения

Идентификатор: 9DF1BA33-7324-4EA4-8EB9-390ED7136388 Псевдоним: CompletionSelectedValues
 Тип секции: coll Название: *Выбранные значения параметра завершения*

Таблица 479. Поля секции *Выбранные значения параметра завершения*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	unistring	512	
Order	Порядок	int		

Подчиненные задания

Идентификатор: DE2BDAB8-ED9B-420F-A1E5-C845D5F801E7 Псевдоним: ChildrenTasks
 Тип секции: coll Название: *Подчиненные задания*

Таблица 480. Поля секции *Подчиненные задания*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskID	Задание	refcardid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D Поля ссылки:
ChildState	Состояние подчиненного задания	enum		Значения - Не активно = 0 - К исполнению = 1 - Исполняется = 2 - Завершено = 3 - Ошибка = 4

Ссылки в карточке

Идентификатор: ECA843EF-2810-4795-A81A-B047F76250EC Псевдоним: CardReferences2
 Тип секции: coll Название: Ссылки в карточке

Таблица 481. Поля секции Ссылки в карточке

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		Значения • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		
RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
RefRowID	Строка ссылки	refid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 546EF8D3-FEA3-481D-9453-D134C039F653
ModeID	Режим открытия	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Rights	Права доступа	enum		Значения • Не устанавливать = 0 • Чтение = 1 • Изменение = 2 • Полный доступ = 3
CommentRequired	Необходим комментарий	bool		
OpenImmediately	Открывать по ярлыку задания	bool		
RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		
RefFolderID	Ссылка на папку	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

История значений переменных

Идентификатор: E64F0E9B-7A53-460E-972B-B16AB601240E Псевдоним: VariablesHistory
Тип секции: coll Название: История значений переменных

Таблица 482. Поля секции История значений переменных

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
VarID	Переменная	refid		
VarName	Имя переменной	unistring	128	

Значения истории переменной

Идентификатор: B72F53F0-2612-45E1-802E-5B51BA415B72 Псевдоним: Values Тип секции: coll Название: Значения истории переменной

Таблица 483. Поля секции Значения истории переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChangeDate	Дата изменения	datetime		
ChangedBy	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
TaskName	Имя задания	unistring	256	
Value	Значение	unistring	512	

Сотрудники

Идентификатор: D79E48AE-18EE-4BC8-9DF0-8129C4F8840F Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 484. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
EmployeeID	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	Тип	enum		Значения Подписано = 2
IsResponsible	Ответственный	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	Должность	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Подчиненные задачи

Идентификатор: BBAA81AA-999D-461B-9B74-2A60A0965555 Псевдоним: ChildrenResolutions
Тип секции: coll Название: Подчиненные задачи

Таблица 485. Поля секции Подчиненные задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	Задача	refcardid		- Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 - Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A
ChildState	Состояние подчиненного задания	enum		Значения - Не активно = 0 - К исполнению = 1 - Исполняется = 2 - Завершено = 3 - Ошибка = 4

Отчеты

Идентификатор: ABC12DC8-0ADF-4EFD-93A9-CB1E43D3387B Псевдоним: Reports
Тип секции: coll Название: Отчеты

Таблица 486. Поля секции Отчеты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportID	Отчет	refcardid		- Идентификатор типа: 52F3DB4D- C3D4-4C03- BFF2- D8CFDC6E6CFC - Идентификатор секции: 87A4DADA- C220-40CA- 82A8- 3373280BA440 Поля ссылки: >
ChildState	Состояние отчета	enum		Значения - Не активно = 0 - К исполнению = 1 - Исполняется = 2 - Завершено = 3 - Ошибка = 4

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChildTaskState	Состояние задания отчета	enum		Значения • Не активно = 0 • К исполнению = 1 • Исполняется = 2 • Завершено = 3 • Ошибка = 4

Ссылки исполнителя

Идентификатор: 51C02683-8D61-4F8F-98DD-80A4DA5AC4F4 Псевдоним: PerformerReferences
Тип секции: coll Название: Ссылки исполнителя

Таблица 487. Поля секции Ссылки исполнителя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		Значения • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
ModeID	Режим открытия	uniqueid		
RefIDPID	Параметр ссылки	refid		
RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		
RefFolderID	Ссылка на папку	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Настройки помощника

Идентификатор: 10C5434D-4663-4059-AFCE-4ECF85A47480

Псевдоним: AgentSettings

Название: Настройки помощника

Секции карточки

Общие настройки поиска

Идентификатор: 26F95C5A-9815-4A6E-8185-2944B032ECA5

Псевдоним:

AdminSearchSettings Тип секции: **coll** Название: *Общие настройки поиска*

Таблица 488. Поля секции *Общие настройки поиска*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
QueryText	Текст запроса	unitext		
OpenMode	Режим открытия	uniqueid		
PlaySound	Звуковой сигнал	bool		
WavPath	Путь к wav файлу	unistring	256	
ChangeIcon	Менять иконку	bool		
ShowMessage	Показать сообщение	bool		
ShowInfoWindow	Окно со списком карточек	bool		
NotAvailable	Не использовать	bool		
Interval	Интервал	int		

Пользователи

Идентификатор: **8746C1F5-BB66-4B00-8D6B-0802025D4572** Псевдоним: **AgentUsers** Тип секции: **coll** Название: *Пользователи*

Таблица 489. Поля секции *Пользователи*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Настройки поиска пользователя

Идентификатор: AC10CA69-064B-41A0-B9F5-2ED874B0BD5C Псевдоним: SearchSettings
 Тип секции: coll Название: Настройки поиска пользователя

Таблица 490. Поля секции Настройки поиска пользователя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	128	
QueryText	Текст запроса	unitext		
OpenMode	Режим открытия	uniqueid		
PlaySound	Звуковой сигнал	bool		
WavPath	Путь к wav файлу	unistring	256	
ChangeIcon	Менять иконку	bool		
ShowMessage	Показать сообщение	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowInfoWindow	Окно со списком карточек	bool		
NotAvailable	Не использовать	bool		
Interval	Интервал	int		

Сообщение

Идентификатор: 9D0B80A0-DFA2-49D9-9AE8-C8934913117A

Псевдоним: CardMessage

Название: Сообщение

Секции карточки

Основная

Идентификатор: E74E5CC1-D8A8-4BB5-80E4-98BEF20549E2 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная

Таблица 491. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
CreationDate	Дата создания	datetime		
Subject	Заголовок	unistring	800	
Body	Сообщение	unitext		
CardID	Связанная карточка	refcardid		Поля ссылки:

Универсальный справочник

Идентификатор: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B

Псевдоним: RefUniversal

Название: Универсальный справочник

Секции карточки

Тип записи

Идентификатор: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97 Псевдоним: ItemType Тип секции: tree Название: Тип записи

Таблица 492. Поля секции Тип записи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1900	
Comments	Комментарий	unistring	2048	
NotAvailable	Не используется	bool		
ShowProperties	Показывать список свойств	bool		
GroupByBoxVisible	Показывать область группировки	bool		
NameWidth	Ширина столбца названия	int		
CommentsWidth	Ширина столбца комментария	int		
UseOrder	Использовать порядковые номера	bool		
Locked	Тип записи закрыт для изменения	bool		

Свойства типа

Идентификатор: 75CFFADE-7D24-4DFE-ACE7-4C7A812BEF1E Псевдоним: TypeProperties
 Тип секции: coll Название: Свойства типа

Таблица 493. Поля секции Свойства типа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение свойства	variant		
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / нет = 4 • Сотрудник = 5 • Отдел = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Запись универсального справочника = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97 Поля ссылки: TypeName
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 75CFFADE-7D24-4DFE-ACE7-4C7A812BEF1E
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
GateID	Шлюз	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
ShowInGrid	Показывать в гриде	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		
ColumnWidth	Ширина столбца в гриде	int		

Значения перечисления

Идентификатор: 5996E56A-811B-47A0-92AB-CF59C6FA4130 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 494. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения типа

Идентификатор: CAFBF125-AE6C-492D-B0E4-B89F38EA3776 Псевдоним: TypeSelectedValues
 Тип секции: coll Название: Выбранные значения типа

Таблица 495. Поля секции Выбранные значения типа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Запись

Идентификатор: DD20BF9B-90F8-4D9A-9553-5B5F17AD724E Псевдоним: Item Тип секции: coll
 Название: Запись

Таблица 496. Поля секции Запись

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	1900	
Comments	Комментарий	unistring	2048	
NotAvailable	Не используется	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Свойства

Идентификатор: 85D15F7A-DDEE-4484-9B41-57D09E0B1A9A Псевдоним: Properties Тип
секции: coll Название: Свойства

Таблица 497. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Property	Свойство	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 75CFFADE-7D24-4DFE-ACE7-4C7A812BEF1E Поля ссылки: > > > > > > > >
Value	Значение свойства	variant		
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Выбранные значения

Идентификатор: 859348ED-F999-4139-B259-1E5B5D641D29 Псевдоним: SelectedValues
Тип секции: coll Название: Выбранные значения

Таблица 498. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Настройки сортировки

Идентификатор: 01EBD37C-1180-4CAD-847D-237203D1582B Псевдоним: SortSettings Тип секции: coll Название: Настройки сортировки

Таблица 499. Поля секции Настройки сортировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
ColIndex	Номер столбца	int		
IsGroup	Группа	bool		
SortDescending	Сортировать по убыванию	bool		

Архивный документ

Идентификатор: A9E3F102-355B-477D-A9F2-99B02579F34E

Псевдоним: CardArchive

Название: Архивный документ

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 2137C17E-2B5D-4A51-8A96-0A973E35CD41 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 500. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	
Type	Вид документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
NumberRef	Ссылка на номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	Полный номер документа	unistring	160	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FixNumber	Номер зафиксирован	bool		
Recipient	Принадлежность документа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Recip_FName > Recip_MName > Recip_LName
CreationDate	Дата создания	datetime		
RegistrationDate	Дата регистрации	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	Регистратор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_MName > Reg_LName
Digest	Содержание	unitext		
PageCount	Количество листов	int		
AttachmentPageCount	Количество листов в приложении	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FiledInFolder	Подшит в том	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name
FiledInCase	Подшит в дело	refid		- Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 - Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	Список файлов	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190- BCD6-411A- B9F9- 3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB- 3603-463C- BA59- 26B89EBB6CB5
DocState	Состояние документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D- 92B7-4345- AD10- 32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D- 17EC-46E2- A49E- C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Responsible	Ответственный исполнитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName e > Resp_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientDep	Подразделение получателя	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Recip_DepName
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		
PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		
KeepFrom	Хранить с	datetime		
KeepTo	Хранить по	datetime		
Confidential	Конфиденциально	bool		
DocProperty	Реквизит документа	unistring	128	
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	

Ссылки на карточки

Идентификатор: 7ECBC5EF-61B7-40C6-96DE-B1889A5ADADD Псевдоним: CardReferences
 Тип секции: coll Название: Ссылки на карточки

Таблица 501. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Кем добавлена	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: ECD7A672-22E3-4748-9962-00FC0FE2ABBC Псевдоним: Properties Тип
секции: coll Название: Свойства

Таблица 502. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14
				731

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: A9E3F102-355B-477D-A9F2-99B02579F34E - Идентификатор секции: ECD7A672-22E3-4748-9962-00FC0FE2ABBC
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: B63745E1-3A54-4B2A-87C1-322285BA5A31 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 503. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 039CB193-167A-44D7-89F3-8C749155088D Псевдоним: SelectedValues
 Тип секции: coll Название: Выбранные значения

Таблица 504. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 695E5315-BCEA-4EE9-B24B-50D41BAD0612 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: Категории

Таблица 505. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Журнал передач

Идентификатор: FBFE20B6-5FE8-4058-A5B2-2D778E64E508 Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: Журнал передач

Таблица 506. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FromEmployee	Инициатор действия	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Сканирование штрих-кодов

Идентификатор: 2B9CE434-1909-4B51-AF23-38A85FB07EAD

Псевдоним: RefBarcodeScan

Название: Сканирование штрих-кодов

Секции карточки

Основная

Идентификатор: 0BA98316-984A-4B77-9766-1D9DC3254AE8 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная

Таблица 507. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Resolution	Разрешение	enum		Значения • 200 dpi = 0 • 300 dpi = 1 • Настраиваемое = 2

Согласование (устарел)

Идентификатор: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8

Псевдоним: CardApproval

Название: Согласование (устарел)

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D Псевдоним: MainInfo Тип
секции: struct Название: Основная информация

Таблица 508. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	544	
Type	Вид согласования	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: Type_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Регистратор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName > Create_Email
CreationDate	Дата создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
InitiatedBy	Инициатор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Initiate_LName > Initiate_FName > Initiate_MName
DocumentState	Стадия согласования	enum		Значения - Редактирование = 0 - Согласование = 1 - Консолидация = 2 - Завершено = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalState	Статус согласования	enum		Значения - Подготовка = 0 - Согласование = 1 - Согласовано = 2 - Согласовано с замечаниями = 3 - Не согласовано = 4
IsOwnProcess	Обрабатывается отдельным процессом	bool		
ProcessFolder	Папка процесса	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
PollingInterval	Период опроса	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		Поля ссылки: ParentDescription
ParentName	Название родительского документа	unistring	512	
ParentTypeID	Вид родительского документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: ParentTypeName
ParentNumber	Номер родительского документа	unistring	160	
ParentRegDate	Дата регистрации родительского документа	datetime		
ParentCreationDate	Дата создания родительского документа	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultApproverDuration	Длительность заданий согласующих лиц	int		
DefaultCanModifyFiles	Разрешено изменение файлов	bool		
DefaultResultFolder	Папка результирующих документов	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
DefaultViewRights	Право просмотра всех файлов	bool		
DefaultApproverComments	Содержание заданий согласующих лиц	unistring	2048	
DefaultNotApprovedDisabled	Заблокировать состояние <Не согласовано>	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	Согласованные документы	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190- BCD6-411A- B9F9- 3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB- 3603-463C- BA59- 26B89EBB6CB5
CreatedByPositionID	Должность регистратора	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A- 21A8-4010- 84E9- 9D2DF348508C Поля ссылки: CreatedByPosition

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
InitiatedByPositionID	Должность инициатора	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: InitiatedByPosition
CreatedByDepartmentID	Подразделение регистратора	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: CreatedByDepartment

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
InitiatedByDepartmentID	Подразделение инициатора	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1 Поля ссылки: InitiatedByDepartment

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ConsolidatedCreation	Создание итогового документа	enum		Значения • Не создавать по умолчанию = 0 • Загрузить итоговый документ = 1 • Назначить итоговым документом = 2 • Объединить изменения в итоговый документ = 3
SendAsHTML	Отправлять письма заданий как HTML	bool		

Комментарии

Идентификатор: 2750C70B-0992-456B-AB3A-98AD11E99A94 Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: Комментарии

Таблица 509. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	Комментарий	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationDate	Дата добавления	datetime		
CreatedBy	Кем добавлен	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
Cycle	Цикл	int		

Журнал

Идентификатор: BEDA2498-9859-4D35-9DE9-86D6F32DB212 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: Журнал

Таблица 510. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActionDate	Дата события	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActionBy	Кем совершено	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: > >
Description	Описание действия	unistring	2048	
Cycle	Цикл	int		
FileID	Файл	refid		- Идентификатор типа: A231269C- 6126-4C1A- 9758- F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 7A9F0D60- 444E-41AF- 845E- 4F4E94F43A52

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileState	Состояние файла	enum		Значения • К принятию = 0 • Согласован = 1 • Согласован с замечаниями = 2 • Не согласован = 3 • Отозван = 4
DocumentState	Стадия согласования	enum		Значения • Редактирование = 0 • Согласование = 1 • Консолидация = 2 • Завершено = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverRowID	Согласующее лицо	refid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34

Ссылки на карточки

Идентификатор: CD2746F7-2DBD-4D72-8F70-3B667B9409A7 Псевдоним: CardReferences
 Тип секции: coll Название: Ссылки на карточки

Таблица 511. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Кем добавлена	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsParentRef	Ссылка на родительский документ	bool		

Уведомления

Идентификатор: 31144DE1-33DF-4EC0-B9E5-9317E91F4137 Псевдоним: Notifications Тип секции: coll Название: Уведомления

Таблица 512. Поля секции Уведомления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Event	Событие	enum		Значения • Неактивный исполнитель = 0 • Факт делегирования = 2 • Начало исполнения подчиненной задачи = 3 • Отзыв задания = 4 • Завершение задания согласования = 6 • Согласующим лицом приняты все документы = 9 • Согласующим лицом не принята часть документов = 10 • Начало консолидации = 11
				757

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeType	Тип сотрудника	enum		Значения - Регистратор = 0 - Инициатор = 1 - Согласующее лицо = 2 - Ответственное лицо = 3
Comments	Текст сообщения	unistring	3900	
Author	Автор сообщения	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Disabled	Отключено	bool		

Циклы согласования

Идентификатор: 9C73DAD2-22FA-46B5-909C-924FF8ACC095 Псевдоним: Cycles Тип секции: coll Название: Циклы согласования

Таблица 513. Поля секции Циклы согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Cycle	Цикл	int		
Consolidator	Ответственное лицо	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_LName > Resp_FName > Resp_MName
ConsolidatorTaskID	Задание ответственного	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
UseStaffDeputies	Использовать заместителей из справочника	bool		
StartDate	Дата начала	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FinishDate	Дата завершения	datetime		
Duration	Длительность согласования	int		
NotifyAuthor	Возможность редактирования настроек цикла регистратором	bool		
SendImmediately	Отправить немедленно	bool		
SequentialProcessing	Последовательное согласование	bool		
ActualFinishDate	Дата реального завершения	datetime		
ConsolidateAfter	Консолидация после согласования	bool		
AuthorTaskID	Задание регистратора	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
ConsolidatorComment	Содержание задания ответственного лица	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AuthorComment	Содержание задания регистратора	unistring	2048	
ProcessID	Процесс согласования	refcardid		
ConsolidatorSeqComment	Содержание задания контроля при последовательном согласовании	unistring	2048	
ConsolidateSeq	Последовательное утверждение	bool		
MixedType	Смешанный тип рассылки	bool		
ConsolidatorPositionID	Должность ответственного лица	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: Consolidator Position

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ConsolidatorDepartmentID	Подразделение ответственного лица	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Consolidator Department
EmailNotification	Дублировать задание на e-mail	bool		
StartDateParam	Параметр даты начала	string	64	
FinishDateParam	Параметр даты завершения	string	64	
AppFullRights	Не ограничивать права согласующих лиц	bool		

Согласующие лица

Идентификатор: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34 Псевдоним: Approvers Тип секции: coll Название: Согласующие лица

Таблица 514. Поля секции Согласующие лица

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverID	Согласующее лицо	uniqueid		
State	Состояние	enum		Значения • Не активен = 0 • Согласование = 1 • Согласовано = 2 • Согласовано с замечаниями = 3 • Не согласовано = 4 • Отозвано = 5
Comments	Содержание	unistring	2048	
TaskID	Задание исполнителя	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
Order	Порядок	int		
Duration	Длительность	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlTaskID	Задание контроля для ответственного	refcardid		Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
NotApprovedDisabled	Заблокировать состояние <Не согласовано>	bool		
ApproverType	Тип согласующего лица	enum		Значения - Сотрудник = 0 - Отдел = 1 - Группа = 2 - Роль = 3
ApproverName	Имя согласующего лица	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverPositionID	Должность согласующего лица	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: ApproverPosition
ApproverDepartmentID	Подразделение согласующего лица	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: ApproverDepartment

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmailNotification	Дублировать задание на e-mail	bool		

Заместители

Идентификатор: 1C2FF3B3-532B-483A-B231-29A951CA56CA Псевдоним: Deputies Тип секции: coll Название: Заместители

Таблица 515. Поля секции Заместители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DeputyID	Заместитель	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >

Права просмотра

Идентификатор: EA400589-1F30-4F23-A325-D0DF9E38B2BD Псевдоним: ViewRights Тип секции: coll Название: Права просмотра

Таблица 516. Поля секции Права просмотра

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverRowID	Согласующее лицо	refid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34
FileRowID	Строка файла	refid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52

Файлы

Идентификатор: 7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52 Псевдоним: Files Тип секции: coll Название: Файлы

Таблица 517. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardFileID	Файл	refcardid		- Идентификатор типа: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF - Идентификатор секции: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39 Поля ссылки: > >
FileType	Тип файла	enum		Значения - Для согласования = 0 - Версия = 1 - Комментарий = 2 - Утвержденный = 3 - Информация о согласовании = 4
CanModify	Разрешено изменение	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverRowID	Согласователь	refid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34
ResultFolder	Папка результирующего документа	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
IsNew	Новый	bool		
IsDeleted	Удален	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileState	Состояние файла	enum		Значения • К согласованию = 0 • Согласован = 1 • Согласован с замечаниями = 2 • Не согласован = 3 • Отозван = 4
FileRowID	Оригинальный файл	refid		• Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 • Идентификатор секции: 7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LastEmployeeID	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
LastDate	Дата последнего изменения	datetime		
IsCheckedOut	Файл заблокирован	datetime		
VerCardFileID	Карточка файла версиями	refcardid		- Идентификатор типа: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF - Идентификатор секции: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39
FileRemarks	Замечания к файлу	unitext		
CardRefID	Карточка	refcardid		Поля ссылки:

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OriginalFileName	Имя оригинального файла	unistring	512	
ApproveOriginal	Направлять на согласование копии файла	bool		

Смешанный тип рассылки

Идентификатор: CAF0AE76-5036-4CBF-AD8E-843FE8DF93B8 Псевдоним: MixedTypes Тип секции: coll Название: Смешанный тип рассылки

Таблица 518. Поля секции Смешанный тип рассылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		
IsSequential	Последователь но	bool		

Блок согласования для смешанного типа

Идентификатор: 5151E289-F5A9-4A4D-A364-736F207FC9D0 Псевдоним: ApproversSet Тип секции: coll Название: Блок согласования для смешанного типа

Таблица 519. Поля секции Блок согласования для смешанного типа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverRowID	Согласователь	refid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34

Подчиненные согласования

Идентификатор: 2695BB57-67EB-48B9-B05C-1FF8B7C078C6 Псевдоним: Approvals Тип секции: coll Название: Подчиненные согласования

Таблица 520. Поля секции Подчиненные согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D Поля ссылки:

Задача

Идентификатор: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9

Псевдоним: CardResolution

Название: Задача

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 521. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	544	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Вид задачи	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName > Create_Email

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	Регистратор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Register_FName > Register_MName > Register_LName
SignedDate	Дата подписания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledBy	Контролер	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControllerRoutingType	Тип маршрутизации и для контролера	enum		Значения - По умолчанию = 0 - Письмо с вложениями = 1 - Задача Outlook = 2 - Ссылка на задание = 3 - Оффлайн задание = 4 - Онлайн задание = 5 - Зашифрованное оффлайн = 6 - Не маршрутизировать = 7 - Особый = 8
CreationDate	Дата создания	datetime		
StartDate	Дата начала	datetime		
ExpectedEndDate	Ожидаемая дата завершения	datetime		
ExpectedDuration	Ожидаемая длительность	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActualEndDate	Действительная дата завершения	datetime		
ResolutionState	Состояние задачи	enum		Значения • Ошибка = -1 • Не активна = 0 • К исполнению = 1 • В процессе = 2 • Исполнена = 3 • Отозвана = 4
ProcessingType	Вариант исполнения	enum		Значения • Параллельный = 0 • Последовательный = 1 • Альтернативный = 2
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		Поля ссылки: ParentDescription

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	Список файлов	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
Comments	Содержание	unitext		
Performers	Исполнители	unistring	2048	
Responsible	Ответственный исполнитель	unistring	256	
CalendarID	Календарь	refcardid		- Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 - Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9 Поля ссылки: Calendar_Name
ControlDate	Дата контроля	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsUrgent	Высокая срочность	bool		
ControlType	Контроль исполнения	enum		Значения • Нет = 0 • Обычный контроль = 1 • Особый контроль = 2
IsOwnProcess	Обрабатывается отдельным процессом	bool		
ProcessID	Процесс	refcardid		
ProcessFolder	Папка процесса	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
PollingInterval	Период опроса	int		
KeepTasks	Не удалять задания при удалении задачи	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LightFormDefault	Легкая форма по умолчанию	bool		
ParentName	Название родительского документа	unistring	512	
ParentTypeID	Вид родительского документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: ParentTypeN ame
ParentNumber	Номер родительского документа	unistring	160	
ParentRegDate	Дата регистрации родительского документа	datetime		
PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddParentRef	Добавлять ссылку на родительский документ	bool		
CanModifyParent	Разрешить изменение родительского документа	bool		
IsOverdue	Просрочена	bool		
IsCustomProcess	Пользовательский бизнес-процесс	bool		
StartDateParam	Параметр даты начала	string	64	
ExpectedEndDateParam	Параметр даты завершения	string	64	
ControlDateParam	Параметр даты контроля	string	64	
ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
ReminderDateParam	Параметр даты напоминания	string	64	
DefaultUseCalendar	Учитывать календарь исполнителя	bool		
SendAsHTML	Отправлять письма заданий как HTML	bool		
UseReminderDate	Использовать дату напоминания	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
WorkDuration	Трудоемкость	int		

Ссылки

Идентификатор: 2CD4B3EB-6190-4825-B1C0-48ED20CF0840 Псевдоним: References Тип секции: coll Название: Ссылки

Таблица 522. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		Значения • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		
RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefFolderID	Ссылка на папку	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55
IsParentRef	Ссылка на родительский документ	bool		

Исполнители

Идентификатор: A565A4B4-446D-400B-91F0-FD23AE2A4208 Псевдоним: Performers Тип секции: coll Название: Исполнители

Таблица 523. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядок исполнения	int		
PerformerType	Тип исполнителя	enum		Значения - Сотрудник = 0 - Отдел = 1 - Группа = 2 - Роль = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Performer	Исполнитель	uniqueid		
RoutingType	Тип маршрутизации	enum		Значения • По умолчанию = 0 • Письмо с вложениями = 1 • Задача Outlook = 2 • Ссылка на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6 • Не маршрутизировать = 7 • Особый = 8
Comments	Комментарии	unistring	2048	
Reminder	Время напоминания	int		
StartDate	Дата начала	datetime		
ExpectedEndDate	Ожидаемая дата завершения	datetime		
Duration	Длительность	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsResponsible	Ответственный	bool		
CanReject	Разрешен отказ	bool		
CanReschedule	Разрешен перенос сроков	bool		
CanAddFiles	Разрешено добавление файлов	bool		
IsReportNeeded	Требуется составить отчет	bool		
CanOpenParent	Разрешить открытие родительской карточки	bool		
IsAddFileNeeded	Необходимо добавить файл	bool		
CanViewLog	Право просмотра журнала	bool		
UseOwnSettings	Использовать индивидуальные настройки	bool		
CanDelegate	Право делегировать	bool		
DelegateToAll	Делегировать любому сотруднику	bool		
DelegateToDeputies	Делегировать заместителям	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskID	Задание исполнителя	refcardid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
ControllerTaskID	Задание контролера	refcardid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
ReportCardRequired	Необходим детальный отчет	bool		
PerformerName	Имя исполнителя	unistring	256	
ToRead	Только к ознакомлению	bool		
StartDateParam	Параметр даты начала	string	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExpectedEndDateParam	Параметр даты завершения	string	64	
CanDeleteFiles	Разрешено удаление файлов	bool		
UseCalendar	Использовать календарь исполнителя	bool		
ReminderDate	Дата напоминания	datetime		
ReminderDateParam	Параметр даты напоминания	string	64	
UseReminderDate	Использовать дату напоминания	bool		
EmployeeID	Исполнитель - сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Исполнитель - подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
GroupID	Исполнитель - группа	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RoleID	Исполнитель - роль	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
SeparateTasks	Создавать отдельное задание для каждого сотрудника	bool		
WorkDuration	Трудоемкость	int		
KeepDuration	Не обновлять длительность	bool		

Делегаты

Идентификатор: E049F370-C073-4321-AFE4-4FA3C5C73C3F Псевдоним: Delegates Тип секции: coll Название: Делегаты

Таблица 524. Поля секции Делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DelegateType	Тип делегата	enum		Значения • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
DelegateID	Делегат	refid		
RoutingType	Тип маршрутизации	enum		Значения • По умолчанию = 0 • Письмо с вложениями = 1 • Задача Outlook = 2 • Ссылка на задание = 3 • Оффлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное оффлайн = 6 • Не маршрутизировать = 7 • Особый = 8

Задания отдельных сотрудников группы

Идентификатор: A0C9DB84-E438-46ED-9065-AC78490C761A Псевдоним: GroupTasks Тип секции: coll Название: Задания отдельных сотрудников группы

Таблица 525. Поля секции Задания отдельных сотрудников группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskID	Задание исполнителя	refcardid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D

Комментарии

Идентификатор: CE6A58A9-B7CF-49CA-B04A-F113112B4379 Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: Комментарии

Таблица 526. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	Комментарий	unistring	2048	
CreationDate	Дата добавления	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Кем добавлен	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >

Свойства

Идентификатор: 1092A733-ACA7-4134-8FB9-09A764F23FD9 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: Свойства

Таблица 527. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14
796				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 - Идентификатор секции: 1092A733-ACA7-4134-8FB9-09A764F23FD9
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 1CE27C76-D72C-4F45-8AD7-42B03CD8DEF6 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 528. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 2E37CB3D-07D7-4BC9-A44B-FF826B3DB697 Псевдоним: SelectedValues
 Тип секции: coll Название: Выбранные значения

Таблица 529. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 484B4E25-87DD-4267-8B7E-ACB8598374BB Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: Категории

Таблица 530. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Настройки

Идентификатор: 59BFB8D3-724C-456E-BD2C-9912B5F6F563 Псевдоним: Settings Тип секции: struct Название: Настройки

Таблица 531. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CanReject	Разрешен отказ от исполнения	bool		
CanReschedule	Исполнителю разрешен перенос сроков	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControllerCanReschedule	Ответственным у исполнителю разрешен перенос сроков	bool		
CanAddFiles	Разрешено добавление файлов	bool		
IsReportNeeded	Требуется составить отчет	bool		
SendImmediately	Отправлять немедленно	bool		
ToRead	Только к ознакомлению	bool		
SendAndFinish	Завершать после отправки	bool		
CanOpenParent	Разрешено открывать карточку бизнес-процесса	bool		
IsAddFileNeeded	Необходимо добавить файл	bool		
CanViewLog	Право просмотра истории исполнения	bool		
Reminder	Напоминать за (час)	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportCardRequired	Создавать детальный отчет	bool		
DelegateToAll	Делегировать любому сотруднику	bool		
DelegateToDeputies	Делегировать заместителям	bool		
NotifyChildCompletion	Уведомлять авторов подчиненных задач об их завершении	bool		
NotifyAllResolutions	Уведомить авторов подчиненных задач после завершения последней из них	bool		
CanDeleteFiles	Разрешено удаление файлов	bool		
AuthorCanReschedule	Контролеру разрешен перенос сроков	bool		

Виды документов

Идентификатор: 951620C9-1339-4ED2-848A-EFC6CD3B9D21 Псевдоним: Types Тип
 секции: coll Название: Виды документов

Таблица 532. Поля секции Виды документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Вид	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: >

Сотрудники

Идентификатор: F81B2678-2788-4155-906D-C223244DE319 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 533. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	Тип	enum		Значения Подписано = 2
IsResponsible	Ответственный	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	Должность	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Уведомления

Идентификатор: B7A7D790-1BE9-4F21-BC71-8BE843999D36 Псевдоним: Notifications Тип
секции: coll Название: Уведомления

Таблица 534. Поля секции Уведомления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Event	Событие	enum		Значения • Неактивный исполнитель = 0 • Отказ от исполнения = 1 • Факт делегирования = 2 • Начало исполнения подчиненной задачи = 3 • Отзыв задания = 4 • Добавление комментария = 5 • Завершение задания = 6 • Завершение задания контроля = 7 • Изменение сроков исполнения = 8 • Назначение контролером задачи =
808				

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeType	Тип сотрудника	enum		Значения • Регистратор = 0 • Автор = 1 • Исполнитель = 2 • Ответственный исполнитель = 3 • Подписал = 4 • Контролер = 5 • Контролируемый исполнитель = 6 • Руководитель автора = 7
Comments	Текст сообщения	unistring	3900	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	Автор сообщения	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Disabled	Отключено	bool		

Отчет

Идентификатор: 52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC

Псевдоним: CardReport

Название: Отчет

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 87A4DADA-C220-40CA-82A8-3373280BA440 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 535. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема	unistring	544	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Вид отчета	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName > Create_Email
CreationDate	Дата создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportState	Состояние отчета	enum		Значения • Ошибка = -1 • Не активен = 0 • К контролю = 1 • На контроле = 2 • Принят = 3 • Отклонен = 4
ParentTaskID	Родительское задание	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D Поля ссылки: ParentDescription

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	Сопроводительные файлы	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
Comments	Содержание	unitext		
ReportFilesID	Файлы отчета	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
PlannedDate	Плановый срок сдачи	datetime		
AcceptDate	Дата принятия	datetime		
ControlDate	Дата контроля	datetime		
ApprovalDate	Дата согласования	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ConsolidationDate	Дата утверждения	datetime		
ActualDate	Фактический срок сдачи	datetime		
ControlledBy	Контролер	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Contr_LName > Contr_FName > Contr_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Consolidator	Утверждающее лицо	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: Cons_LName > Cons_FName > Cons_MName
Confidential	Конфиденциально	bool		
ChangeDate	Дата последнего изменения	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportTaskID	Задание отчета	refcardid		- Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 - Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D Поля ссылки: TaskDescription

Сопроводительные ссылки

Идентификатор: 43B09D13-B87F-476F-A38F-12BFB0A61A09 Псевдоним: References Тип секции: coll Название: Сопроводительные ссылки

Таблица 536. Поля секции Сопроводительные ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		Значения - Карточка файла DV = 0 - Карточка DV = 1 - Папка DV = 2 - Ссылка = 3 - Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		
RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		
RefFolderID	Ссылка на папку	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Ссылки отчета

Идентификатор: 9C69595A-D02D-451B-BC9E-1FCCC508CEC8 Псевдоним: ReportReferences

Тип секции: coll Название: Ссылки отчета

Таблица 537. Поля секции Ссылки отчета

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	Тип ссылки	enum		Значения • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	Ссылка	uniqueid		
RefURL	Адрес ссылки	unistring	4000	
ReadOnly	Только чтение	bool		
Comment	Комментарий	unistring	2048	
RefCardID	Ссылка на карточку	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefFolderID	Ссылка на папку	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Сотрудники

Идентификатор: C24BB3D0-D470-48D9-9672-D4D2B51F6E67 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: Сотрудники

Таблица 538. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	Тип	enum		Значения - Исполнитель = 0 - Получатель = 1 - Подписано = 2 - Согласующее лицо = 3
IsResponsible	Ответственный	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	Должность	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Комментарии

Идентификатор: 822677A9-118C-41E7-B499-6C64A6BB325A Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: Комментарии

Таблица 539. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationDate	Дата комментария	datetime		
CreatedBy	Автор	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
Comment	Комментарий	unistring	2048	
IsReport	Отчет	bool		

Свойства

Идентификатор: 452D97C9-0699-4915-B962-513053E90C72 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: Свойства

Таблица 540. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: 52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC - Идентификатор секции: 452D97C9-0699-4915-B962-513053E90C72
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 9CE1FCE1-82AD-4693-993D-01429BC28328 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 541. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: F05EE772-0ADC-400E-8403-0E4EFB87678E Псевдоним: SelectedValues
 Тип секции: coll Название: *Выбранные значения*

Таблица 542. Поля секции *Выбранные значения*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: 94D8E845-4847-4B35-B9AE-C9544D6DE6D3 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: *Категории*

Таблица 543. Поля секции *Категории*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Универсальный документ

Идентификатор: E724C058-B678-42FE-9C73-441705698CDB

Псевдоним: CardUni

Название: Универсальный документ

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 4BF5A4C4-CA53-4294-9D6B-00FAA48AB320 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 544. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Тема документа	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Вид документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
DocState	Состояние документа	refid		- Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D - Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	Список файлов	refcardid		- Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 - Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
BarcodeNumber	Номер штрих-кода	string	32	
ParentCardID	Родительская карточка (ID)	refcardid		
PropsAsForm	Свойства в режиме формы	bool		

Ссылки на карточки

Идентификатор: EF30744A-7A2C-4ADC-B275-28FF3C57E754 Псевдоним: CardReferences
 Тип секции: coll Название: Ссылки на карточки

Таблица 545. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	Тип ссылки	refid		- Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B - Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	Карточка	refcardid		Поля ссылки:
Comments	Комментарии	unistring	2048	
CreationDate	Дата создания	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	Кем добавлена	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	URL	unistring	512	
LinkDesc	Описание	unistring	32	
FolderID	Папка	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: D25F1089-C63D-43E1-9FA4-864C48EECCB4 Псевдоним: Properties Тип
секции: coll Название: Свойства

Таблица 546. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название свойства	unistring	128	
Value	Значение свойства	variant		
WriteToCard	Записывать в карточку	bool		
Order	Порядковый номер	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	Тип свойства	enum		Значения • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	Тип записи универсального справочника	refid		- Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B - Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	Родительское свойство	refid		- Идентификатор типа: C1FED883-08DE-420F-8FB4-C16CEFFC1630 - Идентификатор секции: B822D7D1-2280-4B51-AE58-A1CF757C5672
ParentFieldName	Имя родительского поля	string	128	
DisplayValue	Отображаемое значение	unistring	1900	
ReadOnly	Только для чтения	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	Только для чтения при создании	bool		
Required	Обязательное	bool		
GateID	Шлюз	uniqueid		
VarTypeID	Тип переменной в шлюзе	int		
Hidden	Скрытое	bool		
IsCollection	Коллекция	bool		
NumberID	Номер	refid		- Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF - Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	Картинка	image		
TextValue	Значение строки	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: DA4B6554-FEDF-4DE2-BFDA-4E985E21937E Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечисления

Таблица 547. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	ID значения	int		
ValueName	Название значения	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 57F9D880-46CE-4D23-8FBE-68A654A86F75 Псевдоним: SelectedValues
 Тип секции: coll Название: *Выбранные значения*

Таблица 548. Поля секции *Выбранные значения*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	Выбранное значение	variant		
Order	Порядок	int		
IsResponsible	Ответственный	bool		

Категории

Идентификатор: A15C21EB-61BE-4DD9-A421-98F1DFFB8323 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: *Категории*

Таблица 549. Поля секции *Категории*

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	Категория	refid		- Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E - Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: 997D01FD-F90D-4243-96B0-C6B29161C515 Псевдоним: Resolutions Тип секции: coll Название: Задачи

Таблица 550. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	Задача	refcardid		- Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 - Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A Поля ссылки:

Согласования

Идентификатор: 312B571D-1CA5-400C-AE99-00B16921CF12 Псевдоним: Approvals Тип секции: coll Название: Согласования

Таблица 551. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	Согласование	refcardid		- Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 - Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D Поля ссылки:

Бизнес-процессы

Идентификатор: 1B4CDD13-862C-49DF-8587-EB785B19315F Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: Бизнес-процессы

Таблица 552. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	Бизнес-процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
IsHardLink	Жесткая ссылка на процесс	bool		
ProcessFolder	Папка процесса	refid		- Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 - Идентификатор секции: FE27631D-EEEE-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardProcessID	Жесткая ссылка на процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Журнал передач

Идентификатор: F9841C93-C4E7-48AF-90D8-DDF29D1742D3 Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: Журнал передач

Таблица 553. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	Принято	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FromEmployee	Инициатор действия	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	Сотрудник	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: DBC8AE9D- C1D2-4D5E- 978B- 339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	Подразделение	refid		- Идентификатор типа: 6710B92A- E148-4363- 8A6F- 1AA0EB18936C - Идентификатор секции: 7473F07F- 11ED-4762- 9F1E- 7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	Дата передачи	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCopy	Копия	bool		
Comments	Комментарии	unistring	2048	

Расширения Windows-клиента

Идентификатор: A7821117-6366-417B-845C-903222BE32E6

Псевдоним: NavExtensions

Название: *Расширения Windows-клиента*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 7F6F02B6-AC5C-4BA2-8ABA-74A214284BAB Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 554. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Field1	Field1	int		

Дополнительные команды Windows-клиента

Идентификатор: 657BFDC8-BB57-43F0-A044-D66F6DA9C0C7

Псевдоним: NavCommands

Название: *Дополнительные команды Windows-клиента*

Секции карточки

Команды

Идентификатор: 6BCFB3D7-A686-4F14-B3E5-8EE2CB8709B4 Псевдоним: Commands Тип секции: coll Название: *Команды*

Таблица 555. Поля секции Команды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	256	
Tooltip	Подсказка	unistring	256	
Icon	Иконка	image		
Script	Сценарий	unitext		
Toolbar	Команда тулбара	bool		
FolderMenu	Контекстное меню папки	bool		
CardMenu	Контекстное меню карточки	bool		
GridMenu	Контекстное меню грида	int		
ScriptProtect	Защита сценариев	string	1024	

Виды карточек

Идентификатор: B856BF94-1D7C-4CD0-A98C-B50D65966FBE Псевдоним: CardTypes Тип секции: coll Название: Виды карточек

Таблица 556. Поля секции Виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Вид	uniqueid		

Служба фоновых операций

Идентификатор: B4E4DB94-0E7C-4117-B187-52895AD5783C

Псевдоним: WorkerService

Название: Служба фоновых операций

- [Карточка сообщений](#)

Карточка сообщений

Идентификатор: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9

Псевдоним: MessagesCard

Название: Карточка сообщений

Секции карточки

Входящие сообщения

Идентификатор: 4883A93C-0A76-4D99-8C4D-53E3AC565C72 Псевдоним: IncomingMessages

Тип секции: coll Название: Входящие сообщения

Таблица 557. Поля секции Входящие сообщения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreateDate	Дата создания	datetime		
SubTypeID	Подтип	uniqueid		
Data	Данные сообщения	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние	enum		Значения • Не обработано = 0 • Обработано = 1 • Завершено с ошибкой = 3 • Ошибка = 2 • Приостановлено = 4
Concurrent	Параллельное	bool		
ErrorCount	Число ошибок	int		
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		

Журнал

Идентификатор: 0604CE09-3CEA-456F-8E19-7CB72DFFB0C4 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: Журнал

Таблица 558. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата записи в журнал	datetime		
Message	Сообщение	unitext	4000	

Ожидание блокировок

Идентификатор: A99CA2E3-5EEA-49A7-B7CF-54405382440E Псевдоним: WaitingLocks Тип секции: coll Название: Ожидание блокировок

Таблица 559. Поля секции Ожидание блокировок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	Идентификатор объекта	uniqueid		
WaitBeginDate	Дата\время начала ожидания	datetime		

Токены активации

Идентификатор: 7D4F7C1B-767A-4519-A0EF-7F8F2F0E5379 Псевдоним: ActivateTokens
 Тип секции: coll Название: Токены активации

Таблица 560. Поля секции Токены активации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	Дата создания токена	datetime		

Подписки

Идентификатор: D94E4191-7642-431A-91BC-D61BEFCAB966 Псевдоним: Subscriptions Тип секции: coll Название: Подписки

Таблица 561. Поля секции Подписки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SourceID	Идентификатор источника сообщений	uniqueid		
SubTypeID	Подтип ожидаемого сообщения	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		

Исходящие сообщения

Идентификатор: 0455567C-ADEE-4FE5-9A21-562062FFB5D0 Псевдоним: OutgoingMessages
 Тип секции: coll Название: Исходящие сообщения

Таблица 562. Поля секции Исходящие сообщения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TargetID	Идентификатор получателя	uniqueid		
SubTypeID	Подтип	uniqueid		
Data	Data	unitext		
Concurrent	Параллельное	bool		
AutoSendToSelf	Автоматически послать сообщение себе без явной подписки	bool		
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		
Delayed	Отсрочено	bool		
DelayedTill	Отсрочено до	datetime		
CreateDate	Дата создания	datetime		

Основная информация

Идентификатор: 7E4090CD-280A-4607-AB73-CAC3D3D7DB01 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 563. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа сообщений	uniqueid		
ObjectID	Идентификатор связанного объекта	uniqueid		

Управление процессами

Идентификатор: F4F6E9EC-E116-4070-96C5-18E7389CBC89

Псевдоним: Workflow

Название: Управление процессами

- [Справочник функций](#)
- [Справочник шлюзов](#)
- [Монитор бизнес-процессов](#)
- [Настройки Workflow](#)
- [Бизнес-процесс](#)

Справочник функций

Идентификатор: BDB73D05-8DE1-41B2-9F3C-AA76C4D9CD64

Псевдоним: FunctionList

Название: Справочник функций

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: A5489822-1A9C-4CBE-8468-23DE99C843C4 Псевдоним: MainInfo Тип секции: coll Название: Общая информация

Таблица 564. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	64	
ServerClass	Класс	string	255	
ServerAssembly	Сборка содержащая класс	string	255	
UIClass	Класс UI	string	100	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsStart	Признак стартовой функции	bool		
IsStop	Признак конечной функции	bool		
ID	Идентификатор	uniqueid		
PoolingInterval	Временной интервал опроса функции	int		
Obsolete	Устаревшая функция	bool		

Преднастроенные функции

Идентификатор: A337B55C-54D4-485D-8E7F-E5E36170D240 Псевдоним: PredefinedFunctions
 Тип секции: coll Название: Преднастроенные функции

Таблица 565. Поля секции Преднастроенные функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	2048	
Settings	Настройки	unitext		
IsDefault	Настройки функции по умолчанию	bool		
Description	Описание	unistring	2048	
IconID	Идентификатор файла иконки	fileid		

Справочник шлюзов

Идентификатор: C1887469-3D28-4EC6-84BD-7CAEA7607F0C

Псевдоним: GateList

Название: Справочник шлюзов

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: 42B598D5-B3F4-4349-B0E8-874EDB737ABE Псевдоним: MainInfo Тип секции: coll Название: Общая информация

Таблица 566. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	64	
ServerClass	Класс	string	100	
ServerAssembly	Сборка содержащая класс	string	255	
UIClass	Класс UI	string	100	
ID	Идентификатор	uniqueid		
DefaultSettings	Настройки по умолчанию	unistring	2048	
AddGateInNewProcess	Автоматически добавлять шлюз в новые процессы	bool		

Дополнительная информация

Идентификатор: 533458CF-0700-42DB-8A4F-A0EE02F4B41F Псевдоним: AdditionalInfo Тип секции: struct Название: Дополнительная информация

Таблица 567. Поля секции Дополнительная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Definition	Данные описания шлюза	unitext		
LicenseInfo	Информация о лицензии	unitext		

Монитор бизнес-процессов

Идентификатор: 9EBCD4B6-37AC-4DA5-A902-0FA20538CD61

Псевдоним: Monitor

Название: Монитор бизнес-процессов

Секции карточки

Общее описание

Идентификатор: 45197DC2-7068-475E-A6A2-790E3FAA4CA9 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Общее описание

Таблица 568. Поля секции Общее описание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefreshRate	Частота обновления	int		
ServiceUrl	URL сервера	string		
ShowActive	Показывать активные	bool		
ShowPaused	Показывать приостановленные	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowFinished	Показывать завершённые успешно	bool		
ShowStopped	Показывать остановленные	bool		
ShowFailed	Показывать приостановленные по ошибке	bool		

Настройки Workflow

Идентификатор: 2DA5436F-2FD5-413C-8EC3-CA0D68B265C6

Псевдоним: Settings

Название: Настройки Workflow

Секции карточки

Настройки пользователя

Идентификатор: 32DC8D5C-46EE-4ECA-86FD-FAB43898A1F9 Псевдоним: UserSettings Тип секции: struct Название: Настройки пользователя

Таблица 569. Поля секции Настройки пользователя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowExportDialog	Показывать диалог при экспорте	bool		
ShowImportDialog	Показывать диалог импорта	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExportWithSubprocesses	Экспортировать процесс с подпроцессами	bool		
ImportWithSubprocesses	Импортировать процесс с подпроцессами	bool		
Value	Значение	bool		

Сборки

Идентификатор: 37FCF8F2-0D29-4E9F-A61D-3CA5FE1A8404 Псевдоним: Assemblies Тип секции: coll Название: Сборки

Таблица 570. Поля секции Сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Имя сборки	unistring	2048	
AssemblyID	Идентификатор сборки	uniqueid		
AddInNewProcess	Автоматически добавлять сборку в новые шаблоны процессов	bool		

Данные шлюзов

Идентификатор: 64EAEFBF-BDFCD-4460-87C6-9CC93561033F Псевдоним: GateSettings Тип секции: coll Название: Данные шлюзов

Таблица 571. Поля секции Данные шлюзов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GateID	Идентификатор	uniqueid		

Экземпляры шлюза

Идентификатор: AE9BFD74-BFAE-4648-8110-B155C2E9F316 Псевдоним: Instances Тип секции: coll Название: Экземпляры шлюза

Таблица 572. Поля секции Экземпляры шлюза

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Settings	Настройки	unistring	2048	

Идентификаторы изменившихся карточек

Идентификатор: BE69A08B-97BF-431E-8831-5F7BB6A60346 Псевдоним: ChangedCards Тип секции: coll Название: Идентификаторы изменившихся карточек

Таблица 573. Поля секции Идентификаторы изменившихся карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	Идентификатор карточки	uniqueid		
ChangeDate	Дата изменения	datetime		

Информация о сервисах Workflow

Идентификатор: B4A2559B-45FD-4ABA-919F-0F170CCDDDB5D Псевдоним: Services Тип секции: coll Название: Информация о сервисах Workflow

Таблица 574. Поля секции Информация о сервисах Workflow

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServiceID	Идентификатор сервиса	unistring	50	
WorkPart	Доля работы	int		
State	Состояние сервиса	int		
LastAccessTime	Время последнего доступа	datetime		
Session	Идентификатор сессии	uniqueid		
ProcessedLBound	Обработанная нижняя граница	int		
ProcessedUBound	Обработанная верхняя граница	int		
AssignedLBound	Назначенная нижняя граница	int		
AssignedUBound	Назначенная верхняя граница	int		

Бизнес-процесс

Идентификатор: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8

Псевдоним: Process

Название: Бизнес-процесс

Секции карточки

Общее описание

Идентификатор: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Общее описание

Таблица 575. Поля секции Общее описание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	Название	unistring	512	
Description	Описание	unistring	2048	
State	Состояние процесса	enum		Значения • Остановлен = 0 • Активен = 1 • Приостановлен = 2 • Приостановлен из-за ошибки = 3 • Завершен успешно = 4
HasLayout	Граф нарисован	bool		
DateBegin	Дата начала	datetime		
DateEnd	Дата окончания	datetime		
InitialDoc	Иницилирующий документ	refcardid		Поля ссылки: ParentDescription
SubProcess	Подпроцесс	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentProcess	Родительский процесс	refcardid		- Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 - Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
Async	Признак асинхронности	bool		
Calendar	Бизнес-календарь	refcardid		
TemplateState	Статус шаблона	enum		Значения - Дизайн = 0 - В работе = 1 - Тест = 2 - Готов к запуску = 3
AuthorCreated	Автор шаблона	unistring	128	
AuthorModified	Автор изменений	unistring	128	
DateCreated	Дата создания шаблона	datetime		
DateModified	Дата изменения	datetime		
Version	Версия	unistring	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Folder	Папка экземпляров	uniqueid		
InstanceName	Название экземпляра	unistring	256	
LocaleID	Язык	int		
Prepared	Подготовлен ли процесс для выполнения	bool		
InstanceAuthor	Автор экземпляра	unistring	128	
InitialDocumentVariableID	Идентификатор переменной иницилирующего документа	uniqueid		
CurrentPriority	Текущий приоритет	int		
Priority	Исходный приоритет	enum		Значения • Наивысший = 1 • Высокий = 3 • Обычный = 5 • Низкий = 7 • Самый низкий = 9
LastRunDate	Дата/время последней обработки процесса	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NextRunDate	Дата/время следующей обработки процесса	int		
SynchronousSubprocess	Синхронный подпроцесс	int		
ReadyToRun	Готов к выполнению	bool		
BuildNumber	Номер сборки Docsvision	int		
LogLevel	Уровень журналирования	enum		Значения • Не вести журнал = 0 • Ошибки = 1 • Предупреждения = 2 • Все сообщения = 3
LogLimit	Ограничение размера журнала	int		
AfterFinishBehavior	Что делать с процессом после завершения	int		
Responsible	Ответственный	uniqueid		
RefreshPeriod	Период обновления UI	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateProcess	Ссылка на шаблон процесса	refcardid		Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Поля ссылки: TemplateDescription
ClearLogStrategy	Стратегия очистки журнала	enum		Значения - Не очищать = 0 - По дате сообщения = 1 - По количеству сообщений = 2
ClearLogDaysCount	Число дней по прошествии которых сообщение должно быть удалено	int		
NextLogClearTime	Время следующей очистки журнала	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FunctionsCount	Число функций, выполняемое за тик	int		
Singleton	Является ли процесс одноэкземплярным	bool		
EncryptScripts	Шифровать скрипты	bool		
Info	Дополнительная информация	unistring		
Hash	Хэш	string		
ExecutionMode	Режим исполнения	enum		Значения • x86 = 1 • x64 = 2 • Любой = 4 • Определить автоматически = 0
DateBeginMsecs	Число миллисекунд в дате старта	int		
SimpleMode	Простой режим	bool		

Типы иницирующих документов

Идентификатор: 989E8297-990F-43F8-9685-54DF1C3FBB79 Псевдоним: DocTypes Тип секции: coll Название: Типы иницирующих документов

Таблица 576. Поля секции Типы иницирующих документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	Идентификатор типа	uniqueid		
ID	Идентификатор	uniqueid		

Шлюзы

Идентификатор: FE4EBB41-697F-45FE-908B-A997ACA76EE9 Псевдоним: Gates Тип секции: coll Название: Шлюзы

Таблица 577. Поля секции Шлюзы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
TypeID	Шлюз	uniqueid		
Caption	Название	unistring	128	
Description	Описание	unistring	1024	
Data	Данные	unitext		

Переменные

Идентификатор: 79F5B1F6-6BD0-499B-9093-232989BDCC6E Псевдоним: Variables Тип секции: coll Название: Переменные

Таблица 578. Поля секции Переменные

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
Name	Название	unistring	128	
Description	Описание	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение	variant		
VarType	Признак типа	int		
TypeID	Тип	int		
GateID	Идентификатор шлюза	uniqueid		
IsRequired	Обязательное	bool		
IsAdditive	Аддитивное	bool		
IsAdded	Добавленное	bool		
IsDefault	Имеется значение по умолчанию	bool		
DefaultValue	Значение по умолчанию	unitext		
IsMultipleValued	Переменная с набором значений	bool		
CreateCopy	Создавать копию объекта в шлюзе при создании экземпляра процесса	bool		
DisplayValue	Отображаемое значение	unitext		
HiddenInParentProcess	Скрыта в родительском процессе	bool		
UseSparedValue	Использовать дополнительно значение	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SubTypeID	Идентификатор подтипа переменной	unistring		
Identity	Счетчик	int		

Значения перечислителя

Идентификатор: AE982579-731C-4A84-A7CB-C9EC4E613B1C Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: Значения перечислителя

Таблица 579. Поля секции Значения перечислителя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
Value	Значение перечислителя	unistring	128	
NumValue	Числовое значение	int		

Журнал значений переменной

Идентификатор: 3F6225E0-4FE1-451F-BC64-EBC87BE4FB83 Псевдоним: LogValues Тип секции: coll Название: Журнал значений переменной

Таблица 580. Поля секции Журнал значений переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChangeDate	Дата изменения	datetime		
Value	Значение	unitext		
Author	Автор	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Description	Описание	unistring	2048	

Значения переменной

Идентификатор: 52F01448-151C-4D4B-B18E-E80A06B5A581 Псевдоним: Values Тип секции: coll Название: Значения переменной

Таблица 581. Поля секции Значения переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение	variant		
Identity	Счетчик	int		
UseSparedValue	Использовать дополнительно е значение	bool		

Дополнительные значения

Идентификатор: 375A0577-AD33-4455-958A-D001915769D9 Псевдоним: SparedValues Тип секции: struct Название: Дополнительные значения

Таблица 582. Поля секции Дополнительные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение	unitext		

Дополнительное значение

Идентификатор: 49AD8ABD-DB45-44C2-BBE6-BC767AA3F6D7 Псевдоним: SparedValue Тип секции: struct Название: Дополнительное значение

Таблица 583. Поля секции Дополнительное значение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	Значение	unitext		

Функции

Идентификатор: 10105DC1-8B61-4A76-B719-02D679662606 Псевдоним: Functions Тип секции: coll Название: Функции

Таблица 584. Поля секции Функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
TypeID	Функция	uniqueid		
Caption	Название	unistring	128	
Description	Описание	unistring	1024	
XPos	Координата X	float		
YPos	Координата Y	float		
ReuseStep	Использовать активный проход	bool		
Width	Ширина	int		
Height	Высота	int		
CardID	Идентификатор связанной карточки	refcardid		Поля ссылки: CardDescription
WeakCardID	Слабая ссылка на карточку	refcardid		Поля ссылки: WeakDescription
PoolingInterval	Интервал опроса функции	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Data	Данные функции	unitext		
UseSparedData	Использовать разделенные данные	bool		
ErrDescriptionVarID	Переменная для описания ошибки	uniqueid		
ErrCodeVarID	Переменная для кода ошибки	uniqueid		
IsMilestone	Является вехой	bool		
MilestoneType	Тип вехи	enum		Значения - По абсолютному времени = 0 - По относительной задержке = 1
MilestoneNextDate	Дата вехи	datetime		
MilestoneDateVarID	Идентификатор переменной даты вехи	uniqueid		
MilestoneDelayVarID	Идентификатор переменной задержки вехи	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExecutionCounter	Счетчик числа обрабатываний функции	int		
MinExecutionTime	Минимальное время обработки	float		
MaxExecutionTime	Максимальное время обработки	float		
AvgExecutionTime	Среднее время выполнения	float		
LastExecutionTime	Время последней обработки функции	float		
MilestoneDelayType	Тип задержки	enum		Значения • Часы = 0 • Минуты = 1
IsLinkFunction	Является функцией связи	bool		
ParentFunctionID	Идентификатор родительской функции	uniqueid		
LinkID	LinkID	uniqueid		

Состояния функции в проходах

Идентификатор: 97CC73BA-1953-4A70-8460-415BD4BCAAAE Псевдоним: States Тип секции: coll Название: Состояния функции в проходах

Таблица 585. Поля секции Состояния функции в проходах

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор прохода	uniqueid		
Pass	Номер прохода	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	Состояние функции	enum		Значения • Не активна = 0 • Ожидает = 1 • Активна = 2 • Выполнена = 3 • Завершена = 4 • Завершена с ошибкой = 5 • Ожидание завершения любой функции = 6 • Ожидание изменений в связанной карточке = 7 • Ожидание изменений в слабо-связанной карточке = 8 • Ожидание сообщения = 9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExecuteTime	Время которое должен быть обработан проход функции	datetime		
Data	Данные прохода	unitext		
UseSparedData	Использовать разделенные данные	bool		
HasErrors	Были ошибки	bool		
HasWarnings	Были предупреждения	bool		
TimeoutCount	Счетчик таймаутов	int		

Предшествующие ограничения

Идентификатор: DDF1C304-3967-4D36-97D2-D38F9F392489 Псевдоним: Constraints Тип секции: coll Название: Предшествующие ограничения

Таблица 586. Поля секции Предшествующие ограничения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrevFunction	Предыдущая функция	unistring	128	

Данные прохода

Идентификатор: F7A15E7C-7B62-47B6-8084-93E29EFB2C04 Псевдоним: PassData Тип секции: struct Название: Данные прохода

Таблица 587. Поля секции Данные прохода

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Data	Данные прохода	unitext		

Данные функции

Идентификатор: E1C92C90-DD3F-4ED8-AA37-35F5F2EB65D8 Псевдоним: FunctionData Тип секции: struct Название: Данные функции

Таблица 588. Поля секции Данные функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Data	Данные функции	unitext		

История мониторинга

Идентификатор: ECA400D1-6710-42D4-9AA4-6B906D37FC3E Псевдоним: MonitoringHistory Тип секции: coll Название: История мониторинга

Таблица 589. Поля секции История мониторинга

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Source	Источник	unistring	128	
Value	Значение	unistring	2048	
Hash	Хеш-сумма поля Value	int		

Подписки функции

Идентификатор: A6864753-B99C-48C3-A115-80D5B6B7B181 Псевдоним: Subscriptions Тип секции: coll Название: Подписки функции

Таблица 590. Поля секции Подписки функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GateInstanceID	Идентификатор экземпляра шлюза	uniqueid		
FunctionID	Идентификатор функции	uniqueid		
Type	Тип	int		
LastCheckDate	Дата последней проверки подписки	datetime		
NextCheckDate	Дата следующей проверки подписки	datetime		
Period	Период проверки	int		
ResourceID	Уникальный идентификатор ресурса	uniqueid		
Resource	Строковый идентификатор ресурса	unistring	2048	

Связи

Идентификатор: D2527F62-62B1-4F47-9D71-916C22D6994D Псевдоним: Links Тип секции: coll Название: Связи

Таблица 591. Поля секции Связи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		
Caption	Название	unistring	128	
Source	Источник	uniqueid		
Destination	Приемник	uniqueid		
LinkType	Тип связи	enum		Значения • Успех = 0 • Неуспех = 1 • Завершение = 2 • Завершение функции связи = 3
Style	Стиль	int		
Disabled	Статус связи	bool		
Description	Описание связи	unistring	1024	
Points	Точки	unistring	2048	
FunctionID	Идентификатор связанной функции	uniqueid		

Журнал

Идентификатор: 388F390F-139E-498E-A461-A24FBA160487 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: Журнал

Таблица 592. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FunctionName	Имя функции	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChangeState	Состояние	unistring	128	
MessageDate	Дата записи	datetime		
Action	Действие	unitext		
InputParameters	Входные параметры	unitext		
OutputParameters	Выходные параметры	unitext		
Priority	Приоритет	int		
ActionType	Тип сообщения	enum		Значения • Ошибка = 0 • Предупреждение = 1 • Информация = 2
Message	Сообщение	text		

Очередь сообщений процесса

Идентификатор: 55E4DD4E-2266-482F-8875-6E96F429BB17 Псевдоним: Messages Тип секции: coll Название: Очередь сообщений процесса

Таблица 593. Поля секции Очередь сообщений процесса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	Идентификатор	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Source	Тип источника сообщения	enum		Значения • Шлюз = 1 • Процесс = 2 • Функция = 3 • Неизвестен = 0
FunctionID	FunctionID	uniqueid		
Data	Данные	unistring	2048	
SourceID	Идентификатор источника сообщения	uniqueid		
Type	Тип сообщения	int		
Date	Дата сообщения	datetime		

Интеграция с реестром МЧД

Идентификатор: 0BAB94FE-96A3-41D2-9F14-381D1CD226E5

Псевдоним: M4dRegistry

Название: Интеграция с реестром МЧД

- Карточка журнала обмена сообщениями

Карточка журнала обмена сообщениями

Идентификатор: 39427471-2E58-41CF-8672-D574647E7C79

Псевдоним: LogTransferCard

Название: Карточка журнала обмена сообщениями

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 312BD9B0-7B5F-4FB7-BBB5-3DED9A1EC641 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: Основная информация

Таблица 594. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreateDate	Дата создания	datetime		
Name	Название	unistring		
Attorney	Ссылка на доверенность	refcardid		
Document	Ссылка на документ	refcardid		
Inn	Индивидуальный номер налогоплательщика	string	20	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
MessagesCardId	Карточка сообщений	refcardid		

Журнал

Идентификатор: 3310AD3B-681A-4858-B84E-C6554A787D84 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: Журнал

Таблица 595. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RequestDate	Дата запроса	datetime		
Data	Данные запроса	unistring		
Status	Результат запроса	string		
Action	Тип действия	enum		Значения • Регистрация = 0 • Проверка = 1 • Отзыв = 2
Result	Результат запроса	enum		Значения • Успех = 0 • Успех = 1 • Неизвестно = 2
EmployeeId	Сотрудник запустивший операцию	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResponseDate	Время получения ответа от апи	datetime		
OperationId	Код операции возвращаемый сервисом	uniqueid		