docsvision

Описание схем стандартных карточек

Версия и дата сборки: Docsvision 5, 2026-11-12

В разделе приведено описание схем метаданных карточек следующих модулей Docsvision:

- Docsvision 5. Конструктор согласований версии 5.5.3.
- Docsvision 5. Управление архивом версии 5.5.2.
- Docsvision 5. Базовые объекты версии 5.5.5.
- Docsvision 5. Платформа версии 5.5.5.
- Docsvision 5. Делопроизводство 4.5 версии 5.5.2.
- Docsvision 5. Служба фоновых операций версии 5.5.2.
- Docsvision 5. Управление процессами версии 5.5.3.
- Docsvision 5. Модуль интеграции с реестром МЧД версии 5.5.1.

Конструктор согласований

Идентификатор: `D0E6A9A3-837E-4EE8-840F-D3D3398C695E`

Псевдоним: `ApprovalDesigner`

Название: *Конструктор согласований*

- Результат согласования
- Маршрут согласования
- Этап согласования

Результат согласования

Идентификатор: `A0D7CEE4-0026-4572-BE79-968C00FB84B4`

Псевдоним: `CardApprovalResult`

Название: *Результат согласования*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `04783738-8368-46D2-B645-0919700CA3B0` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 1. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StageId`	*Идентификатор этапа*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A`
`Decision`	*Решение*	`int`		
`Name`	*Название*	`unistring`	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApprovingDocumentId`	*Идентификатор согласуемого документа*	`refcardid`		
`Cycle`	*Номер цикла*	`int`		
`ApprovalId`	*Карточка согласования*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945`

Маршрут согласования

Идентификатор: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46`

Псевдоним: `CardApprovalPath`

Название: *Маршрут согласования*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `71487B64-B42F-4BC0-882F-B15E6583FFDA` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 2. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `CCE1604F-F9C9-4B6E-9DFB-421064A3E7AD` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 3. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NumericPart`	*Числовая часть*	`refid`		• Идентификатор типа: `959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF` • Идентификатор секции: `D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290`
`Number`	*Полный номер*	`string`		

Бизнес-процессы

Идентификатор: `67A4988D-DD1B-4E93-B139-DE2E3B86AD3A` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 4. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Поля ссылки: Process_Name > Process_State
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Основная информация

Идентификатор: `3AAAE3B6-2542-4289-9244-6E84E42C003C` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 5. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`		
`AuthorField`	*Поле автора*	`unistring`		
`RegistratorField`	*Поле регистратора*	`unistring`		
`BusinessProcessFolder`	*Папка бизнес процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`TemplateId`	*Идентификатор шаблона*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46` • Идентификатор секции: `3AAAE3B6-2542-4289-9244-6E84E42C003C`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		
`CurrentCycle`	*Текущий цикл*	`int`		
`MessagesId`	*Карточка сообщений*	`refcardid`		
`PathVersion`	*Версия маршрута*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CompleteCondition	*Условие завершения*	unitext		
CancelCondition	*Условие отмены*	unitext		

Карта этапов

Идентификатор: 4B58BFE5-A65B-4372-8B91-70BBD4404A24 Псевдоним: RoadMap Тип секции: coll Название: *Карта этапов*

Таблица 6. Поля секции Карта этапов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	*Этап*	refcardid		• Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A • Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
Condition	*Условие*	unitext		
Condition2	*Условие 2*	unitext		
Excluded	*Этап исключен*	bool		
Order	*Приоритет*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StageRepeatMode	*Повторять внутри цикла*	enum		*Значения* • Всегда = 0 • Никогда = 1 • Для отказавших = 2 • Если был завершен отрицательно = 3 • Для отказавших или всем при изменении файла на следующих этапах = 4
IsFirst	*Первый этап*	bool		
StageHardLink	*Жесткая ссылка на этап*	refcardid		

Состояния

Идентификатор: 41530413-D143-4B73-A408-F981D6AB02B8 Псевдоним: States Тип секции: coll Название: *Состояния*

Таблица 7. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocumentKind	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
DocumentState	*Состояние документа*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CanceledDocumentState`	*Состояние документа при отмене*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Этапы цикла

Идентификатор: `05FDCF27-902F-4233-91FB-47177DD6374D` Псевдоним: `Cycles` Тип секции: `coll` Название: *Этапы цикла*

Таблица 8. Поля секции Этапы цикла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Stage`	*Этап*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A` • Идентификатор секции: `7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`enum`		*Значения* • Подготавливается = 0 • Активен = 1 • Завершен = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Result`	*Результат*	`enum`		*Значения* • Не определен = 0 • Положительный = 1 • Отрицательный = 2 • Условно положительный = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Добавление согласующих = 6 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24 • Завершение = 100 • Возврат = 200

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`EndDate`	*Дата завершения*	`datetime`		
`RoadMap`	*Ссылка на карту этапов*	`refid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46` • Идентификатор секции: `4B58BFE5-A65B-4372-8B91-70BBD4404A24`
`Cycle`	*Цикл*	`int`		

Родительские этапы цикла

Идентификатор: `B8B917AD-22C2-4E02-8155-B8D352670795` Псевдоним: `ParentCycles` Тип секции: `coll` Название: *Родительские этапы цикла*

Таблица 9. Поля секции Родительские этапы цикла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParentCycle`	*Родительский этап цикла*	`refid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46` • Идентификатор секции: `05FDCF27-902F-4233-91FB-47177DD6374D`
`IsReturn`	*Для возврата*	`bool`		

Этап согласования

Идентификатор: `0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A`

Псевдоним: `CardApprovalStage`

Название: *Этап согласования*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `F5DFB3C4-6096-4EAC-BAD4-B998AD40352D` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 10. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `8B45B479-096C-4F9B-B02E-8B0EAA458D76` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 11. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Полный номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 1665EE99-7ED4-456D-A2F2-ED7B7702169B Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 12. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Поля ссылки: Process_Name > Process_State
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Основная информация

Идентификатор: `7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 13. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название этапа*	`unitext`		
`ApprovalType`	*Тип согласования*	`enum`		*Значения* • Последовательное = 0 • Параллельное = 1 • Консолидация = 2 • Альтернативное = 3
`ApproversFieldSpecified`	*Поле согласующих задано*	`bool`		
`ApproversField`	*Поле согласующих*	`unistring`		
`ApproversSpecified`	*Согласующие заданы*	`bool`		
`ApproversBusinessProcessSpecified`	*Бизнес-процесс для выбора согласующих задан*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproversBusinessProcess	*Бизнес-процесс для выбора согласующих*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
HierarchyLevel	*Уровень иерархии руководителей*	int		
SpecificDuration	*Флаг, показывающий, задана ли длительность для каждого согласующего или на всем этапе*	bool		
Duration	*Длительность*	int		
NextDurationSpecified	*Флаг, показывающий задана ли длительность на последующих циклах*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NextDuration`	*Длительность на последующих циклах*	`int`		
`DefaultDecision`	*Решение по умолчанию*	`enum`		*Значения* • Положительное = 1 • Отрицательное = 2 • Условно-положительное = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24 • Завершение = 100
`AllowEditBeforeReconcilation`	*Разрешить изменение параметров этапа*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	*Идентификатор шаблона*	refcardid		• Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A • Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
Mode	*Режим*	enum		*Значения* • Согласование = 0 • Подписание = 1 • Консолидация = 2
SkipRepeated	*Пропускать при повторе*	bool		
AutoCompleteTaskAfterDeadline	*Автоматически завершать задание по истечению срока исполнения*	bool		
Hidden	*Скрыть этап*	bool		
AllowExcludeStage	*Разрешить исключение этапа из маршрута*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowEditApprovalType	*Разрешить редактирование типа маршрутизации*	bool		
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	*Создано триггером*	bool		
MessagesId	*Карточка сообщений*	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Pass	*Проход*	int		
ReturnFromStage	*Возврат с этапа*	refcardid		• Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A • Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
ServiceTypeName	*Имя специального типа сервиса*	unistring	4000	
ServiceComment	*Описание специального сервиса*	unistring	4000	
Cycle	*Цикл*	int		

Локализации названия

Идентификатор: 023219C7-C85F-452D-9E1B-64EC987ADB08 Псевдоним: MainInfoLocalizations Тип секции: coll Название: *Локализации названия*

Таблица 14. Поля секции Локализации названия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unitext		

Согласующие

Идентификатор: `F1FA6D86-AB19-4146-AD28-4FE1A698018D` Псевдоним: `Approvers` Тип секции: `coll` Название: *Согласующие*

Таблица 15. Поля секции Согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`
`SearchWord`	*Поисковое слово*	`uniqueid`		
`Order`	*Номер*	`int`		
`Excluded`	*Временно исключён*	`bool`		

Решения

Идентификатор: `31382F8C-9228-4C9F-B8E0-43DB5D5FFAE9` Псевдоним: `Decisions` Тип секции: `coll` Название: *Решения*

Таблица 16. Поля секции Решения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	64	
`Semantics`	*Семантика*	`enum`		*Значения* • Положительное = 1 • Отрицательное = 2 • Условно-положительное = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Добавление согласующих = 6 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24 • Завершение = 100 • Возврат = 200
`Image`	*Иконка*	`fileid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Номер*	int		
SignatureLabel	*Метка подписи*	refid		• Идентификатор типа: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA • Идентификатор секции: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A
RequestDigitalSignature	*Запрашивать электронную подпись*	bool		
AllowSimpleSign	*Разрешить простую подпись*	bool		
RequestComments	*Запрашивать комментарий*	bool		

Локализации

Идентификатор: FAC47B60-3094-413F-843F-7E19265D1068 Псевдоним: DecisionsLocalizations Тип секции: coll Название: *Локализации*

Таблица 17. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring	64	

Настройки задания

Идентификатор: `7FF09F15-FD44-4CB0-BE0F-FAE01B83950C` Псевдоним: `TaskSettings` Тип секции: `struct` Название: *Настройки задания*

Таблица 18. Поля секции Настройки задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`Content`	*Содержание*	`unitext`		
`Calendar`	*Бизнес-календарь*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222` • Идентификатор секции: `B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9`
`Name`	*Название*	`unitext`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TaskDecision`	*Семантика завершения задания*	`enum`		*Значения* • Положительное = 0 • Отрицательное = 1 • Условно-положительное = 2 • Отмена = 3 • Новый цикл = 4 • Завершение = 5 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24

Состояния

Идентификатор: `A069CD6F-46CB-4D31-A8B1-EC651A57D8AC` Псевдоним: `States` Тип секции: `coll` Название: *Состояния*

Таблица 19. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocumentKind	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
StageState	*Состояние на этапе*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PositiveState`	*Состояние при положительном результате*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`NegativeState`	*Состояние при отрицательном результате*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Дополнительные настройки

Идентификатор: `737BE74B-FAD4-4BAC-9956-9092EC137E30` Псевдоним: `AdditionalSettings` Тип секции: `struct` Название: *Дополнительные настройки*

Таблица 20. Поля секции Дополнительные настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ShowReconcilationListInDocument`	*Отображать лист согласования в документе*	`bool`		
`CanEditMainFiles`	*Редактирование основных файлов*	`bool`		
`CanAddFiles`	*Добавление собственных файлов участниками согласования*	`bool`		
`MoveAdditionalFilesToDocument`	*Переносить дополнительные файлы в карточку документа*	`bool`		
`NotAddToReconcilationList`	*Не добавлять в лист согласования*	`bool`		
`AllowAlternatePerforming`	*Разрешить альтернативное исполнение*	`bool`		
`MoveVersionsFromPreviousApprovers`	*Переносить версии от предыдущих согласующих*	`bool`		
`VersionTreeLevel`	*Уровень дерева версий*	`enum`		*Значения* • Процесс = 0 • Цикл = 1 • Этап = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BusinessProcessOnStageCompletion	*Бизнес-процесс при завершении этапа*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
CompleteAfterFirstRejection	*Завершить после первого отказа*	bool		
NotSendAgainIfPositive	*Не отправлять задания повторно при наличии положительного решения*	bool		
OnlyNotChanged	*Не отправлять задания при наличии положительного решения только если нет изменений в согласуемых файлах*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RejectionCase`	*Действие в случае отказа*	`enum`		*Значения* • Продолжать согласование = 0 • Завершать этап = 1 • Завершать согласование = 2
`AdditionSemantics`	*Семантика при добавлении*	`enum`		*Значения* • Положительное = 1 • Отрицательное = 2 • Условно-положительное = 3 • Переход A = 20 • Переход B = 21 • Переход C = 22 • Переход D = 23 • Переход E = 24
`RequiereInitiatorConfirmation`	*Запрашивать подтверждение инициатора*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`InitiatorTaskKind`	*Вид задания инициатора*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`RepeatApproving`	*Отправлять на пересогласование*	`bool`		
`AllowChildTaskCreation`	*Разрешить создание подчинённых заданий вида*	`bool`		
`ChildTaskKindID`	*Идентификатор типа подчинённого задания*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Текущие согласующие

Идентификатор: `AF6EBCA4-2AE4-4531-8B7E-7156C105FE06` Псевдоним: `CurrentApprovers` Тип секции: `coll` Название: *Текущие согласующие*

Таблица 21. Поля секции Текущие согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Номер*	`int`		
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`TaskId`	*Задание*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8`
`AddApproversTaskId`	*Задание для добавления согласующих*	`refcardid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddApproversRejected	*В добавлении согласующих отказано*	bool		

Дополнительные согласующие

Идентификатор: 214D06FD-1486-4CA4-A982-69985F5FAB3F Псевдоним: AdditionalApprovers Тип секции: coll Название: *Дополнительные согласующие*

Таблица 22. Поля секции Дополнительные согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddedBy	*Добавивший сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Order	*Номер*	int		

Управление архивом

Идентификатор: `EFB709E2-268D-4B51-90CF-3825CB547294`

Псевдоним: `ArchiveManagement`

Название: *Управление архивом*

- Архивный документ
- Номенклатура дел
- Карточка инвентарного учёта
- Карточка настроек модуля
- Объекты номенклатуры

Архивный документ

Идентификатор: `58C6F76D-A21F-4282-937F-5A4032821470`

Псевдоним: `ArchiveDocument`

Название: *Архивный документ*

Секции карточки

Основаня информация

Идентификатор: `4824C1CA-E242-46D4-8A80-A199BF103C78` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основаня информация*

Таблица 23. Поля секции Основаня информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Наименование*	`unistring`	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegNumber	*Регистрационный номер*	refid		• Идентификатор типа: 58C6F76D-A21F-4282-937F-5A4032821470 • Идентификатор секции: D58DD727-C1A2-45F8-AE9A-EB3EB7F81219
RegDate	*Дата регистрации*	datetime		
Carrier	*Вид носителя*	enum		*Значения* • Бумажный документ = 0 • Электронный документ = 1
Issued	*Выдан*	bool		
Missing	*Утерян*	bool		
SelectedForDestruction	*Выделен к уничтожению*	bool		
Exterminated	*Уничтожен*	bool		
CaseID	*Дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZipFileID	*Файл ZIP-архива*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
SheetsCount	*Количество листов в документе*	int		
ApplicationSheetsCount	*Количество листов в приложении*	int		
Number	*Номер*	unistring		
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
AuthorText	*Автор текстовое*	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AuthorPosition`	*Должность автора*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C`

Системные свойства

Идентификатор: `2A25BDED-F04D-409D-9D8E-B3D928C5D000` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 24. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `D58DD727-C1A2-45F8-AE9A-EB3EB7F81219` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 25. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NumericPart`	*Числовая часть*	`refid`		• Идентификатор типа: `959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF` • Идентификатор секции: `D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Number`	*Номер*	`string`		

Номенклатура дел

Идентификатор: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7`

Псевдоним: `NomenclatureView`

Название: *Номенклатура дел*

Секции карточки

Номенклатуры лет

Идентификатор: `EB2B5EF5-41A4-4A6D-8ADC-DB654C64C7CE` Псевдоним: `YearNomenclatures` Тип секции: `coll` Название: *Номенклатуры лет*

Таблица 26. Поля секции Номенклатуры лет

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Year`	*Год*	`int`		
`State`	*Состояние*	`enum`		*Значения* • Проект = 0 • Утвержден = 1 • Закрыт = 2

Номенклатура структурного подразделения

Идентификатор: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38` Псевдоним: `UnitNomenclatures` Тип секции: `tree` Название: *Номенклатура структурного подразделения*

Таблица 27. Поля секции Номенклатура структурного подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Наименование*	unistring	512	
Unit	*Unit*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
State	*Состояние*	enum		*Значения* • Проект = 0 • Утвержден = 1 • Закрыт = 2
Responsible	*Responsible*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Index	*Индекс*	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Делопроизводитель

Идентификатор: `61138D4D-FC07-48EF-A075-C78D2561F71A` Псевдоним: `Responsibles` Тип секции: `coll` Название: *Делопроизводитель*

Таблица 28. Поля секции Делопроизводитель

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Дела

Идентификатор: `ABE6943E-EF9E-415D-ABBD-77D08ECA56E2` Псевдоним: `Folders` Тип секции: `coll` Название: *Дела*

Таблица 29. Поля секции Дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveCase	*ArchiveCase*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 • Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Года регулятивных документов

Идентификатор: E9FBF5B6-A08B-49DF-81BD-5EA8FF5988EA Псевдоним: RegulatoryYears Тип секции: coll Название: *Года регулятивных документов*

Таблица 30. Поля секции Года регулятивных документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Year	*Год*	int		

Нормативные документы

Идентификатор: CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B Псевдоним: Regulatories Тип секции: coll Название: *Нормативные документы*

Таблица 31. Поля секции Нормативные документы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Type`	*Тип*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `0EC66F33-34EF-464C-9F80-463CBC252D31`
`Registered`	*Дата регистрации*	`datetime`		
`Content`	*Содержание*	`string`		
`OriginalDocument`	*Оригинал документа*	`fileid`		
`Number`	*Номер*	`string`		
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	enum		*Значения* • Формируется = 0 • Утверждена = 2 • Зарегистрирована = 3 • На рассмотрении = 1 • На корректировке = 4 • Аннулирована = 5
StorageCategory	*Категория хранения*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 226617D8-A459-4584-BAC2-C869642D7145

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Делопроизводитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Folder`	*Дело*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362`
`ReadedBy`	*Прочтена*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ModifedBy`	*Модифицирована*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Created`	*Дата создания*	`datetime`		

Свойства

Идентификатор: `328E0395-BF8D-471B-BC03-CDD435314351` Псевдоним: `RegulatoryProperties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 32. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PropertyType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Department = 6 • Employee = 7
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`Name`	*Название*	`string`		
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Дела в нормативном документе

Идентификатор: `BC82759D-8D28-4F98-8C44-01C25736344E` Псевдоним: `IncludedFolders` Тип секции: `coll` Название: *Дела в нормативном документе*

Таблица 33. Поля секции Дела в нормативном документе

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ArchiveFolder`	*Дело*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`YearNomenclature`	*Номенклатура года*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `EB2B5EF5-41A4-4A6D-8ADC-DB654C64C7CE`
`UnitNomenclature`	*UnitNomenclature*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38`

Хронологический период

Идентификатор: `6DDF64B1-3522-4A60-9EAD-9478BEB03199` Псевдоним: `Period` Тип секции: `struct` Название: *Хронологический период*

Таблица 34. Поля секции Хронологический период

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Starts	*Дата и время начала периода*	date		
Ends	*Дата и время окончания периода*	datetime		

Файлы

Идентификатор: 356D96D8-45BB-4A52-A20C-CD84AC4AAB87 Псевдоним: AttachedFiles Тип секции: coll Название: *Файлы*

Таблица 35. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileID	*Ссылка на файл*	fileid		
AttachedBy	*Кем добавлен*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Attached	*Дата добавления*	datetime		
DisplayName	*Отображаемое имя*	string		

Карточка инвентарного учёта

Идентификатор: 7E1009D0-0BA2-4D8C-A695-6C61EFA53CBD

Псевдоним: InventoryCard

Название: *Карточка инвентарного учёта*

Секции карточки

Года регулятивных документов

Идентификатор: 08954A87-74FB-4566-B765-9165EC893935 Псевдоним: MainInfo Тип секции: coll Название: *Года регулятивных документов*

Таблица 36. Поля секции Года регулятивных документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Year	*Год*	int		

Нормативные документы

Идентификатор: 6FF5AFB1-C31D-4580-A17E-00D84375E5BD Псевдоним: Regulatories Тип секции: struct Название: *Нормативные документы*

Таблица 37. Поля секции Нормативные документы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 0EC66F33-34EF-464C-9F80-463CBC252D31
Registered	*Дата регистрации*	datetime		
Content	*Примечания, содержание*	string	512	
Number	*Номер*	string		
Unit	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`enum`		*Значения* • Формируется = 0 • Утверждена = 1 • Зарегистрирована = 2 • На рассмотрении = 3 • На корректировке = 4 • Аннулирована = 5
`Responsible`	*Ответственный делопроизводитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ArchiveCase`	*Архивное дело*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362` • Идентификатор секции: `3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549`

Дела в нормативном документе

Идентификатор: `CDFCA2E5-37D6-442B-A106-6091A4C3BEA5` Псевдоним: `IncludedCases` Тип секции: `coll` Название: *Дела в нормативном документе*

Таблица 38. Поля секции Дела в нормативном документе

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ArchiveCase`	*Дело*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362` • Идентификатор секции: `3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549`

Системные свойства

Идентификатор: `4F271274-D0CD-428D-BA0C-382A2D7CD66C` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 39. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Карточка настроек модуля

Идентификатор: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658`

Псевдоним: `Settings`

Название: *Карточка настроек модуля*

Секции карточки

Настройки номенклатуры

Идентификатор: `4670102B-3BBA-46B8-9FCF-468A6885A8BF` Псевдоним: `NomenclatureSettings` Тип секции: `struct` Название: *Настройки номенклатуры*

Таблица 40. Поля секции Настройки номенклатуры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`YearNomenclaturePrintTemplate`	*YearNomenclaturePrintTemplate*	`fileid`		
`UnitNomenclaturePrintTemplate`	*UnitNomenclaturePrintTemplate*	`fileid`		
`ArchiveFoldersReportTemplate`	*Шаблон отчета о кол-ве и состоянии*	`fileid`		
`InternalInventoryPrintTemplate`	*Шаблон внутренней описи*	`fileid`		

Свойства дел

Идентификатор: `508AAC36-2B1D-4A8A-AEC8-6254F38CCBFF` Псевдоним: `FolderProperties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства дел*

Таблица 41. Поля секции Свойства дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Name*	`string`		
`Order`	*Order*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PropertyType`	*PropertyType*	`enum`		*Значения* • String = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Подразделение = 6 • Сотрудник = 7 • Дата и время = 8
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`

Состояния дел

Идентификатор: `1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47` Псевдоним: `FolderStates` Тип секции: `coll` Название: *Состояния дел*

Таблица 42. Поля секции Состояния дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`
`InitialState`	*Начальное состояние*	`bool`		
`ClosingState`	*Закрывающее состояние*	`bool`		
`AllowToAddDocs`	*Разрешено списывать документы*	`bool`		
`StateMap`	*Соответствие состоянию из номенклатуры дел*	`enum`		*Значения* • Проект = 0 • Утверждено = 1 • Закрыто = 2

Переход на другое состояние

Идентификатор: `C8329D10-FA00-4B98-89AB-64DB333A6088` Псевдоним: `Transitions` Тип секции: `coll` Название: *Переход на другое состояние*

Таблица 43. Поля секции Переход на другое состояние

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DestinationState`	*Переход на состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47`
`Script`	*Скрипт при переходе*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `EEF80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130`

Группы типов регулятивных документов

Идентификатор: `2E3A7DD0-0A1C-4FE1-90E2-A85E63BA25FE` Псевдоним: `RegulatoryDocumentTypeGroups` Тип секции: `coll` Название: *Группы типов регулятивных документов*

Таблица 44. Поля секции Группы типов регулятивных документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`

Типы

Идентификатор: `0EC66F33-34EF-464C-9F80-463CBC252D31` Псевдоним: `Types` Тип секции: `coll` Название: *Типы*

Таблица 45. Поля секции Типы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`
`ResultFolderState`	*Итоговое состояние дела*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47`
`ArchiveCase`	*Дело по умолчанию*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrintTemplate	*PrintTemplate*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794

Свойства

Идентификатор: B2A74A04-DF91-4668-B590-7D58816A7260 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: *Свойства*

Таблица 46. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	string		
Order	*Порядковый номер*	int		
PropertyType	*PropertyType*	enum		*Значения* • String = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Подразделение = 6 • Сотрудник = 6
Translations	*Переводы*	refid		

Состояние, доступные для выборы

Идентификатор: `634097F1-F9ED-4A04-A8EC-757BFE81F9D4` Псевдоним: `AvailibleStates` Тип секции: `coll` Название: *Состояние, доступные для выборы*

Таблица 47. Поля секции Состояние, доступные для выборы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Ссылка на состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47`

Дела для списания документа

Идентификатор: `E931588D-1ADD-4B1B-AAC6-61464E5AC3A1` Псевдоним: `YearRegistrationFoders` Тип секции: `coll` Название: *Дела для списания документа*

Таблица 48. Поля секции Дела для списания документа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
YearRegulatory	*Год нормативного документа*	refid		• Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 • Идентификатор секции: E9FBF5B6-A08B-49DF-81BD-5EA8FF5988EA
ArchiveCase	*Дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Свойства номенклатур

Идентификатор: 2B5A7A9E-89A0-4EC0-ADDF-16BBDA38B6B3 Псевдоним: NomenclatureProperties Тип секции: coll Название: *Свойства номенклатур*

Таблица 49. Поля секции Свойства номенклатур

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Name*	string		
Order	*Order*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PropertyType`	*PropertyType*	`enum`		*Значения* • String = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Подразделение = 6 • Сотрудник = 7 • Дата и время = 8
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`

Сценарии дел

Идентификатор: `98D53C56-792B-433F-88FE-087EC9995ED3` Псевдоним: `FolderScripts` Тип секции: `struct` Название: *Сценарии дел*

Таблица 50. Поля секции Сценарии дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`OnCreated`	*Создание дела*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `EEF80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130`
`OnStateChanged`	*Изменение состояния*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `EEF80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130`

Категории хранения

Идентификатор: `226617D8-A459-4584-BAC2-C869642D7145` Псевдоним: `StorageCategoriesOld` Тип секции: `coll` Название: *Категории хранения*

Таблица 51. Поля секции Категории хранения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	string	512	
DocType	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
SubName	*подраздел перечня*	string	512	
Order	*Order*	int		

Сроки хранения дел

Идентификатор: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E Псевдоним: StorageTermsOld Тип секции: coll Название: *Сроки хранения дел*

Таблица 52. Поля секции Сроки хранения дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Years	*Годов*	int		
Name	*Наименование*	string	1024	
Comments	*Комментарии к сроку хранения*	string	1024	
ExpertCommitteeRequired	*ExpertCommitteeRequired*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StoreBeginType	*Тип начала хранения*	enum		*Значения* • С момента начала следующего года = 1 • С момента создания = 0
Translations	*Переводы*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC
Article	*Статья номенклатуры*	int		
Term	*Срок хранения*	string	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Category`	*Категоря хранения*	`enum`		*Значения* • Долговременное = 0 • Временное = 1 • Постоянный = 2 • До минования надобности = 3 • Before replacing the new = 4
`ArticlePoint`	*Пункт статьи*	`string`	1024	

Печатные формы

Идентификатор: `9CB24B2E-1779-4BA0-823A-B2863C899CAB` Псевдоним: `Reports` Тип секции: `coll` Название: *Печатные формы*

Таблица 53. Поля секции Печатные формы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReportId`	*id отчета*	`int`		
`Name`	*Название отчета*	`string`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Template`	*Шаблон печатной формы*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794`

Типы перечней

Идентификатор: `BA7F3EF5-F5EE-48CC-8A0F-220FB3F24E0F` Псевдоним: `StorageTypes` Тип секции: `coll` Название: *Типы перечней*

Таблица 54. Поля секции Типы перечней

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название перечня*	`string`	1024	
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Категории хранения

Идентификатор: `723DC1B9-9663-4F98-813E-1F47B7EAF3D6` Псевдоним: `StorageCategories` Тип секции: `coll` Название: *Категории хранения*

Таблица 55. Поля секции Категории хранения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`	512	
`SubName`	*подраздел перечня*	`string`	512	
`Order`	*Order*	`int`		

Сроки хранения дел

Идентификатор: `D05D94E5-AAA1-48CA-9F0D-FD24B313DA48` Псевдоним: `StorageTerms` Тип секции: `coll` Название: *Сроки хранения дел*

Таблица 56. Поля секции Сроки хранения дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Years`	*Годов*	`int`		
`Name`	*Наименование*	`string`	1024	
`Comments`	*Комментарии к сроку хранения*	`string`	1024	
`ExpertCommitteeRequired`	*ExpertCommitteeRequired*	`bool`		
`StoreBeginType`	*Тип начала хранения*	`enum`		*Значения* • С момента начала следующего года = 1 • С момента создания = 0
`Article`	*Статья номенклатуры*	`int`		
`Term`	*Срок хранения*	`string`	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Category`	*Категоря хранения*	`enum`		*Значения* • Долговременное = 0 • Временное = 1 • Постоянный = 2 • До минования надобности = 3 • Before replacing the new = 4
`ArticlePoint`	*Пункт статьи*	`string`	32	
`ArticlePointName`	*Название пункта статьи*	`string`	1024	

Глобальные настройки

Идентификатор: `B4C6F786-754A-4A48-8682-F38584AA7EE2` Псевдоним: `GlobalSettings` Тип секции: `struct` Название: *Глобальные настройки*

Скрипты

Идентификатор: `EEF80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130` Псевдоним: `Scripts` Тип секции: `coll` Название: *Скрипты*

Таблица 57. Поля секции Скрипты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Language`	*Язык*	`string`		
`Name`	*Название*	`string`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Text`	*Текст скрипта*	`unitext`		
`EntryPoint`	*Точка входа*	`string`		
`Description`	*Описание*	`string`		

Ссылки на сборки

Идентификатор: `3FC50FD2-EE75-43E5-A948-9026EA372390` Псевдоним: `References` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки на сборки*

Таблица 58. Поля секции Ссылки на сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		
`Description`	*Описание*	`string`		
`Data`	*Данные*	`binary`		

Глобализация

Идентификатор: `0B6D7425-0BA7-4936-BD3C-E918701FCE39` Псевдоним: `Globalization` Тип секции: `struct` Название: *Глобализация*

Языки

Идентификатор: `19A6C9B9-6959-404F-AF1E-C6CDC158EC96` Псевдоним: `Languages` Тип секции: `coll` Название: *Языки*

Таблица 59. Поля секции Языки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LanguageName`	*Название языка*	`string`		
`Lcid`	*Lcid*	`int`		

Группы переводов

Идентификатор: `2224635E-A4B8-4E12-9052-2D5DD6092397` Псевдоним: `TranslationGroups` Тип секции: `coll` Название: *Группы переводов*

Таблица 60. Поля секции Группы переводов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		

Переводы

Идентификатор: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC` Псевдоним: `Tranlsations` Тип секции: `coll` Название: *Переводы*

Таблица 61. Поля секции Переводы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResourceName`	*Название ресурса*	`string`		

Ресурсы

Идентификатор: `46508529-31F4-44F3-BC8A-014EBE714326` Псевдоним: `Resources` Тип секции: `coll` Название: *Ресурсы*

Таблица 62. Поля секции Ресурсы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Language`	*Язык*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `19A6C9B9-6959-404F-AF1E-C6CDC158EC96`
`Translation`	*Перевод*	`string`		

Архивариусы

Идентификатор: `E5B8A115-281F-46D4-8387-3C07A028390F` Псевдоним: `ArchiveAdmins` Тип секции: `struct` Название: *Архивариусы*

Сотрудники

Идентификатор: `4C48BC96-9303-43C7-B094-DB8789B420EC` Псевдоним: `Employees` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 63. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Подразделения

Идентификатор: `6681D5F3-886D-4B99-B418-4DB401AFD21E` Псевдоним: `Units` Тип секции: `coll` Название: *Подразделения*

Таблица 64. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Роли

Идентификатор: `5F324E41-1097-4003-A078-302BB55B7C49` Псевдоним: `Roles` Тип секции: `coll` Название: *Роли*

Таблица 65. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`

Роли Архива

Идентификатор: `2B794B98-82D7-46F8-8EEE-9E4DECC7C314` Псевдоним: `ArchiveRoles` Тип секции: `coll` Название: *Роли Архива*

Таблица 66. Поля секции Роли Архива

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Наименование роли*	`string`		
`IsDefaultRole`	*IsDefaultRole*	`bool`		

Подразделения

Идентификатор: `3CE815B2-7409-4FA5-8018-F63F87582362` Псевдоним: `UnitRoles` Тип секции: `coll` Название: *Подразделения*

Таблица 67. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Сотрудники

Идентификатор: `1693D6E3-10D9-4094-9686-FFEF96234917` Псевдоним: `EmployeeRoles` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 68. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Группы

Идентификатор: `08438224-9394-48F5-8D04-2036116D4F3D` Псевдоним: `GroupRoles` Тип секции: `coll` Название: *Группы*

Таблица 69. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`

Роли

Идентификатор: `F8A10AB5-4EE2-478C-A6C9-DE7CD90F11BF` Псевдоним: `RoleRoles` Тип секции: `coll` Название: *Роли*

Таблица 70. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`

Права доступа

Идентификатор: `DD71FE59-D840-4113-BD11-B22DE679E2E7` Псевдоним: `Permissions` Тип секции: `coll` Название: *Права доступа*

Таблица 71. Поля секции Права доступа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `6C310FA5-5583-4777-B16F-366112981 5B5`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ForProject`	*For Project State*	`bool`		
`ForApproved`	*For Approved State*	`bool`		
`ForClosed`	*For Closed State*	`bool`		

Операции

Идентификатор: `6C310FA5-5583-4777-B16F-3661129815B5` Псевдоним: `Operations` Тип секции: `coll` Название: *Операции*

Таблица 72. Поля секции Операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Наименование операции*	`string`		
`OperationID`	*Номер операции*	`int`		

Настройки модуля отчетов

Идентификатор: `7C77A036-C1D0-4147-B3FF-AC2AE13CFB00` Псевдоним: `ReportModule` Тип секции: `struct` Название: *Настройки модуля отчетов*

Таблица 73. Поля секции Настройки модуля отчетов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Assembly`	*Полное имя сборки*	`string`	255	
`Class`	*Полное имя класса*	`string`	255	

Объекты номенклатуры

Идентификатор: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним: ObjectsNomenclatures

Название: *Объекты номенклатуры*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 74. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
InitialNomenclature	*Номенклатура в которой было инициировано дело*	refid		• Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 • Идентификатор секции: E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38
Index	*Индекс*	unistring		
Title	*Заголовок*	unistring	1024	
Comments	*Комментарии*	string	1024	
Created	*Дата и время создания*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LastModified	*Дата и время последней модификации*	datetime		
IsPassing	*Переходящее*	bool		
StorageTerm	*Срок хранения*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E
StorageBeginDate	*Дата начала хранения*	datetime		
StorageEndDate	*Дата окончания хранения*	datetime		
AllowToAddToClosed	*Разрешить списание в закрытое дело*	bool		
Closed	*Дата закрытия дела*	datetime		
Article	*Статья*	string	512	
Personnel	*По личному составу*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Carrier	*Вид носителя*	enum		*Значения* • Бумажный = 0 • Электронный = 1
Order	*Порядковый номер*	int		
DefaultDocumentKind	*Вид документа из которого по умолчанию будет происходить списание в данное дело*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
DefaultDocumentType	*Тип документа по которому искать соответствующее дело*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
Barcode	*Штрихкод*	string	255	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocationName	*Название места*	string	512	
Borrower	*Заемщик*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Borrowed	*Заимствовано*	datetime		
DueDate	*Заимствовано до*	datetime		
BoxCode	*Код коробки*	string	512	
ExtLocationName	*Внешнее название места*	string	512	
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedByTrigger	*CreatedByTrigger*	bool		
Type	*Тип дела*	enum		*Значения* • Электронное = 0 • Бумажное = 1 • Смешанное = 2
Unit	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
Box	*Короб*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 • Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Ответственный за принятие в архив*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`AutoConversation`	*Автоматическая конвертация в формат долгосрочного хранения*	`bool`		
`StoragePlace`	*Место хранения*	`refid`		• Идентификатор типа: `4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8` • Идентификатор секции: `1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24`
`DisableVolumeGeneration`	*Отключить формирование томов*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SheetsCount	*Кол-во листов в деле*	int		
Notes	*Примечания*	string	1024	
InventoryNumber	*Опись №*	unistring		
Fund	*Фонд*	string	512	
EPKProtocolNumber	*Протокол ЭПК №*	unistring		
ActualAnnihilationDate	*Фактическая дата уничтожения*	datetime		
AnnihilationRequest	*Заявка на уничтожение*	refcardid		
StorageTimes	*Сроки хранения*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
OperativeArchiveRetentionPeriod	*Срок хранения в оперативном архиве*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Issued	*Выдан*	bool		
Missing	*Утерян*	bool		
SelectedForDestruction	*Выделен к уничтожению*	bool		
Exterminated	*Уничтожен*	bool		
CaseID	*Дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
ParentPartition	*Ссылка на родительский раздел*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
Name	*Наименование*	unistring	1024	
UnitIndex	*Индекс подразделения*	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Primary	*Первичный*	bool		
IndexNumber	*Индекс (номер)*	refid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 • Идентификатор секции: D2D10BE9-0B5A-478D-A079-7CFE28B5A711
CasesNumber	*Количество дел*	int		
RefundRequest	*Заявка на возврат*	refcardid		
StorageDateCasesStart	*Дата дел хранения с*	datetime		
StorageDateCasesEnd	*Дата дел хранения по*	datetime		
Number	*Номер*	int		
ParentCase	*Ссылка на родительское дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`InitialYearNomenclature`	*Номенклатура в которой был создан раздел*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `EB2B5EF5-41A4-4A6D-8ADC-DB654C64C7CE`
`SheetsCountInApplication`	*Кол-во листов в приложении*	`int`		
`ZipFileID`	*Файл ZIP-архива*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB` Поля ссылки: FileName > FileCurrentVersion

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Electronic	*Электронный*	bool		
ParentFund	*Родительский фонд*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
ParentInventory	*Родительская опись*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
StorageRoom	*Помещение хранения*	unistring	1024	
StorageCloset	*Шкаф хранения*	unistring	1024	
StorageShelf	*Полка хранения*	unistring	1024	
DisplayString	*Строка отображения*	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`MessagesId`	*Карточка сообщений*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9`
`CountCopiedChild`	*Количество копируемых объектов*	`int`		

Системные свойства

Идентификатор: `4853EC61-C28D-4DBC-9B18-52663C25014B` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 75. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Тома

Идентификатор: C6A1AC59-CD92-4ECB-97D8-0C9535AA0525 Псевдоним: Volumes Тип секции: coll Название: *Тома*

Таблица 76. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		
Name	*Наименование*	string	512	
SheetsCount	*Количество листов*	int		
Comment	*Примечание*	string		
Closed	*Дата закрытия*	datetime		
Deleted	*Дата уничтожения*	datetime		
Lost	*Дата утраты*	datetime		

Документы дела

Идентификатор: `551B0E90-E3FD-4136-9D42-27A63B65FC24` Псевдоним: `CaseDocuments` Тип секции: `coll` Название: *Документы дела*

Таблица 77. Поля секции Документы дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RefDocument`	*Документ, списанный в Дело*	`refcardid`		
`IsCopy`	*Копия*	`bool`		
`Digest`	*Дайджест документа*	`string`	512	
`Number`	*Номер*	`text`		
`Attached`	*Дата списания*	`datetime`		
`Registered`	*Дата регистрации*	`datetime`		
`SheetsCount`	*Количесвто листов*	`int`		
`StartPage`	*Начальная страница*	`int`		
`EndPage`	*Конечная страница*	`int`		
`Order`	*Order*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ArchiveDocument`	*Нормативный документ*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B`

Хранение

Идентификатор: `AD479A74-49B3-4ECE-A573-1C73ECAE08AA` Псевдоним: `Storage` Тип секции: `coll` Название: *Хранение*

Таблица 78. Поля секции Хранение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер срока хранения*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StorageTerm`	*Срок хранения дела*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E`

Номенклатуры

Идентификатор: `3EC5F33E-442A-4FC2-9388-1B4474C135E5` Псевдоним: `Nomenclatures` Тип секции: `coll` Название: *Номенклатуры*

Таблица 79. Поля секции Номенклатуры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`UnitNomenclature`	*Объект справочника номенклатуры*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38`

История

Идентификатор: `B92E18D5-A167-4331-A3C9-9A1E0BC6B0B1` Псевдоним: `History` Тип секции: `coll` Название: *История*

Таблица 80. Поля секции История

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StateName`	*Состояние*	`string`		
`RegulatoryRef`	*Основание*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B`
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Date`	*Дата действия*	`datetime`		

Ответственные за дело

Идентификатор: `B63FB814-A641-4E3A-8A28-1E3374E3323A` Псевдоним: `Responsibles` Тип секции: `coll` Название: *Ответственные за дело*

Таблица 81. Поля секции Ответственные за дело

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Ответственный*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Журнал передач

Идентификатор: `F2E63035-CCAE-4BFD-9195-86A7976AA940` Псевдоним: `TransferLog` Тип секции: `coll` Название: *Журнал передач*

Таблица 82. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Lender	*Кому выдано*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ReturnDatePlan	*Дата возврата (план)*	datetime		
ReturnDateFact	*Дата возврата (факт)*	datetime		
Acceptance	*Принял*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Comments	*Комментарии*	string	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Mortgagee	*Выдал*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
IssuedDate	*Дата выдачи*	datetime		
IssuedStorageUnit	*Выдано ед. хранения*	refcardid		

Номера

Идентификатор: D2D10BE9-0B5A-478D-A079-7CFE28B5A711 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: *Номера*

Таблица 83. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Номер*	string		

Разделы дела

Идентификатор: 8B3BFAD8-3A9E-4A14-B377-9590FB5A6DA0 Псевдоним: PartitionsCase Тип секции: coll Название: *Разделы дела*

Таблица 84. Поля секции Разделы дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Partition	*Раздел*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Архивное дело



Карточка упразднена в версии 5.5.2 и выше.

Идентификатор: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним: `ArchiveCase`

Название: *Архивное дело*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 85. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`InitialNomenclature`	*Номенклатура в которой было инициировано дело*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38`
`Index`	*Индекс*	`unistring`		
`Title`	*Заголовок*	`unistring`	1024	
`Comments`	*Комментарии*	`string`	1024	
`Created`	*Дата и время создания*	`datetime`		
`LastModified`	*Дата и время последней модификации*	`datetime`		
`IsPassing`	*Переходящее*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StorageTerm	*Срок хранения*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E
StorageBeginDate	*Дата начала хранения*	datetime		
StorageEndDate	*Дата окончания хранения*	datetime		
AllowToAddToClosed	*Разрешить списание в закрытое дело*	bool		
Closed	*Дата закрытия дела*	datetime		
Article	*Статья*	string	512	
Personnel	*По личному составу*	bool		
Carrier	*Вид носителя*	enum		*Значения* • Бумажный = 0 • Электронный = 1
Order	*Порядковый номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultDocumentKind	*Вид документа из которого по умолчанию будет происходить списание в данное дело*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
DefaultDocumentType	*Тип документа по которому искать соответствующее дело*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
Barcode	*Штрихкод*	string	255	
LocationName	*Название места*	string	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Borrower	*Заемщик*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Borrowed	*Заимствовано*	datetime		
DueDate	*Заимствовано до*	datetime		
BoxCode	*Код коробки*	string	512	
ExtLocationName	*Внешнее название места*	string	512	
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`CreatedByTrigger`	*CreatedByTrigger*	`bool`		

Системные свойства

Идентификатор: `4853EC61-C28D-4DBC-9B18-52663C25014B` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 86. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Тома

Идентификатор: `C6A1AC59-CD92-4ECB-97D8-0C9535AA0525` Псевдоним: `Volumes` Тип секции: `coll` Название: *Тома*

Таблица 87. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		
Name	*Наименование*	string	512	
SheetsCount	*Количество листов*	int		
Comment	*Примечание*	string		
Closed	*Дата закрытия*	datetime		
Deleted	*Дата уничтожения*	datetime		
Lost	*Дата утраты*	datetime		

Документы дела

Идентификатор: 551B0E90-E3FD-4136-9D42-27A63B65FC24 Псевдоним: CaseDocuments Тип секции: coll Название: *Документы дела*

Таблица 88. Поля секции Документы дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefDocument	*Документ, списанный в Дело*	refcardid		
IsCopy	*Копия*	bool		
Digest	*Дайджест документа*	string	512	
Number	*Номер*	text		
Attached	*Дата списания*	datetime		
Registered	*Дата регистрации*	datetime		
SheetsCount	*Количесвто листов*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartPage	*Начальная страница*	int		
EndPage	*Конечная страница*	int		
Order	*Order*	int		
ArchiveDocument	*Нормативный документ*	refid		• Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 • Идентификатор секции: CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B

Хранение

Идентификатор: AD479A74-49B3-4ECE-A573-1C73ECAE08AA Псевдоним: Storage Тип секции: coll Название: *Хранение*

Таблица 89. Поля секции Хранение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер срока хранения*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StorageTerm`	*Срок хранения дела*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E`

Номенклатуры

Идентификатор: `3EC5F33E-442A-4FC2-9388-1B4474C135E5` Псевдоним: `Nomenclatures` Тип секции: `coll` Название: *Номенклатуры*

Таблица 90. Поля секции Номенклатуры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`UnitNomenclature`	*UnitNomenclature*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38`

History

Идентификатор: `B92E18D5-A167-4331-A3C9-9A1E0BC6B0B1` Псевдоним: `History` Тип секции: `coll` Название: *History*

Таблица 91. Поля секции History

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StateName`	*Состояние*	`string`		
`RegulatoryRef`	*Основание*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B`
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Date`	*Дата действия*	`datetime`		

Ответственные за дело

Идентификатор: `B63FB814-A641-4E3A-8A28-1E3374E3323A` Псевдоним: `Responsibles` Тип секции: `coll` Название: *Ответственные за дело*

Таблица 92. Поля секции Ответственные за дело

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Ответственный*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Базовые объекты

Идентификатор: `DE9C2809-3207-42EF-BC32-B9AB2D1B5608`

Псевдоним: `BackOffice`

Название: *Базовые объекты*

- Конструктор разметок
- Конструктор правил нумерации
- Конструктор ролей
- Конструктор скриптов
- Карточка сотрудника
- Справочник контрагентов
- Справочник ссылок
- Документ
- Список категорий
- Список ссылок на карточки
- Список опросов
- Конструктор состояний
- Список ссылок на карточки заданий
- Конструктор справочников
- Карточка строки справочника
- Карточка подразделения контрагента
- Карточка сотрудника контрагента
- Расширение Docsvision Windows-клиента
- Бизнес-календарь
- Справочник меток подписей
- Согласование
- Ход согласования
- Маршрут согласования (устарел)
- Этап согласования (устарел)

- Справочник серверов
- Карточка сервера
- Список ссылок на карточки версионного файла
- Справочник сотрудников
- Группа заданий
- Задание
- Карточка подразделения
- Список подписей
- Справочник категорий
- Справочник видов карточек
- Справочник полномочий для доверенностей
- Системная карточка доверенности
- Карточка журнала уведомлений

Конструктор разметок

Идентификатор: `B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3`

Псевдоним: `RefLayouts`

Название: *Конструктор разметок*

Секции карточки

Настройки вида карточки

Идентификатор: `98A20701-26AA-4C50-AF47-72A97F174E6E` Псевдоним: `CardKindSettings`
Тип секции: `coll` Название: *Настройки вида карточки*

Таблица 93. Поля секции Настройки вида карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardKindID	*Вид карточки*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name

Разметки

Идентификатор: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D Псевдоним: Layouts Тип секции: coll Название: *Разметки*

Таблица 94. Поля секции Разметки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToolbarLayout	*Разметка панели инструментов*	unitext		
RibbonLayout	*Разметка ленты инструментов*	unitext		
Name	*Название*	unistring		
Layout	*Разметка*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlWidth	*Ширина карточки*	int		
ControlHeight	*Высота карточки*	int		
MinimumWidth	*Минимальная ширина карточки*	int		
MinimumHeight	*Минимальная высота карточки*	int		
UseDefaultTabOrder	*Использовать стандартный обход*	bool		
HideMenu	*Скрыть главное меню*	bool		
HideToolBar	*Скрыть панель инструментов*	bool		
SurveyListInfo	*Информация о списке опросов*	unitext		
LayoutFileID	*Идентификатор файла разметки*	fileid		
RibbonLayoutFileID	*Идентификатор файла разметки ленты*	fileid		
NoReuse	*Запрещено переиспользование*	bool		

Локализации

Идентификатор: E94A0184-2D21-4D2F-A843-98D61543E214 Псевдоним: Localizations Тип

секции: `coll` Название: *Локализации*

Таблица 95. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LocaleID`	*Локализация*	`int`		
`LocalizationXml`	*Xml локализации*	`unitext`		
`Default`	*Локализация по умолчанию*	`bool`		
`LocalizationFileId`	*Идентификатор файла локализации разметки*	`fileid`		

Свойства карточки

Идентификатор: `2DF979C9-BB33-4029-A0E1-BC2E26D4F23A` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства карточки*

Таблица 96. Поля секции Свойства карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PropertyName`	*Название свойства*	`unistring`		
`PropertyType`	*Тип свойства*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EditOperation	*Операция редактирования*	refid		• Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 • Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
ItemType	*Тип элемента*	enum		*Значения* • Обычный элемент = 0 • Элемент панели инструментов = 1
DefaultValue	*Значение по умолчанию*	unistring		
TabIndex	*Индекс обхода*	int		
ToolTip	*Всплывающая подсказка*	unistring		
TabStop	*Остановка по табуляции*	bool		
SectionID	*Идентификатор секции*	uniqueid		
FieldAlias	*Псевдоним связанного поля*	string		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkField`	*Псевдоним ссылочного поля*	`string`		
`LinkProperty`	*Ссылка на свойство*	`refid`		• Идентификатор типа: `B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3` • Идентификатор секции: `2DF979C9-BB33-4029-A0E1-BC2E26D4F23A`

Атрибуты столбца

Идентификатор: `9D071639-FC79-444E-AC6C-4A567C16088E` Псевдоним: `ColumnAttributes` Тип секции: `coll` Название: *Атрибуты столбца*

Таблица 97. Поля секции Атрибуты столбца

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Caption`	*Заголовок*	`unistring`		
`SortDirection`	*Направление сортировки*	`enum`		*Значения* • По возрастанию = 0 • По убыванию = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SortIndex	*Индекс сортировки*	int		
MinimumWidth	*Минимальная ширина*	int		
Width	*Ширина*	int		
MaximumWidth	*Максимальная ширина*	int		
VisibleIndex	*Порядковый номер*	int		
FieldAlias	*Псевдоним связанного поля*	string		
ColumnName	*Имя колонки табличного свойства*	string		
LinkField	*Имя ссылочного поля*	string		
LinkColumn	*Имя ссылочной колонки*	string		
LinkSection	*Идентификатор ссылочной секции*	uniqueid		
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		
LinkParentField	*Псевдоним связанного родительского поля*	string		

Атрибуты разметки

Идентификатор: CECDC3AE-1F82-476D-AA3D-CBB108DD1B31 Псевдоним: LayoutAttributes

Тип секции: `coll` Название: *Атрибуты разметки*

Таблица 98. Поля секции Атрибуты разметки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TabIndex`	*Индекс обхода*	`int`		
`TabStop`	*Остановка по табуляции*	`bool`		
`Font`	*Шрифт элемента управления*	`unistring`	1024	
`FontColor`	*Цвет шрифта элемента управления*	`unistring`	1024	
`LabelFont`	*Шрифт метки*	`unistring`	1024	
`LabelFontColor`	*Цвет шрифта метки*	`unistring`	1024	
`Visibility`	*Видимость*	`enum`		*Значения* • Видимый = 0 • Пустая ячейка = 1 • Невидимый = 2
`Required`	*Обязательное*	`bool`		
`ReadOnly`	*Только для чтения*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LayoutID	*Разметка*	refid		• Идентификатор типа: B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3 • Идентификатор секции: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D
BackgroundColor	*Цвет фона*	unistring	1024	
ShowBorder	*Показывать границу*	bool		
ShowBorderInReadOnlyMode	*Показывать границу элемента управления в режиме только для чтения*	bool		

Дерево дизайнов

Идентификатор: ED2DE66F-D873-4175-904C-968D6FCD6C7C Псевдоним: DesignTree Тип секции: tree Название: *Дерево дизайнов*

Таблица 99. Поля секции Дерево дизайнов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NodeType	*Тип узла*	enum		*Значения* • Вид = 0 • Роль = 1 • Состояние = 2
NodeKind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: NodeKind_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NodeRole	*Роль*	refid		• Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 • Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1 Поля ссылки: Role_Name
NodeState	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799 Поля ссылки: State_DefaultName
Priority	*Приоритет*	int		

Разметки узла

Идентификатор: `82A3346F-D0CA-43DA-8E3F-59FE2A7C895D` Псевдоним: `NodeLayouts` Тип секции: `coll` Название: *Разметки узла*

Таблица 100. Поля секции Разметки узла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LayoutID`	*Разметка*	`refid`		• Идентификатор типа: `B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3` • Идентификатор секции: `EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D`
`Priority`	*Разметка*	`int`		

Конструктор правил нумерации

Идентификатор: `57D065BE-A4AD-4889-835B-CA1D412899EA`

Псевдоним: `RefNumerationRules`

Название: *Конструктор правил нумерации*

Секции карточки

Правила

Идентификатор: `91ED8272-A006-4A62-BC3F-E1A124DBB8AB` Псевдоним: `Rules` Тип секции: `coll` Название: *Правила*

Таблица 101. Поля секции Правила

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RuleName	*Название правила*	unistring	128	
CardTypeID	*Тип карточки*	uniqueid		
LeadingZeros	*Показывать ведущие нули*	bool		

Значения

Идентификатор: BB77FABC-5AFC-4B7E-AA04-EAB8F1625F98 Псевдоним: Items Тип секции: coll Название: *Значения*

Таблица 102. Поля секции Значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrefixType	*Тип префикса*	enum		*Значения* • Константа = 0 • XSLT = 1
Prefix	*Префикс*	unitext		
SuffixType	*Тип суффикса*	enum		*Значения* • Константа = 0 • XSLT = 1
Suffix	*Суффикс*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorRowID	*Нумератор*	refid		• Идентификатор типа: 57D065BE-A4AD-4889-835B-CA1D412899EA • Идентификатор секции: 35833A62-CFC4-4BE6-9A7E-5D604DA33AB1
Order	*Порядковый номер*	int		

Условия

Идентификатор: B8DB0587-AF3E-4957-AAD3-2E5A711CFA64 Псевдоним: Conditions Тип секции: coll Название: *Условия*

Таблица 103. Поля секции Условия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionID	*Раздел*	uniqueid		
FieldName	*Имя поля*	unistring	512	
Value	*Значение*	variant		
Operation	*Операция*	unistring	128	

Нумераторы

Идентификатор: 35833A62-CFC4-4BE6-9A7E-5D604DA33AB1 Псевдоним: Numerators Тип секции: coll Название: *Нумераторы*

Таблица 104. Поля секции Нумераторы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorID	*Нумератор*	refcardid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: 7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2 Поля ссылки:
ZoneType	*Тип обновления зоны*	enum		*Значения* • Нет обновления = 0 • Ежедневно = 1 • Еженедельно = 2 • Ежемесячно = 3 • Ежегодно = 4
ZoneInterval	*Интервал обновления зоны*	int		
ZoneDay	*День обновления зоны*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZoneDate	*Дата первой зоны*	datetime		

Конструктор ролей

Идентификатор: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1

Псевдоним: RefRoleModel

Название: *Конструктор ролей*

Секции карточки

Настройки прав

Идентификатор: E71930E3-F799-40C6-891F-CE824273A101 Псевдоним: CardKindRoleSettings Тип секции: coll Название: *Настройки прав*

Таблица 105. Поля секции Настройки прав

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид карточки*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CommonRolesContainer	*Контейнер общих ролей*	bool		

Роли

Идентификатор: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1` Псевдоним: `Roles` Тип секции: `coll` Название: *Роли*

Таблица 106. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Наименование*	`unistring`		

Группы условий

Идентификатор: `9BE0DEAF-DA5A-441B-A796-28E01D025361` Псевдоним: `ConditionGroups` Тип секции: `tree` Название: *Группы условий*

Таблица 107. Поля секции Группы условий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция группы условий*	`enum`		*Значения* • И = 0 • Или = 1

Условия

Идентификатор: `F86B5616-6899-418A-B82F-EE278DD83817` Псевдоним: `Conditions` Тип секции: `coll` Название: *Условия*

Таблица 108. Поля секции Условия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Parameter`	*Параметр*	`enum`		*Значения* • Текущий сотрудник = 0 • Руководитель = 1 • Подчиненные = 2 • Все подчиненные = 3 • Все подчиненные временнозамещаемого = 4 • Все подчиненные постояннозамещаемого = 5 • Заместитель = 6 • Замещаемый = 7 • Я - первый активный заместитель = 8 • Я - первый активный

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция*	`enum`		*Значения* • Равно = 0 • Не равно = 1 • Является руководителем = 2 • Занимает должность = 3 • В том же подразделении = 4 • В группе с подчинёнными = 5 • Не в группе = 6 • В подразделении без подчинённых = 7 • Не в подразделении = 8 • Больше = 9 • Больше или равно = 10 • Меньше = 11

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueFieldAlias`	*Значение поле* -	`string`		
`ValueReferenceField`	*Значение поля ссылочной карточки* -	`string`		
`ValueReferenceSectionID`	*Значение раздел ссылочной карточки* -	`uniqueid`		
`ValuePosition`	*Значение должность* -	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueGroup`	*Значение - группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`ValueDate`	*Значение - дата*	`datetime`		
`ValueDayOfWeek`	*Значение - день недели*	`enum`		*Значения* • Понедельник = 1 • Вторник = 2 • Среда = 3 • Четверг = 4 • Пятница = 5 • Суббота = 6 • Воскресенье = 0
`ValueDayWorkStatus`	*Значение - статус дня*	`enum`		*Значения* • Рабочий день = 0 • Выходной = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueTimeWorkStatus`	*Значение - статус времени*	`enum`		*Значения* • Рабочее время = 0 • Свободное время = 1
`ValueBusinessCalendar`	*Значение - бизнес-календарь*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222`
`ValueSectionID`	*Значение - раздел*	`uniqueid`		
`ValueDepartment`	*Значение - подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParameterCustom`	*Ссылка на пользовательский параметр (если используется пользовательский тип параметра)*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2`
`OperationCustom`	*Ссылка на пользовательскую операцию (если используется пользовательская операция)*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `A7604B0D-8400-4103-8F36-E819D475E0DD`
`ValueCustom`	*Пользовательское значение*	`variant`		
`ValueBoolean`	*Логическое значение*	`bool`		
`ValueString`	*Значение - строка*	`unistring`		
`ValueId`	*Значение - идентификатор*	`uniqueid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueNumber	*Значение - число*	float		
ValueReferenceCardTypeID	*Тип справочника*	uniqueid		
ValueDescription	*Описание значения для свойства или поля*	unistring	256	
ValueStoredProcedure	*Значение - хранимая процедура*	unistring		

Соответствие между операциями и состояниями

Идентификатор: E8A7312B-A972-498E-AAF2-2744D85DF180 Псевдоним: Links Тип секции: coll Название: *Соответствие между операциями и состояниями*

Таблица 109. Поля секции Соответствие между операциями и состояниями

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1`
`Status`	*Статус операции*	`enum`		*Значения* • Не разрешена = 0 • Разрешена = 1 • Запрещена = 2

Пользовательские параметры

Идентификатор: `357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2` Псевдоним: `CustomParameters` Тип секции: `coll` Название: *Пользовательские параметры*

Таблица 110. Поля секции Пользовательские параметры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`		
`Type`	*Тип (Скрипт, сборка)*	`enum`		*Значения* • Скрипт = 0 • Сборка = 1
`Script`	*Ссылка на скрипт (используется если тип - скрипт)*	`refid`		• Идентификатор типа: `9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556` • Идентификатор секции: `AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335`
`AssemblyName`	*Имя сборки (тип - сборка)*	`unistring`		
`ClassName`	*Имя класса (тип - сборка)*	`unistring`		

Пользовательские операции

Идентификатор: `A7604B0D-8400-4103-8F36-E819D475E0DD` Псевдоним: `CustomOperations` Тип секции: `coll` Название: *Пользовательские операции*

Таблица 111. Поля секции Пользовательские операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring		
OperationAlias	*Псевдоним*	unistring		
Script	*Скрипт (если операция для стандартного параметра)*	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
AssemblyName	*Сборка (если операция для стандартного параметра)*	unistring		
ClassName	*Класс (если операция для стандартного параметра)*	unistring		
ValueType	*Тип значения (целое число, число, строка, логическое, ссылка, пользовательский)*	enum		*Значения* • Целое число = 0 • Число = 1 • Строка = 2 • Логическое = 3 • Ссылка = 4 • Пользовательский = 99

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueReferenceCardTypeId`	*Тип справочника (для значения типа "Ссылка")*	`uniqueid`		
`ValueReferenceSectionId`	*Раздел справочника (для значения типа "Ссылка")*	`uniqueid`		
`ValueCustomAssemblyName`	*Имя сборки (для значения пользовательского типа)*	`unistring`		
`ValueCustomClassName`	*Имя класса (для значения пользовательского типа)*	`unistring`		
`Parameter`	*Параметр*	`enum`		*Значения* • Пользователь = 0 • Дата = 1 • Время = 2 • Пользовательский = 99

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CustomParameter`	*Пользовательский параметр*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2`

Конструктор скриптов

Идентификатор: `9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556`

Псевдоним: `RefScripting`

Название: *Конструктор скриптов*

Секции карточки

Скрипты

Идентификатор: `AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335` Псевдоним: `Scripts` Тип секции: `coll` Название: *Скрипты*

Таблица 112. Поля секции Скрипты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Code	*Код скрипта*	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: 68034652-5501-45E7-8252-86F0FBE0AE02
Language	*Язык скрипта*	enum		*Значения* • C# = 0 • VB .Net = 1

Используемые сборки

Идентификатор: FFE12979-16D5-448E-A1A3-DF7575CA6800 Псевдоним: Assemblies Тип секции: coll Название: *Используемые сборки*

Таблица 113. Поля секции Используемые сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Path	*Путь*	unistring		

Тексты скриптов

Идентификатор: 68034652-5501-45E7-8252-86F0FBE0AE02 Псевдоним: ScriptCodes Тип секции: coll Название: *Тексты скриптов*

Таблица 114. Поля секции Тексты скриптов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Code	*Код скрипта*	unitext		
CodeFileID	*Файл с кодом скрипта*	fileid		

Переопределение сервисов

Идентификатор: 7C019E21-DDE2-4715-84DC-5C7AB3B2969B Псевдоним: ServiceOverride Тип секции: coll Название: *Переопределение сервисов*

Таблица 115. Поля секции Переопределение сервисов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServiceType	*Тип сервиса*	unistring		
OverrideType	*Переопределяющий тип*	unistring		

Карточка сотрудника

Идентификатор: 67F37CC6-EC55-4F12-92C0-EC0B0938B530

Псевдоним: CardEmployee

Название: *Карточка сотрудника*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 44C56C39-0D95-4D6A-9CDC-548C098B719F Псевдоним: System Тип секции: struct Название: *Системные свойства*

Таблица 116. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Справочник контрагентов

Идентификатор: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C`

Псевдоним: `RefPartners`

Название: *Справочник контрагентов*

Секции карточки

Подразделения

Идентификатор: `C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923` Псевдоним: `Companies` Тип секции: `tree` Название: *Подразделения*

Таблица 117. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	1024	
`Type`	*Тип подразделения*	`enum`		*Значения* • Организация = 0 • Подразделение = 1
`Manager`	*Руководитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8` Поля ссылки: Pres_FName > Pres_MName > Pres_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContactPerson	*Контактное лицо*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName
Phone	*Телефон*	string	64	
Fax	*Факс*	string	64	
Email	*E-mail*	string	64	
Telex	*Телекс*	unistring	32	
Account	*Расчетный счет*	unistring	64	
CorrespondentAccount	*Корреспондентский счет*	unistring	64	
BankName	*Название банка*	unistring	128	
BIK	*БИК*	unistring	128	
INN	*ИНН*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KPP	*КПП*	unistring	32	
OKPO	*ОКПО*	unistring	128	
OKONH	*ОКВЭД*	unistring	128	
Comments	*Дополнительная информация*	unistring	1024	
IsVendor	*Поставщик*	bool		
IsClient	*Клиент*	bool		
FullName	*Полное название*	unistring	1024	
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		
ChiefAccountant	*Главный бухгалтер*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OrgType	*Тип юридического лица*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 4B25DA25-ACE2-4205-BD28-69F80D1CF57F Поля ссылки: OrgTypeName
URL	*Сайт компании*	unistring	256	
CardDepartmentID	_Ссылка на карточку CardPartnersDepartment _	refcardid		• Идентификатор типа: 2749CB69-F6E2-4488-B906-CA2B870B58CF

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`EmployeeKind`	*Вид карточки сотрудника*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`KindSpecified`	*Вид карточки подразделения задан*	`bool`		
`EmployeeKindSpecified`	*Вид карточек сотрудника задан*	`bool`		
`OGRN`	*ОГРН (ОГРНИП)*	`string`	15	

Сотрудники

Идентификатор: `1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8` Псевдоним: `Employees` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 118. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FirstName`	*Имя*	`unistring`	32	
`MiddleName`	*Отчество*	`unistring`	32	
`LastName`	*Фамилия*	`unistring`	32	
`Position`	*Должность*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `BDAFE82A-04FA-4391-98B7-5DF6502E03DD` Поля ссылки: PositionName
`Phone`	*Рабочий телефон*	`string`	64	
`Fax`	*Факс*	`string`	64	
`Email`	*E-mail*	`string`	64	
`Comments`	*Дополнительная информация*	`unistring`	1024	
`SyncTag`	*Поле синхронизации*	`unistring`	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZipCode	*Индекс*	unistring	32	
City	*Город*	unistring	128	
Address	*Адрес*	unistring	1024	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		
Title	*Обращение*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 2F443CEF-BC72-4853-89E6-34D59A63E49F Поля ссылки: TitleName
Gender	*Пол*	enum		*Значения* • Нет = 0 • Мужской = 1 • Женский = 2
MobilePhone	*Мобильный телефон*	string	64	
AdditionalPhone	*Дополнительный телефон*	string	64	
Country	*Страна*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`BirthDate`	*Дата рождения*	`datetime`		
`CardEmployeeID`	*Ссылка на карточку CardPartnersEmployee*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `772BEC9E-5472-4BFD-8E87-D7F56E2791A0`
`CardEmployeeKind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`CardEmployeeKindSpecified`	*Вид карточки сотрудника задан*	`bool`		
`DisplayString`	*Строка отображения*	`unistring`	256	

Падежи имени

Идентификатор: `E7192F4F-D9C6-46D9-B133-5F02B825CABA` Псевдоним: `NameCases` Тип секции: `coll` Название: *Падежи имени*

Таблица 119. Поля секции Падежи имени

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NameCase	*Падеж имени*	enum		*Значения* • Именительный = 0 • Родительный = 1 • Дательный = 2 • Винительный = 3 • Творительный = 4 • Предложный = 5
FirstName	*Имя*	unistring	32	
MiddleName	*Отчество*	unistring	32	
LastName	*Фамилия*	unistring	32	

Свойства для сотрудников

Идентификатор: E2F812CF-FE7B-4AE7-ACF0-FC8F2989CDBA Псевдоним: ChProperties Тип секции: coll Название: *Свойства для сотрудников*

Таблица 120. Поля секции Свойства для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название свойства*	unistring	128	
Value	*Значение*	variant		
Order	*Номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
TabSectionID	*Раздел дополнительной закладки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления для сотрудников

Идентификатор: 011D2E18-E8B6-495E-904F-E7DD545F3E91 Псевдоним: ChEnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления для сотрудников*

Таблица 121. Поля секции Значения перечисления для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueID`	*ID значения*	`int`		
`ValueName`	*Название значения*	`unistring`	128	

Выбранные значения сотрудников

Идентификатор: `5F7740B7-0D4D-4B10-B28C-08DBDB40F528` Псевдоним: `ChSelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения сотрудников*

Таблица 122. Поля секции Выбранные значения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SelectedValue`	*Выбранное значение*	`variant`		
`Order`	*Порядок*	`int`		

Адреса

Идентификатор: `1DE3032F-1956-4C37-AE14-A29F8B47E0AC` Псевдоним: `Addresses` Тип секции: `coll` Название: *Адреса*

Таблица 123. Поля секции Адреса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AddressType`	*Тип адреса*	`enum`		*Значения* • Контактный адрес = 0 • Почтовый адрес = 1 • Юридический адрес = 2
`ZipCode`	*Индекс*	`unistring`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
City	*Город*	unistring	128	
Address	*Адрес*	unistring	1024	
Country	*Страна*	unistring	128	

Контакты

Идентификатор: 9FD4934C-2353-4518-8513-A6F8B501973E Псевдоним: Contacts Тип секции: coll Название: *Контакты*

Таблица 124. Поля секции Контакты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Телефон = 0 • Факс = 1 • E-mail = 2 • Адрес URL = 3 • Прочее = 4
Name	*Название*	unistring	128	
Comments	*Комментарий*	unistring	1024	

Коды

Идентификатор: 156CE04E-A0A0-4003-B068-709992035FA7 Псевдоним: Codes Тип секции: coll Название: *Коды*

Таблица 125. Поля секции Коды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
Value	*Значение*	unistring	128	

Банковские реквизиты

Идентификатор: 2DF0D5D5-9C4A-4C34-AAB9-B3826D4D95DF Псевдоним: BankAccounts Тип секции: coll Название: *Банковские реквизиты*

Таблица 126. Поля секции Банковские реквизиты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BankName	*Название банка*	unistring	128	
Account	*Расчетный счет*	unistring	128	
CorrespondentAccount	*Корреспондентский счет*	unistring	128	
BIK	*БИК*	unistring	128	
Comments	*Комментарий*	unistring	1024	

Отображаемые поля сотрудников подразделения

Идентификатор: 0C420DE1-36B3-445C-B4F7-9A2A361C5254 Псевдоним: EmplViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля сотрудников подразделения*

Таблица 127. Поля секции Отображаемые поля сотрудников подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля подчиненных подразделений

Идентификатор: 51A72E72-7A3D-4EE9-8955-76A1574F7153 Псевдоним: DepViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля подчиненных подразделений*

Таблица 128. Поля секции Отображаемые поля подчиненных подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Свойства

Идентификатор: 031D280E-054C-4347-B5BC-3FE6CAE3D162 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: *Свойства*

Таблица 129. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название свойства*	unistring	128	
Value	*Значение*	variant		
Order	*Номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
ChLeft	*Левая координата для сотрудников*	int		
ChTop	*Верхняя координата для сотрудников*	int		
ChWidth	*Ширина для сотрудников*	int		
ChHeight	*Высота для сотрудников*	int		
ChPage	*Страница для сотрудников*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCollection	*Коллекция*	bool		
Caption	*Метка*	unistring	128	
ValueChangeScript	*Сценарий при изменении значения*	unitext		
TabSectionID	*Раздел дополнительной закладки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
TableWidth	*Ширина в таблице*	int		
ChTableWidth	*Ширина в таблице для сотрудников*	int		
FontName	*Имя шрифта*	unistring	128	
FontSize	*Размер шрифта*	int		
FontBold	*Жирный шрифт*	bool		
FontItalic	*Наклонный шрифт*	bool		
FontColor	*Цвет шрифта*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FontCharset	*Кодовая страница шрифта*	int		
CollectionControl	*Специальный элемент управления для коллекции*	bool		
UseResponsible	*Выделять значение для ответственного*	bool		
ForDepartments	*Использовать для подразделений*	bool		
ForEmployees	*Использовать для сотрудников*	bool		
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		
FolderTypeID	*Тип папки*	refid		• Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 • Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowType	*Показывать как*	enum		*Значения* • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2
Flags	*Дополнительные флаги*	int		
ChooseFormCaption	*Заголовок формы выбора значения*	unistring	128	
SearchFilter	*Фильтр поиска*	unitext		
Rights	*Права*	sdid		

Значения перечисления

Идентификатор: 573C39B5-6E7D-4C74-B292-50C29326A8CB Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 130. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: E0F66C3D-36E1-4247-BBE0-22F91AC679F4 Псевдоним: SelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения*

Таблица 131. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		

Разделы свойств

Идентификатор: 835DD2FA-57F1-4C3F-A37F-D59571A8EB0E Псевдоним: TabSections Тип секции: coll Название: *Разделы свойств*

Таблица 132. Поля секции Разделы свойств

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	*Название раздела*	unistring	128	
IsTable	*Таблица*	bool		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
ChLeft	*Левая координата для сотрудников*	int		
ChTop	*Верхняя координата для сотрудников*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChWidth	*Ширина для сотрудников*	int		
ChHeight	*Высота для сотрудников*	int		
ChPage	*Страница для сотрудников*	int		

Формат отображения сотрудников

Идентификатор: 512A63A3-4149-42A1-B537-0233717CB0DB Псевдоним: EmployeesFormat Тип секции: coll Название: *Формат отображения сотрудников*

Таблица 133. Поля секции Формат отображения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
Prefix	*Префикс*	unistring	16	
Suffix	*Суффикс*	unistring	16	

Должности

Идентификатор: BDAFE82A-04FA-4391-98B7-5DF6502E03DD Псевдоним: Positions Тип секции: coll Название: *Должности*

Таблица 134. Поля секции Должности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	1024	
Comments	*Комментарии*	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Genitive`	*Родительный падеж*	`unistring`	512	
`Dative`	*Дательный*	`unistring`	512	
`Accusative`	*Винительный*	`unistring`	512	
`Instrumental`	*Творительный*	`unistring`	512	
`Prepositional`	*Предложный*	`unistring`	512	
`AlternativeName`	*Название по-английски*	`unistring`	512	

Обращения

Идентификатор: `2F443CEF-BC72-4853-89E6-34D59A63E49F` Псевдоним: `Titles` Тип секции: `coll` Название: *Обращения*

Таблица 135. Поля секции Обращения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	32	
`AlternativeName`	*Название по-английски*	`unistring`	32	

Типы юридических лиц

Идентификатор: `4B25DA25-ACE2-4205-BD28-69F80D1CF57F` Псевдоним: `OrgTypes` Тип секции: `coll` Название: *Типы юридических лиц*

Таблица 136. Поля секции Типы юридических лиц

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	1024	

Группы

Идентификатор: 78875629-78D3-4CCC-90D9-127B438C5522 Псевдоним: Groups Тип секции: tree Название: *Группы*

Таблица 137. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
Comments	*Комментарий*	unistring	1024	

Группа

Идентификатор: 33B49D2A-5A74-4AC6-B001-B463839B7D5C Псевдоним: Group Тип секции: coll Название: *Группа*

Таблица 138. Поля секции Группа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Поля ссылки: > > >

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 2B672D40-977E-4051-8A4B-DC191A0B0BF9 Псевдоним: GrpViewFields Тип

секции: `coll` Название: *Отображаемые поля группы*

Таблица 139. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядок*	`int`		
`FieldName`	*Имя поля*	`unistring`	128	
`SectionId`	*Идентификатор секции*	`uniqueid`		
`FirstLetterOnly`	*Только первый символ*	`bool`		

Пользовательские настройки

Идентификатор: `0F6D2670-FEC0-4385-BD7B-5FCCB4A1EBE6` Псевдоним: `UserSettings` Тип секции: `struct` Название: *Пользовательские настройки*

Таблица 140. Поля секции Пользовательские настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Reserved`	*Зарезервировано*	`bool`		
`IsSearchMode`	*Режим поиска*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SearchFor	*Искать*	enum		*Значения* • Подразделение = 0 • Полное название подразделения = 1 • Сотрудник = 2 • ИНН = 3 • Компания = 4 • Полное название компании = 5 • Компания/подразделения = 6 • Полное название компании/подразделения = 7
OpenMode	*Режим открытия*	enum		*Значения* • Подразделения = 0 • Сотрудники = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`UnitKind`	*Вид карточек подразделений*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`EmployeeKind`	*Вид карточек сотрудников*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`UnitKindSpecified`	*Вид карточек подразделений задан*	`bool`		
`EmployeeKindSpecified`	*Вид карточек сотрудников задан*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowEditInSelectionMode	*Разрешено редактирование записей в режиме выбора*	bool		

Отображаемые поля сотрудников

Идентификатор: 3228AA12-A828-473A-A093-265711BB1D3F Псевдоним: AllEmplViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля сотрудников*

Таблица 141. Поля секции Отображаемые поля сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля подразделений

Идентификатор: A2E59113-83BD-49C8-B495-05A3D2DF9E42 Псевдоним: AllDepViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля подразделений*

Таблица 142. Поля секции Отображаемые поля подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 7E0D28C3-DBC4-495E-BA33-09A8A93BE591 Псевдоним: AllGrpViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля группы*

Таблица 143. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		

Уникальные атрибуты организации

Идентификатор: F392F7A6-AB13-46C3-8AAF-467C3B234493 Псевдоним: CompanyUniqueAttributes Тип секции: struct Название: *Уникальные атрибуты организации*

Таблица 144. Поля секции Уникальные атрибуты организации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	*Операция*	enum		*Значения* • И = 0 • Или = 1

Поля

Идентификатор: `E4770A3D-BE5C-4AB4-9533-14A47101E5FA` Псевдоним: `Fields` Тип секции: `coll` Название: *Поля*

Таблица 145. Поля секции Поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FieldId`	*Идентификатор поля*	`uniqueid`		
`Order`	*Порядок*	`int`		

Справочник ссылок

Идентификатор: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B`

Псевдоним: `RefLinks`

Название: *Справочник ссылок*

Секции карточки

Типы ссылок

Идентификатор: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6` Псевдоним: `LinkTypes` Тип секции: `coll` Название: *Типы ссылок*

Таблица 146. Поля секции Типы ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkName`	*Название ссылки*	`unistring`	128	
`DisplayName`	*Отображаемое название*	`unistring`	256	
`OppositeLinkName`	*Название обратной ссылки*	`unistring`	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
IncomingName	*Тема входящего*	unistring	256	
OutgoingName	*Тема исходящего*	unistring	256	
InternalName	*Тема внутреннего*	unistring	256	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		

Документ

Идентификатор: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794

Псевдоним: CardDocument

Название: *Документ*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 147. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	480	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
VersioningType	*Тип версий*	enum		*Значения* • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2 • Необходимо выбрать иное значение = 3
CategoryList	*Категории*	refcardid		• Идентификатор типа: 337CC874-BF87-4C70-A29B-F099F630B9F2
RegDate	*Дата регистрации*	datetime		
ExternalNumber	*Исходящий номер*	string		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Content`	*Содержание*	`unitext`		
`ReferenceList`	*Ссылки*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE` • Идентификатор секции: `568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4`
`Tasks`	*Задания*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055`
`SignatureList`	*Список подписей*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResponsDepartment	*Ответственное подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
RegNumber	*Регистрационный номер*	refid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445
Surveys	*Опрос*	refcardid		• Идентификатор типа: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Registrar`	*Регистратор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`SenderStaffEmployee`	*Сотрудник отправитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`DeliveryDate`	*Дата от*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AcquaintanceGroup`	*Группа ознакомления*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`SecurityId`	*Идентификатор грифа*	`refid`		• Идентификатор типа: `4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8` • Идентификатор секции: `1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegistrationPlaceId	*Идентификатор места регистрации*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
CaseId	*Идентификатор дела*	refid		
DeliveryTypeId	*Идентификатор типа доставки*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
NumberOfSheetsAppendix	*Количество листов в приложении*	int		
NumberOfSheets	*Количество листов в документе*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegNumberProvisional	*Временный регистрационный номер*	refid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445
StatusId	*Статус*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
TransferLog	*Журнал передач*	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ClerkId`	*Идентификатор делопроизводителя*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`WorkGroup`	*Рабочая группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`WasSent`	*Отправлен*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ItemID`	*Строка справочника*	`refid`		• Идентификатор типа: `4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8` • Идентификатор секции: `1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
CreatedByTrigger	*Создано триггером*	bool		
HiddenReferenceList	*Скрытые ссылки*	refcardid		• Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE • Идентификатор секции: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4

Системные свойства

Идентификатор: 91B2C5F7-9324-4CEF-9AFE-A457C8310F06 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: *Системные свойства*

Таблица 148. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name

Номера

Идентификатор: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: *Номера*

Таблица 149. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 62094E68-24D2-4378-845D-284F76F0B679 Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 150. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessId`	*Ссылка на процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Файлы

Идентификатор: `A6FA8BAF-2EA4-4071-AA3E-5C4E71646A90` Псевдоним: `Files` Тип секции: `coll` Название: *Файлы*

Таблица 151. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileId`	*Файл*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB` Поля ссылки: FileName > FileCurrentVersion
`FileType`	*Тип файла*	`enum`		*Значения* • Основной = 0 • Дополнительный = 1

Получатели

Идентификатор: `B6DFAEAD-BAAA-4024-908C-5DBD693D0FD3` Псевдоним: `ReceiversStaff` Тип секции: `coll` Название: *Получатели*

Таблица 152. Поля секции Получатели

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReceiverStaff`	*Получатель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Согласующие

Идентификатор: `281A97FF-667F-46C8-8FBE-7CFC02EDFEDB` Псевдоним: `Approvers` Тип секции: `coll` Название: *Согласующие*

Таблица 153. Поля секции Согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Approver`	*Согласующие*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Подписанты

Идентификатор: `D9F3BB4C-9C1A-464C-90F3-3D9657864709` Псевдоним: `Signers` Тип секции: `coll` Название: *Подписанты*

Таблица 154. Поля секции Подписанты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Signer`	*Подписано*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Отправитель контрагент

Идентификатор: `6E976D72-3EA7-4708-A2C2-2A1499141301` Псевдоним: `SenderPartner` Тип секции: `struct` Название: *Отправитель контрагент*

Таблица 155. Поля секции Отправитель контрагент

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SenderPerson	*Сотрудник-отправитель*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
SenderOrg	*Организация-отправитель*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SenderDep	*Подразделение-отправитель*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923
SignerPartnerId	*Подписал-контрагент*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8

Получатели контрагенты

Идентификатор: 9E5F7CED-2D4A-44C0-8A23-14652E7B373F Псевдоним: ReceiversPartners Тип секции: coll Название: *Получатели контрагенты*

Таблица 156. Поля секции Получатели контрагенты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReceiverPartnerCo`	*Получатель-организация контрагента*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923`
`ReceiverPartnersEmployee`	*Получатель сотрудник контрагента*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PartnerDeliveryTypeId	*Идентификатор типа доставки*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24

Ознакомлены

Идентификатор: AF798AE7-BAAC-486E-84EF-82C59DC00A7E Псевдоним: AcquaintanceStaff Тип секции: coll Название: *Ознакомлены*

Таблица 157. Поля секции Ознакомлены

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AcquaintancePersons	*На ознакомление*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Утверждено

Идентификатор: `F47D0D6B-07FE-4198-8F79-348AC55086E5` Псевдоним: `ConfirmPersons` Тип секции: `coll` Название: *Утверждено*

Таблица 158. Поля секции Утверждено

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Confirm`	*Утвержден*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Договор

Идентификатор: `3997861D-4FF5-496A-B8A2-D16617DE91D7` Псевдоним: `Contract` Тип секции: `struct` Название: *Договор*

Таблица 159. Поля секции Договор

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ContractDate`	_Дата заключения договора _	`datetime`		
`ContractSum`	*Сумма договора*	`decimal`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ContractCurrency`	*Валюта*	`enum`		*Значения* • EUR = 0 • RUB = 1 • USD = 2 • JPY = 3 • CHF = 4 • GBP = 5 • AUD = 6 • AZN = 7 • AMD = 8 • BYR = 9 • BGN = 10 • BRL = 11 • HUF = 12 • DKK = 13 • INR = 14 • KZT = 15 • CAD = 16 • KGS = 17 • CNY = 18 • LVL = 19 • LTL = 20 • MDL = 21 • NOK = 22 • PLN = 23 • RON = 24 • XDR = 25

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContractKind	*Вид договора*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
ContractSubject	_Предмет договора _	unitext		
ContractBegin	*Начало действия договора*	datetime		
ContractEnd	*Завершение действия договора*	datetime		
ContractResponsible	*Ответственный*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ContractNotes	*Заметки*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActNumber	*Номер акта*	string		
ActSigningDate	*Дата подписания акта*	datetime		
AddAgreementDate	*Дата подписания доп. Соглашения*	datetime		
AddAgreementNumber	*Номер дополнительного соглашения*	string		
AttachmentNumber	*Номер приложения*	string		
AttachmentDate	*Дата подписания приложения*	datetime		
PartnerCompany	*Организация контрагента*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PartnerPerson	*Контактное лицо контрагента*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
ContractRef	*Договор*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
ContractReconciliationDate	*Дата согласования договора*	datetime		
ContractSigningDate	*Дата подписания договора*	datetime		
PartnerReconciliationDate	*Дата согласования контрагентом*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PartnerSigningDate`	*Дата подписания контрагентом*	`datetime`		
`ContractOriginalSigningDate`	*Дата подписания оригинала договора*	`datetime`		
`ContractGroup`	*Группа договора*	`refid`		• Идентификатор типа: `4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8` • Идентификатор секции: `1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24`
`SumInRub`	*Сумма в рублях*	`float`		
`FinishDate`	*Дата завершения*	`datetime`		

Лист согласования

Идентификатор: `2B1C18FF-FF96-40B5-B6EF-3A62D33BE4F1` Псевдоним: `ReconciliationList` Тип секции: `coll` Название: *Лист согласования*

Таблица 160. Поля секции Лист согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Position`	*Должность*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C`
`Date`	*Дата согласования*	`datetime`		
`Result`	*Результат*	`enum`		*Значения* • Согласован = 0 • Не согласован = 1 • Подписан = 2 • Не подписан = 3 • Ожидает согласования = 4
`Sign`	*Подпись*	`unistring`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Action`	*Действие*	`enum`		*Значения* • Подписывает = 0 • Согласовывает = 1
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`ReconciliationId`	*Идентификатор согласования*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945` • Идентификатор секции: `35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActualEmployee	*Фактический участник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
EmployeeText	*Участник Текстовое*	unistring		
StageName	*Название этапа*	unistring		
DecisionText	*Текст решения*	unistring		
Comment	*Замечание*	unitext		

Согласование

Идентификатор: E3E14386-27A4-4D24-96CE-9907CDCC438B Псевдоним: Reconciliation Тип секции: struct Название: *Согласование*

Таблица 161. Поля секции Согласование

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Reconciliation`	*Активное согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945` • Идентификатор секции: `35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E`
`ReconciliationState`	*Состояние активного согласования*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReconciliationRoute	*Маршрут согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9 • Идентификатор секции: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE
ReconciliationLog	*Ход согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66 • Идентификатор секции: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C

Комментарии

Идентификатор: 712EFABE-F62E-4304-9472-F1940F66CCEE Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: *Комментарии*

Таблица 162. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CommentAuthor`	*Автор комментария*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`CommentDate`	*Дата время комментария*	`datetime`		
`CommentText`	*Текст комментария*	`unitext`		

Контроль

Идентификатор: `D5C373AD-8008-446E-B2D6-DB96ACE455C4` Псевдоним: `Control` Тип секции: `struct` Название: *Контроль*

Таблица 163. Поля секции Контроль

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlTypeId	*Идентификатор контроля*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		
StopControlDate	*Дата снятия с контроля*	datetime		
DocumentInspectorId	_Идентификатор контролер _	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StopControlPersonId`	*Сотрудник снявший с контроля*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Адресаты

Идентификатор: `3D2CC27A-DAF4-4C83-AA3D-2FFB4C007984` Псевдоним: `Addressees` Тип секции: `coll` Название: *Адресаты*

Таблица 164. Поля секции Адресаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`EmployeeId`	*Идентификатор сотрудника*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DepartmentId`	*Идентификатор подразделения /организации*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Список категорий

Идентификатор: `337CC874-BF87-4C70-A29B-F099F630B9F2`

Псевдоним: `CardCategoryList`

Название: *Список категорий*

Секции карточки

Категории

Идентификатор: `3412EAF0-AC33-429B-9E83-AE581AFB1D1E` Псевдоним: `Categories` Тип секции: `coll` Название: *Категории*

Таблица 165. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CategoryID`	*Категория*	`refid`		• Идентификатор типа: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E` • Идентификатор секции: `899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7` Поля ссылки: CategoryID_Name

Список ссылок на карточки

Идентификатор: `C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE`

Псевдоним: `CardReferenceList`

Название: *Список ссылок на карточки*

Секции карточки

Ссылки

Идентификатор: `568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4` Псевдоним: `References` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки*

Таблица 166. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип ссылки*	refid		• Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B • Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
Card	*Карточка*	refcardid		Поля ссылки: CardDescription
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
Author	*Кем добавлена*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
URL	*URL*	unistring	512	
Description	*Описание*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Folder	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
CardHardLink	*Жесткая ссылка на карточку*	refcardid		
CardType	*Тип карточки*	uniqueid		

Список опросов

Идентификатор: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607

Псевдоним: CardSurveyList

Название: *Список опросов*

Секции карточки

Опросы

Идентификатор: CA6214DE-AAED-482F-9B16-97185357A9BA Псевдоним: Surveys Тип секции: coll Название: *Опросы*

Таблица 167. Поля секции Опросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`		
`OneTime`	*Однократный*	`bool`		
`Sign`	*Подписывать результат*	`bool`		
`SignatureList`	*Список подписей*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`

Ответы на вопросы

Идентификатор: `7D6C7552-804D-4D22-9059-23BC4C84A454` Псевдоним: `Answers` Тип секции: `coll` Название: *Ответы на вопросы*

Таблица 168. Поля секции Ответы на вопросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Respondent`	*Респондент*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`BaseCardState`	*Состояние карточки, на которой размещен опрос*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Date`	*Дата*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Signature`	*ЭЦП*	`refid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`
`BaseCardSignature`	*ЭЦП карточки документа*	`refid`		

Набор вопросов

Идентификатор: `23CB500D-93E2-4B2E-8384-1B076EE5FF7D` Псевдоним: `Issues` Тип секции: `coll` Название: *Набор вопросов*

Таблица 169. Поля секции Набор вопросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Question	*Вопрос*	refid		• Идентификатор типа: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607 • Идентификатор секции: BBADCF10-2358-4DB9-A5EE-08D19F2DFDEC

Набор значений

Идентификатор: 39155C95-6678-4F97-BBA9-C0A113BD3559 Псевдоним: Values Тип секции: coll Название: *Набор значений*

Таблица 170. Поля секции Набор значений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Id	*Индекс*	int		
String	*Строковое значение*	unistring		
Integer	*Целочисленное значение*	int		
Double	*Значение с плавающей запятой*	float		
DateTime	*Дата/время*	datetime		
Boolean	*Логическое значение*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Department`	*Организация*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `A960E37B-F1BD-4981-858D-AE9706E0571E`
`RoleModelRole`	*Роль ролевой модели*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PartnerEmployee`	*Контрагент*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8`
`PartnerDepartment`	*Организация контрагента*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923`
`CardRef`	*Ссылка на карточку*	`refcardid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Полный номер*	string		
Image	*Изображение*	fileid		
Folder	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
Variant	*Неявное значение*	variant		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Enum`	*Значение перечисления*	`refid`		• Идентификатор типа: `A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607` • Идентификатор секции: `5C258D7A-1E50-448E-B577-8CE62D0368E1`
`Category`	*Категория*	`refid`		• Идентификатор типа: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E` • Идентификатор секции: `899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`BaseUniversalItem`	*Запись конструктора справочников*	`refid`		• Идентификатор типа: `4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8` • Идентификатор секции: `1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24`

Вопросы

Идентификатор: `BBADCF10-2358-4DB9-A5EE-08D19F2DFDEC` Псевдоним: `Questions` Тип секции: `coll` Название: *Вопросы*

Таблица 171. Поля секции Вопросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DataType	*Тип значения*	enum		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Число с плавающей запятой = 2 • Дата/Время = 3 • Дата = 4 • Время = 5 • Логическое значение = 6 • Сотрудник = 7 • Организация = 8 • Группа = 9 • Роль ролевой модели = 10 • Состояние = 11 • Операция = 12 • Контрагент = 13 • Организация контрагента

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Имя элемента управления*	`unistring`		
`Text`	*Текст вопроса*	`unistring`		

Значения перечисления

Идентификатор: `5C258D7A-1E50-448E-B577-8CE62D0368E1` Псевдоним: `EnumValues` Тип секции: `coll` Название: *Значения перечисления*

Таблица 172. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Value`	*Значение перечисления*	`int`		
`DisplayValue`	*Текстовое значение*	`unistring`		

Конструктор состояний

Идентификатор: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385`

Псевдоним: `RefStates`

Название: *Конструктор состояний*

Секции карточки

Настройки прав

Идентификатор: `AE4C7DE8-EA40-4358-B8A1-F8FA6AB654E4` Псевдоним: `CardKindStateSettings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки прав*

Таблица 173. Поля секции Настройки прав

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид карточки*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`StateMachineLayout`	*Разметка автомата состояний*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `5449BE19-068B-4A80-9AA1-058B51D7941A`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstState	*Первое состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Операции

Идентификатор: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F Псевдоним: Operations Тип секции: coll Название: *Операции*

Таблица 174. Поля секции Операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EditModeOnly	*Доступна только в режиме редактирования*	bool		
DefaultName	*Название по умолчанию*	unistring		
BuiltInOperation	*Встроенная операция*	uniqueid		

Локализованные названия операций

Идентификатор: 5300774A-0DBA-437D-9ED5-90D1F5FECE49 Псевдоним: OperationNames Тип секции: coll Название: *Локализованные названия операций*

Таблица 175. Поля секции Локализованные названия операций

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring		

Описание операций

Идентификатор: 196F0BB2-0DA5-46AD-AAD8-7AFEAE6A1402 Псевдоним: OperationDescriptions Тип секции: coll Название: *Описание операций*

Таблица 176. Поля секции Описание операций

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring		

Состояния

Идентификатор: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799 Псевдоним: States Тип секции: coll Название: *Состояния*

Таблица 177. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultName	*Название по умолчанию*	unistring		
Dynamic	*Динамическое*	bool		
BuiltInState	*Встроенное состояние*	uniqueid		

Локализованные имена состояний

Идентификатор: DA37CA71-A977-48E9-A4FD-A2B30479E824 Псевдоним: StateNames Тип секции: coll Название: *Локализованные имена состояний*

Таблица 178. Поля секции Локализованные имена состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LocaleID`	*Локализация*	`int`		
`Name`	*Название*	`unistring`		

Переходы автомата состояний

Идентификатор: `AEF2EBB2-E7F9-4718-BAFC-8C081AFD47C6` Псевдоним: `StateMachineBranches` Тип секции: `coll` Название: *Переходы автомата состояний*

Таблица 179. Поля секции Переходы автомата состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StartState`	*Начальное состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`EndState`	*Конечное состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BranchType	*Тип перехода*	enum		*Значения* • Без перехода = 0 • Простая смена состояния = 1 • Смена состояния по скрипту = 2
Script	*Скрипт*	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
Default	*По умолчанию*	bool		
BuiltInBranch	*Встроенный переход*	uniqueid		
HotKey	*Горячая клавиша*	int		

Разметки автомата состояний

Идентификатор: 5449BE19-068B-4A80-9AA1-058B51D7941A Псевдоним: StateMachineLayouts Тип секции: coll Название: *Разметки автомата состояний*

Таблица 180. Поля секции Разметки автомата состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StateMachineLayout`	*Разметка автомата состояний*	`unitext`		
`StateMachineLayoutFileID`	*Идентификатор файла разметки машины состояний*	`fileid`		

Список ссылок на карточки заданий

Идентификатор: `4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055`

Псевдоним: `CardTaskList`

Название: *Список ссылок на карточки заданий*

Секции карточки

Задания

Идентификатор: `9BC6B0E9-A809-43F1-A27F-323A28D1B010` Псевдоним: `Tasks` Тип секции: `coll` Название: *Задания*

Таблица 181. Поля секции Задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Task`	*Задание*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8`
`OnControl`	*На контроле*	`bool`		
`Controller`	*Контролёр*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Группы заданий

Идентификатор: `4AED5AEC-0ED8-4743-9C78-63D47128455E` Псевдоним: `TaskGroups` Тип секции: `coll` Название: *Группы заданий*

Таблица 182. Поля секции Группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskGroup	*Группа заданий*	refcardid		• Идентификатор типа: 2182E2A5-22A9-471F-9D65-E45DEEAE1C73 • Идентификатор секции: 7A6593BB-0BDB-4082-B43B-8F26594EFF91

Конструктор справочников

Идентификатор: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8

Псевдоним: RefBaseUniversal

Название: *Конструктор справочников*

Секции карточки

Узлы справочника

Идентификатор: A1DCE6C1-DB96-4666-B418-5A075CDB02C9 Псевдоним: ItemTypes Тип секции: tree Название: *Узлы справочника*

Таблица 183. Поля секции Узлы справочника

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	512	
Description	*Описание*	unistring	2048	
NotAvailable	*Не используется*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Locked	*Закрыт*	bool		
ItemKind	*Ссылка на вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
UseOrder	*Использовать порядковые номера*	bool		
UserSettings	*Настройки пользователя*	unitext		
ItemKindSpecified	*Вид записи задан*	bool		

Строка справочника

Идентификатор: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24 Псевдоним: Items Тип секции: coll Название: *Строка справочника*

Таблица 184. Поля секции Строка справочника

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя*	unistring	512	
Description	*Описание*	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotAvailable	*Не используется*	bool		
Order	*Порядковый номер*	int		
ItemCard	*Ссылка на карточку*	refcardid		• Идентификатор типа: E898C387-0162-4F37-A93C-13BAA07FF183

Отображаемые поля

Идентификатор: 0D6CBC9D-F3F5-439E-AD79-CF911E1D2183 Псевдоним: ViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля*

Таблица 185. Поля секции Отображаемые поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	*Field name*	unistring	512	
SectionField	*Поле секции*	uniqueid		
Order	*Порядковый номер*	int		

Карточка строки справочника

Идентификатор: E898C387-0162-4F37-A93C-13BAA07FF183

Псевдоним: CardBaseUniversalItem

Название: *Карточка строки справочника*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `F5641A7E-83AF-4C20-9C60-EA2973C4F135` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 186. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Item`	*Ссылка*	`refid`		
`State`	*State*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		

Системные свойства

Идентификатор: `0345F68C-9E2D-4675-B22D-DFC67DF94333` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 187. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Карточка подразделения контрагента

Идентификатор: `2749CB69-F6E2-4488-B906-CA2B870B58CF`

Псевдоним: `CardPartnersDepartment`

Название: *Карточка подразделения контрагента*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `33DF15C9-6C9C-4854-AD97-B352C8663CF4` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 188. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Карточка сотрудника контрагента

Идентификатор: `772BEC9E-5472-4BFD-8E87-D7F56E2791A0`

Псевдоним: `CardPartnersEmployee`

Название: *Карточка сотрудника контрагента*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `5D1A5404-56CB-4B90-A1F0-B7B2F378379F` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 189. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Расширение Docsvision Windows-клиента

Идентификатор: CAAA1877-B385-4EBA-B6AE-2C476AB48C71

Псевдоним: RefNavExtension

Название: *Расширение Docsvision Windows-клиента*

Секции карточки

RequiredSection

Идентификатор: E79A784C-FCAA-4ECC-82B9-AA369AD4996E Псевдоним: RequiredSection Тип секции: struct Название: *RequiredSection*

Таблица 190. Поля секции RequiredSection

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RequiredField	*RequiredField*	bool		

Бизнес-календарь

Идентификатор: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222

Псевдоним: `CardCalendar`

Название: *Бизнес-календарь*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 191. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	128	

Года

Идентификатор: `D8B0DEB3-FAE7-4C06-8728-B495985183C9` Псевдоним: `Years` Тип секции: `coll` Название: *Года*

Таблица 192. Поля секции Года

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Year`	*Год*	`int`		

Дни

Идентификатор: `F12C1136-B351-4037-9DC9-21C042A238AF` Псевдоним: `Days` Тип секции: `coll` Название: *Дни*

Таблица 193. Поля секции Дни

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DayNumber`	*Номер дня*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Type`	*Тип дня*	`enum`		*Значения* • Рабочий = 0 • Нерабочий = 1 • Праздничный = 2

Рабочее время

Идентификатор: `BF6C7A87-F8F5-4707-98E0-A33E10AE7EF2` Псевдоним: `WorkTime` Тип секции: `coll` Название: *Рабочее время*

Таблица 194. Поля секции Рабочее время

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StartTime`	*Начальное время*	`time`		
`EndTime`	*Конечное время*	`time`		

Стандартное рабочее время

Идентификатор: `6A95F4B5-E86D-4464-99DA-BAFF7264453C` Псевдоним: `DefaultWorkTime` Тип секции: `coll` Название: *Стандартное рабочее время*

Таблица 195. Поля секции Стандартное рабочее время

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StartTime`	*Начальное время*	`time`		
`EndTime`	*Конечное время*	`time`		

Справочник меток подписей

Идентификатор: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA

Псевдоним: RefSignatureLabels

Название: *Справочник меток подписей*

Секции карточки

Метки

Идентификатор: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A Псевдоним: Labels Тип секции: coll Название: *Метки*

Таблица 196. Поля секции Метки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Label	*Метка*	unistring	64	
CanDelete	*Разрешено удалять*	bool		

Локализованные имена меток

Идентификатор: F944D53E-9E21-4038-A2A9-EC55B1F0A6EE Псевдоним: LabelNames Тип секции: coll Название: *Локализованные имена меток*

Таблица 197. Поля секции Локализованные имена меток

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring		

Согласование

Идентификатор: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945

Псевдоним: CardReconcile

Название: *Согласование*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `1375AE26-898A-49E9-87BE-A4F6AAB64BA8` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 198. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name

Номера

Идентификатор: EC030CBB-7150-4C1C-A935-509BD0085481 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: *Номера*

Таблица 199. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: DB01C4C2-7096-44E5-961D-3DA521C4FEBC Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 200. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessId`	*Ссылка на процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Информация о согласовании

Идентификатор: `35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Информация о согласовании*

Таблица 201. Поля секции Информация о согласовании

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Number`	*Номер*	`refid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945` • Идентификатор секции: `EC030CBB-7150-4C1C-A935-509BD0085481`
`Document`	*Документ*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794` • Идентификатор секции: `E3E14386-27A4-4D24-96CE-9907CDCC438B`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Author`	*Автор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Initiator`	*Инициатор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Consolidator`	*Консолидатор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Remark`	*Пояснение*	`unitext`		
`Stage`	*Этап*	`int`		
`ControlDate`	*Контрольный срок*	`datetime`		
`TaskList`	*Список заданий*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055` • Идентификатор секции: `9BC6B0E9-A809-43F1-A27F-323A28D1B010`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReconcileFileList	*Список файлов на согласование*	refcardid		• Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA
Disagreements	*Протокол разногласий*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
Protocol	*Протокол согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
Title	*Название*	unistring		
Result	*Результат*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Path`	*Маршрут*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46`
`FileList`	*Список файлов*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`
`MessagesId`	*Карточка сообщений*	`refcardid`		
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`CurrentProcess`	*Текущий основной процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8`
`CreatedPath`	*Созданный маршрут*	`refcardid`		

Системная секция

Идентификатор: `CBD7D0BA-90F4-4326-B600-A871FD2682CB` Псевдоним: `Service` Тип секции: `struct` Название: *Системная секция*

Таблица 202. Поля секции Системная секция

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Hint`	*Подсказка*	`unistring`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Files`	*Файлы*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE` • Идентификатор секции: `568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4`
`CurrentStep`	*Текущий шаг*	`int`		
`StageStartTime`	*Время запуска текущего этапа согласования*	`datetime`		
`ConsolidatedVerID`	*Идентификатор консолидируемой версии*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SignatureList`	*Список подписей*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`
`CardFound`	*Карточка найдена мониторингом*	`bool`		
`TasksSent`	*Количество разосланных заданий*	`int`		
`TotalTurns`	*Общее количество шагов*	`int`		
`WasARejection`	*Был отказ на этапе*	`bool`		

Список участников согласования

Идентификатор: `0E3B35F2-7FC4-4968-BF5B-97803BFAE34E` Псевдоним: `MatchingList` Тип секции: `coll` Название: *Список участников согласования*

Таблица 203. Поля секции Список участников согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Turn`	*Очередь*	`int`		
`Excluded`	*Временно исключен*	`bool`		
`FileRights`	*Права на файлы*	`unistring`		
`Deadline`	*Срок согласования*	`datetime`		

Сотрудники

Идентификатор: `39FDE0C6-DB9F-495C-8125-79D82A98F193` Псевдоним: `Employees` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 204. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Файлы

Идентификатор: `DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B` Псевдоним: `Files` Тип секции: `coll` Название: *Файлы*

Таблица 205. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`File`	*Файл*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя файла*	unistring		
CurrentVersion	*Текущая версия*	int		
CurrentVersionID	*Идентификатор текущей версии*	refid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
Index	*Индекс*	int		
DocVerFileId	*Идентификатор карточки версий в документе*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ConsolidatedVerID`	*Идентификатор консолидированной версии*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`

Лист согласования

Идентификатор: `83E3F4F9-465C-478C-816C-169D89B72859` Псевдоним: `ReconciliationLog` Тип секции: `coll` Название: *Лист согласования*

Таблица 206. Поля секции Лист согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Date`	*Дата*	`datetime`		
`Result`	*Результат*	`enum`		*Значения* • Не подписан = 3 • Согласован = 1 • Подписан = 2 • Ожидает согласования = 0 • Комментарий = 4 • Не согласован = 5 • Есть замечание = 6 • Без замечаний = 7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	*Файл*	refid		• Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 • Идентификатор секции: DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B
FileVersionID	*Версия файла*	refid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
Comment	*Замечание*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RemarksFile	*Файл замечаний*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
FileAttached	*Прикреплен файл с комментариями*	bool		
ActualEmployee	*Фактический сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
EmployeeText	*Участник Текстовое*	unistring		
Decision	*Решение*	unitext		
EventType	*Тип события*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Cycle	*Номер цикла*	int		
StageName	*Название этапа*	string		
BeginDate	*Дата начала*	datetime		
EndDate	*Дата завершения*	datetime		
DecisionSemantics	*Код решения*	int		
Level	*Идентификатор уровня*	uniqueid		
CommentFile	*Файл с комментариями*	fileid		
TaskId	*Ссылка на задание*	refcardid		• Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 • Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
StagePass	*Проход этапа*	int		
DecisionType	*Тип решения*	int		
StageInstanceId	*Экземпляр этапа*	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DecisionEmployeeText`	*Имена сотрудников решения*	`unitext`		
`IsAdditional`	*Дополнительный участник*	`bool`		

Настройки

Идентификатор: `F0928D8C-1DB9-4B94-8E92-132FABC8709A` Псевдоним: `Settings` Тип секции: `struct` Название: *Настройки*

Таблица 207. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParticipantsCanEdit`	*Участники могут прикреплять новые версии файлов*	`bool`		
`NeedRemarkToReject`	*Требовать замечание при отказе в согласовании*	`bool`		
`CanAttachRemarksFiles`	*Участники могут прикреплять файлы замечаний*	`bool`		
`FinishOnRejection`	*Завершать согласование при первом отказе*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Mode	*Режим согласования*	enum		*Значения* • Рецензирование = 0 • Согласование = 1 • Подписание = 2
FinalDocumentStateID	*Конечное состояние докумета*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
SettingsXML	*Xml настроек*	unitext		
Period	*Срок*	int		
UseHours	*Использовать часы вместо дней*	bool		
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Последовательно = 0 • Параллельно = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AskOnSign	*Спрашивать при добавлении электронной подписи*	bool		
StartWOShow	*Начинать без показа карточки*	bool		
NextReconciliationTemplate	*Шаблон следующего согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945
StartBPOnFinish	*Шаблон БП, запускаемого по окончании согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
StartReconcileWithoutFiles	*Запускать согласование без файлов*	bool		

Таблица комментариев Инициатор

Идентификатор: 170323B1-803C-4FC5-A468-2F833EC61642 Псевдоним: CommentsTableInit Тип секции: coll Название: *Таблица комментариев Инициатор*

Таблица 208. Поля секции Таблица комментариев Инициатор

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	*Дата*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`File`	*Файл замечаний*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB`
`Comment`	*Комментарий*	`unitext`		

Таблица файлов для согласующего

Идентификатор: `71BD20E1-6B1A-4D95-8DB7-59982EA258F3` Псевдоним: `FilesTable` Тип секции: `coll` Название: *Таблица файлов для согласующего*

Таблица 209. Поля секции Таблица файлов для согласующего

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор версии*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
FileName	*Имя файла*	unistring		
FileID	*Идентификатор файла*	refid		• Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 • Идентификатор секции: DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B

Варианты завершения

Идентификатор: AADFBCAF-11F3-4C4C-842C-22C9096A44C0 Псевдоним: FinishVariants Тип секции: coll Название: *Варианты завершения*

Таблица 210. Поля секции Варианты завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название результата*	`unistring`		
`Value`	*Значение результата*	`int`		

Комментарии

Идентификатор: `933A78B3-25DB-4244-B0FE-A17D1E2B98EC` Псевдоним: `Comments` Тип секции: `coll` Название: *Комментарии*

Таблица 211. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CommentAuthor`	*Автор комментария*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`CommentDate`	*Дата добавления комментария*	`datetime`		
`CommentText`	*Текст комментария*	`unitext`		

Таблица маршуртов

Идентификатор: `4D88B4C4-A6DF-4942-9207-6E7B61D8E868` Псевдоним: `PathTable` Тип

секции: `coll` Название: *Таблица маршуртов*

Таблица 212. Поля секции Таблица маршуртов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Path`	*Маршрут*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46`
`RequirementDescription`	*Описание условия*	`unistring`		
`SelectionRequirement`	*Условие выбора*	`unitext`		
`Order`	*Приоритет*	`int`		

Лог передачи версий файлов между этапами

Идентификатор: `A7DC22BE-A86D-4D98-AAAF-16D9899DE459` Псевдоним: `FileVersionsLog` Тип секции: `coll` Название: *Лог передачи версий файлов между этапами*

Таблица 213. Поля секции Лог передачи версий файлов между этапами

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Date`	*Дата*	`datetime`		
`StageId`	*Идентификатор экземпляра этапа*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A`
`Cycle`	*Номер цикла*	`int`		
`Pass`	*Проход*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileCardId`	*Идентификатор карточки версионного файла*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3`
`FileVersionId`	*Идентификатор версии файла*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Неизвестная = 0 • Исходная версия цикла = 1 • Финальная версия цикла = 2 • Исходная версия этапа = 3 • Финальная версия этапа = 4 • Approver version = 5 • Версия в начале консолидации = 6 • Итоговая версия консолидации = 7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverId	*Идентификатор согласующего*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
StageType	*Тип этапа*	int		
TaskId	*Идентификатор задания согласующего*	refcardid		• Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4

Log

Идентификатор: 2962C755-1FF9-40ED-8B8C-385F70073223 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Log*

Таблица 214. Поля секции Log

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	*Дата*	datetime		
Message	*Сообщение*	unitext		

Ход согласования

Идентификатор: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66

Псевдоним: `CardReconcileLog`

Название: *Ход согласования*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `65D8DB23-6E57-4D18-9FAC-7E20563F566C` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 215. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `47EBB844-0FE9-4DED-946B-C7876AB63D8A` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 216. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NumericPart`	*Числовая часть*	`refid`		• Идентификатор типа: `959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF` • Идентификатор секции: `D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290`
`Number`	*Полный номер*	`string`		

Бизнес-процессы

Идентификатор: `DD875381-2427-4341-B98E-5E81131445A0` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 217. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Поля ссылки: Process_Name > Process_State
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Основная информация

Идентификатор: `30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 218. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CardID`	*Карточка документа*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794`
`SignatureList`	*Список подписей*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	*Создано триггером*	bool		

Таблица истории

Идентификатор: BD811981-5651-410E-AF05-5AF78423C7A3 Псевдоним: HistoryTable Тип секции: coll Название: *Таблица истории*

Таблица 219. Поля секции Таблица истории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OrderNum	*Номер*	int		
User_ID	*ID пользователя*	userid		
UserDescription	*Пользователь*	unitext		
DateBegin	*Дата начала*	datetime		
DateEndPlan	*Дата окончания план*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DateEndFact	*Дата окончания факт*	datetime		
EventType	*Тип события*	enum		*Значения* • Служебная запись = 0 • Запись для листа согласования = 1 • Запись для истории согласования = 2 • Добавление файла = 3
Comments	*Комментарий*	unitext		
Cycle	*Номер цикла*	int		
Stage	*Этап*	unitext		
ParentStage	*Родительский уровень*	int		
ParentAuthorID	*Родительский идентификатор автора*	userid		
Level	*Уровень*	string	255	
Decision	*Решение*	string		

Файлы

Идентификатор: 993E8492-A417-417B-BAE6-DF5C88A0D764 Псевдоним: Files Тип секции: coll Название: *Файлы*

Таблица 220. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileId	*Файл*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName > CurrentVersion
FileType	*Тип файла*	enum		*Значения* • Main = 0 • Additional = 1
ConsolidatedVerID	*Идентификатор консолидированной версии*	refid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DocFileId`	*Исходный файл документа*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB`

История подписей

Идентификатор: `2DB1F8FE-34F9-416E-87C1-DE522A5CE355` Псевдоним: `SignatureHistory` Тип секции: `coll` Название: *История подписей*

Таблица 221. Поля секции История подписей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Cycle`	*Номер цикла*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Stage`	*Этап согласования*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A` • Идентификатор секции: `381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E`
`Signature`	*Подпись*	`refid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`

Маршрут согласования (устарел)

Идентификатор: `99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9`

Псевдоним: `CardReconcilePath`

Название: *Маршрут согласования (устарел)*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `D96941F5-E1D4-4E5E-907C-47B018C9D8EB` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 222. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `79DB0422-1EA4-47B8-A4E7-E317C22039B8` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 223. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Полный номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 0429F4EE-E08F-432D-A1F1-9C9F39ADBE7B Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 224. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	*Бизнес-процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	*Вид процесса*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

ReconcileOrderTable

Идентификатор: 20C01E7C-0820-4B14-BBD9-A9B6E14C196B Псевдоним: ReconcileOrderTable Тип секции: coll Название: *ReconcileOrderTable*

Таблица 225. Поля секции ReconcileOrderTable

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядок*	`int`		
`Condition1`	*Условие 1*	`unitext`		
`Condition2`	*Условие 2*	`unitext`		
`StageCard`	*Этап*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A`
`ReconcileType`	*Тип согласования*	`enum`		*Значения* • Sequential = 0 • Parallel = 1 • Consolidation = 2 • Registration = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReconcilerType`	*Тип согласующего*	`enum`		*Значения* • Сотрудник = 0 • Группа = 1 • Роль = 2 • Руководитель инициатора = 3 • Все руководители инициатора = 4 • Руководитель инициатора на уровне = 5 • Инициатор = 6 • Регистратор = 7
`ParticipantAlias`	*Псевдоним участника*	`unitext`		

MainInfo

Идентификатор: `25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *MainInfo*

Таблица 226. Поля секции MainInfo

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unitext		
Author	*Автор*	unitext		
RegisteredBy	*Регистратор*	unitext		
BusinessProcessFolder	*Папка экземпляров БП*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ReconcileProjectsFolder	*Папка проектов на согласовании*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RegistrationFolder`	*Папка регистрации*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`RejectFolder`	*Папка при отзыве*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`ProjectsFolder`	*Название папки проектов*	`unitext`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RegistrationNumerator`	*Регистрационный нумератор*	`refid`		• Идентификатор типа: `959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF` • Идентификатор секции: `A4FE6E8E-7DD7-45B4-AC4E-3C74F0B6369A`
`FinishBusinessProcess`	*Запуск процесса при завершении*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8`
`RejectBusinessProcess`	*Запуск процесса при отклонении*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8`
`FinalState`	*Финальное состояние*	`unitext`		
`SkipRepeatApprove`	*Пропускать повторное согласование*	`bool`		
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Этап согласования (устарел)

Идентификатор: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A`

Псевдоним: `CardReconcileStage`

Название: *Этап согласования (устарел)*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `15AD3DC7-2216-42F1-844D-5823A540C553` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 227. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `543B2C97-42F3-480A-AA05-9C2D5A2AFCEC` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 228. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Полный номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 8B4B9D55-E1BA-41D8-B9B1-7E9B3097DF08 Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 229. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Поля ссылки: Process_Name > Process_State
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

MainInfo

Идентификатор: `381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *MainInfo*

Таблица 230. Поля секции MainInfo

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название этапа*	`unitext`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`StateName`	*Название состояния этапа*	`unitext`		
`RejectedStateName`	*Название состояния при отклонении*	`unitext`		
`ParticipantAlias`	*Псевдоним участника*	`unitext`		
`ReconcileType`	*Тип согласования*	`enum`		*Значения* • Последовательное = 0 • Параллельное = 1 • Консолидация = 2 • Регистрация = 3
`Decision`	*Решения*	`unitext`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReconcilerType`	*Тип согласующего*	`enum`		*Значения* • Сотрудник = 0 • Группа = 1 • Роль = 2 • Руководитель инициатора = 3 • Все руководители инициатора = 4 • Руководитель инициатора на уровне = 5 • Инициатор = 6 • Регистратор = 7
`HierarchyLevel`	*Уровень иерархии*	`int`		
`TotalDuration`	*Общая длительность*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`
`Duration`	*Длительность*	`int`		
`DurationProperty`	*Свойство длительности*	`unitext`		
`BindedField`	*Связанное поле*	`enum`		*Значения* • Author = 0 • Registrar = 1 • SenderStaffEmplyee = 2 • ReceiverStaff = 3 • Approver = 4 • Signer = 5 • Свойство = 6 • <не задано> = 7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PropertyName	*Название свойства*	unitext		
TaskKindName	*Название вида задания*	unitext		
PrintTemplateName	*Название шаблона печати*	unitext		
BusinessCalendar	*Бизнес-календарь*	refcardid		• Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222
BusinessProcess	*Бизнес-процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
ChangeReconcileDoc	*Разрешено изменение согласуемых документов*	bool		
ReturnReadOnly	*Возвращать права в Только для чтения*	bool		
ChangeCard	*Разрешить изменение карточки*	bool		
UpdateFilesList	*Обновлять список файлов*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddFiles	*Добавлять файлы в карточку*	bool		
AltExecution	*Альтернативное исполнение*	bool		
AsyncExecution	*Асинхронное исполнение*	bool		
UseWithPrev	*Использовать с предыдущим*	bool		
IgnoreNegative	*Игнорировать отрицательное решение*	bool		
HideDefaults	*Скрыть стандартные кнопки*	bool		
OnlyPreview	*Только ознакомление*	bool		
AutoRegistration	*Автоматическая регистрация*	bool		
NotAddToAL	*Не добавлять в ЛС*	bool		
AdResulToAL	*Добавление в ЛС результатов ПЗ*	bool		
WaitMode	*Режим ожидания*	bool		
TaskContent	*Содержание задания*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskCompletionOption	*Вариант завершения задания*	refid		• Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 • Идентификатор секции: 40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE
TaskSignatureLabel	*Метка для подписи задания*	refid		• Идентификатор типа: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA • Идентификатор секции: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		

Справочник серверов

Идентификатор: `01C312F7-5040-4AD9-88B6-9644A2919736`

Псевдоним: `RefServers`

Название: *Справочник серверов*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `7CF138A2-6485-481C-8970-45D859DAB202` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 231. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ServerCardKind`	*Вид карточки сервера*	`refid`		

Серверы

Идентификатор: `32E84F65-AA40-449A-A3E2-9371BF7FBE17` Псевдоним: `Servers` Тип секции: `coll` Название: *Серверы*

Таблица 232. Поля секции Серверы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ServerId`	*Идентификатор сервера*	`uniqueid`		
`ShortName`	*Наименование*	`unistring`	64	
`FullName`	*Полное название*	`unistring`	256	
`Description`	*Описание*	`unistring`	2048	
`Email`	*E-mail*	`unistring`	64	
`IsMain`	*Главный*	`bool`		
`ConnectionAddress`	*Адрес подключения*	`unistring`	1024	
`Database`	*База данных*	`unistring`	128	
`UserName`	*Пользователь*	`unistring`	128	
`Password`	*Пароль*	`unistring`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ServerCard`	*Карточка сервера*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `08CF590B-16B6-492F-9D64-6207F70019A9`

Карточка сервера

Идентификатор: `08CF590B-16B6-492F-9D64-6207F70019A9`

Псевдоним: `CardServer`

Название: *Карточка сервера*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `6E541102-282B-4E2E-9BEB-DBF2594BED81` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 233. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Список ссылок на карточки версионного файла

Идентификатор: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`

Псевдоним: `CardFileList`

Название: *Список ссылок на карточки версионного файла*

Секции карточки

Ссылки на файлы

Идентификатор: `21122F33-1727-446A-8348-D5BD0CA9FEFD` Псевдоним: `Files` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки на файлы*

Таблица 234. Поля секции Ссылки на файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`File`	*Файл*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB` Поля ссылки: FileName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardFile	*Сильная ссылка на файл*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: HardFileName
AuthorID	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
Comment	*Комментарий*	unitext		
LoopNum	*Номер цикла*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Stage`	*Этап*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A` • Идентификатор секции: `381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E`
`VersionToShow`	*Версия для отображения*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`
`Type`	*Тип файла*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocVerFileId	*Идентификатор карточки версий в документе*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

Справочник сотрудников

Идентификатор: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C

Псевдоним: RefStaff

Название: *Справочник сотрудников*

Секции карточки

Подразделения

Идентификатор: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Псевдоним: Units Тип секции: tree Название: *Подразделения*

Таблица 235. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	1024	
DefaultUnitLayout	_Default unit layout _	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultUnitLayoutTimestamp	*Default unit layout timestamp*	datetime		
UnitLayout	*Unit layout*	unitext		
UnitLayoutTimestamp	*Unit layout timestamp*	datetime		
Type	*Тип подразделения*	enum		*Значения* • Организация = 0 • Подразделение = 1
Manager	*Руководитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Manager_FName > Manager_MName > Manager_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContactPerson	*Контактное лицо*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName
Phone	*Телефон*	string	64	
Fax	*Факс*	string	64	
Email	*E-mail*	string	64	
Telex	*Телекс*	unistring	32	
Account	*Расчетный счет*	unistring	64	
CorrespondentAccount	*Корреспондентский счет*	unistring	64	
BankName	*Название банка*	unistring	64	
BIK	*БИК*	unistring	128	
INN	*ИНН*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KPP	*КПП*	unistring	32	
OKPO	*ОКПО*	unistring	128	
OKONH	*ОКВЭД*	unistring	128	
RootFolder	*Корневая папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
TaskFolder	*Папка заданий*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`IncomingFolder`	*Папка входящих документов*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`OutgoingFolder`	*Папка исходящих документов*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionFolder	*Папка распорядительных документов*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
Comments	*Дополнительная информация*	unitext		
CalendarID	*Календарь рабочего времени*	refcardid		• Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 • Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9
FullName	*Полное название*	unistring	1024	
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		
ADsPath	*Путь в ADs*	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ADsID	*ADs ID*	string	64	
ADsNotSynchronize	*Не синхронизировать с ADs*	bool		
Code	*Код*	unistring	16	
DefaultEmployeeLayout	*Default employee layout*	unitext		
DefaultEmployeeLayoutTimestamp	*Default employee layout timestamp*	datetime		
EmployeeLayout	*Employee layout*	unitext		
EmployeeLayoutTimestamp	*Employee layout timestamp*	datetime		
CardDepartmentID	_Ссылка на карточку CardDepartment _	refcardid		• Идентификатор типа: 70F092A3-5D8F-463A-99DD-1CDEF9E5AD00

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`EmployeeKind`	*Вид карточек сотрудников*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`KindSpecified`	*Вид карточек подразделений задан*	`bool`		
`EmployeeKindSpecified`	*Вид карточек сотрудников задан*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateFolder	*Шаблонная папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
PersonalFolderType	*PersonalFolderType*	uniqueid		
UnitIndex	*Индекс подразделения*	unistring		
OGRN	*ОГРН (ОГРНИП)*	string	15	

Сотрудники

Идентификатор: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: *Сотрудники*

Таблица 236. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstName	*Имя*	unistring	32	
MiddleName	*Отчество*	unistring	32	
LastName	*Фамилия*	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Position`	*Должность*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C` Поля ссылки: PositionName > ShortPositionName
`AccountName`	*Пользователь*	`unistring`	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Manager	*Руководитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Manager_FName > Manager_MName > Manager_LName
RoomNumber	*Комната*	unistring	64	
Phone	*Местный телефон*	string	64	
MobilePhone	*Сотовый телефон*	string	64	
HomePhone	*Домашний телефон*	string	64	
IPPhone	*IP-телефон*	string	64	
Fax	*Факс*	string	64	
Email	*E-mail*	string	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PersonalFolder`	*Личная папка*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`RoutingType`	*Маршрутизация*	`enum`		*Значения* • Не маршрутизировать = 0 • Письмо с вложениями = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IDNumber	*Номер паспорта*	unistring	32	
IDIssuedBy	*Паспорт выдан*	unistring	256	
BirthDate	*Дата рождения*	datetime		
Comments	*Дополнительная информация*	unistring	1024	
CalendarID	*Календарь рабочего времени*	refcardid		• Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 • Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Status`	*Текущее состояние сотрудника*	`enum`		*Значения* • Активен = 0 • Болен = 1 • В отпуске = 2 • В командировке = 3 • Отсутствует = 4 • Уволен = 5 • Переведен = 6 • Уволен без возможности восстановления = 7
`NotAvailable`	*Не показывать при выборе*	`bool`		
`NotSearchable`	*Не показывать при поиске*	`bool`		
`Gender`	*Пол*	`enum`		*Значения* • Нет = 0 • Мужской = 1 • Женский = 2
`SyncTag`	*Поле синхронизации*	`unistring`	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActiveEmployee	*Актуальный сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ADsNotSynchronize	*Не синхронизировать с ADs*	bool		
Importance	*Значимость*	int		
AccountSID	*SID учётной записи*	string	256	
DisplayString	*Строка отображения*	unistring	256	
ClockNumber	*Табельный номер*	unistring	128	
IDCode	*ID код*	unistring	128	
IsDefault	*Учётная запись по умолчанию*	bool		
ShowAccountDialog	*Показывать диалог выбора учётной записи*	bool		
LockedFrom	*Заблокирован с*	datetime		
LockedTo	*Заблокирован по*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardEmployeeID	*Ссылка на карточку CardEmployee*	refcardid		• Идентификатор типа: 67F37CC6-EC55-4F12-92C0-EC0B0938B530
CardEmployeeKind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CardEmployeeKindSpecified	*Вид карточки сотрудника задан*	bool		
DelegateFolder	*Папка-делегат*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SysAccountName	*Логин пользователя*	unistring	128	
StartDate	*Дата начала отсутствия*	datetime		
EndDate	*Дата окончания отсутствия*	datetime		
InactiveStatus	*Состояние в период неактивности*	enum		*Значения* • Болен = 0 • В отпуске = 1 • В командировке = 2 • Отсутствует = 3
ShowCertificateWindow	*Показывать окно выбора сертификата*	bool		
UseThinClient	*Используется Web-клиент*	bool		
AskForKeyContainerPassword	*Запрашивать пароль для доступа к ключу в контейнере*	enum		*Значения* • Никогда = 0 • Всегда = 1 • Авто = 2
UseCloudCertificate	*Использовать облачный сертификат*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NeedPowerOfAttorneyForDocumentSign	*Требуется доверенность при подписании документов*	bool		

Заместители

Идентификатор: ED414CB4-B205-4BE4-A2FA-5C0D3347CEB3 Псевдоним: Deputies Тип секции: coll Название: *Заместители*

Таблица 237. Поля секции Заместители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
DeputyID	*ID заместителя*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > > >
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
Performing	*Исполнение*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Control`	*Ответственное исполнение*	`bool`		
`Signature`	*Подпись*	`bool`		
`SignatureComment`	*Комментарий к подписи*	`unistring`	128	
`PermanentDeputy`	*Постоянный заместитель*	`bool`		
`DeputyAccess`	*Выдавать права доступа*	`bool`		
`IsNotified`	*Сотрудник уведомлен*	`bool`		

Падежи имени

Идентификатор: `4A40AE5B-E445-4D3F-AF34-04A0BE696200` Псевдоним: `NameCases` Тип секции: `coll` Название: *Падежи имени*

Таблица 238. Поля секции Падежи имени

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NameCase	*Падеж имени*	enum		*Значения* • Именительный = 0 • Родительный = 1 • Дательный = 2 • Винительный = 3 • Творительный = 4 • Предложный = 5
FirstName	*Имя*	unistring	32	
MiddleName	*Отчество*	unistring	32	
LastName	*Фамилия*	unistring	32	

Фотографии

Идентификатор: E722EEE5-64C3-4832-8C32-60BBE53E0A64 Псевдоним: Pictures Тип секции: coll Название: *Фотографии*

Таблица 239. Поля секции Фотографии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Picture	*Фотография*	image		
ImageFormat	*Формат изображения*	enum		*Значения* • JPEG = 0 • TIFF = 1 • BMP = 2

Свойства для сотрудников

Идентификатор: `B46F6BA8-4098-4BF2-9881-FB98415720CF` Псевдоним: `ChProperties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства для сотрудников*

Таблица 240. Поля секции Свойства для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение*	`variant`		
`Order`	*Номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
TabSectionID	*Раздел дополнительной закладки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления для сотрудников

Идентификатор: 882C1DF5-127D-4F61-85DC-F44532C4FA8E Псевдоним: ChEnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления для сотрудников*

Таблица 241. Поля секции Значения перечисления для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения сотрудников

Идентификатор: 1A223688-6C39-433F-BF75-8E200A48D919 Псевдоним: ChSelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения сотрудников*

Таблица 242. Поля секции Выбранные значения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		

Дополнительные учётные записи

Идентификатор: B084682A-6261-4B49-96E5-3C915A47CFB7 Псевдоним: AdditionalAccounts Тип секции: coll Название: *Дополнительные учётные записи*

Таблица 243. Поля секции Дополнительные учётные записи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Account	*Учётная запись*	unistring	1024	
SysAccountName	*Неизменяемая строка учётной записи*	unistring	1024	
ProviderID	*Идентификатор провайдера аутентификации*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UseExtension	*Использовать провайдер аутентификации*	bool		

Адреса

Идентификатор: DC55DCA5-5D69-4FC4-90B1-C62E93A91B73 Псевдоним: Addresses Тип секции: coll Название: *Адреса*

Таблица 244. Поля секции Адреса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddressType	*Тип адреса*	enum		*Значения* • Контактный адрес = 0 • Почтовый адрес = 1 • Юридический адрес = 2
ZipCode	*Индекс*	unistring	32	
City	*Город*	unistring	128	
Address	*Адрес*	unistring	1024	
Country	*Страна*	unistring	128	

Формат отображения сотрудников

Идентификатор: BD286CA5-2F4B-48AB-8C6A-51B77779ACBC Псевдоним: EmployeesFormat Тип секции: coll Название: *Формат отображения сотрудников*

Таблица 245. Поля секции Формат отображения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
Prefix	*Префикс*	unistring	16	
Suffix	*Суффикс*	unistring	16	

Отображаемые поля сотрудников подразделения

Идентификатор: C2EFA36A-5D64-4694-BB39-579CF53465AD Псевдоним: EmplViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля сотрудников подразделения*

Таблица 246. Поля секции Отображаемые поля сотрудников подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля подчиненных подразделений

Идентификатор: DC47D0D9-D83E-4AB5-A6AF-CA197FE1444C Псевдоним: DepViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля подчиненных подразделений*

Таблица 247. Поля секции Отображаемые поля подчиненных подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Свойства

Идентификатор: 703D75BF-1332-4567-8DE9-9DA0A0D515D0 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: *Свойства*

Таблица 248. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название свойства*	unistring	128	
Value	*Значение*	variant		
Order	*Номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
ChLeft	*Левая координата для сотрудников*	int		
ChTop	*Верхняя координата для сотрудников*	int		
ChWidth	*Ширина для сотрудников*	int		
ChHeight	*Высота для сотрудников*	int		
ChPage	*Страница для сотрудников*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCollection	*Коллекция*	bool		
Caption	*Метка*	unistring	128	
ValueChangeScript	*Сценарий при изменении значения*	unitext		
TabSectionID	*Раздел дополнительной закладки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
TableWidth	*Ширина в таблице*	int		
ChTableWidth	*Ширина в таблице для сотрудников*	int		
FontName	*Имя шрифта*	unistring	128	
FontSize	*Размер шрифта*	int		
FontBold	*Жирный шрифт*	bool		
FontItalic	*Наклонный шрифт*	bool		
FontColor	*Цвет шрифта*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FontCharset	*Кодовая страница шрифта*	int		
CollectionControl	*Специальный элемент управления для коллекции*	bool		
UseResponsible	*Выделять значение для ответственного*	bool		
ForDepartments	*Использовать для подразделений*	bool		
ForEmployees	*Использовать для сотрудников*	bool		
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		
FolderTypeID	*Тип папки*	refid		• Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 • Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowType	*Показывать как*	enum		*Значения* • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2
Flags	*Дополнительные флаги*	int		
ChooseFormCaption	*Заголовок формы выбора значения*	unistring	128	
SearchFilter	*Фильтр поиска*	unitext		
Rights	*Права*	sdid		

Значения перечисления

Идентификатор: 67046D6D-A2F3-4483-99A9-06741D0F200F Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 249. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 71EFD2DD-F6C3-44B8-B3B0-5344E794C9DF Псевдоним: SelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения*

Таблица 250. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		

Разделы свойств

Идентификатор: 39177BDC-8180-4440-B2FC-EE8612169ADB Псевдоним: TabSections Тип секции: coll Название: *Разделы свойств*

Таблица 251. Поля секции Разделы свойств

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	*Название раздела*	unistring	128	
IsTable	*Таблица*	bool		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
ChLeft	*Левая координата для сотрудников*	int		
ChTop	*Верхняя координата для сотрудников*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChWidth	*Ширина для сотрудников*	int		
ChHeight	*Высота для сотрудников*	int		
ChPage	*Страница для сотрудников*	int		

Группы

Идентификатор: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280 Псевдоним: AlternateHierarchy Тип секции: tree Название: *Группы*

Таблица 252. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
Comments	*Комментарии*	unistring	1024	
AccountName	*Учётная запись*	unistring	128	
RefreshADsGroup	*Обновлять группу ADs*	bool		
ADsNotSynchronize	*Не синхронизировать с ADs*	bool		
AccountSID	*SID учётной записи*	string	256	
DefaultGroupLayout	_Default group layout _	unitext		
DefaultGroupLayoutTimestamp	*Default layout timestamp*	datetime		
GroupLayout	*Group layout*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GroupLayoutTimestamp	*Group layout timestamp*	datetime		

Группа

Идентификатор: A960E37B-F1BD-4981-858D-AE9706E0571E Псевдоним: Group Тип секции: coll Название: *Группа*

Таблица 253. Поля секции Группа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > > > >
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Role`	*Роль*	`enum`		*Значения* • Администратор = 0 • Участник = 1 • Читатель = 2

Отображаемые поля группы

Идентификатор: `92A9D525-C757-48D8-A57D-11A423FF4E1B` Псевдоним: `GrpViewFields` Тип секции: `coll` Название: *Отображаемые поля группы*

Таблица 254. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядок*	`int`		
`FieldName`	*Имя поля*	`unistring`	128	
`SectionId`	*Идентификатор секции*	`uniqueid`		
`FirstLetterOnly`	*Только первый символ*	`bool`		

Папки группы

Идентификатор: `AB96FFFA-004C-4A42-999E-E8C8632619E3` Псевдоним: `GroupFolders` Тип секции: `coll` Название: *Папки группы*

Таблица 255. Поля секции Папки группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderId	*Идентификатор папки*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowInTab	*Отображать в закладках Навигатора*	bool		

Роли

Идентификатор: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E Псевдоним: Roles Тип секции: coll Название: *Роли*

Таблица 256. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
Comments	*Комментарии*	unistring	1024	
IsPersonal	*Персональная роль*	bool		
AccountName	*Учётная запись*	unistring	128	
RefreshADsGroup	*Обновлять группу ADs*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ADsNotSynchronize	*Не синхронизировать с ADs*	bool		
AccountSID	*SID учётной записи*	string	256	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		

Содержимое

Идентификатор: C5F5B33A-5201-414C-87F4-7E0C5E641ADD Псевдоним: Contains Тип секции: coll Название: *Содержимое*

Таблица 257. Поля секции Содержимое

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	*ID ссылки*	refid		
RefType	*Тип ссылки*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Папки роли

Идентификатор: 9B66475B-F804-4183-B1CE-F169D5910C9B Псевдоним: RoleFolders Тип секции: coll Название: *Папки роли*

Таблица 258. Поля секции Папки роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderId	*Идентификатор папки*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowInTab	*Отображать в закладках Навигатора*	bool		

Должности

Идентификатор: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Псевдоним: Positions Тип секции: coll Название: *Должности*

Таблица 259. Поля секции Должности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	1024	
Importance	*Значимость*	int		
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
Comments	*Комментарии*	unistring	1024	
Genitive	*Родительный*	unistring	512	
Dative	*Дательный*	unistring	512	
Accusative	*Винительный*	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Instrumental`	*Творительный*	`unistring`	512	
`Prepositional`	*Предложный*	`unistring`	512	
`ShortName`	*Краткое название*	`unistring`	512	
`PersonalFolderType`	*Тип личной папки по умолчанию*	`uniqueid`		

Пользовательские настройки

Идентификатор: `7DF4140A-4664-406F-B704-982D06A3F521` Псевдоним: `UserSettings` Тип секции: `struct` Название: *Пользовательские настройки*

Таблица 260. Поля секции Пользовательские настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Reserved`	*Зарезервировано*	`bool`		
`IsSearchMode`	*Режим поиска*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SearchFor	*Искать*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Подразделение = 1 • Полное название подразделения = 2 • ИНН = 3 • Компания = 4 • Полное название компании = 5 • Компания/подразделения = 6 • Полное название компании/подразделения = 7
OpenMode	*Режим открытия*	enum		*Значения* • Подразделения = 0 • Сотрудники = 1
SyncFlags	*Флаги синхронизации с AD*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AllUnitLayout`	_Default unit layout _	`unitext`		
`AllGroupLayout`	_Default group layout _	`unitext`		
`AllEmployeeLayout`	_Default employee layout _	`unitext`		
`UnitKind`	*Вид карточек подразделений*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`EmployeeKind`	*Вид карточек сотрудников*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UnitKindSpecified	*Вид карточек подразделений задан*	bool		
EmployeeKindSpecified	*Вид карточек сотрудников задан*	bool		
AllowEditInSelectionMode	*Разрешено редактирование записей в режиме выбора*	bool		

Соответствие полей ADs

Идентификатор: 7FCC6C72-52A1-4CC7-BB2B-942E5FBFA38D Псевдоним: ADsMapping Тип секции: coll Название: *Соответствие полей ADs*

Таблица 261. Поля секции Соответствие полей ADs

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	*Имя поля*	string	128	
ADsName	*Атрибут ADs*	string	128	

Отображаемые поля сотрудников

Идентификатор: 964087E9-3F72-449D-853D-FDB9BBF43E4C Псевдоним: AllEmplViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля сотрудников*

Таблица 262. Поля секции Отображаемые поля сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля подразделений

Идентификатор: E46DB878-6F27-474B-A611-86EDB45A23FB Псевдоним: AllDepViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля подразделений*

Таблица 263. Поля секции Отображаемые поля подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 63E87DF0-FF57-48D1-B912-EA75320A9BE1 Псевдоним: AllGrpViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля группы*

Таблица 264. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FirstLetterOnly`	*Только первый символ*	`bool`		

Группа заданий

Идентификатор: `2182E2A5-22A9-471F-9D65-E45DEEAE1C73`

Псевдоним: `CardTaskGroup`

Название: *Группа заданий*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `6A5AC0EA-077D-4C0A-A44A-A68C7C4AF490` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 265. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Бизнес-процессы

Идентификатор: `E5B0BB1A-4862-4C18-A558-0B92BE789696` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 266. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessId`	*Ссылка на процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessKind	*Вид процесса*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Основная информация

Идентификатор: 7A6593BB-0BDB-4082-B43B-8F26594EFF91 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 267. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	480	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Content	*Содержание*	unitext		
ExecutionType	*Тип выполнения этапа*	enum		*Значения* • Последовательный = 0 • Параллельный = 1
StartDate	*Дата начала плановая*	datetime		
EndDate	*Дата завершения плановая*	datetime		
Duration	*Длительность (ч)*	float		
Laboriousness	*Трудоемкость(ч)*	float		
Urgency	*Срочность*	enum		*Значения* • Низкая = 1 • Нормальная = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OnControl	*На контроле*	bool		
Controller	*Контролер*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		
RequiresAcceptance	*Требуется приёмка*	bool		
ResponsiblePerformer	*Ответственный исполнитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReferenceList`	*ReferenceList*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE`
`TaskList`	*Задания*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055`
`PerformanceProcess`	*Процесс обработки*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`ControlHour`	*Проконтролировать за N часов до завершения задания*	`float`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KindControl	*Вид контроля*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
WorkGroup	*Рабочая группа*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
MessagesId	*Карточка сообщений*	refcardid		• Идентификатор типа: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9
ResponsibleTaskId	*Идентификатор задания ответственного исполнителя*	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentDocument	*Родительский документ*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74

Выбранные исполнители

Идентификатор: FD25E1C4-40C9-4A32-952E-7CE66A48958C Псевдоним: SelectedPerformers Тип секции: coll Название: *Выбранные исполнители*

Таблица 268. Поля секции Выбранные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Role	*Роль*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
SearchWord	*Поисковое слово*	uniqueid		
Order	*Номер*	int		

Настройки

Идентификатор: FA6DEEFD-1546-4941-B5E5-63C24197C3DE Псевдоним: Presets Тип секции: struct Название: *Настройки*

Таблица 269. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartDate	*Дата начала плановая*	datetime		
EndDate	*Дата завершения плановая*	datetime		
Duration	*Длительность (ч)*	float		
Laboriousness	*Трудоемкость(ч)*	float		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reminder	*Напомнить за N часов до срока завершения задания.*	float		
ReminderDate	*Дата напоминания*	datetime		
Comments	*Комментарии*	unistring	2048	
UseOwnSettings	*Использовать индивидуальные настройки*	bool		
AllowDelegateToAnyEmployee	*Разрешено делегирование вручную любому сотруднику*	bool		
AllowDelegateToEmployeeFromList	*Разрешено делегирование вручную сотруднику из списка*	bool		
RequestCommentAtTaskRejection	*Запрашивать комментарий при отклонении задания*	bool		
UseBusinessCalendar	*Использовать бизнес-календарь*	bool		
AllowDelegateManual	*Разрешено делегировать вручную*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DelegateToDeputy`	*Разрешить делегирование заместителю при неактивности исполнителя*	`bool`		
`SeparateTasks`	*Создавать отдельное задание для каждого сотрудника*	`bool`		
`ReportFileRequired`	*Запрашивать файл отчёта*	`bool`		
`ReportRequired`	*Ввести отчет*	`bool`		
`RoutingType`	*Маршрутизация*	`enum`		*Значения* • По умолчанию = 0 • Онлайн задание = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Письмо с описанием = 4

Настройка исполнителей

Идентификатор: `65EEB770-E81B-4E59-8BF9-71DB3451A949` Псевдоним: `DelegationPresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка исполнителей*

Таблица 270. Поля секции Настройка исполнителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1`
`SearchWord`	*Поисковое слово*	`uniqueid`		

Задание

Идентификатор: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4`

Псевдоним: `CardTask`

Название: *Задание*

Секции карточки

Задание

Идентификатор: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Задание*

Таблица 271. Поля секции Задание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	480	
Content	*Содержание*	unitext		
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
StartDate	*Дата начала плановая*	datetime		
EndDate	*Дата завершения плановая*	datetime		
StartDateActual	*Дата начала фактическая*	datetime		
EndDateActual	*Дата завершения фактическая*	datetime		
Laboriousness	*Трудоемкость плановая (ч)*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LaboriousnessActual`	*Трудоемкость фактическая (ч)*	`int`		
`Reminder`	*Напомнить за N часов до срока завершения задания.*	`int`		
`ReminderDate`	*Дата напоминания*	`datetime`		
`ForManager`	*Лично руководителю*	`bool`		
`ParentTask`	*Родительское задание*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Delegate`	*Делегат*	`refid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `2BD2883D-0FBE-47F3-A24B-D5489466765A`
`ChildTaskList`	*Список подчинённых заданий*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055`
`ReferenceList`	*Список ссылок*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SignatureList`	*Список подписей*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`
`CompletedUser`	_Сотрудник, завершивший задание. _	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RejectedUser	_Сотрудник, отклонивший задание. _	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Report	*Отчет*	unitext		
IsOverdue	*Завершено позже срока*	bool		
PercentCompleted	*Процент завершения (%)*	int		
DurationActual	*Длительность фактическая (ч)*	int		
OnControl	*На контроле*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Controller	*Контролер хода исполнения задания*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		
RequiresAcceptance	*Требуется приёмка*	bool		
ExecutionStopped	*Прекращено исполнение*	bool		
StartDateBeforePostponement	*Дата начала плановая до переносов*	datetime		
EndDateBeforePostponement	*Дата завершения плановая до переносов*	datetime		
PostponementCount	*Количество переносов сроков исполнения*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Priority`	*Важность*	`enum`		*Значения* • Низкая = 0 • Нормальная = 1 • Высокая = 2
`StartTaskDate`	*Дата отправки задания*	`datetime`		
`OutlookTask`	*Задание MS Outlook*	`unistring`	256	
`CreateMessages`	*Сформировать сообщения для задания*	`bool`		
`Number`	*Номер*	`refid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `F8008032-E07B-467D-809F-DE0EACC92E29`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResponsibleTaskId	*Задание ответственного исполнителя*	refcardid		• Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 • Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
ResponsibleTaskPerformerId	*Ответственный исполнитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CompletionResult`	*Результат завершения задания*	`refid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE`
`AdditionalFileList`	*Список дополнительных файлов*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`
`ReadOnlyFileList`	*Список файлов только для чтения*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`
`ReconcileFileList`	*Список файлов на согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KindControl	*Вид контроля*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
RequestedEndDate	*Запрошенный срок*	datetime		
WorkGroup	*Рабочая группа*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CancelDelegationUser`	*Сотрудник, отменивший делегирование*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`MessagesId`	*Карточка сообщений*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9`
`Order`	*Порядок задания в группе*	`int`		
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`ApprovalVersion`	*Версия согласования*	`enum`		*Значения* • Обычная = 0 • Усовершенствованная = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentDocument	*Родительский документ*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74

Выбранные исполнители

Идентификатор: 5149E42F-FD41-458F-93D9-D00F4A105E9C Псевдоним: SelectedPerformers Тип секции: coll Название: *Выбранные исполнители*

Таблица 272. Поля секции Выбранные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StaffRole`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`
`SearchWord`	*Поисковое слово*	`uniqueid`		

Назначенные исполнители

Идентификатор: `80C8F976-1F0D-4B67-82D2-A59230ECADE7` Псевдоним: `Performers` Тип секции: `coll` Название: *Назначенные исполнители*

Таблица 273. Поля секции Назначенные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Системные свойства

Идентификатор: `CAC73A35-ABAF-4A57-A7A9-C2006F1C14BC` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 274. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `F8008032-E07B-467D-809F-DE0EACC92E29` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 275. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 3A4614CC-9C46-47D2-9D38-C4A6E42D945B Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 276. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessId`	*Ссылка на процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Текущие исполнители

Идентификатор: `134EA363-F5A8-4B80-B302-B21C954CE983` Псевдоним: `CurrentPerformers` Тип секции: `coll` Название: *Текущие исполнители*

Таблица 277. Поля секции Текущие исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Список делегирования

Идентификатор: `2BD2883D-0FBE-47F3-A24B-D5489466765A` Псевдоним: `Delegates` Тип секции: `tree` Название: *Список делегирования*

Таблица 278. Поля секции Список делегирования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Return`	*Признак возврата с делегирования*	`bool`		
`Returned`	*Возвращено*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Performer`	*Исполнитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString
`Date`	*Время выполнения делегирования*	`datetime`		
`Comment`	*Комментарий при выполнений делегирования*	`unistring`	2048	
`Reason`	*Причина делегирования*	`enum`		*Значения* • Исполнитель не активен = 0 • Автоматически = 1 • Делегирование = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DelegatedEmployee`	*Сотрудник, выполнивший делегирование*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`ReturnDate`	*Дата возврата с делегирования*	`datetime`		

Исполнители

Идентификатор: `02BB0DB2-F0D2-4280-91F9-FE532E3FBE1F` Псевдоним: `DelegatedPerformers` Тип секции: `coll` Название: *Исполнители*

Таблица 279. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Кому делегировано

Идентификатор: `D3A43C3F-5EBB-4802-BB6B-58CA2717EA2F` Псевдоним: `DelegatedTo` Тип секции: `coll` Название: *Кому делегировано*

Таблица 280. Поля секции Кому делегировано

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Актуальные делегаты

Идентификатор: `27322A99-5272-422A-9376-F3557589C6F5` Псевдоним: `ActualDelegates` Тип секции: `coll` Название: *Актуальные делегаты*

Таблица 281. Поля секции Актуальные делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Комментарии

Идентификатор: `3CD88465-02FA-4CE1-883F-DD6E099FE1CC` Псевдоним: `Comments` Тип секции: `coll` Название: *Комментарии*

Таблица 282. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор комментария*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
Content	*Содержание*	unitext		

Настройки

Идентификатор: 629161CD-F970-4538-BC07-F56CDB937B3D Псевдоним: Presets Тип секции: struct Название: *Настройки*

Таблица 283. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowDelegateToAnyEmployee	*Разрешено делегирование вручную любому сотруднику*	bool		
AllowDelegateToEmployeeFromList	*Разрешено делегирование вручную сотруднику из списка*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RequestCommentAtTaskRejection`	*Запрашивать комментарий при отклонении задания*	`bool`		
`UseBusinessCalendar`	*Использовать бизнес-календарь*	`bool`		
`AllowDelegateManual`	*Разрешено делегировать вручную*	`bool`		
`DelegateToDeputy`	*Разрешить делегирование заместителю при неактивности исполнителя*	`bool`		
`Initialized`	*Инициализированы*	`bool`		

Настройка исполнителей

Идентификатор: `8A7520F9-032F-4A6C-850A-AB02FCAB5B1E` Псевдоним: `DelegationPresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка исполнителей*

Таблица 284. Поля секции Настройка исполнителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1`
`SearchWord`	*Поисковое слово*	`uniqueid`		

Настройка основных типов ссылок

Идентификатор: `B2774BC9-0D16-41DE-BAFB-4C0C8E211400` Псевдоним: `MainLinkTypePresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка основных типов ссылок*

Таблица 285. Поля секции Настройка основных типов ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkType`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6`
`CopyLink`	*Копировать ссылку*	`bool`		

Настройка дополнительных типов ссылок

Идентификатор: `0FC371AC-F9ED-4E72-A799-AC42677D8452` Псевдоним: `AttachmentLinkTypePresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка дополнительных типов ссылок*

Таблица 286. Поля секции Настройка дополнительных типов ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkType`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6`
`CopyLink`	*Копировать ссылку*	`bool`		

Настройка типов ссылок отчётов

Идентификатор: `3B665B87-3D00-4D8D-90E9-55613BFDEF69` Псевдоним: `ReportLinkTypePresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка типов ссылок отчётов*

Таблица 287. Поля секции Настройка типов ссылок отчётов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkType	*Тип ссылки*	refid		• Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B • Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
CopyLink	*Копировать ссылку*	bool		

Настройки копирования

Идентификатор: 3B80B946-72B8-491E-B664-8D6E9483C136 Псевдоним: ChildCopyFieldsPresets Тип секции: coll Название: *Настройки копирования*

Таблица 288. Поля секции Настройки копирования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionPath	*Путь к секции*	unistring		
FieldAlias	*Псевдоним поля*	unistring		
SectionName	*Название секции*	unistring		
FieldName	*Название поля*	unistring		
FieldId	*Идентификатор поля*	uniqueid		

Настройки завершения

Идентификатор: `04848EB8-B298-4F15-8EBB-A9DCE3D22CA1` Псевдоним: `CompletionPresets` Тип секции: `struct` Название: *Настройки завершения*

Таблица 289. Поля секции Настройки завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReportFileRequired`	*Запрашивать файл отчёта*	`bool`		
`AutoCompletionType`	*Вид автоматического завершения*	`enum`		*Значения* • Не завершать = 0 • При завершении всех подчинённых = 1 • При завершении любого из подчинённых = 2
`CompleteChildren`	*Завершать подчинённые*	`bool`		
`DependingOnRelatedTasksCompletionType`	*Вид завершения, при незавершённых связанных заданиях*	`enum`		*Значения* • Не завершать = 0 • Завершать = 1 • На усмотрение пользователя = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportRequired	*Ввести отчет*	bool		
CompleteChildrenTaskGroups	*Завершать подчинённые группы заданий*	bool		
RecallChildrenMode	*Поведение подчинённых заданий при отзыве*	enum		*Значения* • Не менять = 0 • Отозвать = 1 • Удалить = 2
RecallChildrenTaskGroupsMode	*Поведение подчинённых групп заданий при отзыве*	enum		*Значения* • Не менять = 0 • Отозвать = 1 • Удалить = 2

Варианты завершения

Идентификатор: 40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE Псевдоним: CompletionOptions Тип секции: coll Название: _Варианты завершения _

Таблица 290. Поля секции Варианты завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IconFileId	*Иконка*	fileid		
Name	*Название*	unistring		
Value	*Значение*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`
`OptionColor`	*Настройка цвета варианта завершения*	`int`		

Дополнительные аттрибуты

Идентификатор: `94A7469D-0631-49BA-BE0A-B4099D6EA4C2` Псевдоним: `AdditionalFields` Тип секции: `coll` Название: *Дополнительные аттрибуты*

Таблица 291. Поля секции Дополнительные аттрибуты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SectionId`	*Идентификатор секции*	`uniqueid`		
`Field`	*Поле секции*	`string`		
`Required`	*Обязательное поле*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowDialog	*Показывать диалог*	enum		*Значения* • Всегда = 0 • Никогда = 1 • Показывать если пустое = 2

Локализации

Идентификатор: C9A213ED-D185-431B-B057-1369DAEF83AA Псевдоним: CompletionOptionsLocalizations Тип секции: coll Название: *Локализации*

Таблица 292. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring		

Настройки вида подчинённого задания

Идентификатор: 35C07C7B-E710-498D-A84B-74D07525A4CF Псевдоним: ChildKindPresets Тип секции: struct Название: *Настройки вида подчинённого задания*

Таблица 293. Поля секции Настройки вида подчинённого задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ChildTaskKindType`	*Режим создания подчинённого задания*	`enum`		*Значения* • Как у родительского задания = 0 • Любого вида = 1 • Вид из списка = 2

Виды, доступные для создания подчинённого задания

Идентификатор: `497CF9FD-5056-4F03-9A8B-74894DE7A0A3` Псевдоним: `ChildKindSettings` Тип секции: `tree` Название: *Виды, доступные для создания подчинённого задания*

Таблица 294. Поля секции Виды, доступные для создания подчинённого задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Creatable`	*Создаваемый*	`bool`		
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Настройки маршрутизации

Идентификатор: `B207F7EC-DB61-4FC6-9323-8D4E45D6BF76` Псевдоним: `RoutingPresets` Тип секции: `struct` Название: *Настройки маршрутизации*

Таблица 295. Поля секции Настройки маршрутизации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RoutingType`	*Маршрутизация*	`enum`		*Значения* • По умолчанию = 0 • Онлайн задание = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Письмо с описанием = 4

Настройки вида подчиненной группы заданий

Идентификатор: `6468EDF0-47DD-4FFB-813E-26A26CB06342` Псевдоним: `GroupChildKindPresets` Тип секции: `struct` Название: *Настройки вида подчиненной группы заданий*

Таблица 296. Поля секции Настройки вида подчиненной группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChildTaskGroupKindType	*Режим создания подчиненной группы заданий*	enum		*Значения* • Как у родительского задания = 0 • Любого вида = 1 • Вид из списка = 2

Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий

Идентификатор: 82F1045D-90F8-4FE8-BF1D-B311E84826E9 Псевдоним: GroupChildKindSettings Тип секции: tree Название: *Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий*

Таблица 297. Поля секции Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Creatable	*Создаваемый*	bool		
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Настройки Почтового клиента

Идентификатор: `8E374C95-FB78-4777-ACBD-F3BFCD2A3766` Псевдоним: `TaskRouting` Тип секции: `struct` Название: *Настройки Почтового клиента*

Таблица 298. Поля секции Настройки Почтового клиента

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`MessageXslt`	*Xslt письма о новом задании*	`string`		
`ShowLinkedDocumentInMessage`	*Отображать связанный документ в письме*	`bool`		
`MailAttachmentsMaxSize`	*Максимальный размер почтового сообщения (мб)*	`int`		

Согласование

Идентификатор: `03C27047-FD44-4D3D-B4CB-ABBF21A76E4C` Псевдоним: `Reconciliation` Тип секции: `struct` Название: *Согласование*

Таблица 299. Поля секции Согласование

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Reconciliation`	*Согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945` • Идентификатор секции: `35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E`
`Stage`	*Этап*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A` • Идентификатор секции: `381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E` Поля ссылки: StageName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Route	*Маршрут*	refcardid		• Идентификатор типа: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9 • Идентификатор секции: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE Поля ссылки: RouteName
Log	*Ход согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66 • Идентификатор секции: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C
Loop	*Цикл*	int		
DeleteOldVersion	*Удалять старую версию при добавлении новой*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	*Комментарий*	unitext		
CommentFile	*Файл комментария*	fileid		

Дополнительные согласующие

Идентификатор: C9479B9D-59A5-4E29-8F05-112173AD3FBD Псевдоним: AdditionalApprovers Тип секции: coll Название: *Дополнительные согласующие*

Таблица 300. Поля секции Дополнительные согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Approver	*Согласующий*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Дополнительные файлы

Идентификатор: 1C7DC1A3-8121-477A-B2A5-7335CA680B73 Псевдоним: AdditionalFiles Тип секции: coll Название: *Дополнительные файлы*

Таблица 301. Поля секции Дополнительные файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	*Файл*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName
AuthorID	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
LoopNum	*Номер цикла*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	*Этап*	refcardid		• Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A • Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Comment	*Комментарий*	unitext		

Настройки дерева версий

Идентификатор: 530495CC-519F-44AA-8A3D-C387CB314B1C Псевдоним: VersionTreeSettings Тип секции: coll Название: *Настройки дерева версий*

Таблица 302. Поля секции Настройки дерева версий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileId`	*Идентификатор файла*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB`
`VersionToShow`	*Версия для отображения*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`

Файлы только для чтения

Идентификатор: `06E39866-C3CC-40A3-84C8-742CAFC47C52` Псевдоним: `ReadonlyFiles` Тип секции: `coll` Название: *Файлы только для чтения*

Таблица 303. Поля секции Файлы только для чтения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	*Файл*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
AuthorID	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
LoopNum	*Номер цикла*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	*Этап*	refcardid		• Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A • Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Comment	*Комментарий*	unitext		

Карточка подразделения

Идентификатор: 70F092A3-5D8F-463A-99DD-1CDEF9E5AD00

Псевдоним: CardDepartment

Название: *Карточка подразделения*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 77A67CB8-3F2D-4CD9-8863-C397FC677B20 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: *Системные свойства*

Таблица 304. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Список подписей

Идентификатор: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA`

Псевдоним: `CardSignatureList`

Название: *Список подписей*

Секции карточки

Подписи

Идентификатор: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A` Псевдоним: `Signatures` Тип секции: `coll` Название: *Подписи*

Таблица 305. Поля секции Подписи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Signer`	*Подписант*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
TimeStamp	*Время нанесения*	datetime		
SignatureType	*Тип подписи*	uniqueid		
Certificate	*Сертификат*	unistring	128	
Label	*Метка*	refid		• Идентификатор типа: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA • Идентификатор секции: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A
PowerOfAttorneyID	*Доверннность*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SignedFrom	*Подписано от имени*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
SignedFromConfirmation	*Текст подтверждения*	unistring		
Version	*Версия*	int		
ExternalPowerOfAttorney	*Сторонняя машиночитаемая доверенность*	refid		• Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA • Идентификатор секции: C29C9FE4-C03A-468D-8D73-69B3F608FFD8

Части подписи

Идентификатор: 40D0D579-2A99-4E9D-B87A-6EB84B382B6F Псевдоним: SignatureParts Тип секции: coll Название: *Части подписи*

Таблица 306. Поля секции Части подписи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Description`	*Описание*	`unistring`	1024	
`TypeId`	*Идентификатор типа части*	`uniqueid`		
`ObjectId`	*Идентификатор подписываемого объекта*	`uniqueid`		
`CryptoId`	*Идентификатор объекта в хранилище подписей*	`uniqueid`		
`FileId`	*Файл*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB`
`FileVersion`	*Версия файла*	`uniqueid`		
`ExpireDate`	*Дата экспирации подписи*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Status`	*Статус*	`enum`		*Значения* • Неизвестно = 0 • Подпись верна = 1 • Подпись не верна = 2 • Сертфикат просрочен = 3 • Ошибка = 4 • Истекает = 5
`SignatureType`	*Тип подписи*	`enum`		*Значения* • Неизвестен = 0 • Хэш = 1 • CAdES-BES = 2 • CAdES-T = 3 • CAdES-X Long Type 1 = 5 • CAdES-A = 6 • CAdES-C = 4

Машиночитаемые доверенности

Идентификатор: `C29C9FE4-C03A-468D-8D73-69B3F608FFD8` Псевдоним: `PowersOfAttorney` Тип секции: `coll` Название: *Машиночитаемые доверенности*

Таблица 307. Поля секции Машиночитаемые доверенности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ExternalPOANumber`	*Номер сторонней доверенности*	`uniqueid`		
`ExternalPOAStatus`	*Статус сторонней доверенности*	`enum`		*Значения* • Не определен = 0 • Успешный = 1 • Предупреждение = 2 • Ошибка = 3
`ExternalPOADetails`	*Дополнительная информация о сторонней доверенности*	`unitext`		

Справочник категорий

Идентификатор: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E`

Псевдоним: `RefCategories`

Название: *Справочник категорий*

Секции карточки

Основная

Идентификатор: `1D0CAE14-66C7-49A7-A981-CC1D651AF15A` Псевдоним: `Main` Тип секции: `struct` Название: *Основная*

Таблица 308. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RootFolderID	*ID корневой папки*	refid		

Категории

Идентификатор: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Псевдоним: Categories Тип секции: tree Название: *Категории*

Таблица 309. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название категории*	unistring	128	
FolderID	*Папка категории*	refid		
SearchChildren	*Искать в дочерних категориях*	bool		
Comment	*Комментарий*	unistring	1024	
ViewID	*ID представления*	refid		• Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 • Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NotAvailable`	*Не используется*	`bool`		
`SearchID`	*ID поиска*	`refid`		• Идентификатор типа: `05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0` • Идентификатор секции: `FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD`

Связанные категории

Идентификатор: `06B9F041-D2BD-4F9D-B163-21DB03AA1765` Псевдоним: `LinkedCategories` Тип секции: `coll` Название: *Связанные категории*

Таблица 310. Поля секции Связанные категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	*Категория*	refid		• Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E • Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Справочник видов карточек

Идентификатор: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2

Псевдоним: RefKinds

Название: *Справочник видов карточек*

Секции карточки

Типы карточек

Идентификатор: 66F5522D-79FA-49A5-8105-4785841FB026 Псевдоним: CardTypes Тип секции: coll Название: *Типы карточек*

Таблица 311. Поля секции Типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeId	*Идентификатор типа карточки*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HelpURL	*URL файла справки*	string		
HelpTopic	*Тема справки*	string		

Виды карточек

Идентификатор: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Псевдоним: CardKinds Тип секции: tree Название: *Виды карточек*

Таблица 312. Поля секции Виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	256	
UseOwnLayouts	*Использовать собственные разметки*	bool		
UseOwnSettings	*Использовать собственные настройи вида, автомат состояний, ролевую модель и разметки*	bool		
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Script	*Скрипт*	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
ScriptProtect	*Защита сценариев*	unistring	1024	
UseOwnExtendedSettings	*Использовать собственные настройки расширений*	bool		
Digest	*XSLT для дайджеста*	unitext		
UniqueAttributesSearchQuery	*Поисковый запрос для карточек с уникальными атрибутами*	refid		• Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 • Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotCreatable	*Запретить создание карточек данного вида*	bool		
UseOwnServices	*Использовать собственные настройки сервисов*	bool		

Бизнес-процессы

Идентификатор: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 313. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	*Идентификатор шаблона*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки:
Name	*Название*	unistring	256	
Image	*Иконка*	image		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AllowView`	*Позволять просматривать экземпляр*	`bool`		
`NoError`	*Не показывать ошибки при старте*	`bool`		
`Policy`	*Политика инициализации*	`int`		
`Limit`	*Количество экземпляров*	`int`		
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`

Настройки переменных

Идентификатор: `D292ECF3-FE02-42BA-B372-70A80C5D5E22` Псевдоним: `Variables` Тип секции: `coll` Название: *Настройки переменных*

Таблица 314. Поля секции Настройки переменных

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`VariableId`	*Идентификатор переменной процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `79F5B1F6-6BD0-499B-9093-232989BDCC6E`
`Required`	*Обязательно должно быть значение*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Sync`	*Тип синхронизации*	`enum`		*Значения* • Передавать значение из карточки в переменную при запуске процесса = 0 • Передавать значение из карточки в переменную при каждом его изменении = 1 • Передавать значение из процесса в карточку при каждом открытии = 2
`FieldName`	*Название поля*	`unistring`	128	
`SectionId`	*Идентификатор секции*	`uniqueid`		

Переходы состояний

Идентификатор: `3F841197-267D-4D5A-AE0E-589A0E8D9269` Псевдоним: `ProcessStateBranches` Тип секции: `coll` Название: *Переходы состояний*

Таблица 315. Поля секции Переходы состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StateBranchId	*Переход*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: AEF2EBB2-E7F9-4718-BAFC-8C081AFD47C6

Операции процесса

Идентификатор: E7E045E7-2BBE-4B4A-B152-F89FBCA9DAF9 Псевдоним: ProcessOperations Тип секции: coll Название: *Операции процесса*

Таблица 316. Поля секции Операции процесса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OperationId	*Ссылка на операцию*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F

Настройки расширения

Идентификатор: `361B635D-3538-4C46-B643-8DD52D7C7715` Псевдоним: `ExtendedSettings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки расширения*

Таблица 317. Поля секции Настройки расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ExtensionId`	*Идентификатор расширения*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `55DB861C-6CFB-4A73-BD6E-4BB62FC74B71`

Группы настроек

Идентификатор: `93CA8DCA-DC68-44C7-9217-63B3ED782632` Псевдоним: `SettingGroups` Тип секции: `tree` Название: *Группы настроек*

Таблица 318. Поля секции Группы настроек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	128	

Настройки

Идентификатор: `3A66BB80-7BE0-4284-A304-1F94F68A9DC7` Псевдоним: `Settings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки*

Таблица 319. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип свойства*	int		
Value	*Значение свойства*	variant		
Name	*Название*	unistring	128	
CardRef	*Ссылка на карточку*	refcardid		
FileRef	*Ссылка на файл*	fileid		
Image	*Имидж*	image		
Unitext	*Текст*	unitext		
ClearWhenCopy	*При копировании настроек вида очищать значение настройки*	bool		

Настройки способов создания карточки вида

Идентификатор: FEECB31D-186E-4334-AF17-358E6AD7699B Псевдоним: CreationSettings Тип секции: coll Название: *Настройки способов создания карточки вида*

Таблица 320. Поля секции Настройки способов создания карточки вида

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Mode	*Идентификатор способа создания*	uniqueid		
ModeName	*Название способа создания*	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CreatorKind`	*Идентификатор вида, из которого может быть создана карточка*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`UseCreatorKind`	*Флаг, определяющий использование настроек вида*	`bool`		
`WithAllChildren`	*Со всеми подчинёнными*	`bool`		
`Link`	*Сылка*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Location`	*Размещение карточки*	`enum`		*Значения* • Значение не задано = 0 • Текущая папка = 1 • Папка дочерней карточки = 2 • Личная папка = 3 • Произвольная папка = 4
`Folder`	*Папка создаваемой карточки*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`ShowDialog`	*Флаг, указывающий на отображение диалога*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	*Идентификатор шаблона карточки данного вида*	uniqueid		
Operation	*Операция*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
ShowCommand	*Отображать команду*	bool		

Сервисы

Идентификатор: 74139F34-9FD4-4741-A575-5441D7034E03 Псевдоним: Services Тип секции: coll Название: *Сервисы*

Таблица 321. Поля секции Сервисы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	*Имя типа*	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Script	*Скрипт*	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
ScriptProtect	*Защита сценариев*	bool		
Disabled	*Выключен*	bool		

Расширения

Идентификатор: 55DB861C-6CFB-4A73-BD6E-4BB62FC74B71 Псевдоним: Extensions Тип секции: coll Название: *Расширения*

Таблица 322. Поля секции Расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	*Полное имя типа*	string		
Name	*Название*	string	512	
Enabled	*Включено*	bool		

Справочник полномочий для доверенностей

Идентификатор: 30EB75E2-16F8-4150-A2D4-4A82A38A1849

Псевдоним: RefPowers

Название: *Справочник полномочий для доверенностей*

Секции карточки

Группы

Идентификатор: `9AEAD34D-6892-4E39-928E-9FDE31FB4194` Псевдоним: `Groups` Тип секции: `coll` Название: *Группы*

Таблица 323. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`		
`Code`	*Код справочника*	`unistring`		
`Author`	*Составитель*	`unistring`		
`NSI_ID`	*Идентификатор составителя в ЕС НСИ*	`unistring`	256	

Коды полномочий

Идентификатор: `5B1A131C-D99B-4227-B53B-62DB6BD6DAEB` Псевдоним: `Codes` Тип секции: `coll` Название: *Коды полномочий*

Таблица 324. Поля секции Коды полномочий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Code`	*Код*	`unistring`		
`Mnemonics`	*Мнемоника полномочия*	`unistring`	255	
`Name`	*Название*	`unistring`		
`Description`	*Описание*	`unistring`		
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UpdateDate	*Дата обновления*	datetime		
NotAvailable	*Недоступен*	bool		

Форматы доверенностей

Идентификатор: 021667D4-9A0A-4683-B88A-23E368CEC09A Псевдоним: PowerOfAttorneyFormats Тип секции: coll Название: *Форматы доверенностей*

Таблица 325. Поля секции Форматы доверенностей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Формат доверенности*	unistring	512	
ProviderTypeName	*Тип провайдера доступа к данным*	unistring		

Системная карточка доверенности

Идентификатор: 44354CC0-8FA1-4E6C-ABA4-EA5592B3DE38

Псевдоним: CardPowerOfAttorney

Название: *Системная карточка доверенности*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: CE18645A-7863-4745-B72C-989CFA4ECC6D Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 326. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Status	*Статус*	enum		*Значения* • Подготовка = 0 • Действует = 1 • Отозвана = 2
UserCard	*Пользовательская карточка доверенности*	refcardid		
Principal	*Доверитель*	unistring	1000	
PrincipalINN	*ИНН доверителя*	string	12	
RepresentativeINN	*ИНН представителя*	string	12	
PowerOfAttorneyStartDate	*Дата совершения доверенности*	datetime		
PowerOfAttorneyEndDate	*Срок действия доверенности*	datetime		
PowerOfAttorneyNumber	*Единый регистрационный номер доверенности*	uniqueid		
MachineReadablePowerOfAttorney	*Машиночитаемая доверенность*	image		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowerOfAttorneyFormat	*Формат машиночитаемой доверенности*	refid		• Идентификатор типа: 30EB75E2-16F8-4150-A2D4-4A82A38A1849 • Идентификатор секции: 021667D4-9A0A-4683-B88A-23E368CEC09A
Signature	*Подпись*	image		
SignatureFormat	*Формат подписи*	enum		*Значения* • XMLDSIG = 0 • CADES = 1
Signer	*Подписант*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentalPowerOfAttorney	*Родительская доверенность*	refcardid		• Идентификатор типа: 44354CC0-8FA1-4E6C-ABA4-EA5592B3DE38
RevocationRequestDate	*Дата и время поступления заявления на отзыв*	datetime		
RevocationDate	*Дата отзыва*	datetime		
RegTransferStatus	*Статус передачи в реестр*	enum		*Значения* • Не передавалась = 0 • Передана на регистрацию = 1 • Зарегистрирована = 2 • Передан запрос на отзыв = 3 • Отозвана = 4 • Ошибка при выполнении операции = 5

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RevocationApplication`	*Заявление на отзыв доверенности*	`image`		
`RevocationApplicationSignature`	*Подпись заявления на отзыв доверенности*	`image`		
`TransferLogCard`	*Карточка журнала обмена сообщениями*	`refcardid`		

Представитель

Идентификатор: `52782B2D-679D-49A8-8817-10B59B110142` Псевдоним: `Representative` Тип секции: `struct` Название: *Представитель*

Таблица 327. Поля секции Представитель

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Individual`	*Физическое лицо*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Organization`	*Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Полномочия представителей

Идентификатор: `AF734A6A-2D95-4A6D-A8FC-52C70EC28651` Псевдоним: `RepresentativesPowers` Тип секции: `coll` Название: *Полномочия представителей*

Таблица 328. Поля секции Полномочия представителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PowersCode`	*Код полномочий*	`refid`		• Идентификатор типа: `30EB75E2-16F8-4150-A2D4-4A82A38A1849` • Идентификатор секции: `5B1A131C-D99B-4227-B53B-62DB6BD6DAEB`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowersDescription	*Текстовое описание полномочий*	unitext		

Системные карточки дочерних доверенностей

Идентификатор: B130A88E-1FB0-48FF-9A26-7BCDAE21A08C Псевдоним: SubsidiaryPowersOfAttorney Тип секции: coll Название: *Системные карточки дочерних доверенностей*

Таблица 329. Поля секции Системные карточки дочерних доверенностей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowerOfAttorney	*Системная карточка дочерней доверенности*	refcardid		• Идентификатор типа: 44354CC0-8FA1-4E6C-ABA4-EA5592B3DE38

Карточка журнала уведомлений

Идентификатор: 5DB6F274-D8A7-4580-8B28-3C9B1D5F1CBD

Псевдоним: CardNotificationLog

Название: *Карточка журнала уведомлений*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: E78B636E-0793-4025-B26F-7EFA3B5B4116 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 330. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Day	*День*	datetime		

Журнал

Идентификатор: E4E82605-9379-42BB-8008-3B40E3410AF9 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Журнал*

Таблица 331. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	*Дата*	datetime		
RecipientId	*Получатель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
RecipientAddress	*Адрес получателя*	unistring	256	
SenderAddress	*Адрес отправителя*	unistring	256	
Subject	*Тема сообщения*	unistring	4096	
Body	*Тело сообщения*	unitext		
Status	*Статус*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ErrorMessage`	*Сообщение об ошибке*	`unitext`		
`NotificationSourceCardId`	*Карточка - источник уведомления*	`refcardid`		
`NotificationDestCardId`	*Карточка, о которой уведомления*	`refcardid`		

Системные карточки

Идентификатор: `26dbf2c0-e72e-4e9e-ab99-816758387ae2`

Псевдоним: `Platform`

Название: *Системные карточки*

- Карточка папок
- Карточка навигатора
- Карточка настроек пользователя
- Карточка файла с версиями
- Карточка сохраненных представлений
- Карточка сохраненных поисковых запросов
- Карточка нумератора
- Справочник типов папок
- Системные настройки
- Справочник мандатной безопасности
- Справочник компонентов

Карточка папок

Идентификатор: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2`

Псевдоним: `FoldersCard`

Название: *Карточка папок*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: `AE691F32-AF72-46A4-8646-86754CD8087C` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Общая информация*

Таблица 332. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewCardID	*Идентификатор карточки представлений*	refcardid		• Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3
SearchCardID	*Идентификатор карточки поисков*	refcardid		• Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0

Папки

Идентификатор: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55 Псевдоним: Folders Тип секции: tree Название: *Папки*

Таблица 333. Поля секции Папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название папки*	unistring	256	
Type	*Тип папки*	enum		*Значения* • Обычная папка = 1 • Виртуальная папка = 4 • Делегат = 8 • Скрытая системная папка = 16

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DefaultStyle`	*Вид отображения*	`enum`		*Значения* • Отображается представление = 1 • Отображается карточка = 2 • Отображается HTML страница = 4 • Отображается представление дайджест = 8
`PropCardID`	*Карточка папки*	`refcardid`		
`Url`	*URL*	`unistring`	512	
`AllowedStyles`	*Разрешенные стили*	`bitmask`		
`Deleted`	*Папка удалена*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IconRef	*Ссылка на значок папки*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: 81100533-0547-416D-B2C3-0BDCB238E60C
Restrictions	*Ограничения*	bitmask		
DefaultViewID	*Идентификатор представления по умолчанию*	refid		• Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 • Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
RefID	*Ассоциированный идентификатор*	uniqueid		
ViewCyclingEnabled	*Ограничение на вывод представления активно*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewCycleCount	*Ограничение на вывод строк представления*	int		
Flags	*Флаги*	bitmask		
DefaultTemplateID	*Идентификатор шаблона по умолчанию*	refid		• Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 • Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708
RefreshTimeout	*Период обновления папки в секундах*	int		
ExtTypeID	*Идентификатор расширенного типа папки*	uniqueid		
CreateDate	*Дата создания папки*	datetime		
CreatedBy	*Создано пользователем*	unistring	128	

Ярлыки

Идентификатор: EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74 Псевдоним: Shortcuts Тип секции: coll Название: *Ярлыки*

Таблица 334. Поля секции Ярлыки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	*Идентификатор карточки*	refcardid		
HardCardID	*Сильная ссылка на карточку*	refcardid		
Mode	*Режим запуска*	uniqueid		
Description	*Описание ярлыка*	unistring	512	
Deleted	*Ярлык удален*	bool		
Recalled	*Поле*	bool		
CreationDateTime	*Дата создания*	datetime		

Ограничения

Идентификатор: 5B7091C7-18DA-4E82-9C62-883F5237EED2 Псевдоним: AllowedTypes Тип секции: coll Название: *Ограничения*

Таблица 335. Поля секции Ограничения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Идентификатор типа карточки*	uniqueid		
AccessID	*Описатель прав доступа к типу*	sdid		

Представления папки

Идентификатор: 7B2E8093-A960-44C1-8F02-5F8B381B5398 Псевдоним: AllowedViews Тип секции: coll Название: *Представления папки*

Таблица 336. Поля секции Представления папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	*Идентификатор представления*	uniqueid		
AccessID	*Описатель прав доступа к представлению*	sdid		

Шаблоны папки

Идентификатор: F52F4439-30A9-4C03-BC93-94FD8DD6183B Псевдоним: AllowedTemplates Тип секции: coll Название: *Шаблоны папки*

Таблица 337. Поля секции Шаблоны папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateID	*Поле*	refid		• Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 • Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708

Параметры поискового запроса

Идентификатор: ECEE1974-A2ED-47A5-8D73-243C7710EBE6 Псевдоним: SavedParameters Тип секции: coll Название: *Параметры поискового запроса*

Таблица 338. Поля секции Параметры поискового запроса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParameterID	*Идентификатор параметра*	string		
Flags	*Флаги*	bitmask		
Value	*Значение параметра*	variant		

Подтипы папки

Идентификатор: 9E18811A-F993-40B8-80B8-0A206F048503 Псевдоним: AllowedSubTypes Тип секции: coll Название: *Подтипы папки*

Таблица 339. Поля секции Подтипы папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SubTypeID	*Идентификатор подтипа папки*	uniqueid		
AccessID	*Описатель прав доступа к представлению*	sdid		

Локализация

Идентификатор: 302A039F-C43B-48EE-976A-506C78FB80C8 Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 340. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное название*	unistring	256	

Значки папок

Идентификатор: `81100533-0547-416D-B2C3-0BDCB238E60C` Псевдоним: `Icons` Тип секции: `coll` Название: *Значки папок*

Таблица 341. Поля секции Значки папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Icon`	*Значок папки*	`image`		
`Description`	*Описание значка*	`unistring`	64	

Карточка навигатора

Идентификатор: `A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463`

Псевдоним: `NavigatorCard`

Название: *Карточка навигатора*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: `58299E31-E1EC-4756-BC89-EDA47CBC6AA0` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Общая информация*

Таблица 342. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FolderCardID`	*Идентификатор карточки папок*	`uniqueid`		
`FolderRootName`	*Название корневой папки*	`unistring`	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UserSettings	*Сохранённые пользовательские настройки*	image		

Настройки представлений

Идентификатор: F94300EB-284E-4AB4-88AD-1E1D34D88F70 Псевдоним: ViewSettings Тип секции: coll Название: *Настройки представлений*

Таблица 343. Поля секции Настройки представлений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	*Идентификатор представления*	refid		• Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 • Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Aggregation`	*Тип агрегации*	`enum`		*Значения* • Нет = 0 • Количество = 1 • Сумма = 2 • Среднее значение = 3 • Минимальное значение = 4 • Максимальное значение = 5 • Стандартное отклонение = 6 • Количество ненулевых значений = 7
`AggregationText`	*Текст подписи агрегации*	`unistring`	64	
`AggregationColumn`	*Колонка агрегации*	`unistring`	32	
`HeaderFont`	*Шрифт заголовка*	`string`	32	
`HeaderFontSize`	*Размер шрифта заголовка*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HeaderFontStyle	*Стиль шрифта заголока*	bitmask		
RowFont	*Шрифт строк*	string	32	
RowFontSize	*Размер шрифта строк*	int		
RowFontStyle	*Стиль шрифта строк*	bitmask		
GridLineStyle	*Стиль линий сетки*	int		
GridLineMode	*Режим линий сетки*	int		
ViewFlags	*Флаги представления*	bitmask		
FilterID	*Фильтр на карточки*	refid		• Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 • Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD
RowHeight	*Высота строки*	int		
PreviewColumn	*Колонка данных для предварительного просмотра*	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`HeaderFontCharset`	*Кодировка шрифта заголовка*	`int`		
`RowFontCharset`	*Кодировка шрифта строк*	`int`		
`FolderLevel`	*Глубина просмотра карточек папок*	`int`		
`LinkLevel`	*Глубина просмотра подчинённых карточек*	`int`		
`UserLayout`	*Сохранённая пользовательская разметка*	`image`		
`UserLayoutTimestamp`	*Отметка времени изменения пользовательской разметки*	`datetime`		
`UserLayoutState`	*Состояние пользовательской разметки*	`int`		
`Timestamp`	*Метка времени изменения настроек*	`datetime`		

Настройки колонок

Идентификатор: `39E04BFC-4FCC-421C-ABA2-84173090175E` Псевдоним: `ColumnSettings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки колонок*

Таблица 344. Поля секции Настройки колонок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Caption`	*Название колонки*	`unistring`	32	
`Order`	*Порядковый номер колонки*	`int`		
`Width`	*Ширина колонки*	`int`		
`RowAlign`	*Выравнивание содержимого колонки*	`enum`		*Значения* • Выравнивание по левому краю = 0 • Выравнивание по центру = 1 • Выравнивание по правому краю = 2
`HeaderAlign`	*Выравнивание заголовка колонки*	`enum`		*Значения* • Выравнивание по левому краю = 0 • Выравнивание по центру = 1 • Выравнивание по правому краю = 2
`ColumnName`	*Название колонки*	`unistring`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LongDate	*Использовать длинный формат даты*	bool		
DateFormat	*Формат даты*	unistring	64	
Hidden	*Скрывать колонку*	bool		
Flags	*Флаги колонки представления*	bitmask		

Локализация

Идентификатор: ED9F1490-F695-4A7E-BD6E-3C65D51C88F9 Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 345. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Caption	*Локализованный заголовок*	unistring	32	

Сортировки

Идентификатор: F73D85EC-89BF-4730-849A-10B4FEF8FE2C Псевдоним: SortingSettings Тип секции: coll Название: *Сортировки*

Таблица 346. Поля секции Сортировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ColumnName	*Колонка для сортировки*	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядок применения*	`int`		
`Ascending`	*Порядок сортировки*	`bool`		
`Active`	*Сортировка включен*	`bool`		

Группировки

Идентификатор: `C2045B41-E6BB-4576-9AC5-32A953BCE9D2` Псевдоним: `GroupingSettings` Тип секции: `coll` Название: *Группировки*

Таблица 347. Поля секции Группировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ColumnName`	*Название колонки*	`unistring`	32	
`Order`	*Порядок применения*	`int`		
`Ascending`	*Тип упорядочивания*	`bool`		
`AggregationText`	*Текст подписи агрегации*	`unistring`	64	
`AggregationColumn`	*Колонка агрегации*	`unistring`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Aggregation`	*Тип агрегации*	`enum`		*Значения* • Нет = 0 • Количество = 1 • Сумма = 2 • Среднее значение = 3 • Минимальное значение = 4 • Максимальное значение = 5 • Стандартное отклонение = 6 • Количество ненулевых значений = 7
`Active`	*Группировка включена*	`bool`		
`ShowExpanded`	*Показывать группировку раскрытой*	`bool`		
`RowHeight`	*Высота строки*	`int`		
`GroupFont`	*Шрифт группировки*	`string`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GroupFontSize	*Размер шрифта группировки*	int		
GroupFontStyle	*Стиль шрифта группировки*	bitmask		
GroupFontCharset	*Кодировка шрифта группировки*	int		
BackColor	*Цвет фона*	int		
GroupFlags	*Флаги группировки*	bitmask		
ForeColor	*Цвет текста*	int		

Локализация

Идентификатор: 7FCC165D-D5DD-4CD8-8FC1-AA811F09C3B1 Псевдоним: LocalizationsGroupingSettings Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 348. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
AggregationText	*Локализованный текст агрегации*	unistring	64	

Локализация

Идентификатор: 580CA2A1-13E0-45F0-82F8-15E87B597267 Псевдоним: LocalizationsViewSettings Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 349. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AggregationText	*Локализованный текст агрегации*	unistring	64	
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		

Шаблоны

Идентификатор: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708 Псевдоним: Templates Тип секции: coll Название: *Шаблоны*

Таблица 350. Поля секции Шаблоны

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название шаблона*	unistring	32	
File	*Файл шаблона*	fileid		

Настройки

Идентификатор: 9957888C-8AC0-4760-B8D4-736204EF7511 Псевдоним: Settings Тип секции: coll Название: *Настройки*

Таблица 351. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	*Идентификатор объекта*	uniqueid		
Type	*Тип свойства*	int		
Value	*Значение свойства*	variant		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsText	*Сохранен большой текст*	bool		
Text	*Текст*	unitext		

Карточка настроек пользователя

Идентификатор: B79D5B42-E1B1-4DEA-80EE-CBE302D6AB89

Псевдоним: UserProfileCard

Название: *Карточка настроек пользователя*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: C64843C3-484F-45E0-9B8A-900EA91BE54D Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 352. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultFolderID	*Папка пользователя*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HidePickerSelection	*Скрывать диалог выбора источника пользователей*	bool		
PickerExtensionID	*Идентификатор расширения выбора пользователей*	refcardid		
Certificate	*Сертификат*	image		

Настройки

Идентификатор: EBAF1DE7-AB00-44D4-82AC-2CF3C16C93DC Псевдоним: Settings Тип секции: coll Название: *Настройки*

Таблица 353. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	*Идентификатор объекта*	uniqueid		
Type	*Тип свойства*	int		
Value	*Значение свойства*	variant		
IsText	*Сохранен большой текст*	bool		
Text	*Текст*	unitext		

История поисковых запросов

Идентификатор: 432A8CF8-D412-4BDD-B449-909570C428EE Псевдоним: SearchHistory Тип секции: coll Название: *История поисковых запросов*

Таблица 354. Поля секции История поисковых запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Query	*Запрос*	string	2048	
LastUsedDate	*Дата последнего использования*	datetime		

Карточка файла с версиями

Идентификатор: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3

Псевдоним: VersionedFileCard

Название: *Карточка файла с версиями*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Общая информация*

Таблица 355. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название файла*	unistring	256	
ParentCardID	*Идентификатор родительской карточки*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CurrentID	*Идентификатор текущей версии*	refid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
NextVersion	*Номер следующей версии*	int		
CheckoutPath	*Путь к файлу*	unistring	256	
CurrentVersion	*Номер текущей версии*	string		
CheckoutUserID	*Идентификатор пользователя*	userid		
ExtCardID	*Карточка расширения*	refcardid		
BarCode	*Штрих-код*	string	2048	
CheckoutDate	*Дата блокировки*	datetime		
CheckinDate	*Дата изменения файла текущей версии*	datetime		

Комментарии файла

Идентификатор: BB0BAD14-7D3D-4593-89C0-CFC7436927FC Псевдоним: MainComments Тип

секции: `coll` Название: *Комментарии файла*

Таблица 356. Поля секции Комментарии файла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Comment`	*Комментарий*	`unitext`		
`AuthorID`	*Автор комментария*	`userid`		
`Date`	*Дата создания*	`datetime`		

Версии

Идентификатор: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12` Псевдоним: `Versions` Тип секции: `tree` Название: *Версии*

Таблица 357. Поля секции Версии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Version`	*Уникальный номер версии*	`int`		
`AuthorID`	*Автор версии*	`userid`		
`FileID`	*Идентификатор файла*	`fileid`		
`VersionNumber`	*Номер версии*	`int`		
`ExtCardID`	*Карточка расширения*	`refcardid`		

Ассоциированные файлы

Идентификатор: `0F259B0E-F5A7-4B57-9856-57690BDA5955` Псевдоним: `AssociatedFiles` Тип секции: `coll` Название: *Ассоциированные файлы*

Таблица 358. Поля секции Ассоциированные файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileID	*Идентификатор файла*	fileid		
Comment	*Коментарий*	unitext		
AuthorID	*Автор файла*	userid		

Комментарии версии

Идентификатор: EE35D1F5-4954-4E8F-BA23-D6930485DA05 Псевдоним: VersionComments Тип секции: coll Название: *Комментарии версии*

Таблица 359. Поля секции Комментарии версии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	*Комментарий*	unitext		
AuthorID	*Автор комментария*	userid		
Date	*Дата создания*	datetime		

Карточка сохраненных представлений

Идентификатор: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3

Псевдоним: SavedViewCard

Название: *Карточка сохраненных представлений*

Секции карточки

Группы представлений

Идентификатор: 0228E9D7-4250-458C-ADAD-8A1141A83453 Псевдоним: Groups Тип секции: tree Название: *Группы представлений*

Таблица 360. Поля секции Группы представлений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя*	unistring	256	

Сохраненные представления

Идентификатор: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657 Псевдоним: Views Тип секции: coll Название: *Сохраненные представления*

Таблица 361. Поля секции Сохраненные представления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название представления*	unistring	128	
Text	*XML описание*	unitext		
Comments	*Комментарии*	unistring	3700	
Hidden	*Скрытое представление*	bool		
ViewFileID	*Идентификатор файла данных представления*	fileid		
DisabledAutogenerate	*Отключено автоматическое пересоздание хранимых процедур*	bool		

Сортировка

Идентификатор: BF5293F4-C6F5-4575-9632-0A1178755D31 Псевдоним: Sorting Тип секции: coll Название: *Сортировка*

Таблица 362. Поля секции Сортировка

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	string	128	
Xml	*Xml*	unistring	2000	
ViewID	*ViewID*	uniqueid		

Локализация

Идентификатор: 1CB20680-E000-462C-A2EB-EC9CC37D93CE Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 363. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное название*	unistring	128	

LocalizationsGroups

Идентификатор: 67E68B40-1046-41CF-90A4-1F2CCD2111A8 Псевдоним: LocalizationsGroups Тип секции: coll Название: *LocalizationsGroups*

Таблица 364. Поля секции LocalizationsGroups

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное имя*	unistring	256	

Секции

Идентификатор: EB5248C1-8A10-4A2A-91FA-ED5E8481B0DA Псевдоним: Sections Тип секции: coll Название: *Секции*

Таблица 365. Поля секции Секции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		

Виртуальные поля

Идентификатор: 48402358-3AD4-41D4-A29B-E4DDD57DA23C Псевдоним: VirtualFields Тип секции: coll Название: *Виртуальные поля*

Таблица 366. Поля секции Виртуальные поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя*	unistring	128	
Text	*Xml описание*	unitext		

Карточка сохраненных поисковых запросов

Идентификатор: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0

Псевдоним: SavedSearchCard

Название: *Карточка сохраненных поисковых запросов*

Секции карточки

Группы запросов

Идентификатор: C17B7783-42C4-45CB-A66B-05CC634C7EB0 Псевдоним: Groups Тип секции: tree Название: *Группы запросов*

Таблица 367. Поля секции Группы запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя*	unistring	256	

Сохраненные поисковые запросы

Идентификатор: `FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD` Псевдоним: `Queries` Тип секции: `coll` Название: *Сохраненные поисковые запросы*

Таблица 368. Поля секции Сохраненные поисковые запросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	256	
`Text`	*Текст запроса*	`unitext`		
`Hidden`	*Видимость*	`bool`		
`Modified`	*Modified*	`bool`		
`QueryFileID`	*Идентификатор файла текста запроса*	`fileid`		
`DisabledAutogenerate`	*Отключено автоматическое пересоздание хранимых процедур*	`bool`		
`DisabledSecurity`	*Выключена проверка безопасности*	`bool`		

Сохраненные разметки поисковых запросов

Идентификатор: `DC8A71DC-D2BB-4875-8B9F-0BBFF04383F7` Псевдоним: `Layouts` Тип секции: `coll` Название: *Сохраненные разметки поисковых запросов*

Таблица 369. Поля секции Сохраненные разметки поисковых запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	256	
`Text`	*Текст разметки*	`unitext`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LayoutFileID	*Идентификатор файла текста разметки запроса*	fileid		

Локализация

Идентификатор: 366234F5-1EA5-47CC-9506-B7BCEB08B061 Псевдоним: LocalizationsQueries Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 370. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное имя*	unistring	256	

Локализация

Идентификатор: F7CDD0E8-1CD9-4E76-A1B3-4E0432C71E6B Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 371. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное имя*	unistring	256	

Карточка нумератора

Идентификатор: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF

Псевдоним: `NumeratorCard`

Название: *Карточка нумератора*

Секции карточки

Атрибуты нумератора

Идентификатор: `7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2` Псевдоним: `Numerator` Тип секции: `struct` Название: *Атрибуты нумератора*

Таблица 372. Поля секции Атрибуты нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название нумератора*	`unistring`	64	
`FirstNumber`	*Начальный номер*	`int`		
`LastNumber`	*Конечный номер*	`int`		
`NotAvailable`	*Не доступен*	`bool`		

Зоны нумератора

Идентификатор: `916CDAB9-1FDA-4D0A-935F-6492C75477A8` Псевдоним: `Zones` Тип секции: `coll` Название: *Зоны нумератора*

Таблица 373. Поля секции Зоны нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ZoneName`	*Название зоны*	`unistring`	32	

Занятые номера

Идентификатор: `D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290` Псевдоним: `BusyNumbers` Тип секции: `coll` Название: *Занятые номера*

Таблица 374. Поля секции Занятые номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Number	*Номер*	int		

Свободные диапазоны

Идентификатор: A4FE6E8E-7DD7-45B4-AC4E-3C74F0B6369A Псевдоним: FreeRanges Тип секции: coll Название: *Свободные диапазоны*

Таблица 375. Поля секции Свободные диапазоны

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstNumber	*Начальный номер*	int		
LastNumber	*Конечный номер*	int		
OwnerID	*Идентификатор владельца*	userid		

Диапазоны нумератора

Идентификатор: 5AA8ECAA-8A21-4A5E-B830-C4F859397298 Псевдоним: Ranges Тип секции: coll Название: *Диапазоны нумератора*

Таблица 376. Поля секции Диапазоны нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstNumber	*Начальный номер*	int		
LastNumber	*Конечный номер*	int		
OwnerID	*Идентификатор пользователя*	userid		

Справочник типов папок

Идентификатор: `C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386`

Псевдоним: `FolderTypesCard`

Название: *Справочник типов папок*

Секции карточки

Типы папок

Идентификатор: `44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D` Псевдоним: `FolderTypes` Тип секции: `tree` Название: *Типы папок*

Таблица 377. Поля секции Типы папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	256	
`DisableSubfolders`	*Не допускается создавать подчиненные папки*	`bool`		
`DisableCards`	*Не допускается создавать карточки*	`bool`		
`PropCardID`	*Карточка папки*	`refcardid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultViewID	*Представление по умолчанию*	refid		• Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 • Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
DefaultTemplateID	*Шаблон по умолчанию*	refid		• Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 • Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708
URL	*URL*	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultStyle	*Вид отображения*	enum		*Значения* • Отображается представление = 1 • Отображается карточка = 2 • Отображается HTML страница = 4 • Отображается представление дайджест = 8
Icon	*Значок папки*	image		
EnableDigest	*Разрешить использование дайджеста*	bool		
EnableAutorefresh	*Разрешить автоматическое обновление*	bool		
AutorefreshTimeout	*Интервал автоматического обновления*	int		
ViewCycleCount	*Ограничение на количество выводимых записей*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HighlightUnread	*Подсвечивать непрочитанные карточки*	bool		
DisablePropEdit	*Запретить изменение свойств папки пользователю*	bool		
RestrictViews	*Ограничивать представления*	bool		
RestrictTemplates	*Ограничивать шаблоны*	bool		
RestrictCardTypes	*Ограничивать виды карточек*	bool		
RestrictFolderTypes	*Ограничивать виды папок*	bool		
CreateFolderCard	*Создавать новую карточку папки*	bool		
FolderCardLocation	*Размещение карточек папок*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EnableRegularCreation	*Позволять создание подпапок без типа*	bool		
NoClientSortOnFirstOpen	*Не использовать клиентскую сортировку при первом показе представления*	bool		

Разрешенные виды карточек

Идентификатор: B4DB4C03-D225-4EFD-AB57-375275798404 Псевдоним: AllowedCardTypes Тип секции: coll Название: *Разрешенные виды карточек*

Таблица 378. Поля секции Разрешенные виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Идентификатор типа карточки*	uniqueid		
AccessID	*Описатель прав доступа к типу*	sdid		

Представления папки

Идентификатор: 46BF1886-CE77-471C-95DC-560F5D952B82 Псевдоним: AllowedViews Тип секции: coll Название: *Представления папки*

Таблица 379. Поля секции Представления папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	*Идентификатор представления*	uniqueid		
AccessID	*Описатель прав доступа к представлению*	sdid		

Шаблоны папки

Идентификатор: DB0D4513-9B62-47D5-9E1B-B242F0BA83D6 Псевдоним: AllowedTemplates Тип секции: coll Название: *Шаблоны папки*

Таблица 380. Поля секции Шаблоны папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateID	*Поле*	refid		• Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 • Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708

Разрешенные виды папок

Идентификатор: 7B94A4FD-45C6-417A-AF75-57587BE22064 Псевдоним: AllowedFolderTypes Тип секции: coll Название: *Разрешенные виды папок*

Таблица 381. Поля секции Разрешенные виды папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderTypeID	*Вид папки*	refid		• Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 • Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D
AccessID	*Описатель прав доступа к типу*	sdid		

Системные настройки

Идентификатор: 80DE828B-86CA-4824-B5E1-E1E2D2CC1CFF

Псевдоним: SettingsCard

Название: *Системные настройки*

Секции карточки

Расширения

Идентификатор: 641F6AFF-1187-491A-98D5-A735A6F97204 Псевдоним: Extensions Тип секции: coll Название: *Расширения*

Таблица 382. Поля секции Расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	*Название типа*	unistring	1024	

Группы настроек

Идентификатор: C9185C66-5104-45C2-A0A0-18787E69DC50 Псевдоним: SettingGroups Тип секции: tree Название: *Группы настроек*

Таблица 383. Поля секции Группы настроек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	

Настройки

Идентификатор: 42BFBCAD-0407-4452-B60D-D1195CE035A1 Псевдоним: Settings Тип секции: coll Название: *Настройки*

Таблица 384. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип свойства*	int		
Value	*Значение свойства*	variant		
Name	*Название*	unistring	128	

Приложения

Идентификатор: 043226B8-E980-40B4-8EDA-F1BF5A3C38D9 Псевдоним: Applications Тип секции: coll Название: *Приложения*

Таблица 385. Поля секции Приложения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор приложения*	uniqueid		
ApplicationAlias	*Алиас приложения*	unistring	512	
Name	*Название приложения*	unistring	512	
Description	*Описание*	unistring	2048	
Version	*Номер версии*	int		
Data	*Информация о приложении*	text		
CardPackageInstallDisabled	*Не обновлять модуль*	bool		

Справочник мандатной безопасности

Идентификатор: 23D1910B-5EDD-4A33-8BE2-ED9C10AB64C1

Псевдоним: MandatoryAccessCard

Название: *Справочник мандатной безопасности*

Секции карточки

Уровни безопасности

Идентификатор: 8B9F02C7-DCD9-467D-A2A4-F2E5EF4A061C Псевдоним: AccessLevels Тип секции: coll Название: *Уровни безопасности*

Таблица 386. Поля секции Уровни безопасности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Level	*Уровень*	int		
Name	*Название*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Comments`	*Описание*	`unistring`	2048	
`NoReadUp`	*Запрещено чтение вышестоящих*	`bool`		
`NoWriteUp`	*Запрещена запись вышестоящих*	`bool`		
`NoExecuteUp`	*Запрещено исполнение вышестоящих*	`bool`		

Доступ сотрудников

Идентификатор: `B623BE26-6119-445C-88C5-8B711133BC19` Псевдоним: `EmployeesAccess` Тип секции: `coll` Название: *Доступ сотрудников*

Таблица 387. Поля секции Доступ сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AccountName`	*Учётная запись*	`unistring`	128	
`AccessLevel`	*Уровень доступа*	`int`		

Справочник компонентов

Идентификатор: `4C65C8B0-55EA-4B65-8B68-61065CF37D01`

Псевдоним: `ComponentsCard`

Название: *Справочник компонентов*

Секции карточки

Группы файлов

Идентификатор: `F45467B2-661D-4C26-BE78-B70555E4BC65` Псевдоним: `FileGroups` Тип секции: `coll` Название: *Группы файлов*

Таблица 388. Поля секции Группы файлов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	256	
`Icon`	*Иконка*	`fileid`		
`Description`	*Описание*	`unistring`	2048	
`Version`	*Номер версии*	`int`		

Файлы

Идентификатор: `736D9164-8E0E-49C1-9256-B044ECED3959` Псевдоним: `Files` Тип секции: `coll` Название: *Файлы*

Таблица 389. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileId`	*Файл*	`fileid`		
`Version`	*Версия файла*	`unistring`	64	
`CreateDate`	*Дата создания*	`datetime`		
`ChangeDate`	*Дата изменения*	`datetime`		
`FileName`	*Имя файла*	`unistring`	256	

Делопроизводство

Идентификатор: `C257FEAA-7F8C-48BD-AB05-397507F88985`

Псевдоним: `TakeOffice`

Название: *Делопроизводство*

- Карточка файла
- Входящий документ
- Внутренний документ
- Исходящий документ
- Список файлов
- Справочник номенклатуры дел
- Справочник нумераторов
- Справочник типов
- Задание бизнес-процесса
- Настройки помощника
- Сообщение
- Универсальный справочник
- Архивный документ
- Сканирование штрих-кодов
- Согласование (устарел)
- Задача
- Отчет
- Универсальный документ
- Расширения Windows-клиента
- Дополнительные команды Windows-клиента

Карточка файла

Идентификатор: `2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF`

Псевдоним: `CardFile`

Название: *Карточка файла*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 390. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileID`	*Файл документа*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB` Поля ссылки: >
`FileName`	*Название*	`unistring`	255	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
FileSize	*Размер*	int		
VersioningType	*Тип версий*	enum		*Значения* • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2
IsCheckedOut	*Файл заблокирован*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`WorkflowProcessID`	*Связанный бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`URL`	*Ссылка*	`unistring`	4000	
`OpenAsCard`	*Открывать как карточку*	`bool`		
`NoPropsToFile`	*Не копировать свойства в файл*	`bool`		
`NoFileToProps`	*Не копировать свойства из файла*	`bool`		
`LockCurrentVersion`	*Запретить изменение текущей версии*	`bool`		

Свойства

Идентификатор: `F031FFBA-63A8-44AB-A1AC-0A62FDAF939E` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 391. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`WriteToCard`	*Записывать в карточку*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	*Тип свойства*	enum		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / нет = 4 • Сотрудник = 5 • Отдел = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Запись универсального справочника = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 8365B413-1100-4A79-AE14-CBE823F2F61B Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 392. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 768FE177-AC8D-4866-8523-3E0049146F65 Псевдоним: SelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения*

Таблица 393. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		
IsResponsible	*Ответственный*	bool		

Категории

Идентификатор: 1B96CE8C-B973-4682-9E83-AEFA16110E46 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: *Категории*

Таблица 394. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	*Категория*	refid		• Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E • Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Входящий документ

Идентификатор: C1FED883-08DE-420F-8FB4-C16CEFFC1630

Псевдоним: CardInc

Название: *Входящий документ*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 8C77892A-21CC-4972-AD71-A9919BCA8187 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 395. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Тема документа*	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
NumberRef	*Ссылка на номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	*Полный номер документа*	unistring	160	
FixNumber	*Номер зафиксирован*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Sender	*Отправитель*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Sender_FName > Sender_MName > Sender_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Contact`	*Контактное лицо*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8` Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Recipient`	*Ответственный получатель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Recip_FName > Recip_MName > Recip_LName
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		
`RegistrationDate`	*Дата регистрации*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	*Регистратор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_MName > Reg_LName
OutgoingNumber	*Исходящий номер*	unistring	80	
OutgoingDate	*Дата исходящего*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DeliveryType	*Тип доставки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DeliveryType_Name
Digest	*Содержание*	unitext		
PageCount	*Количество листов*	int		
AttachmentPageCount	*Количество листов в приложении*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FiledInFolder`	*Подшит в том*	`refid`		• Идентификатор типа: `9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8` • Идентификатор секции: `1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E` Поля ссылки: Folder_Name
`FiledInCase`	*Подшит в дело*	`refid`		• Идентификатор типа: `9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8` • Идентификатор секции: `74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46` Поля ссылки: Case_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	*Список файлов*	refcardid		• Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 • Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
SenderOrg	*Организация отправителя*	unistring	1024	
SenderDep	*Подразделение отправителя*	unistring	1024	
SenderPhone	*Телефон отправителя*	unistring	64	
SenderEmail	*E-mail отправителя*	unistring	64	
SenderName	*Имя отправителя*	unistring	128	
ContactName	*Имя контактного лица*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocState	*Состояние документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName
Responsible	*Ответственный исполнитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientDep	*Подразделение получателя*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Recip_DepName
ParentCardID	*Родительская карточка (ID)*	refcardid		
PropsAsForm	*Свойства в режиме формы*	bool		
Confidential	*Конфиденциально*	bool		
DocProperty	*Реквизит документа*	unistring	128	
BarcodeNumber	*Номер штрих-кода*	string	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledBy	*Контролер*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		

Ссылки на карточки

Идентификатор: E0E8A2C4-FBFC-4D15-8497-074180DA08E4 Псевдоним: CardReferences Тип секции: coll Название: *Ссылки на карточки*

Таблица 396. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип ссылки*	refid		• Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B • Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	*Карточка*	refcardid		Поля ссылки:
Comments	*Комментарии*	unistring	2048	
CreationDate	*Дата создания*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	*Кем добавлена*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	*URL*	unistring	512	
LinkDesc	*Описание*	unistring	32	
FolderID	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: `B822D7D1-2280-4B51-AE58-A1CF757C5672` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 397. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`WriteToCard`	*Записывать в карточку*	`bool`		
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: C1FED883-08DE-420F-8FB4-C16CEFFC1630 • Идентификатор секции: B822D7D1-2280-4B51-AE58-A1CF757C5672
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: F65E5F15-F4F4-427E-8DFF-DED048EA6CA5 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 398. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueID`	*ID значения*	`int`		
`ValueName`	*Название значения*	`unistring`	128	

Выбранные значения

Идентификатор: `55EF9765-2651-4F13-A716-4606B729881C` Псевдоним: `SelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения*

Таблица 399. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SelectedValue`	*Выбранное значение*	`variant`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Категории

Идентификатор: `EE1AE0B3-E9AD-42B1-BF7B-B01E74208BE9` Псевдоним: `Categories` Тип секции: `coll` Название: *Категории*

Таблица 400. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CategoryID`	*Категория*	`refid`		• Идентификатор типа: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E` • Идентификатор секции: `899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7` Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: `D06E9F35-3B3D-4A3F-8F7A-9032DD1512FD` Псевдоним: `Resolutions` Тип секции: `coll` Название: *Задачи*

Таблица 401. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionID	*Задача*	refcardid		• Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 • Идентификатор секции: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A Поля ссылки:

Согласования

Идентификатор: F06A18E7-582E-4896-9C0C-146025E6D9DA Псевдоним: Approvals Тип секции: coll Название: *Согласования*

Таблица 402. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApprovalID`	*Согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8` • Идентификатор секции: `3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D` Поля ссылки:

Сотрудники

Идентификатор: `47C41171-9C64-450A-A3A6-102B3156AD79` Псевдоним: `Employees` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 403. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`EmployeeID`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: > > >
`Type`	*Тип*	`enum`		*Значения* • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласующее лицо = 3
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	*Должность*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Бизнес-процессы

Идентификатор: `166FBB9A-6222-4178-A0E6-D52DD177B8A1` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 404. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`IsHardLink`	*Жесткая ссылка на процесс*	`bool`		
`ProcessFolder`	*Папка процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardProcessID	*Жесткая ссылка на процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Журнал передач

Идентификатор: 54F5C319-29CC-4E95-9D11-45133A68291F Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: *Журнал передач*

Таблица 405. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	*Принято*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FromEmployee	*Инициатор действия*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	*Дата передачи*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`IsCopy`	*Копия*	`bool`		
`Comments`	*Комментарии*	`unistring`	2048	

Внутренний документ

Идентификатор: `425DD1AC-8DF1-49F0-9A06-FA61381C4FEC`

Псевдоним: `CardOrd`

Название: *Внутренний документ*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `B3CD26B1-1807-4A98-90DA-7969244F4E4E` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 406. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Тема документа*	`unistring`	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
NumberRef	*Ссылка на номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	*Полный номер документа*	unistring	160	
FixNumber	*Номер зафиксирован*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Recipient`	*Автор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Recip_FName > Recip_MName > Recip_LName
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		
`RegistrationDate`	*Дата регистрации*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	*Регистратор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_MName > Reg_LName
Digest	*Содержание*	unitext		
PageCount	*Количество листов*	int		
AttachmentPageCount	*Количество листов в приложении*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FiledInFolder	*Подшит в том*	refid		• Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 • Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name
FiledInCase	*Подшит в дело*	refid		• Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 • Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	*Список файлов*	refcardid		• Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 • Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
DocState	*Состояние документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Ответственный исполнитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientDep	*Подразделение автора*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Recip_DepName > Recip_DepFullName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResponsibleDep	*Подразделение ответственного*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Resp_DepName > Resp_DepFullName
RecipientPosition	*Должность автора*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: Recip_Position

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResponsiblePosition	*Должность ответственного*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: Resp_Position
ParentCardID	*Родительская карточка (ID)*	refcardid		
PropsAsForm	*Свойства в режиме формы*	bool		
Confidential	*Конфиденциально*	bool		
DocProperty	*Реквизит документа*	unistring	128	
BarcodeNumber	*Номер штрих-кода*	string	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RespRecipient`	*Ответственный получатель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`ControlledBy`	*Контролер*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		

Ссылки на карточки

Идентификатор: 7EF9FFB7-2E6D-416B-8145-F1713D77CD2B Псевдоним: CardReferences Тип секции: coll Название: *Ссылки на карточки*

Таблица 407. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип ссылки*	refid		• Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B • Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6 Поля ссылки:
Link	*Карточка*	refcardid		Поля ссылки:
Comments	*Комментарии*	unistring	2048	
CreationDate	*Дата создания*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	*Кем добавлена*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	*URL*	unistring	512	
LinkDesc	*Описание*	unistring	32	
FolderID	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: `5B6B407E-3D72-49E7-97D9-8E1E028C7274` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 408. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`WriteToCard`	*Записывать в карточку*	`bool`		
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: 425DD1AC-8DF1-49F0-9A06-FA61381C4FEC • Идентификатор секции: 5B6B407E-3D72-49E7-97D9-8E1E028C7274
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 274DF6E3-C0C1-46E9-A623-004D9D51760C Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 409. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueID`	*ID значения*	`int`		
`ValueName`	*Название значения*	`unistring`	128	

Выбранные значения

Идентификатор: `E6F5105F-8BD8-4500-9780-60D7C1402DDB` Псевдоним: `SelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения*

Таблица 410. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SelectedValue`	*Выбранное значение*	`variant`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Категории

Идентификатор: `BDE9E801-9FB5-4D5C-B604-19F7A73448C1` Псевдоним: `Categories` Тип секции: `coll` Название: *Категории*

Таблица 411. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CategoryID`	*Категория*	`refid`		• Идентификатор типа: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E` • Идентификатор секции: `899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7` Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: `ACD7353C-AA4F-41A9-8AB7-111B3B111500` Псевдоним: `Resolutions` Тип секции: `coll` Название: *Задачи*

Таблица 412. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResolutionID`	*Задача*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9` • Идентификатор секции: `77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A`

Согласования

Идентификатор: `1BA7763E-186C-4D7B-AF80-8E9E8CD7D0BD` Псевдоним: `Approvals` Тип секции: `coll` Название: *Согласования*

Таблица 413. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApprovalID`	*Согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8` • Идентификатор секции: `3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D`

Сотрудники

Идентификатор: A3DAF310-A7AE-457C-9964-E592BC63FAD6 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: *Сотрудники*

Таблица 414. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		
EmployeeID	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласующее лицо = 3
IsResponsible	*Ответственный*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	*Должность*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Бизнес-процессы

Идентификатор: `CAAA3E6D-C77F-41BB-9073-C92896730096` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 415. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`IsHardLink`	*Жесткая ссылка на процесс*	`bool`		
`ProcessFolder`	*Папка процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardProcessID	*Жесткая ссылка на процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Журнал передач

Идентификатор: 55B1B2F2-B5B6-4150-A555-FA605A1288B7 Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: *Журнал передач*

Таблица 416. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	*Принято*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FromEmployee`	*Инициатор действия*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	*Дата передачи*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCopy	*Копия*	bool		
Comments	*Комментарии*	unistring	2048	

Исходящий документ

Идентификатор: FA0C389E-1095-4BC1-BEDC-793463742571

Псевдоним: CardOut

Название: *Исходящий документ*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 22AF5254-B1B0-4DB0-9DF0-7FA7E199E693 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 417. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Тема документа*	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
NumberRef	*Ссылка на номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	*Полный номер документа*	unistring	160	
FixNumber	*Номер зафиксирован*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Sender	*Отправитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Sender_FName > Sender_LName > Sender_MName
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
RegistrationDate	*Дата регистрации*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RegisteredBy`	*Регистратор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Reg_FName > Reg_LName > Reg_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DeliveryType	*Тип доставки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DeliveryType_Name
Digest	*Содержание*	unitext		
PageCount	*Количество листов*	int		
AttachmentPageCount	*Количество листов в приложении*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FiledInFolder	*Подшит в том*	refid		• Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 • Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name
FiledInCase	*Подшит в дело*	refid		• Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 • Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name
IsSent	*Отправлен*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	*Список файлов*	refcardid		• Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 • Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
DocState	*Состояние документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Ответственный исполнитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SenderDep	*Подразделение отправителя*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Sender_DepName
ParentCardID	*Родительская карточка (ID)*	refcardid		
PropsAsForm	*Свойства в режиме формы*	bool		
Confidential	*Конфиденциально*	bool		
DocProperty	*Реквизит документа*	unistring	128	
BarcodeNumber	*Номер штрих-кода*	string	32	
NotCopyIncNumber	*Не копировать входящий номер*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledBy	*Контролер*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		

Ссылки на карточки

Идентификатор: B78BFEFD-DD50-410F-966F-31FB27BC3904 Псевдоним: CardReferences Тип секции: coll Название: *Ссылки на карточки*

Таблица 418. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Type`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6` Поля ссылки:
`Link`	*Карточка*	`refcardid`		Поля ссылки:
`Comments`	*Комментарии*	`unistring`	2048	
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	*Кем добавлена*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	*URL*	unistring	512	
LinkDesc	*Описание*	unistring	32	
FolderID	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: `13A6A514-DC45-4078-AD02-66A79F896E68` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 419. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`WriteToCard`	*Записывать в карточку*	`bool`		
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: FA0C389E-1095-4BC1-BEDC-793463742571 • Идентификатор секции: 13A6A514-DC45-4078-AD02-66A79F896E68
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 8E9A0E3B-1671-44A7-9C4E-BAD6E43C4245 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 420. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueID`	*ID значения*	`int`		
`ValueName`	*Название значения*	`unistring`	128	

Выбранные значения

Идентификатор: `87768413-16A0-48D5-B7F8-BBA4AE65776F` Псевдоним: `SelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения*

Таблица 421. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SelectedValue`	*Выбранное значение*	`variant`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Категории

Идентификатор: `760CFC1E-F033-4FA2-A364-B3CE538161D9` Псевдоним: `Categories` Тип секции: `coll` Название: *Категории*

Таблица 422. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CategoryID`	*Категория*	`refid`		• Идентификатор типа: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E` • Идентификатор секции: `899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7` Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: `BC6B1152-E152-4A49-BCC0-24756C8108AB` Псевдоним: `Resolutions` Тип секции: `coll` Название: *Задачи*

Таблица 423. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResolutionID`	*Задача*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9` • Идентификатор секции: `77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A`

Согласования

Идентификатор: `38AEC979-B295-42E5-851A-7F839B7CDA66` Псевдоним: `Approvals` Тип секции: `coll` Название: *Согласования*

Таблица 424. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApprovalID`	*Согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8` • Идентификатор секции: `3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D`

Сотрудники

Идентификатор: `C11DD518-2350-4367-B310-5F6E384F2920` Псевдоним: `Employees` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 425. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		
`EmployeeID`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: > > >
`Type`	*Тип*	`enum`		*Значения* • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласующее лицо = 3
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	*Должность*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Бизнес-процессы

Идентификатор: `14D184A3-C02F-405D-B9F9-DECF14434591` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 426. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`IsHardLink`	*Жесткая ссылка на процесс*	`bool`		
`ProcessFolder`	*Папка процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardProcessID	*Жесткая ссылка на процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Получатели

Идентификатор: 367A6B04-4D4E-4F49-BD0D-3857E9D7FA07 Псевдоним: Recipients Тип секции: coll Название: *Получатели*

Таблица 427. Поля секции Получатели

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Recipient`	*Получатель*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8` Поля ссылки: Recip_FName > Recip_LName > Recip_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientOrgID	*Организация получателя*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Поля ссылки: Org_FullName
RecipientDepID	*Подразделение получателя*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Поля ссылки: Dep_FullName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientOrg	*Название организации получателя*	unistring	1024	
RecipientDep	*Название подразделения получателя*	unistring	1024	
RecipientPhone	*Телефон получателя*	unistring	64	
RecipientEmail	*E-mail получателя*	unistring	64	
RecipientName	*Имя получателя*	unistring	128	
RecipientAddress	*Адрес*	unistring	1280	
IncomingNumber	*Входящий номер*	unistring	80	

Журнал передач

Идентификатор: 98A5F79E-1967-4B5E-ABDB-E1ABBF88CC66 Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: *Журнал передач*

Таблица 428. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	*Принято*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FromEmployee`	*Инициатор действия*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	*Дата передачи*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`IsCopy`	*Копия*	`bool`		
`Comments`	*Комментарии*	`unistring`	2048	

Список файлов

Идентификатор: `BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819`

Псевдоним: `FileList`

Название: *Список файлов*

Секции карточки

Ссылки на файлы

Идентификатор: `E962AC85-0F53-4439-A1CD-171E46C3EF91` Псевдоним: `FileReferences` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки на файлы*

Таблица 429. Поля секции Ссылки на файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardFileID	*Карточка файла*	refcardid		• Идентификатор типа: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF • Идентификатор секции: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39 Поля ссылки: > > > >
CanModify	*Разрешено изменение*	bool		
CanCheckout	*Разрешено блокирование*	bool		
CanDelete	*Разрешено удаление*	bool		
CommentRequired	*Необходим комментарий*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResultFolder	*Папка результирующего документа*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
FieldsToFile	*Копировать поля в свойства файла*	bool		
FileToFields	*Копировать свойства файла в поля*	bool		
IsNew	*Новый файл*	bool		
IsDeleted	*Файл удален*	bool		
OpenFileWithCard	*Открывать файл*	bool		

Основная информация

Идентификатор: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 430. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Count	*Количество файлов*	int		

Справочник номенклатуры дел

Идентификатор: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8

Псевдоним: RefCases

Название: *Справочник номенклатуры дел*

Секции карточки

Дела

Идентификатор: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Псевдоним: Cases Тип секции: tree Название: *Дела*

Таблица 431. Поля секции Дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название дела*	unistring	256	
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
VolumeCount	*Количество томов*	int		
Location	*Расположение*	unistring	128	
StoreLife	*Срок хранения*	int		
Index	*Индекс*	unistring	64	
Comment	*Комментарий*	unistring	1024	
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StorePermanent	*Хранить постоянно*	bool		
DisplayString	*Строка отображения*	unistring	1024	
StoreFrom	*Хранить с*	datetime		
StoreTo	*Хранить по*	datetime		
StoreRemarks	*Примечания по сроку хранения*	unistring	32	

Тома

Идентификатор: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Псевдоним: Folders Тип секции: coll Название: *Тома*

Таблица 432. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название тома*	unistring	256	
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
NotAvailable	*Не используется*	bool		
Comment	*Комментарий*	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Status`	*Статус*	`refid`		• Идентификатор типа: `9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8` • Идентификатор секции: `768C1F87-925C-40E2-9695-3A6498412C25`

Формат отображения дела

Идентификатор: `AF39C1E3-3619-4954-A7DC-0D93A4517E2C` Псевдоним: `CaseFormat` Тип секции: `coll` Название: *Формат отображения дела*

Таблица 433. Поля секции Формат отображения дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядок*	`int`		
`FieldName`	*Поле*	`unistring`	128	
`FirstLetterOnly`	*Только первый символ*	`bool`		
`Prefix`	*Префикс*	`unistring`	16	
`Suffix`	*Суффикс*	`unistring`	16	

Статусы

Идентификатор: `768C1F87-925C-40E2-9695-3A6498412C25` Псевдоним: `Statuses` Тип секции: `coll` Название: *Статусы*

Таблица 434. Поля секции Статусы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
Comment	*Комментарий*	unistring	2048	
IsDefault	*По умолчанию*	bool		

Справочник нумераторов

Идентификатор: D4491E04-F030-4798-BD11-7912C0CA6714

Псевдоним: RefNumerators

Название: *Справочник нумераторов*

Секции карточки

Нумераторы

Идентификатор: 59B14465-F598-4A83-9811-55D987868D91 Псевдоним: Numerators Тип секции: coll Название: *Нумераторы*

Таблица 435. Поля секции Нумераторы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorID	*Нумератор*	refcardid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: 7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2 Поля ссылки:
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
NumberPrefix	*Префикс номера*	unistring	32	
PrefixSeparator	*Разделитель префикса*	unistring	32	
NumberSuffix	*Суффикс номера*	unistring	32	
SuffixSeparator	*Разделитель суффикса*	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CardType`	*Тип карточки*	`enum`		*Значения* • Входящий = 0 • Исходящий = 1 • Внутренний = 2 • Архивный = 3
`ZoneType`	*Тип обновления зоны*	`enum`		*Значения* • Нет обновления = 0 • Ежедневно = 1 • Еженедельно = 2 • Ежемесячно = 3 • Ежегодно = 4
`ZoneInterval`	*Интервал обновления зоны*	`int`		
`ZoneDay`	*День обновления зоны*	`int`		
`ZoneDate`	*Дата первой зоны*	`datetime`		
`NumberFormat`	*Форма номера*	`unistring`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotAvailable	*Не использовать в документах*	bool		
CardTypeID	*Тип карточки*	uniqueid		
XSLTFormat	*XSLT формат полного номера*	unitext		

Виды документов

Идентификатор: 7EB8F57C-E9BB-4472-9699-54346149BE2D Псевдоним: DocumentTypes Тип секции: coll Название: *Виды документов*

Таблица 436. Поля секции Виды документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocTypeID	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки:
NumberPrefix	*Префикс номера*	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumberSuffix	*Суффикс номера*	unistring	32	

Подразделения

Идентификатор: F5C00C74-FDCE-429E-B483-BDE3FC5ABD0C Псевдоним: Departments Тип секции: coll Название: *Подразделения*

Таблица 437. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки:
NumberPrefix	*Префикс номера*	unistring	32	
NumberSuffix	*Суффикс номера*	unistring	32	

Дела

Идентификатор: 67F15DB9-7E37-4000-BF40-8A5929ABBAB8 Псевдоним: Cases Тип секции: coll Название: *Дела*

Таблица 438. Поля секции Дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CaseID`	*Дело*	`refid`		• Идентификатор типа: `9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8` • Идентификатор секции: `74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46` Поля ссылки:
`NumberPrefix`	*Префикс номера*	`unistring`	32	
`NumberSuffix`	*Суффикс номера*	`unistring`	32	

Тома

Идентификатор: `DD5AE8D5-EAB2-4DC2-8434-1C2EBF9BBB30` Псевдоним: `Folders` Тип секции: `coll` Название: *Тома*

Таблица 439. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderID	*Том*	refid		• Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 • Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки:
NumberPrefix	*Префикс номера*	unistring	32	
NumberSuffix	*Суффикс номера*	unistring	32	

Поля номера

Идентификатор: B1BE7123-0A5E-4347-8A97-37A7EC4C8E3A Псевдоним: NumberFields Тип секции: coll Название: *Поля номера*

Таблица 440. Поля секции Поля номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ItemType`	*Тип записи*	`enum`		*Значения* • Номер = 0 • Префикс подразделения = 1 • Префикс вида документа = 2 • Префикс тома = 3 • Префикс дела = 4 • Суффикс подразделения = 5 • Суффикс вида документа = 6 • Суффикс папки = 7 • Суффикс дела = 8 • День = 9 • Месяц = 10 • Год (4 цифры) = 11 • Год (2 цифры) = 12

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UseParent	*Использовать родительскую запись*	bool		
PrefixSeparator	*Разделитель префикса*	unistring	32	
SuffixSeparator	*Разделитель суффикса*	unistring	32	

Пользовательские типы карточек

Идентификатор: 41EAD70B-73E9-4BE9-89F8-CCD1536E9488 Псевдоним: UserTypes Тип секции: coll Название: *Пользовательские типы карточек*

Таблица 441. Поля секции Пользовательские типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeID	*Тип карточки*	uniqueid		

Справочник типов

Идентификатор: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D

Псевдоним: RefTypes

Название: *Справочник типов*

Секции карточки

Виды документов

Идентификатор: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Псевдоним: DocumentTypes Тип секции: tree Название: *Виды документов*

Таблица 442. Поля секции Виды документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	128	
`Category`	*Категория*	`enum`		*Значения* • Вид документа = 0 • Вид задания = 1 • Вид задачи = 2 • Вид отчета = 3 • Вид доставки = 4 • Состояние документа = 5 • Вид согласования = 6 • Дочерняя задача = 7
`Description`	*Описание*	`unistring`	1024	
`NotAvailable`	*Не использовать*	`bool`		
`SyncTag`	*Поле синхронизации*	`unistring`	256	
`IsDefault`	*По умолчанию*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocumentType	*Тип документа*	enum		*Значения* • Входящий = 0 • Исходящий = 1 • Внутренний = 2 • Архивный = 3 • Универсальный = 4
Order	*Порядок*	int		
VersioningType	*Тип версий*	enum		*Значения* • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2
LockVersioning	*Только выбранный тип версий*	bool		
CopyParentFiles	*Переносить файлы*	bool		
FieldsToFile	*Копировать поля в свойства файл*	bool		
FileToFields	*Копировать свойства файла в поля*	bool		
NoPropsToFile	*Не копировать свойства в файл*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NoFileToProps	*Не копировать свойства из файла*	bool		
LightFormDefault	*Легкая форма по умолчанию*	bool		
NoWarning	*Применять без подтверждения*	bool		
FormModeOnly	*Свойства только в режиме формы*	bool		
PropsReadOnly	*Запретить добавление пользовательских свойств*	bool		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
SelectOnClose	*Выбирать состояние при закрытии*	bool		
CardTypeID	*Тип карточки*	uniqueid		
DefaultOpenFile	*Открывать файл при открытии карточки*	bool		
TemplateID	*Шаблон*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NewResolutionType	*Тип новой задачи*	enum		*Значения* • По типизированному шаблону = 0 • По виду документа = 1 • По нетипизированному шаблону = 2 • Не показывать диалог выбора = 3
Icon	*Иконка*	image		
AppParentRefs	*Согласовывать ссылки родительского документа*	bool		
AppParentDoc	*Согласовывать родительский документ*	bool		
FileOpenDialog	*Предлагать выбор варианта открытия файла*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileRights	*Права доступа к файлам по умолчанию*	enum		*Значения* • По умолчанию = 0 • Только чтение = 1 • Чтение и изменение = 2 • Полный доступ = 3
LockCurrentVersion	*Запретить изменение текущей версии*	bool		
SaveVersion	*Сохранять версию как*	enum		*Значения* • Текущая версия = 0 • Минорная версия = 1 • Мажорная версия = 2
FileSelectDialog	*Диалог выбора файлов*	bool		
MaxFileNumber	*Максимальное количество файлов*	int		
ScriptProtect	*Защита сценариев*	string	1024	
DisableChildMenu	*Отключить меню создания дочерних*	bool		

Свойства

Идентификатор: `78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 443. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение*	`variant`		
`WriteToCard`	*Записывать в карточку*	`bool`		
`Order`	*Номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ItemType`	*Тип записи универсального справочника*	`refid`		• Идентификатор типа: `B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B` • Идентификатор секции: `5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97`
`ParentProp`	*Родительское свойство*	`refid`		• Идентификатор типа: `BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D` • Идентификатор секции: `78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66`
`ParentFieldName`	*Имя родительского поля*	`string`	128	
`DisplayValue`	*Отображаемое значение*	`unistring`	1900	
`ReadOnly`	*Только для чтения*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
Caption	*Метка*	unistring	128	
ValueChangeScript	*Сценарий при изменении значения*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TabSectionID	*Раздел дополнительной закладки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
TableWidth	*Ширина в таблице*	int		
FontName	*Имя шрифта*	unistring	128	
FontSize	*Размер шрифта*	int		
FontBold	*Жирный шрифт*	bool		
FontItalic	*Наклонный шрифт*	bool		
FontColor	*Цвет шрифта*	int		
FontCharset	*Кодовая страница шрифта*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorID	*ID нумератора*	refid		• Идентификатор типа: D4491E04-F030-4798-BD11-7912C0CA6714 • Идентификатор секции: 59B14465-F598-4A83-9811-55D987868D91
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Rights	*Права*	sdid		
CollectionControl	*Специальный элемент управления для коллекции*	bool		
UseResponsible	*Возможность выделения одного из значений*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		
FolderTypeID	*Тип папки*	refid		• Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 • Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D
ShowType	*Показывать как*	enum		*Значения* • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2
Flags	*Дополнительные флаги*	int		
ChooseFormCaption	*Заголовок формы выбора значения*	unistring	128	
SearchFilter	*Фильтр поиска*	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 6272E4BF-4BA4-4F32-94CC-31941F3EE5FF Псевдоним: EnumValues Тип

секции: `coll` Название: *Значения перечисления*

Таблица 444. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueID`	*ID значения*	`int`		
`ValueName`	*Название значения*	`unistring`	128	

Выбранные значения

Идентификатор: `0B83CABB-3280-4763-9B3E-28E468CD086F` Псевдоним: `SelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения*

Таблица 445. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SelectedValue`	*Выбранное значение*	`variant`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Поля карточки

Идентификатор: `3B588032-18FC-4A50-A6FF-6BEE45A1C701` Псевдоним: `CardFields` Тип секции: `coll` Название: *Поля карточки*

Таблица 446. Поля секции Поля карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FieldAlias`	*Название поля*	`string`	128	
`Hidden`	*Скрытое поле*	`bool`		
`ReadOnly`	*Только для чтения*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Required`	*Обязательное*	`bool`		
`DefaultValue`	*Значение по умолчанию*	`unistring`	512	
`CopyFromParent`	*Копировать из родительского документа*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CopyFrom`	*Копировать из*	`enum`		*Значения* • Получатели (исключая ответственного) = 0 • Подписано = 1 • Исполнители (исключая ответственного) = 2 • Автор = 3 • Согласующие лица = 4 • Контролер = 5 • Получатели (включая ответственного) = 6 • Исполнители (включая ответственного) = 7 • Ответственный получатель = 8 • Ответственный исполнитель = 9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SetNull	*Устанавливать в пустое значение*	bool		
LabelName	*Новое название*	unistring	64	
CreationReadOnly	*Только для чтения с момента создания*	bool		
ValueChangeScript	*Сценарий при изменении значения*	unitext		
FontName	*Имя шрифта*	unistring	128	
FontSize	*Размер шрифта*	int		
FontBold	*Жирный шрифт*	bool		
FontItalic	*Наклонный шрифт*	bool		
FontColor	*Цвет шрифта*	int		
FontCharset	*Кодовая страница шрифта*	int		
CopyPropertyName	*Имя свойства для копирования*	unistring	128	

Права на заполнение

Идентификатор: A454AFC4-0D6F-448C-A2FE-805D8118865A Псевдоним: ValueRights Тип секции: coll Название: *Права на заполнение*

Таблица 447. Поля секции Права на заполнение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	*ID ссылки*	refid		
RefType	*Тип ссылки*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Сотрудники по умолчанию

Идентификатор: 845BD414-40F0-4540-8BE1-C5898B31331F Псевдоним: DefaultEmployees Тип секции: coll Название: *Сотрудники по умолчанию*

Таблица 448. Поля секции Сотрудники по умолчанию

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		
EmployeeID	*Сотрудник*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласовано = 3 • Получатель в исходящем = 4
IsResponsible	*Ответственный*	bool		
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PositionID	*Должность*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName
ItemType	*Тип записи*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Формат дайджеста карточки

Идентификатор: E8C65D7F-19BE-46E0-9231-603FDBE9D281 Псевдоним: DigestFormat Тип секции: coll Название: *Формат дайджеста карточки*

Таблица 449. Поля секции Формат дайджеста карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FirstLetterOnly`	*Только первый символ*	`bool`		
`Prefix`	*Префикс*	`unistring`	16	
`Suffix`	*Суффикс*	`unistring`	16	
`IsProperty`	*Свойство*	`bool`		

Закладки карточки

Идентификатор: `801B86EA-3B21-43FA-9EE7-18E017FEECED` Псевдоним: `CardTabs` Тип секции: `coll` Название: *Закладки карточки*

Таблица 450. Поля секции Закладки карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Tab	*Закладка*	enum		*Значения* • Основная = 0 • Документы и ссылки = 1 • Свойства = 2 • Категории = 3 • Задачи = 4 • Согласования = 5 • Права и настройки = 6 • Журнал передач документа = 7 • Ход исполнения = 8 • Файлы и ссылки задания = 9 • Подчиненные задачи = 10 • Отчет задания = 11

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Hidden	*Скрытое поле*	bool		
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		
TabName	*Название закладки*	unistring	32	
IsDefault	*По умолчанию*	bool		
Order	*Порядок*	int		

Разделы закладки

Идентификатор: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98 Псевдоним: TabSections Тип секции: coll Название: *Разделы закладки*

Таблица 451. Поля секции Разделы закладки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	*Название раздела*	unistring	128	
IsTable	*Таблица*	bool		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
Rights	*Права*	sdid		

Права на закладку

Идентификатор: 31F76440-7999-47C6-8530-4B7435E8EB84 Псевдоним: TabRights Тип секции: coll Название: *Права на закладку*

Таблица 452. Поля секции Права на закладку

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RefID`	*ID ссылки*	`refid`		
`RefType`	*Тип ссылки*	`enum`		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
`ReadOnly`	*Только для чтения*	`bool`		

Родительские виды

Идентификатор: `619D42EB-BECA-4377-8603-3D42CDC58936` Псевдоним: `ParentTypes` Тип секции: `coll` Название: *Родительские виды*

Таблица 453. Поля секции Родительские виды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentTypeID	*Родительский вид*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки:
LinkPoints	*Координаты связи*	string	2048	

Права на карточку

Идентификатор: 0A3B96E5-AAD3-4969-BAD4-BD50A58869DC Псевдоним: CardRights Тип секции: coll Название: *Права на карточку*

Таблица 454. Поля секции Права на карточку

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	*ID ссылки*	refid		
RefType	*Тип ссылки*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Сценарии кнопок

Идентификатор: 9A5BA036-E638-4760-812A-C7D819807A47 Псевдоним: ButtonScripts Тип секции: coll Название: *Сценарии кнопок*

Таблица 455. Поля секции Сценарии кнопок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		
Name	*Название*	unistring	128	
Tooltip	*Подсказка*	unistring	49	
Icon	*Иконка*	image		
Script	*Сценарий*	unitext		
SaveBeforeStart	*Сохранить изменения перед запуском*	bool		
CheckRequired	*Проверять обязательные поля*	bool		
ScriptSet	*Номер набора скриптов*	int		

Разрешенные дочерние типы

Идентификатор: 4D449FB3-B2D5-4596-8CF9-9A3F3189B025 Псевдоним: ChildTypes Тип секции: coll Название: *Разрешенные дочерние типы*

Таблица 456. Поля секции Разрешенные дочерние типы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Тип*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: > >

Категории

Идентификатор: B22EB199-CAB1-4F5F-88BA-38CDD6CD1FB4 Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: *Категории*

Таблица 457. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	*Категория*	refid		• Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E • Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Формат названия заданий

Идентификатор: 7AFA5ED9-13CA-46F9-AF97-B4D8D30BA7D4 Псевдоним: TaskNameFormat Тип секции: coll Название: *Формат названия заданий*

Таблица 458. Поля секции Формат названия заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
Prefix	*Префикс*	unistring	16	
Suffix	*Суффикс*	unistring	16	
IsProperty	*Свойство*	bool		

Уведомления

Идентификатор: `D78D86EA-52A9-482C-94F2-1EF9FA2C7047` Псевдоним: `Notifications` Тип секции: `coll` Название: *Уведомления*

Таблица 459. Поля секции Уведомления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Event`	*Событие*	`enum`		*Значения* • Неактивный исполнитель = 0 • Отказ от исполнения = 1 • Факт делегирования = 2 • Начало исполнения подчиненной задачи = 3 • Отзыв задания = 4 • Добавление комментария = 5 • Завершение задания = 6 • Завершение задания контроля = 7 • Изменение сроков исполнения = 8 • Согласующим лицом приняты все

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`EmployeeType`	*Тип сотрудника*	`enum`		*Значения* • Регистратор = 0 • Автор = 1 • Исполнитель = 2 • Ответственный исполнитель = 3 • Подписал = 4 • Контролер = 5 • Контролируемый исполнитель = 6 • Руководитель автора = 7
`Comments`	*Текст сообщения*	`unistring`	3900	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор сообщения*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Disabled	*Отключено*	bool		

Виды ссылок по умолчанию

Идентификатор: 6B2A1A28-C249-4914-812A-CC10C559D598 Псевдоним: DefaultLinks Тип секции: coll Название: *Виды ссылок по умолчанию*

Таблица 460. Поля секции Виды ссылок по умолчанию

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeID	*Тип карточки*	uniqueid		
LinkType	*Создание ссылки*	enum		*Значения* • Обычная ссылка = 0 • Только обратная ссылка = 1 • Не добавлять ссылку = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LinkID	*Тип ссылки по умолчанию*	refid		• Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B • Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
LinkDescription	*Описание ссылки*	unistring	32	
TypeID	*Вид документа по ссылке*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A
CopyProperties	*Копировать свойства*	bool		
CopyCategories	*Копировать категории*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CopyFilesType`	*Копировать файлы*	`enum`		*Значения* • Копировать файлы = 0 • Создавать ярлыки на карточки файлов = 1 • Не копировать файлы = 2
`FolderID`	*Разместить карточку в папке*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`NoDialog`	*Не отображать диалог создания документа*	`bool`		

Доступные ссылки

Идентификатор: `A8490857-CF91-40A1-91B9-535CEB964F5B` Псевдоним: `AllowedLinks` Тип секции: `coll` Название: *Доступные ссылки*

Таблица 461. Поля секции Доступные ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkID`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6` Поля ссылки:

Функции карточки

Идентификатор: `8806EFCD-39E0-40E2-B6A3-F9311D97786B` Псевдоним: `CardFunctions` Тип секции: `coll` Название: *Функции карточки*

Таблица 462. Поля секции Функции карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Item`	*Элемент*	`enum`		*Значения* • Создание документов общего типа = 0 • Дерево документов = 1 • Связанный процесс = 2 • Печать штрихкода = 3 • Сохранить и создать = 4 • Подписи и шифрование = 5 • Экспорт и печать = 6 • Название раздела: Регистрация = 7 • Название раздела: Содержание = 8 • Название раздела: Хранение = 9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Hidden	*Скрытая*	bool		
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		
NewName	*Новое название*	unistring	32	

Права на функцию

Идентификатор: DA75C58D-14F7-43C5-AF68-5683B8CE9DFF Псевдоним: FunctionRights Тип секции: coll Название: *Права на функцию*

Таблица 463. Поля секции Права на функцию

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	*ID ссылки*	refid		
RefType	*Тип ссылки*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Пользовательские сценарии

Идентификатор: 4A4C5FB5-C2F2-4443-BD65-083C75018E84 Псевдоним: CustomScripts Тип секции: coll Название: *Пользовательские сценарии*

Таблица 464. Поля секции Пользовательские сценарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ScriptType`	*Тип сценария*	`enum`		*Значения* • Открытие карточки = 0 • Закрытие карточки = 1 • Сохранение карточки = 2 • Переход между вкладками = 3 • Выбор номера документа = 4 • Начало исполнения = 5 • Открытие задания = 6 • Закрытие задания = 7 • Сохранение задания = 8 • Переход между вкладками задания = 9 • Изменение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Script	*Сценарий*	unitext		

Пользовательские типы карточек

Идентификатор: 59C16478-A791-4D47-B7E4-A30C88F6C218 Псевдоним: UserTypes Тип секции: coll Название: *Пользовательские типы карточек*

Таблица 465. Поля секции Пользовательские типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeID	*Тип карточки*	uniqueid		

Задание бизнес-процесса

Идентификатор: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6

Псевдоним: WorkflowTask

Название: *Задание бизнес-процесса*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 466. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	544	
NamePID	*Параметр имени*	refid		
Comments	*Содержание*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CommentsPID`	*Параметр описания*	`refid`		
`CreatedBy`	*Автор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Cre_LastName > Cre_FirstName > Cre_MiddleName > Cre_DisplayString
`CreatedByPID`	*Параметр автора*	`refid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	*Регистратор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_LastName > Reg_FirstName > Reg_MiddleName > Reg_DisplayString
RegisteredByPID	*Параметр регистратора*	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledBy	*Ответственный исполнитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Con_LastName > Con_FirstName > Con_MiddleName > Con_DisplayString
ControlledByPID	*Параметр ответственного исполнителя*	refid		
StartASAP	*Начинать как можно раньше*	bool		
ExpectedDuration	*Ожидаемая длительность*	int		
ExpectedDurationPID	*Параметр ожидаемой длительности*	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExpectedStartDate	*Ожидаемая дата начала*	datetime		
ExpectedStartDatePID	*Параметр ожидаемой даты начала*	refid		
ExpectedEndDate	*Ожидаемая дата окончания*	datetime		
ExpectedEndDatePID	*Параметр ожидаемой даты окончания*	refid		
CreateOutlookTask	*Создать задание MS Outlook*	bool		
Reminder	*Напомнить за*	int		
ReminderPID	*Параметр напомнить за*	refid		
FilesID	*Список файлов*	refcardid		• Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 • Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentProcessID	*Родительский процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
ParentTaskID	*Родительское задание*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
SettingsStartDate	*Дата начала в настройках*	datetime		
SettingsEndDate	*Дата окончания в настройках*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskController	*Контролер задания*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: TCo_LastName > TCo_FirstName > TCo_MiddleName > TCo_DisplayString
SignedByPID	*Параметр Подписано*	refid		
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		
ControlDatePID	*Параметр Дата контроля*	refid		
ChildTaskCount	*Количество подчиненных заданий*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParentResolutionID`	*Родительская задача*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9` • Идентификатор секции: `77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A` Поля ссылки: ParentRes_Description
`ReportID`	*Родительский отчет*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC` • Идентификатор секции: `87A4DADA-C220-40CA-82A8-3373280BA440` Поля ссылки: Report_Description

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PerformerFilesID	*Список файлов исполнителя*	refcardid		• Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 • Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
IsControllerTask	*Задание контролера задачи*	bool		
ParentApprovalID	*Родительское согласование*	refcardid		• Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 • Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D Поля ссылки: ParentApp_Description

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledTaskID	*Контролируемое задание*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
Type	*Вид задания*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A
ReminderDate	*Дата напоминания*	datetime		
ReminderDatePID	*Параметр Дата напоминания*	refid		
WorkDuration	*Планируемая трудоемкость*	int		
WorkDurationPID	*Параметр Планируемая трудоемкость*	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Priority`	*Важность*	`int`		

Исполнение задания

Идентификатор: `D48E6155-C774-4205-AB70-7A67AB69DF22` Псевдоним: `Performing` Тип секции: `struct` Название: *Исполнение задания*

Таблица 467. Поля секции Исполнение задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ActualStartDate`	*Действительная дата начала*	`datetime`		
`ActualStartDatePID`	*Параметр действительной даты начала*	`refid`		
`ActualEndDate`	*Действительная дата окончания*	`datetime`		
`ActualEndDatePID`	*Параметр действительной даты окончания*	`refid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TaskState`	*Состояние задания*	`enum`		*Значения* • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Исполнено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Делегировано - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskStatePID	*Параметр состояния задания*	refid		
CurrentPerformer	*Текущий исполнитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
CurrentPerformerPID	*Параметр текущего исполнителя*	refid		
PercentCompleted	*Процент исполнения*	int		
PercentCompletedPID	*Параметр процента исполнения*	refid		
ExecutionStarted	*Начато исполнение*	bool		
ControllerShortcutID	*Ярлык контролера*	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DelegatedTo	*Делегировано к*	refid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: DBF3C53F-0131-4BEB-A0F8-1CC8CC71C455
ReturnReason	*Причина возврата*	enum		*Значения* • Нормальный возврат = 0 • Нет доступных исполнителей = 1
ActualDuration	*Действительная длительность*	int		
ActualDurationPID	*Параметр действительной длительности*	refid		
RecreateShortcuts	*Пересоздать ярлыки*	bool		
ReportPID	*Параметр отчета*	refid		
IsOverdue	*Просрочено*	bool		
TaskReferencePID	*Параметр ссылки на задание*	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CompletedByResponsible	*Завершено ответственным исполнителем*	bool		
CompletedByResponsiblePID	*Параметр завершено ответственным*	refid		
CompletedEmployeeID	*Завершивший сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Com_LastName > Com_FirstName > Com_MiddleName > Com_DisplayString
CompletedEmployeeIDPID	*Параметр завершивший сотрудник*	refid		
IsNewEndDate	*Установлена новая дата завершения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotifyChildren	*Уведомить исполнителей дочерних задач*	bool		
CompletedByTaskControl	*Завершено функцией управления заданием*	bool		
CompletedByTaskControlPID	*Параметр завершения функцией управления заданием*	refid		
ActualWorkDuration	*Фактическая трудоемкость*	int		
ActualWorkDurationPID	*Параметр Фактическая трудоемкость*	refid		

Настройки задания

Идентификатор: B9FF9E65-FBDB-4883-A4F8-38D31F8322D6 Псевдоним: AdditionalSettings Тип секции: struct Название: *Настройки задания*

Таблица 468. Поля секции Настройки задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CanReject	*Право на отказ*	bool		
CanViewLog	*Право просмотра журнала*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CanReschedule	*Право изменения сроков исполнителем*	bool		
ControllerCanReschedule	*Право изменения сроков ответственным исполнителем*	bool		
CanDelegate	*Право делегировать*	bool		
DelegateToAll	*Делегировать всем*	bool		
IsReportNeeded	*Необходим отчет*	bool		
CanAddDocuments	*Право добавлять документы*	bool		
AddNewReferences	*Добавлять новые ссылки*	bool		
CompletionText	*Текст завершения*	unistring	512	
CompletionTextPID	*Параметр текст завершения*	refid		
ToRead	*Задание к ознакомлению*	bool		
CanOpenParent	*Разрешить открытие процесса*	bool		
PerformConfirmation	*Подтверждение исполнения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FinishParam	*Завершающий параметр*	refid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 01AE4B60-5174-4304-B7D6-3F5ACAE357E1
IsAddFileNeeded	*Необходимо добавить файл*	bool		
DelegateToDeputies	*Делегировать к заместителям*	bool		
JournalsName	*Название журналов*	unistring	128	
FilesToAddPID	*Переменная для добавленных файлов*	refid		
FilesCount	*Количество файлов для добавления*	int		
DefaultVersioningType	*Тип версий*	enum		*Значения* • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2
FinishListOnly	*Отображать перечисление как список*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportCardRequired	*Необходим детальный отчет*	bool		
NoDialogOnFinish	*Не показывать диалог завершения*	bool		
TemplateID	*Шаблон*	uniqueid		
KeepTask	*Не удалять задание*	bool		
FinishDialogWidth	*Ширина диалога завершения*	int		
FinishDialogHeight	*Высота диалога завершения*	int		
CanDeleteDocuments	*Право удаления документов*	bool		
SendAsHTML	*Отправлять письмо как HTML*	bool		
UseCalendar	*Использовать календарь исполнителя*	bool		
AuthorCanReschedule	*Право изменения сроков контролером задания*	bool		
WorkDurationRequired	*Необходимо заполнение трудоемкости*	bool		

Семантика

Идентификатор: `9694E2A6-BC96-49D6-BED8-0043311F0D7D` Псевдоним: `Aliases` Тип секции: `coll` Название: *Семантика*

Таблица 469. Поля секции Семантика

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TaskState`	*Состояния задания*	`enum`		*Значения* • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Завершено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Delegated - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActionAlias	*Семантика действия*	unistring	64	
StateAlias	*Семантика состояния*	unistring	64	

Исполнители

Идентификатор: 88DE0FE6-C813-46E1-B5D8-4A2D7B68C019 Псевдоним: Performers Тип секции: coll Название: *Исполнители*

Таблица 470. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PerformerID	*Исполнитель*	refid		
PerformerIDPID	*Параметр ID исполнителя*	refid		
PerformerType	*Тип исполнителя*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RoutingType`	*Тип маршрутизации*	`enum`		*Значения* • По умолчанию = 0 • Письмо с описанием задания = 1 • Задача Outlook = 2 • Ссылка на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6 • Не маршрутизировать = 7 • Особый = 8 • Особый с оповещение по e-mail = 9
`PerformerName`	*Имя исполнителя*	`unistring`	256	

Делегаты

Идентификатор: `DBF3C53F-0131-4BEB-A0F8-1CC8CC71C455` Псевдоним: `Delegates` Тип секции: `coll` Название: *Делегаты*

Таблица 471. Поля секции Делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DelegateID`	*Делегат*	`refid`		
`DelegateIDPID`	*Параметр ID делегата*	`refid`		
`DelegateType`	*Тип делегата*	`enum`		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
`ResponseRequired`	*Требуется возврат*	`bool`		
`ResponseRequiredPID`	*Параметр Требуется возврат*	`refid`		
`CanReject`	*Право на отказ*	`bool`		
`CanRejectPID`	*Параметр Право на отказ*	`refid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RoutingType	*Способ маршрутизации*	enum		*Значения* • По умолчанию = 0 • Письмо с описанием = 1 • Задача Outlook = 2 • Письмо со ссылкой на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6 • Не маршрутизировать = 7 • Особый = 8 • Особый с оповещение по e-mail = 9
IsDelegated	*Делегат выбран*	bool		

Текущие исполнители

Идентификатор: 9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A Псевдоним: CurrentPerformers

Тип секции: `coll` Название: *Текущие исполнители*

Таблица 472. Поля секции Текущие исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PerformerID`	*Исполнитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: > > > > >
`DelegatedFrom`	*Делегировано от*	`refid`		• Идентификатор типа: `F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6` • Идентификатор секции: `9D09144D-CAEC-4732-AD4D-EB6A3864714A`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DelegatedTo	*Делегировано к*	refid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: DBF3C53F-0131-4BEB-A0F8-1CC8CC71C455

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PerformerState`	*Состояние исполнителя*	`enum`		*Значения* • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Исполнено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Делегировано - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`OutlookTaskID`	*ID задания MS Outlook*	`unistring`	256	
`ShortcutID`	*Ярлык*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74`
`ResponseRequired`	*Требуется возврат*	`bool`		
`CanReject`	*Право на отказ*	`bool`		
`IsActive`	*Активен*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CurrentRoutingType`	*Способ маршрутизации*	`enum`		*Значения* • Не маршрутизировать = 0 • Письмо с описанием = 1 • Задача Outlook = 2 • Письмо со ссылкой на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6 • Особый = 8 • Особый с оповещением по e-mail = 9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DeputyFor	*Заместитель для*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Dep_LastName > Dep_FirstName > Dep_MiddleName > Dep_DisplayString
OldPerformerID	*Предыдущий исполнитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Свойства

Идентификатор: `E1ED3A9F-E462-463C-8F63-D1BBFC7DEDED` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 473. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`ValuePID`	*Параметр значения*	`refid`		
`WriteToCard`	*Записывать в карточку*	`bool`		
`WriteToProcess`	*Записывать в процесс*	`bool`		
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: E1ED3A9F-E462-463C-8F63-D1BBFC7DEDED
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления для свойства

Идентификатор: 729B4F37-4FD9-4319-A7A0-33061EFBDB96 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления для свойства*

Таблица 474. Поля секции Значения перечисления для свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения свойства

Идентификатор: BC3735F3-67EE-412C-85FE-F39668FD72DA Псевдоним: SelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения свойства*

Таблица 475. Поля секции Выбранные значения свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		
IsResponsible	*Ответственный*	bool		

Журнал работы

Идентификатор: 96909C05-27C2-4E37-9770-A4D0D2C10CB8 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Журнал работы*

Таблица 476. Поля секции Журнал работы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Action`	*Событие*	`enum`		*Значения* • - = 0 • Задание открыто = 1 • Задание закрыто = 2 • Добавлен документ = 3 • Изменен документ = 4 • Открыт документ = 5 • Создана версия = 6 • Изменен статус = 7 • Изменено время = 8 • Добавлен комментарий = 9 • Добавлен комментарий к документу = 10 • Изменен процент = 11

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ActionDate`	*Дата события*	`datetime`		
`ActionBy`	*Кем совершено*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: > >
`PercentCompleted`	*Процент исполнения*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TaskState`	*Состояние*	`enum`		*Значения* • Неактивно = 0 • К исполнению = 1 • Не начато = 2 • В работе = 3 • Отложено = 4 • Исполнено = 5 • Отказано = 6 • Отозвано = 7 • Делегировано - не начато = 8 • Делегировано - в работе = 9 • Делегировано - отложено = 10 • Делегировано - к исполнению = 11

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Description	*Описание действия*	unistring	512	
NewEndDate	*Новая дата окончания*	datetime		

Комментарии

Идентификатор: 9F3D8474-49A3-43DC-9D2B-59E82CC8F267 Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: *Комментарии*

Таблица 477. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationDate	*Дата комментария*	datetime		
CreatedBy	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Comment	*Комментарий*	unistring	2048	
IsReport	*Отчет*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`IsNew`	*Новый комментарий*	`bool`		

Ссылки

Идентификатор: `546EF8D3-FEA3-481D-9453-D134C039F653` Псевдоним: `References` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки*

Таблица 478. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RefType`	*Тип ссылки*	`enum`		*Значения* • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
`RefIDPID`	*Параметр ссылки*	`refid`		
`ReadOnly`	*Только чтение*	`bool`		
`Comment`	*Комментарий*	`unistring`	2048	
`CommentPID`	*Параметр комментария*	`refid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Rights	*Права доступа*	enum		*Значения* • Не устанавливать = 0 • Чтение = 1 • Изменение = 2 • Полный доступ = 3
ModeID	*Режим открытия*	uniqueid		
CommentRequired	*Необходим комментарий*	bool		
OpenImmediately	*Открывать по ярлыку задания*	bool		

Параметры завершения

Идентификатор: 01AE4B60-5174-4304-B7D6-3F5ACAE357E1 Псевдоним: CompletionParams Тип секции: tree Название: *Параметры завершения*

Таблица 479. Поля секции Параметры завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectionName	*Название выбора*	unistring	128	
SelectionNamePID	*Параметр имени выбора*	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип параметра*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Значение перечисления = 3 • Перечисление = 4 • Да / нет = 5 • Сотрудник = 6 • Отдел = 7 • Группа = 8 • Роль = 9 • Документ = 10 • Папка = 11 • Почтовый адрес = 12 • Почтовое вложение = 13 • Строка секции DV = 14 • Переменная шлюза = 15

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamPID	*Переменная параметра*	refid		
SelectedValue	*Выбранное значение*	unistring	2000	
IsCollection	*Коллекция*	bool		
Required	*Обязательный*	bool		
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		
LinkValueID	*Значение связи*	int		
Order	*Порядок*	int		
Tag	*Тэг*	string	128	
NoValueMessage	*Сообщение при незаданном значении*	unistring	256	
NoValueMessagePID	*Переменная сообщения*	refid		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		

Значения перечисления параметра завершения

Идентификатор: 733BFC64-32D2-440B-B8DA-0B82D0674BF0 Псевдоним: CompletionEnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления параметра завершения*

Таблица 480. Поля секции Значения перечисления параметра завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения параметра завершения

Идентификатор: 9DF1BA33-7324-4EA4-8EB9-390ED7136388 Псевдоним: CompletionSelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения параметра завершения*

Таблица 481. Поля секции Выбранные значения параметра завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	unistring	512	
Order	*Порядок*	int		

Подчиненные задания

Идентификатор: DE2BDAB8-ED9B-420F-A1E5-C845D5F801E7 Псевдоним: ChildrenTasks Тип секции: coll Название: *Подчиненные задания*

Таблица 482. Поля секции Подчиненные задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskID	*Задание*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D Поля ссылки:
ChildState	*Состояние подчиненного задания*	enum		*Значения* • Не активно = 0 • К исполнению = 1 • Исполняется = 2 • Завершено = 3 • Ошибка = 4

Ссылки в карточке

Идентификатор: ECA843EF-2810-4795-A81A-B047F76250EC Псевдоним: CardReferences2 Тип секции: coll Название: *Ссылки в карточке*

Таблица 483. Поля секции Ссылки в карточке

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	*Тип ссылки*	enum		*Значения* • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	*Ссылка*	uniqueid		
RefURL	*Адрес ссылки*	unistring	4000	
ReadOnly	*Только чтение*	bool		
Comment	*Комментарий*	unistring	2048	
RefRowID	*Строка ссылки*	refid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 546EF8D3-FEA3-481D-9453-D134C039F653
ModeID	*Режим открытия*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Rights`	*Права доступа*	`enum`		*Значения* • Не устанавливать = 0 • Чтение = 1 • Изменение = 2 • Полный доступ = 3
`CommentRequired`	*Необходим комментарий*	`bool`		
`OpenImmediately`	*Открывать по ярлыку задания*	`bool`		
`RefCardID`	*Ссылка на карточку*	`refcardid`		
`RefFolderID`	*Ссылка на папку*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`

История значений переменных

Идентификатор: `E64F0E9B-7A53-460E-972B-B16AB601240E` Псевдоним: `VariablesHistory` Тип секции: `coll` Название: *История значений переменных*

Таблица 484. Поля секции История значений переменных

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
VarID	*Переменная*	refid		
VarName	*Имя переменной*	unistring	128	

Значения истории переменной

Идентификатор: B72F53F0-2612-45E1-802E-5B51BA415B72 Псевдоним: Values Тип секции: coll Название: *Значения истории переменной*

Таблица 485. Поля секции Значения истории переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChangeDate	*Дата изменения*	datetime		
ChangedBy	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
TaskName	*Имя задания*	unistring	256	
Value	*Значение*	unistring	512	

Сотрудники

Идентификатор: D79E48AE-18EE-4BC8-9DF0-8129C4F8840F Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: *Сотрудники*

Таблица 486. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		
`EmployeeID`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: > > >
`Type`	*Тип*	`enum`		*Значения* • Подписано = 2
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	*Должность*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Подчиненные задачи

Идентификатор: `BBAA81AA-999D-461B-9B74-2A60A0965555` Псевдоним: `ChildrenResolutions` Тип секции: `coll` Название: *Подчиненные задачи*

Таблица 487. Поля секции Подчиненные задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResolutionID`	*Задача*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9` • Идентификатор секции: `77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A`
`ChildState`	*Состояние подчиненного задания*	`enum`		*Значения* • Не активно = 0 • К исполнению = 1 • Исполняется = 2 • Завершено = 3 • Ошибка = 4

Отчеты

Идентификатор: `ABC12DC8-0ADF-4EFD-93A9-CB1E43D3387B` Псевдоним: `Reports` Тип секции: `coll` Название: *Отчеты*

Таблица 488. Поля секции Отчеты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReportID	*Отчет*	refcardid		• Идентификатор типа: 52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC • Идентификатор секции: 87A4DADA-C220-40CA-82A8-3373280BA440 Поля ссылки: >
ChildState	*Состояние отчета*	enum		*Значения* • Не активно = 0 • К исполнению = 1 • Исполняется = 2 • Завершено = 3 • Ошибка = 4

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChildTaskState	*Состояние задания отчета*	enum		*Значения* • Не активно = 0 • К исполнению = 1 • Исполняется = 2 • Завершено = 3 • Ошибка = 4

Ссылки исполнителя

Идентификатор: 51C02683-8D61-4F8F-98DD-80A4DA5AC4F4 Псевдоним: PerformerReferences Тип секции: coll Название: *Ссылки исполнителя*

Таблица 489. Поля секции Ссылки исполнителя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	*Тип ссылки*	enum		*Значения* • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	*Ссылка*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefURL	*Адрес ссылки*	unistring	4000	
ReadOnly	*Только чтение*	bool		
Comment	*Комментарий*	unistring	2048	
ModeID	*Режим открытия*	uniqueid		
RefIDPID	*Параметр ссылки*	refid		
RefCardID	*Ссылка на карточку*	refcardid		
RefFolderID	*Ссылка на папку*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Настройки помощника

Идентификатор: 10C5434D-4663-4059-AFCE-4ECF85A47480

Псевдоним: AgentSettings

Название: *Настройки помощника*

Секции карточки

Общие настройки поиска

Идентификатор: 26F95C5A-9815-4A6E-8185-2944B032ECA5 Псевдоним:

AdminSearchSettings Тип секции: coll Название: *Общие настройки поиска*

Таблица 490. Поля секции Общие настройки поиска

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
QueryText	*Текст запроса*	unitext		
OpenMode	*Режим открытия*	uniqueid		
PlaySound	*Звуковой сигнал*	bool		
WavPath	*Путь к wav файлу*	unistring	256	
ChangeIcon	*Менять иконку*	bool		
ShowMessage	*Показать сообщение*	bool		
ShowInfoWindow	*Окно со списком карточек*	bool		
NotAvailable	*Не использовать*	bool		
Interval	*Интервал*	int		

Пользователи

Идентификатор: 8746C1F5-BB66-4B00-8D6B-0802025D4572 Псевдоним: AgentUsers Тип секции: coll Название: *Пользователи*

Таблица 491. Поля секции Пользователи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Настройки поиска пользователя

Идентификатор: AC10CA69-064B-41A0-B9F5-2ED874B0BD5C Псевдоним: SearchSettings Тип секции: coll Название: *Настройки поиска пользователя*

Таблица 492. Поля секции Настройки поиска пользователя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
QueryText	*Текст запроса*	unitext		
OpenMode	*Режим открытия*	uniqueid		
PlaySound	*Звуковой сигнал*	bool		
WavPath	*Путь к wav файлу*	unistring	256	
ChangeIcon	*Менять иконку*	bool		
ShowMessage	*Показать сообщение*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ShowInfoWindow`	*Окно со списком карточек*	`bool`		
`NotAvailable`	*Не использовать*	`bool`		
`Interval`	*Интервал*	`int`		

Сообщение

Идентификатор: `9D0B80A0-DFA2-49D9-9AE8-C8934913117A`

Псевдоним: `CardMessage`

Название: *Сообщение*

Секции карточки

Основная

Идентификатор: `E74E5CC1-D8A8-4BB5-80E4-98BEF20549E2` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная*

Таблица 493. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
Subject	*Заголовок*	unistring	800	
Body	*Сообщение*	unitext		
CardID	*Связанная карточка*	refcardid		Поля ссылки:

Универсальный справочник

Идентификатор: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B

Псевдоним: RefUniversal

Название: *Универсальный справочник*

Секции карточки

Тип записи

Идентификатор: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97 Псевдоним: ItemType Тип секции: tree Название: *Тип записи*

Таблица 494. Поля секции Тип записи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	1900	
Comments	*Комментарий*	unistring	2048	
NotAvailable	*Не используется*	bool		
ShowProperties	*Показывать список свойств*	bool		
GroupByBoxVisible	*Показывать область группировки*	bool		
NameWidth	*Ширина столбца названия*	int		
CommentsWidth	*Ширина столбца комментария*	int		
UseOrder	*Использовать порядковые номера*	bool		
Locked	*Тип записи закрыт для изменения*	bool		

Свойства типа

Идентификатор: 75CFFADE-7D24-4DFE-ACE7-4C7A812BEF1E Псевдоним: TypeProperties Тип секции: coll Название: *Свойства типа*

Таблица 495. Поля секции Свойства типа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название свойства*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParamType	*Тип свойства*	enum		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / нет = 4 • Сотрудник = 5 • Отдел = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Запись универсального справочника = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97 Поля ссылки: TypeName
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 75CFFADE-7D24-4DFE-ACE7-4C7A812BEF1E
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
GateID	*Шлюз*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
ShowInGrid	*Показывать в гриде*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		
ColumnWidth	*Ширина столбца в гриде*	int		

Значения перечисления

Идентификатор: 5996E56A-811B-47A0-92AB-CF59C6FA4130 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 496. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения типа

Идентификатор: CAFBF125-AE6C-492D-B0E4-B89F38EA3776 Псевдоним: TypeSelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения типа*

Таблица 497. Поля секции Выбранные значения типа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		
IsResponsible	*Ответственный*	bool		

Запись

Идентификатор: DD20BF9B-90F8-4D9A-9553-5B5F17AD724E Псевдоним: Item Тип секции: coll Название: *Запись*

Таблица 498. Поля секции Запись

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	1900	
Comments	*Комментарий*	unistring	2048	
NotAvailable	*Не используется*	bool		
Order	*Порядковый номер*	int		

Свойства

Идентификатор: `85D15F7A-DDEE-4484-9B41-57D09E0B1A9A` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 499. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Property`	*Свойство*	`refid`		• Идентификатор типа: `B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B` • Идентификатор секции: `75CFFADE-7D24-4DFE-ACE7-4C7A812BEF1E` Поля ссылки: > > > > > > > > >
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`DisplayValue`	*Отображаемое значение*	`unistring`	1900	
`Image`	*Картинка*	`image`		
`TextValue`	*Значение строки*	`unitext`		

Выбранные значения

Идентификатор: `859348ED-F999-4139-B259-1E5B5D641D29` Псевдоним: `SelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения*

Таблица 500. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		
IsResponsible	*Ответственный*	bool		

Настройки сортировки

Идентификатор: 01EBD37C-1180-4CAD-847D-237203D1582B Псевдоним: SortSettings Тип секции: coll Название: *Настройки сортировки*

Таблица 501. Поля секции Настройки сортировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		
ColIndex	*Номер столбца*	int		
IsGroup	*Группа*	bool		
SortDescending	*Сортировать по убыванию*	bool		

Архивный документ

Идентификатор: A9E3F102-355B-477D-A9F2-99B02579F34E

Псевдоним: CardArchive

Название: *Архивный документ*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 2137C17E-2B5D-4A51-8A96-0A973E35CD41 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 502. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Тема документа*	unistring	512	
Type	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
NumberRef	*Ссылка на номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290 Поля ссылки:
FullNumber	*Полный номер документа*	unistring	160	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FixNumber	*Номер зафиксирован*	bool		
Recipient	*Принадлежность документа*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Recip_FName > Recip_MName > Recip_LName
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
RegistrationDate	*Дата регистрации*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	*Регистратор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Reg_FName > Reg_MName > Reg_LName
Digest	*Содержание*	unitext		
PageCount	*Количество листов*	int		
AttachmentPageCount	*Количество листов в приложении*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FiledInFolder	*Подшит в том*	refid		• Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 • Идентификатор секции: 1671E8BE-92CB-4744-BB7F-6616C722E06E Поля ссылки: Folder_Name
FiledInCase	*Подшит в дело*	refid		• Идентификатор типа: 9B410616-87D2-4AED-BBB6-2718A9DA4CE8 • Идентификатор секции: 74CEC36B-5944-4E64-B27E-93CF580B8F46 Поля ссылки: Case_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FilesID`	*Список файлов*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819` • Идентификатор секции: `3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5`
`DocState`	*Состояние документа*	`refid`		• Идентификатор типа: `BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D` • Идентификатор секции: `49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A` Поля ссылки: StateName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Ответственный исполнитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Resp_FName > Resp_MName > Resp_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RecipientDep	*Подразделение получателя*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: Recip_DepName
ParentCardID	*Родительская карточка (ID)*	refcardid		
PropsAsForm	*Свойства в режиме формы*	bool		
KeepFrom	*Хранить с*	datetime		
KeepTo	*Хранить по*	datetime		
Confidential	*Конфиденциально*	bool		
DocProperty	*Реквизит документа*	unistring	128	
BarcodeNumber	*Номер штрих-кода*	string	32	

Ссылки на карточки

Идентификатор: 7ECBC5EF-61B7-40C6-96DE-B1889A5ADADD Псевдоним: CardReferences Тип секции: coll Название: *Ссылки на карточки*

Таблица 503. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Type`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6` Поля ссылки:
`Link`	*Карточка*	`refcardid`		Поля ссылки:
`Comments`	*Комментарии*	`unistring`	2048	
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	*Кем добавлена*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	*URL*	unistring	512	
LinkDesc	*Описание*	unistring	32	
FolderID	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: `ECD7A672-22E3-4748-9962-00FC0FE2ABBC` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 504. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`WriteToCard`	*Записывать в карточку*	`bool`		
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: A9E3F102-355B-477D-A9F2-99B02579F34E • Идентификатор секции: ECD7A672-22E3-4748-9962-00FC0FE2ABBC
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: B63745E1-3A54-4B2A-87C1-322285BA5A31 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 505. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueID`	*ID значения*	`int`		
`ValueName`	*Название значения*	`unistring`	128	

Выбранные значения

Идентификатор: `039CB193-167A-44D7-89F3-8C749155088D` Псевдоним: `SelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения*

Таблица 506. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SelectedValue`	*Выбранное значение*	`variant`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Категории

Идентификатор: `695E5315-BCEA-4EE9-B24B-50D41BAD0612` Псевдоним: `Categories` Тип секции: `coll` Название: *Категории*

Таблица 507. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	*Категория*	refid		• Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E • Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Журнал передач

Идентификатор: FBFE20B6-5FE8-4058-A5B2-2D778E64E508 Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: *Журнал передач*

Таблица 508. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	*Принято*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FromEmployee	*Инициатор действия*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	*Дата передачи*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCopy	*Копия*	bool		
Comments	*Комментарии*	unistring	2048	

Сканирование штрих-кодов

Идентификатор: 2B9CE434-1909-4B51-AF23-38A85FB07EAD

Псевдоним: RefBarcodeScan

Название: *Сканирование штрих-кодов*

Секции карточки

Основная

Идентификатор: 0BA98316-984A-4B77-9766-1D9DC3254AE8 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная*

Таблица 509. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Resolution	*Разрешение*	enum		*Значения* • 200 dpi = 0 • 300 dpi = 1 • Настраиваемое = 2

Согласование (устарел)

Идентификатор: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8

Псевдоним: CardApproval

Название: *Согласование (устарел)*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 510. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Тема документа*	`unistring`	544	
`Type`	*Вид согласования*	`refid`		• Идентификатор типа: `BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D` • Идентификатор секции: `49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A` Поля ссылки: Type_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	*Регистратор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName > Create_Email
CreationDate	*Дата создания*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`InitiatedBy`	*Инициатор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Initiate_LName > Initiate_FName > Initiate_MName
`DocumentState`	*Стадия согласования*	`enum`		*Значения* • Редактирование = 0 • Согласование = 1 • Консолидация = 2 • Завершено = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApprovalState`	*Статус согласования*	`enum`		*Значения* • Подготовка = 0 • Согласование = 1 • Согласовано = 2 • Согласовано с замечаниями = 3 • Не согласовано = 4
`IsOwnProcess`	*Обрабатывается отдельным процессом*	`bool`		
`ProcessFolder`	*Папка процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`PollingInterval`	*Период опроса*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentCardID	*Родительская карточка (ID)*	refcardid		Поля ссылки: ParentDescription
ParentName	*Название родительского документа*	unistring	512	
ParentTypeID	*Вид родительского документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: ParentTypeName
ParentNumber	*Номер родительского документа*	unistring	160	
ParentRegDate	*Дата регистрации родительского документа*	datetime		
ParentCreationDate	*Дата создания родительского документа*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultApproverDuration	*Длительность заданий согласующих лиц*	int		
DefaultCanModifyFiles	*Разрешено изменение файлов*	bool		
DefaultResultFolder	*Папка результирующих документов*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
DefaultViewRights	*Право просмотра всех файлов*	bool		
DefaultApproverComments	*Содержание заданий согласующих лиц*	unistring	2048	
DefaultNotApprovedDisabled	*Заблокировать состояние <Не согласовано>*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FilesID`	*Согласованные документы*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819` • Идентификатор секции: `3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5`
`CreatedByPositionID`	*Должность регистратора*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C` Поля ссылки: CreatedByPosition

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`InitiatedByPositionID`	*Должность инициатора*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C` Поля ссылки: InitiatedByPosition
`CreatedByDepartmentID`	*Подразделение регистратора*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1` Поля ссылки: CreatedByDepartment

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`InitiatedByDepartmentID`	*Подразделение инициатора*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1` Поля ссылки: InitiatedByDepartment

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ConsolidatedCreation`	*Создание итогового документа*	`enum`		*Значения* • Не создавать по умолчанию = 0 • Загрузить итоговый документ = 1 • Назначить итоговым документом = 2 • Объединить изменения в итоговый документ = 3
`SendAsHTML`	*Отправлять письма заданий как HTML*	`bool`		

Комментарии

Идентификатор: `2750C70B-0992-456B-AB3A-98AD11E99A94` Псевдоним: `Comments` Тип секции: `coll` Название: *Комментарии*

Таблица 511. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Comment`	*Комментарий*	`unistring`	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationDate	*Дата добавления*	datetime		
CreatedBy	*Кем добавлен*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
Cycle	*Цикл*	int		

Журнал

Идентификатор: BEDA2498-9859-4D35-9DE9-86D6F32DB212 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Журнал*

Таблица 512. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActionDate	*Дата события*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActionBy	*Кем совершено*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
Description	*Описание действия*	unistring	2048	
Cycle	*Цикл*	int		
FileID	*Файл*	refid		• Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 • Идентификатор секции: 7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileState`	*Состояние файла*	`enum`		*Значения* • К принятию = 0 • Согласован = 1 • Согласован с замечаниями = 2 • Не согласован = 3 • Отозван = 4
`DocumentState`	*Стадия согласования*	`enum`		*Значения* • Редактирование = 0 • Согласование = 1 • Консолидация = 2 • Завершено = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApproverRowID`	*Согласующее лицо*	`refid`		• Идентификатор типа: `A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8` • Идентификатор секции: `76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34`

Ссылки на карточки

Идентификатор: `CD2746F7-2DBD-4D72-8F70-3B667B9409A7` Псевдоним: `CardReferences` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки на карточки*

Таблица 513. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Type`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6` Поля ссылки:
`Link`	*Карточка*	`refcardid`		Поля ссылки:
`Comments`	*Комментарии*	`unistring`	2048	
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	*Кем добавлена*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	*URL*	unistring	512	
LinkDesc	*Описание*	unistring	32	
FolderID	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`IsParentRef`	*Ссылка на родительский документ*	`bool`		

Уведомления

Идентификатор: `31144DE1-33DF-4EC0-B9E5-9317E91F4137` Псевдоним: `Notifications` Тип секции: `coll` Название: *Уведомления*

Таблица 514. Поля секции Уведомления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Event`	*Событие*	`enum`		*Значения* • Неактивный исполнитель = 0 • Факт делегирования = 2 • Начало исполнения подчиненной задачи = 3 • Отзыв задания = 4 • Завершение задания согласования = 6 • Согласующим лицом приняты все документы = 9 • Согласующим лицом не принята часть документов = 10 • Начало консолидации = 11

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeType	*Тип сотрудника*	enum		*Значения* • Регистратор = 0 • Инициатор = 1 • Согласующее лицо = 2 • Ответственное лицо = 3
Comments	*Текст сообщения*	unistring	3900	
Author	*Автор сообщения*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Disabled	*Отключено*	bool		

Циклы согласования

Идентификатор: 9C73DAD2-22FA-46B5-909C-924FF8ACC095 Псевдоним: Cycles Тип секции: coll Название: *Циклы согласования*

Таблица 515. Поля секции Циклы согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Cycle	*Цикл*	int		
Consolidator	*Ответственное лицо*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Resp_LName > Resp_FName > Resp_MName
ConsolidatorTaskID	*Задание ответственного*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
UseStaffDeputies	*Использовать заместителей из справочника*	bool		
StartDate	*Дата начала*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FinishDate	*Дата завершения*	datetime		
Duration	*Длительность согласования*	int		
NotifyAuthor	*Возможность редактирования настроек цикла регистратором*	bool		
SendImmediately	*Отправить немедленно*	bool		
SequentialProcessing	*Последовательное согласование*	bool		
ActualFinishDate	*Дата реального завершения*	datetime		
ConsolidateAfter	*Консолидация после согласования*	bool		
AuthorTaskID	*Задание регистратора*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
ConsolidatorComment	*Содержание задания ответственного лица*	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AuthorComment	*Содержание задания регистратора*	unistring	2048	
ProcessID	*Процесс согласования*	refcardid		
ConsolidatorSeqComment	*Содержание задания контроля при последовательном согласовании*	unistring	2048	
ConsolidateSeq	*Последовательное утверждение*	bool		
MixedType	*Смешанный тип рассылки*	bool		
ConsolidatorPositionID	*Должность ответственного лица*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: ConsolidatorPosition

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ConsolidatorDepartmentID`	*Подразделение ответственного лица*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1` Поля ссылки: ConsolidatorDepartment
`EmailNotification`	*Дублировать задание на e-mail*	`bool`		
`StartDateParam`	*Параметр даты начала*	`string`	64	
`FinishDateParam`	*Параметр даты завершения*	`string`	64	
`AppFullRights`	*Не ограничивать права согласующих лиц*	`bool`		

Согласующие лица

Идентификатор: `76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34` Псевдоним: `Approvers` Тип секции: `coll` Название: *Согласующие лица*

Таблица 516. Поля секции Согласующие лица

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverID	*Согласующее лицо*	uniqueid		
State	*Состояние*	enum		*Значения* • Не активен = 0 • Согласование = 1 • Согласовано = 2 • Согласовано с замечаниями = 3 • Не согласовано = 4 • Отозвано = 5
Comments	*Содержание*	unistring	2048	
TaskID	*Задание исполнителя*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
Order	*Порядок*	int		
Duration	*Длительность*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlTaskID	*Задание контроля для ответственного*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6
NotApprovedDisabled	*Заблокировать состояние <Не согласовано>*	bool		
ApproverType	*Тип согласующего лица*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
ApproverName	*Имя согласующего лица*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverPositionID	*Должность согласующего лица*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: ApproverPosition
ApproverDepartmentID	*Подразделение согласующего лица*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: ApproverDepartment

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmailNotification	*Дублировать задание на e-mail*	bool		

Заместители

Идентификатор: 1C2FF3B3-532B-483A-B231-29A951CA56CA Псевдоним: Deputies Тип секции: coll Название: *Заместители*

Таблица 517. Поля секции Заместители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DeputyID	*Заместитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >

Права просмотра

Идентификатор: EA400589-1F30-4F23-A325-D0DF9E38B2BD Псевдоним: ViewRights Тип секции: coll Название: *Права просмотра*

Таблица 518. Поля секции Права просмотра

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApproverRowID`	*Согласующее лицо*	`refid`		• Идентификатор типа: `A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8` • Идентификатор секции: `76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34`
`FileRowID`	*Строка файла*	`refid`		• Идентификатор типа: `A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8` • Идентификатор секции: `7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52`

Файлы

Идентификатор: `7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52` Псевдоним: `Files` Тип секции: `coll` Название: *Файлы*

Таблица 519. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardFileID	*Файл*	refcardid		• Идентификатор типа: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF • Идентификатор секции: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39 Поля ссылки: > >
FileType	*Тип файла*	enum		*Значения* • Для согласования = 0 • Версия = 1 • Комментарий = 2 • Утвержденный = 3 • Информация о согласовании = 4
CanModify	*Разрешено изменение*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverRowID	*Согласователь*	refid		• Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 • Идентификатор секции: 76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34
ResultFolder	*Папка результирующего документа*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
IsNew	*Новый*	bool		
IsDeleted	*Удален*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileState`	*Состояние файла*	`enum`		*Значения* • К согласованию = 0 • Согласован = 1 • Согласован с замечаниями = 2 • Не согласован = 3 • Отозван = 4
`FileRowID`	*Оригинальный файл*	`refid`		• Идентификатор типа: `A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8` • Идентификатор секции: `7A9F0D60-444E-41AF-845E-4F4E94F43A52`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LastEmployeeID	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
LastDate	*Дата последнего изменения*	datetime		
IsCheckedOut	*Файл заблокирован*	datetime		
VerCardFileID	*Карточка файла с версиями*	refcardid		• Идентификатор типа: 2BBD0A41-265E-4FF8-82D6-C6342F34B1AF • Идентификатор секции: B4562DF8-AF19-4D0F-85CA-53A311354D39
FileRemarks	*Замечания к файлу*	unitext		
CardRefID	*Карточка*	refcardid		Поля ссылки:

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`OriginalFileName`	*Имя оригинального файла*	`unistring`	512	
`ApproveOriginal`	*Направлять на согласование копии файла*	`bool`		

Смешанный тип рассылки

Идентификатор: `CAF0AE76-5036-4CBF-AD8E-843FE8DF93B8` Псевдоним: `MixedTypes` Тип секции: `coll` Название: *Смешанный тип рассылки*

Таблица 520. Поля секции Смешанный тип рассылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		
`IsSequential`	*Последовательно*	`bool`		

Блок согласования для смешанного типа

Идентификатор: `5151E289-F5A9-4A4D-A364-736F207FC9D0` Псевдоним: `ApproversSet` Тип секции: `coll` Название: *Блок согласования для смешанного типа*

Таблица 521. Поля секции Блок согласования для смешанного типа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApproverRowID`	*Согласователь*	`refid`		• Идентификатор типа: `A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8` • Идентификатор секции: `76938C95-9F44-4C38-BD6B-5B786EDF8A34`

Подчиненные согласования

Идентификатор: `2695BB57-67EB-48B9-B05C-1FF8B7C078C6` Псевдоним: `Approvals` Тип секции: `coll` Название: *Подчиненные согласования*

Таблица 522. Поля секции Подчиненные согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApprovalID	*Согласование*	refcardid		• Идентификатор типа: A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8 • Идентификатор секции: 3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D Поля ссылки:

Задача

Идентификатор: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9

Псевдоним: CardResolution

Название: *Задача*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 523. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	544	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Вид задачи*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CreatedBy`	*Автор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName > Create_Email

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegisteredBy	*Регистратор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Register_FName > Register_MName > Register_LName
SignedDate	*Дата подписания*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlledBy	*Контролер*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Control_FName > Control_MName > Control_LName > Control_Email

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControllerRoutingType	*Тип маршрутизации для контролера*	enum		*Значения* • По умолчанию = 0 • Письмо с вложениями = 1 • Задача Outlook = 2 • Ссылка на задание = 3 • Оффлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное оффлайн = 6 • Не маршрутизировать = 7 • Особый = 8
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
StartDate	*Дата начала*	datetime		
ExpectedEndDate	*Ожидаемая дата завершения*	datetime		
ExpectedDuration	*Ожидаемая длительность*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActualEndDate	*Действительная дата завершения*	datetime		
ResolutionState	*Состояние задачи*	enum		*Значения* • Ошибка = -1 • Не активна = 0 • К исполнению = 1 • В процессе = 2 • Исполнена = 3 • Отозвана = 4
ProcessingType	*Вариант исполнения*	enum		*Значения* • Параллельный = 0 • Последовательный = 1 • Альтернативный = 2
ParentCardID	*Родительская карточка (ID)*	refcardid		Поля ссылки: ParentDescription

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	*Список файлов*	refcardid		• Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 • Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
Comments	*Содержание*	unitext		
Performers	*Исполнители*	unistring	2048	
Responsible	*Ответственный исполнитель*	unistring	256	
CalendarID	*Календарь*	refcardid		• Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 • Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9 Поля ссылки: Calendar_Name
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsUrgent	*Высокая срочность*	bool		
ControlType	*Контроль исполнения*	enum		*Значения* • Нет = 0 • Обычный контроль = 1 • Особый контроль = 2
IsOwnProcess	*Обрабатывается отдельным процессом*	bool		
ProcessID	*Процесс*	refcardid		
ProcessFolder	*Папка процесса*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
PollingInterval	*Период опроса*	int		
KeepTasks	*Не удалять задания при удалении задачи*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LightFormDefault	*Легкая форма по умолчанию*	bool		
ParentName	*Название родительского документа*	unistring	512	
ParentTypeID	*Вид родительского документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: ParentTypeName
ParentNumber	*Номер родительского документа*	unistring	160	
ParentRegDate	*Дата регистрации родительского документа*	datetime		
PropsAsForm	*Свойства в режиме формы*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddParentRef	*Добавлять ссылку на родительский документ*	bool		
CanModifyParent	*Разрешить изменение родительского документа*	bool		
IsOverdue	*Просрочена*	bool		
IsCustomProcess	*Пользовательский бизнес-процесс*	bool		
StartDateParam	*Параметр даты начала*	string	64	
ExpectedEndDateParam	*Параметр даты завершения*	string	64	
ControlDateParam	*Параметр даты контроля*	string	64	
ReminderDate	*Дата напоминания*	datetime		
ReminderDateParam	*Параметр даты напоминания*	string	64	
DefaultUseCalendar	*Учитывать календарь исполнителя*	bool		
SendAsHTML	*Отправлять письма заданий как HTML*	bool		
UseReminderDate	*Использовать дату напоминания*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
WorkDuration	*Трудоемкость*	int		

Ссылки

Идентификатор: 2CD4B3EB-6190-4825-B1C0-48ED20CF0840 Псевдоним: References Тип секции: coll Название: *Ссылки*

Таблица 524. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	*Тип ссылки*	enum		*Значения* • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	*Ссылка*	uniqueid		
RefURL	*Адрес ссылки*	unistring	4000	
ReadOnly	*Только чтение*	bool		
Comment	*Комментарий*	unistring	2048	
RefCardID	*Ссылка на карточку*	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefFolderID	*Ссылка на папку*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
IsParentRef	*Ссылка на родительский документ*	bool		

Исполнители

Идентификатор: A565A4B4-446D-400B-91F0-FD23AE2A4208 Псевдоним: Performers Тип секции: coll Название: *Исполнители*

Таблица 525. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок исполнения*	int		
PerformerType	*Тип исполнителя*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Performer`	*Исполнитель*	`uniqueid`		
`RoutingType`	*Тип маршрутизации*	`enum`		*Значения* • По умолчанию = 0 • Письмо с вложениями = 1 • Задача Outlook = 2 • Ссылка на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6 • Не маршрутизировать = 7 • Особый = 8
`Comments`	*Комментарии*	`unistring`	2048	
`Reminder`	*Время напоминания*	`int`		
`StartDate`	*Дата начала*	`datetime`		
`ExpectedEndDate`	*Ожидаемая дата завершения*	`datetime`		
`Duration`	*Длительность*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsResponsible	*Ответственный*	bool		
CanReject	*Разрешен отказ*	bool		
CanReschedule	*Разрешен перенос сроков*	bool		
CanAddFiles	*Разрешено добавление файлов*	bool		
IsReportNeeded	*Требуется составить отчет*	bool		
CanOpenParent	*Разрешить открытие родительской карточки*	bool		
IsAddFileNeeded	*Необходимо добавить файл*	bool		
CanViewLog	*Право просмотра журнала*	bool		
UseOwnSettings	*Использовать индивидуальные настройки*	bool		
CanDelegate	*Право делегировать*	bool		
DelegateToAll	*Делегировать любому сотруднику*	bool		
DelegateToDeputies	*Делегировать заместителям*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskID	*Задание исполнителя*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
ControllerTaskID	*Задание контролера*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D
ReportCardRequired	*Необходим детальный отчет*	bool		
PerformerName	*Имя исполнителя*	unistring	256	
ToRead	*Только к ознакомлению*	bool		
StartDateParam	*Параметр даты начала*	string	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExpectedEndDateParam	*Параметр даты завершения*	string	64	
CanDeleteFiles	*Разрешено удаление файлов*	bool		
UseCalendar	*Использовать календарь исполнителя*	bool		
ReminderDate	*Дата напоминания*	datetime		
ReminderDateParam	*Параметр даты напоминания*	string	64	
UseReminderDate	*Использовать дату напоминания*	bool		
EmployeeID	*Исполнитель - сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DepartmentID`	*Исполнитель - подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`
`GroupID`	*Исполнитель - группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RoleID`	*Исполнитель - роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`
`SeparateTasks`	*Создавать отдельное задание для каждого сотрудника*	`bool`		
`WorkDuration`	*Трудоемкость*	`int`		
`KeepDuration`	*Не обновлять длительность*	`bool`		

Делегаты

Идентификатор: `E049F370-C073-4321-AFE4-4FA3C5C73C3F` Псевдоним: `Delegates` Тип секции: `coll` Название: *Делегаты*

Таблица 526. Поля секции Делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DelegateType	*Тип делегата*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3
DelegateID	*Делегат*	refid		
RoutingType	*Тип маршрутизации*	enum		*Значения* • По умолчанию = 0 • Письмо с вложениями = 1 • Задача Outlook = 2 • Ссылка на задание = 3 • Оффлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное оффлайн = 6 • Не маршрутизировать = 7 • Особый = 8

Задания отдельных сотрудников группы

Идентификатор: A0C9DB84-E438-46ED-9065-AC78490C761A Псевдоним: GroupTasks Тип секции: coll Название: *Задания отдельных сотрудников группы*

Таблица 527. Поля секции Задания отдельных сотрудников группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskID	*Задание исполнителя*	refcardid		• Идентификатор типа: F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6 • Идентификатор секции: 7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D

Комментарии

Идентификатор: CE6A58A9-B7CF-49CA-B04A-F113112B4379 Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: *Комментарии*

Таблица 528. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	*Комментарий*	unistring	2048	
CreationDate	*Дата добавления*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	*Кем добавлен*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >

Свойства

Идентификатор: 1092A733-ACA7-4134-8FB9-09A764F23FD9 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: *Свойства*

Таблица 529. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название свойства*	unistring	128	
Value	*Значение свойства*	variant		
WriteToCard	*Записывать в карточку*	bool		
Order	*Порядковый номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: 0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9 • Идентификатор секции: 1092A733-ACA7-4134-8FB9-09A764F23FD9
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 1CE27C76-D72C-4F45-8AD7-42B03CD8DEF6 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 530. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueID`	*ID значения*	`int`		
`ValueName`	*Название значения*	`unistring`	128	

Выбранные значения

Идентификатор: `2E37CB3D-07D7-4BC9-A44B-FF826B3DB697` Псевдоним: `SelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения*

Таблица 531. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SelectedValue`	*Выбранное значение*	`variant`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Категории

Идентификатор: `484B4E25-87DD-4267-8B7E-ACB8598374BB` Псевдоним: `Categories` Тип секции: `coll` Название: *Категории*

Таблица 532. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CategoryID`	*Категория*	`refid`		• Идентификатор типа: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E` • Идентификатор секции: `899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7` Поля ссылки:

Настройки

Идентификатор: `59BFB8D3-724C-456E-BD2C-9912B5F6F563` Псевдоним: `Settings` Тип секции: `struct` Название: *Настройки*

Таблица 533. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CanReject`	*Разрешен отказ от исполнения*	`bool`		
`CanReschedule`	*Исполнителю разрешен перенос сроков*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControllerCanReschedule	*Ответственному исполнителю разрешен перенос сроков*	bool		
CanAddFiles	*Разрешено добавление файлов*	bool		
IsReportNeeded	*Требуется составить отчет*	bool		
SendImmediately	*Отправлять немедленно*	bool		
ToRead	*Только к ознакомлению*	bool		
SendAndFinish	*Завершать после отправки*	bool		
CanOpenParent	*Разрешено открывать карточку бизнес-процесса*	bool		
IsAddFileNeeded	*Необходимо добавить файл*	bool		
CanViewLog	*Право просмотра истории исполнения*	bool		
Reminder	*Напоминать за (час)*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReportCardRequired`	*Создавать детальный отчет*	`bool`		
`DelegateToAll`	*Делегировать любому сотруднику*	`bool`		
`DelegateToDeputies`	*Делегировать заместителям*	`bool`		
`NotifyChildCompletion`	*Уведомлять авторов подчиненных задач об их завершении*	`bool`		
`NotifyAllResolutions`	*Уведомить авторов подчиненных задач после завершения последней из них*	`bool`		
`CanDeleteFiles`	*Разрешено удаление файлов*	`bool`		
`AuthorCanReschedule`	*Контролеру разрешен перенос сроков*	`bool`		

Виды документов

Идентификатор: `951620C9-1339-4ED2-848A-EFC6CD3B9D21` Псевдоним: `Types` Тип секции: `coll` Название: *Виды документов*

Таблица 534. Поля секции Виды документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: >

Сотрудники

Идентификатор: F81B2678-2788-4155-906D-C223244DE319 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: *Сотрудники*

Таблица 535. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Подписано = 2
IsResponsible	*Ответственный*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	*Должность*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Уведомления

Идентификатор: `B7A7D790-1BE9-4F21-BC71-8BE843999D36` Псевдоним: `Notifications` Тип секции: `coll` Название: *Уведомления*

Таблица 536. Поля секции Уведомления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Event`	*Событие*	`enum`		*Значения* • Неактивный исполнитель = 0 • Отказ от исполнения = 1 • Факт делегирования = 2 • Начало исполнения подчиненной задачи = 3 • Отзыв задания = 4 • Добавление комментария = 5 • Завершение задания = 6 • Завершение задания контроля = 7 • Изменение сроков исполнения = 8 • Назначение контролером задачи =

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`EmployeeType`	*Тип сотрудника*	`enum`		*Значения* • Регистратор = 0 • Автор = 1 • Исполнитель = 2 • Ответственный исполнитель = 3 • Подписал = 4 • Контролер = 5 • Контролируемый исполнитель = 6 • Руководитель автора = 7
`Comments`	*Текст сообщения*	`unistring`	3900	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Author`	*Автор сообщения*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Disabled`	*Отключено*	`bool`		

Отчет

Идентификатор: `52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC`

Псевдоним: `CardReport`

Название: *Отчет*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `87A4DADA-C220-40CA-82A8-3373280BA440` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 537. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Тема*	`unistring`	544	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Вид отчета*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CreatedBy`	*Автор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName > Create_Email
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReportState`	*Состояние отчета*	`enum`		*Значения* • Ошибка = -1 • Не активен = 0 • К контролю = 1 • На контроле = 2 • Принят = 3 • Отклонен = 4
`ParentTaskID`	*Родительское задание*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6` • Идентификатор секции: `7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D` Поля ссылки: ParentDescription

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FilesID	*Сопроводительные файлы*	refcardid		• Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 • Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
Comments	*Содержание*	unitext		
ReportFilesID	*Файлы отчета*	refcardid		• Идентификатор типа: BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819 • Идентификатор секции: 3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5
PlannedDate	*Плановый срок сдачи*	datetime		
AcceptDate	*Дата принятия*	datetime		
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		
ApprovalDate	*Дата согласования*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ConsolidationDate`	*Дата утверждения*	`datetime`		
`ActualDate`	*Фактический срок сдачи*	`datetime`		
`ControlledBy`	*Контролер*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: Contr_LName > Contr_FName > Contr_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Consolidator	*Утверждающее лицо*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Cons_LName > Cons_FName > Cons_MName
Confidential	*Конфиденциально*	bool		
ChangeDate	*Дата последнего изменения*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReportTaskID`	*Задание отчета*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `F7E2090A-EEC3-4B51-B1BB-567D4A0117D6` • Идентификатор секции: `7213A125-2CA4-40EE-A671-B52850F45E7D` Поля ссылки: TaskDescription

Сопроводительные ссылки

Идентификатор: `43B09D13-B87F-476F-A38F-12BFB0A61A09` Псевдоним: `References` Тип секции: `coll` Название: *Сопроводительные ссылки*

Таблица 538. Поля секции Сопроводительные ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefType	*Тип ссылки*	enum		*Значения* • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
RefID	*Ссылка*	uniqueid		
RefURL	*Адрес ссылки*	unistring	4000	
ReadOnly	*Только чтение*	bool		
Comment	*Комментарий*	unistring	2048	
RefCardID	*Ссылка на карточку*	refcardid		
RefFolderID	*Ссылка на папку*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Ссылки отчета

Идентификатор: `9C69595A-D02D-451B-BC9E-1FCCC508CEC8` Псевдоним: `ReportReferences` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки отчета*

Таблица 539. Поля секции Ссылки отчета

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RefType`	*Тип ссылки*	`enum`		*Значения* • Карточка файла DV = 0 • Карточка DV = 1 • Папка DV = 2 • Ссылка = 3 • Маршрутизируемый = 4
`RefID`	*Ссылка*	`uniqueid`		
`RefURL`	*Адрес ссылки*	`unistring`	4000	
`ReadOnly`	*Только чтение*	`bool`		
`Comment`	*Комментарий*	`unistring`	2048	
`RefCardID`	*Ссылка на карточку*	`refcardid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefFolderID	*Ссылка на папку*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Сотрудники

Идентификатор: C24BB3D0-D470-48D9-9672-D4D2B51F6E67 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: *Сотрудники*

Таблица 540. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > >
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Исполнитель = 0 • Получатель = 1 • Подписано = 2 • Согласующее лицо = 3
IsResponsible	*Ответственный*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: DepartmentName > DepartmentFullName
PositionID	*Должность*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Поля ссылки: PositionName

Комментарии

Идентификатор: `822677A9-118C-41E7-B499-6C64A6BB325A` Псевдоним: `Comments` Тип секции: `coll` Название: *Комментарии*

Таблица 541. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CreationDate`	*Дата комментария*	`datetime`		
`CreatedBy`	*Автор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: > >
`Comment`	*Комментарий*	`unistring`	2048	
`IsReport`	*Отчет*	`bool`		

Свойства

Идентификатор: `452D97C9-0699-4915-B962-513053E90C72` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 542. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`WriteToCard`	*Записывать в карточку*	`bool`		
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: 52F3DB4D-C3D4-4C03-BFF2-D8CFDC6E6CFC • Идентификатор секции: 452D97C9-0699-4915-B962-513053E90C72
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: 9CE1FCE1-82AD-4693-993D-01429BC28328 Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 543. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueID`	*ID значения*	`int`		
`ValueName`	*Название значения*	`unistring`	128	

Выбранные значения

Идентификатор: `F05EE772-0ADC-400E-8403-0E4EFB87678E` Псевдоним: `SelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения*

Таблица 544. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SelectedValue`	*Выбранное значение*	`variant`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Категории

Идентификатор: `94D8E845-4847-4B35-B9AE-C9544D6DE6D3` Псевдоним: `Categories` Тип секции: `coll` Название: *Категории*

Таблица 545. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CategoryID`	*Категория*	`refid`		• Идентификатор типа: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E` • Идентификатор секции: `899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7` Поля ссылки:

Универсальный документ

Идентификатор: `E724C058-B678-42FE-9C73-441705698CDB`

Псевдоним: `CardUni`

Название: *Универсальный документ*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `4BF5A4C4-CA53-4294-9D6B-00FAA48AB320` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 546. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Тема документа*	`unistring`	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: DocType_Name
DocState	*Состояние документа*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 49AD5A2D-17EC-46E2-A49E-C58D0BBD9C1A Поля ссылки: StateName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FilesID`	*Список файлов*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `BFC9D190-BCD6-411A-B9F9-3160D3F68819` • Идентификатор секции: `3F8270DB-3603-463C-BA59-26B89EBB6CB5`
`BarcodeNumber`	*Номер штрих-кода*	`string`	32	
`ParentCardID`	*Родительская карточка (ID)*	`refcardid`		
`PropsAsForm`	*Свойства в режиме формы*	`bool`		

Ссылки на карточки

Идентификатор: `EF30744A-7A2C-4ADC-B275-28FF3C57E754` Псевдоним: `CardReferences` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки на карточки*

Таблица 547. Поля секции Ссылки на карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Type`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6` Поля ссылки:
`Link`	*Карточка*	`refcardid`		Поля ссылки:
`Comments`	*Комментарии*	`unistring`	2048	
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedBy	*Кем добавлена*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Create_FName > Create_MName > Create_LName
URL	*URL*	unistring	512	
LinkDesc	*Описание*	unistring	32	
FolderID	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Свойства

Идентификатор: `D25F1089-C63D-43E1-9FA4-864C48EECCB4` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 548. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение свойства*	`variant`		
`WriteToCard`	*Записывать в карточку*	`bool`		
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: C1FED883-08DE-420F-8FB4-C16CEFFC1630 • Идентификатор секции: B822D7D1-2280-4B51-AE58-A1CF757C5672
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
NumberID	*Номер*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления

Идентификатор: DA4B6554-FEDF-4DE2-BFDA-4E985E21937E Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 549. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueID`	*ID значения*	`int`		
`ValueName`	*Название значения*	`unistring`	128	

Выбранные значения

Идентификатор: `57F9D880-46CE-4D23-8FBE-68A654A86F75` Псевдоним: `SelectedValues` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные значения*

Таблица 550. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SelectedValue`	*Выбранное значение*	`variant`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`IsResponsible`	*Ответственный*	`bool`		

Категории

Идентификатор: `A15C21EB-61BE-4DD9-A421-98F1DFFB8323` Псевдоним: `Categories` Тип секции: `coll` Название: *Категории*

Таблица 551. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CategoryID`	*Категория*	`refid`		• Идентификатор типа: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E` • Идентификатор секции: `899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7` Поля ссылки:

Задачи

Идентификатор: `997D01FD-F90D-4243-96B0-C6B29161C515` Псевдоним: `Resolutions` Тип секции: `coll` Название: *Задачи*

Таблица 552. Поля секции Задачи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResolutionID`	*Задача*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0056522E-FC72-48D2-8EBB-A60B838E36C9` • Идентификатор секции: `77C70C13-881A-4534-9704-C4F6B9ACDB0A` Поля ссылки:

Согласования

Идентификатор: `312B571D-1CA5-400C-AE99-00B16921CF12` Псевдоним: `Approvals` Тип секции: `coll` Название: *Согласования*

Таблица 553. Поля секции Согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApprovalID`	*Согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `A231269C-6126-4C1A-9758-F55FF9571EF8` • Идентификатор секции: `3C2F1AC3-8D26-425F-956B-A3B0B52BAC5D` Поля ссылки:

Бизнес-процессы

Идентификатор: `1B4CDD13-862C-49DF-8587-EB785B19315F` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 554. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`IsHardLink`	*Жесткая ссылка на процесс*	`bool`		
`ProcessFolder`	*Папка процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardProcessID	*Жесткая ссылка на процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D

Журнал передач

Идентификатор: F9841C93-C4E7-48AF-90D8-DDF29D1742D3 Псевдоним: TransferLog Тип секции: coll Название: *Журнал передач*

Таблица 555. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsReceived	*Принято*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FromEmployee	*Инициатор действия*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: From_LName > From_FName > From_MName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToEmployee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: To_LName > To_FName > To_MName
ToDepartment	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Поля ссылки: To_DepName
TransferDate	*Дата передачи*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCopy	*Копия*	bool		
Comments	*Комментарии*	unistring	2048	

Расширения Windows-клиента

Идентификатор: A7821117-6366-417B-845C-903222BE32E6

Псевдоним: NavExtensions

Название: *Расширения Windows-клиента*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 7F6F02B6-AC5C-4BA2-8ABA-74A214284BAB Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 556. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Field1	*Field1*	int		

Дополнительные команды Windows-клиента

Идентификатор: 657BFDC8-BB57-43F0-A044-D66F6DA9C0C7

Псевдоним: NavCommands

Название: *Дополнительные команды Windows-клиента*

Секции карточки

Команды

Идентификатор: 6BCFB3D7-A686-4F14-B3E5-8EE2CB8709B4 Псевдоним: Commands Тип секции: coll Название: *Команды*

Таблица 557. Поля секции Команды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	256	
`Tooltip`	*Подсказка*	`unistring`	256	
`Icon`	*Иконка*	`image`		
`Script`	*Сценарий*	`unitext`		
`Toolbar`	*Команда тулбара*	`bool`		
`FolderMenu`	*Контекстное меню папки*	`bool`		
`CardMenu`	*Контекстное меню карточки*	`bool`		
`GridMenu`	*Контекстное меню грида*	`int`		
`ScriptProtect`	*Защита сценариев*	`string`	1024	

Виды карточек

Идентификатор: `B856BF94-1D7C-4CD0-A98C-B50D65966FBE` Псевдоним: `CardTypes` Тип секции: `coll` Название: *Виды карточек*

Таблица 558. Поля секции Виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TypeID`	*Вид*	`uniqueid`		

Служба фоновых операций

Идентификатор: B4E4DB94-0E7C-4117-B187-52895AD5783C

Псевдоним: WorkerService

Название: *Служба фоновых операций*

- Карточка сообщений

Карточка сообщений

Идентификатор: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9

Псевдоним: MessagesCard

Название: *Карточка сообщений*

Секции карточки

Входящие сообщения

Идентификатор: 4883A93C-0A76-4D99-8C4D-53E3AC565C72 Псевдоним: IncomingMessages Тип секции: coll Название: *Входящие сообщения*

Таблица 559. Поля секции Входящие сообщения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreateDate	*Дата создания*	datetime		
SubTypeID	*Подтип*	uniqueid		
Data	*Данные сообщения*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	enum		*Значения* • Не обработано = 0 • Обработано = 1 • Завершено с ошибкой = 3 • Ошибка = 2 • Приостановлено = 4
Concurrent	*Параллельное*	bool		
ErrorCount	*Число ошибок*	int		
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		

Журнал

Идентификатор: 0604CE09-3CEA-456F-8E19-7CB72DFFB0C4 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Журнал*

Таблица 560. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	*Дата записи в журнал*	datetime		
Message	*Сообщение*	unitext	4000	

Ожидание блокировок

Идентификатор: A99CA2E3-5EEA-49A7-B7CF-54405382440E Псевдоним: WaitingLocks Тип секции: coll Название: *Ожидание блокировок*

Таблица 561. Поля секции Ожидание блокировок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	*Идентификатор объекта*	uniqueid		
WaitBeginDate	*Дата\время начала ожидания*	datetime		

Токены активации

Идентификатор: 7D4F7C1B-767A-4519-A0EF-7F8F2F0E5379 Псевдоним: ActivateTokens Тип секции: coll Название: *Токены активации*

Таблица 562. Поля секции Токены активации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	*Дата создания токена*	datetime		

Подписки

Идентификатор: D94E4191-7642-431A-91BC-D61BEFCAB966 Псевдоним: Subscriptions Тип секции: coll Название: *Подписки*

Таблица 563. Поля секции Подписки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SourceID	*Идентификатор источника сообщений*	uniqueid		
SubTypeID	*Подтип ожидаемого сообщения*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		

Исходящие сообщения

Идентификатор: 0455567C-ADEE-4FE5-9A21-562062FFB5D0 Псевдоним: OutgoingMessages Тип секции: coll Название: *Исходящие сообщения*

Таблица 564. Поля секции Исходящие сообщения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TargetID	*Идентификатор получателя*	uniqueid		
SubTypeID	*Подтип*	uniqueid		
Data	*Data*	unitext		
Concurrent	*Параллельное*	bool		
AutoSendToSelf	*Автоматически послать сообщение себе без явной подписки*	bool		
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		
Delayed	*Отсрочено*	bool		
DelayedTill	*Отсрочено до*	datetime		
CreateDate	*Дата создания*	datetime		

Основная информация

Идентификатор: 7E4090CD-280A-4607-AB73-CAC3D3D7DB01 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 565. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TypeID`	*Идентификатор типа сообщений*	`uniqueid`		
`ObjectID`	*Идентификатор связанного объекта*	`uniqueid`		

Управление процессами

Идентификатор: F4F6E9EC-E116-4070-96C5-18E7389CBC89

Псевдоним: Workflow

Название: *Управление процессами*

- Справочник функций
- Справочник шлюзов
- Монитор бизнес-процессов
- Настройки Workflow
- Бизнес-процесс

Справочник функций

Идентификатор: BDB73D05-8DE1-41B2-9F3C-AA76C4D9CD64

Псевдоним: FunctionList

Название: *Справочник функций*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: A5489822-1A9C-4CBE-8468-23DE99C843C4 Псевдоним: MainInfo Тип секции: coll Название: *Общая информация*

Таблица 566. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	64	
ServerClass	*Класс*	string	255	
ServerAssembly	*Сборка содержашая класс*	string	255	
UIClass	*Класс UI*	string	100	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsStart	*Признак стартовой функции*	bool		
IsStop	*Признак конечной функции*	bool		
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
PoolingInterval	*Временной интервал опроса функции*	int		
Obsolete	*Устаревшая функция*	bool		

Преднастроенные функции

Идентификатор: A337B55C-54D4-485D-8E7F-E5E36170D240 Псевдоним: PredefinedFunctions Тип секции: coll Название: *Преднастроенные функции*

Таблица 567. Поля секции Преднастроенные функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	2048	
Settings	*Настройки*	unitext		
IsDefault	*Настройки функции по умолчанию*	bool		
Description	*Описание*	unistring	2048	
IconID	*Идентификатор файла иконки*	fileid		

Справочник шлюзов

Идентификатор: C1887469-3D28-4EC6-84BD-7CAEA7607F0C

Псевдоним: GateList

Название: *Справочник шлюзов*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: 42B598D5-B3F4-4349-B0E8-874EDB737ABE Псевдоним: MainInfo Тип секции: coll Название: *Общая информация*

Таблица 568. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	64	
ServerClass	*Класс*	string	100	
ServerAssembly	*Сборка содержашая класс*	string	255	
UIClass	*Класс UI*	string	100	
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
DefaultSettings	*Настройки по умолчанию*	unistring	2048	
AddGateInNewProcess	*Автоматически добавлять шлюз в новые процессы*	bool		

Дополнительная информация

Идентификатор: 533458CF-0700-42DB-8A4F-A0EE02F4B41F Псевдоним: AdditionalInfo Тип секции: struct Название: *Дополнительная информация*

Таблица 569. Поля секции Дополнительная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Definition`	*Данные описания шлюза*	`unitext`		
`LicenseInfo`	*Информация о лицензии*	`unitext`		

Монитор бизнес-процессов

Идентификатор: `9EBCD4B6-37AC-4DA5-A902-0FA20538CD61`

Псевдоним: `Monitor`

Название: *Монитор бизнес-процессов*

Секции карточки

Общее описание

Идентификатор: `45197DC2-7068-475E-A6A2-790E3FAA4CA9` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Общее описание*

Таблица 570. Поля секции Общее описание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RefreshRate`	*Частота обновления*	`int`		
`ServiceUrl`	*URL сервера*	`string`		
`ShowActive`	*Показывать активные*	`bool`		
`ShowPaused`	*Показывать приостановленные*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ShowFinished`	*Показывать завершенные успешно*	`bool`		
`ShowStopped`	*Показывать остановленные*	`bool`		
`ShowFailed`	*Показывать приостановленные по ошибке*	`bool`		

Настройки Workflow

Идентификатор: `2DA5436F-2FD5-413C-8EC3-CA0D68B265C6`

Псевдоним: `Settings`

Название: *Настройки Workflow*

Секции карточки

Настройки пользователя

Идентификатор: `32DC8D5C-46EE-4ECA-86FD-FAB43898A1F9` Псевдоним: `UserSettings` Тип секции: `struct` Название: *Настройки пользователя*

Таблица 571. Поля секции Настройки пользователя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ShowExportDialog`	*Показывать диалог при экспорте*	`bool`		
`ShowImportDialog`	*Показывать диалог импорта*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExportWithSubprocesses	*Экспортировать процесс с подпроцессами*	bool		
ImportWithSubprocesses	*Импортировать процесс с подпроцессами*	bool		
Value	*Значение*	bool		

Сборки

Идентификатор: 37FCF8F2-0D29-4E9F-A61D-3CA5FE1A8404 Псевдоним: Assemblies Тип секции: coll Название: *Сборки*

Таблица 572. Поля секции Сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя сборки*	unistring	2048	
AssemblyID	*Идентификатор сборки*	uniqueid		
AddInNewProcess	*Автоматически добавлять сборку в новые шаблоны процессов*	bool		

Данные шлюзов

Идентификатор: 64EAEFBB-DFCD-4460-87C6-9CC93561033F Псевдоним: GateSettings Тип секции: coll Название: *Данные шлюзов*

Таблица 573. Поля секции Данные шлюзов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GateID	*Идентификатор*	uniqueid		

Экземпляры шлюза

Идентификатор: AE9BFD74-BFAE-4648-8110-B155C2E9F316 Псевдоним: Instances Тип секции: coll Название: *Экземпляры шлюза*

Таблица 574. Поля секции Экземпляры шлюза

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Settings	*Настройки*	unistring	2048	

Идентификаторы изменившихся карточек

Идентификатор: BE69A08B-97BF-431E-8831-5F7BB6A60346 Псевдоним: ChangedCards Тип секции: coll Название: *Идентификаторы изменившихся карточек*

Таблица 575. Поля секции Идентификаторы изменившихся карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	*Идентификатор карточки*	uniqueid		
ChangeDate	*Дата изменения*	datetime		

Информация о сервисах Workflow

Идентификатор: B4A2559B-45FD-4ABA-919F-0F170CCDDB5D Псевдоним: Services Тип секции: coll Название: *Информация о сервисах Workflow*

Таблица 576. Поля секции Информация о сервисах Workflow

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServiceID	*Идентификатор сервиса*	unistring	50	
WorkPart	*Доля работы*	int		
State	*Состояние сервиса*	int		
LastAccessTime	*Время последнего доступа*	datetime		
Session	*Идентификатор сессии*	uniqueid		
ProcessedLBound	*Обработанная нижняя граница*	int		
ProcessedUBound	*Обработанная верхняя граница*	int		
AssignedLBound	*Назначенная нижняя граница*	int		
AssignedUBound	*Назначенная верхняя граница*	int		

Бизнес-процесс

Идентификатор: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8

Псевдоним: Process

Название: *Бизнес-процесс*

Секции карточки

Общее описание

Идентификатор: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Общее описание*

Таблица 577. Поля секции Общее описание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	512	
`Description`	*Описание*	`unistring`	2048	
`State`	*Состояние процесса*	`enum`		*Значения* • Остановлен = 0 • Активен = 1 • Приостановлен = 2 • Приостановлен из-за ошибки = 3 • Завершен успешно = 4
`HasLayout`	*Граф нарисован*	`bool`		
`DateBegin`	*Дата начала*	`datetime`		
`DateEnd`	*Дата окончания*	`datetime`		
`InitialDoc`	*Инициирующий документ*	`refcardid`		Поля ссылки: ParentDescription
`SubProcess`	*Подпроцесс*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentProcess	*Родительский процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
Async	*Признак асинхронности*	bool		
Calendar	*Бизнес-календарь*	refcardid		
TemplateState	*Статус шаблона*	enum		*Значения* • Дизайн = 0 • В работе = 1 • Тест = 2 • Готов к запуску = 3
AuthorCreated	*Автор шаблона*	unistring	128	
AuthorModified	*Автор изменений*	unistring	128	
DateCreated	*Дата создания шаблона*	datetime		
DateModified	*Дата изменения*	datetime		
Version	*Версия*	unistring	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Folder`	*Папка экземпляров*	`uniqueid`		
`InstanceName`	*Название экземпляра*	`unistring`	256	
`LocaleID`	*Язык*	`int`		
`Prepared`	*Подготовлен ли процесс для выполнения*	`bool`		
`InstanceAuthor`	*Автор экземпляра*	`unistring`	128	
`InitialDocumentVariableID`	*Идентификатор переменной инициирующего документа*	`uniqueid`		
`CurrentPriority`	*Текущий приоритет*	`int`		
`Priority`	*Исходный приоритет*	`enum`		*Значения* • Наивысший = 1 • Высокий = 3 • Обычный = 5 • Низкий = 7 • Самый низкий = 9
`LastRunDate`	*Дата/время последней обработки процесса*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NextRunDate`	*Дата/время следующей обработки процесса*	`int`		
`SynchronousSubprocess`	*Синхронный подпроцесс*	`int`		
`ReadyToRun`	*Готов к выполнению*	`bool`		
`BuildNumber`	*Номер сборки Docsvision*	`int`		
`LoggingLevel`	*Уровень журналирования*	`enum`		*Значения* • Не вести журнал = 0 • Ошибки = 1 • Предупреждения = 2 • Все сообщения = 3
`LogLimit`	*Ограничение размера журнала*	`int`		
`AfterFinishBehavior`	*Что делать с процессом после завершения*	`int`		
`Responsible`	*Ответственный*	`uniqueid`		
`RefreshPeriod`	*Период обновления UI*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateProcess	*Ссылка на шаблон процесса*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Поля ссылки: TemplateDescription
ClearLogStrategy	*Стратегия очистки журнала*	enum		*Значения* • Не очищать = 0 • По дате сообщения = 1 • По количеству сообщений = 2
ClearLogDaysCount	*Число дней по прошествии которых сообщение должно быть удалено*	int		
NextLogClearTime	*Время следующей очистки журнала*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FunctionsCount	*Число функций, выполняемое за тик*	int		
Singleton	*Является ли процесс одноэкземпляр ным*	bool		
EncryptScripts	*Шифровать скрипты*	bool		
Info	*Дополнительна я информация*	unistring		
Hash	*Хэш*	string		
ExecutionMode	*Режим исполнения*	enum		*Значения* • x86 = 1 • x64 = 2 • Любой = 4 • Определить автоматичес ки = 0
DateBeginMsecs	*Число миллисекунд в дате старта*	int		
SimpleMode	*Простой режим*	bool		

Типы инициирующих документов

Идентификатор: 989E8297-990F-43F8-9685-54DF1C3FBB79 Псевдоним: DocTypes Тип секции: coll Название: *Типы инициирующих документов*

Таблица 578. Поля секции Типы инициирующих документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		
ID	*Идентификатор*	uniqueid		

Шлюзы

Идентификатор: FE4EBB41-697F-45FE-908B-A997ACA76EE9 Псевдоним: Gates Тип секции: coll Название: *Шлюзы*

Таблица 579. Поля секции Шлюзы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
TypeID	*Шлюз*	uniqueid		
Caption	*Название*	unistring	128	
Description	*Описание*	unistring	1024	
Data	*Данные*	unitext		

Переменные

Идентификатор: 79F5B1F6-6BD0-499B-9093-232989BDCC6E Псевдоним: Variables Тип секции: coll Название: *Переменные*

Таблица 580. Поля секции Переменные

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
Name	*Название*	unistring	128	
Description	*Описание*	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	*Значение*	variant		
VarType	*Признак типа*	int		
TypeID	*Тип*	int		
GateID	*Идентификатор шлюза*	uniqueid		
IsRequired	*Обязательное*	bool		
IsAdditive	*Аддитивное*	bool		
IsAdded	*Добавленное*	bool		
IsDefault	*Имеется значение по умолчанию*	bool		
DefaultValue	*Значение по умолчанию*	unitext		
IsMultipleValued	*Переменная с набором значений*	bool		
CreateCopy	*Создавать копию объекта в шлюзе при создании экземпляра процесса*	bool		
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unitext		
HiddenInParentProcess	*Скрыта в родительском процессе*	bool		
UseSparedValue	*Использовать дополнительное значение*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SubTypeID	*Идентификатор подтипа переменной*	unistring		
Identity	*Счетчик*	int		

Значения перечислителя

Идентификатор: AE982579-731C-4A84-A7CB-C9EC4E613B1C Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечислителя*

Таблица 581. Поля секции Значения перечислителя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
Value	*Значение перечислителя*	unistring	128	
NumValue	*Числовое значение*	int		

Журнал значений переменной

Идентификатор: 3F6225E0-4FE1-451F-BC64-EBC87BE4FB83 Псевдоним: LogValues Тип секции: coll Название: *Журнал значений переменной*

Таблица 582. Поля секции Журнал значений переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChangeDate	*Дата изменения*	datetime		
Value	*Значение*	unitext		
Author	*Автор*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Description`	*Описание*	`unistring`	2048	

Значения переменной

Идентификатор: `52F01448-151C-4D4B-B18E-E80A06B5A581` Псевдоним: `Values` Тип секции: `coll` Название: *Значения переменной*

Таблица 583. Поля секции Значения переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Value`	*Значение*	`variant`		
`Identity`	*Счетчик*	`int`		
`UseSparedValue`	*Использовать дополнительное значение*	`bool`		

Дополнительные значения

Идентификатор: `375A0577-AD33-4455-958A-D001915769D9` Псевдоним: `SparedValues` Тип секции: `struct` Название: *Дополнительные значения*

Таблица 584. Поля секции Дополнительные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Value`	*Значение*	`unitext`		

Дополнительное значение

Идентификатор: `49AD8ABD-DB45-44C2-BBE6-BC767AA3F6D7` Псевдоним: `SparedValue` Тип секции: `struct` Название: *Дополнительное значение*

Таблица 585. Поля секции Дополнительное значение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	*Значение*	unitext		

Функции

Идентификатор: 10105DC1-8B61-4A76-B719-02D679662606 Псевдоним: Functions Тип секции: coll Название: *Функции*

Таблица 586. Поля секции Функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
TypeID	*Функция*	uniqueid		
Caption	*Название*	unistring	128	
Description	*Описание*	unistring	1024	
XPos	*Координата X*	float		
YPos	*Координата Y*	float		
ReuseStep	*Использовать активный проход*	bool		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
CardID	*Идентификатор связанной карточки*	refcardid		Поля ссылки: CardDescription
WeakCardID	*Слабая ссылка на карточку*	refcardid		Поля ссылки: WeakDescription
PoolingInterval	*Интервал опроса функции*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Data`	*Данные функции*	`unitext`		
`UseSparedData`	*Использовать разделенные данные*	`bool`		
`ErrDescriptionVarID`	*Переменная для описания ошибки*	`uniqueid`		
`ErrCodeVarID`	*Переменная для кода ошибки*	`uniqueid`		
`IsMilestone`	*Является вехой*	`bool`		
`MilestoneType`	*Тип вехи*	`enum`		*Значения* • По абсолютному времени = 0 • По относительной задержке = 1
`MilestoneNextDate`	*Дата вехи*	`datetime`		
`MilestoneDateVarID`	*Идентификатор переменной даты вехи*	`uniqueid`		
`MilestoneDelayVarID`	*Идентификатор переменной задержки вехи*	`uniqueid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExecutionCounter	*Счетчик числа обрабатываний функции*	int		
MinExecutionTime	*Минимальное время обработки*	float		
MaxExecutionTime	*Максимальное время обработки*	float		
AvgExecutionTime	*Среднее время выполнения*	float		
LastExecutionTime	*Время последней обработки функции*	float		
MilestoneDelayType	*Тип задержки*	enum		*Значения* • Часы = 0 • Минуты = 1
IsLinkFunction	*Является функцией связи*	bool		
ParentFunctionID	*Идентификатор родительской функции*	uniqueid		
LinkID	*LinkID*	uniqueid		

Состояния функции в проходах

Идентификатор: 97CC73BA-1953-4A70-8460-415BD4BCAAAE Псевдоним: States Тип секции: coll Название: *Состояния функции в проходах*

Таблица 587. Поля секции Состояния функции в проходах

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ID`	*Идентификатор прохода*	`uniqueid`		
`Pass`	*Номер прохода*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние функции*	`enum`		*Значения* • Не активна = 0 • Ожидает = 1 • Активна = 2 • Выполнена = 3 • Завершена = 4 • Завершена с ошибкой = 5 • Ожидание завершения любой функции = 6 • Ожидание изменений в связанной карточке = 7 • Ожидание изменений в слабо-связанной карточке = 8 • Ожидание сообщения = 9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExecuteTime	*Время в которое должен быть обработан проход функции*	datetime		
Data	*Данные прохода*	unitext		
UseSparedData	*Использовать разделенные данные*	bool		
HasErrors	*Были ошибки*	bool		
HasWarnings	*Были предупреждения*	bool		
TimeoutCount	*Счетчик таймаутов*	int		

Предшествующие ограничения

Идентификатор: DDF1C304-3967-4D36-97D2-D38F9F392489 Псевдоним: Constraints Тип секции: coll Название: *Предшествующие ограничения*

Таблица 588. Поля секции Предшествующие ограничения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrevFunction	*Предыдущая функция*	unistring	128	

Данные прохода

Идентификатор: F7A15E7C-7B62-47B6-8084-93E29EFB2C04 Псевдоним: PassData Тип секции: struct Название: *Данные прохода*

Таблица 589. Поля секции Данные прохода

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Data	*Данные прохода*	unitext		

Данные функции

Идентификатор: E1C92C90-DD3F-4ED8-AA37-35F5F2EB65D8 Псевдоним: FunctionData Тип секции: struct Название: *Данные функции*

Таблица 590. Поля секции Данные функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Data	*Данные функции*	unitext		

История мониторинга

Идентификатор: ECA400D1-6710-42D4-9AA4-6B906D37FC3E Псевдоним: MonitoringHistory Тип секции: coll Название: *История мониторинга*

Таблица 591. Поля секции История мониторинга

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Source	*Источник*	unistring	128	
Value	*Значение*	unistring	2048	
Hash	*Хеш-сумма поля Value*	int		

Подписки функции

Идентификатор: A6864753-B99C-48C3-A115-80D5B6B7B181 Псевдоним: Subscriptions Тип секции: coll Название: *Подписки функции*

Таблица 592. Поля секции Подписки функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GateInstanceID	*Идентификатор экземпляра шлюза*	uniqueid		
FunctionID	*Идентификатор функции*	uniqueid		
Type	*Тип*	int		
LastCheckDate	*Дата последней проверки подписки*	datetime		
NextCheckDate	*Дата следующей проверки подписки*	datetime		
Period	*Период проверки*	int		
ResourceID	*Уникальный идентификатор ресурса*	uniqueid		
Resource	*Строковый идентификатор ресурса*	unistring	2048	

Связи

Идентификатор: D2527F62-62B1-4F47-9D71-916C22D6994D Псевдоним: Links Тип секции: coll Название: *Связи*

Таблица 593. Поля секции Связи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
Caption	*Название*	unistring	128	
Source	*Источник*	uniqueid		
Destination	*Приемник*	uniqueid		
LinkType	*Тип связи*	enum		*Значения* • Успех = 0 • Неуспех = 1 • Завершение = 2 • Завершение фунции связи = 3
Style	*Стиль*	int		
Disabled	*Статус связи*	bool		
Description	*Описание связи*	unistring	1024	
Points	*Точки*	unistring	2048	
FunctionID	*Идентификатор связанной функции*	uniqueid		

Журнал

Идентификатор: 388F390F-139E-498E-A461-A24FBA160487 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Журнал*

Таблица 594. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FunctionName	*Имя функции*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ChangeState`	*Состояние*	`unistring`	128	
`MessageDate`	*Дата записи*	`datetime`		
`Action`	*Действие*	`unitext`		
`InputParameters`	*Входные параметры*	`unitext`		
`OutputParameters`	*Выходные параметры*	`unitext`		
`Priority`	*Приоритет*	`int`		
`ActionType`	*Тип сообщения*	`enum`		*Значения* • Ошибка = 0 • Предупреждение = 1 • Информация = 2
`Message`	*Сообщение*	`text`		

Очередь сообщений процесса

Идентификатор: `55E4DD4E-2266-482F-8875-6E96F429BB17` Псевдоним: `Messages` Тип секции: `coll` Название: *Очередь сообщений процесса*

Таблица 595. Поля секции Очередь сообщений процесса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ID`	*Идентификатор*	`uniqueid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Source	*Тип источника сообщения*	enum		*Значения* • Шлюз = 1 • Процесс = 2 • Функция = 3 • Неизвестен = 0
FunctionID	*FunctionID*	uniqueid		
Data	*Данные*	unistring	2048	
SourceID	*Идентификатор источника сообщения*	uniqueid		
Type	*Тип сообщения*	int		
Date	*Дата сообщения*	datetime		

Интеграция с реестром МЧД

Идентификатор: `0BAB94FE-96A3-41D2-9F14-381D1CD226E5`

Псевдоним: `M4dRegistry`

Название: *Интеграция с реестром МЧД*

- Карточка журнала обмена сообщениями

Карточка журнала обмена сообщениями

Идентификатор: `39427471-2E58-41CF-8672-D574647E7C79`

Псевдоним: `LogTransferCard`

Название: *Карточка журнала обмена сообщениями*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `312BD9B0-7B5F-4FB7-BBB5-3DED9A1EC641` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 596. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CreateDate`	*Дата создания*	`datetime`		
`Name`	*Название*	`unistring`		
`Attorney`	*Ссылка на доверенность*	`refcardid`		
`Document`	*Ссылка на документ*	`refcardid`		
`Inn`	*Индивидуальный номер налогоплательщика*	`string`	20	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
MessagesCardId	*Карточка сообщений*	refcardid		

Журнал

Идентификатор: 3310AD3B-681A-4858-B84E-C6554A787D84 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Журнал*

Таблица 597. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RequestDate	*Дата запроса*	datetime		
Data	*Данные запроса*	unistring		
Status	*Результат запроса*	string		
Action	*Тип действия*	enum		*Значения* • Регистрация = 0 • Проверка = 1 • Отзыв = 2
Result	*Результат запроса*	enum		*Значения* • Успех = 0 • Успех = 1 • Неизвестно = 2
EmployeeId	*Сотрудник запустивший операцию*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResponseDate`	*Время получения ответа от апи*	`datetime`		
`OperationId`	*Код операции возвращаемый сервисом*	`uniqueid`		