docsvision

Описание схем стандартных карточек

Версия и дата сборки: dv6, 2026-11-19

В разделе приведено описание схем метаданных карточек следующих модулей Docsvision:

- "Конструктор согласований" версии 6.1.
- "Базовые объекты" версии 6.1.
- "Платформа" версии 6.1.
- "Служба фоновых операций" версии 6.1.
- "Управление процессами" версии 6.1.
- Модуль интеграции с реестром МЧД версии 6.1

Системные карточки

Идентификатор: `26dbf2c0-e72e-4e9e-ab99-816758387ae2`

Псевдоним: `Platform`

Название: *Системные карточки*

- Карточка папок
- Карточка навигатора
- Карточка настроек пользователя
- Карточка файла с версиями
- Карточка сохраненных представлений
- Карточка сохраненных поисковых запросов
- Карточка нумератора
- Справочник типов папок
- Системные настройки
- Справочник мандатной безопасности
- Справочник компонентов

Карточка папок

Идентификатор: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2`

Псевдоним: `FoldersCard`

Название: *Карточка папок*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: `AE691F32-AF72-46A4-8646-86754CD8087C` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Общая информация*

Таблица 1. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ViewCardID`	*Идентификатор карточки представлений*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3`
`SearchCardID`	*Идентификатор карточки поисков*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0`

Папки

Идентификатор: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55` Псевдоним: `Folders` Тип секции: `tree` Название: *Папки*

Таблица 2. Поля секции Папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название папки*	`unistring`	256	
`Type`	*Тип папки*	`enum`		*Значения* • Обычная папка = 1 • Виртуальная папка = 4 • Делегат = 8 • Скрытая системная папка = 16

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DefaultStyle`	*Вид отображения*	`enum`		*Значения* • Отображается представление = 1 • Отображается карточка = 2 • Отображается HTML страница = 4 • Отображается представление дайджест = 8
`PropCardID`	*Карточка папки*	`refcardid`		
`Url`	*URL*	`unistring`	512	
`AllowedStyles`	*Разрешенные стили*	`bitmask`		
`Deleted`	*Папка удалена*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IconRef	*Ссылка на значок папки*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: 81100533-0547-416D-B2C3-0BDCB238E60C
Restrictions	*Ограничения*	bitmask		
DefaultViewID	*Идентификатор представления по умолчанию*	refid		• Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 • Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
RefID	*Ассоциированный идентификатор*	uniqueid		
ViewCyclingEnabled	*Ограничение на вывод представления активно*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewCycleCount	*Ограничение на вывод строк представления*	int		
Flags	*Флаги*	bitmask		
DefaultTemplateID	*Идентификатор шаблона по умолчанию*	refid		• Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 • Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708
RefreshTimeout	*Период обновления папки в секундах*	int		
ExtTypeID	*Идентификатор расширенного типа папки*	uniqueid		
CreateDate	*Дата создания папки*	datetime		
CreatedBy	*Создано пользователем*	unistring	128	

Ярлыки

Идентификатор: EB1D77DD-45BD-4A5E-82A7-A0E3B1EB1D74 Псевдоним: Shortcuts Тип секции: coll Название: *Ярлыки*

Таблица 3. Поля секции Ярлыки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	*Идентификатор карточки*	refcardid		
HardCardID	*Сильная ссылка на карточку*	refcardid		
Mode	*Режим запуска*	uniqueid		
Description	*Описание ярлыка*	unistring	512	
Deleted	*Ярлык удален*	bool		
Recalled	*Поле*	bool		
CreationDateTime	*Дата создания*	datetime		

Ограничения

Идентификатор: 5B7091C7-18DA-4E82-9C62-883F5237EED2 Псевдоним: AllowedTypes Тип секции: coll Название: *Ограничения*

Таблица 4. Поля секции Ограничения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Идентификатор типа карточки*	uniqueid		
AccessID	*Описатель прав доступа к типу*	sdid		

Представления папки

Идентификатор: 7B2E8093-A960-44C1-8F02-5F8B381B5398 Псевдоним: AllowedViews Тип секции: coll Название: *Представления папки*

Таблица 5. Поля секции Представления папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ViewID`	*Идентификатор представления*	`uniqueid`		
`AccessID`	*Описатель прав доступа к представлению*	`sdid`		

Шаблоны папки

Идентификатор: `F52F4439-30A9-4C03-BC93-94FD8DD6183B` Псевдоним: `AllowedTemplates` Тип секции: `coll` Название: *Шаблоны папки*

Таблица 6. Поля секции Шаблоны папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TemplateID`	*Поле*	`refid`		• Идентификатор типа: `17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3` • Идентификатор секции: `E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708`

Параметры поискового запроса

Идентификатор: `ECEE1974-A2ED-47A5-8D73-243C7710EBE6` Псевдоним: `SavedParameters` Тип секции: `coll` Название: *Параметры поискового запроса*

Таблица 7. Поля секции Параметры поискового запроса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParameterID	*Идентификатор параметра*	string		
Flags	*Флаги*	bitmask		
Value	*Значение параметра*	variant		

Подтипы папки

Идентификатор: 9E18811A-F993-40B8-80B8-0A206F048503 Псевдоним: AllowedSubTypes Тип секции: coll Название: *Подтипы папки*

Таблица 8. Поля секции Подтипы папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SubTypeID	*Идентификатор подтипа папки*	uniqueid		
AccessID	*Описатель прав доступа к представлению*	sdid		

Локализация

Идентификатор: 302A039F-C43B-48EE-976A-506C78FB80C8 Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 9. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное название*	unistring	256	

Значки папок

Идентификатор: `81100533-0547-416D-B2C3-0BDCB238E60C` Псевдоним: `Icons` Тип секции: `coll` Название: *Значки папок*

Таблица 10. Поля секции Значки папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Icon`	*Значок папки*	`image`		
`Description`	*Описание значка*	`unistring`	64	

Карточка навигатора

Идентификатор: `A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463`

Псевдоним: `NavigatorCard`

Название: *Карточка навигатора*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: `58299E31-E1EC-4756-BC89-EDA47CBC6AA0` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Общая информация*

Таблица 11. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FolderCardID`	*Идентификатор карточки папок*	`uniqueid`		
`FolderRootName`	*Название корневой папки*	`unistring`	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`UserSettings`	*Сохранённые пользовательские настройки*	`image`		

Настройки представлений

Идентификатор: `F94300EB-284E-4AB4-88AD-1E1D34D88F70` Псевдоним: `ViewSettings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки представлений*

Таблица 12. Поля секции Настройки представлений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ViewID`	*Идентификатор представления*	`refid`		• Идентификатор типа: `17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3` • Идентификатор секции: `A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Aggregation`	*Тип агрегации*	`enum`		*Значения* • Нет = 0 • Количество = 1 • Сумма = 2 • Среднее значение = 3 • Минимальное значение = 4 • Максимальное значение = 5 • Стандартное отклонение = 6 • Количество ненулевых значений = 7
`AggregationText`	*Текст подписи агрегации*	`unistring`	64	
`AggregationColumn`	*Колонка агрегации*	`unistring`	32	
`HeaderFont`	*Шрифт заголовка*	`string`	32	
`HeaderFontSize`	*Размер шрифта заголовка*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HeaderFontStyle	*Стиль шрифта заголока*	bitmask		
RowFont	*Шрифт строк*	string	32	
RowFontSize	*Размер шрифта строк*	int		
RowFontStyle	*Стиль шрифта строк*	bitmask		
GridLineStyle	*Стиль линий сетки*	int		
GridLineMode	*Режим линий сетки*	int		
ViewFlags	*Флаги представления*	bitmask		
FilterID	*Фильтр на карточки*	refid		• Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 • Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD
RowHeight	*Высота строки*	int		
PreviewColumn	*Колонка данных для предварительного просмотра*	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`HeaderFontCharset`	*Кодировка шрифта заголовка*	`int`		
`RowFontCharset`	*Кодировка шрифта строк*	`int`		
`FolderLevel`	*Глубина просмотра карточек папок*	`int`		
`LinkLevel`	*Глубина просмотра подчинённых карточек*	`int`		
`UserLayout`	*Сохранённая пользовательская разметка*	`image`		
`UserLayoutTimestamp`	*Отметка времени изменения пользовательской разметки*	`datetime`		
`UserLayoutState`	*Состояние пользовательской разметки*	`int`		
`Timestamp`	*Метка времени изменения настроек*	`datetime`		

Настройки колонок

Идентификатор: `39E04BFC-4FCC-421C-ABA2-84173090175E` Псевдоним: `ColumnSettings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки колонок*

Таблица 13. Поля секции Настройки колонок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Caption`	*Название колонки*	`unistring`	32	
`Order`	*Порядковый номер колонки*	`int`		
`Width`	*Ширина колонки*	`int`		
`RowAlign`	*Выравнивание содержимого колонки*	`enum`		*Значения* • Выравнивание по левому краю = 0 • Выравнивание по центру = 1 • Выравнивание по правому краю = 2
`HeaderAlign`	*Выравнивание заголовка колонки*	`enum`		*Значения* • Выравнивание по левому краю = 0 • Выравнивание по центру = 1 • Выравнивание по правому краю = 2
`ColumnName`	*Название колонки*	`unistring`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LongDate	*Использовать длинный формат даты*	bool		
DateFormat	*Формат даты*	unistring	64	
Hidden	*Скрывать колонку*	bool		
Flags	*Флаги колонки представления*	bitmask		

Локализация

Идентификатор: ED9F1490-F695-4A7E-BD6E-3C65D51C88F9 Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 14. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Caption	*Локализованный заголовок*	unistring	32	

Сортировки

Идентификатор: F73D85EC-89BF-4730-849A-10B4FEF8FE2C Псевдоним: SortingSettings Тип секции: coll Название: *Сортировки*

Таблица 15. Поля секции Сортировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ColumnName	*Колонка для сортировки*	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядок применения*	`int`		
`Ascending`	*Порядок сортировки*	`bool`		
`Active`	*Сортировка включен*	`bool`		

Группировки

Идентификатор: `C2045B41-E6BB-4576-9AC5-32A953BCE9D2` Псевдоним: `GroupingSettings` Тип секции: `coll` Название: *Группировки*

Таблица 16. Поля секции Группировки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ColumnName`	*Название колонки*	`unistring`	32	
`Order`	*Порядок применения*	`int`		
`Ascending`	*Тип упорядочивания*	`bool`		
`AggregationText`	*Текст подписи агрегации*	`unistring`	64	
`AggregationColumn`	*Колонка агрегации*	`unistring`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Aggregation`	*Тип агрегации*	`enum`		*Значения* • Нет = 0 • Количество = 1 • Сумма = 2 • Среднее значение = 3 • Минимальное значение = 4 • Максимальное значение = 5 • Стандартное отклонение = 6 • Количество ненулевых значений = 7
`Active`	*Группировка включена*	`bool`		
`ShowExpanded`	*Показывать группировку раскрытой*	`bool`		
`RowHeight`	*Высота строки*	`int`		
`GroupFont`	*Шрифт группировки*	`string`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GroupFontSize	*Размер шрифта группировки*	int		
GroupFontStyle	*Стиль шрифта группировки*	bitmask		
GroupFontCharset	*Кодировка шрифта группировки*	int		
BackColor	*Цвет фона*	int		
GroupFlags	*Флаги группировки*	bitmask		
ForeColor	*Цвет текста*	int		

Локализация

Идентификатор: 7FCC165D-D5DD-4CD8-8FC1-AA811F09C3B1 Псевдоним: LocalizationsGroupingSettings Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 17. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
AggregationText	*Локализованный текст агрегации*	unistring	64	

Локализация

Идентификатор: 580CA2A1-13E0-45F0-82F8-15E87B597267 Псевдоним: LocalizationsViewSettings Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 18. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AggregationText	*Локализованный текст агрегации*	unistring	64	
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		

Шаблоны

Идентификатор: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708 Псевдоним: Templates Тип секции: coll Название: *Шаблоны*

Таблица 19. Поля секции Шаблоны

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название шаблона*	unistring	32	
File	*Файл шаблона*	fileid		

Настройки

Идентификатор: 9957888C-8AC0-4760-B8D4-736204EF7511 Псевдоним: Settings Тип секции: coll Название: *Настройки*

Таблица 20. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	*Идентификатор объекта*	uniqueid		
Type	*Тип свойства*	int		
Value	*Значение свойства*	variant		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsText	*Сохранен большой текст*	bool		
Text	*Текст*	unitext		

Карточка настроек пользователя

Идентификатор: B79D5B42-E1B1-4DEA-80EE-CBE302D6AB89

Псевдоним: UserProfileCard

Название: *Карточка настроек пользователя*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: C64843C3-484F-45E0-9B8A-900EA91BE54D Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 21. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultFolderID	*Папка пользователя*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HidePickerSelection	*Скрывать диалог выбора источника пользователей*	bool		
PickerExtensionID	*Идентификатор расширения выбора пользователей*	refcardid		
Certificate	*Сертификат*	image		

Настройки

Идентификатор: EBAF1DE7-AB00-44D4-82AC-2CF3C16C93DC Псевдоним: Settings Тип секции: coll Название: *Настройки*

Таблица 22. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	*Идентификатор объекта*	uniqueid		
Type	*Тип свойства*	int		
Value	*Значение свойства*	variant		
IsText	*Сохранен большой текст*	bool		
Text	*Текст*	unitext		

История поисковых запросов

Идентификатор: 432A8CF8-D412-4BDD-B449-909570C428EE Псевдоним: SearchHistory Тип секции: coll Название: *История поисковых запросов*

Таблица 23. Поля секции История поисковых запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Query`	*Запрос*	`string`	2048	
`LastUsedDate`	*Дата последнего использования*	`datetime`		

Карточка файла с версиями

Идентификатор: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3`

Псевдоним: `VersionedFileCard`

Название: *Карточка файла с версиями*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Общая информация*

Таблица 24. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название файла*	`unistring`	256	
`ParentCardID`	*Идентификатор родительской карточки*	`uniqueid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CurrentID	*Идентификатор текущей версии*	refid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
NextVersion	*Номер следующей версии*	int		
CheckoutPath	*Путь к файлу*	unistring	256	
CurrentVersion	*Номер текущей версии*	string		
CheckoutUserID	*Идентификатор пользователя*	userid		
ExtCardID	*Карточка расширения*	refcardid		
BarCode	*Штрих-код*	string	2048	
CheckoutDate	*Дата блокировки*	datetime		
CheckinDate	*Дата изменения файла текущей версии*	datetime		

Комментарии файла

Идентификатор: BB0BAD14-7D3D-4593-89C0-CFC7436927FC Псевдоним: MainComments Тип

секции: `coll` Название: *Комментарии файла*

Таблица 25. Поля секции Комментарии файла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Comment`	*Комментарий*	`unitext`		
`AuthorID`	*Автор комментария*	`userid`		
`Date`	*Дата создания*	`datetime`		

Версии

Идентификатор: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12` Псевдоним: `Versions` Тип секции: `tree` Название: *Версии*

Таблица 26. Поля секции Версии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Version`	*Уникальный номер версии*	`int`		
`AuthorID`	*Автор версии*	`userid`		
`FileID`	*Идентификатор файла*	`fileid`		
`VersionNumber`	*Номер версии*	`int`		
`ExtCardID`	*Карточка расширения*	`refcardid`		

Ассоциированные файлы

Идентификатор: `0F259B0E-F5A7-4B57-9856-57690BDA5955` Псевдоним: `AssociatedFiles` Тип секции: `coll` Название: *Ассоциированные файлы*

Таблица 27. Поля секции Ассоциированные файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileID	*Идентификатор файла*	fileid		
Comment	*Комментарий*	unitext		
AuthorID	*Автор файла*	userid		

Комментарии версии

Идентификатор: EE35D1F5-4954-4E8F-BA23-D6930485DA05 Псевдоним: VersionComments Тип секции: coll Название: *Комментарии версии*

Таблица 28. Поля секции Комментарии версии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	*Комментарий*	unitext		
AuthorID	*Автор комментария*	userid		
Date	*Дата создания*	datetime		

Карточка сохраненных представлений

Идентификатор: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3

Псевдоним: SavedViewCard

Название: *Карточка сохраненных представлений*

Секции карточки

Группы представлений

Идентификатор: 0228E9D7-4250-458C-ADAD-8A1141A83453 Псевдоним: Groups Тип секции: tree Название: *Группы представлений*

Таблица 29. Поля секции Группы представлений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя*	unistring	256	

Сохраненные представления

Идентификатор: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657 Псевдоним: Views Тип секции: coll Название: *Сохраненные представления*

Таблица 30. Поля секции Сохраненные представления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название представления*	unistring	128	
Text	*XML описание*	unitext		
Comments	*Комментарии*	unistring	3700	
Hidden	*Скрытое представление*	bool		
ViewFileID	*Идентификатор файла данных представления*	fileid		
DisabledAutogenerate	*Отключено автоматическое пересоздание хранимых процедур*	bool		

Сортировка

Идентификатор: BF5293F4-C6F5-4575-9632-0A1178755D31 Псевдоним: Sorting Тип секции: coll Название: *Сортировка*

Таблица 31. Поля секции Сортировка

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	string	128	
Xml	*Xml*	unistring	2000	
ViewID	*ViewID*	uniqueid		

Локализация

Идентификатор: 1CB20680-E000-462C-A2EB-EC9CC37D93CE Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 32. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное название*	unistring	128	

LocalizationsGroups

Идентификатор: 67E68B40-1046-41CF-90A4-1F2CCD2111A8 Псевдоним: LocalizationsGroups Тип секции: coll Название: *LocalizationsGroups*

Таблица 33. Поля секции LocalizationsGroups

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное имя*	unistring	256	

Секции

Идентификатор: EB5248C1-8A10-4A2A-91FA-ED5E8481B0DA Псевдоним: Sections Тип секции: coll Название: *Секции*

Таблица 34. Поля секции Секции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		

Виртуальные поля

Идентификатор: 48402358-3AD4-41D4-A29B-E4DDD57DA23C Псевдоним: VirtualFields Тип секции: coll Название: *Виртуальные поля*

Таблица 35. Поля секции Виртуальные поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя*	unistring	128	
Text	*Xml описание*	unitext		

Карточка сохраненных поисковых запросов

Идентификатор: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0

Псевдоним: SavedSearchCard

Название: *Карточка сохраненных поисковых запросов*

Секции карточки

Группы запросов

Идентификатор: C17B7783-42C4-45CB-A66B-05CC634C7EB0 Псевдоним: Groups Тип секции: tree Название: *Группы запросов*

Таблица 36. Поля секции Группы запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя*	unistring	256	

Сохраненные поисковые запросы

Идентификатор: `FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD` Псевдоним: `Queries` Тип секции: `coll` Название: *Сохраненные поисковые запросы*

Таблица 37. Поля секции Сохраненные поисковые запросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	256	
`Text`	*Текст запроса*	`unitext`		
`Hidden`	*Видимость*	`bool`		
`Modified`	*Modified*	`bool`		
`QueryFileID`	*Идентификатор файла текста запроса*	`fileid`		
`DisabledAutogenerate`	*Отключено автоматическое пересоздание хранимых процедур*	`bool`		
`DisabledSecurity`	*Выключена проверка безопасности*	`bool`		

Сохраненные разметки поисковых запросов

Идентификатор: `DC8A71DC-D2BB-4875-8B9F-0BBFF04383F7` Псевдоним: `Layouts` Тип секции: `coll` Название: *Сохраненные разметки поисковых запросов*

Таблица 38. Поля секции Сохраненные разметки поисковых запросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	256	
`Text`	*Текст разметки*	`unitext`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LayoutFileID	*Идентификатор файла текста разметки запроса*	fileid		

Локализация

Идентификатор: 366234F5-1EA5-47CC-9506-B7BCEB08B061 Псевдоним: LocalizationsQueries Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 39. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное имя*	unistring	256	

Локализация

Идентификатор: F7CDD0E8-1CD9-4E76-A1B3-4E0432C71E6B Псевдоним: Localizations Тип секции: coll Название: *Локализация*

Таблица 40. Поля секции Локализация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Идентификатор локали*	int		
Name	*Локализованное имя*	unistring	256	

Карточка нумератора

Идентификатор: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF

Псевдоним: `NumeratorCard`

Название: *Карточка нумератора*

Секции карточки

Атрибуты нумератора

Идентификатор: `7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2` Псевдоним: `Numerator` Тип секции: `struct` Название: *Атрибуты нумератора*

Таблица 41. Поля секции Атрибуты нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название нумератора*	`unistring`	64	
`FirstNumber`	*Начальный номер*	`int`		
`LastNumber`	*Конечный номер*	`int`		
`NotAvailable`	*Не доступен*	`bool`		

Зоны нумератора

Идентификатор: `916CDAB9-1FDA-4D0A-935F-6492C75477A8` Псевдоним: `Zones` Тип секции: `coll` Название: *Зоны нумератора*

Таблица 42. Поля секции Зоны нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ZoneName`	*Название зоны*	`unistring`	32	

Занятые номера

Идентификатор: `D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290` Псевдоним: `BusyNumbers` Тип секции: `coll` Название: *Занятые номера*

Таблица 43. Поля секции Занятые номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Number`	*Номер*	`int`		

Свободные диапазоны

Идентификатор: `A4FE6E8E-7DD7-45B4-AC4E-3C74F0B6369A` Псевдоним: `FreeRanges` Тип секции: `coll` Название: *Свободные диапазоны*

Таблица 44. Поля секции Свободные диапазоны

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FirstNumber`	*Начальный номер*	`int`		
`LastNumber`	*Конечный номер*	`int`		
`OwnerID`	*Идентификатор владельца*	`userid`		

Диапазоны нумератора

Идентификатор: `5AA8ECAA-8A21-4A5E-B830-C4F859397298` Псевдоним: `Ranges` Тип секции: `coll` Название: *Диапазоны нумератора*

Таблица 45. Поля секции Диапазоны нумератора

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FirstNumber`	*Начальный номер*	`int`		
`LastNumber`	*Конечный номер*	`int`		
`OwnerID`	*Идентификатор пользователя*	`userid`		

Справочник типов папок

Идентификатор: `C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386`

Псевдоним: `FolderTypesCard`

Название: *Справочник типов папок*

Секции карточки

Типы папок

Идентификатор: `44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D` Псевдоним: `FolderTypes` Тип секции: `tree` Название: *Типы папок*

Таблица 46. Поля секции Типы папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	256	
`DisableSubfolders`	*Не допускается создавать подчиненные папки*	`bool`		
`DisableCards`	*Не допускается создавать карточки*	`bool`		
`PropCardID`	*Карточка папки*	`refcardid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultViewID	*Представление по умолчанию*	refid		• Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 • Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
DefaultTemplateID	*Шаблон по умолчанию*	refid		• Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 • Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708
URL	*URL*	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DefaultStyle`	*Вид отображения*	`enum`		*Значения* • Отображается представление = 1 • Отображается карточка = 2 • Отображается HTML страница = 4 • Отображается представление дайджест = 8
`Icon`	*Значок папки*	`image`		
`EnableDigest`	*Разрешить использование дайджеста*	`bool`		
`EnableAutorefresh`	*Разрешить автоматическое обновление*	`bool`		
`AutorefreshTimeout`	*Интервал автоматического обновления*	`int`		
`ViewCycleCount`	*Ограничение на количество выводимых записей*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`HighlightUnread`	*Подсвечивать непрочитанные карточки*	`bool`		
`DisablePropEdit`	*Запретить изменение свойств папки пользователю*	`bool`		
`RestrictViews`	*Ограничивать представления*	`bool`		
`RestrictTemplates`	*Ограничивать шаблоны*	`bool`		
`RestrictCardTypes`	*Ограничивать виды карточек*	`bool`		
`RestrictFolderTypes`	*Ограничивать виды папок*	`bool`		
`CreateFolderCard`	*Создавать новую карточку папки*	`bool`		
`FolderCardLocation`	*Размещение карточек папок*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`EnableRegularCreation`	*Позволять создание подпапок без типа*	`bool`		
`NoClientSortOnFirstOpen`	*Не использовать клиентскую сортировку при первом показе представления*	`bool`		

Разрешенные виды карточек

Идентификатор: `B4DB4C03-D225-4EFD-AB57-375275798404` Псевдоним: `AllowedCardTypes` Тип секции: `coll` Название: *Разрешенные виды карточек*

Таблица 47. Поля секции Разрешенные виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TypeID`	*Идентификатор типа карточки*	`uniqueid`		
`AccessID`	*Описатель прав доступа к типу*	`sdid`		

Представления папки

Идентификатор: `46BF1886-CE77-471C-95DC-560F5D952B82` Псевдоним: `AllowedViews` Тип секции: `coll` Название: *Представления папки*

Таблица 48. Поля секции Представления папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ViewID	*Идентификатор представления*	uniqueid		
AccessID	*Описатель прав доступа к представлению*	sdid		

Шаблоны папки

Идентификатор: DB0D4513-9B62-47D5-9E1B-B242F0BA83D6 Псевдоним: AllowedTemplates Тип секции: coll Название: *Шаблоны папки*

Таблица 49. Поля секции Шаблоны папки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateID	*Поле*	refid		• Идентификатор типа: A7F9784B-96A4-4B3E-B820-2E714A2A1463 • Идентификатор секции: E46D10A3-4DDC-40A8-B32F-9C3216B69708

Разрешенные виды папок

Идентификатор: 7B94A4FD-45C6-417A-AF75-57587BE22064 Псевдоним: AllowedFolderTypes Тип секции: coll Название: *Разрешенные виды папок*

Таблица 50. Поля секции Разрешенные виды папок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderTypeID	*Вид папки*	refid		• Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 • Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D
AccessID	*Описатель прав доступа к типу*	sdid		

Системные настройки

Идентификатор: 80DE828B-86CA-4824-B5E1-E1E2D2CC1CFF

Псевдоним: SettingsCard

Название: *Системные настройки*

Секции карточки

Расширения

Идентификатор: 641F6AFF-1187-491A-98D5-A735A6F97204 Псевдоним: Extensions Тип секции: coll Название: *Расширения*

Таблица 51. Поля секции Расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	*Название типа*	unistring	1024	

Группы настроек

Идентификатор: C9185C66-5104-45C2-A0A0-18787E69DC50 Псевдоним: SettingGroups Тип секции: tree Название: *Группы настроек*

Таблица 52. Поля секции Группы настроек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	

Настройки

Идентификатор: 42BFBCAD-0407-4452-B60D-D1195CE035A1 Псевдоним: Settings Тип секции: coll Название: *Настройки*

Таблица 53. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип свойства*	int		
Value	*Значение свойства*	variant		
Name	*Название*	unistring	128	

Приложения

Идентификатор: 043226B8-E980-40B4-8EDA-F1BF5A3C38D9 Псевдоним: Applications Тип секции: coll Название: *Приложения*

Таблица 54. Поля секции Приложения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор приложения*	uniqueid		
ApplicationAlias	*Алиас приложения*	unistring	512	
Name	*Название приложения*	unistring	512	
Description	*Описание*	unistring	2048	
Version	*Номер версии*	int		
Data	*Информация о приложении*	text		
CardPackageInstallDisabled	*Не обновлять модуль*	bool		

Справочник мандатной безопасности

Идентификатор: 23D1910B-5EDD-4A33-8BE2-ED9C10AB64C1

Псевдоним: MandatoryAccessCard

Название: *Справочник мандатной безопасности*

Секции карточки

Уровни безопасности

Идентификатор: 8B9F02C7-DCD9-467D-A2A4-F2E5EF4A061C Псевдоним: AccessLevels Тип секции: coll Название: *Уровни безопасности*

Таблица 55. Поля секции Уровни безопасности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Level	*Уровень*	int		
Name	*Название*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Comments`	*Описание*	`unistring`	2048	
`NoReadUp`	*Запрещено чтение вышестоящих*	`bool`		
`NoWriteUp`	*Запрещена запись вышестоящих*	`bool`		
`NoExecuteUp`	*Запрещено исполнение вышестоящих*	`bool`		

Доступ сотрудников

Идентификатор: `B623BE26-6119-445C-88C5-8B711133BC19` Псевдоним: `EmployeesAccess` Тип секции: `coll` Название: *Доступ сотрудников*

Таблица 56. Поля секции Доступ сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AccountName`	*Учетная запись*	`unistring`	128	
`AccessLevel`	*Уровень доступа*	`int`		

Справочник компонентов

Идентификатор: `4C65C8B0-55EA-4B65-8B68-61065CF37D01`

Псевдоним: `ComponentsCard`

Название: *Справочник компонентов*

Секции карточки

Группы файлов

Идентификатор: `F45467B2-661D-4C26-BE78-B70555E4BC65` Псевдоним: `FileGroups` Тип секции: `coll` Название: *Группы файлов*

Таблица 57. Поля секции Группы файлов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	256	
`Icon`	*Иконка*	`fileid`		
`Description`	*Описание*	`unistring`	2048	
`Version`	*Номер версии*	`int`		

Файлы

Идентификатор: `736D9164-8E0E-49C1-9256-B044ECED3959` Псевдоним: `Files` Тип секции: `coll` Название: *Файлы*

Таблица 58. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileId`	*Файл*	`fileid`		
`Version`	*Версия файла*	`unistring`	64	
`CreateDate`	*Дата создания*	`datetime`		
`ChangeDate`	*Дата изменения*	`datetime`		
`FileName`	*Имя файла*	`unistring`	256	

Интеграция с реестром МЧД

Идентификатор: `0BAB94FE-96A3-41D2-9F14-381D1CD226E5`

Псевдоним: `M4dRegistry`

Название: *Интеграция с реестром МЧД*

- Карточка журнала обмена сообщениями

Карточка журнала обмена сообщениями

Идентификатор: `39427471-2E58-41CF-8672-D574647E7C79`

Псевдоним: `LogTransferCard`

Название: *Карточка журнала обмена сообщениями*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `312BD9B0-7B5F-4FB7-BBB5-3DED9A1EC641` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 59. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CreateDate`	*Дата создания*	`datetime`		
`Name`	*Название*	`unistring`		
`Attorney`	*Ссылка на доверенность*	`refcardid`		
`Document`	*Ссылка на документ*	`refcardid`		
`Inn`	*Индивидуальный номер налогоплательщика*	`string`	20	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
MessagesCardId	*Карточка сообщений*	refcardid		

Журнал

Идентификатор: 3310AD3B-681A-4858-B84E-C6554A787D84 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Журнал*

Таблица 60. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RequestDate	*Дата запроса*	datetime		
Data	*Данные запроса*	unistring	1024	
Status	*Результат запроса*	string		
Action	*Тип действия*	enum		*Значения* • Регистрация = 0 • Проверка = 1 • Отзыв = 2
Result	*Результат запроса*	enum		*Значения* • Успех = 0 • Успех = 1 • Неизвестно = 2
EmployeeId	*Сотрудник запустивший операцию*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResponseDate`	*Время получения ответа от апи*	`datetime`		
`OperationId`	*Код операции возвращаемый сервисом*	`uniqueid`		

Базовые объекты

Идентификатор: `DE9C2809-3207-42EF-BC32-B9AB2D1B5608`

Псевдоним: `BackOffice`

Название: *Базовые объекты*

- Конструктор разметок
- Конструктор правил нумерации
- Конструктор ролей
- Конструктор скриптов
- Карточка сотрудника
- Справочник контрагентов
- Справочник ссылок
- Документ
- Список категорий
- Список ссылок на карточки
- Список опросов
- Конструктор состояний
- Список ссылок на карточки заданий
- Конструктор справочников
- Карточка строки справочника
- Карточка подразделения контрагента
- Карточка сотрудника контрагента
- Расширение Docsvision Windows-клиента
- Бизнес-календарь
- Справочник меток подписей
- Согласование
- Ход согласования
- Маршрут согласования (устарел)
- Этап согласования (устарел)

- Справочник серверов
- Карточка сервера
- Список ссылок на карточки версионного файла
- Справочник сотрудников
- Группа заданий
- Задание
- Карточка подразделения
- Список подписей
- Справочник категорий
- Справочник видов карточек
- Справочник полномочий для доверенностей
- Системная карточка доверенности

Конструктор разметок

Идентификатор: `B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3`

Псевдоним: `RefLayouts`

Название: *Конструктор разметок*

Секции карточки

Настройки вида карточки

Идентификатор: `98A20701-26AA-4C50-AF47-72A97F174E6E` Псевдоним: `CardKindSettings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки вида карточки*

Таблица 61. Поля секции Настройки вида карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardKindID	*Вид карточки*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name

Разметки

Идентификатор: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D Псевдоним: Layouts Тип секции: coll Название: *Разметки*

Таблица 62. Поля секции Разметки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ToolbarLayout	*Разметка панели инструментов*	unitext		
RibbonLayout	*Разметка ленты инструментов*	unitext		
Name	*Название*	unistring		
Layout	*Разметка*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlWidth	*Ширина карточки*	int		
ControlHeight	*Высота карточки*	int		
MinimumWidth	*Минимальная ширина карточки*	int		
MinimumHeight	*Минимальная высота карточки*	int		
UseDefaultTabOrder	*Использовать стандартный обход*	bool		
HideMenu	*Скрыть главное меню*	bool		
HideToolBar	*Скрыть панель инструментов*	bool		
SurveyListInfo	*Информация о списке опросов*	unitext		
LayoutFileID	*Идентификатор файла разметки*	fileid		
RibbonLayoutFileID	*Идентификатор файла разметки ленты*	fileid		
NoReuse	*Запрещено переиспользование*	bool		

Локализации

Идентификатор: E94A0184-2D21-4D2F-A843-98D61543E214 Псевдоним: Localizations Тип

секции: `coll` Название: *Локализации*

Таблица 63. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LocaleID`	*Локализация*	`int`		
`LocalizationXml`	*Xml локализации*	`unitext`		
`Default`	*Локализация по умолчанию*	`bool`		
`LocalizationFileId`	*Идентификатор файла локализации разметки*	`fileid`		

Свойства карточки

Идентификатор: `2DF979C9-BB33-4029-A0E1-BC2E26D4F23A` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства карточки*

Таблица 64. Поля секции Свойства карточки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PropertyName`	*Название свойства*	`unistring`		
`PropertyType`	*Тип свойства*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EditOperation	*Операция редактирования*	refid		• Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 • Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
ItemType	*Тип элемента*	enum		*Значения* • Обычный элемент = 0 • Элемент панели инструментов = 1
DefaultValue	*Значение по умолчанию*	unistring		
TabIndex	*Индекс обхода*	int		
ToolTip	*Всплывающая подсказка*	unistring		
TabStop	*Остановка по табуляции*	bool		
SectionID	*Идентификатор секции*	uniqueid		
FieldAlias	*Псевдоним связанного поля*	string		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkField`	*Псевдоним ссылочного поля*	`string`		
`LinkProperty`	*Ссылка на свойство*	`refid`		• Идентификатор типа: `B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3` • Идентификатор секции: `2DF979C9-BB33-4029-A0E1-BC2E26D4F23A`

Атрибуты столбца

Идентификатор: `9D071639-FC79-444E-AC6C-4A567C16088E` Псевдоним: `ColumnAttributes` Тип секции: `coll` Название: *Атрибуты столбца*

Таблица 65. Поля секции Атрибуты столбца

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Caption`	*Заголовок*	`unistring`		
`SortDirection`	*Направление сортировки*	`enum`		*Значения* • По возрастанию = 0 • По убыванию = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SortIndex	*Индекс сортировки*	int		
MinimumWidth	*Минимальная ширина*	int		
Width	*Ширина*	int		
MaximumWidth	*Максимальная ширина*	int		
VisibleIndex	*Порядковый номер*	int		
FieldAlias	*Псевдоним связанного поля*	string		
ColumnName	*Имя колонки табличного свойства*	string		
LinkField	*Имя ссылочного поля*	string		
LinkColumn	*Имя ссылочной колонки*	string		
LinkSection	*Идентификатор ссылочной секции*	uniqueid		
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		
LinkParentField	*Псевдоним связанного родительского поля*	string		

Атрибуты разметки

Идентификатор: CECDC3AE-1F82-476D-AA3D-CBB108DD1B31 Псевдоним: LayoutAttributes

Тип секции: `coll` Название: *Атрибуты разметки*

Таблица 66. Поля секции Атрибуты разметки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TabIndex`	*Индекс обхода*	`int`		
`TabStop`	*Остановка по табуляции*	`bool`		
`Font`	*Шрифт элемента управления*	`unistring`	1024	
`FontColor`	*Цвет шрифта элемента управления*	`unistring`	1024	
`LabelFont`	*Шрифт метки*	`unistring`	1024	
`LabelFontColor`	*Цвет шрифта метки*	`unistring`	1024	
`Visibility`	*Видимость*	`enum`		*Значения* • Видимый = 0 • Пустая ячейка = 1 • Невидимый = 2
`Required`	*Обязательное*	`bool`		
`ReadOnly`	*Только для чтения*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LayoutID	*Разметка*	refid		• Идентификатор типа: B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3 • Идентификатор секции: EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D
BackgroundColor	*Цвет фона*	unistring	1024	
ShowBorder	*Показывать границу*	bool		
ShowBorderInReadOnlyMode	*Показывать границу элемента управления в режиме только для чтения*	bool		

Дерево дизайнов

Идентификатор: ED2DE66F-D873-4175-904C-968D6FCD6C7C Псевдоним: DesignTree Тип секции: tree Название: *Дерево дизайнов*

Таблица 67. Поля секции Дерево дизайнов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NodeType	*Тип узла*	enum		*Значения* • Вид = 0 • Роль = 1 • Состояние = 2
NodeKind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: NodeKind_Name

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NodeRole	*Роль*	refid		• Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 • Идентификатор секции: 1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1 Поля ссылки: Role_Name
NodeState	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799 Поля ссылки: State_DefaultName
Priority	*Приоритет*	int		

Разметки узла

Идентификатор: `82A3346F-D0CA-43DA-8E3F-59FE2A7C895D` Псевдоним: `NodeLayouts` Тип секции: `coll` Название: *Разметки узла*

Таблица 68. Поля секции Разметки узла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LayoutID`	*Разметка*	`refid`		• Идентификатор типа: `B87B6FEC-E092-4D37-ABB2-C13E2000B6E3` • Идентификатор секции: `EAD185D5-D2F4-4F86-8EA5-FEBF2198466D`
`Priority`	*Разметка*	`int`		

Конструктор правил нумерации

Идентификатор: `57D065BE-A4AD-4889-835B-CA1D412899EA`

Псевдоним: `RefNumerationRules`

Название: *Конструктор правил нумерации*

Секции карточки

Правила

Идентификатор: `91ED8272-A006-4A62-BC3F-E1A124DBB8AB` Псевдоним: `Rules` Тип секции: `coll` Название: *Правила*

Таблица 69. Поля секции Правила

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RuleName	*Название правила*	unistring	128	
CardTypeID	*Тип карточки*	uniqueid		
LeadingZeros	*Показывать ведущие нули*	bool		

Значения

Идентификатор: BB77FABC-5AFC-4B7E-AA04-EAB8F1625F98 Псевдоним: Items Тип секции: coll Название: *Значения*

Таблица 70. Поля секции Значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrefixType	*Тип префикса*	enum		*Значения* • Константа = 0 • XSLT = 1
Prefix	*Префикс*	unitext		
SuffixType	*Тип суффикса*	enum		*Значения* • Константа = 0 • XSLT = 1
Suffix	*Суффикс*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorRowID	*Нумератор*	refid		• Идентификатор типа: 57D065BE-A4AD-4889-835B-CA1D412899EA • Идентификатор секции: 35833A62-CFC4-4BE6-9A7E-5D604DA33AB1
Order	*Порядковый номер*	int		

Условия

Идентификатор: B8DB0587-AF3E-4957-AAD3-2E5A711CFA64 Псевдоним: Conditions Тип секции: coll Название: *Условия*

Таблица 71. Поля секции Условия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionID	*Раздел*	uniqueid		
FieldName	*Имя поля*	unistring	512	
Value	*Значение*	variant		
Operation	*Операция*	unistring	128	

Нумераторы

Идентификатор: 35833A62-CFC4-4BE6-9A7E-5D604DA33AB1 Псевдоним: Numerators Тип секции: coll Название: *Нумераторы*

Таблица 72. Поля секции Нумераторы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumeratorID	*Нумератор*	refcardid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: 7A357C7B-7C36-48C8-8008-294B00F48AB2 Поля ссылки:
ZoneType	*Тип обновления зоны*	enum		*Значения* • Нет обновления = 0 • Ежедневно = 1 • Еженедельно = 2 • Ежемесячно = 3 • Ежегодно = 4
ZoneInterval	*Интервал обновления зоны*	int		
ZoneDay	*День обновления зоны*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZoneDate	*Дата первой зоны*	datetime		

Конструктор ролей

Идентификатор: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1

Псевдоним: RefRoleModel

Название: *Конструктор ролей*

Секции карточки

Настройки прав

Идентификатор: E71930E3-F799-40C6-891F-CE824273A101 Псевдоним: CardKindRoleSettings Тип секции: coll Название: *Настройки прав*

Таблица 73. Поля секции Настройки прав

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид карточки*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CommonRolesContainer	*Контейнер общих ролей*	bool		

Роли

Идентификатор: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1` Псевдоним: `Roles` Тип секции: `coll` Название: *Роли*

Таблица 74. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Наименование*	`unistring`		

Группы условий

Идентификатор: `9BE0DEAF-DA5A-441B-A796-28E01D025361` Псевдоним: `ConditionGroups` Тип секции: `tree` Название: *Группы условий*

Таблица 75. Поля секции Группы условий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция группы условий*	`enum`		*Значения* • И = 0 • Или = 1

Условия

Идентификатор: `F86B5616-6899-418A-B82F-EE278DD83817` Псевдоним: `Conditions` Тип секции: `coll` Название: *Условия*

Таблица 76. Поля секции Условия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Parameter`	*Параметр*	`enum`		*Значения* • Текущий сотрудник = 0 • Руководитель = 1 • Подчиненные = 2 • Все подчиненные = 3 • Все подчиненные временнозамещаемого = 4 • Все подчиненные постояннозамещаемого = 5 • Заместитель = 6 • Замещаемый = 7 • Я - первый активный заместитель = 8 • Я - первый активный

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция*	`enum`		*Значения* • Равно = 0 • Не равно = 1 • Является руководителем = 2 • Занимает должность = 3 • В том же подразделении = 4 • В группе с подчинёнными = 5 • Не в группе = 6 • В подразделении без подчинённых = 7 • Не в подразделении = 8 • Больше = 9 • Больше или равно = 10 • Меньше = 11

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueFieldAlias`	*Значение поле* -	`string`		
`ValueReferenceField`	*Значение поля ссылочной карточки* -	`string`		
`ValueReferenceSectionID`	*Значение раздел ссылочной карточки* -	`uniqueid`		
`ValuePosition`	*Значение должность* -	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueGroup`	*Значение - группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`ValueDate`	*Значение - дата*	`datetime`		
`ValueDayOfWeek`	*Значение - день недели*	`enum`		*Значения* • Понедельник = 1 • Вторник = 2 • Среда = 3 • Четверг = 4 • Пятница = 5 • Суббота = 6 • Воскресенье = 0
`ValueDayWorkStatus`	*Значение - статус дня*	`enum`		*Значения* • Рабочий день = 0 • Выходной = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueTimeWorkStatus`	*Значение - статус времени*	`enum`		*Значения* • Рабочее время = 0 • Свободное время = 1
`ValueBusinessCalendar`	*Значение - бизнес-календарь*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222`
`ValueSectionID`	*Значение - раздел*	`uniqueid`		
`ValueDepartment`	*Значение - подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParameterCustom`	*Ссылка на пользовательский параметр (если используется пользовательский тип параметра)*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2`
`OperationCustom`	*Ссылка на пользовательскую операцию (если используется пользовательская операция)*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `A7604B0D-8400-4103-8F36-E819D475E0DD`
`ValueCustom`	*Пользовательское значение*	`variant`		
`ValueBoolean`	*Логическое значение*	`bool`		
`ValueString`	*Значение - строка*	`unistring`		
`ValueId`	*Значение - идентификатор*	`uniqueid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueNumber	*Значение - число*	float		
ValueReferenceCardTypeID	*Тип справочника*	uniqueid		
ValueDescription	*Описание значения для свойства или поля*	unistring	256	
ValueStoredProcedure	*Значение - хранимая процедура*	unistring		

Соответствие между операциями и состояниями

Идентификатор: E8A7312B-A972-498E-AAF2-2744D85DF180 Псевдоним: Links Тип секции: coll Название: *Соответствие между операциями и состояниями*

Таблица 77. Поля секции Соответствие между операциями и состояниями

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1`
`Status`	*Статус операции*	`enum`		*Значения* • Не разрешена = 0 • Разрешена = 1 • Запрещена = 2

Пользовательские параметры

Идентификатор: `357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2` Псевдоним: `CustomParameters` Тип секции: `coll` Название: *Пользовательские параметры*

Таблица 78. Поля секции Пользовательские параметры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`		
`Type`	*Тип (Скрипт, сборка)*	`enum`		*Значения* • Скрипт = 0 • Сборка = 1
`Script`	*Ссылка на скрипт (используется если тип - скрипт)*	`refid`		• Идентификатор типа: `9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556` • Идентификатор секции: `AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335`
`AssemblyName`	*Имя сборки (тип - сборка)*	`unistring`		
`ClassName`	*Имя класса (тип - сборка)*	`unistring`		

Пользовательские операции

Идентификатор: `A7604B0D-8400-4103-8F36-E819D475E0DD` Псевдоним: `CustomOperations` Тип секции: `coll` Название: *Пользовательские операции*

Таблица 79. Поля секции Пользовательские операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring		
OperationAlias	*Псевдоним*	unistring		
Script	*Скрипт (если операция для стандартного параметра)*	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
AssemblyName	*Сборка (если операция для стандартного параметра)*	unistring		
ClassName	*Класс (если операция для стандартного параметра)*	unistring		
ValueType	*Тип значения (целое число, число, строка, логическое, ссылка, пользовательский)*	enum		*Значения* • Целое число = 0 • Число = 1 • Строка = 2 • Логическое = 3 • Ссылка = 4 • Пользовательский = 99

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ValueReferenceCardTypeId`	*Тип справочника (для значения типа "Ссылка")*	`uniqueid`		
`ValueReferenceSectionId`	*Раздел справочника (для значения типа "Ссылка")*	`uniqueid`		
`ValueCustomAssemblyName`	*Имя сборки (для значения пользовательского типа)*	`unistring`		
`ValueCustomClassName`	*Имя класса (для значения пользовательского типа)*	`unistring`		
`Parameter`	*Параметр*	`enum`		*Значения* • Пользователь = 0 • Дата = 1 • Время = 2 • Пользовательский = 99

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CustomParameter	*Пользовательский параметр*	refid		• Идентификатор типа: 7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1 • Идентификатор секции: 357369E0-F183-46E9-8A9F-9A5666C320F2

Конструктор скриптов

Идентификатор: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556

Псевдоним: RefScripting

Название: *Конструктор скриптов*

Секции карточки

Скрипты

Идентификатор: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335 Псевдоним: Scripts Тип секции: coll Название: *Скрипты*

Таблица 80. Поля секции Скрипты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Code`	*Код скрипта*	`refid`		• Идентификатор типа: `9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556` • Идентификатор секции: `68034652-5501-45E7-8252-86F0FBE0AE02`
`Language`	*Язык скрипта*	`enum`		*Значения* • C# = 0 • VB .Net = 1

Используемые сборки

Идентификатор: `FFE12979-16D5-448E-A1A3-DF7575CA6800` Псевдоним: `Assemblies` Тип секции: `coll` Название: *Используемые сборки*

Таблица 81. Поля секции Используемые сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Path`	*Путь*	`unistring`		

Тексты скриптов

Идентификатор: `68034652-5501-45E7-8252-86F0FBE0AE02` Псевдоним: `ScriptCodes` Тип секции: `coll` Название: *Тексты скриптов*

Таблица 82. Поля секции Тексты скриптов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Code	*Код скрипта*	unitext		
CodeFileID	*Файл с кодом скрипта*	fileid		

Переопределение сервисов

Идентификатор: 7C019E21-DDE2-4715-84DC-5C7AB3B2969B Псевдоним: ServiceOverride Тип секции: coll Название: *Переопределение сервисов*

Таблица 83. Поля секции Переопределение сервисов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ServiceType	*Тип сервиса*	unistring		
OverrideType	*Переопределяющий тип*	unistring		

Карточка сотрудника

Идентификатор: 67F37CC6-EC55-4F12-92C0-EC0B0938B530

Псевдоним: CardEmployee

Название: *Карточка сотрудника*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 44C56C39-0D95-4D6A-9CDC-548C098B719F Псевдоним: System Тип секции: struct Название: *Системные свойства*

Таблица 84. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Справочник контрагентов

Идентификатор: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C`

Псевдоним: `RefPartners`

Название: *Справочник контрагентов*

Секции карточки

Подразделения

Идентификатор: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Псевдоним: Companies Тип секции: tree Название: *Подразделения*

Таблица 85. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	1024	
Type	*Тип подразделения*	enum		*Значения* • Организация = 0 • Подразделение = 1
Manager	*Руководитель*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Pres_FName > Pres_MName > Pres_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContactPerson	*Контактное лицо*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8 Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName
Phone	*Телефон*	string	64	
Fax	*Факс*	string	64	
Email	*E-mail*	string	64	
Telex	*Телекс*	unistring	32	
Account	*Расчетный счет*	unistring	64	
CorrespondentAccount	*Корреспондентский счет*	unistring	64	
BankName	*Название банка*	unistring	128	
BIK	*БИК*	unistring	128	
INN	*ИНН*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KPP	*КПП*	unistring	32	
OKPO	*ОКПО*	unistring	128	
OKONH	*ОКВЭД*	unistring	128	
Comments	*Дополнительная информация*	unistring	1024	
IsVendor	*Поставщик*	bool		
IsClient	*Клиент*	bool		
FullName	*Полное название*	unistring	1024	
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		
ChiefAccountant	*Главный бухгалтер*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OrgType	*Тип юридического лица*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 4B25DA25-ACE2-4205-BD28-69F80D1CF57F Поля ссылки: OrgTypeName
URL	*Сайт компании*	unistring	256	
CardDepartmentID	_Ссылка на карточку CardPartnersDepartment _	refcardid		• Идентификатор типа: 2749CB69-F6E2-4488-B906-CA2B870B58CF

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`EmployeeKind`	*Вид карточки сотрудника*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`KindSpecified`	*Вид карточки подразделения задан*	`bool`		
`EmployeeKindSpecified`	*Вид карточек сотрудника задан*	`bool`		
`OGRN`	*ОГРН (ОГРНИП)*	`string`	15	

Сотрудники

Идентификатор: `1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8` Псевдоним: `Employees` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 86. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FirstName`	*Имя*	`unistring`	32	
`MiddleName`	*Отчество*	`unistring`	32	
`LastName`	*Фамилия*	`unistring`	32	
`Position`	*Должность*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `BDAFE82A-04FA-4391-98B7-5DF6502E03DD` Поля ссылки: PositionName
`Phone`	*Рабочий телефон*	`string`	64	
`Fax`	*Факс*	`string`	64	
`Email`	*E-mail*	`string`	64	
`Comments`	*Дополнительная информация*	`unistring`	1024	
`SyncTag`	*Поле синхронизации*	`unistring`	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZipCode	*Индекс*	unistring	32	
City	*Город*	unistring	128	
Address	*Адрес*	unistring	1024	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		
Title	*Обращение*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 2F443CEF-BC72-4853-89E6-34D59A63E49F Поля ссылки: TitleName
Gender	*Пол*	enum		*Значения* • Нет = 0 • Мужской = 1 • Женский = 2
MobilePhone	*Мобильный телефон*	string	64	
AdditionalPhone	*Дополнительный телефон*	string	64	
Country	*Страна*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BirthDate	*Дата рождения*	datetime		
CardEmployeeID	*Ссылка на карточку CardPartnersEmployee*	refcardid		• Идентификатор типа: 772BEC9E-5472-4BFD-8E87-D7F56E2791A0
CardEmployeeKind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CardEmployeeKindSpecified	*Вид карточки сотрудника задан*	bool		
DisplayString	*Строка отображения*	unistring	256	

Падежи имени

Идентификатор: E7192F4F-D9C6-46D9-B133-5F02B825CABA Псевдоним: NameCases Тип секции: coll Название: *Падежи имени*

Таблица 87. Поля секции Падежи имени

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NameCase	*Падеж имени*	enum		*Значения* • Именительный = 0 • Родительный = 1 • Дательный = 2 • Винительный = 3 • Творительный = 4 • Предложный = 5
FirstName	*Имя*	unistring	32	
MiddleName	*Отчество*	unistring	32	
LastName	*Фамилия*	unistring	32	

Свойства для сотрудников

Идентификатор: E2F812CF-FE7B-4AE7-ACF0-FC8F2989CDBA Псевдоним: ChProperties Тип секции: coll Название: *Свойства для сотрудников*

Таблица 88. Поля секции Свойства для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название свойства*	unistring	128	
Value	*Значение*	variant		
Order	*Номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
TabSectionID	*Раздел дополнительной закладки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления для сотрудников

Идентификатор: 011D2E18-E8B6-495E-904F-E7DD545F3E91 Псевдоним: ChEnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления для сотрудников*

Таблица 89. Поля секции Значения перечисления для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения сотрудников

Идентификатор: 5F7740B7-0D4D-4B10-B28C-08DBDB40F528 Псевдоним: ChSelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения сотрудников*

Таблица 90. Поля секции Выбранные значения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		

Адреса

Идентификатор: 1DE3032F-1956-4C37-AE14-A29F8B47E0AC Псевдоним: Addresses Тип секции: coll Название: *Адреса*

Таблица 91. Поля секции Адреса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddressType	*Тип адреса*	enum		*Значения* • Контактный адрес = 0 • Почтовый адрес = 1 • Юридический адрес = 2
ZipCode	*Индекс*	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
City	*Город*	unistring	128	
Address	*Адрес*	unistring	1024	
Country	*Страна*	unistring	128	

Контакты

Идентификатор: 9FD4934C-2353-4518-8513-A6F8B501973E Псевдоним: Contacts Тип секции: coll Название: *Контакты*

Таблица 92. Поля секции Контакты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Телефон = 0 • Факс = 1 • E-mail = 2 • Адрес URL = 3 • Прочее = 4
Name	*Название*	unistring	128	
Comments	*Комментарий*	unistring	1024	

Коды

Идентификатор: 156CE04E-A0A0-4003-B068-709992035FA7 Псевдоним: Codes Тип секции: coll Название: *Коды*

Таблица 93. Поля секции Коды

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
Value	*Значение*	unistring	128	

Банковские реквизиты

Идентификатор: 2DF0D5D5-9C4A-4C34-AAB9-B3826D4D95DF Псевдоним: BankAccounts Тип секции: coll Название: *Банковские реквизиты*

Таблица 94. Поля секции Банковские реквизиты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BankName	*Название банка*	unistring	128	
Account	*Расчетный счет*	unistring	128	
CorrespondentAccount	*Корреспондентский счет*	unistring	128	
BIK	*БИК*	unistring	128	
Comments	*Комментарий*	unistring	1024	

Отображаемые поля сотрудников подразделения

Идентификатор: 0C420DE1-36B3-445C-B4F7-9A2A361C5254 Псевдоним: EmplViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля сотрудников подразделения*

Таблица 95. Поля секции Отображаемые поля сотрудников подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля подчиненных подразделений

Идентификатор: 51A72E72-7A3D-4EE9-8955-76A1574F7153 Псевдоним: DepViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля подчиненных подразделений*

Таблица 96. Поля секции Отображаемые поля подчиненных подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Свойства

Идентификатор: 031D280E-054C-4347-B5BC-3FE6CAE3D162 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: *Свойства*

Таблица 97. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название свойства*	unistring	128	
Value	*Значение*	variant		
Order	*Номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
ChLeft	*Левая координата для сотрудников*	int		
ChTop	*Верхняя координата для сотрудников*	int		
ChWidth	*Ширина для сотрудников*	int		
ChHeight	*Высота для сотрудников*	int		
ChPage	*Страница для сотрудников*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCollection	*Коллекция*	bool		
Caption	*Метка*	unistring	128	
ValueChangeScript	*Сценарий при изменении значения*	unitext		
TabSectionID	*Раздел дополнительной закладки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
TableWidth	*Ширина в таблице*	int		
ChTableWidth	*Ширина в таблице для сотрудников*	int		
FontName	*Имя шрифта*	unistring	128	
FontSize	*Размер шрифта*	int		
FontBold	*Жирный шрифт*	bool		
FontItalic	*Наклонный шрифт*	bool		
FontColor	*Цвет шрифта*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FontCharset	*Кодовая страница шрифта*	int		
CollectionControl	*Специальный элемент управления для коллекции*	bool		
UseResponsible	*Выделять значение для ответственного*	bool		
ForDepartments	*Использовать для подразделений*	bool		
ForEmployees	*Использовать для сотрудников*	bool		
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		
FolderTypeID	*Тип папки*	refid		• Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 • Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowType	*Показывать как*	enum		*Значения* • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2
Flags	*Дополнительные флаги*	int		
ChooseFormCaption	*Заголовок формы выбора значения*	unistring	128	
SearchFilter	*Фильтр поиска*	unitext		
Rights	*Права*	sdid		

Значения перечисления

Идентификатор: 573C39B5-6E7D-4C74-B292-50C29326A8CB Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 98. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: E0F66C3D-36E1-4247-BBE0-22F91AC679F4 Псевдоним: SelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения*

Таблица 99. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		

Разделы свойств

Идентификатор: 835DD2FA-57F1-4C3F-A37F-D59571A8EB0E Псевдоним: TabSections Тип секции: coll Название: *Разделы свойств*

Таблица 100. Поля секции Разделы свойств

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	*Название раздела*	unistring	128	
IsTable	*Таблица*	bool		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
ChLeft	*Левая координата для сотрудников*	int		
ChTop	*Верхняя координата для сотрудников*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChWidth	*Ширина для сотрудников*	int		
ChHeight	*Высота для сотрудников*	int		
ChPage	*Страница для сотрудников*	int		

Формат отображения сотрудников

Идентификатор: 512A63A3-4149-42A1-B537-0233717CB0DB Псевдоним: EmployeesFormat Тип секции: coll Название: *Формат отображения сотрудников*

Таблица 101. Поля секции Формат отображения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
Prefix	*Префикс*	unistring	16	
Suffix	*Суффикс*	unistring	16	

Должности

Идентификатор: BDAFE82A-04FA-4391-98B7-5DF6502E03DD Псевдоним: Positions Тип секции: coll Название: *Должности*

Таблица 102. Поля секции Должности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	1024	
Comments	*Комментарии*	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Genitive`	*Родительный падеж*	`unistring`	512	
`Dative`	*Дательный*	`unistring`	512	
`Accusative`	*Винительный*	`unistring`	512	
`Instrumental`	*Творительный*	`unistring`	512	
`Prepositional`	*Предложный*	`unistring`	512	
`AlternativeName`	*Название по-английски*	`unistring`	512	

Обращения

Идентификатор: `2F443CEF-BC72-4853-89E6-34D59A63E49F` Псевдоним: `Titles` Тип секции: `coll` Название: *Обращения*

Таблица 103. Поля секции Обращения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	32	
`AlternativeName`	*Название по-английски*	`unistring`	32	

Типы юридических лиц

Идентификатор: `4B25DA25-ACE2-4205-BD28-69F80D1CF57F` Псевдоним: `OrgTypes` Тип секции: `coll` Название: *Типы юридических лиц*

Таблица 104. Поля секции Типы юридических лиц

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	1024	

Группы

Идентификатор: 78875629-78D3-4CCC-90D9-127B438C5522 Псевдоним: Groups Тип секции: tree Название: *Группы*

Таблица 105. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
Comments	*Комментарий*	unistring	1024	

Группа

Идентификатор: 33B49D2A-5A74-4AC6-B001-B463839B7D5C Псевдоним: Group Тип секции: coll Название: *Группа*

Таблица 106. Поля секции Группа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentID	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 Поля ссылки: > > >

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 2B672D40-977E-4051-8A4B-DC191A0B0BF9 Псевдоним: GrpViewFields Тип

секции: `coll` Название: *Отображаемые поля группы*

Таблица 107. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядок*	`int`		
`FieldName`	*Имя поля*	`unistring`	128	
`SectionId`	*Идентификатор секции*	`uniqueid`		
`FirstLetterOnly`	*Только первый символ*	`bool`		

Пользовательские настройки

Идентификатор: `0F6D2670-FEC0-4385-BD7B-5FCCB4A1EBE6` Псевдоним: `UserSettings` Тип секции: `struct` Название: *Пользовательские настройки*

Таблица 108. Поля секции Пользовательские настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Reserved`	*Зарезервировано*	`bool`		
`IsSearchMode`	*Режим поиска*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SearchFor	*Искать*	enum		*Значения* • Подразделение = 0 • Полное название подразделения = 1 • Сотрудник = 2 • ИНН = 3 • Компания = 4 • Полное название компании = 5 • Компания/подразделения = 6 • Полное название компании/подразделения = 7
OpenMode	*Режим открытия*	enum		*Значения* • Подразделения = 0 • Сотрудники = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`UnitKind`	*Вид карточек подразделений*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`EmployeeKind`	*Вид карточек сотрудников*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`UnitKindSpecified`	*Вид карточек подразделений задан*	`bool`		
`EmployeeKindSpecified`	*Вид карточек сотрудников задан*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowEditInSelectionMode	*Разрешено редактирование записей в режиме выбора*	bool		

Отображаемые поля сотрудников

Идентификатор: 3228AA12-A828-473A-A093-265711BB1D3F Псевдоним: AllEmplViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля сотрудников*

Таблица 109. Поля секции Отображаемые поля сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля подразделений

Идентификатор: A2E59113-83BD-49C8-B495-05A3D2DF9E42 Псевдоним: AllDepViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля подразделений*

Таблица 110. Поля секции Отображаемые поля подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 7E0D28C3-DBC4-495E-BA33-09A8A93BE591 Псевдоним: AllGrpViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля группы*

Таблица 111. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		

Уникальные атрибуты организации

Идентификатор: F392F7A6-AB13-46C3-8AAF-467C3B234493 Псевдоним: CompanyUniqueAttributes Тип секции: struct Название: *Уникальные атрибуты организации*

Таблица 112. Поля секции Уникальные атрибуты организации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Operation	*Операция*	enum		*Значения* • И = 0 • Или = 1

Поля

Идентификатор: `E4770A3D-BE5C-4AB4-9533-14A47101E5FA` Псевдоним: `Fields` Тип секции: `coll` Название: *Поля*

Таблица 113. Поля секции Поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FieldId`	*Идентификатор поля*	`uniqueid`		
`Order`	*Порядок*	`int`		

Справочник ссылок

Идентификатор: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B`

Псевдоним: `RefLinks`

Название: *Справочник ссылок*

Секции карточки

Типы ссылок

Идентификатор: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6` Псевдоним: `LinkTypes` Тип секции: `coll` Название: *Типы ссылок*

Таблица 114. Поля секции Типы ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkName`	*Название ссылки*	`unistring`	128	
`DisplayName`	*Отображаемое название*	`unistring`	256	
`OppositeLinkName`	*Название обратной ссылки*	`unistring`	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
IncomingName	*Тема входящего*	unistring	256	
OutgoingName	*Тема исходящего*	unistring	256	
InternalName	*Тема внутреннего*	unistring	256	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		

Документ

Идентификатор: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794

Псевдоним: CardDocument

Название: *Документ*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 115. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	480	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > >
VersioningType	*Тип версий*	enum		*Значения* • Нет = 0 • Авто = 1 • Ручной = 2 • Необходимо выбрать иное значение = 3
CategoryList	*Категории*	refcardid		• Идентификатор типа: 337CC874-BF87-4C70-A29B-F099F630B9F2
RegDate	*Дата регистрации*	datetime		
ExternalNumber	*Исходящий номер*	string		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Content	*Содержание*	unitext		
ReferenceList	*Ссылки*	refcardid		• Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE • Идентификатор секции: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4
Tasks	*Задания*	refcardid		• Идентификатор типа: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055
SignatureList	*Список подписей*	refcardid		• Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA • Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResponsDepartment`	*Ответственное подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`
`RegNumber`	*Регистрационный номер*	`refid`		• Идентификатор типа: `B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794` • Идентификатор секции: `61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445`
`Surveys`	*Опрос*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Registrar`	*Регистратор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`SenderStaffEmployee`	*Сотрудник отправитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`DeliveryDate`	*Дата от*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AcquaintanceGroup`	*Группа ознакомления*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`SecurityId`	*Идентификатор грифа*	`refid`		• Идентификатор типа: `4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8` • Идентификатор секции: `1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegistrationPlaceId	*Идентификатор места регистрации*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
CaseId	*Идентификатор дела*	refid		
DeliveryTypeId	*Идентификатор типа доставки*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
NumberOfSheetsAppendix	*Количество листов в приложении*	int		
NumberOfSheets	*Количество листов в документе*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegNumberProvisional	*Временный регистрационный номер*	refid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445
StatusId	*Статус*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
TransferLog	*Журнал передач*	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ClerkId`	*Идентификатор делопроизводителя*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`WorkGroup`	*Рабочая группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`WasSent`	*Отправлен*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ItemID`	*Строка справочника*	`refid`		• Идентификатор типа: `4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8` • Идентификатор секции: `1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		
`HiddenReferenceList`	*Скрытые ссылки*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE` • Идентификатор секции: `568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4`
`MessagesId`	*Карточка сообщений*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9`

Системные свойства

Идентификатор: `91B2C5F7-9324-4CEF-9AFE-A457C8310F06` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 116. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851` Поля ссылки: Kind_Name

Номера

Идентификатор: `61C8CC7C-35CE-49E5-9CCD-E9F3C1129445` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 117. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NumericPart`	*Числовая часть*	`refid`		• Идентификатор типа: `959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF` • Идентификатор секции: `D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290`
`Number`	*Номер*	`string`		

Бизнес-процессы

Идентификатор: `62094E68-24D2-4378-845D-284F76F0B679` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 118. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessId`	*Ссылка на процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Файлы

Идентификатор: `A6FA8BAF-2EA4-4071-AA3E-5C4E71646A90` Псевдоним: `Files` Тип секции: `coll` Название: *Файлы*

Таблица 119. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileId`	*Файл*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB` Поля ссылки: FileName > FileCurrentVersion
`FileType`	*Тип файла*	`enum`		*Значения* • Основной = 0 • Дополнительный = 1

Получатели

Идентификатор: `B6DFAEAD-BAAA-4024-908C-5DBD693D0FD3` Псевдоним: `ReceiversStaff` Тип секции: `coll` Название: *Получатели*

Таблица 120. Поля секции Получатели

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReceiverStaff`	*Получатель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Согласующие

Идентификатор: `281A97FF-667F-46C8-8FBE-7CFC02EDFEDB` Псевдоним: `Approvers` Тип секции: `coll` Название: *Согласующие*

Таблица 121. Поля секции Согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Approver`	*Согласующие*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Подписанты

Идентификатор: `D9F3BB4C-9C1A-464C-90F3-3D9657864709` Псевдоним: `Signers` Тип секции: `coll` Название: *Подписанты*

Таблица 122. Поля секции Подписанты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Signer`	*Подписано*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Отправитель контрагент

Идентификатор: `6E976D72-3EA7-4708-A2C2-2A1499141301` Псевдоним: `SenderPartner` Тип секции: `struct` Название: *Отправитель контрагент*

Таблица 123. Поля секции Отправитель контрагент

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SenderPerson	*Сотрудник-отправитель*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
SenderOrg	*Организация-отправитель*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SenderDep`	*Подразделение-отправитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923`
`SignerPartnerId`	*Подписал-контрагент*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8`

Получатели контрагенты

Идентификатор: `9E5F7CED-2D4A-44C0-8A23-14652E7B373F` Псевдоним: `ReceiversPartners` Тип секции: `coll` Название: *Получатели контрагенты*

Таблица 124. Поля секции Получатели контрагенты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReceiverPartnerCo`	*Получатель-организация контрагента*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923`
`ReceiverPartnersEmployee`	*Получатель сотрудник контрагента*	`refid`		• Идентификатор типа: `65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C` • Идентификатор секции: `1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PartnerDeliveryTypeId	*Идентификатор типа доставки*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24

Ознакомлены

Идентификатор: AF798AE7-BAAC-486E-84EF-82C59DC00A7E Псевдоним: AcquaintanceStaff Тип секции: coll Название: *Ознакомлены*

Таблица 125. Поля секции Ознакомлены

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AcquaintancePersons	*На ознакомление*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Утверждено

Идентификатор: `F47D0D6B-07FE-4198-8F79-348AC55086E5` Псевдоним: `ConfirmPersons` Тип секции: `coll` Название: *Утверждено*

Таблица 126. Поля секции Утверждено

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Confirm`	*Утвержден*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Договор

Идентификатор: `3997861D-4FF5-496A-B8A2-D16617DE91D7` Псевдоним: `Contract` Тип секции: `struct` Название: *Договор*

Таблица 127. Поля секции Договор

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ContractDate`	_Дата заключения договора _	`datetime`		
`ContractSum`	*Сумма договора*	`decimal`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ContractCurrency`	*Валюта*	`enum`		*Значения* • EUR = 0 • RUB = 1 • USD = 2 • JPY = 3 • CHF = 4 • GBP = 5 • AUD = 6 • AZN = 7 • AMD = 8 • BYR = 9 • BGN = 10 • BRL = 11 • HUF = 12 • DKK = 13 • INR = 14 • KZT = 15 • CAD = 16 • KGS = 17 • CNY = 18 • LVL = 19 • LTL = 20 • MDL = 21 • NOK = 22 • PLN = 23 • RON = 24 • XDR = 25

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContractKind	*Вид договора*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
ContractSubject	_Предмет договора _	unitext		
ContractBegin	*Начало действия договора*	datetime		
ContractEnd	*Завершение действия договора*	datetime		
ContractResponsible	*Ответственный*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ContractNotes	*Заметки*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActNumber	*Номер акта*	string		
ActSigningDate	*Дата подписания акта*	datetime		
AddAgreementDate	*Дата подписания доп. Соглашения*	datetime		
AddAgreementNumber	*Номер дополнительного соглашения*	string		
AttachmentNumber	*Номер приложения*	string		
AttachmentDate	*Дата подписания приложения*	datetime		
PartnerCompany	*Организация контрагента*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PartnerPerson	*Контактное лицо контрагента*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
ContractRef	*Договор*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
ContractReconciliationDate	*Дата согласования договора*	datetime		
ContractSigningDate	*Дата подписания договора*	datetime		
PartnerReconciliationDate	*Дата согласования контрагентом*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PartnerSigningDate`	*Дата подписания контрагентом*	`datetime`		
`ContractOriginalSigningDate`	*Дата подписания оригинала договора*	`datetime`		
`ContractGroup`	*Группа договора*	`refid`		• Идентификатор типа: `4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8` • Идентификатор секции: `1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24`
`SumInRub`	*Сумма в рублях*	`float`		
`FinishDate`	*Дата завершения*	`datetime`		

Лист согласования

Идентификатор: `2B1C18FF-FF96-40B5-B6EF-3A62D33BE4F1` Псевдоним: `ReconciliationList` Тип секции: `coll` Название: *Лист согласования*

Таблица 128. Поля секции Лист согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Position`	*Должность*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C`
`Date`	*Дата согласования*	`datetime`		
`Result`	*Результат*	`enum`		*Значения* • Согласован = 0 • Не согласован = 1 • Подписан = 2 • Не подписан = 3 • Ожидает согласования = 4
`Sign`	*Подпись*	`unistring`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Action`	*Действие*	`enum`		*Значения* • Подписывает = 0 • Согласовывает = 1
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`ReconciliationId`	*Идентификатор согласования*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945` • Идентификатор секции: `35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActualEmployee	*Фактический участник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
EmployeeText	*Участник Текстовое*	unistring		
StageName	*Название этапа*	unistring		
DecisionText	*Текст решения*	unistring		
Comment	*Замечание*	unitext		

Согласование

Идентификатор: E3E14386-27A4-4D24-96CE-9907CDCC438B Псевдоним: Reconciliation Тип секции: struct Название: *Согласование*

Таблица 129. Поля секции Согласование

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Reconciliation`	*Активное согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945` • Идентификатор секции: `35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E`
`ReconciliationState`	*Состояние активного согласования*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReconciliationRoute	*Маршрут согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9 • Идентификатор секции: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE
ReconciliationLog	*Ход согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66 • Идентификатор секции: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C

Комментарии

Идентификатор: 712EFABE-F62E-4304-9472-F1940F66CCEE Псевдоним: Comments Тип секции: coll Название: *Комментарии*

Таблица 130. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CommentAuthor`	*Автор комментария*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`CommentDate`	*Дата время комментария*	`datetime`		
`CommentText`	*Текст комментария*	`unitext`		

Контроль

Идентификатор: `D5C373AD-8008-446E-B2D6-DB96ACE455C4` Псевдоним: `Control` Тип секции: `struct` Название: *Контроль*

Таблица 131. Поля секции Контроль

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ControlTypeId	*Идентификатор контроля*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		
StopControlDate	*Дата снятия с контроля*	datetime		
DocumentInspectorId	_Идентификатор контролер _	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StopControlPersonId`	*Сотрудник снявший с контроля*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Адресаты

Идентификатор: `3D2CC27A-DAF4-4C83-AA3D-2FFB4C007984` Псевдоним: `Addressees` Тип секции: `coll` Название: *Адресаты*

Таблица 132. Поля секции Адресаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`EmployeeId`	*Идентификатор сотрудника*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DepartmentId	*Идентификатор подразделения/организации*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Список категорий

Идентификатор: 337CC874-BF87-4C70-A29B-F099F630B9F2

Псевдоним: CardCategoryList

Название: *Список категорий*

Секции карточки

Категории

Идентификатор: 3412EAF0-AC33-429B-9E83-AE581AFB1D1E Псевдоним: Categories Тип секции: coll Название: *Категории*

Таблица 133. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	*Категория*	refid		• Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E • Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки: CategoryID_Name

Список ссылок на карточки

Идентификатор: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE

Псевдоним: CardReferenceList

Название: *Список ссылок на карточки*

Секции карточки

Ссылки

Идентификатор: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4 Псевдоним: References Тип секции: coll Название: *Ссылки*

Таблица 134. Поля секции Ссылки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип ссылки*	refid		• Идентификатор типа: 38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B • Идентификатор секции: 5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6
Card	*Карточка*	refcardid		Поля ссылки: CardDescription
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
Author	*Кем добавлена*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
URL	*URL*	unistring	512	
Description	*Описание*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Folder	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
CardHardLink	*Жесткая ссылка на карточку*	refcardid		
CardType	*Тип карточки*	uniqueid		

Список опросов

Идентификатор: A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607

Псевдоним: CardSurveyList

Название: *Список опросов*

Секции карточки

Опросы

Идентификатор: CA6214DE-AAED-482F-9B16-97185357A9BA Псевдоним: Surveys Тип секции: coll Название: *Опросы*

Таблица 135. Поля секции Опросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`		
`OneTime`	*Однократный*	`bool`		
`Sign`	*Подписывать результат*	`bool`		
`SignatureList`	*Список подписей*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`

Ответы на вопросы

Идентификатор: `7D6C7552-804D-4D22-9059-23BC4C84A454` Псевдоним: `Answers` Тип секции: `coll` Название: *Ответы на вопросы*

Таблица 136. Поля секции Ответы на вопросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Respondent`	*Респондент*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`BaseCardState`	*Состояние карточки, на которой размещен опрос*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Date`	*Дата*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Signature`	*ЭЦП*	`refid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`
`BaseCardSignature`	*ЭЦП карточки документа*	`refid`		

Набор вопросов

Идентификатор: `23CB500D-93E2-4B2E-8384-1B076EE5FF7D` Псевдоним: `Issues` Тип секции: `coll` Название: *Набор вопросов*

Таблица 137. Поля секции Набор вопросов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Question`	*Вопрос*	`refid`		• Идентификатор типа: `A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607` • Идентификатор секции: `BBADCF10-2358-4DB9-A5EE-08D19F2DFDEC`

Набор значений

Идентификатор: `39155C95-6678-4F97-BBA9-C0A113BD3559` Псевдоним: `Values` Тип секции: `coll` Название: *Набор значений*

Таблица 138. Поля секции Набор значений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Id`	*Индекс*	`int`		
`String`	*Строковое значение*	`unistring`		
`Integer`	*Целочисленное значение*	`int`		
`Double`	*Значение с плавающей запятой*	`float`		
`DateTime`	*Дата/время*	`datetime`		
`Boolean`	*Логическое значение*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Department`	*Организация*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `A960E37B-F1BD-4981-858D-AE9706E0571E`
`RoleModelRole`	*Роль ролевой модели*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PartnerEmployee	*Контрагент*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: 1A46BF0F-2D02-4AC9-8866-5ADF245921E8
PartnerDepartment	*Организация контрагента*	refid		• Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923
CardRef	*Ссылка на карточку*	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Полный номер*	string		
Image	*Изображение*	fileid		
Folder	*Папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
Variant	*Неявное значение*	variant		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Enum`	*Значение перечисления*	`refid`		• Идентификатор типа: `A1D1A50B-8E1E-4116-A93A-684D95F50607` • Идентификатор секции: `5C258D7A-1E50-448E-B577-8CE62D0368E1`
`Category`	*Категория*	`refid`		• Идентификатор типа: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E` • Идентификатор секции: `899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`BaseUniversalItem`	*Запись конструктора справочников*	`refid`		• Идентификатор типа: `4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8` • Идентификатор секции: `1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24`

Вопросы

Идентификатор: `BBADCF10-2358-4DB9-A5EE-08D19F2DFDEC` Псевдоним: `Questions` Тип секции: `coll` Название: *Вопросы*

Таблица 139. Поля секции Вопросы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DataType	*Тип значения*	enum		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Число с плавающей запятой = 2 • Дата/Время = 3 • Дата = 4 • Время = 5 • Логическое значение = 6 • Сотрудник = 7 • Организация = 8 • Группа = 9 • Роль ролевой модели = 10 • Состояние = 11 • Операция = 12 • Контрагент = 13 • Организация контрагента

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Имя элемента управления*	`unistring`		
`Text`	*Текст вопроса*	`unistring`		

Значения перечисления

Идентификатор: `5C258D7A-1E50-448E-B577-8CE62D0368E1` Псевдоним: `EnumValues` Тип секции: `coll` Название: *Значения перечисления*

Таблица 140. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Value`	*Значение перечисления*	`int`		
`DisplayValue`	*Текстовое значение*	`unistring`		

Конструктор состояний

Идентификатор: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385`

Псевдоним: `RefStates`

Название: *Конструктор состояний*

Секции карточки

Настройки прав

Идентификатор: `AE4C7DE8-EA40-4358-B8A1-F8FA6AB654E4` Псевдоним: `CardKindStateSettings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки прав*

Таблица 141. Поля секции Настройки прав

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид карточки*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`StateMachineLayout`	*Разметка автомата состояний*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `5449BE19-068B-4A80-9AA1-058B51D7941A`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstState	*Первое состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Операции

Идентификатор: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F Псевдоним: Operations Тип секции: coll Название: *Операции*

Таблица 142. Поля секции Операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EditModeOnly	*Доступна только в режиме редактирования*	bool		
DefaultName	*Название по умолчанию*	unistring		
BuiltInOperation	*Встроенная операция*	uniqueid		

Локализованные названия операций

Идентификатор: 5300774A-0DBA-437D-9ED5-90D1F5FECE49 Псевдоним: OperationNames Тип секции: coll Название: *Локализованные названия операций*

Таблица 143. Поля секции Локализованные названия операций

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring		

Описание операций

Идентификатор: 196F0BB2-0DA5-46AD-AAD8-7AFEAE6A1402 Псевдоним: OperationDescriptions Тип секции: coll Название: *Описание операций*

Таблица 144. Поля секции Описание операций

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring		

Состояния

Идентификатор: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799 Псевдоним: States Тип секции: coll Название: *Состояния*

Таблица 145. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultName	*Название по умолчанию*	unistring		
Dynamic	*Динамическое*	bool		
BuiltInState	*Встроенное состояние*	uniqueid		

Локализованные имена состояний

Идентификатор: DA37CA71-A977-48E9-A4FD-A2B30479E824 Псевдоним: StateNames Тип секции: coll Название: *Локализованные имена состояний*

Таблица 146. Поля секции Локализованные имена состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LocaleID`	*Локализация*	`int`		
`Name`	*Название*	`unistring`		

Переходы автомата состояний

Идентификатор: `AEF2EBB2-E7F9-4718-BAFC-8C081AFD47C6` Псевдоним: `StateMachineBranches` Тип секции: `coll` Название: *Переходы автомата состояний*

Таблица 147. Поля секции Переходы автомата состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StartState`	*Начальное состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`EndState`	*Конечное состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BranchType	*Тип перехода*	enum		*Значения* • Без перехода = 0 • Простая смена состояния = 1 • Смена состояния по скрипту = 2
Script	*Скрипт*	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
Default	*По умолчанию*	bool		
BuiltInBranch	*Встроенный переход*	uniqueid		
HotKey	*Горячая клавиша*	int		

Разметки автомата состояний

Идентификатор: 5449BE19-068B-4A80-9AA1-058B51D7941A Псевдоним: StateMachineLayouts Тип секции: coll Название: *Разметки автомата состояний*

Таблица 148. Поля секции Разметки автомата состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StateMachineLayout`	*Разметка автомата состояний*	`unitext`		
`StateMachineLayoutFileID`	*Идентификатор файла разметки машины состояний*	`fileid`		

Список ссылок на карточки заданий

Идентификатор: `4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055`

Псевдоним: `CardTaskList`

Название: *Список ссылок на карточки заданий*

Секции карточки

Задания

Идентификатор: `9BC6B0E9-A809-43F1-A27F-323A28D1B010` Псевдоним: `Tasks` Тип секции: `coll` Название: *Задания*

Таблица 149. Поля секции Задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Task	*Задание*	refcardid		• Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 • Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
OnControl	*На контроле*	bool		
Controller	*Контролёр*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Группы заданий

Идентификатор: 4AED5AEC-0ED8-4743-9C78-63D47128455E Псевдоним: TaskGroups Тип секции: coll Название: *Группы заданий*

Таблица 150. Поля секции Группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TaskGroup	*Группа заданий*	refcardid		• Идентификатор типа: 2182E2A5-22A9-471F-9D65-E45DEEAE1C73 • Идентификатор секции: 7A6593BB-0BDB-4082-B43B-8F26594EFF91

Конструктор справочников

Идентификатор: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8

Псевдоним: RefBaseUniversal

Название: *Конструктор справочников*

Секции карточки

Узлы справочника

Идентификатор: A1DCE6C1-DB96-4666-B418-5A075CDB02C9 Псевдоним: ItemTypes Тип секции: tree Название: *Узлы справочника*

Таблица 151. Поля секции Узлы справочника

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	512	
Description	*Описание*	unistring	2048	
NotAvailable	*Не используется*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Locked	*Закрыт*	bool		
ItemKind	*Ссылка на вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
UseOrder	*Использовать порядковые номера*	bool		
UserSettings	*Настройки пользователя*	unitext		
ItemKindSpecified	*Вид записи задан*	bool		

Строка справочника

Идентификатор: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24 Псевдоним: Items Тип секции: coll Название: *Строка справочника*

Таблица 152. Поля секции Строка справочника

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя*	unistring	512	
Description	*Описание*	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotAvailable	*Не используется*	bool		
Order	*Порядковый номер*	int		
ItemCard	*Ссылка на карточку*	refcardid		• Идентификатор типа: E898C387-0162-4F37-A93C-13BAA07FF183

Отображаемые поля

Идентификатор: 0D6CBC9D-F3F5-439E-AD79-CF911E1D2183 Псевдоним: ViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля*

Таблица 153. Поля секции Отображаемые поля

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	*Field name*	unistring	512	
SectionField	*Поле секции*	uniqueid		
Order	*Порядковый номер*	int		

Карточка строки справочника

Идентификатор: E898C387-0162-4F37-A93C-13BAA07FF183

Псевдоним: CardBaseUniversalItem

Название: *Карточка строки справочника*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `F5641A7E-83AF-4C20-9C60-EA2973C4F135` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 154. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Item`	*Ссылка*	`refid`		
`State`	*State*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		

Системные свойства

Идентификатор: `0345F68C-9E2D-4675-B22D-DFC67DF94333` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 155. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Карточка подразделения контрагента

Идентификатор: `2749CB69-F6E2-4488-B906-CA2B870B58CF`

Псевдоним: `CardPartnersDepartment`

Название: *Карточка подразделения контрагента*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `33DF15C9-6C9C-4854-AD97-B352C8663CF4` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 156. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Карточка сотрудника контрагента

Идентификатор: 772BEC9E-5472-4BFD-8E87-D7F56E2791A0

Псевдоним: CardPartnersEmployee

Название: *Карточка сотрудника контрагента*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 5D1A5404-56CB-4B90-A1F0-B7B2F378379F Псевдоним: System Тип секции: struct Название: *Системные свойства*

Таблица 157. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Расширение Docsvision Windows-клиента

Идентификатор: CAAA1877-B385-4EBA-B6AE-2C476AB48C71

Псевдоним: RefNavExtension

Название: *Расширение Docsvision Windows-клиента*

Секции карточки

RequiredSection

Идентификатор: E79A784C-FCAA-4ECC-82B9-AA369AD4996E Псевдоним: RequiredSection Тип секции: struct Название: *RequiredSection*

Таблица 158. Поля секции RequiredSection

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RequiredField	*RequiredField*	bool		

Бизнес-календарь

Идентификатор: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222

Псевдоним: `CardCalendar`

Название: *Бизнес-календарь*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 159. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	128	

Года

Идентификатор: `D8B0DEB3-FAE7-4C06-8728-B495985183C9` Псевдоним: `Years` Тип секции: `coll` Название: *Года*

Таблица 160. Поля секции Года

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Year`	*Год*	`int`		

Дни

Идентификатор: `F12C1136-B351-4037-9DC9-21C042A238AF` Псевдоним: `Days` Тип секции: `coll` Название: *Дни*

Таблица 161. Поля секции Дни

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DayNumber`	*Номер дня*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Type`	*Тип дня*	`enum`		*Значения* • Рабочий = 0 • Нерабочий = 1 • Праздничный = 2

Рабочее время

Идентификатор: `BF6C7A87-F8F5-4707-98E0-A33E10AE7EF2` Псевдоним: `WorkTime` Тип секции: `coll` Название: *Рабочее время*

Таблица 162. Поля секции Рабочее время

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StartTime`	*Начальное время*	`time`		
`EndTime`	*Конечное время*	`time`		

Стандартное рабочее время

Идентификатор: `6A95F4B5-E86D-4464-99DA-BAFF7264453C` Псевдоним: `DefaultWorkTime` Тип секции: `coll` Название: *Стандартное рабочее время*

Таблица 163. Поля секции Стандартное рабочее время

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StartTime`	*Начальное время*	`time`		
`EndTime`	*Конечное время*	`time`		

Справочник меток подписей

Идентификатор: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA

Псевдоним: RefSignatureLabels

Название: *Справочник меток подписей*

Секции карточки

Метки

Идентификатор: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A Псевдоним: Labels Тип секции: coll Название: *Метки*

Таблица 164. Поля секции Метки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Label	*Метка*	unistring	64	
CanDelete	*Разрешено удалять*	bool		

Локализованные имена меток

Идентификатор: F944D53E-9E21-4038-A2A9-EC55B1F0A6EE Псевдоним: LabelNames Тип секции: coll Название: *Локализованные имена меток*

Таблица 165. Поля секции Локализованные имена меток

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring		

Согласование

Идентификатор: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945

Псевдоним: CardReconcile

Название: *Согласование*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `1375AE26-898A-49E9-87BE-A4F6AAB64BA8` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 166. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Поля ссылки: Kind_Name

Номера

Идентификатор: EC030CBB-7150-4C1C-A935-509BD0085481 Псевдоним: Numbers Тип секции: coll Название: *Номера*

Таблица 167. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: DB01C4C2-7096-44E5-961D-3DA521C4FEBC Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 168. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessId`	*Ссылка на процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Информация о согласовании

Идентификатор: `35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Информация о согласовании*

Таблица 169. Поля секции Информация о согласовании

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Number`	*Номер*	`refid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945` • Идентификатор секции: `EC030CBB-7150-4C1C-A935-509BD0085481`
`Document`	*Документ*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794` • Идентификатор секции: `E3E14386-27A4-4D24-96CE-9907CDCC438B`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Author`	*Автор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Initiator`	*Инициатор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Consolidator	*Консолидатор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Remark	*Пояснение*	unitext		
Stage	*Этап*	int		
ControlDate	*Контрольный срок*	datetime		
TaskList	*Список заданий*	refcardid		• Идентификатор типа: 4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055 • Идентификатор секции: 9BC6B0E9-A809-43F1-A27F-323A28D1B010

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ReconcileFileList	*Список файлов на согласование*	refcardid		• Идентификатор типа: 065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA
Disagreements	*Протокол разногласий*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
Protocol	*Протокол согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74
Title	*Название*	unistring		
Result	*Результат*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Path`	*Маршрут*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46`
`FileList`	*Список файлов*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`
`MessagesId`	*Карточка сообщений*	`refcardid`		
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`CurrentProcess`	*Текущий основной процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8`
`CreatedPath`	*Созданный маршрут*	`refcardid`		

Системная секция

Идентификатор: `CBD7D0BA-90F4-4326-B600-A871FD2682CB` Псевдоним: `Service` Тип секции: `struct` Название: *Системная секция*

Таблица 170. Поля секции Системная секция

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Hint`	*Подсказка*	`unistring`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Files	*Файлы*	refcardid		• Идентификатор типа: C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE • Идентификатор секции: 568CE0A6-7096-43CC-9800-E0B268B14CC4
CurrentStep	*Текущий шаг*	int		
StageStartTime	*Время запуска текущего этапа согласования*	datetime		
ConsolidatedVerID	*Идентификатор консолидируемой версии*	refid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SignatureList`	*Список подписей*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`
`CardFound`	*Карточка найдена мониторингом*	`bool`		
`TasksSent`	*Количество разосланных заданий*	`int`		
`TotalTurns`	*Общее количество шагов*	`int`		
`WasARejection`	*Был отказ на этапе*	`bool`		

Список участников согласования

Идентификатор: `0E3B35F2-7FC4-4968-BF5B-97803BFAE34E` Псевдоним: `MatchingList` Тип секции: `coll` Название: *Список участников согласования*

Таблица 171. Поля секции Список участников согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Turn`	*Очередь*	`int`		
`Excluded`	*Временно исключен*	`bool`		
`FileRights`	*Права на файлы*	`unistring`		
`Deadline`	*Срок согласования*	`datetime`		

Сотрудники

Идентификатор: `39FDE0C6-DB9F-495C-8125-79D82A98F193` Псевдоним: `Employees` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 172. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Файлы

Идентификатор: `DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B` Псевдоним: `Files` Тип секции: `coll` Название: *Файлы*

Таблица 173. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`File`	*Файл*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя файла*	unistring		
CurrentVersion	*Текущая версия*	int		
CurrentVersionID	*Идентификатор текущей версии*	refid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12
Index	*Индекс*	int		
DocVerFileId	*Идентификатор карточки версий в документе*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ConsolidatedVerID`	*Идентификатор консолидированной версии*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`

Лист согласования

Идентификатор: `83E3F4F9-465C-478C-816C-169D89B72859` Псевдоним: `ReconciliationLog` Тип секции: `coll` Название: *Лист согласования*

Таблица 174. Поля секции Лист согласования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Date`	*Дата*	`datetime`		
`Result`	*Результат*	`enum`		*Значения* • Не подписан = 3 • Согласован = 1 • Подписан = 2 • Ожидает согласования = 0 • Комментарий = 4 • Не согласован = 5 • Есть замечание = 6 • Без замечаний = 7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`File`	*Файл*	`refid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945` • Идентификатор секции: `DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B`
`FileVersionID`	*Версия файла*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`
`Comment`	*Замечание*	`unitext`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RemarksFile	*Файл замечаний*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
FileAttached	*Прикреплен файл с комментариями*	bool		
ActualEmployee	*Фактический сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
EmployeeText	*Участник Текстовое*	unistring		
Decision	*Решение*	unitext		
EventType	*Тип события*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Cycle	*Номер цикла*	int		
StageName	*Название этапа*	string		
BeginDate	*Дата начала*	datetime		
EndDate	*Дата завершения*	datetime		
DecisionSemantics	*Код решения*	int		
Level	*Идентификатор уровня*	uniqueid		
CommentFile	*Файл с комментариями*	fileid		
TaskId	*Ссылка на задание*	refcardid		• Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 • Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
StagePass	*Проход этапа*	int		
DecisionType	*Тип решения*	int		
StageInstanceId	*Экземпляр этапа*	refid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DecisionEmployeeText`	*Имена сотрудников решения*	`unitext`		
`IsAdditional`	*Дополнительный участник*	`bool`		

Настройки

Идентификатор: `F0928D8C-1DB9-4B94-8E92-132FABC8709A` Псевдоним: `Settings` Тип секции: `struct` Название: *Настройки*

Таблица 175. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParticipantsCanEdit`	*Участники могут прикреплять новые версии файлов*	`bool`		
`NeedRemarkToReject`	*Требовать замечание при отказе в согласовании*	`bool`		
`CanAttachRemarksFiles`	*Участники могут прикреплять файлы замечаний*	`bool`		
`FinishOnRejection`	*Завершать согласование при первом отказе*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Mode	*Режим согласования*	enum		*Значения* • Рецензирование = 0 • Согласование = 1 • Подписание = 2
FinalDocumentStateID	*Конечное состояние докумета*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
SettingsXML	*Xml настроек*	unitext		
Period	*Срок*	int		
UseHours	*Использовать часы вместо дней*	bool		
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Последовательно = 0 • Параллельно = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AskOnSign	*Спрашивать при добавлении электронной подписи*	bool		
StartWOShow	*Начинать без показа карточки*	bool		
NextReconciliationTemplate	*Шаблон следующего согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945
StartBPOnFinish	*Шаблон БП, запускаемого по окончании согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
StartReconcileWithoutFiles	*Запускать согласование без файлов*	bool		

Таблица комментариев Инициатор

Идентификатор: 170323B1-803C-4FC5-A468-2F833EC61642 Псевдоним: CommentsTableInit Тип секции: coll Название: *Таблица комментариев Инициатор*

Таблица 176. Поля секции Таблица комментариев Инициатор

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	*Дата*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`File`	*Файл замечаний*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB`
`Comment`	*Комментарий*	`unitext`		

Таблица файлов для согласующего

Идентификатор: `71BD20E1-6B1A-4D95-8DB7-59982EA258F3` Псевдоним: `FilesTable` Тип секции: `coll` Название: *Таблица файлов для согласующего*

Таблица 177. Поля секции Таблица файлов для согласующего

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор версии*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
FileName	*Имя файла*	unistring		
FileID	*Идентификатор файла*	refid		• Идентификатор типа: 04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945 • Идентификатор секции: DBCABE2B-59A1-46C8-BC77-76351A082A3B

Варианты завершения

Идентификатор: AADFBCAF-11F3-4C4C-842C-22C9096A44C0 Псевдоним: FinishVariants Тип секции: coll Название: *Варианты завершения*

Таблица 178. Поля секции Варианты завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название результата*	`unistring`		
`Value`	*Значение результата*	`int`		

Комментарии

Идентификатор: `933A78B3-25DB-4244-B0FE-A17D1E2B98EC` Псевдоним: `Comments` Тип секции: `coll` Название: *Комментарии*

Таблица 179. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CommentAuthor`	*Автор комментария*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`CommentDate`	*Дата добавления комментария*	`datetime`		
`CommentText`	*Текст комментария*	`unitext`		

Таблица маршуртов

Идентификатор: `4D88B4C4-A6DF-4942-9207-6E7B61D8E868` Псевдоним: `PathTable` Тип

секции: `coll` Название: *Таблица маршуртов*

Таблица 180. Поля секции Таблица маршуртов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Path`	*Маршрут*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46`
`RequirementDescription`	*Описание условия*	`unistring`		
`SelectionRequirement`	*Условие выбора*	`unitext`		
`Order`	*Приоритет*	`int`		

Лог передачи версий файлов между этапами

Идентификатор: `A7DC22BE-A86D-4D98-AAAF-16D9899DE459` Псевдоним: `FileVersionsLog` Тип секции: `coll` Название: *Лог передачи версий файлов между этапами*

Таблица 181. Поля секции Лог передачи версий файлов между этапами

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Date`	*Дата*	`datetime`		
`StageId`	*Идентификатор экземпляра этапа*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A`
`Cycle`	*Номер цикла*	`int`		
`Pass`	*Проход*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileCardId`	*Идентификатор карточки версионного файла*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3`
`FileVersionId`	*Идентификатор версии файла*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип*	enum		*Значения* • Неизвестная = 0 • Исходная версия цикла = 1 • Финальная версия цикла = 2 • Исходная версия этапа = 3 • Финальная версия этапа = 4 • Approver version = 5 • Версия в начале консолидации = 6 • Итоговая версия консолидации = 7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproverId	*Идентификатор согласующего*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
StageType	*Тип этапа*	int		
TaskId	*Идентификатор задания согласующего*	refcardid		• Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4

Log

Идентификатор: 2962C755-1FF9-40ED-8B8C-385F70073223 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Log*

Таблица 182. Поля секции Log

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	*Дата*	datetime		
Message	*Сообщение*	unitext		

Ход согласования

Идентификатор: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66

Псевдоним: `CardReconcileLog`

Название: *Ход согласования*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `65D8DB23-6E57-4D18-9FAC-7E20563F566C` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 183. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `47EBB844-0FE9-4DED-946B-C7876AB63D8A` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 184. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NumericPart`	*Числовая часть*	`refid`		• Идентификатор типа: `959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF` • Идентификатор секции: `D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290`
`Number`	*Полный номер*	`string`		

Бизнес-процессы

Идентификатор: `DD875381-2427-4341-B98E-5E81131445A0` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 185. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Поля ссылки: Process_Name > Process_State
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Основная информация

Идентификатор: `30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 186. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CardID`	*Карточка документа*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794`
`SignatureList`	*Список подписей*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	*Создано триггером*	bool		

Таблица истории

Идентификатор: BD811981-5651-410E-AF05-5AF78423C7A3 Псевдоним: HistoryTable Тип секции: coll Название: *Таблица истории*

Таблица 187. Поля секции Таблица истории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OrderNum	*Номер*	int		
User_ID	*ID пользователя*	userid		
UserDescription	*Пользователь*	unitext		
DateBegin	*Дата начала*	datetime		
DateEndPlan	*Дата окончания план*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DateEndFact	*Дата окончания факт*	datetime		
EventType	*Тип события*	enum		*Значения* • Служебная запись = 0 • Запись для листа согласования = 1 • Запись для истории согласования = 2 • Добавление файла = 3
Comments	*Комментарий*	unitext		
Cycle	*Номер цикла*	int		
Stage	*Этап*	unitext		
ParentStage	*Родительский уровень*	int		
ParentAuthorID	*Родительский идентификатор автора*	userid		
Level	*Уровень*	string	255	
Decision	*Решение*	string		

Файлы

Идентификатор: 993E8492-A417-417B-BAE6-DF5C88A0D764 Псевдоним: Files Тип секции: coll Название: *Файлы*

Таблица 188. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileId	*Файл*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName > CurrentVersion
FileType	*Тип файла*	enum		*Значения* • Main = 0 • Additional = 1
ConsolidatedVerID	*Идентификатор консолидированной версии*	refid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocFileId	*Исходный файл документа*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

История подписей

Идентификатор: 2DB1F8FE-34F9-416E-87C1-DE522A5CE355 Псевдоним: SignatureHistory Тип секции: coll Название: *История подписей*

Таблица 189. Поля секции История подписей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Cycle	*Номер цикла*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Stage`	*Этап согласования*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A` • Идентификатор секции: `381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E`
`Signature`	*Подпись*	`refid`		• Идентификатор типа: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA` • Идентификатор секции: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A`

Маршрут согласования (устарел)

Идентификатор: `99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9`

Псевдоним: `CardReconcilePath`

Название: *Маршрут согласования (устарел)*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `D96941F5-E1D4-4E5E-907C-47B018C9D8EB` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 190. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `79DB0422-1EA4-47B8-A4E7-E317C22039B8` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 191. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Полный номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 0429F4EE-E08F-432D-A1F1-9C9F39ADBE7B Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 192. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessID	*Бизнес-процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки: Process_Name > Process_State
ProcessKind	*Вид процесса*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

ReconcileOrderTable

Идентификатор: 20C01E7C-0820-4B14-BBD9-A9B6E14C196B Псевдоним: ReconcileOrderTable Тип секции: coll Название: *ReconcileOrderTable*

Таблица 193. Поля секции ReconcileOrderTable

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядок*	`int`		
`Condition1`	*Условие 1*	`unitext`		
`Condition2`	*Условие 2*	`unitext`		
`StageCard`	*Этап*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A`
`ReconcileType`	*Тип согласования*	`enum`		*Значения* • Sequential = 0 • Parallel = 1 • Consolidation = 2 • Registration = 3

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReconcilerType`	*Тип согласующего*	`enum`		*Значения* • Сотрудник = 0 • Группа = 1 • Роль = 2 • Руководитель инициатора = 3 • Все руководители инициатора = 4 • Руководитель инициатора на уровне = 5 • Инициатор = 6 • Регистратор = 7
`ParticipantAlias`	*Псевдоним участника*	`unitext`		

MainInfo

Идентификатор: `25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *MainInfo*

Таблица 194. Поля секции MainInfo

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unitext`		
`Author`	*Автор*	`unitext`		
`RegisteredBy`	*Регистратор*	`unitext`		
`BusinessProcessFolder`	*Папка экземпляров БП*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`ReconcileProjectsFolder`	*Папка проектов на согласовании*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RegistrationFolder`	*Папка регистрации*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`RejectFolder`	*Папка при отзыве*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`ProjectsFolder`	*Название папки проектов*	`unitext`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegistrationNumerator	*Регистрационный нумератор*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: A4FE6E8E-7DD7-45B4-AC4E-3C74F0B6369A
FinishBusinessProcess	*Запуск процесса при завершении*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
RejectBusinessProcess	*Запуск процесса при отклонении*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
FinalState	*Финальное состояние*	unitext		
SkipRepeatApprove	*Пропускать повторное согласование*	bool		
CreatedByTrigger	*Создано триггером*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Этап согласования (устарел)

Идентификатор: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A`

Псевдоним: `CardReconcileStage`

Название: *Этап согласования (устарел)*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `15AD3DC7-2216-42F1-844D-5823A540C553` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 195. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `543B2C97-42F3-480A-AA05-9C2D5A2AFCEC` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 196. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Полный номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 8B4B9D55-E1BA-41D8-B9B1-7E9B3097DF08 Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 197. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Поля ссылки: Process_Name > Process_State
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

MainInfo

Идентификатор: `381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *MainInfo*

Таблица 198. Поля секции MainInfo

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название этапа*	`unitext`		
`Order`	*Порядок*	`int`		
`StateName`	*Название состояния этапа*	`unitext`		
`RejectedStateName`	*Название состояния при отклонении*	`unitext`		
`ParticipantAlias`	*Псевдоним участника*	`unitext`		
`ReconcileType`	*Тип согласования*	`enum`		*Значения* • Последовательное = 0 • Параллельное = 1 • Консолидация = 2 • Регистрация = 3
`Decision`	*Решения*	`unitext`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReconcilerType`	*Тип согласующего*	`enum`		*Значения* • Сотрудник = 0 • Группа = 1 • Роль = 2 • Руководитель инициатора = 3 • Все руководители инициатора = 4 • Руководитель инициатора на уровне = 5 • Инициатор = 6 • Регистратор = 7
`HierarchyLevel`	*Уровень иерархии*	`int`		
`TotalDuration`	*Общая длительность*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`
`Duration`	*Длительность*	`int`		
`DurationProperty`	*Свойство длительности*	`unitext`		
`BindedField`	*Связанное поле*	`enum`		*Значения* • Author = 0 • Registrar = 1 • SenderStaffEmplyee = 2 • ReceiverStaff = 3 • Approver = 4 • Signer = 5 • Свойство = 6 • <не задано> = 7

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PropertyName	*Название свойства*	unitext		
TaskKindName	*Название вида задания*	unitext		
PrintTemplateName	*Название шаблона печати*	unitext		
BusinessCalendar	*Бизнес-календарь*	refcardid		• Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222
BusinessProcess	*Бизнес-процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8
ChangeReconcileDoc	*Разрешено изменение согласуемых документов*	bool		
ReturnReadOnly	*Возвращать права в Только для чтения*	bool		
ChangeCard	*Разрешить изменение карточки*	bool		
UpdateFilesList	*Обновлять список файлов*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddFiles	*Добавлять файлы в карточку*	bool		
AltExecution	*Альтернативное исполнение*	bool		
AsyncExecution	*Асинхронное исполнение*	bool		
UseWithPrev	*Использовать с предыдущим*	bool		
IgnoreNegative	*Игнорировать отрицательное решение*	bool		
HideDefaults	*Скрыть стандартные кнопки*	bool		
OnlyPreview	*Только ознакомление*	bool		
AutoRegistration	*Автоматическая регистрация*	bool		
NotAddToAL	*Не добавлять в ЛС*	bool		
AdResulToAL	*Добавление в ЛС результатов ПЗ*	bool		
WaitMode	*Режим ожидания*	bool		
TaskContent	*Содержание задания*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TaskCompletionOption`	*Вариант завершения задания*	`refid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE`
`TaskSignatureLabel`	*Метка для подписи задания*	`refid`		• Идентификатор типа: `97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA` • Идентификатор секции: `0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		

Справочник серверов

Идентификатор: `01C312F7-5040-4AD9-88B6-9644A2919736`

Псевдоним: `RefServers`

Название: *Справочник серверов*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `7CF138A2-6485-481C-8970-45D859DAB202` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 199. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ServerCardKind`	*Вид карточки сервера*	`refid`		

Серверы

Идентификатор: `32E84F65-AA40-449A-A3E2-9371BF7FBE17` Псевдоним: `Servers` Тип секции: `coll` Название: *Серверы*

Таблица 200. Поля секции Серверы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ServerId`	*Идентификатор сервера*	`uniqueid`		
`ShortName`	*Наименование*	`unistring`	64	
`FullName`	*Полное название*	`unistring`	256	
`Description`	*Описание*	`unistring`	2048	
`Email`	*E-mail*	`unistring`	64	
`IsMain`	*Главный*	`bool`		
`ConnectionAddress`	*Адрес подключения*	`unistring`	1024	
`Database`	*База данных*	`unistring`	128	
`UserName`	*Пользователь*	`unistring`	128	
`Password`	*Пароль*	`unistring`	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ServerCard`	*Карточка сервера*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `08CF590B-16B6-492F-9D64-6207F70019A9`

Карточка сервера

Идентификатор: `08CF590B-16B6-492F-9D64-6207F70019A9`

Псевдоним: `CardServer`

Название: *Карточка сервера*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `6E541102-282B-4E2E-9BEB-DBF2594BED81` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 201. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Список ссылок на карточки версионного файла

Идентификатор: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`

Псевдоним: `CardFileList`

Название: *Список ссылок на карточки версионного файла*

Секции карточки

Ссылки на файлы

Идентификатор: `21122F33-1727-446A-8348-D5BD0CA9FEFD` Псевдоним: `Files` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки на файлы*

Таблица 202. Поля секции Ссылки на файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`File`	*Файл*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB` Поля ссылки: FileName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HardFile	*Сильная ссылка на файл*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: HardFileName
AuthorID	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
Comment	*Комментарий*	unitext		
LoopNum	*Номер цикла*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Stage`	*Этап*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A` • Идентификатор секции: `381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E`
`VersionToShow`	*Версия для отображения*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`
`Type`	*Тип файла*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocVerFileId	*Идентификатор карточки версий в документе*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB

Справочник сотрудников

Идентификатор: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C

Псевдоним: RefStaff

Название: *Справочник сотрудников*

Секции карточки

Подразделения

Идентификатор: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 Псевдоним: Units Тип секции: tree Название: *Подразделения*

Таблица 203. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	1024	
DefaultUnitLayout	_Default unit layout _	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultUnitLayoutTimestamp	*Default unit layout timestamp*	datetime		
UnitLayout	*Unit layout*	unitext		
UnitLayoutTimestamp	*Unit layout timestamp*	datetime		
Type	*Тип подразделения*	enum		*Значения* • Организация = 0 • Подразделение = 1
Manager	*Руководитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Manager_FName > Manager_MName > Manager_LName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ContactPerson	*Контактное лицо*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Contact_FName > Contact_MName > Contact_LName
Phone	*Телефон*	string	64	
Fax	*Факс*	string	64	
Email	*E-mail*	string	64	
Telex	*Телекс*	unistring	32	
Account	*Расчетный счет*	unistring	64	
CorrespondentAccount	*Корреспондентский счет*	unistring	64	
BankName	*Название банка*	unistring	64	
BIK	*БИК*	unistring	128	
INN	*ИНН*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KPP	*КПП*	unistring	32	
OKPO	*ОКПО*	unistring	128	
OKONH	*ОКВЭД*	unistring	128	
RootFolder	*Корневая папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
TaskFolder	*Папка заданий*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`IncomingFolder`	*Папка входящих документов*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`OutgoingFolder`	*Папка исходящих документов*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ResolutionFolder	*Папка распорядительных документов*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
Comments	*Дополнительная информация*	unitext		
CalendarID	*Календарь рабочего времени*	refcardid		• Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 • Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9
FullName	*Полное название*	unistring	1024	
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		
ADsPath	*Путь в ADs*	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ADsID	*ADs ID*	string	64	
ADsNotSynchronize	*Не синхронизировать с ADs*	bool		
Code	*Код*	unistring	16	
DefaultEmployeeLayout	*Default employee layout*	unitext		
DefaultEmployeeLayoutTimestamp	*Default employee layout timestamp*	datetime		
EmployeeLayout	*Employee layout*	unitext		
EmployeeLayoutTimestamp	*Employee layout timestamp*	datetime		
CardDepartmentID	_Ссылка на карточку CardDepartment _	refcardid		• Идентификатор типа: 70F092A3-5D8F-463A-99DD-1CDEF9E5AD00

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`EmployeeKind`	*Вид карточек сотрудников*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`KindSpecified`	*Вид карточек подразделений задан*	`bool`		
`EmployeeKindSpecified`	*Вид карточек сотрудников задан*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateFolder	*Шаблонная папка*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
PersonalFolderType	*PersonalFolderType*	uniqueid		
OGRN	*ОГРН (ОГРНИП)*	string	15	
UnitIndex	*Индекс подразделения*	unistring		

Сотрудники

Идентификатор: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Псевдоним: Employees Тип секции: coll Название: *Сотрудники*

Таблица 204. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstName	*Имя*	unistring	32	
MiddleName	*Отчество*	unistring	32	
LastName	*Фамилия*	unistring	32	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Position`	*Должность*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C` Поля ссылки: PositionName > ShortPositionName
`AccountName`	*Пользователь*	`unistring`	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Manager	*Руководитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: Manager_FName > Manager_MName > Manager_LName
RoomNumber	*Комната*	unistring	64	
Phone	*Местный телефон*	string	64	
MobilePhone	*Сотовый телефон*	string	64	
HomePhone	*Домашний телефон*	string	64	
IPPhone	*IP-телефон*	string	64	
Fax	*Факс*	string	64	
Email	*E-mail*	string	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PersonalFolder`	*Личная папка*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`RoutingType`	*Маршрутизация*	`enum`		*Значения* • Не маршрутизировать = 0 • Письмо с вложениями = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Офлайн задание = 4 • Онлайн задание = 5 • Зашифрованное офлайн = 6

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IDNumber	*Номер паспорта*	unistring	32	
IDIssuedBy	*Паспорт выдан*	unistring	256	
BirthDate	*Дата рождения*	datetime		
Comments	*Дополнительная информация*	unistring	1024	
CalendarID	*Календарь рабочего времени*	refcardid		• Идентификатор типа: F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222 • Идентификатор секции: B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Status`	*Текущее состояние сотрудника*	`enum`		*Значения* • Активен = 0 • Болен = 1 • В отпуске = 2 • В командировке = 3 • Отсутствует = 4 • Уволен = 5 • Переведен = 6 • Уволен без возможности восстановления = 7
`NotAvailable`	*Не показывать при выборе*	`bool`		
`NotSearchable`	*Не показывать при поиске*	`bool`		
`Gender`	*Пол*	`enum`		*Значения* • Нет = 0 • Мужской = 1 • Женский = 2
`SyncTag`	*Поле синхронизации*	`unistring`	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ActiveEmployee	*Актуальный сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ADsNotSynchronize	*Не синхронизировать с ADs*	bool		
Importance	*Значимость*	int		
AccountSID	*SID учетной записи*	string	256	
DisplayString	*Строка отображения*	unistring	256	
ClockNumber	*Табельный номер*	unistring	128	
IDCode	*ID код*	unistring	128	
IsDefault	*Учетная запись по умолчанию*	bool		
ShowAccountDialog	*Показывать диалог выбора учетной записи*	bool		
LockedFrom	*Заблокирован с*	datetime		
LockedTo	*Заблокирован по*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardEmployeeID	*Ссылка на карточку CardEmployee*	refcardid		• Идентификатор типа: 67F37CC6-EC55-4F12-92C0-EC0B0938B530
CardEmployeeKind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CardEmployeeKindSpecified	*Вид карточки сотрудника задан*	bool		
DelegateFolder	*Папка-делегат*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SysAccountName	*Логин пользователя*	unistring	128	
StartDate	*Дата начала отсутствия*	datetime		
EndDate	*Дата окончания отсутствия*	datetime		
InactiveStatus	*Состояние в период неактивности*	enum		*Значения* • Болен = 0 • В отпуске = 1 • В командировке = 2 • Отсутствует = 3
ShowCertificateWindow	*Показывать окно выбора сертификата*	bool		
UseThinClient	*Используется Web-клиент*	bool		
AskForKeyContainerPassword	*Запрашивать пароль для доступа к ключу в контейнере*	enum		*Значения* • Никогда = 0 • Всегда = 1 • Авто = 2
UseCloudCertificate	*Использовать облачный сертификат*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NeedPowerOfAttorneyForDocumentSign	*Требуется доверенность при подписании документов*	bool		

Заместители

Идентификатор: ED414CB4-B205-4BE4-A2FA-5C0D3347CEB3 Псевдоним: Deputies Тип секции: coll Название: *Заместители*

Таблица 205. Поля секции Заместители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
DeputyID	*ID заместителя*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > > >
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
Performing	*Исполнение*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Control`	*Ответственное исполнение*	`bool`		
`Signature`	*Подпись*	`bool`		
`SignatureComment`	*Комментарий к подписи*	`unistring`	128	
`PermanentDeputy`	*Постоянный заместитель*	`bool`		
`DeputyAccess`	*Выдавать права доступа*	`bool`		
`IsNotified`	*Сотрудник уведомлен*	`bool`		

Падежи имени

Идентификатор: `4A40AE5B-E445-4D3F-AF34-04A0BE696200` Псевдоним: `NameCases` Тип секции: `coll` Название: *Падежи имени*

Таблица 206. Поля секции Падежи имени

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NameCase	*Падеж имени*	enum		*Значения* • Именительный = 0 • Родительный = 1 • Дательный = 2 • Винительный = 3 • Творительный = 4 • Предложный = 5
FirstName	*Имя*	unistring	32	
MiddleName	*Отчество*	unistring	32	
LastName	*Фамилия*	unistring	32	

Фотографии

Идентификатор: E722EEE5-64C3-4832-8C32-60BBE53E0A64 Псевдоним: Pictures Тип секции: coll Название: *Фотографии*

Таблица 207. Поля секции Фотографии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Picture	*Фотография*	image		
ImageFormat	*Формат изображения*	enum		*Значения* • JPEG = 0 • TIFF = 1 • BMP = 2

Свойства для сотрудников

Идентификатор: `B46F6BA8-4098-4BF2-9881-FB98415720CF` Псевдоним: `ChProperties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства для сотрудников*

Таблица 208. Поля секции Свойства для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение*	`variant`		
`Order`	*Номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ItemType	*Тип записи универсального справочника*	refid		• Идентификатор типа: B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B • Идентификатор секции: 5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97
ParentProp	*Родительское свойство*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66
ParentFieldName	*Имя родительского поля*	string	128	
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unistring	1900	
ReadOnly	*Только для чтения*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		
IsCollection	*Коллекция*	bool		
TabSectionID	*Раздел дополнительной закладки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		

Значения перечисления для сотрудников

Идентификатор: 882C1DF5-127D-4F61-85DC-F44532C4FA8E Псевдоним: ChEnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления для сотрудников*

Таблица 209. Поля секции Значения перечисления для сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения сотрудников

Идентификатор: 1A223688-6C39-433F-BF75-8E200A48D919 Псевдоним: ChSelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения сотрудников*

Таблица 210. Поля секции Выбранные значения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		

Дополнительные учетные записи

Идентификатор: B084682A-6261-4B49-96E5-3C915A47CFB7 Псевдоним: AdditionalAccounts Тип секции: coll Название: *Дополнительные учетные записи*

Таблица 211. Поля секции Дополнительные учетные записи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Account	*Учётная запись*	unistring	1024	
SysAccountName	*Неизменяемая строка учетной записи*	unistring	1024	
ProviderID	*Идентификатор провайдера аутентификации*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UseExtension	*Использовать провайдер аутентификации*	bool		

Адреса

Идентификатор: DC55DCA5-5D69-4FC4-90B1-C62E93A91B73 Псевдоним: Addresses Тип секции: coll Название: *Адреса*

Таблица 212. Поля секции Адреса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AddressType	*Тип адреса*	enum		*Значения* • Контактный адрес = 0 • Почтовый адрес = 1 • Юридический адрес = 2
ZipCode	*Индекс*	unistring	32	
City	*Город*	unistring	128	
Address	*Адрес*	unistring	1024	
Country	*Страна*	unistring	128	

Формат отображения сотрудников

Идентификатор: BD286CA5-2F4B-48AB-8C6A-51B77779ACBC Псевдоним: EmployeesFormat Тип секции: coll Название: *Формат отображения сотрудников*

Таблица 213. Поля секции Формат отображения сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
Prefix	*Префикс*	unistring	16	
Suffix	*Суффикс*	unistring	16	

Отображаемые поля сотрудников подразделения

Идентификатор: C2EFA36A-5D64-4694-BB39-579CF53465AD Псевдоним: EmplViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля сотрудников подразделения*

Таблица 214. Поля секции Отображаемые поля сотрудников подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля подчиненных подразделений

Идентификатор: DC47D0D9-D83E-4AB5-A6AF-CA197FE1444C Псевдоним: DepViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля подчиненных подразделений*

Таблица 215. Поля секции Отображаемые поля подчиненных подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FieldName`	*Поле*	`unistring`	128	
`FirstLetterOnly`	*Только первый символ*	`bool`		
`SectionId`	*Идентификатор секции*	`uniqueid`		

Свойства

Идентификатор: `703D75BF-1332-4567-8DE9-9DA0A0D515D0` Псевдоним: `Properties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства*

Таблица 216. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название свойства*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение*	`variant`		
`Order`	*Номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParamType`	*Тип свойства*	`enum`		*Значения* • Строка = 0 • Целое число = 1 • Дробное число = 2 • Дата / Время = 3 • Да / Нет = 4 • Сотрудник = 5 • Подразделение = 6 • Группа = 7 • Роль = 8 • Универсальное = 9 • Контрагент = 10 • Подразделение контрагента = 11 • Карточка = 12 • Вид документа = 13 • Состояние документа = 14

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ItemType`	*Тип записи универсального справочника*	`refid`		• Идентификатор типа: `B2A438B7-8BB3-4B13-AF6E-F2F8996E148B` • Идентификатор секции: `5E3ED23A-2B5E-47F2-887C-E154ACEAFB97`
`ParentProp`	*Родительское свойство*	`refid`		• Идентификатор типа: `BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D` • Идентификатор секции: `78BAD58A-FDC2-4223-98B1-A286C6C76A66`
`ParentFieldName`	*Имя родительского поля*	`string`	128	
`DisplayValue`	*Отображаемое значение*	`unistring`	1900	
`ReadOnly`	*Только для чтения*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreationReadOnly	*Только для чтения при создании*	bool		
Required	*Обязательное*	bool		
GateID	*Шлюз*	uniqueid		
VarTypeID	*Тип переменной в шлюзе*	int		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
ChLeft	*Левая координата для сотрудников*	int		
ChTop	*Верхняя координата для сотрудников*	int		
ChWidth	*Ширина для сотрудников*	int		
ChHeight	*Высота для сотрудников*	int		
ChPage	*Страница для сотрудников*	int		
Hidden	*Скрытое*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsCollection	*Коллекция*	bool		
Caption	*Метка*	unistring	128	
ValueChangeScript	*Сценарий при изменении значения*	unitext		
TabSectionID	*Раздел дополнительной закладки*	refid		• Идентификатор типа: BE14D55D-92B7-4345-AD10-32588981F83D • Идентификатор секции: 75542450-18AB-4042-8D30-7B38216ECE98
TableWidth	*Ширина в таблице*	int		
ChTableWidth	*Ширина в таблице для сотрудников*	int		
FontName	*Имя шрифта*	unistring	128	
FontSize	*Размер шрифта*	int		
FontBold	*Жирный шрифт*	bool		
FontItalic	*Наклонный шрифт*	bool		
FontColor	*Цвет шрифта*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FontCharset	*Кодовая страница шрифта*	int		
CollectionControl	*Специальный элемент управления для коллекции*	bool		
UseResponsible	*Выделять значение для ответственного*	bool		
ForDepartments	*Использовать для подразделений*	bool		
ForEmployees	*Использовать для сотрудников*	bool		
Image	*Картинка*	image		
TextValue	*Значение строки*	unitext		
FolderTypeID	*Тип папки*	refid		• Идентификатор типа: C89F55B5-C400-4658-8F6A-D3848294F386 • Идентификатор секции: 44AA9D10-07BA-4207-A925-F5F366659E9D

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowType	*Показывать как*	enum		*Значения* • Свойство и метку = 0 • Только свойство = 1 • Только метку = 2
Flags	*Дополнительные флаги*	int		
ChooseFormCaption	*Заголовок формы выбора значения*	unistring	128	
SearchFilter	*Фильтр поиска*	unitext		
Rights	*Права*	sdid		

Значения перечисления

Идентификатор: 67046D6D-A2F3-4483-99A9-06741D0F200F Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечисления*

Таблица 217. Поля секции Значения перечисления

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ValueID	*ID значения*	int		
ValueName	*Название значения*	unistring	128	

Выбранные значения

Идентификатор: 71EFD2DD-F6C3-44B8-B3B0-5344E794C9DF Псевдоним: SelectedValues Тип секции: coll Название: *Выбранные значения*

Таблица 218. Поля секции Выбранные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SelectedValue	*Выбранное значение*	variant		
Order	*Порядок*	int		

Разделы свойств

Идентификатор: 39177BDC-8180-4440-B2FC-EE8612169ADB Псевдоним: TabSections Тип секции: coll Название: *Разделы свойств*

Таблица 219. Поля секции Разделы свойств

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SectionName	*Название раздела*	unistring	128	
IsTable	*Таблица*	bool		
Left	*Левая координата*	int		
Top	*Верхняя координата*	int		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
Page	*Страница*	int		
ChLeft	*Левая координата для сотрудников*	int		
ChTop	*Верхняя координата для сотрудников*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChWidth	*Ширина для сотрудников*	int		
ChHeight	*Высота для сотрудников*	int		
ChPage	*Страница для сотрудников*	int		

Группы

Идентификатор: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280 Псевдоним: AlternateHierarchy Тип секции: tree Название: *Группы*

Таблица 220. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
Comments	*Комментарии*	unistring	1024	
AccountName	*Учетная запись*	unistring	128	
RefreshADsGroup	*Обновлять группу ADs*	bool		
ADsNotSynchronize	*Не синхронизировать с ADs*	bool		
AccountSID	*SID учетной записи*	string	256	
DefaultGroupLayout	_Default group layout _	unitext		
DefaultGroupLayoutTimestamp	*Default layout timestamp*	datetime		
GroupLayout	*Group layout*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GroupLayoutTimestamp	*Group layout timestamp*	datetime		

Группа

Идентификатор: A960E37B-F1BD-4981-858D-AE9706E0571E Псевдоним: Group Тип секции: coll Название: *Группа*

Таблица 221. Поля секции Группа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
EmployeeID	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 Поля ссылки: > > > > >
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Role`	*Роль*	`enum`		*Значения* • Администратор = 0 • Участник = 1 • Читатель = 2

Отображаемые поля группы

Идентификатор: `92A9D525-C757-48D8-A57D-11A423FF4E1B` Псевдоним: `GrpViewFields` Тип секции: `coll` Название: *Отображаемые поля группы*

Таблица 222. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядок*	`int`		
`FieldName`	*Имя поля*	`unistring`	128	
`SectionId`	*Идентификатор секции*	`uniqueid`		
`FirstLetterOnly`	*Только первый символ*	`bool`		

Папки группы

Идентификатор: `AB96FFFA-004C-4A42-999E-E8C8632619E3` Псевдоним: `GroupFolders` Тип секции: `coll` Название: *Папки группы*

Таблица 223. Поля секции Папки группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderId	*Идентификатор папки*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowInTab	*Отображать в закладках Навигатора*	bool		

Роли

Идентификатор: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E Псевдоним: Roles Тип секции: coll Название: *Роли*

Таблица 224. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	128	
Comments	*Комментарии*	unistring	1024	
IsPersonal	*Персональная роль*	bool		
AccountName	*Учетная запись*	unistring	128	
RefreshADsGroup	*Обновлять группу ADs*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ADsNotSynchronize	*Не синхронизировать с ADs*	bool		
AccountSID	*SID учетной записи*	string	256	
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		

Содержимое

Идентификатор: C5F5B33A-5201-414C-87F4-7E0C5E641ADD Псевдоним: Contains Тип секции: coll Название: *Содержимое*

Таблица 225. Поля секции Содержимое

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefID	*ID ссылки*	refid		
RefType	*Тип ссылки*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Отдел = 1 • Группа = 2 • Роль = 3

Папки роли

Идентификатор: 9B66475B-F804-4183-B1CE-F169D5910C9B Псевдоним: RoleFolders Тип секции: coll Название: *Папки роли*

Таблица 226. Поля секции Папки роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FolderId	*Идентификатор папки*	refid		• Идентификатор типа: DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2 • Идентификатор секции: FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55
ShowInTab	*Отображать в закладках Навигатора*	bool		

Должности

Идентификатор: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C Псевдоним: Positions Тип секции: coll Название: *Должности*

Таблица 227. Поля секции Должности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	1024	
Importance	*Значимость*	int		
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	
Comments	*Комментарии*	unistring	1024	
Genitive	*Родительный*	unistring	512	
Dative	*Дательный*	unistring	512	
Accusative	*Винительный*	unistring	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Instrumental`	*Творительный*	`unistring`	512	
`Prepositional`	*Предложный*	`unistring`	512	
`ShortName`	*Краткое название*	`unistring`	512	
`PersonalFolderType`	*Тип личной папки по умолчанию*	`uniqueid`		

Пользовательские настройки

Идентификатор: `7DF4140A-4664-406F-B704-982D06A3F521` Псевдоним: `UserSettings` Тип секции: `struct` Название: *Пользовательские настройки*

Таблица 228. Поля секции Пользовательские настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Reserved`	*Зарезервировано*	`bool`		
`IsSearchMode`	*Режим поиска*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SearchFor	*Искать*	enum		*Значения* • Сотрудник = 0 • Подразделение = 1 • Полное название подразделения = 2 • ИНН = 3 • Компания = 4 • Полное название компании = 5 • Компания/подразделения = 6 • Полное название компании/подразделения = 7
OpenMode	*Режим открытия*	enum		*Значения* • Подразделения = 0 • Сотрудники = 1
SyncFlags	*Флаги синхронизации с AD*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AllUnitLayout`	_Default unit layout _	`unitext`		
`AllGroupLayout`	_Default group layout _	`unitext`		
`AllEmployeeLayout`	_Default employee layout _	`unitext`		
`UnitKind`	*Вид карточек подразделений*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`EmployeeKind`	*Вид карточек сотрудников*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UnitKindSpecified	*Вид карточек подразделений задан*	bool		
EmployeeKindSpecified	*Вид карточек сотрудников задан*	bool		
AllowEditInSelectionMode	*Разрешено редактирование записей в режиме выбора*	bool		

Соответствие полей ADs

Идентификатор: 7FCC6C72-52A1-4CC7-BB2B-942E5FBFA38D Псевдоним: ADsMapping Тип секции: coll Название: *Соответствие полей ADs*

Таблица 229. Поля секции Соответствие полей ADs

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FieldName	*Имя поля*	string	128	
ADsName	*Атрибут ADs*	string	128	

Отображаемые поля сотрудников

Идентификатор: 964087E9-3F72-449D-853D-FDB9BBF43E4C Псевдоним: AllEmplViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля сотрудников*

Таблица 230. Поля секции Отображаемые поля сотрудников

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля подразделений

Идентификатор: E46DB878-6F27-474B-A611-86EDB45A23FB Псевдоним: AllDepViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля подразделений*

Таблица 231. Поля секции Отображаемые поля подразделений

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
FirstLetterOnly	*Только первый символ*	bool		
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Отображаемые поля группы

Идентификатор: 63E87DF0-FF57-48D1-B912-EA75320A9BE1 Псевдоним: AllGrpViewFields Тип секции: coll Название: *Отображаемые поля группы*

Таблица 232. Поля секции Отображаемые поля группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядок*	int		
FieldName	*Поле*	unistring	128	
SectionId	*Идентификатор секции*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FirstLetterOnly`	*Только первый символ*	`bool`		

Группа заданий

Идентификатор: `2182E2A5-22A9-471F-9D65-E45DEEAE1C73`

Псевдоним: `CardTaskGroup`

Название: *Группа заданий*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `6A5AC0EA-077D-4C0A-A44A-A68C7C4AF490` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 233. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Бизнес-процессы

Идентификатор: `E5B0BB1A-4862-4C18-A558-0B92BE789696` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 234. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessId`	*Ссылка на процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ProcessKind	*Вид процесса*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC

Основная информация

Идентификатор: 7A6593BB-0BDB-4082-B43B-8F26594EFF91 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 235. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	480	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Content	*Содержание*	unitext		
ExecutionType	*Тип выполнения этапа*	enum		*Значения* • Последовательный = 0 • Параллельный = 1
StartDate	*Дата начала плановая*	datetime		
EndDate	*Дата завершения плановая*	datetime		
Duration	*Длительность (ч)*	float		
Laboriousness	*Трудоемкость(ч)*	float		
Urgency	*Срочность*	enum		*Значения* • Низкая = 1 • Нормальная = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OnControl	*На контроле*	bool		
Controller	*Контролер*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		
RequiresAcceptance	*Требуется приёмка*	bool		
ResponsiblePerformer	*Ответственный исполнитель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReferenceList`	*ReferenceList*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE`
`TaskList`	*Задания*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055`
`PerformanceProcess`	*Процесс обработки*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`ControlHour`	*Проконтролировать за N часов до завершения задания*	`float`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KindControl	*Вид контроля*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
WorkGroup	*Рабочая группа*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280
MessagesId	*Карточка сообщений*	refcardid		• Идентификатор типа: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9
ResponsibleTaskId	*Идентификатор задания ответственного исполнителя*	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParentDocument`	*Родительский документ*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794` • Идентификатор секции: `30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74`

Выбранные исполнители

Идентификатор: `FD25E1C4-40C9-4A32-952E-7CE66A48958C` Псевдоним: `SelectedPerformers` Тип секции: `coll` Название: *Выбранные исполнители*

Таблица 236. Поля секции Выбранные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Role	*Роль*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E
SearchWord	*Поисковое слово*	uniqueid		
Order	*Номер*	int		

Настройки

Идентификатор: FA6DEEFD-1546-4941-B5E5-63C24197C3DE Псевдоним: Presets Тип секции: struct Название: *Настройки*

Таблица 237. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StartDate	*Дата начала плановая*	datetime		
EndDate	*Дата завершения плановая*	datetime		
Duration	*Длительность (ч)*	float		
Laboriousness	*Трудоемкость(ч)*	float		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Reminder	*Напомнить за N часов до срока завершения задания.*	float		
ReminderDate	*Дата напоминания*	datetime		
Comments	*Комментарии*	unistring	2048	
UseOwnSettings	*Использовать индивидуальные настройки*	bool		
AllowDelegateToAnyEmployee	*Разрешено делегирование вручную любому сотруднику*	bool		
AllowDelegateToEmployeeFromList	*Разрешено делегирование вручную сотруднику из списка*	bool		
RequestCommentAtTaskRejection	*Запрашивать комментарий при отклонении задания*	bool		
UseBusinessCalendar	*Использовать бизнес-календарь*	bool		
AllowDelegateManual	*Разрешено делегировать вручную*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DelegateToDeputy`	*Разрешить делегирование заместителю при неактивности исполнителя*	`bool`		
`SeparateTasks`	*Создавать отдельное задание для каждого сотрудника*	`bool`		
`ReportFileRequired`	*Запрашивать файл отчёта*	`bool`		
`ReportRequired`	*Ввести отчет*	`bool`		
`RoutingType`	*Маршрутизация*	`enum`		*Значения* • По умолчанию = 0 • Онлайн задание = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Письмо с описанием = 4

Настройка исполнителей

Идентификатор: `65EEB770-E81B-4E59-8BF9-71DB3451A949` Псевдоним: `DelegationPresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка исполнителей*

Таблица 238. Поля секции Настройка исполнителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1`
`SearchWord`	*Поисковое слово*	`uniqueid`		

Задание

Идентификатор: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4`

Псевдоним: `CardTask`

Название: *Задание*

Секции карточки

Задание

Идентификатор: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Задание*

Таблица 239. Поля секции Задание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	480	
Content	*Содержание*	unitext		
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
StartDate	*Дата начала плановая*	datetime		
EndDate	*Дата завершения плановая*	datetime		
StartDateActual	*Дата начала фактическая*	datetime		
EndDateActual	*Дата завершения фактическая*	datetime		
Laboriousness	*Трудоемкость плановая (ч)*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LaboriousnessActual`	*Трудоемкость фактическая (ч)*	`int`		
`Reminder`	*Напомнить за N часов до срока завершения задания.*	`int`		
`ReminderDate`	*Дата напоминания*	`datetime`		
`ForManager`	*Лично руководителю*	`bool`		
`ParentTask`	*Родительское задание*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Delegate`	*Делегат*	`refid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `2BD2883D-0FBE-47F3-A24B-D5489466765A`
`ChildTaskList`	*Список подчинённых заданий*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `4F34CC37-85AC-4D15-B694-2950E7F61055`
`ReferenceList`	*Список ссылок*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C9B39BEF-1047-407B-9324-8EC00D64FBEE`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SignatureList	*Список подписей*	refcardid		• Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA • Идентификатор секции: 4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A
CompletedUser	_Сотрудник, завершивший задание. _	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RejectedUser	_Сотрудник, отклонивший задание. _	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Report	*Отчет*	unitext		
IsOverdue	*Завершено позже срока*	bool		
PercentCompleted	*Процент завершения (%)*	int		
DurationActual	*Длительность фактическая (ч)*	int		
OnControl	*На контроле*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Controller	*Контролер хода исполнения задания*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
ControlDate	*Дата контроля*	datetime		
RequiresAcceptance	*Требуется приёмка*	bool		
ExecutionStopped	*Прекращено исполнение*	bool		
StartDateBeforePostponement	*Дата начала плановая до переносов*	datetime		
EndDateBeforePostponement	*Дата завершения плановая до переносов*	datetime		
PostponementCount	*Количество переносов сроков исполнения*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Priority`	*Важность*	`enum`		*Значения* • Низкая = 0 • Нормальная = 1 • Высокая = 2
`StartTaskDate`	*Дата отправки задания*	`datetime`		
`OutlookTask`	*Задание MS Outlook*	`unistring`	256	
`CreateMessages`	*Сформировать сообщения для задания*	`bool`		
`Number`	*Номер*	`refid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `F8008032-E07B-467D-809F-DE0EACC92E29`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResponsibleTaskId`	*Задание ответственного исполнителя*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8`
`ResponsibleTaskPerformerId`	*Ответственный исполнитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CompletionResult`	*Результат завершения задания*	`refid`		• Идентификатор типа: `C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4` • Идентификатор секции: `40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE`
`AdditionalFileList`	*Список дополнительных файлов*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`
`ReadOnlyFileList`	*Список файлов только для чтения*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`
`ReconcileFileList`	*Список файлов на согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `065E13F8-4E13-4E47-9E2A-A5F86E6439AA`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
KindControl	*Вид контроля*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
RequestedEndDate	*Запрошенный срок*	datetime		
WorkGroup	*Рабочая группа*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CancelDelegationUser`	*Сотрудник, отменивший делегирование*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`MessagesId`	*Карточка сообщений*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9`
`Order`	*Порядок задания в группе*	`int`		
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`ApprovalVersion`	*Версия согласования*	`enum`		*Значения* • Обычная = 0 • Усовершенствованная = 1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentDocument	*Родительский документ*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794 • Идентификатор секции: 30EB9B87-822B-4753-9A50-A1825DCA1B74

Выбранные исполнители

Идентификатор: 5149E42F-FD41-458F-93D9-D00F4A105E9C Псевдоним: SelectedPerformers Тип секции: coll Название: *Выбранные исполнители*

Таблица 240. Поля секции Выбранные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StaffRole`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`
`SearchWord`	*Поисковое слово*	`uniqueid`		

Назначенные исполнители

Идентификатор: `80C8F976-1F0D-4B67-82D2-A59230ECADE7` Псевдоним: `Performers` Тип секции: `coll` Название: *Назначенные исполнители*

Таблица 241. Поля секции Назначенные исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Системные свойства

Идентификатор: `CAC73A35-ABAF-4A57-A7A9-C2006F1C14BC` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 242. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `F8008032-E07B-467D-809F-DE0EACC92E29` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 243. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 3A4614CC-9C46-47D2-9D38-C4A6E42D945B Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 244. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessId`	*Ссылка на процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D`
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Текущие исполнители

Идентификатор: `134EA363-F5A8-4B80-B302-B21C954CE983` Псевдоним: `CurrentPerformers` Тип секции: `coll` Название: *Текущие исполнители*

Таблица 245. Поля секции Текущие исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Список делегирования

Идентификатор: `2BD2883D-0FBE-47F3-A24B-D5489466765A` Псевдоним: `Delegates` Тип секции: `tree` Название: *Список делегирования*

Таблица 246. Поля секции Список делегирования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Return`	*Признак возврата с делегирования*	`bool`		
`Returned`	*Возвращено*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Performer`	*Исполнитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString
`Date`	*Время выполнения делегирования*	`datetime`		
`Comment`	*Комментарий при выполнений делегирования*	`unistring`	2048	
`Reason`	*Причина делегирования*	`enum`		*Значения* • Исполнитель не активен = 0 • Автоматически = 1 • Делегирование = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DelegatedEmployee`	*Сотрудник, выполнивший делегирование*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`ReturnDate`	*Дата возврата с делегирования*	`datetime`		

Исполнители

Идентификатор: `02BB0DB2-F0D2-4280-91F9-FE532E3FBE1F` Псевдоним: `DelegatedPerformers` Тип секции: `coll` Название: *Исполнители*

Таблица 247. Поля секции Исполнители

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Кому делегировано

Идентификатор: `D3A43C3F-5EBB-4802-BB6B-58CA2717EA2F` Псевдоним: `DelegatedTo` Тип секции: `coll` Название: *Кому делегировано*

Таблица 248. Поля секции Кому делегировано

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Актуальные делегаты

Идентификатор: `27322A99-5272-422A-9376-F3557589C6F5` Псевдоним: `ActualDelegates` Тип секции: `coll` Название: *Актуальные делегаты*

Таблица 249. Поля секции Актуальные делегаты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482` Поля ссылки: EmployeeDisplayString

Комментарии

Идентификатор: `3CD88465-02FA-4CE1-883F-DD6E099FE1CC` Псевдоним: `Comments` Тип секции: `coll` Название: *Комментарии*

Таблица 250. Поля секции Комментарии

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор комментария*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
Content	*Содержание*	unitext		

Настройки

Идентификатор: 629161CD-F970-4538-BC07-F56CDB937B3D Псевдоним: Presets Тип секции: struct Название: *Настройки*

Таблица 251. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowDelegateToAnyEmployee	*Разрешено делегирование вручную любому сотруднику*	bool		
AllowDelegateToEmployeeFromList	*Разрешено делегирование вручную сотруднику из списка*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RequestCommentAtTaskRejection`	*Запрашивать комментарий при отклонении задания*	`bool`		
`UseBusinessCalendar`	*Использовать бизнес-календарь*	`bool`		
`AllowDelegateManual`	*Разрешено делегировать вручную*	`bool`		
`DelegateToDeputy`	*Разрешить делегирование заместителю при неактивности исполнителя*	`bool`		
`Initialized`	*Инициализированы*	`bool`		

Настройка исполнителей

Идентификатор: `8A7520F9-032F-4A6C-850A-AB02FCAB5B1E` Псевдоним: `DelegationPresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка исполнителей*

Таблица 252. Поля секции Настройка исполнителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `7984F2CE-9345-4C59-B66B-7125DD9195A1` • Идентификатор секции: `1C088782-C467-4FB0-B988-D5C5235500A1`
`SearchWord`	*Поисковое слово*	`uniqueid`		

Настройка основных типов ссылок

Идентификатор: `B2774BC9-0D16-41DE-BAFB-4C0C8E211400` Псевдоним: `MainLinkTypePresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка основных типов ссылок*

Таблица 253. Поля секции Настройка основных типов ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkType`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6`
`CopyLink`	*Копировать ссылку*	`bool`		

Настройка дополнительных типов ссылок

Идентификатор: `0FC371AC-F9ED-4E72-A799-AC42677D8452` Псевдоним: `AttachmentLinkTypePresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка дополнительных типов ссылок*

Таблица 254. Поля секции Настройка дополнительных типов ссылок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkType`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6`
`CopyLink`	*Копировать ссылку*	`bool`		

Настройка типов ссылок отчётов

Идентификатор: `3B665B87-3D00-4D8D-90E9-55613BFDEF69` Псевдоним: `ReportLinkTypePresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройка типов ссылок отчётов*

Таблица 255. Поля секции Настройка типов ссылок отчётов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LinkType`	*Тип ссылки*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6`
`CopyLink`	*Копировать ссылку*	`bool`		

Настройки копирования

Идентификатор: `3B80B946-72B8-491E-B664-8D6E9483C136` Псевдоним: `ChildCopyFieldsPresets` Тип секции: `coll` Название: *Настройки копирования*

Таблица 256. Поля секции Настройки копирования

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SectionPath`	*Путь к секции*	`unistring`		
`FieldAlias`	*Псевдоним поля*	`unistring`		
`SectionName`	*Название секции*	`unistring`		
`FieldName`	*Название поля*	`unistring`		
`FieldId`	*Идентификатор поля*	`uniqueid`		

Настройки завершения

Идентификатор: `04848EB8-B298-4F15-8EBB-A9DCE3D22CA1` Псевдоним: `CompletionPresets` Тип секции: `struct` Название: *Настройки завершения*

Таблица 257. Поля секции Настройки завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReportFileRequired`	*Запрашивать файл отчёта*	`bool`		
`AutoCompletionType`	*Вид автоматического завершения*	`enum`		*Значения* • Не завершать = 0 • При завершении всех подчинённых = 1 • При завершении любого из подчинённых = 2
`CompleteChildren`	*Завершать подчинённые*	`bool`		
`DependingOnRelatedTasksCompletionType`	*Вид завершения, при незавершённых связанных заданиях*	`enum`		*Значения* • Не завершать = 0 • Завершать = 1 • На усмотрение пользователя = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReportRequired`	*Ввести отчет*	`bool`		
`CompleteChildrenTaskGroups`	*Завершать подчинённые группы заданий*	`bool`		
`RecallChildrenMode`	*Поведение подчинённых заданий при отзыве*	`enum`		*Значения* • Не менять = 0 • Отозвать = 1 • Удалить = 2
`RecallChildrenTaskGroupsMode`	*Поведение подчинённых групп заданий при отзыве*	`enum`		*Значения* • Не менять = 0 • Отозвать = 1 • Удалить = 2

Варианты завершения

Идентификатор: `40FF71AF-8A8B-41DF-8F60-4DA6C6790DAE` Псевдоним: `CompletionOptions` Тип секции: `coll` Название: _Варианты завершения _

Таблица 258. Поля секции Варианты завершения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`IconFileId`	*Иконка*	`fileid`		
`Name`	*Название*	`unistring`		
`Value`	*Значение*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`
`OptionColor`	*Настройка цвета варианта завершения*	`int`		

Дополнительные аттрибуты

Идентификатор: `94A7469D-0631-49BA-BE0A-B4099D6EA4C2` Псевдоним: `AdditionalFields` Тип секции: `coll` Название: *Дополнительные аттрибуты*

Таблица 259. Поля секции Дополнительные аттрибуты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`SectionId`	*Идентификатор секции*	`uniqueid`		
`Field`	*Поле секции*	`string`		
`Required`	*Обязательное поле*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ShowDialog	*Показывать диалог*	enum		*Значения* • Всегда = 0 • Никогда = 1 • Показывать если пустое = 2

Локализации

Идентификатор: C9A213ED-D185-431B-B057-1369DAEF83AA Псевдоним: CompletionOptionsLocalizations Тип секции: coll Название: *Локализации*

Таблица 260. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring		

Настройки вида подчинённого задания

Идентификатор: 35C07C7B-E710-498D-A84B-74D07525A4CF Псевдоним: ChildKindPresets Тип секции: struct Название: *Настройки вида подчинённого задания*

Таблица 261. Поля секции Настройки вида подчинённого задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ChildTaskKindType`	*Режим создания подчинённого задания*	`enum`		*Значения* • Как у родительского задания = 0 • Любого вида = 1 • Вид из списка = 2

Виды, доступные для создания подчинённого задания

Идентификатор: `497CF9FD-5056-4F03-9A8B-74894DE7A0A3` Псевдоним: `ChildKindSettings` Тип секции: `tree` Название: *Виды, доступные для создания подчинённого задания*

Таблица 262. Поля секции Виды, доступные для создания подчинённого задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Creatable`	*Создаваемый*	`bool`		
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Настройки маршрутизации

Идентификатор: `B207F7EC-DB61-4FC6-9323-8D4E45D6BF76` Псевдоним: `RoutingPresets` Тип секции: `struct` Название: *Настройки маршрутизации*

Таблица 263. Поля секции Настройки маршрутизации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RoutingType`	*Маршрутизация*	`enum`		*Значения* • По умолчанию = 0 • Онлайн задание = 1 • Задача Почтового клиента = 2 • Ссылка на задание = 3 • Письмо с описанием = 4

Настройки вида подчиненной группы заданий

Идентификатор: `6468EDF0-47DD-4FFB-813E-26A26CB06342` Псевдоним: `GroupChildKindPresets` Тип секции: `struct` Название: *Настройки вида подчиненной группы заданий*

Таблица 264. Поля секции Настройки вида подчиненной группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChildTaskGroupKindType	*Режим создания подчиненной группы заданий*	enum		*Значения* • Как у родительского задания = 0 • Любого вида = 1 • Вид из списка = 2

Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий

Идентификатор: 82F1045D-90F8-4FE8-BF1D-B311E84826E9 Псевдоним: GroupChildKindSettings Тип секции: tree Название: *Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий*

Таблица 265. Поля секции Виды, доступные для создания подчиненной группы заданий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Creatable	*Создаваемый*	bool		
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Настройки Почтового клиента

Идентификатор: `8E374C95-FB78-4777-ACBD-F3BFCD2A3766` Псевдоним: `TaskRouting` Тип секции: `struct` Название: *Настройки Почтового клиента*

Таблица 266. Поля секции Настройки Почтового клиента

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`MessageXslt`	*Xslt письма о новом задании*	`string`		
`ShowLinkedDocumentInMessage`	*Отображать связанный документ в письме*	`bool`		
`MailAttachmentsMaxSize`	*Максимальный размер почтового сообщения (мб)*	`int`		

Согласование

Идентификатор: `03C27047-FD44-4D3D-B4CB-ABBF21A76E4C` Псевдоним: `Reconciliation` Тип секции: `struct` Название: *Согласование*

Таблица 267. Поля секции Согласование

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Reconciliation`	*Согласование*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945` • Идентификатор секции: `35473281-BCEB-415A-8603-74549421037E`
`Stage`	*Этап*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A` • Идентификатор секции: `381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E` Поля ссылки: StageName

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Route	*Маршрут*	refcardid		• Идентификатор типа: 99DD6295-1B3D-4DA6-8256-8332D3E955C9 • Идентификатор секции: 25B976F7-1C74-4D5C-B60A-7A8F4897A8CE Поля ссылки: RouteName
Log	*Ход согласования*	refcardid		• Идентификатор типа: 24410C2C-3757-4E0D-839C-D86C2B2DAD66 • Идентификатор секции: 30C984A9-A9C0-45E4-95D6-9D5FC22F389C
Loop	*Цикл*	int		
DeleteOldVersion	*Удалять старую версию при добавлении новой*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Comment	*Комментарий*	unitext		
CommentFile	*Файл комментария*	fileid		

Дополнительные согласующие

Идентификатор: C9479B9D-59A5-4E29-8F05-112173AD3FBD Псевдоним: AdditionalApprovers Тип секции: coll Название: *Дополнительные согласующие*

Таблица 268. Поля секции Дополнительные согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Approver	*Согласующий*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Дополнительные файлы

Идентификатор: 1C7DC1A3-8121-477A-B2A5-7335CA680B73 Псевдоним: AdditionalFiles Тип секции: coll Название: *Дополнительные файлы*

Таблица 269. Поля секции Дополнительные файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
File	*Файл*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB Поля ссылки: FileName
AuthorID	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
CreationDate	*Дата создания*	datetime		
LoopNum	*Номер цикла*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	*Этап*	refcardid		• Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A • Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Comment	*Комментарий*	unitext		

Настройки дерева версий

Идентификатор: 530495CC-519F-44AA-8A3D-C387CB314B1C Псевдоним: VersionTreeSettings Тип секции: coll Название: *Настройки дерева версий*

Таблица 270. Поля секции Настройки дерева версий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`FileId`	*Идентификатор файла*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB`
`VersionToShow`	*Версия для отображения*	`refid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `F831372E-8A76-4ABC-AF15-D86DC5FFBE12`

Файлы только для чтения

Идентификатор: `06E39866-C3CC-40A3-84C8-742CAFC47C52` Псевдоним: `ReadonlyFiles` Тип секции: `coll` Название: *Файлы только для чтения*

Таблица 271. Поля секции Файлы только для чтения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`File`	*Файл*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB`
`AuthorID`	*Автор*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		
`LoopNum`	*Номер цикла*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	*Этап*	refcardid		• Идентификатор типа: 35E7139A-82B8-425D-AB14-ADC2DB757D7A • Идентификатор секции: 381CB937-019E-4413-A2BD-646BE7F7250E
Comment	*Комментарий*	unitext		

Карточка подразделения

Идентификатор: 70F092A3-5D8F-463A-99DD-1CDEF9E5AD00

Псевдоним: CardDepartment

Название: *Карточка подразделения*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: 77A67CB8-3F2D-4CD9-8863-C397FC677B20 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: *Системные свойства*

Таблица 272. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Список подписей

Идентификатор: `CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA`

Псевдоним: `CardSignatureList`

Название: *Список подписей*

Секции карточки

Подписи

Идентификатор: `4A1AC881-DCBD-42C2-9C7A-E1DE7723400A` Псевдоним: `Signatures` Тип секции: `coll` Название: *Подписи*

Таблица 273. Поля секции Подписи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Signer`	*Подписант*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
TimeStamp	*Время нанесения*	datetime		
SignatureType	*Тип подписи*	uniqueid		
Certificate	*Сертификат*	unistring	128	
Label	*Метка*	refid		• Идентификатор типа: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA • Идентификатор секции: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A
PowerOfAttorneyID	*Доверннность*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SignedFrom	*Подписано от имени*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
SignedFromConfirmation	*Текст подтверждения*	unistring		
Version	*Версия*	int		
ExternalPowerOfAttorney	*Сторонняя машиночитаемая доверенность*	refid		• Идентификатор типа: CA25A38B-C65E-4A97-94EE-8E5067A6BECA • Идентификатор секции: C29C9FE4-C03A-468D-8D73-69B3F608FFD8

Части подписи

Идентификатор: 40D0D579-2A99-4E9D-B87A-6EB84B382B6F Псевдоним: SignatureParts Тип секции: coll Название: *Части подписи*

Таблица 274. Поля секции Части подписи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Description	*Описание*	unistring	1024	
TypeId	*Идентификатор типа части*	uniqueid		
ObjectId	*Идентификатор подписываемого объекта*	uniqueid		
CryptoId	*Идентификатор объекта в хранилище подписей*	uniqueid		
FileId	*Файл*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
FileVersion	*Версия файла*	uniqueid		
ExpireDate	*Дата экспирации подписи*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Status`	*Статус*	`enum`		*Значения* • Неизвестно = 0 • Подпись верна = 1 • Подпись не верна = 2 • Сертфикат просрочен = 3 • Ошибка = 4 • Истекает = 5
`SignatureType`	*Тип подписи*	`enum`		*Значения* • Неизвестен = 0 • Хэш = 1 • CAdES-BES = 2 • CAdES-T = 3 • CAdES-X Long Type 1 = 5 • CAdES-A = 6 • CAdES-C = 4

Машиночитаемые доверенности

Идентификатор: `C29C9FE4-C03A-468D-8D73-69B3F608FFD8` Псевдоним: `PowersOfAttorney` Тип секции: `coll` Название: *Машиночитаемые доверенности*

Таблица 275. Поля секции Машиночитаемые доверенности

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ExternalPOANumber`	*Номер сторонней доверенности*	`uniqueid`		
`ExternalPOAStatus`	*Статус сторонней доверенности*	`enum`		*Значения* • Не определен = 0 • Успешный = 1 • Предупреждение = 2 • Ошибка = 3
`ExternalPOADetails`	*Дополнительная информация о сторонней доверенности*	`unitext`		

Справочник категорий

Идентификатор: `233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E`

Псевдоним: `RefCategories`

Название: *Справочник категорий*

Секции карточки

Основная

Идентификатор: `1D0CAE14-66C7-49A7-A981-CC1D651AF15A` Псевдоним: `Main` Тип секции: `struct` Название: *Основная*

Таблица 276. Поля секции Основная

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RootFolderID	*ID корневой папки*	refid		

Категории

Идентификатор: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Псевдоним: Categories Тип секции: tree Название: *Категории*

Таблица 277. Поля секции Категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название категории*	unistring	128	
FolderID	*Папка категории*	refid		
SearchChildren	*Искать в дочерних категориях*	bool		
Comment	*Комментарий*	unistring	1024	
ViewID	*ID представления*	refid		• Идентификатор типа: 17F8F0B3-7E93-45E9-B250-EED4E93F3FA3 • Идентификатор секции: A6B842C8-4876-4B5A-BFD7-7A9BB2CEA657
SyncTag	*Поле синхронизации*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NotAvailable`	*Не используется*	`bool`		
`SearchID`	*ID поиска*	`refid`		• Идентификатор типа: `05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0` • Идентификатор секции: `FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD`

Связанные категории

Идентификатор: `06B9F041-D2BD-4F9D-B163-21DB03AA1765` Псевдоним: `LinkedCategories` Тип секции: `coll` Название: *Связанные категории*

Таблица 278. Поля секции Связанные категории

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CategoryID	*Категория*	refid		• Идентификатор типа: 233CA964-5025-4187-80C1-F56BCC9DBD1E • Идентификатор секции: 899C1470-9ADF-4D33-8E69-9944EB44DBE7 Поля ссылки:

Справочник видов карточек

Идентификатор: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2

Псевдоним: RefKinds

Название: *Справочник видов карточек*

Секции карточки

Типы карточек

Идентификатор: 66F5522D-79FA-49A5-8105-4785841FB026 Псевдоним: CardTypes Тип секции: coll Название: *Типы карточек*

Таблица 279. Поля секции Типы карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardTypeId	*Идентификатор типа карточки*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
HelpURL	*URL файла справки*	string		
HelpTopic	*Тема справки*	string		

Виды карточек

Идентификатор: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851 Псевдоним: CardKinds Тип секции: tree Название: *Виды карточек*

Таблица 280. Поля секции Виды карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	256	
UseOwnLayouts	*Использовать собственные разметки*	bool		
UseOwnSettings	*Использовать собственные настройи вида, автомат состояний, ролевую модель и разметки*	bool		
NotAvailable	*Не показывать при выборе*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Script	*Скрипт*	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
ScriptProtect	*Защита сценариев*	unistring	1024	
UseOwnExtendedSettings	*Использовать собственные настройки расширений*	bool		
Digest	*XSLT для дайджеста*	unitext		
UniqueAttributesSearchQuery	*Поисковый запрос для карточек с уникальными атрибутами*	refid		• Идентификатор типа: 05E4BE46-6304-42A7-A780-FD07F7541AF0 • Идентификатор секции: FB2AC41F-1911-4F7C-B631-18CFAEB311BD

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NotCreatable	*Запретить создание карточек данного вида*	bool		
UseOwnServices	*Использовать собственные настройки сервисов*	bool		

Бизнес-процессы

Идентификатор: FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 281. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	*Идентификатор шаблона*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D Поля ссылки:
Name	*Название*	unistring	256	
Image	*Иконка*	image		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`AllowView`	*Позволять просматривать экземпляр*	`bool`		
`NoError`	*Не показывать ошибки при старте*	`bool`		
`Policy`	*Политика инициализации*	`int`		
`Limit`	*Количество экземпляров*	`int`		
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F`

Настройки переменных

Идентификатор: `D292ECF3-FE02-42BA-B372-70A80C5D5E22` Псевдоним: `Variables` Тип секции: `coll` Название: *Настройки переменных*

Таблица 282. Поля секции Настройки переменных

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`VariableId`	*Идентификатор переменной процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `79F5B1F6-6BD0-499B-9093-232989BDCC6E`
`Required`	*Обязательно должно быть значение*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Sync`	*Тип синхронизации*	`enum`		*Значения* • Передавать значение из карточки в переменную при запуске процесса = 0 • Передавать значение из карточки в переменную при каждом его изменении = 1 • Передавать значение из процесса в карточку при каждом открытии = 2
`FieldName`	*Название поля*	`unistring`	128	
`SectionId`	*Идентификатор секции*	`uniqueid`		

Переходы состояний

Идентификатор: `3F841197-267D-4D5A-AE0E-589A0E8D9269` Псевдоним: `ProcessStateBranches` Тип секции: `coll` Название: *Переходы состояний*

Таблица 283. Поля секции Переходы состояний

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StateBranchId	*Переход*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: AEF2EBB2-E7F9-4718-BAFC-8C081AFD47C6

Операции процесса

Идентификатор: E7E045E7-2BBE-4B4A-B152-F89FBCA9DAF9 Псевдоним: ProcessOperations Тип секции: coll Название: *Операции процесса*

Таблица 284. Поля секции Операции процесса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
OperationId	*Ссылка на операцию*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F

Настройки расширения

Идентификатор: `361B635D-3538-4C46-B643-8DD52D7C7715` Псевдоним: `ExtendedSettings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки расширения*

Таблица 285. Поля секции Настройки расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ExtensionId`	*Идентификатор расширения*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `55DB861C-6CFB-4A73-BD6E-4BB62FC74B71`

Группы настроек

Идентификатор: `93CA8DCA-DC68-44C7-9217-63B3ED782632` Псевдоним: `SettingGroups` Тип секции: `tree` Название: *Группы настроек*

Таблица 286. Поля секции Группы настроек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	128	

Настройки

Идентификатор: `3A66BB80-7BE0-4284-A304-1F94F68A9DC7` Псевдоним: `Settings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки*

Таблица 287. Поля секции Настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип свойства*	int		
Value	*Значение свойства*	variant		
Name	*Название*	unistring	128	
CardRef	*Ссылка на карточку*	refcardid		
FileRef	*Ссылка на файл*	fileid		
Image	*Имидж*	image		
Unitext	*Текст*	unitext		
ClearWhenCopy	*При копировании настроек вида очищать значение настройки*	bool		

Настройки способов создания карточки вида

Идентификатор: FEECB31D-186E-4334-AF17-358E6AD7699B Псевдоним: CreationSettings Тип секции: coll Название: *Настройки способов создания карточки вида*

Таблица 288. Поля секции Настройки способов создания карточки вида

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Mode	*Идентификатор способа создания*	uniqueid		
ModeName	*Название способа создания*	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CreatorKind`	*Идентификатор вида, из которого может быть создана карточка*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`UseCreatorKind`	*Флаг, определяющий использование настроек вида*	`bool`		
`WithAllChildren`	*Со всеми подчинёнными*	`bool`		
`Link`	*Сылка*	`refid`		• Идентификатор типа: `38165FA6-FA69-4261-9EC3-675FEBB89C8B` • Идентификатор секции: `5C103E40-BA13-44EF-A628-E6286DC687D6`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Location`	*Размещение карточки*	`enum`		*Значения* • Значение не задано = 0 • Текущая папка = 1 • Папка дочерней карточки = 2 • Личная папка = 3 • Произвольная папка = 4
`Folder`	*Папка создаваемой карточки*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`ShowDialog`	*Флаг, указывающий на отображение диалога*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	*Идентификатор шаблона карточки данного вида*	uniqueid		
Operation	*Операция*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: A5D22D25-435D-4F08-BF02-B4E9F778709F
ShowCommand	*Отображать команду*	bool		

Сервисы

Идентификатор: 74139F34-9FD4-4741-A575-5441D7034E03 Псевдоним: Services Тип секции: coll Название: *Сервисы*

Таблица 289. Поля секции Сервисы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	*Имя типа*	unistring	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Script	*Скрипт*	refid		• Идентификатор типа: 9B2571E0-A3F7-44AF-A1E6-7631367BC556 • Идентификатор секции: AEE78B67-A784-4233-B03E-FDD3B1946335
ScriptProtect	*Защита сценариев*	bool		
Disabled	*Выключен*	bool		

Расширения

Идентификатор: 55DB861C-6CFB-4A73-BD6E-4BB62FC74B71 Псевдоним: Extensions Тип секции: coll Название: *Расширения*

Таблица 290. Поля секции Расширения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeName	*Полное имя типа*	string		
Name	*Название*	string	512	
Enabled	*Включено*	bool		

Справочник полномочий для доверенностей

Идентификатор: 30EB75E2-16F8-4150-A2D4-4A82A38A1849

Псевдоним: RefPowers

Название: *Справочник полномочий для доверенностей*

Секции карточки

Группы

Идентификатор: `9AEAD34D-6892-4E39-928E-9FDE31FB4194` Псевдоним: `Groups` Тип секции: `coll` Название: *Группы*

Таблица 291. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	255	
`Code`	*Код справочника*	`unistring`	255	
`Author`	*Составитель*	`unistring`	255	
`NSI_ID`	*Идентификатор составителя в ЕС НСИ*	`unistring`	256	

Коды полномочий

Идентификатор: `5B1A131C-D99B-4227-B53B-62DB6BD6DAEB` Псевдоним: `Codes` Тип секции: `coll` Название: *Коды полномочий*

Таблица 292. Поля секции Коды полномочий

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Code`	*Код*	`unistring`	255	
`Mnemonics`	*Мнемоника полномочия*	`unistring`	255	
`Name`	*Название*	`unistring`	255	
`Description`	*Описание*	`unistring`	255	
`CreationDate`	*Дата создания*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
UpdateDate	*Дата обновления*	datetime		
NotAvailable	*Недоступен*	bool		

Форматы доверенностей

Идентификатор: 021667D4-9A0A-4683-B88A-23E368CEC09A Псевдоним: PowerOfAttorneyFormats Тип секции: coll Название: *Форматы доверенностей*

Таблица 293. Поля секции Форматы доверенностей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Формат доверенности*	unistring	512	
ProviderTypeName	*Тип провайдера доступа к данным*	unistring		

Системная карточка доверенности

Идентификатор: 44354CC0-8FA1-4E6C-ABA4-EA5592B3DE38

Псевдоним: CardPowerOfAttorney

Название: *Системная карточка доверенности*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: CE18645A-7863-4745-B72C-989CFA4ECC6D Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 294. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Status	*Статус*	enum		*Значения* • Подготовка = 0 • Действует = 1 • Отозвана = 2
UserCard	*Пользовательская карточка доверенности*	refcardid		
Principal	*Доверитель*	unistring	1000	
PrincipalINN	*ИНН доверителя*	string	12	
PowerOfAttorneyStartDate	*Дата совершения доверенности*	datetime		
PowerOfAttorneyEndDate	*Срок действия доверенности*	datetime		
PowerOfAttorneyNumber	*Номер доверенности*	uniqueid		
MachineReadablePowerOfAttorney	*Машиночитаемая доверенность*	image		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowerOfAttorneyFormat	*Формат машиночитаемой доверенности*	refid		• Идентификатор типа: 30EB75E2-16F8-4150-A2D4-4A82A38A1849 • Идентификатор секции: 021667D4-9A0A-4683-B88A-23E368CEC09A
Signature	*Подпись*	image		
SignatureFormat	*Формат подписи*	enum		*Значения* • XMLDSIG = 0 • CADES = 1
Signer	*Подписант*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentalPowerOfAttorney	*Родительская доверенность*	refcardid		• Идентификатор типа: 44354CC0-8FA1-4E6C-ABA4-EA5592B3DE38
RevocationRequestDate	*Дата и время поступления заявления на отзыв*	datetime		
RevocationDate	*Дата отзыва*	datetime		
RegTransferStatus	*Статус передачи в реестр*	enum		*Значения* • Не передавалась = 0 • Передана на регистрацию = 1 • Зарегистрирована = 2 • Передан запрос на отзыв = 3 • Отозвана = 4 • Ошибка при выполнении операции = 5

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RevocationApplication`	*Заявление на отзыв доверенности*	`image`		
`RevocationApplicationSignature`	*Подпись заявления на отзыв доверенности*	`image`		
`TransferLogCard`	*Карточка журнала обмена сообщениями*	`refcardid`		

Представитель

Идентификатор: `52782B2D-679D-49A8-8817-10B59B110142` Псевдоним: `Representative` Тип секции: `struct` Название: *Представитель*

Таблица 295. Поля секции Представитель

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Individual`	*Физическое лицо*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Organization	*Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Полномочия представителей

Идентификатор: AF734A6A-2D95-4A6D-A8FC-52C70EC28651 Псевдоним: RepresentativesPowers Тип секции: coll Название: *Полномочия представителей*

Таблица 296. Поля секции Полномочия представителей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowersCode	*Код полномочий*	refid		• Идентификатор типа: 30EB75E2-16F8-4150-A2D4-4A82A38A1849 • Идентификатор секции: 5B1A131C-D99B-4227-B53B-62DB6BD6DAEB

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowersDescription	*Текстовое описание полномочий*	unistring	1024	

Системные карточки дочерних доверенностей

Идентификатор: B130A88E-1FB0-48FF-9A26-7BCDAE21A08C Псевдоним: SubsidiaryPowersOfAttorney Тип секции: coll Название: *Системные карточки дочерних доверенностей*

Таблица 297. Поля секции Системные карточки дочерних доверенностей

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PowerOfAttorney	*Системная карточка дочерней доверенности*	refcardid		• Идентификатор типа: 44354CC0-8FA1-4E6C-ABA4-EA5592B3DE38

Управление архивом

Идентификатор: `EFB709E2-268D-4B51-90CF-3825CB547294`

Псевдоним: `ArchiveManagement`

Название: *Управление архивом*

- Архивный документ
- Номенклатура дел
- Карточка инвентарного учета
- Карточка настроек модуля
- Объекты номенклатуры

Архивный документ

Идентификатор: `58C6F76D-A21F-4282-937F-5A4032821470`

Псевдоним: `ArchiveDocument`

Название: *Архивный документ*

Секции карточки

Основаня информация

Идентификатор: `4824C1CA-E242-46D4-8A80-A199BF103C78` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основаня информация*

Таблица 298. Поля секции Основаня информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Наименование*	`unistring`	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RegNumber	*Регистрационный номер*	refid		• Идентификатор типа: 58C6F76D-A21F-4282-937F-5A4032821470 • Идентификатор секции: D58DD727-C1A2-45F8-AE9A-EB3EB7F81219
RegDate	*Дата регистрации*	datetime		
Carrier	*Вид носителя*	enum		*Значения* • Бумажный документ = 0 • Электронный документ = 1
Issued	*Выдан*	bool		
Missing	*Утерян*	bool		
SelectedForDestruction	*Выделен к уничтожению*	bool		
Exterminated	*Уничтожен*	bool		
CaseID	*Дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ZipFileID	*Файл ZIP-архива*	refcardid		• Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB
SheetsCount	*Количество листов в документе*	int		
ApplicationSheetsCount	*Количество листов в приложении*	int		
Number	*Номер*	unistring		
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
AuthorText	*Автор текстовое*	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AuthorPosition	*Должность автора*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: CFDFE60A-21A8-4010-84E9-9D2DF348508C

Системные свойства

Идентификатор: 2A25BDED-F04D-409D-9D8E-B3D928C5D000 Псевдоним: System Тип секции: struct Название: *Системные свойства*

Таблица 299. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `D58DD727-C1A2-45F8-AE9A-EB3EB7F81219` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 300. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NumericPart`	*Числовая часть*	`refid`		• Идентификатор типа: `959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF` • Идентификатор секции: `D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Number`	*Номер*	`string`		

Номенклатура дел

Идентификатор: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7`

Псевдоним: `NomenclatureView`

Название: *Номенклатура дел*

Секции карточки

Номенклатуры лет

Идентификатор: `EB2B5EF5-41A4-4A6D-8ADC-DB654C64C7CE` Псевдоним: `YearNomenclatures` Тип секции: `coll` Название: *Номенклатуры лет*

Таблица 301. Поля секции Номенклатуры лет

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Year`	*Год*	`int`		
`State`	*Состояние*	`enum`		*Значения* • Проект = 0 • Утвержден = 1 • Закрыт = 2

Номенклатура структурного подразделения

Идентификатор: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38` Псевдоним: `UnitNomenclatures` Тип секции: `tree` Название: *Номенклатура структурного подразделения*

Таблица 302. Поля секции Номенклатура структурного подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Наименование*	unistring	512	
Unit	*Unit*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
State	*Состояние*	enum		*Значения* • Проект = 0 • Утвержден = 1 • Закрыт = 2
Responsible	*Responsible*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Index	*Индекс*	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Делопроизводитель

Идентификатор: `61138D4D-FC07-48EF-A075-C78D2561F71A` Псевдоним: `Responsibles` Тип секции: `coll` Название: *Делопроизводитель*

Таблица 303. Поля секции Делопроизводитель

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Дела

Идентификатор: `ABE6943E-EF9E-415D-ABBD-77D08ECA56E2` Псевдоним: `Folders` Тип секции: `coll` Название: *Дела*

Таблица 304. Поля секции Дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveCase	*ArchiveCase*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 • Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Года регулятивных документов

Идентификатор: E9FBF5B6-A08B-49DF-81BD-5EA8FF5988EA Псевдоним: RegulatoryYears Тип секции: coll Название: *Года регулятивных документов*

Таблица 305. Поля секции Года регулятивных документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Year	*Год*	int		

Нормативные документы

Идентификатор: CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B Псевдоним: Regulatories Тип секции: coll Название: *Нормативные документы*

Таблица 306. Поля секции Нормативные документы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 0EC66F33-34EF-464C-9F80-463CBC252D31
Registered	*Дата регистрации*	datetime		
Content	*Содержание*	string		
OriginalDocument	*Оригинал документа*	fileid		
Number	*Номер*	string		
Unit	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`enum`		*Значения* • Формируется = 0 • Утверждена = 2 • Зарегистрирована = 3 • На рассмотрении = 1 • На корректировке = 4 • Аннулирована = 5
`StorageCategory`	*Категория хранения*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `226617D8-A459-4584-BAC2-C869642D7145`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Делопроизводитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Folder`	*Дело*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362`
`ReadedBy`	*Прочтена*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ModifedBy	*Модифицирована*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Created	*Дата создания*	datetime		

Свойства

Идентификатор: 328E0395-BF8D-471B-BC03-CDD435314351 Псевдоним: RegulatoryProperties Тип секции: coll Название: *Свойства*

Таблица 307. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PropertyType	*Тип свойства*	enum		*Значения* • Строка = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Department = 6 • Employee = 7
Value	*Значение свойства*	variant		
Name	*Название*	string		
Order	*Порядковый номер*	int		

Дела в нормативном документе

Идентификатор: BC82759D-8D28-4F98-8C44-01C25736344E Псевдоним: IncludedFolders Тип секции: coll Название: *Дела в нормативном документе*

Таблица 308. Поля секции Дела в нормативном документе

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveFolder	*Дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`YearNomenclature`	*Номенклатура года*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `EB2B5EF5-41A4-4A6D-8ADC-DB654C64C7CE`
`UnitNomenclature`	*UnitNomenclature*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38`

Хронологический период

Идентификатор: `6DDF64B1-3522-4A60-9EAD-9478BEB03199` Псевдоним: `Period` Тип секции: `struct` Название: *Хронологический период*

Таблица 309. Поля секции Хронологический период

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Starts	*Дата и время начала периода*	date		
Ends	*Дата и время окончания периода*	datetime		

Файлы

Идентификатор: 356D96D8-45BB-4A52-A20C-CD84AC4AAB87 Псевдоним: AttachedFiles Тип секции: coll Название: *Файлы*

Таблица 310. Поля секции Файлы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FileID	*Ссылка на файл*	fileid		
AttachedBy	*Кем добавлен*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Attached	*Дата добавления*	datetime		
DisplayName	*Отображаемое имя*	string		

Карточка инвентарного учета

Идентификатор: 7E1009D0-0BA2-4D8C-A695-6C61EFA53CBD

Псевдоним: InventoryCard

Название: *Карточка инвентарного учета*

Секции карточки

Года регулятивных документов

Идентификатор: 08954A87-74FB-4566-B765-9165EC893935 Псевдоним: MainInfo Тип секции: coll Название: *Года регулятивных документов*

Таблица 311. Поля секции Года регулятивных документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Year	*Год*	int		

Нормативные документы

Идентификатор: 6FF5AFB1-C31D-4580-A17E-00D84375E5BD Псевдоним: Regulatories Тип секции: struct Название: *Нормативные документы*

Таблица 312. Поля секции Нормативные документы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Type	*Тип*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 0EC66F33-34EF-464C-9F80-463CBC252D31
Registered	*Дата регистрации*	datetime		
Content	*Примечания, содержание*	string	512	
Number	*Номер*	string		
Unit	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`enum`		*Значения* • Формируется = 0 • Утверждена = 1 • Зарегистрирована = 2 • На рассмотрении = 3 • На корректировке = 4 • Аннулирована = 5
`Responsible`	*Ответственный делопроизводитель*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveCase	*Архивное дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 • Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Дела в нормативном документе

Идентификатор: CDFCA2E5-37D6-442B-A106-6091A4C3BEA5 Псевдоним: IncludedCases Тип секции: coll Название: *Дела в нормативном документе*

Таблица 313. Поля секции Дела в нормативном документе

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ArchiveCase	*Дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 • Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Системные свойства

Идентификатор: `4F271274-D0CD-428D-BA0C-382A2D7CD66C` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 314. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Карточка настроек модуля

Идентификатор: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658`

Псевдоним: `Settings`

Название: *Карточка настроек модуля*

Секции карточки

Настройки номенклатуры

Идентификатор: `4670102B-3BBA-46B8-9FCF-468A6885A8BF` Псевдоним: `NomenclatureSettings` Тип секции: `struct` Название: *Настройки номенклатуры*

Таблица 315. Поля секции Настройки номенклатуры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`YearNomenclaturePrintTemplate`	*YearNomenclaturePrintTemplate*	`fileid`		
`UnitNomenclaturePrintTemplate`	*UnitNomenclaturePrintTemplate*	`fileid`		
`ArchiveFoldersReportTemplate`	*Шаблон отчета о кол-ве и состоянии*	`fileid`		
`InternalInventoryPrintTemplate`	*Шаблон внутренней описи*	`fileid`		

Свойства дел

Идентификатор: `508AAC36-2B1D-4A8A-AEC8-6254F38CCBFF` Псевдоним: `FolderProperties` Тип секции: `coll` Название: *Свойства дел*

Таблица 316. Поля секции Свойства дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Name*	`string`		
`Order`	*Order*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PropertyType`	*PropertyType*	`enum`		*Значения* • String = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Подразделение = 6 • Сотрудник = 7 • Дата и время = 8
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`

Состояния дел

Идентификатор: `1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47` Псевдоним: `FolderStates` Тип секции: `coll` Название: *Состояния дел*

Таблица 317. Поля секции Состояния дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`
`InitialState`	*Начальное состояние*	`bool`		
`ClosingState`	*Закрывающее состояние*	`bool`		
`AllowToAddDocs`	*Разрешено списывать документы*	`bool`		
`StateMap`	*Соответствие состоянию из номенклатуры дел*	`enum`		*Значения* • Проект = 0 • Утверждено = 1 • Закрыто = 2

Переход на другое состояние

Идентификатор: `C8329D10-FA00-4B98-89AB-64DB333A6088` Псевдоним: `Transitions` Тип секции: `coll` Название: *Переход на другое состояние*

Таблица 318. Поля секции Переход на другое состояние

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`DestinationState`	*Переход на состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47`
`Script`	*Скрипт при переходе*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `EEF80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130`

Группы типов регулятивных документов

Идентификатор: `2E3A7DD0-0A1C-4FE1-90E2-A85E63BA25FE` Псевдоним: `RegulatoryDocumentTypeGroups` Тип секции: `coll` Название: *Группы типов регулятивных документов*

Таблица 319. Поля секции Группы типов регулятивных документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`

Типы

Идентификатор: `0EC66F33-34EF-464C-9F80-463CBC252D31` Псевдоним: `Types` Тип секции: `coll` Название: *Типы*

Таблица 320. Поля секции Типы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`
`ResultFolderState`	*Итоговое состояние дела*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47`
`ArchiveCase`	*Дело по умолчанию*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PrintTemplate	*PrintTemplate*	refcardid		• Идентификатор типа: B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794

Свойства

Идентификатор: B2A74A04-DF91-4668-B590-7D58816A7260 Псевдоним: Properties Тип секции: coll Название: *Свойства*

Таблица 321. Поля секции Свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	string		
Order	*Порядковый номер*	int		
PropertyType	*PropertyType*	enum		*Значения* • String = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Подразделение = 6 • Сотрудник = 6
Translations	*Переводы*	refid		

Состояние, доступные для выборы

Идентификатор: `634097F1-F9ED-4A04-A8EC-757BFE81F9D4` Псевдоним: `AvailibleStates` Тип секции: `coll` Название: *Состояние, доступные для выборы*

Таблица 322. Поля секции Состояние, доступные для выборы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Ссылка на состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `1C8E706A-FFD1-4A74-8345-E4E7CE1D7E47`

Дела для списания документа

Идентификатор: `E931588D-1ADD-4B1B-AAC6-61464E5AC3A1` Псевдоним: `YearRegistrationFoders` Тип секции: `coll` Название: *Дела для списания документа*

Таблица 323. Поля секции Дела для списания документа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
YearRegulatory	*Год нормативного документа*	refid		• Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 • Идентификатор секции: E9FBF5B6-A08B-49DF-81BD-5EA8FF5988EA
ArchiveCase	*Дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Свойства номенклатур

Идентификатор: 2B5A7A9E-89A0-4EC0-ADDF-16BBDA38B6B3 Псевдоним: NomenclatureProperties Тип секции: coll Название: *Свойства номенклатур*

Таблица 324. Поля секции Свойства номенклатур

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Name*	string		
Order	*Order*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PropertyType`	*PropertyType*	`enum`		*Значения* • String = 0 • Int16 = 1 • Int32 = 2 • Int64 = 3 • Enum = 4 • Bool = 5 • Подразделение = 6 • Сотрудник = 7 • Дата и время = 8
`Translations`	*Переводы*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC`

Сценарии дел

Идентификатор: `98D53C56-792B-433F-88FE-087EC9995ED3` Псевдоним: `FolderScripts` Тип секции: `struct` Название: *Сценарии дел*

Таблица 325. Поля секции Сценарии дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`OnCreated`	*Создание дела*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `EEF80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130`
`OnStateChanged`	*Изменение состояния*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `EEF80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130`

Категории хранения

Идентификатор: `226617D8-A459-4584-BAC2-C869642D7145` Псевдоним: `StorageCategoriesOld` Тип секции: `coll` Название: *Категории хранения*

Таблица 326. Поля секции Категории хранения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	string	512	
DocType	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
SubName	*подраздел перечня*	string	512	
Order	*Order*	int		

Сроки хранения дел

Идентификатор: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E Псевдоним: StorageTermsOld Тип секции: coll Название: *Сроки хранения дел*

Таблица 327. Поля секции Сроки хранения дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Years	*Годов*	int		
Name	*Наименование*	string	1024	
Comments	*Комментарии к сроку хранения*	string	1024	
ExpertCommitteeRequired	*ExpertCommitteeRequired*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StoreBeginType	*Тип начала хранения*	enum		*Значения* • С момента начала следующего года = 1 • С момента создания = 0
Translations	*Переводы*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC
Article	*Статья номенклатуры*	int		
Term	*Срок хранения*	string	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Category`	*Категоря хранения*	`enum`		*Значения* • Долговременное = 0 • Временное = 1 • Постоянный = 2 • До минования надобности = 3 • Before replacing the new = 4
`ArticlePoint`	*Пункт статьи*	`string`	1024	

Печатные формы

Идентификатор: `9CB24B2E-1779-4BA0-823A-B2863C899CAB` Псевдоним: `Reports` Тип секции: `coll` Название: *Печатные формы*

Таблица 328. Поля секции Печатные формы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ReportId`	*id отчета*	`int`		
`Name`	*Название отчета*	`string`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Template`	*Шаблон печатной формы*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `B9F7BFD7-7429-455E-A3F1-94FFB569C794`

Типы перечней

Идентификатор: `BA7F3EF5-F5EE-48CC-8A0F-220FB3F24E0F` Псевдоним: `StorageTypes` Тип секции: `coll` Название: *Типы перечней*

Таблица 329. Поля секции Типы перечней

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название перечня*	`string`	1024	
`Order`	*Порядковый номер*	`int`		

Категории хранения

Идентификатор: `723DC1B9-9663-4F98-813E-1F47B7EAF3D6` Псевдоним: `StorageCategories` Тип секции: `coll` Название: *Категории хранения*

Таблица 330. Поля секции Категории хранения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`	512	
`SubName`	*подраздел перечня*	`string`	512	
`Order`	*Order*	`int`		

Сроки хранения дел

Идентификатор: `D05D94E5-AAA1-48CA-9F0D-FD24B313DA48` Псевдоним: `StorageTerms` Тип секции: `coll` Название: *Сроки хранения дел*

Таблица 331. Поля секции Сроки хранения дел

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Years`	*Годов*	`int`		
`Name`	*Наименование*	`string`	1024	
`Comments`	*Комментарии к сроку хранения*	`string`	1024	
`ExpertCommitteeRequired`	*ExpertCommitteeRequired*	`bool`		
`StoreBeginType`	*Тип начала хранения*	`enum`		*Значения* • С момента начала следующего года = 1 • С момента создания = 0
`Article`	*Статья номенклатуры*	`int`		
`Term`	*Срок хранения*	`string`	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Category`	*Категоря хранения*	`enum`		*Значения* • Долговременное = 0 • Временное = 1 • Постоянный = 2 • До минования надобности = 3 • Before replacing the new = 4
`ArticlePoint`	*Пункт статьи*	`string`	32	
`ArticlePointName`	*Название пункта статьи*	`string`	1024	

Глобальные настройки

Идентификатор: `B4C6F786-754A-4A48-8682-F38584AA7EE2` Псевдоним: `GlobalSettings` Тип секции: `struct` Название: *Глобальные настройки*

Скрипты

Идентификатор: `EEF80CE1-FDEF-4F4A-9F31-3F0E187A4130` Псевдоним: `Scripts` Тип секции: `coll` Название: *Скрипты*

Таблица 332. Поля секции Скрипты

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Language`	*Язык*	`string`		
`Name`	*Название*	`string`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Text`	*Текст скрипта*	`unitext`		
`EntryPoint`	*Точка входа*	`string`		
`Description`	*Описание*	`string`		

Ссылки на сборки

Идентификатор: `3FC50FD2-EE75-43E5-A948-9026EA372390` Псевдоним: `References` Тип секции: `coll` Название: *Ссылки на сборки*

Таблица 333. Поля секции Ссылки на сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		
`Description`	*Описание*	`string`		
`Data`	*Данные*	`binary`		

Глобализация

Идентификатор: `0B6D7425-0BA7-4936-BD3C-E918701FCE39` Псевдоним: `Globalization` Тип секции: `struct` Название: *Глобализация*

Языки

Идентификатор: `19A6C9B9-6959-404F-AF1E-C6CDC158EC96` Псевдоним: `Languages` Тип секции: `coll` Название: *Языки*

Таблица 334. Поля секции Языки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`LanguageName`	*Название языка*	`string`		
`Lcid`	*Lcid*	`int`		

Группы переводов

Идентификатор: `2224635E-A4B8-4E12-9052-2D5DD6092397` Псевдоним: `TranslationGroups` Тип секции: `coll` Название: *Группы переводов*

Таблица 335. Поля секции Группы переводов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`string`		

Переводы

Идентификатор: `52A95B08-AC3E-49C5-AD2D-06B2ECD0EAAC` Псевдоним: `Tranlsations` Тип секции: `coll` Название: *Переводы*

Таблица 336. Поля секции Переводы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ResourceName`	*Название ресурса*	`string`		

Ресурсы

Идентификатор: `46508529-31F4-44F3-BC8A-014EBE714326` Псевдоним: `Resources` Тип секции: `coll` Название: *Ресурсы*

Таблица 337. Поля секции Ресурсы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Language`	*Язык*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `19A6C9B9-6959-404F-AF1E-C6CDC158EC96`
`Translation`	*Перевод*	`string`		

Архивариусы

Идентификатор: `E5B8A115-281F-46D4-8387-3C07A028390F` Псевдоним: `ArchiveAdmins` Тип секции: `struct` Название: *Архивариусы*

Сотрудники

Идентификатор: `4C48BC96-9303-43C7-B094-DB8789B420EC` Псевдоним: `Employees` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 338. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Подразделения

Идентификатор: `6681D5F3-886D-4B99-B418-4DB401AFD21E` Псевдоним: `Units` Тип секции: `coll` Название: *Подразделения*

Таблица 339. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Роли

Идентификатор: `5F324E41-1097-4003-A078-302BB55B7C49` Псевдоним: `Roles` Тип секции: `coll` Название: *Роли*

Таблица 340. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`

Роли Архива

Идентификатор: `2B794B98-82D7-46F8-8EEE-9E4DECC7C314` Псевдоним: `ArchiveRoles` Тип секции: `coll` Название: *Роли Архива*

Таблица 341. Поля секции Роли Архива

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Наименование роли*	`string`		
`IsDefaultRole`	*IsDefaultRole*	`bool`		

Подразделения

Идентификатор: `3CE815B2-7409-4FA5-8018-F63F87582362` Псевдоним: `UnitRoles` Тип секции: `coll` Название: *Подразделения*

Таблица 342. Поля секции Подразделения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Сотрудники

Идентификатор: `1693D6E3-10D9-4094-9686-FFEF96234917` Псевдоним: `EmployeeRoles` Тип секции: `coll` Название: *Сотрудники*

Таблица 343. Поля секции Сотрудники

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Группы

Идентификатор: `08438224-9394-48F5-8D04-2036116D4F3D` Псевдоним: `GroupRoles` Тип секции: `coll` Название: *Группы*

Таблица 344. Поля секции Группы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`

Роли

Идентификатор: `F8A10AB5-4EE2-478C-A6C9-DE7CD90F11BF` Псевдоним: `RoleRoles` Тип секции: `coll` Название: *Роли*

Таблица 345. Поля секции Роли

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`

Права доступа

Идентификатор: `DD71FE59-D840-4113-BD11-B22DE679E2E7` Псевдоним: `Permissions` Тип секции: `coll` Название: *Права доступа*

Таблица 346. Поля секции Права доступа

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Operation`	*Операция*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `6C310FA5-5583-4777-B16F-366112981 5B5`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ForProject`	*For Project State*	`bool`		
`ForApproved`	*For Approved State*	`bool`		
`ForClosed`	*For Closed State*	`bool`		

Операции

Идентификатор: `6C310FA5-5583-4777-B16F-3661129815B5` Псевдоним: `Operations` Тип секции: `coll` Название: *Операции*

Таблица 347. Поля секции Операции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Наименование операции*	`string`		
`OperationID`	*Номер операции*	`int`		

Настройки модуля отчетов

Идентификатор: `7C77A036-C1D0-4147-B3FF-AC2AE13CFB00` Псевдоним: `ReportModule` Тип секции: `struct` Название: *Настройки модуля отчетов*

Таблица 348. Поля секции Настройки модуля отчетов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Assembly`	*Полное имя сборки*	`string`	255	
`Class`	*Полное имя класса*	`string`	255	

Объекты номенклатуры

Идентификатор: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним: ObjectsNomenclatures

Название: *Объекты номенклатуры*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 349. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
InitialNomenclature	*Номенклатура в которой было инициировано дело*	refid		• Идентификатор типа: 9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7 • Идентификатор секции: E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38
Index	*Индекс*	unistring		
Title	*Заголовок*	unistring	1024	
Comments	*Комментарии*	string	1024	
Created	*Дата и время создания*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LastModified	*Дата и время последней модификации*	datetime		
IsPassing	*Переходящее*	bool		
StorageTerm	*Срок хранения*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E
StorageBeginDate	*Дата начала хранения*	datetime		
StorageEndDate	*Дата окончания хранения*	datetime		
AllowToAddToClosed	*Разрешить списание в закрытое дело*	bool		
Closed	*Дата закрытия дела*	datetime		
Article	*Статья*	string	512	
Personnel	*По личному составу*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Carrier	*Вид носителя*	enum		*Значения* • Бумажный = 0 • Электронный = 1
Order	*Порядковый номер*	int		
DefaultDocumentKind	*Вид документа из которого по умолчанию будет происходить списание в данное дело*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
DefaultDocumentType	*Тип документа по которому искать соответствующее дело*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
Barcode	*Штрихкод*	string	255	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocationName	*Название места*	string	512	
Borrower	*Заемщик*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Borrowed	*Заимствовано*	datetime		
DueDate	*Заимствовано до*	datetime		
BoxCode	*Код коробки*	string	512	
ExtLocationName	*Внешнее название места*	string	512	
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreatedByTrigger	*CreatedByTrigger*	bool		
Type	*Тип дела*	enum		*Значения* • Электронное = 0 • Бумажное = 1 • Смешанное = 2
Unit	*Подразделение*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1
Box	*Короб*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 • Идентификатор секции: 3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Responsible	*Ответственный за принятие в архив*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
AutoConversation	*Автоматическая конвертация в формат долгосрочного хранения*	bool		
StoragePlace	*Место хранения*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
DisableVolumeGeneration	*Отключить формирование томов*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SheetsCount	*Кол-во листов в деле*	int		
Notes	*Примечания*	string	1024	
InventoryNumber	*Опись №*	unistring		
Fund	*Фонд*	string	512	
EPKProtocolNumber	*Протокол ЭПК №*	unistring		
ActualAnnihilationDate	*Фактическая дата уничтожения*	datetime		
AnnihilationRequest	*Заявка на уничтожение*	refcardid		
StorageTimes	*Сроки хранения*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
OperativeArchiveRetentionPeriod	*Срок хранения в оперативном архиве*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Issued	*Выдан*	bool		
Missing	*Утерян*	bool		
SelectedForDestruction	*Выделен к уничтожению*	bool		
Exterminated	*Уничтожен*	bool		
CaseID	*Дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
ParentPartition	*Ссылка на родительский раздел*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
Name	*Наименование*	unistring	1024	
UnitIndex	*Индекс подразделения*	unistring		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Primary	*Первичный*	bool		
IndexNumber	*Индекс (номер)*	refid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362 • Идентификатор секции: D2D10BE9-0B5A-478D-A079-7CFE28B5A711
CasesNumber	*Количество дел*	int		
RefundRequest	*Заявка на возврат*	refcardid		
StorageDateCasesStart	*Дата дел хранения с*	datetime		
StorageDateCasesEnd	*Дата дел хранения по*	datetime		
Number	*Номер*	int		
ParentCase	*Ссылка на родительское дело*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`InitialYearNomenclature`	*Номенклатура в которой был создан раздел*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `EB2B5EF5-41A4-4A6D-8ADC-DB654C64C7CE`
`SheetsCountInApplication`	*Кол-во листов в приложении*	`int`		
`ZipFileID`	*Файл ZIP-архива*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3` • Идентификатор секции: `2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB` Поля ссылки: FileName > FileCurrentVersion

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Author	*Автор*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Electronic	*Электронный*	bool		
ParentFund	*Родительский фонд*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
ParentInventory	*Родительская опись*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362
StorageRoom	*Помещение хранения*	unistring	1024	
StorageCloset	*Шкаф хранения*	unistring	1024	
StorageShelf	*Полка хранения*	unistring	1024	
DisplayString	*Строка отображения*	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`MessagesId`	*Карточка сообщений*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9`
`CountCopiedChild`	*Количество копируемых объектов*	`int`		

Системные свойства

Идентификатор: `4853EC61-C28D-4DBC-9B18-52663C25014B` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 350. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Тома

Идентификатор: C6A1AC59-CD92-4ECB-97D8-0C9535AA0525 Псевдоним: Volumes Тип секции: coll Название: *Тома*

Таблица 351. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		
Name	*Наименование*	string	512	
SheetsCount	*Количество листов*	int		
Comment	*Примечание*	string		
Closed	*Дата закрытия*	datetime		
Deleted	*Дата уничтожения*	datetime		
Lost	*Дата утраты*	datetime		

Документы дела

Идентификатор: `551B0E90-E3FD-4136-9D42-27A63B65FC24` Псевдоним: `CaseDocuments` Тип секции: `coll` Название: *Документы дела*

Таблица 352. Поля секции Документы дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RefDocument`	*Документ, списанный в Дело*	`refcardid`		
`IsCopy`	*Копия*	`bool`		
`Digest`	*Дайджест документа*	`string`	512	
`Number`	*Номер*	`text`		
`Attached`	*Дата списания*	`datetime`		
`Registered`	*Дата регистрации*	`datetime`		
`SheetsCount`	*Количесвто листов*	`int`		
`StartPage`	*Начальная страница*	`int`		
`EndPage`	*Конечная страница*	`int`		
`Order`	*Order*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ArchiveDocument`	*Нормативный документ*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B`

Хранение

Идентификатор: `AD479A74-49B3-4ECE-A573-1C73ECAE08AA` Псевдоним: `Storage` Тип секции: `coll` Название: *Хранение*

Таблица 353. Поля секции Хранение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер срока хранения*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StorageTerm`	*Срок хранения дела*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E`

Номенклатуры

Идентификатор: `3EC5F33E-442A-4FC2-9388-1B4474C135E5` Псевдоним: `Nomenclatures` Тип секции: `coll` Название: *Номенклатуры*

Таблица 354. Поля секции Номенклатуры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`UnitNomenclature`	*Объект справочника номенклатуры*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38`

История

Идентификатор: `B92E18D5-A167-4331-A3C9-9A1E0BC6B0B1` Псевдоним: `History` Тип секции: `coll` Название: *История*

Таблица 355. Поля секции История

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StateName`	*Состояние*	`string`		
`RegulatoryRef`	*Основание*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B`
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Date`	*Дата действия*	`datetime`		

Ответственные за дело

Идентификатор: `B63FB814-A641-4E3A-8A28-1E3374E3323A` Псевдоним: `Responsibles` Тип секции: `coll` Название: *Ответственные за дело*

Таблица 356. Поля секции Ответственные за дело

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Ответственный*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Журнал передач

Идентификатор: `F2E63035-CCAE-4BFD-9195-86A7976AA940` Псевдоним: `TransferLog` Тип секции: `coll` Название: *Журнал передач*

Таблица 357. Поля секции Журнал передач

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Lender`	*Кому выдано*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`ReturnDatePlan`	*Дата возврата (план)*	`datetime`		
`ReturnDateFact`	*Дата возврата (факт)*	`datetime`		
`Acceptance`	*Принял*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Comments`	*Комментарии*	`string`	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Mortgagee`	*Выдал*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`IssuedDate`	*Дата выдачи*	`datetime`		
`IssuedStorageUnit`	*Выдано ед. хранения*	`refcardid`		

Номера

Идентификатор: `D2D10BE9-0B5A-478D-A079-7CFE28B5A711` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 358. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Номер*	string		

Разделы дела

Идентификатор: 8B3BFAD8-3A9E-4A14-B377-9590FB5A6DA0 Псевдоним: PartitionsCase Тип секции: coll Название: *Разделы дела*

Таблица 359. Поля секции Разделы дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Partition	*Раздел*	refcardid		• Идентификатор типа: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Архивное дело



Карточка упразднена в версии 6.2 и выше.

Идентификатор: CD81A0E2-187E-417C-A21B-AEFDDE17C362

Псевдоним: `ArchiveCase`

Название: *Архивное дело*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `3486E1F4-AACC-4C68-9093-FEA1E14A6549` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 360. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`InitialNomenclature`	*Номенклатура в которой было инициировано дело*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38`
`Index`	*Индекс*	`unistring`		
`Title`	*Заголовок*	`unistring`	1024	
`Comments`	*Комментарии*	`string`	1024	
`Created`	*Дата и время создания*	`datetime`		
`LastModified`	*Дата и время последней модификации*	`datetime`		
`IsPassing`	*Переходящее*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StorageTerm	*Срок хранения*	refid		• Идентификатор типа: B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658 • Идентификатор секции: 05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E
StorageBeginDate	*Дата начала хранения*	datetime		
StorageEndDate	*Дата окончания хранения*	datetime		
AllowToAddToClosed	*Разрешить списание в закрытое дело*	bool		
Closed	*Дата закрытия дела*	datetime		
Article	*Статья*	string	512	
Personnel	*По личному составу*	bool		
Carrier	*Вид носителя*	enum		*Значения* • Бумажный = 0 • Электронный = 1
Order	*Порядковый номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DefaultDocumentKind	*Вид документа из которого по умолчанию будет происходить списание в данное дело*	refid		• Идентификатор типа: 4538149D-1FC7-4D41-A104-890342C6B4F8 • Идентификатор секции: 1B1A44FB-1FB1-4876-83AA-95AD38907E24
DefaultDocumentType	*Тип документа по которому искать соответствующее дело*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
Barcode	*Штрихкод*	string	255	
LocationName	*Название места*	string	512	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Borrower	*Заемщик*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
Borrowed	*Заимствовано*	datetime		
DueDate	*Заимствовано до*	datetime		
BoxCode	*Код коробки*	string	512	
ExtLocationName	*Внешнее название места*	string	512	
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`CreatedByTrigger`	*CreatedByTrigger*	`bool`		

Системные свойства

Идентификатор: `4853EC61-C28D-4DBC-9B18-52663C25014B` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 361. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Тома

Идентификатор: `C6A1AC59-CD92-4ECB-97D8-0C9535AA0525` Псевдоним: `Volumes` Тип секции: `coll` Название: *Тома*

Таблица 362. Поля секции Тома

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Order	*Порядковый номер*	int		
Name	*Наименование*	string	512	
SheetsCount	*Количество листов*	int		
Comment	*Примечание*	string		
Closed	*Дата закрытия*	datetime		
Deleted	*Дата уничтожения*	datetime		
Lost	*Дата утраты*	datetime		

Документы дела

Идентификатор: 551B0E90-E3FD-4136-9D42-27A63B65FC24 Псевдоним: CaseDocuments Тип секции: coll Название: *Документы дела*

Таблица 363. Поля секции Документы дела

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RefDocument	*Документ, списанный в Дело*	refcardid		
IsCopy	*Копия*	bool		
Digest	*Дайджест документа*	string	512	
Number	*Номер*	text		
Attached	*Дата списания*	datetime		
Registered	*Дата регистрации*	datetime		
SheetsCount	*Количесвто листов*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StartPage`	*Начальная страница*	`int`		
`EndPage`	*Конечная страница*	`int`		
`Order`	*Order*	`int`		
`ArchiveDocument`	*Нормативный документ*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B`

Хранение

Идентификатор: `AD479A74-49B3-4ECE-A573-1C73ECAE08AA` Псевдоним: `Storage` Тип секции: `coll` Название: *Хранение*

Таблица 364. Поля секции Хранение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Порядковый номер срока хранения*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StorageTerm`	*Срок хранения дела*	`refid`		• Идентификатор типа: `B995501A-FABF-4B7F-858B-C1A03E650658` • Идентификатор секции: `05F1DBEA-EFF9-4D87-ACB4-FC8E649B782E`

Номенклатуры

Идентификатор: `3EC5F33E-442A-4FC2-9388-1B4474C135E5` Псевдоним: `Nomenclatures` Тип секции: `coll` Название: *Номенклатуры*

Таблица 365. Поля секции Номенклатуры

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`UnitNomenclature`	*UnitNomenclature*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `E64256AC-43F7-41AB-AE28-70BEC28B6C38`

History

Идентификатор: `B92E18D5-A167-4331-A3C9-9A1E0BC6B0B1` Псевдоним: `History` Тип секции: `coll` Название: *History*

Таблица 366. Поля секции History

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StateName`	*Состояние*	`string`		
`RegulatoryRef`	*Основание*	`refid`		• Идентификатор типа: `9EEE908F-BFCC-48C5-BA52-F5EACC083DA7` • Идентификатор секции: `CBCBF1F1-E03C-43A6-9957-6147B0CDB59B`
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Date`	*Дата действия*	`datetime`		

Ответственные за дело

Идентификатор: `B63FB814-A641-4E3A-8A28-1E3374E3323A` Псевдоним: `Responsibles` Тип секции: `coll` Название: *Ответственные за дело*

Таблица 367. Поля секции Ответственные за дело

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Responsible`	*Ответственный*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`

Конструктор согласований

Идентификатор: `D0E6A9A3-837E-4EE8-840F-D3D3398C695E`

Псевдоним: `ApprovalDesigner`

Название: *Конструктор согласований*

- Результат согласования
- Этап согласования
- Маршрут согласования

Результат согласования

Идентификатор: `A0D7CEE4-0026-4572-BE79-968C00FB84B4`

Псевдоним: `CardApprovalResult`

Название: *Результат согласования*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: `04783738-8368-46D2-B645-0919700CA3B0` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 368. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`StageId`	*Идентификатор этапа*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A`
`Decision`	*Решение*	`int`		
`Name`	*Название*	`unistring`	2048	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ApprovingDocumentId`	*Идентификатор согласуемого документа*	`refcardid`		
`Cycle`	*Номер цикла*	`int`		
`ApprovalId`	*Карточка согласования*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `04280BC4-A660-4AEB-866F-F3ECE579D945`

Этап согласования

Идентификатор: `0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A`

Псевдоним: `CardApprovalStage`

Название: *Этап согласования*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `F5DFB3C4-6096-4EAC-BAD4-B998AD40352D` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 369. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `8B45B479-096C-4F9B-B02E-8B0EAA458D76` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 370. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
NumericPart	*Числовая часть*	refid		• Идентификатор типа: 959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF • Идентификатор секции: D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290
Number	*Полный номер*	string		

Бизнес-процессы

Идентификатор: 1665EE99-7ED4-456D-A2F2-ED7B7702169B Псевдоним: Processes Тип секции: coll Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 371. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Поля ссылки: Process_Name > Process_State
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Основная информация

Идентификатор: `7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 372. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название этапа*	`unitext`		
`ApprovalType`	*Тип согласования*	`enum`		*Значения* • Последовательное = 0 • Параллельное = 1 • Консолидация = 2 • Альтернативное = 3
`ApproversFieldSpecified`	*Поле согласующих задано*	`bool`		
`ApproversField`	*Поле согласующих*	`unistring`		
`ApproversSpecified`	*Согласующие заданы*	`bool`		
`ApproversBusinessProcessSpecified`	*Бизнес-процесс для выбора согласующих задан*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ApproversBusinessProcess	*Бизнес-процесс для выбора согласующих*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
HierarchyLevel	*Уровень иерархии руководителей*	int		
SpecificDuration	*Флаг, показывающий, задана ли длительность для каждого согласующего или на всем этапе*	bool		
Duration	*Длительность*	int		
NextDurationSpecified	*Флаг, показывающий задана ли длительность на последующих циклах*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NextDuration`	*Длительность на последующих циклах*	`int`		
`DefaultDecision`	*Решение по умолчанию*	`enum`		*Значения* • Положительное = 1 • Отрицательное = 2 • Условно-положительное = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Завершение = 100
`AllowEditBeforeReconcilation`	*Разрешить изменение параметров этапа*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateId	*Идентификатор шаблона*	refcardid		• Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A • Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
Mode	*Режим*	enum		*Значения* • Согласование = 0 • Подписание = 1 • Консолидация = 2
SkipRepeated	*Пропускать при повторе*	bool		
AutoCompleteTaskAfterDeadline	*Автоматически завершать задание по истечению срока исполнения*	bool		
Hidden	*Скрыть этап*	bool		
AllowExcludeStage	*Разрешить исключение этапа из маршрута*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
AllowEditApprovalType	*Разрешить редактирование типа маршрутизации*	bool		
State	*Состояние*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
Kind	*Вид*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
CreatedByTrigger	*Создано триггером*	bool		
MessagesId	*Карточка сообщений*	refcardid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Pass	*Проход*	int		
ReturnFromStage	*Возврат с этапа*	refcardid		• Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A • Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
ServiceTypeName	*Имя специального типа сервиса*	unistring	4000	
ServiceComment	*Описание специального сервиса*	unistring	4000	
Cycle	*Цикл*	int		

Локализации названия

Идентификатор: 023219C7-C85F-452D-9E1B-64EC987ADB08 Псевдоним: MainInfoLocalizations Тип секции: coll Название: *Локализации названия*

Таблица 373. Поля секции Локализации названия

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unitext		

Согласующие

Идентификатор: `F1FA6D86-AB19-4146-AD28-4FE1A698018D` Псевдоним: `Approvers` Тип секции: `coll` Название: *Согласующие*

Таблица 374. Поля секции Согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Unit`	*Подразделение*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Group`	*Группа*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280`
`Role`	*Роль*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `F6927A03-5BCE-4C7E-9C8F-E61C6D9F256E`
`SearchWord`	*Поисковое слово*	`uniqueid`		
`Order`	*Номер*	`int`		
`Excluded`	*Временно исключён*	`bool`		

Решения

Идентификатор: `31382F8C-9228-4C9F-B8E0-43DB5D5FFAE9` Псевдоним: `Decisions` Тип секции: `coll` Название: *Решения*

Таблица 375. Поля секции Решения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	64	
Semantics	*Семантика*	enum		*Значения* • Положительное = 1 • Отрицательное = 2 • Условно-положительное = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Добавление согласующих = 6 • Завершение = 100 • Возврат = 200
Image	*Иконка*	fileid		
Order	*Номер*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SignatureLabel	*Метка подписи*	refid		• Идентификатор типа: 97B7BB8D-751D-4A58-87F1-4135D771C7EA • Идентификатор секции: 0617ED64-4F47-46A0-9D25-6B03929C3B4A
RequestDigitalSignature	*Запрашивать электронную подпись*	bool		
AllowSimpleSign	*Разрешить простую подпись*	bool		
RequestComments	*Запрашивать комментарий*	bool		

Локализации

Идентификатор: FAC47B60-3094-413F-843F-7E19265D1068 Псевдоним: DecisionsLocalizations Тип секции: coll Название: *Локализации*

Таблица 376. Поля секции Локализации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
LocaleID	*Локализация*	int		
Name	*Название*	unistring	64	

Настройки задания

Идентификатор: `7FF09F15-FD44-4CB0-BE0F-FAE01B83950C` Псевдоним: `TaskSettings` Тип секции: `struct` Название: *Настройки задания*

Таблица 377. Поля секции Настройки задания

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`Content`	*Содержание*	`unitext`		
`Calendar`	*Бизнес-календарь*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `F31B9F60-F81F-4825-8216-FC3C1FF15222` • Идентификатор секции: `B788061D-B569-4C44-8F30-EC6C0E791EA9`
`Name`	*Название*	`unitext`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TaskDecision`	*Семантика завершения задания*	`enum`		*Значения* • Положительное = 0 • Отрицательное = 1 • Условно-положительное = 2 • Отмена = 3 • Новый цикл = 4 • Завершение = 5

Состояния

Идентификатор: `A069CD6F-46CB-4D31-A8B1-EC651A57D8AC` Псевдоним: `States` Тип секции: `coll` Название: *Состояния*

Таблица 378. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocumentKind	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
StageState	*Состояние на этапе*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
PositiveState	*Состояние при положительном результате*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799
NegativeState	*Состояние при отрицательном результате*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Дополнительные настройки

Идентификатор: 737BE74B-FAD4-4BAC-9956-9092EC137E30 Псевдоним: AdditionalSettings Тип секции: struct Название: *Дополнительные настройки*

Таблица 379. Поля секции Дополнительные настройки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ShowReconcilationListInDocument`	*Отображать лист согласования в документе*	`bool`		
`CanEditMainFiles`	*Редактирование основных файлов*	`bool`		
`CanAddFiles`	*Добавление собственных файлов участниками согласования*	`bool`		
`MoveAdditionalFilesToDocument`	*Переносить дополнительные файлы в карточку документа*	`bool`		
`NotAddToReconcilationList`	*Не добавлять в лист согласования*	`bool`		
`AllowAlternatePerforming`	*Разрешить альтернативное исполнение*	`bool`		
`MoveVersionsFromPreviousApprovers`	*Переносить версии от предыдущих согласующих*	`bool`		
`VersionTreeLevel`	*Уровень дерева версий*	`enum`		*Значения* • Процесс = 0 • Цикл = 1 • Этап = 2

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
BusinessProcessOnStageCompletion	*Бизнес-процесс при завершении этапа*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
CompleteAfterFirstRejection	*Завершить после первого отказа*	bool		
NotSendAgainIfPositive	*Не отправлять задания повторно при наличии положительного решения*	bool		
OnlyNotChanged	*Не отправлять задания при наличии положительного решения, только если нет изменений в согласуемых файлах*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
RejectionCase	*Действие в случае отказа*	enum		*Значения* • Продолжать согласование = 0 • Завершать этап = 1 • Завершать согласование = 2
AdditionSemantics	*Семантика при добавлении*	enum		*Значения* • Положительное = 1 • Отрицательное = 2 • Условно-положительное = 3
RequiereInitiatorConfirmation	*Запрашивать подтверждение инициатора*	bool		
InitiatorTaskKind	*Вид задания инициатора*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RepeatApproving`	*Отправлять на пересогласование*	`bool`		
`AllowChildTaskCreation`	*Разрешить создание подчинённых заданий вида*	`bool`		
`ChildTaskKindID`	*Идентификатор типа подчинённого задания*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Текущие согласующие

Идентификатор: `AF6EBCA4-2AE4-4531-8B7E-7156C105FE06` Псевдоним: `CurrentApprovers` Тип секции: `coll` Название: *Текущие согласующие*

Таблица 380. Поля секции Текущие согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Order`	*Номер*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Employee	*Сотрудник*	refid		• Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482
TaskId	*Задание*	refcardid		• Идентификатор типа: C7B36F33-CDD4-4DA9-8444-600FE14111E4 • Идентификатор секции: 20D21193-9F7F-4B62-8D69-272E78E1D6A8
AddApproversTaskId	*Задание для добавления согласующих*	refcardid		
AddApproversRejected	*В добавлении согласующих отказано*	bool		

Дополнительные согласующие

Идентификатор: 214D06FD-1486-4CA4-A982-69985F5FAB3F Псевдоним:

`AdditionalApprovers` Тип секции: `coll` Название: *Дополнительные согласующие*

Таблица 381. Поля секции Дополнительные согласующие

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Employee`	*Сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`AddedBy`	*Добавивший сотрудник*	`refid`		• Идентификатор типа: `6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C` • Идентификатор секции: `DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482`
`Order`	*Номер*	`int`		

Маршрут согласования

Идентификатор: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46`

Псевдоним: `CardApprovalPath`

Название: *Маршрут согласования*

Секции карточки

Системные свойства

Идентификатор: `71487B64-B42F-4BC0-882F-B15E6583FFDA` Псевдоним: `System` Тип секции: `struct` Название: *Системные свойства*

Таблица 382. Поля секции Системные свойства

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`

Номера

Идентификатор: `CCE1604F-F9C9-4B6E-9DFB-421064A3E7AD` Псевдоним: `Numbers` Тип секции: `coll` Название: *Номера*

Таблица 383. Поля секции Номера

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NumericPart`	*Числовая часть*	`refid`		• Идентификатор типа: `959FF5E2-7E47-4F6F-9CF6-E1E477CD01CF` • Идентификатор секции: `D47F2C38-6553-4864-BAFF-0BC4D3A85290`
`Number`	*Полный номер*	`string`		

Бизнес-процессы

Идентификатор: `67A4988D-DD1B-4E93-B139-DE2E3B86AD3A` Псевдоним: `Processes` Тип секции: `coll` Название: *Бизнес-процессы*

Таблица 384. Поля секции Бизнес-процессы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ProcessID`	*Бизнес-процесс*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8` • Идентификатор секции: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Поля ссылки: Process_Name > Process_State
`ProcessKind`	*Вид процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `FF977158-5035-4494-AAD2-9FD0C708A7EC`

Основная информация

Идентификатор: `3AAAE3B6-2542-4289-9244-6E84E42C003C` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Основная информация*

Таблица 385. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`		
`AuthorField`	*Поле автора*	`unistring`		
`RegistratorField`	*Поле регистратора*	`unistring`		
`BusinessProcessFolder`	*Папка бизнес процесса*	`refid`		• Идентификатор типа: `DA86FABF-4DD7-4A86-B6FF-C58C24D12DE2` • Идентификатор секции: `FE27631D-EEEA-4E2E-A04C-D4351282FB55`
`TemplateId`	*Идентификатор шаблона*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46` • Идентификатор секции: `3AAAE3B6-2542-4289-9244-6E84E42C003C`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`
`Kind`	*Вид*	`refid`		• Идентификатор типа: `8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2` • Идентификатор секции: `C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851`
`CreatedByTrigger`	*Создано триггером*	`bool`		
`CurrentCycle`	*Текущий цикл*	`int`		
`MessagesId`	*Карточка сообщений*	`refcardid`		
`PathVersion`	*Версия маршрута*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CompleteCondition	*Условие завершения*	unitext		
CancelCondition	*Условие отмены*	unitext		

Карта этапов

Идентификатор: 4B58BFE5-A65B-4372-8B91-70BBD4404A24 Псевдоним: RoadMap Тип секции: coll Название: *Карта этапов*

Таблица 386. Поля секции Карта этапов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Stage	*Этап*	refcardid		• Идентификатор типа: 0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A • Идентификатор секции: 7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56
Condition	*Условие*	unitext		
Condition2	*Условие 2*	unitext		
Excluded	*Этап исключен*	bool		
Order	*Приоритет*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
StageRepeatMode	*Повторять внутри цикла*	enum		*Значения* • Всегда = 0 • Никогда = 1 • Для отказавших = 2 • Если был завершен отрицательно = 3 • Для отказавших или всем при изменении файла на следующих этапах = 4
IsFirst	*Первый этап*	bool		
StageHardLink	*Жесткая ссылка на этап*	refcardid		

Состояния

Идентификатор: 41530413-D143-4B73-A408-F981D6AB02B8 Псевдоним: States Тип секции: coll Название: *Состояния*

Таблица 387. Поля секции Состояния

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
DocumentKind	*Вид документа*	refid		• Идентификатор типа: 8F704E7D-A123-4917-94B4-F3B851F193B2 • Идентификатор секции: C7BA000C-6203-4D7F-8C6B-5CB6F1E6F851
DocumentState	*Состояние документа*	refid		• Идентификатор типа: 443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385 • Идентификатор секции: 521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`CanceledDocumentState`	*Состояние документа при отмене*	`refid`		• Идентификатор типа: `443F55F0-C8AB-4DD3-BCBD-5328C7C9D385` • Идентификатор секции: `521B4477-DD10-4F57-A453-09C70ADB7799`

Этапы цикла

Идентификатор: `05FDCF27-902F-4233-91FB-47177DD6374D` Псевдоним: `Cycles` Тип секции: `coll` Название: *Этапы цикла*

Таблица 388. Поля секции Этапы цикла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Stage`	*Этап*	`refcardid`		• Идентификатор типа: `0DB13C90-21B6-49D8-9070-8144DF97552A` • Идентификатор секции: `7E74E8E6-7F4F-4ACF-9F47-D040CCE59F56`

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние*	`enum`		*Значения* • Подготавливается = 0 • Активен = 1 • Завершен = 2
`Result`	*Результат*	`enum`		*Значения* • Не определен = 0 • Положительный = 1 • Отрицательный = 2 • Условно положительный = 3 • Отмена = 4 • Новый цикл = 5 • Добавление согласующих = 6 • Завершение = 100 • Возврат = 200
`EndDate`	*Дата завершения*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RoadMap`	*Ссылка на карту этапов*	`refid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46` • Идентификатор секции: `4B58BFE5-A65B-4372-8B91-70BBD4404A24`
`Cycle`	*Цикл*	`int`		

Родительские этапы цикла

Идентификатор: `B8B917AD-22C2-4E02-8155-B8D352670795` Псевдоним: `ParentCycles` Тип секции: `coll` Название: *Родительские этапы цикла*

Таблица 389. Поля секции Родительские этапы цикла

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ParentCycle`	*Родительский этап цикла*	`refid`		• Идентификатор типа: `6CA327B1-C44F-4751-82C0-17FB33747E46` • Идентификатор секции: `05FDCF27-902F-4233-91FB-47177DD6374D`
`IsReturn`	*Для возврата*	`bool`		

Служба фоновых операций

Идентификатор: B4E4DB94-0E7C-4117-B187-52895AD5783C

Псевдоним: WorkerService

Название: *Служба фоновых операций*

- Карточка сообщений

Карточка сообщений

Идентификатор: 23A98E72-8C75-4B99-A3E6-3DA5853B3CA9

Псевдоним: MessagesCard

Название: *Карточка сообщений*

Секции карточки

Входящие сообщения

Идентификатор: 4883A93C-0A76-4D99-8C4D-53E3AC565C72 Псевдоним: IncomingMessages Тип секции: coll Название: *Входящие сообщения*

Таблица 390. Поля секции Входящие сообщения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CreateDate	*Дата создания*	datetime		
SubTypeID	*Подтип*	uniqueid		
Data	*Данные сообщения*	unitext		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
State	*Состояние*	enum		*Значения* • Не обработано = 0 • Обработано = 1 • Завершено с ошибкой = 3 • Ошибка = 2 • Приостановлено = 4
Concurrent	*Параллельное*	bool		
ErrorCount	*Число ошибок*	int		
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		

Журнал

Идентификатор: 0604CE09-3CEA-456F-8E19-7CB72DFFB0C4 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Журнал*

Таблица 391. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	*Дата записи в журнал*	datetime		
Message	*Сообщение*	unitext	4000	

Ожидание блокировок

Идентификатор: A99CA2E3-5EEA-49A7-B7CF-54405382440E Псевдоним: WaitingLocks Тип секции: coll Название: *Ожидание блокировок*

Таблица 392. Поля секции Ожидание блокировок

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ObjectID	*Идентификатор объекта*	uniqueid		
WaitBeginDate	*Дата\время начала ожидания*	datetime		

Токены активации

Идентификатор: 7D4F7C1B-767A-4519-A0EF-7F8F2F0E5379 Псевдоним: ActivateTokens Тип секции: coll Название: *Токены активации*

Таблица 393. Поля секции Токены активации

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Date	*Дата создания токена*	datetime		

Подписки

Идентификатор: D94E4191-7642-431A-91BC-D61BEFCAB966 Псевдоним: Subscriptions Тип секции: coll Название: *Подписки*

Таблица 394. Поля секции Подписки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SourceID	*Идентификатор источника сообщений*	uniqueid		
SubTypeID	*Подтип ожидаемого сообщения*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		

Исходящие сообщения

Идентификатор: 0455567C-ADEE-4FE5-9A21-562062FFB5D0 Псевдоним: OutgoingMessages Тип секции: coll Название: *Исходящие сообщения*

Таблица 395. Поля секции Исходящие сообщения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TargetID	*Идентификатор получателя*	uniqueid		
SubTypeID	*Подтип*	uniqueid		
Data	*Data*	unitext		
Concurrent	*Параллельное*	bool		
AutoSendToSelf	*Автоматически послать сообщение себе без явной подписки*	bool		
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		
Delayed	*Отсрочено*	bool		
DelayedTill	*Отсрочено до*	datetime		
CreateDate	*Дата создания*	datetime		

Основная информация

Идентификатор: 7E4090CD-280A-4607-AB73-CAC3D3D7DB01 Псевдоним: MainInfo Тип секции: struct Название: *Основная информация*

Таблица 396. Поля секции Основная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`TypeID`	*Идентификатор типа сообщений*	`uniqueid`		
`ObjectID`	*Идентификатор связанного объекта*	`uniqueid`		

Управление процессами

Идентификатор: F4F6E9EC-E116-4070-96C5-18E7389CBC89

Псевдоним: Workflow

Название: *Управление процессами*

- Справочник функций
- Справочник шлюзов
- Монитор бизнес-процессов
- Настройки Workflow
- Бизнес-процесс

Справочник функций

Идентификатор: BDB73D05-8DE1-41B2-9F3C-AA76C4D9CD64

Псевдоним: FunctionList

Название: *Справочник функций*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: A5489822-1A9C-4CBE-8468-23DE99C843C4 Псевдоним: MainInfo Тип секции: coll Название: *Общая информация*

Таблица 397. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	64	
ServerClass	*Класс*	string	255	
ServerAssembly	*Сборка содержашая класс*	string	255	
UIClass	*Класс UI*	string	100	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
IsStart	*Признак стартовой функции*	bool		
IsStop	*Признак конечной функции*	bool		
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
PoolingInterval	*Временной интервал опроса функции*	int		
Obsolete	*Устаревшая функция*	bool		

Преднастроенные функции

Идентификатор: A337B55C-54D4-485D-8E7F-E5E36170D240 Псевдоним: PredefinedFunctions Тип секции: coll Название: *Преднастроенные функции*

Таблица 398. Поля секции Преднастроенные функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	2048	
Settings	*Настройки*	unitext		
IsDefault	*Настройки функции по умолчанию*	bool		
Description	*Описание*	unistring	2048	
IconID	*Идентификатор файла иконки*	fileid		

Справочник шлюзов

Идентификатор: C1887469-3D28-4EC6-84BD-7CAEA7607F0C

Псевдоним: GateList

Название: *Справочник шлюзов*

Секции карточки

Общая информация

Идентификатор: 42B598D5-B3F4-4349-B0E8-874EDB737ABE Псевдоним: MainInfo Тип секции: coll Название: *Общая информация*

Таблица 399. Поля секции Общая информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Название*	unistring	64	
ServerClass	*Класс*	string	100	
ServerAssembly	*Сборка содержашая класс*	string	255	
UIClass	*Класс UI*	string	100	
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
DefaultSettings	*Настройки по умолчанию*	unistring	2048	
AddGateInNewProcess	*Автоматически добавлять шлюз в новые процессы*	bool		

Дополнительная информация

Идентификатор: 533458CF-0700-42DB-8A4F-A0EE02F4B41F Псевдоним: AdditionalInfo Тип секции: struct Название: *Дополнительная информация*

Таблица 400. Поля секции Дополнительная информация

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Definition`	*Данные описания шлюза*	`unitext`		
`LicenseInfo`	*Информация о лицензии*	`unitext`		

Монитор бизнес-процессов

Идентификатор: `9EBCD4B6-37AC-4DA5-A902-0FA20538CD61`

Псевдоним: `Monitor`

Название: *Монитор бизнес-процессов*

Секции карточки

Общее описание

Идентификатор: `45197DC2-7068-475E-A6A2-790E3FAA4CA9` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Общее описание*

Таблица 401. Поля секции Общее описание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`RefreshRate`	*Частота обновления*	`int`		
`ServiceUrl`	*URL сервера*	`string`		
`ShowActive`	*Показывать активные*	`bool`		
`ShowPaused`	*Показывать приостановленные*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ShowFinished`	*Показывать завершенные успешно*	`bool`		
`ShowStopped`	*Показывать остановленные*	`bool`		
`ShowFailed`	*Показывать приостановленные по ошибке*	`bool`		

Настройки Workflow

Идентификатор: `2DA5436F-2FD5-413C-8EC3-CA0D68B265C6`

Псевдоним: `Settings`

Название: *Настройки Workflow*

Секции карточки

Настройки пользователя

Идентификатор: `32DC8D5C-46EE-4ECA-86FD-FAB43898A1F9` Псевдоним: `UserSettings` Тип секции: `struct` Название: *Настройки пользователя*

Таблица 402. Поля секции Настройки пользователя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ShowExportDialog`	*Показывать диалог при экспорте*	`bool`		
`ShowImportDialog`	*Показывать диалог импорта*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExportWithSubprocesses	*Экспортировать процесс с подпроцессами*	bool		
ImportWithSubprocesses	*Импортировать процесс с подпроцессами*	bool		
Value	*Значение*	bool		

Сборки

Идентификатор: 37FCF8F2-0D29-4E9F-A61D-3CA5FE1A8404 Псевдоним: Assemblies Тип секции: coll Название: *Сборки*

Таблица 403. Поля секции Сборки

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Name	*Имя сборки*	unistring	2048	
AssemblyID	*Идентификатор сборки*	uniqueid		
AddInNewProcess	*Автоматически добавлять сборку в новые шаблоны процессов*	bool		

Данные шлюзов

Идентификатор: 64EAEFBB-DFCD-4460-87C6-9CC93561033F Псевдоним: GateSettings Тип секции: coll Название: *Данные шлюзов*

Таблица 404. Поля секции Данные шлюзов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GateID	*Идентификатор*	uniqueid		

Экземпляры шлюза

Идентификатор: AE9BFD74-BFAE-4648-8110-B155C2E9F316 Псевдоним: Instances Тип секции: coll Название: *Экземпляры шлюза*

Таблица 405. Поля секции Экземпляры шлюза

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Settings	*Настройки*	unistring	2048	

Идентификаторы изменившихся карточек

Идентификатор: BE69A08B-97BF-431E-8831-5F7BB6A60346 Псевдоним: ChangedCards Тип секции: coll Название: *Идентификаторы изменившихся карточек*

Таблица 406. Поля секции Идентификаторы изменившихся карточек

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
CardID	*Идентификатор карточки*	uniqueid		
ChangeDate	*Дата изменения*	datetime		

Информация о сервисах Workflow

Идентификатор: B4A2559B-45FD-4ABA-919F-0F170CCDDB5D Псевдоним: Services Тип секции: coll Название: *Информация о сервисах Workflow*

Таблица 407. Поля секции Информация о сервисах Workflow

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ServiceID`	*Идентификатор сервиса*	`unistring`	50	
`WorkPart`	*Доля работы*	`int`		
`State`	*Состояние сервиса*	`int`		
`LastAccessTime`	*Время последнего доступа*	`datetime`		
`Session`	*Идентификатор сессии*	`uniqueid`		
`ProcessedLBound`	*Обработанная нижняя граница*	`int`		
`ProcessedUBound`	*Обработанная верхняя граница*	`int`		
`AssignedLBound`	*Назначенная нижняя граница*	`int`		
`AssignedUBound`	*Назначенная верхняя граница*	`int`		

Бизнес-процесс

Идентификатор: `AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8`

Псевдоним: `Process`

Название: *Бизнес-процесс*

Секции карточки

Общее описание

Идентификатор: `0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D` Псевдоним: `MainInfo` Тип секции: `struct` Название: *Общее описание*

Таблица 408. Поля секции Общее описание

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Name`	*Название*	`unistring`	512	
`Description`	*Описание*	`unistring`	2048	
`State`	*Состояние процесса*	`enum`		*Значения* • Остановлен = 0 • Активен = 1 • Приостановлен = 2 • Приостановлен из-за ошибки = 3 • Завершен успешно = 4
`HasLayout`	*Граф нарисован*	`bool`		
`DateBegin`	*Дата начала*	`datetime`		
`DateEnd`	*Дата окончания*	`datetime`		
`InitialDoc`	*Инициирующий документ*	`refcardid`		Поля ссылки: ParentDescription
`SubProcess`	*Подпроцесс*	`bool`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ParentProcess	*Родительский процесс*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 • Идентификатор секции: 0EF6BCCA-7A09-4027-A3A2-D2EEECA1BF4D
Async	*Признак асинхронности*	bool		
Calendar	*Бизнес-календарь*	refcardid		
TemplateState	*Статус шаблона*	enum		*Значения* • Дизайн = 0 • В работе = 1 • Тест = 2 • Готов к запуску = 3
AuthorCreated	*Автор шаблона*	unistring	128	
AuthorModified	*Автор изменений*	unistring	128	
DateCreated	*Дата создания шаблона*	datetime		
DateModified	*Дата изменения*	datetime		
Version	*Версия*	unistring	64	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Folder`	*Папка экземпляров*	`uniqueid`		
`InstanceName`	*Название экземпляра*	`unistring`	256	
`LocaleID`	*Язык*	`int`		
`Prepared`	*Подготовлен ли процесс для выполнения*	`bool`		
`InstanceAuthor`	*Автор экземпляра*	`unistring`	128	
`InitialDocumentVariableID`	*Идентификатор переменной инициирующего документа*	`uniqueid`		
`CurrentPriority`	*Текущий приоритет*	`int`		
`Priority`	*Исходный приоритет*	`enum`		*Значения* • Наивысший = 1 • Высокий = 3 • Обычный = 5 • Низкий = 7 • Самый низкий = 9
`LastRunDate`	*Дата/время последней обработки процесса*	`datetime`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`NextRunDate`	*Дата/время следующей обработки процесса*	`int`		
`SynchronousSubprocess`	*Синхронный подпроцесс*	`int`		
`ReadyToRun`	*Готов к выполнению*	`bool`		
`BuildNumber`	*Номер сборки Docsvision*	`int`		
`LoggingLevel`	*Уровень журналирования*	`enum`		*Значения* • Не вести журнал = 0 • Ошибки = 1 • Предупреждения = 2 • Все сообщения = 3
`LogLimit`	*Ограничение размера журнала*	`int`		
`AfterFinishBehavior`	*Что делать с процессом после завершения*	`int`		
`Responsible`	*Ответственный*	`uniqueid`		
`RefreshPeriod`	*Период обновления UI*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TemplateProcess	*Ссылка на шаблон процесса*	refcardid		• Идентификатор типа: AE82DD57-348C-4407-A50A-9F2C7D694DA8 Поля ссылки: TemplateDescription
ClearLogStrategy	*Стратегия очистки журнала*	enum		*Значения* • Не очищать = 0 • По дате сообщения = 1 • По количеству сообщений = 2
ClearLogDaysCount	*Число дней по прошествии которых сообщение должно быть удалено*	int		
NextLogClearTime	*Время следующей очистки журнала*	datetime		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FunctionsCount	*Число функций, выполняемое за тик*	int		
Singleton	*Является ли процесс одноэкземпляр ным*	bool		
EncryptScripts	*Шифровать скрипты*	bool		
Info	*Дополнительна я информация*	unistring		
Hash	*Хэш*	string		
ExecutionMode	*Режим исполнения*	enum		*Значения* • x86 = 1 • x64 = 2 • Любой = 4 • Определить автоматичес ки = 0
DateBeginMsecs	*Число миллисекунд в дате старта*	int		
SimpleMode	*Простой режим*	bool		

Типы инициирующих документов

Идентификатор: 989E8297-990F-43F8-9685-54DF1C3FBB79 Псевдоним: DocTypes Тип секции: coll Название: *Типы инициирующих документов*

Таблица 409. Поля секции Типы инициирующих документов

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
TypeID	*Идентификатор типа*	uniqueid		
ID	*Идентификатор*	uniqueid		

Шлюзы

Идентификатор: FE4EBB41-697F-45FE-908B-A997ACA76EE9 Псевдоним: Gates Тип секции: coll Название: *Шлюзы*

Таблица 410. Поля секции Шлюзы

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
TypeID	*Шлюз*	uniqueid		
Caption	*Название*	unistring	128	
Description	*Описание*	unistring	1024	
Data	*Данные*	unitext		

Переменные

Идентификатор: 79F5B1F6-6BD0-499B-9093-232989BDCC6E Псевдоним: Variables Тип секции: coll Название: *Переменные*

Таблица 411. Поля секции Переменные

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
Name	*Название*	unistring	128	
Description	*Описание*	unistring	1024	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	*Значение*	variant		
VarType	*Признак типа*	int		
TypeID	*Тип*	int		
GateID	*Идентификатор шлюза*	uniqueid		
IsRequired	*Обязательное*	bool		
IsAdditive	*Аддитивное*	bool		
IsAdded	*Добавленное*	bool		
IsDefault	*Имеется значение по умолчанию*	bool		
DefaultValue	*Значение по умолчанию*	unitext		
IsMultipleValued	*Переменная с набором значений*	bool		
CreateCopy	*Создавать копию объекта в шлюзе при создании экземпляра процесса*	bool		
DisplayValue	*Отображаемое значение*	unitext		
HiddenInParentProcess	*Скрыта в родительском процессе*	bool		
UseSparedValue	*Использовать дополнительное значение*	bool		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
SubTypeID	*Идентификатор подтипа переменной*	unistring		
Identity	*Счетчик*	int		

Значения перечислителя

Идентификатор: AE982579-731C-4A84-A7CB-C9EC4E613B1C Псевдоним: EnumValues Тип секции: coll Название: *Значения перечислителя*

Таблица 412. Поля секции Значения перечислителя

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
Value	*Значение перечислителя*	unistring	128	
NumValue	*Числовое значение*	int		

Журнал значений переменной

Идентификатор: 3F6225E0-4FE1-451F-BC64-EBC87BE4FB83 Псевдоним: LogValues Тип секции: coll Название: *Журнал значений переменной*

Таблица 413. Поля секции Журнал значений переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ChangeDate	*Дата изменения*	datetime		
Value	*Значение*	unitext		
Author	*Автор*	unistring	256	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Description`	*Описание*	`unistring`	2048	

Значения переменной

Идентификатор: `52F01448-151C-4D4B-B18E-E80A06B5A581` Псевдоним: `Values` Тип секции: `coll` Название: *Значения переменной*

Таблица 414. Поля секции Значения переменной

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Value`	*Значение*	`variant`		
`Identity`	*Счетчик*	`int`		
`UseSparedValue`	*Использовать дополнительное значение*	`bool`		

Дополнительные значения

Идентификатор: `375A0577-AD33-4455-958A-D001915769D9` Псевдоним: `SparedValues` Тип секции: `struct` Название: *Дополнительные значения*

Таблица 415. Поля секции Дополнительные значения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Value`	*Значение*	`unitext`		

Дополнительное значение

Идентификатор: `49AD8ABD-DB45-44C2-BBE6-BC767AA3F6D7` Псевдоним: `SparedValue` Тип секции: `struct` Название: *Дополнительное значение*

Таблица 416. Поля секции Дополнительное значение

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Value	*Значение*	unitext		

Функции

Идентификатор: 10105DC1-8B61-4A76-B719-02D679662606 Псевдоним: Functions Тип секции: coll Название: *Функции*

Таблица 417. Поля секции Функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
TypeID	*Функция*	uniqueid		
Caption	*Название*	unistring	128	
Description	*Описание*	unistring	1024	
XPos	*Координата X*	float		
YPos	*Координата Y*	float		
ReuseStep	*Использовать активный проход*	bool		
Width	*Ширина*	int		
Height	*Высота*	int		
CardID	*Идентификатор связанной карточки*	refcardid		Поля ссылки: CardDescription
WeakCardID	*Слабая ссылка на карточку*	refcardid		Поля ссылки: WeakDescription
PoolingInterval	*Интервал опроса функции*	int		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Data	*Данные функции*	unitext		
UseSparedData	*Использовать разделенные данные*	bool		
ErrDescriptionVarID	*Переменная для описания ошибки*	uniqueid		
ErrCodeVarID	*Переменная для кода ошибки*	uniqueid		
IsMilestone	*Является вехой*	bool		
MilestoneType	*Тип вехи*	enum		*Значения* • По абсолютному времени = 0 • По относительной задержке = 1
MilestoneNextDate	*Дата вехи*	datetime		
MilestoneDateVarID	*Идентификатор переменной даты вехи*	uniqueid		
MilestoneDelayVarID	*Идентификатор переменной задержки вехи*	uniqueid		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ExecutionCounter	*Счетчик числа обрабатываний функции*	int		
MinExecutionTime	*Минимальное время обработки*	float		
MaxExecutionTime	*Максимальное время обработки*	float		
AvgExecutionTime	*Среднее время выполнения*	float		
LastExecutionTime	*Время последней обработки функции*	float		
MilestoneDelayType	*Тип задержки*	enum		*Значения* • Часы = 0 • Минуты = 1
IsLinkFunction	*Является функцией связи*	bool		
ParentFunctionID	*Идентификатор родительской функции*	uniqueid		
LinkID	*LinkID*	uniqueid		

Состояния функции в проходах

Идентификатор: 97CC73BA-1953-4A70-8460-415BD4BCAAAE Псевдоним: States Тип секции: coll Название: *Состояния функции в проходах*

Таблица 418. Поля секции Состояния функции в проходах

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ID`	*Идентификатор прохода*	`uniqueid`		
`Pass`	*Номер прохода*	`int`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`State`	*Состояние функции*	`enum`		*Значения* • Не активна = 0 • Ожидает = 1 • Активна = 2 • Выполнена = 3 • Завершена = 4 • Завершена с ошибкой = 5 • Ожидание завершения любой функции = 6 • Ожидание изменений в связанной карточке = 7 • Ожидание изменений в слабо-связанной карточке = 8 • Ожидание сообщения = 9

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ExecuteTime`	*Время в которое должен быть обработан проход функции*	`datetime`		
`Data`	*Данные прохода*	`unitext`		
`UseSparedData`	*Использовать разделенные данные*	`bool`		
`HasErrors`	*Были ошибки*	`bool`		
`HasWarnings`	*Были предупреждения*	`bool`		
`TimeoutCount`	*Счетчик таймаутов*	`int`		

Предшествующие ограничения

Идентификатор: `DDF1C304-3967-4D36-97D2-D38F9F392489` Псевдоним: `Constraints` Тип секции: `coll` Название: *Предшествующие ограничения*

Таблица 419. Поля секции Предшествующие ограничения

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`PrevFunction`	*Предыдущая функция*	`unistring`	128	

Данные прохода

Идентификатор: `F7A15E7C-7B62-47B6-8084-93E29EFB2C04` Псевдоним: `PassData` Тип секции: `struct` Название: *Данные прохода*

Таблица 420. Поля секции Данные прохода

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Data`	*Данные прохода*	`unitext`		

Данные функции

Идентификатор: `E1C92C90-DD3F-4ED8-AA37-35F5F2EB65D8` Псевдоним: `FunctionData` Тип секции: `struct` Название: *Данные функции*

Таблица 421. Поля секции Данные функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Data`	*Данные функции*	`unitext`		

История мониторинга

Идентификатор: `ECA400D1-6710-42D4-9AA4-6B906D37FC3E` Псевдоним: `MonitoringHistory` Тип секции: `coll` Название: *История мониторинга*

Таблица 422. Поля секции История мониторинга

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`Source`	*Источник*	`unistring`	128	
`Value`	*Значение*	`unistring`	2048	
`Hash`	*Хеш-сумма поля Value*	`int`		

Подписки функции

Идентификатор: `A6864753-B99C-48C3-A115-80D5B6B7B181` Псевдоним: `Subscriptions` Тип секции: `coll` Название: *Подписки функции*

Таблица 423. Поля секции Подписки функции

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
GateInstanceID	*Идентификатор экземпляра шлюза*	uniqueid		
FunctionID	*Идентификатор функции*	uniqueid		
Type	*Тип*	int		
LastCheckDate	*Дата последней проверки подписки*	datetime		
NextCheckDate	*Дата следующей проверки подписки*	datetime		
Period	*Период проверки*	int		
ResourceID	*Уникальный идентификатор ресурса*	uniqueid		
Resource	*Строковый идентификатор ресурса*	unistring	2048	

Связи

Идентификатор: D2527F62-62B1-4F47-9D71-916C22D6994D Псевдоним: Links Тип секции: coll Название: *Связи*

Таблица 424. Поля секции Связи

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
ID	*Идентификатор*	uniqueid		
Caption	*Название*	unistring	128	
Source	*Источник*	uniqueid		
Destination	*Приемник*	uniqueid		
LinkType	*Тип связи*	enum		*Значения* • Успех = 0 • Неуспех = 1 • Завершение = 2 • Завершение фунции связи = 3
Style	*Стиль*	int		
Disabled	*Статус связи*	bool		
Description	*Описание связи*	unistring	1024	
Points	*Точки*	unistring	2048	
FunctionID	*Идентификатор связанной функции*	uniqueid		

Журнал

Идентификатор: 388F390F-139E-498E-A461-A24FBA160487 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: *Журнал*

Таблица 425. Поля секции Журнал

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
FunctionName	*Имя функции*	unistring	128	

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ChangeState`	*Состояние*	`unistring`	128	
`MessageDate`	*Дата записи*	`datetime`		
`Action`	*Действие*	`unitext`		
`InputParameters`	*Входные параметры*	`unitext`		
`OutputParameters`	*Выходные параметры*	`unitext`		
`Priority`	*Приоритет*	`int`		
`ActionType`	*Тип сообщения*	`enum`		*Значения* • Ошибка = 0 • Предупреждение = 1 • Информация = 2
`Message`	*Сообщение*	`text`		

Очередь сообщений процесса

Идентификатор: `55E4DD4E-2266-482F-8875-6E96F429BB17` Псевдоним: `Messages` Тип секции: `coll` Название: *Очередь сообщений процесса*

Таблица 426. Поля секции Очередь сообщений процесса

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
`ID`	*Идентификатор*	`uniqueid`		

Псевдоним	Название	Тип поля	Размер	Дополнительная информация
Source	*Тип источника сообщения*	enum		*Значения* • Шлюз = 1 • Процесс = 2 • Функция = 3 • Неизвестен = 0
FunctionID	*FunctionID*	uniqueid		
Data	*Данные*	unistring	2048	
SourceID	*Идентификатор источника сообщения*	uniqueid		
Type	*Тип сообщения*	int		
Date	*Дата сообщения*	datetime		